Fontes — Loja Virtual (TCC)

Código-fonte dos principais módulos da loja virtual · 30/10/2026

Este documento reúne o código-fonte dos arquivos centrais da loja: configuração e conexão com o banco, cadastro e login, catálogo e carrinho, pedido e estoque, pagamento pelo PagBank e a estrutura do banco de dados. São 18 arquivos e 3827 linhas, escritos em PHP, SQL, HTML, CSS e JavaScript.

A documentação do sistema (requisitos, casos de uso, modelo de dados, algoritmos, fluxogramas, telas e testes) está no arquivo **documentacao/Documentacao_Loja_Virtual_TCC.pdf** do mesmo repositório. Senhas e chaves de API não aparecem no código: ficam em um arquivo de configuração fora do repositório.

Índice

- **Configuração e conexão com o banco**
  - config.example.php — Modelo do arquivo de configuração (as senhas reais ficam fora do código) (6 linhas)
  - modulos/Conexao/conexao.php — Conexão com o MySQL por PDO (14 linhas)
- **Cadastro e login do comprador**
  - registrar.php — Cadastro do comprador (280 linhas)
  - verificar_login.php — Validação do login (285 linhas)
- **Catálogo e carrinho**
  - catalogo.php — Catálogo com filtros (358 linhas)
  - carrinho.php — Carrinho: itens, cupom, frete e total (607 linhas)
  - verifica_cupom.php — Validação do cupom de desconto (36 linhas)
  - calculando-frete.php — Consulta de frete (15 linhas)
- **Pedido e estoque**
  - proc_pag.php — Criação do pedido e envio para o pagamento (106 linhas)
  - inc_reserva_estoque.php — Reserva e devolução do estoque do pedido (161 linhas)
- **Pagamento (PagBank)**
  - pagbank/configData.php — Configuração da integração (50 linhas)
  - pagbank/PagBankClient.php — Cliente da API do PagBank (132 linhas)
  - pagbank/monta_itens.php — Itens do pedido para a cobrança (57 linhas)
  - pagbank/pagar_pix.php — Pagamento por Pix (134 linhas)
  - pagbank/pagar_cartao.php — Pagamento por cartão (208 linhas)
  - pagbank/webhook.php — Confirmação automática do pagamento (83 linhas)
  - pagbank/status_pedido.php — Consulta do status do pedido (26 linhas)
- **Banco de dados**
  - schema.sql — Estrutura das tabelas (1269 linhas)

Configuração e conexão com o banco

`config.example.php`

Modelo do arquivo de configuração (as senhas reais ficam fora do código) · 6 linhas

```
<?
    define('DB_HOST', 'mysql.seudominio.com.br');
    define('DB_USER', 'usuario_do_banco');
    define('DB_PASS', 'senha_do_banco');
    define('DB_NAME', 'nome_do_banco');
?>
```

`modulos/Conexao/conexao.php`

Conexão com o MySQL por PDO · 14 linhas

```
<?php
require_once dirname(dirname(dirname(__DIR__))) . '/config.php';

try {
    $PDO_CSF = new PDO(
        "mysql:host=" . DB_HOST . ";dbname=" . DB_NAME . ";charset=utf8",
        DB_USER,
        DB_PASS,
        [PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION]
    );
} catch (PDOException $e) {
    error_log($e->getMessage());
    die('Erro ao conectar ao banco.');
}
```

Cadastro e login do comprador

`registrar.php`

Cadastro do comprador · 280 linhas

```
<?php
session_start();
if (!empty($_COOKIE['lembrar_email'])) {
    $lembrar = "checked";
}
require('modulos/Conexao/conexao.php');
require_once("dados_loja.php");
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <title><?= $site_nome ?></title>
    <link rel="icon" href="modulos/seguranca/start/img/<?= $site_favicon ?>" type="image/x-icon"/>
    <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.2/css/all.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap">
    <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css" rel="styles
heet">
    <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mdbootstrap/4.19.1/css/mdb.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="css/mdb.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="css/personalizado.css" rel="stylesheet">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Russo+One&family=Oswald:wght@300&display=swap" rel="styl
esheet">
```

```
        <link href="css/registrar.css?v=13" rel="stylesheet">
        <script type="text/javascript" charset="utf8" src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.js"></script>
        <script src="https://igorescobar.github.io/jQuery-Mask-Plugin/js/jquery.mask.min.js"></script>
        <?php if (isset($_SESSION['esqueceu_senha']['mensagem'])): ?>
        <script>
            $(document).ready(function () {
                $("#esqueceu_senha").css("display", 'block');
                $("#fazer_login").css("display", 'none');
            });
        </script>
        <?php else: ?>
        <script>
            $(document).ready(function () {
                document.getElementById("esqueceu_senha").style.display = "none";
            });
        </script>
        <?php endif; ?>
    </head>
    <body class="bg-body">

    <?require_once("header.php");

    if ($row_config['cadastros'] != 'S') {
        header("Location: /login");
        exit;
    }
    ?>

    <main class="pt-3 pb-3 mb-5 mb-lg-0">
        <div class="container">
            <div class="row align-items-start">

                <!-- Cadastro -->
                <div class="col-md-7 col-lg-8 col-12">
                    <div class="card mt-2" style="box-shadow: rgba(0,0,0,0.35) 0px 5px 15px;">
                        <div class="card-body">
                            <form method="POST" action="verificar_login.php" id="form_cadastro">
                                <p class="h4 mb-4" style="font-family:'Oswald',sans-serif;"><b>Cadastrar</b></p>
                                <div class="row mb-2">
                                    <div class="col-12 field-wrap">
                                        <label class="form-label">Nome Completo:</label>
                                        <input type="text" id="nome" onblur="consulta_nome(this.value)" name="nome" c
lass="form-control" placeholder="Nome" required>
                                        <span id="load_consulta_nome" class="field-msg"></span>
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="row mb-2">
                                    <div class="col-12 field-wrap">
                                        <label class="form-label">Email:</label>
                                        <input type="email" id="email" name="email" class="form-control" placeholder
="Email" required>
                                        <span id="load_consulta_email" class="field-msg"></span>
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="row mb-2">
                                    <div class="col-md-6">
                                        <label class="form-label">Senha:</label>
                                        <div class="input-group mb-1">
                                            <input type="password" id="senha" name="senha" placeholder="Senha" class
="form-control">
                                            <div class="input-group-append">
                                                <span class="input-group-text" style="cursor:pointer;" onclick="toggl
eSenha('senha','icone_senha')">
                                                    <i id="icone_senha" class="fas fa-eye-slash"></i>
                                                </span>
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div id="senha_req" class="senha-req">
                                            <div id="req_length" class="req-item"><span class="req-icon">✗</span> Mín
imo 8 caracteres</div>
                                            <div id="req_upper"  class="req-item"><span class="req-icon">✗</span> Let
ra maiúscula (A-Z)</div>
                                            <div id="req_lower"  class="req-item"><span class="req-icon">✗</span> Let
```

```
ra minúscula (a-z)</div>
                                        <div id="req_match"  class="req-item"><span class="req-icon">✗</span> Senhas iguais</div>
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="col-md-6 field-wrap">
                                    <label class="form-label">Confirma Senha:</label>
                                    <div class="input-group">
                                        <input type="password" name="confirma_senha" id="confirma_senha" placeholder="Confirme sua senha" class="form-control" required>
                                        <div class="input-group-append">
                                            <span class="input-group-text" style="cursor:pointer;" onclick="toggleSenha('confirma_senha','icone_confirma')">
                                                <i id="icone_confirma" class="fas fa-eye-slash"></i>
                                            </span>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                            <div class="row mb-2">
                                <div class="col field-wrap">
                                    <label class="form-label">Celular:</label>
                                    <input type="text" id="celular" name="celular" class="form-control celular" placeholder="Celular" required>
                                </div>
                                <div class="col field-wrap">
                                    <label class="form-label">Telefone: <small class="text-muted">(opcional)</small></label>
                                    <input type="text" id="telefone" name="telefone" class="form-control fone" placeholder="Telefone">
                                </div>
                            </div>
                            <div class="row mb-2 align-items-center">
                                <div class="col-md-6">
                                    <div class="form-check form-check-inline">
                                        <label class="form-check-label">CPF</label>
                                        <input class="form-check-input" type="radio" name="cpf_cnpj" id="cpf_check" onclick="Cpf()" value="option1" required>
                                    </div>
                                    <div class="form-check form-check-inline">
                                        <label class="form-check-label">CNPJ</label>
                                        <input class="form-check-input" type="radio" name="cpf_cnpj" onclick="Cnpj();" value="option2" required>
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="col-md-6">
                                    <div id="bloco_cpf" class="field-wrap">
                                        <label id="label_cpf_cnpj" class="form-label">CPF:</label>
                                        <input type="text" id="cpf" name="cpf" onblur="consulta_cpfcnpj(this.value,'cpf')" placeholder="CPF" class="form-control cpf_cnpj">
                                        <input type="hidden" id="cadastrar" name="cadastrar" value="S">
                                        <span id="load_consulta" class="field-msg"></span>
                                    </div>
                                    <div id="bloco_cnpj" class="field-wrap" style="display:none;">
                                        <label class="form-label">CNPJ:</label>
                                        <input type="text" id="cnpj" name="cnpj" onblur="consulta_cpfcnpj(this.value,'cnpj')" placeholder="CNPJ" class="form-control cpf_cnpj">
                                        <span id="load_consulta_cnpj" class="field-msg"></span>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                            <div class="row mb-2">
                                <div class="col-md-6 field-wrap">
                                    <label class="form-label">Sexo:</label>
                                    <div class="d-flex flex-wrap align-items-center" style="min-height:calc(1.5em + .75rem + 2px);">
                                    <div class="form-check form-check-inline">
                                        <label class="form-check-label">Masculino</label>
                                        <input class="form-check-input" type="radio" name="sexo" id="sexo1" value="M" required checked>
                                    </div>
                                    <div class="form-check form-check-inline">
                                        <label class="form-check-label">Feminino</label>
```

```
                                        <input class="form-check-input" type="radio" name="sexo" id="sexo2" value
="F" required>
                                    </div>
                                    <div class="form-check form-check-inline">
                                        <label class="form-check-label">Outro</label>
                                        <input class="form-check-input" type="radio" name="sexo" id="sexo3" value
="O" required>
                                    </div>
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="col-md-6 field-wrap">
                                    <label class="form-label">Data de Nascimento:</label>
                                    <input type="text" id="dt_nasc" name="dt_nasc" placeholder="DD/MM/AAAA" class
="form-control" required>
                                </div>
                            </div>
                            <div class="form-check mt-3">
                                <input class="form-check-input" type="checkbox" name="mala_direta" id="mala_diret
a" value="S">
                                <label class="form-check-label" for="mala_direta">Quero receber promoções e novid
ades por e-mail e WhatsApp</label>
                            </div>
                            <button class="btn btn-block my-4 btn-personalizado" type="submit">Registrar</button>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <!-- Login -->
            <div class="col-md-5 col-lg-4 order-md-last mt-2" id="fazer_login">
                <div class="card" style="box-shadow: rgba(0,0,0,0.35) 0px 5px 15px;">
                    <div class="card-body pt-4">
                        <form method="POST" action="verificar_login.php">
                            <p class="h4 mb-4" style="font-family:'Oswald',sans-serif;"><b>Fazer Login</b></p>
                            <p>Já é cadastrado? Entre com seu login e senha</p>
                            <div class="mb-3 mt-3">
                                <label class="form-label">Email:</label>
                                <input type="email" value="<?echo htmlspecialchars($_COOKIE['lembrar_email'] ??
'');?>" id="email" name="email" class="form-control mb-4" placeholder="E-mail" required>
                            </div>
                            <div class="mb-3">
                                <label class="form-label">Senha:</label>
                                <input type="hidden" id="login" name="login" class="form-control mb-4" value="S">
                                <input type="password" value="<?echo htmlspecialchars($_COOKIE['lembrar_senha']
?? '');?>" id="senha" name="senha" class="form-control mb-4" placeholder="Senha" required>
                            </div>
                            <div class="mb-3 form-check">
                                <input type="checkbox" <?echo $lembrar;?> class="form-check-input" id="exampleChe
ck1" name="lembrar_mim" value="S">
                                <label class="form-check-label" for="exampleCheck1">Lembrar de mim</label>
                            </div>
                            <button class="btn btn-block my-4 btn-personalizado" type="submit">Login</button>
                            <div class="mb-3 form-check">
                                <a style="color:var(--cor-secundaria);cursor:pointer;font-weight:600;" onclick="E
squeceu_senha('esqueceu');">Esqueceu a Senha?</a>
                            </div>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <!-- Esqueceu a senha -->
            <div class="col-12 col-lg-4 mt-5" id="esqueceu_senha">
                <div class="card" style="height:40rem; box-shadow: rgba(0,0,0,0.35) 0px 5px 15px;">
                    <div class="card-body pt-5">
                        <form method="POST" action="enviar-senha.php">
                            <p class="h4 mb-4" style="font-family:'Oswald',sans-serif;"><b>Esqueceu a Senha?</b>
</p>
                            <p>Insira seu endereço de e-mail cadastrado, enviaremos um link para redefinir sua se
nha.</p>
                            <div class="mb-3">
                                <label>Informe seu E-mail:</label>
                                <input type="email" id="email" name="email" class="form-control mb-4" placeholder
```

```
="E-mail" required>
                                </div>
                                <button class="btn btn-block my-4 btn-personalizado" type="submit">Enviar</button>
                                <div class="mb-3">
                                    <a style="color:var(--cor-secundaria);cursor:pointer;font-weight:600;" onclick="E
squeceu_senha('login');">Voltar para o Login</a>
                                </div>
                                <?php if (isset($_SESSION['esqueceu_senha']['mensagem'])): ?>
                                    <?= $_SESSION['esqueceu_senha']['mensagem'] ?>
                                    <?php unset($_SESSION['esqueceu_senha']['mensagem']); ?>
                                <?php endif; ?>
                            </form>
                        </div>
                    </div>
                </div>

            </div>
        </div>
    </main>

    <!-- Modal erro cadastro -->
    <div class="modal fade" id="Falhou" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="tru
e">
        <div class="modal-dialog modal-notify modal-danger" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <p class="heading lead">Erro</p>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true" class="white-text">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body text-center">
                    <i class="fas fa-times fa-4x mb-3 animated rotateIn"></i>
                    <p>Já existe um cadastro com este e-mail, CPF ou CNPJ. Faça login ou use "Esqueceu a senha?".</p>
                </div>
                <div class="modal-footer justify-content-center">
                    <a type="button" class="btn btn-outline-danger waves-effect" data-dismiss="modal">Fechar</a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <?php if ($_SESSION['logado'] == 'E'): unset($_SESSION['logado']); ?>
    <script>$(document).ready(function () { $('#Falhou').modal('show'); });</script>
    <?php endif; ?>

    <?require("footer.php");?>

    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="js/registrar.js?v=20260925b"></script>
    <script>
    function toggleSenha(inputId, iconeId) {
        var input = document.getElementById(inputId);
        var icone = document.getElementById(iconeId);
        if (input.type === 'password') {
            input.type = 'text';
            icone.classList.remove('fa-eye-slash');
            icone.classList.add('fa-eye');
        } else {
            input.type = 'password';
            icone.classList.remove('fa-eye');
            icone.classList.add('fa-eye-slash');
        }
    }
    </script>
    </body>
    </html>
```

verificar_login.php

Validação do login · 285 linhas

```
<?php
session_start();
require('modulos/Conexao/conexao.php');

$nome           = $_POST['nome'];
$email          = $_POST['email'];
$_SESSION['email_login'] = $email;
$senha          = $_POST['senha'];
$confirma_senha = $_POST['confirma_senha'];

$cpf      = str_replace(['.', '-'], '', $_POST['cpf']);
$cnpj     = str_replace(['.', '/', '-'], '', $_POST['cnpj']);
$telefone = $_POST['telefone'];
$celular  = $_POST['celular'];
$sexo     = $_POST['sexo'];
$lembrar_mim = $_POST['lembrar_mim'];

$dt_nasc = $_POST['dt_nasc'];
$dt_nasc = substr($dt_nasc, 6, 4) . '-' . substr($dt_nasc, 3, 2) . '-' . substr($dt_nasc, 0, 2);
$token   = date('Y/m/d H:i:s');

// No cadastro, barra e-mail, CPF ou CNPJ já existentes (a checagem do formulário pode ser burlada)
$sql = "SELECT COD_CLIE FROM CLIENTES WHERE email = :email
        OR (:cpf != '' AND CPF = :cpf2)
        OR (:cnpj != '' AND CGC = :cnpj2)";
$res = $PDO_CSF->prepare($sql);
$res->bindParam(':email', $email, PDO::PARAM_STR);
$res->bindParam(':cpf',   $cpf,   PDO::PARAM_STR);
$res->bindParam(':cpf2',  $cpf,   PDO::PARAM_STR);
$res->bindParam(':cnpj',  $cnpj,  PDO::PARAM_STR);
$res->bindParam(':cnpj2', $cnpj,  PDO::PARAM_STR);
$res->execute();

if ($_POST['cadastrar'] == 'S') {

    if ($res->rowCount() == 0) {
        if ($senha == $confirma_senha) {

            $sql_config = "SELECT * FROM config_email, cliente_dominio, logos, cores_fonte LIMIT 1";
            $res_config = $PDO_CSF->prepare($sql_config);
            $res_config->execute();
            $row_config = $res_config->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

            $_SESSION['nome_fantasia'] = $row_config['nome_fantasia'];
            $_SESSION['host']          = $row_config['host'];
            $_SESSION['user']          = $row_config['user'];
            $_SESSION['senha']         = $row_config['senha'];
            $_SESSION['logo1']         = $row_config['logo1'];
            $_SESSION['nome_dominio']  = $row_config['nome_dominio'];

            $sql_insert = "INSERT INTO CLIENTES
                (NOME_RAZAO, EMAIL, senha, CPF, CGC, FONE, CELULAR, token, STATUS, SEXO, DATA_NASC, ID_TABELA, MA
LA_DIRETA)
                VALUES
                (:nome, :email, :senha, :cpf, :cnpj, :telefone, :celular, :token, 'B', :sexo, :dt_nasc, :id_tabel
a, :mala_direta)";
            $res_insert = $PDO_CSF->prepare($sql_insert);
            $senha_md5  = md5($senha);
            $token_md5  = md5($token);
            $id_tabela  = $row_config['id_tabela_padrao'];
            $res_insert->bindParam(':nome',      $nome,      PDO::PARAM_STR);
            $res_insert->bindParam(':email',     $email,     PDO::PARAM_STR);
            $res_insert->bindParam(':senha',     $senha_md5, PDO::PARAM_STR);
            $res_insert->bindParam(':cpf',       $cpf,       PDO::PARAM_STR);
            $res_insert->bindParam(':cnpj',      $cnpj,      PDO::PARAM_STR);
            $res_insert->bindParam(':telefone',  $telefone,  PDO::PARAM_STR);
            $res_insert->bindParam(':celular',   $celular,   PDO::PARAM_STR);
            $res_insert->bindParam(':token',     $token_md5, PDO::PARAM_STR);
            $res_insert->bindParam(':sexo',      $sexo,      PDO::PARAM_STR);
```

```
68                $res_insert->bindParam(':dt_nasc',   $dt_nasc,   PDO::PARAM_STR);
69                $res_insert->bindParam(':id_tabela', $id_tabela, PDO::PARAM_INT);
70                $mala_direta = (isset($_POST['mala_direta']) && $_POST['mala_direta'] == 'S') ? 'S' : 'N';
71                $res_insert->bindParam(':mala_direta', $mala_direta, PDO::PARAM_STR);
72                $res_insert->execute();
73
74                if (!$res_insert->rowCount()) {
75                    $_SESSION['cadastrado'] = "N";
76                    header("Location: ../login.php");
77                    exit;
78                }
79
80                class notifica {
81                    function envia_email($nome_remetente, $email_destinatario, $identificacao, $assunto_noticacao, $c
orpo_notificao) {
82                        require_once "modulos/seguranca/adm/phpmailer/PHPMailerAutoload.php";
83                        $mail = new PHPMailer();
84                        $mail->IsSMTP();
85                        $mail->Host        = $_SESSION['host'];
86                        $mail->SMTPAuth    = true;
87                        $mail->Port        = 465;
88                        $mail->SMTPSecure  = 'ssl';
89                        $mail->Username    = $_SESSION['user'];
90                        $mail->Password    = $_SESSION['senha'];
91                        $mail->Sender      = $_SESSION['user'];
92                        $mail->From        = $_SESSION['user'];
93                        $mail->FromName    = $nome_remetente;
94                        $mail->AddAddress($email_destinatario, $identificacao);
95                        $mail->IsHTML(true);
96                        $mail->CharSet  = 'utf-8';
97                        $mail->Subject  = $assunto_noticacao;
98                        $mail->Body     = $corpo_notificao;
99                        $enviado = $mail->Send();
100                       $mail->ClearAllRecipients();
101                       if ($enviado) {
102                           $_SESSION['notificar_email']['verificacao'] = "verificado_sucesso";
103                           $_SESSION['notificar_email']['mensagem']    = "E-mail de verificação enviado com sucess
o";
104                       } else {
105                           $_SESSION['notificar_email']['verificacao'] = "verificado_erro";
106                           $_SESSION['notificar_email']['mensagem']    = "<b>Host:</b> " . $_SESSION['host'] . " | <
b>Porta:</b> 587 | <b>Erro:</b> " . $mail->ErrorInfo;
107                       }
108                       return $enviado;
109                   }
110               }
111
112               $notifica = new notifica();
113
114               $link_confirma  = $_SESSION['nome_dominio'] . "/Confirma_Cadastro.php?token=" . md5($token);
115               $logo_email     = $_SESSION['nome_dominio'] . "/modulos/seguranca/start/img/" . $_SESSION['logo1'];
116               $loja_email     = htmlspecialchars($_SESSION['nome_fantasia']);
117               $primeiro_nome  = htmlspecialchars(strtok(trim($nome), ' '));
118
119               $corpo_notificao = "
120                   <table role='presentation' style='width:100%;background-color:#f2f2f2;padding:30px 0;border-colla
pse:collapse;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;'>
121                       <tr>
122                           <td align='center'>
123                               <table role='presentation' style='width:100%;max-width:480px;background-color:#fffff
f;border-radius:8px;overflow:hidden;border-collapse:collapse;'>
124                                   <tr>
125                                       <td style='background-color:{$row_config['cor_barra_menu']};padding:28px 24p
x;text-align:center;'>
126                                           <img src='{$logo_email}' alt='{$loja_email}' style='max-height:70px;'>
127                                       </td>
128                                   </tr>
129                                   <tr>
130                                       <td style='padding:32px 30px;color:#333333;'>
131                                           <h1 style='margin:0 0 16px;font-size:20px;color:#222222;'>Confirme seu ca
dastro</h1>
132                                           <p style='margin:0 0 16px;font-size:14px;line-height:1.6;'>Olá, <strong>
{$primeiro_nome}</strong>!</p>
```

```
                                        <p style='margin:0 0 24px;font-size:14px;line-height:1.6;'>Que bom ter você na <strong>{$loja_email}</strong>. Seu cadastro foi criado — falta só confirmar o seu e-mail para ativar a conta. É só clicar no botão abaixo:</p>
                                        <table role='presentation' style='margin:0 auto 24px;border-collapse:collapse;'>
                                            <tr>
                                                <td style='border-radius:6px;background-color:{$row_config['cor_secundaria']};'>
                                                    <a href='{$link_confirma}' target='_blank' style='display:inline-block;padding:14px 34px;font-size:15px;font-weight:bold;color:{$row_config['cor_fonte']};text-decoration:none;border-radius:6px;'>Confirmar cadastro</a>
                                                </td>
                                            </tr>
                                        </table>
                                        <p style='margin:0 0 8px;font-size:13px;line-height:1.6;color:#777777;'>Se o botão não funcionar, copie e cole este endereço no navegador:</p>
                                        <p style='margin:0 0 20px;font-size:12px;line-height:1.6;word-break:break-all;'><a href='{$link_confirma}' target='_blank' style='color:#555555;'>{$link_confirma}</a></p>
                                        <p style='margin:0;font-size:13px;line-height:1.6;color:#777777;'>Se você não fez este cadastro, pode ignorar este e-mail com segurança.</p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td style='padding:18px 24px;background-color:#fafafa;text-align:center;border-top:1px solid #eeeeee;'>
                                        <p style='margin:0;font-size:11px;color:#999999;'>{$loja_email} &middot; Desenvolvido por <a href='http://www.comosefaz.com.br/' target='_blank' style='color:#999999;'>ComoSeFaz Sistemas&#174;</a></p>
                                    </td>
                                </tr>
                            </table>
                        </td>
                    </tr>
                </table>";

            $enviado = $notifica->envia_email(
                $_SESSION['nome_fantasia'],
                $email,
                $nome,
                "Confirme seu cadastro - " . $_SESSION['nome_fantasia'],
                $corpo_notificao
            );

            if ($enviado) {
                $_SESSION['cadastro_email'] = $email;
                header("Location: /cadastro_enviado.php");
                exit;
            }

            $_SESSION['cadastrado'] = "F";
            header("Location: ../login.php");
            exit;

        } else {
            $_SESSION['cadastrado'] = "N";
            header("Location: ../login.php");
            exit;
        }
    } else {
        $_SESSION['logado'] = "E";
        header("Location: ../registrar.php");
        exit;
    }
}

if ($_POST['login'] == 'S') {

    if (isset($lembrar_mim)) {
        setcookie('lembrar_email', $email, time() + 60 * 60 * 24 * 30, '/');
        setcookie('lembrar_senha', $senha, time() + 60 * 60 * 24 * 30, '/');
    } else {
        setcookie('lembrar_email', '', time() - 3600, '/');
        setcookie('lembrar_senha', '', time() - 3600, '/');
```

```
194       }
195
196       $sql_cliente = "SELECT * FROM CLIENTES
197                       WHERE email = :email
198                       AND senha = :senha
199                       AND STATUS = 'N'
200                       LIMIT 1";
201       $result_cliente = $PDO_CSF->prepare($sql_cliente);
202       $result_cliente->bindParam(':email', $email, PDO::PARAM_STR);
203       $result_cliente->bindParam(':senha', md5($senha), PDO::PARAM_STR);
204       $result_cliente->execute();
205
206       $row_cliente = $result_cliente->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
207
208       if ($result_cliente->rowCount() > 0) {
209
210           $_SESSION['user_celular']  = $row_cliente['CELULAR'];
211           $_SESSION['user_celular2'] = $row_cliente['CELULAR2'];
212
213           if ($row_cliente['ID_TABELA'] > 0) {
214
215               $sql_PRECOS = "SELECT COD_TABELA, TIPO_COND, PROMO_ADIC FROM aw_PRECOS
216                              WHERE ID_PRE = :ID_PRE LIMIT 1";
217               $result_PRECOS = $PDO_CSF->prepare($sql_PRECOS);
218               $result_PRECOS->bindParam(':ID_PRE', $row_cliente['ID_TABELA'], PDO::PARAM_INT);
219               $result_PRECOS->execute();
220
221               if ($result_PRECOS->rowCount() > 0) {
222                   $row_PRECOS = $result_PRECOS->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
223
224                   $_SESSION['COD_TABELA']  = $row_PRECOS['COD_TABELA'];
225                   $_SESSION['user_tabela'] = $row_cliente['ID_TABELA'];
226                   $_SESSION['user_id']     = $row_cliente['COD_CLIE'];
227                   $_SESSION['user_nome']   = $row_cliente['NOME_RAZAO'];
228                   $_SESSION['user_email']  = $row_cliente['EMAIL'];
229                   $_SESSION['user_cpf']    = $row_cliente['CPF'];
230                   $_SESSION['user_cnpj']   = $row_cliente['CGC'];
231                   $_SESSION['lucro_adic']  = $row_cliente['RENDA_TOT'];
232
233                   if ($_SESSION['key']['carrinho'] == '') {
234                       $_SESSION['key']['carrinho'] = md5(date('Y/m/d H:i:s'));
235                   }
236
237                   $sql_carrinho = "SELECT * FROM carrinho WHERE CHAVE = :chave";
238                   $result_carrinho = $PDO_CSF->prepare($sql_carrinho);
239                   $result_carrinho->bindParam(':chave', $_SESSION['key']['carrinho'], PDO::PARAM_STR);
240                   $result_carrinho->execute();
241
242                   if ($result_carrinho->rowCount() > 0) {
243                       require("Ulib.php");
244
245                       while ($row_carrinho = $result_carrinho->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
246                           $busca  = fCalculaPreco($row_PRECOS['COD_TABELA'], $_SESSION['user_tabela'], $row_PRECOS
['TIPO_COND'], $row_PRECOS['PROMO_ADIC'], $ordernar, $filtro, $filtro2, $filtro3, $filtro4, $filtro5, $row_carrinho['id
_produto'], ' LIMIT 1');
247                           $result = $PDO_CSF->prepare($busca);
248                           $result->execute();
249                           $row_carrinho = $result->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
250                           $preco_vitrine = fPrecoVitrine($row_carrinho, $row_PRECOS['PROMO_ADIC']);
251
252                           $sql_update = "UPDATE carrinho SET PRECO = :PRECO, PC_ORIG = :PC_ORIG
253                                          WHERE CHAVE = :CHAVE AND id_produto = :id_produto";
254                           $result_update = $PDO_CSF->prepare($sql_update);
255                           $result_update->bindParam(':PRECO',      $preco_vitrine,            PDO::PARAM_STR);
256                           $result_update->bindParam(':PC_ORIG',    $row_carrinho['PC_ANT'],   PDO::PARAM_STR);
257                           $result_update->bindParam(':CHAVE',      $_SESSION['key']['carrinho'], PDO::PARAM_STR);
258                           $result_update->bindParam(':id_produto', $row_carrinho['CODIGO'],   PDO::PARAM_INT);
259                           $result_update->execute();
260                       }
261                   }
262
263                   $_SESSION['logado'] = 'S';
264                   header("Location: /");
```

```
                exit;

            } else {
                $_SESSION['logado'] = 'error';
                header("Location: /login");
                exit;
            }

        } else {
            $_SESSION['logado'] = 'error';
            header("Location: /login");
            exit;
        }

    } else {
        $_SESSION['logado'] = 'F';
        header("Location: /login");
        exit;
    }
}
?>
```

Catálogo e carrinho

`catalogo.php`

Catálogo com filtros · 358 linhas

```
<?
    session_start();

   require('modulos/Conexao/conexao.php');
   require_once("Ulib.php");
   require_once("dados_loja.php");

   $sql_dias = "SELECT dias_lancamento from menu_catalogo";
   $res_dias = $PDO_CSF->prepare($sql_dias);
   $res_dias->execute();
   $row_dias = $res_dias->fetch( PDO::FETCH_ASSOC );

   $pesquisa    = $_GET['pesquisa'];
   $pagina      = $_GET['pagina'];
   $ordernar    = $_GET['ordernar'];
   $lancamentos = $_GET['lancamentos'];

   if($pagina ==''){
       $pagina = 1;
   }

    if($pesquisa != ''){
       $filtro2 = fFiltroPesquisaCatalogo($pesquisa);
    }
    if($lancamentos == 'S'){
       $qtd_lancamento = max(1, (int)$row_dias['dias_lancamento']);
       $filtro5 = " AND DATA_CAD >= COALESCE((SELECT m2.DATA_CAD FROM MERCADORIAS m2, fotos_mercadoria foto2, ES
TOQUE est2 WHERE m2.CODIGO=foto2.id_mercadoria AND m2.CODIGO=est2.CODIGO AND m2.STATUS='A' AND foto2.arquivo!='' AND fo
to2.id_foto='1' ORDER BY m2.DATA_CAD DESC LIMIT 1 OFFSET ".($qtd_lancamento - 1).") , '1900-01-01')";
   }

   // Título e meta description únicos pro catálogo, refletindo a categoria
   // ou a busca em andamento (em vez do nome da loja repetido em toda página)
   $seo_titulo    = 'Todos os Produtos | ' . $site_nome;
   $seo_descricao = 'Confira o catálogo completo de produtos da ' . $site_nome . '.';

   $filtro_categoria_get = $_GET['filtro_categoria'] ?? '';
   $cod_cat_get          = $_GET['cod_cat'] ?? '';
   $tabela_categoria_seo = array('grupo' => 'grupo', 'subgrupo' => 'sub_grupo', 'tipo' => 'tipo', 'marca' => 'ma
rca');

   if ($filtro_categoria_get && $cod_cat_get && isset($tabela_categoria_seo[$filtro_categoria_get])) {
```

```
            $tab_seo      = $tabela_categoria_seo[$filtro_categoria_get];
            $sql_cat_seo  = "SELECT descricao FROM $tab_seo WHERE id=:id LIMIT 1";
            $res_cat_seo  = $PDO_CSF->prepare($sql_cat_seo);
            $res_cat_seo->bindParam(':id', $cod_cat_get, PDO::PARAM_INT);
            $res_cat_seo->execute();
            $nome_cat_seo = $res_cat_seo->fetchColumn();
            if ($nome_cat_seo) {
                $seo_titulo    = $nome_cat_seo . ' | ' . $site_nome;
                $seo_descricao = 'Veja os produtos de ' . $nome_cat_seo . ' disponíveis na ' . $site_nome . '.';
            }
        } elseif ($pesquisa != '') {
            $seo_titulo    = 'Busca por "' . $pesquisa . '" | ' . $site_nome;
            $seo_descricao = 'Resultados da busca por "' . $pesquisa . '" na ' . $site_nome . '.';
        }
    ?>

    <!DOCTYPE html>
    <html lang="pt-br">
    <head>
      <meta charset="utf-8">
      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
      <meta name="description" content="<?= htmlspecialchars($seo_descricao) ?>">
      <meta name="author" content="">
      <title><?= htmlspecialchars($seo_titulo) ?></title>
      <link rel="icon" href="modulos/seguranca/start/img/<?= $site_favicon ?>" type="image/x-icon"/>
      <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.2/css/all.css">
      <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;500;600;700&family=Robot
o:wght@300;400;500;700&display=swap">
      <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css" rel="styleshe
et">
      <link href="css/mdb.min.css" rel="stylesheet">
      <link href="css/catalogo.css?v=2" rel="stylesheet">
      <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Oswald:wght@300;500&display=swap" rel="stylesheet">
      <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js"></script>
      <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script>
      <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
      <script src="https://kit.fontawesome.com/291af1fdd0.js" crossorigin="anonymous"></script>
    </head>
    <body class="skin-light">
        <?
        require_once("header.php");


        ?>
        <main class="pt-3">
            <?
            $sql_quantidade = "SELECT qntd_visual FROM menu_catalogo";
            $res_quantidade = $PDO_CSF->prepare( $sql_quantidade);
            $res_quantidade->execute();
            $row_quantidade = $res_quantidade->fetch( PDO::FETCH_ASSOC );

            if($res_quantidade->rowCount() > 0){
                $total_reg = $row_quantidade['qntd_visual'];
            }else{
                $total_reg = "4";
            }

            ?>

            <input value="<?echo $_SESSION['user_tabela'];?>" type="hidden" name="user_tabela" id="user_tabela">
            <input value='<?echo $row_clie['COD_TABELA'];?>' type="hidden" name="cod_tabela" id="cod_tabela">
            <input value='<?echo $tipo_cond;?>' type="hidden" name="tipo_cond" id="tipo_cond">
            <input value='<?echo $promo_adic;?>' type="hidden" name="promo_adic" id="promo_adic">
            <input value='<?echo $filtro5;?>' type="hidden" name="filtro5" id="filtro5">
            <input value='<?echo $CODIGO;?>' type="hidden" name="CODIGO" id="CODIGO">
            <input value="<?echo htmlspecialchars($lancamentos);?>" type="hidden" name="lancamentos" id="lancamento
s">
            <input value="<?echo htmlspecialchars($pesquisa);?>" type="hidden" name="pesquisa" id="pesquisa">
            <input value='<?echo $total_reg;?>' type="hidden" name="total_reg" id="total_reg">
            <input value="<?echo htmlspecialchars($filtro2);?>" type="hidden" name="filtro2" id="filtro2">
            <input value="<?echo htmlspecialchars($pagina);?>" type="hidden" name="pagina" id="pagina">
            <input value="<?echo $_SESSION['logado'];?>" type="hidden" name="logado" id="logado">
```

```
110          <input value="<?echo $_SESSION['user_id'];?>" type="hidden" name="user_id" id="user_id">
111          <input value="<?echo $_SESSION['lucro_adic'];?>" type="hidden" name="lucro_adic" id="lucro_adic">
112          <input value="<?echo htmlspecialchars($_GET['filtro_categoria']);?>" type="hidden" name="filtro_categori
a" id="filtro_categoria">
113          <input value="<?echo htmlspecialchars($_GET['cod_cat']);?>" type="hidden" name="cod_cat" id="cod_cat">
114
115          <div class="container-fluid" id="esconder_fora_filtro">
116              <div class="row  mt-2 mt-xl-1">
117                  <div class="col-xl-2 col-12 col-md-12 mb-4 col-lg-12" id="menu_lateral_catalogo" >
118                      <section class="mb-2">
119                          <form method="GET" action="/catalogo">
120                              <div class="input-group input-group-sm">
121                                  <div class="input-group-prepend">
122                                      <span class="input-group-text bg-white"><i class="fas fa-search text-muted" s
tyle="font-size:12px;"></i></span>
123                                  </div>
124                                  <input type="text" value="<?echo $pesquisa;?>" name="pesquisa" id="pesquisa_inpu
t" class="form-control border-left-0" placeholder="Pesquisar...">
125                              </div>
126                          </form>
127                      </section>
128                      <ul class="list-group list-group-flush ms-5 ">
129                          <li class="list-group-item overflow-hidden" >
130                              <div class="ms-2 me-auto" >
131                                  <div class="fw-bold text-uppercase" style="font-family: Oswald, sans-serif;">Filt
ro Rápido <span class="badge bg-dark mx-3"  id="span_filter" onclick="ocultar('filtro_rapido')"><img src="icons8-minus-
24.png" width="12px;"></span></div>
132                                  <div id="filtro_rapido" data-mostrar="S">
133                                      <div class="form-check p-1">
134                                          <input class="form-check-input categorias" type="checkbox" name="categori
as[]" data-categoria="destaque" value="destaques" id="destaquedestaques">
135                                          <label class="font-small form-check-label text-uppercase font-weight-bold
er " for="destaquedestaques">
136                                              Destaques
137                                          </label>
138                                      </div>
139                                      <div class="form-check p-1">
140                                          <input class="form-check-input categorias" type="checkbox" name="categori
as[]" data-categoria="lancamento" value="<?echo $row_dias['dias_lancamento'];?>" id="lancamento<?echo $row_dias['dias_l
ancamento'];?>">
141                                          <label class="font-small form-check-label text-uppercase font-weight-bold
er " for="lancamento<?echo $row_dias['dias_lancamento'];?>">
142                                              Lançamentos
143                                          </label>
144                                      </div>
145                                      <div class="form-check p-1">
146                                          <input class="form-check-input categorias" type="checkbox" name="categori
as[]" data-categoria="promocao" value="promocao" id="promocaopromocao">
147                                          <label class="font-small form-check-label text-uppercase font-weight-bold
er " for="promocaopromocao">
148                                              Promoção
149                                          </label>
150                                      </div>
151                                  </div>
152                              </div>
153
154                          </li>
155                      <?
156                          $i = 0;
157
158                          // Cor e Dimensões aparecem logo depois do Filtro Rápido,
159                          // antes de Grupo/Subgrupo/Tipo/Marca
160
161                          // Cor não passa pelo cat_menu_hori: aparece sempre
162                          // que houver opções cadastradas em cor_produto
163                          $ordem_cor_tamanho = array(
164                              'cor' => "SELECT id, descricao FROM cor_produto ORDER BY descricao",
165                          );
166                          $tabela_vinculo = array(
167                              'cor' => array('juncao' => 'produto_cor', 'coluna' => 'cod_cor'),
168                          );
169
170                          foreach ($ordem_cor_tamanho as $categoria => $sql_categoria) {
```

```
                                $res_categoria = $PDO_CSF->query($sql_categoria);
                                if ($res_categoria->rowCount() == 0) {
                                    continue;
                                }

                                $juncao  = $tabela_vinculo[$categoria]['juncao'];
                                $coluna  = $tabela_vinculo[$categoria]['coluna'];
                                $sql_qtd = "SELECT j.$coluna AS id, COUNT(DISTINCT m.CODIGO) AS qtd
                                            FROM MERCADORIAS m, fotos_mercadoria foto, ESTOQUE est, $juncao j
                                            WHERE m.CODIGO=foto.id_mercadoria AND m.CODIGO=est.CODIGO AND m.CODIGO=j.cod_produto
                                              AND m.STATUS='A' AND foto.arquivo!='' AND foto.id_foto='1'
                                            GROUP BY j.$coluna";
                                $res_qtd = $PDO_CSF->query($sql_qtd);
                                $qtd_cor_tamanho = array();
                                foreach ($res_qtd->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) as $r) {
                                    $qtd_cor_tamanho[$r['id']] = (int)$r['qtd'];
                                }

                            echo'
                            <li class="list-group-item  overflow-hidden">
                                <div class="ms-2 me-auto" >';

                                echo'
                                    <div class="fw-bold text-uppercase" style="font-family: Oswald, sans-serif;">'.$categoria.'
                                        <span class="badge badge-qtd-selecionados rounded-circle" id="qtd_sel_'.$i.'" style="display:none;">0</span>
                                        <span class="badge bg-dark mx-3" id="span_'.$i.'" onclick="ocultar('.$i.')"><img src="icons8-minus-24.png" width="12px;"></span>
                                    </div>
                                    <div id="bloco'.$i.'" data-mostrar="S">';

                                    while($row_categoria = $res_categoria->fetch( PDO::FETCH_ASSOC ))
                                    {
                                    $qtd = $qtd_cor_tamanho[$row_categoria['id']] ?? 0;
                                    echo
                                    '
                                        <div class="form-check p-1">
                                            <input class="form-check-input categorias" type="checkbox" name="categorias[]" data-categoria="'.$categoria.'" value="'.$row_categoria['id'].'" id="'.$categoria.$row_categoria['id'].'">
                                            <label class="font-small form-check-label text-uppercase font-weight-bolder" for="'.$categoria.$row_categoria['id'].'">
                                                '.$row_categoria['descricao'].' <span class="text-muted font-weight-normal text-lowercase">('.$qtd.')</span>
                                            </label>
                                        </div>';
                                    }

                        echo'
                                    </div>
                                </div>

                            </li>';
                        $i++;
                        }

                            // Dimensões: não tem tabela própria, vem direto da coluna
                            // VOLUME de MERCADORIAS (texto livre "CxAxL"). Só aparecem
                            // valores que já estão cadastrados em algum produto ativo.
                            // Usa MD5 do valor como id/value pra não quebrar o seletor
                            // do jQuery nem a query com texto livre (espaço, aspas etc.).
                            $sql_dimensoes = "SELECT m.VOLUME AS dimensao, COUNT(DISTINCT m.CODIGO) AS qtd
                                        FROM MERCADORIAS m, fotos_mercadoria foto, ESTOQUE est
                                        WHERE m.CODIGO=foto.id_mercadoria AND m.CODIGO=est.CODIGO
                                          AND m.STATUS='A' AND foto.arquivo!='' AND foto.id_foto='1'
                                          AND m.VOLUME IS NOT NULL AND m.VOLUME != ''
                                        GROUP BY m.VOLUME
                                        ORDER BY m.VOLUME";
                            $res_dimensoes = $PDO_CSF->query($sql_dimensoes);

                            if ($res_dimensoes->rowCount() > 0) {
                            echo'
```

```
                        <li class="list-group-item  overflow-hidden">
                            <div class="ms-2 me-auto" >';

                            echo'
                                <div class="fw-bold text-uppercase" style="font-family: Oswald, sans-serif;">dime
nsoes
                                    <span class="badge badge-qtd-selecionados rounded-circle" id="qtd_sel_'.$i.'"
style="display:none;">0</span>
                                    <span class="badge bg-dark mx-3" id="span_'.$i.'" onclick="ocultar('.$i.')"><
img src="icons8-minus-24.png" width="12px;"></span>
                                </div>
                                <div id="bloco'.$i.'" data-mostrar="S">';

                                while($row_dimensao = $res_dimensoes->fetch( PDO::FETCH_ASSOC ))
                                {
                                $hash = md5($row_dimensao['dimensao']);
                                echo
                                '
                                    <div class="form-check p-1">
                                        <input class="form-check-input categorias" type="checkbox" name="categori
as[]" data-categoria="dimensoes" value="'.$hash.'" id="dimensoes'.$hash.'">
                                        <label class="font-small form-check-label text-uppercase font-weight-bold
er" for="dimensoes'.$hash.'">
                                            '.htmlspecialchars($row_dimensao['dimensao']).' <span class="text-mut
ed font-weight-normal text-lowercase">('.$row_dimensao['qtd'].')</span>
                                        </label>
                                    </div>';
                                }

                    echo'
                                </div>
                            </div>

                        </li>';
                    $i++;
                    }

                        // Ordem sempre fixa (Grupo, Subgrupo, Tipo, Marca), independente da
                        // ordem em que as categorias foram marcadas no admin.
                        $ordem_categorias = array(
                            'grupo' => "SELECT gru.descricao, gru.id from grupo gru, cat_menu_hori cat where gru.
id=cat.id_categoria AND cat.categoria='grupo' ORDER BY gru.id ASC",
                            'subgrupo' => "SELECT sub.descricao, sub.id from sub_grupo sub, cat_menu_hori cat whe
re sub.id=cat.id_categoria AND cat.categoria='subgrupo' ORDER BY sub.id ASC",
                            'tipo' => "SELECT tipo.descricao, tipo.id from tipo tipo, cat_menu_hori cat where tip
o.id=cat.id_categoria AND cat.categoria='tipo' ORDER BY tipo.id ASC",
                            'marca' => "SELECT marca.descricao, marca.id from marca marca, cat_menu_hori cat wher
e marca.id=cat.id_categoria AND cat.categoria='marca' ORDER BY marca.id ASC"
                        );

                        $sql = "SELECT DISTINCT categoria from cat_menu_hori";
                        $res = $PDO_CSF->prepare( $sql);
                        $res->execute();
                        $categorias_configuradas = $res->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);

                        // Quantidade de produtos ativos (com foto) em cada grupo/subgrupo/tipo/marca,
                        // pra mostrar ao lado de cada opção do filtro
                        $coluna_por_categoria = array(
                            'grupo'    => 'COD_GRUP',
                            'subgrupo' => 'COD_SGRP',
                            'tipo'     => 'COD_TIPO',
                            'marca'    => 'COD_MARC',
                        );
                        $qtd_por_categoria = array();
                        foreach ($coluna_por_categoria as $categoria_key => $coluna) {
                            $sql_qtd = "SELECT m.$coluna AS id, COUNT(DISTINCT m.CODIGO) AS qtd
                                        FROM MERCADORIAS m, fotos_mercadoria foto, ESTOQUE est
                                        WHERE m.CODIGO=foto.id_mercadoria AND m.CODIGO=est.CODIGO
                                          AND m.STATUS='A' AND foto.arquivo!='' AND foto.id_foto='1'
                                        GROUP BY m.$coluna";
                            $res_qtd = $PDO_CSF->query($sql_qtd);
                            $qtd_por_categoria[$categoria_key] = array();
                            foreach ($res_qtd->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) as $r) {
```

```
                                $qtd_por_categoria[$categoria_key][$r['id']] = (int)$r['qtd'];
                            }
                        }

                        foreach ($ordem_categorias as $categoria => $sql_categoria) {
                            if (!in_array($categoria, $categorias_configuradas)) {
                                continue;
                            }

                        echo'
                        <li class="list-group-item  overflow-hidden">
                            <div class="ms-2 me-auto" >';
                            $res_categoria = $PDO_CSF->prepare( $sql_categoria);
                            $res_categoria->execute();

                            echo'
                                <div class="fw-bold text-uppercase" style="font-family: Oswald, sans-serif;">'.$c
ategoria.'
                                    <span class="badge badge-qtd-selecionados rounded-circle" id="qtd_sel_'.$i.'"
style="display:none;">0</span>
                                    <span class="badge bg-dark mx-3" id="span_'.$i.'" onclick="ocultar('.$i.')"><
img src="icons8-minus-24.png" width="12px;"></span>
                                </div>
                                <div id="bloco'.$i.'" data-mostrar="S">';


                                while($row_categoria = $res_categoria->fetch( PDO::FETCH_ASSOC ))
                                {
                                $qtd = $qtd_por_categoria[$categoria][$row_categoria['id']] ?? 0;
                                echo
                                '
                                    <div class="form-check p-1">
                                        <input class="form-check-input categorias" type="checkbox" name="categori
as[]" data-categoria="'.$categoria.'" value="'.$row_categoria['id'].'" id="'.$categoria.$row_categoria['id'].'">
                                        <label class="font-small form-check-label text-uppercase font-weight-bold
er" for="'.$categoria.$row_categoria['id'].'">
                                            '.$row_categoria['descricao'].' <span class="text-muted font-weight-n
ormal text-lowercase">('.$qtd.')</span>
                                        </label>
                                    </div>';
                                }

                    echo'
                                </div>
                            </div>

                        </li>';
                    $i++;
                    }
                     ?>
                    </ul>
                </div>
                <div class="col-lg-2 col-12 "  id="large_Show" style="display:none;">
                </div>
                <div class="col-xl-10 col-12 mb-4 col-lg-12" id="produtos_col">
                    <section class="p-2" id="catalogo_produtos1"></section>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div id="mostrar_filtro"></div>
    </main>
    <?require("footer.php");?>
    </body>
</html>
<script src="js/catalogo.js"></script>
```

carrinho.php

Carrinho: itens, cupom, frete e total · 607 linhas

```
<?
require('modulos/Conexao/conexao.php');
```

```
    session_start();
    require_once("dados_loja.php");
    ?>
    <!DOCTYPE html>
    <html lang="pt-br">
    <head>
      <meta charset="utf-8">
      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
      <meta name="description" content="">
      <meta name="author" content="">
      <title><?= $site_nome?></title>
      <link rel="icon" href="modulos/seguranca/start/img/<?= $site_favicon?>" type="image/x-icon"/>
      <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.2/css/all.css">
      <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap">
      <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css" rel="styleshe
et">
      <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800
i,900,900i" rel="stylesheet">
      <link href="css/mdb.min.css" rel="stylesheet">
      <link href="css/preloader.css" rel="stylesheet">
      <link href="css/carrinho.css?v=11" rel="stylesheet">
      <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js"></script>
      <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script>
      <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;500;600;700&family=Oswald:wght@300;500&di
splay=swap" rel="stylesheet">
    </head>
    <body class="skin-light">
    <?
      require_once("header.php");

     if($_SESSION['user_id'] != ''){

        require_once('inc_endereco_status.php');
        fGaranteStatusEndereco($PDO_CSF);

        // Cliente com endereço mas nenhum principal (endereços antigos eram gravados todos como 'N'):
        // o mais recente ativo vira principal, senão o frete não é calculado.
        $sql_sem_princ = "UPDATE endereco SET principal='S'
          WHERE id_usuario=:id_usuario AND status='A'
          AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM (SELECT id FROM endereco WHERE id_usuario=:id_usuario2 AND principal='S') p)
          ORDER BY id DESC LIMIT 1";
        $res_sem_princ = $PDO_CSF->prepare($sql_sem_princ);
        $res_sem_princ->bindParam(':id_usuario', $_SESSION['user_id'], PDO::PARAM_INT);
        $res_sem_princ->bindParam(':id_usuario2', $_SESSION['user_id'], PDO::PARAM_INT);
        $res_sem_princ->execute();

        $sql_peso     ="SELECT mer.PESO_BRT, mer.VOLUME, end.cep as cep_destino, clie.cep as cep_origem, clie.retirar
_loja
        from carrinho car, MERCADORIAS mer, endereco end, cliente_dominio clie
        where end.id_usuario=:id_usuario
        AND end.principal='S'
        AND car.id_produto=mer.CODIGO
        AND car.CHAVE=:chave";
        $res_peso     = $PDO_CSF->prepare($sql_peso);
        $res_peso->bindParam(':id_usuario', $_SESSION['user_id'], PDO::PARAM_INT);
        $res_peso->bindParam(':chave', $_SESSION['key']['carrinho'], PDO::PARAM_STR);
        $res_peso->execute();
        $itens_peso   = $res_peso->fetchAll( PDO::FETCH_ASSOC );

        list($opcoes_frete, $retirar_loja, $cep_origem, $cep_destino, $itens_sem_dados_frete)
          = fMontarOpcoesFrete($itens_peso);

        // A query acima só traz linhas se o cliente tiver endereço principal. Sem endereço nenhuma
        // opção aparece (nem retirada: os pedidos são ligados ao endereço), então avisa o que falta.
        $sql_tem_end  = "SELECT COUNT(*) FROM endereco WHERE id_usuario=:id_usuario AND principal='S'";
        $res_tem_end  = $PDO_CSF->prepare($sql_tem_end);
        $res_tem_end->bindParam(':id_usuario', $_SESSION['user_id'], PDO::PARAM_INT);
        $res_tem_end->execute();
        $tem_endereco = $res_tem_end->fetchColumn() > 0;
      }else{
        $tem_endereco = true;
      }
```

```
72
73
74      if(isset($_POST['cep_clie'])){
75         $sql_peso     = "SELECT mer.PESO_BRT, mer.VOLUME
76         from carrinho car, MERCADORIAS mer
77         where car.id_produto=mer.CODIGO AND car.CHAVE=:chave";
78         $res_peso     = $PDO_CSF->prepare($sql_peso);
79         $res_peso->bindParam(':chave', $_SESSION['key']['carrinho'], PDO::PARAM_STR);
80         $res_peso->execute();
81         $itens_peso   = $res_peso->fetchAll( PDO::FETCH_ASSOC );
82
83         $sql_endereco = "SELECT clie.cep as cep_origem, clie.retirar_loja FROM
84         cliente_dominio clie";
85         $res_endereco = $PDO_CSF->prepare( $sql_endereco);
86         $res_endereco->execute();
87         $row_endereco = $res_endereco->fetch( PDO::FETCH_ASSOC );
88
89         $cep_destino  = $_POST['cep_clie'];
90         $retirar_loja = $row_endereco['retirar_loja'];
91         $cep_origem   = $row_endereco['cep_origem'];
92
93         list($opcoes_frete, , , , $itens_sem_dados_frete)
94           = fMontarOpcoesFrete($itens_peso, $cep_origem, $cep_destino);
95      }
96    ?>
97      <main class="carrinho-main">
98        <div class="container">
99          <section>
100           <h3 class="cart-page-title"><i class="fas fa-shopping-cart"></i> Meu Carrinho</h3>
101           <div class="row">
102             <div class="col-lg-8">
103               <div class="cart-card">
104                 <p class="cart-item-count"><span><?echo $row_SELECT['quantidade']; ?></span> iten(s) no carrinho</p
>
105                   <?
106                   if($_SESSION['desconto_cupom'] == 'N'){
107                       unset($_SESSION['desconto_cupom']);
108                   }
109
110                   if($_SESSION['desconto_cupom'] !='')
111                   {
112                     $desconto = $_SESSION['desconto_cupom'];
113                   }
114                   else
115                   {
116                     $desconto = 0;
117                   }
118                   $sql_CARRINHO = "SELECT DISTINCT
119                    id_produto, PRECO as preco_fin, PC_ORIG from carrinho
120                   where CHAVE=:carrinho";
121                   $res_CARRINHO = $PDO_CSF->prepare($sql_CARRINHO);
122                   $res_CARRINHO->bindParam(':carrinho', $_SESSION['key']['carrinho'], PDO::PARAM_STR);
123                   $res_CARRINHO->execute();
124
125                   $i = 1;
126
127                   while($row_CARRINHO = $res_CARRINHO->fetch( PDO::FETCH_ASSOC ))
128                   {
129
130                       $sql_info = "SELECT mer.*, foto.arquivo from MERCADORIAS mer, fotos_mercadoria foto
131                       where mer.CODIGO=foto.id_mercadoria AND mer.CODIGO=:id_produto";
132                       $res_info = $PDO_CSF->prepare( $sql_info);
133                       $res_info->bindParam(':id_produto', $row_CARRINHO['id_produto'], PDO::PARAM_INT);
134                       $res_info->execute();
135                       $row_info = $res_info->fetch( PDO::FETCH_ASSOC );
136
137                       $sql_qntd = "SELECT count(id) as qntd from carrinho
138                        where id_produto=:id_produto
139                         AND CHAVE=:chave";
140
141                       $res_qntd = $PDO_CSF->prepare($sql_qntd);
142                       $res_qntd->bindParam(':id_produto', $row_CARRINHO['id_produto'], PDO::PARAM_INT);
143                       $res_qntd->bindParam(':chave', $_SESSION['key']['carrinho'], PDO::PARAM_STR);
```

```
                    $res_qntd->execute();
                    $row_qntd = $res_qntd->fetch( PDO::FETCH_ASSOC );

                    $sql_ESTQ = "SELECT * FROM ESTOQUE where CODIGO=:CODIGO";
                    $res_ESTQ = $PDO_CSF->prepare($sql_ESTQ);
                    $res_ESTQ->bindParam(':CODIGO', $row_CARRINHO['id_produto'], PDO::PARAM_INT);
                    $res_ESTQ->execute();
                    $row_ESTQ = $res_ESTQ->fetch( PDO::FETCH_ASSOC );

                    $qntd = $row_qntd['qntd'];

                    if($row_info['COD_GRUP'] != ''){
                      $sql_grupo = "SELECT * from grupo where id=:id";
                      $res_grupo = $PDO_CSF->prepare($sql_grupo);
                      $res_grupo->bindParam(':id', $row_info['COD_GRUP'], PDO::PARAM_INT);
                      $res_grupo->execute();
                      $row_grupo = $res_grupo->fetch( PDO::FETCH_ASSOC );
                    }

                ?>

                <?
                if($row_config['preco_loja'] == 'V' || $_SESSION['user_id'] !=''){
                    $preco       = $row_CARRINHO['preco_fin'];
                    $total_qntd  = $preco * $qntd;
                    $total_itens = $total_qntd + $total_itens;
                }
                ?>
                <div class="cart-item">
                  <div class="cart-item-img-wrap">
                    <a href="/produtos/produto?descricao=<?echo urlencode($row_info['DESCRICAO'])?>&CODIGO=<?echo
$row_info['CODIGO']?>">
                      <img class="cart-item-img" src="modulos/seguranca/adm/Aux_Mercadorias_CRUD/mercadorias/<?ec
ho $row_info['arquivo']?>" alt="<?echo htmlspecialchars($row_info['DESCRICAO'])?>">
                    </a>
                  </div>
                  <div class="cart-item-body">
                    <a class="cart-item-name" href="/produtos/produto?descricao=<?echo urlencode($row_info['DESCR
ICAO'])?>&CODIGO=<?echo $row_info['CODIGO']?>"><?echo $row_info['DESCRICAO']?></a>
                    <p class="cart-item-group">Grupo / <?echo $row_grupo['descricao']?></p>
                    <div class="cart-item-controls">
                      <input type="hidden" name="mercadoria<?echo $i?>" id="mercadoria<?echo $i?>" value="<?echo
$row_info['CODIGO']?>">
                      <input type="hidden" name="preco<?echo $i?>" id="preco<?echo $i?>" value="<?echo $row_CARRI
NHO['preco_fin']?>">
                      <input type="hidden" name="preco_origem<?echo $i?>" id="preco_origem<?echo $i?>" value="<?e
cho $row_CARRINHO['PC_ORIG']?>">
                      <input type="hidden" id="add_carrinho<?echo $i?>" name="add_carrinho<?echo $i?>" value="">
                      <input type="hidden" id="excluir_carrinho<?echo $i?>" name="excluir_carrinho<?echo $i?>" va
lue="">
                      <div class="cart-qty-wrap">
                        <button type="button" id="diminuir<?echo $i?>" class="cart-qty-btn">−</button>
                        <input type="number" class="cart-qty-input" id="quantity<?echo $i?>" min="0" value="<?ech
o $qntd?>">
                        <button type="button" id="aumentar<?echo $i?>" class="cart-qty-btn">+</button>
                      </div>
                      <a href="excluir_carrinho.php?id=<?echo $row_CARRINHO['id_produto']?>" class="cart-remove-b
tn">
                        <i class="fas fa-trash-alt"></i> Remover
                      </a>
                    </div>
                    <?
                    if($row_config['cntrl_estq'] == 'S'){
                        $array = $_SESSION['array_sem_estq'];
                        if(isset($array)){
                            foreach($array as $value){
                                if($row_CARRINHO['id_produto'] == $value){
                                    echo '<p class="stock-warning"><i class="fas fa-exclamation-triangle"></i> Es
toque insuficiente — disponíveis: '.$row_ESTQ['ESTQ_MES'].'</p>';
                                }
                            }
                        }
                    }
```

```
                      ?>
                    </div>
                    <div class="cart-item-price-col">
                      <span class="cart-item-price">R$ <?echo number_format($total_qntd, 2, ',', '.')?></span>
                    </div>
                  </div>
                  <?
                    $i++;
                    }
                  ?>
                </div>
                <script>
                (function(){
                  var totalItens = <?php echo $i - 1; ?>;
                  for (var idx = 1; idx <= totalItens; idx++) {
                    (function(i){
                      var inc = document.getElementById('aumentar' + i);
                      var dec = document.getElementById('diminuir' + i);
                      inc.onclick = function(){
                        var preco = document.getElementById('preco' + i).value;
                        var preco_origem = document.getElementById('preco_origem' + i).value;
                        var mercadoria = document.getElementById('mercadoria' + i).value;
                        var quantidade = +document.getElementById('quantity' + i).value + 1;
                        document.getElementById('quantity' + i).value = quantidade;
                        $('#add_carrinho' + i).load('produtos/ajax/addcarrinho.php',{mercadoria:mercadoria, valor:q
uantidade, preco:preco, preco_origem:preco_origem});
                      };
                      dec.onclick = function(){
                        var mercadoria = document.getElementById('mercadoria' + i).value;
                        var quantidade = Math.max(0, +document.getElementById('quantity' + i).value - 1);
                        document.getElementById('quantity' + i).value = quantidade;
                        $('#excluir_carrinho' + i).load('produtos/ajax/apagarcarrinho.php',{mercadoria:mercadoria,
valor:quantidade});
                      };
                    })(idx);
                  }
                })();
                </script>
              </div>
            <div class="col-lg-4">
              <?
              if($_SESSION['user_id'] != '')
              {
                $sql_endereco = "SELECT * FROM endereco where id_usuario=:id_usuario AND status='A'";
                $res_endereco = $PDO_CSF->prepare( $sql_endereco);
                $res_endereco->bindParam(':id_usuario', $_SESSION['user_id'], PDO::PARAM_INT);
                $res_endereco->execute();
              ?>
              <div class="cart-card">
                <a class="section-toggle" data-toggle="collapse" href="#collapseExample2" aria-expanded="true">
                  <span class="cart-section-title" style="border:none;margin:0;padding:0;">Endereço de Entrega</spa
n>
                  <i class="fas fa-chevron-down"></i>
                </a>
                <div class="collapse show mt-3" id="collapseExample2">
                  <a href="/meus_enderecos" class="btn-add-address"><i class="fas fa-plus"></i> Adicionar Endereço
</a>
                  <?
                  if($res_endereco->rowCount() > 0){
                    while($row_endereco = $res_endereco->fetch( PDO::FETCH_ASSOC )){
                  ?>
                    <div class="address-radio-card">
                      <?if($row_endereco['principal'] == 'S'){?>
                        <input type="radio" name="endereco" value="<?echo $row_endereco['id']?>" id="end_<?echo $ro
w_endereco['id']?>" checked required>
                      <?}else{?>
                        <input type="radio" name="endereco" value="<?echo $row_endereco['id']?>" id="end_<?echo $ro
w_endereco['id']?>" required>
                      <?}?>
                      <label class="address-card-label" for="end_<?echo $row_endereco['id']?>">
                        <p class="address-card-title"><?echo htmlspecialchars($row_endereco['descricao'])?></p>
                        <p class="address-card-info">
                          <?echo htmlspecialchars($row_endereco['endereco'].', '.$row_endereco['numero'].($row_ende
```

```
reco['complemento'] ? ' - '.$row_endereco['complemento'] : ''))?><br>
                          <?echo htmlspecialchars($row_endereco['cidade'].', '.$row_endereco['uf'].' — CEP '.$row_endereco['cep'])?>
                        </p>
                      </label>
                    </div>
                  <?
                    }
                  }
                  ?>
                </div>
              </div>
              <?
              }
              else
              {
              ?>
              <div class="cart-card">
                <p class="cart-section-title" style="border:none;">Endereço de Entrega</p>
                <p style="font-family:'Poppins',sans-serif;font-size:0.84rem;color:#555;">
                  <a href="/login" style="color:var(--cor-fonte,#333);font-weight:600;text-decoration:underline;">Faça login</a> para selecionar um endereço de entrega.
                </p>
              </div>
              <?
              }
              ?>
              <div class="cart-card">
                  <a class="section-toggle" data-toggle="collapse" href="#collapseExample" aria-expanded="true">
                    <span class="cart-section-title" style="border:none;margin:0;padding:0;">Cupom de Desconto</span>
                    <i class="fas fa-chevron-down" style="font-size:0.85rem;color:#888;"></i>
                  </a>
                  <div class="collapse show mt-3" id="collapseExample">
                    <input type="text" id="cupom_desconto" value="<?echo htmlspecialchars($_SESSION['nome_desconto'])?>" name="cupom_desconto" class="cupom-input" placeholder="Código do cupom">
                    <p id="msg_cupom" style="font-family:Poppins,sans-serif;font-size:0.75rem;margin-bottom:8px;">
                    <?
                    if(isset($_SESSION['msg_cupom'])){
                      echo $_SESSION['msg_cupom'];
                      unset($_SESSION['msg_cupom']);
                    }
                    ?>
                    </p>
                    <button type="button" id="aplicar_cupom">APLICAR CUPOM</button>
                  </div>
                </div>
                <div class="cart-card">
                  <p class="cart-section-title">Forma de Entrega</p>
                    <div>
                      <?
                      if($row_config['entrega'] == 'S' && $_SESSION['user_id'] ==''){
                        echo
                        '<form method="POST" action="/carrinho">
                          <p style="font-family:Poppins,sans-serif;font-size:0.83rem;color:#555;margin-bottom:8px;">Insira o CEP para calcular o frete:</p>
                          <input class="cupom-input" type="text" value="'.htmlspecialchars($_POST['cep_clie']).'" name="cep_clie" id="cep_clie" placeholder="00000-000" required>
                          <button type="submit" id="calc_frete">CALCULAR FRETE</button>
                        </form>';
                      }
                      if($_SESSION['user_id'] != ''){
                        echo '<form method="POST" id="form_carrinho" action="" class="needs-validation" >';
                      }
                      else
                      {
                        echo '<form method="POST" action="/login" class="needs-validation" >';
                      }
                      if($row_config['entrega'] == 'S' && ($_SESSION['user_id'] != '' || $_POST['cep_clie'])){
                        if(!empty($opcoes_frete)){
                          foreach($opcoes_frete as $i => $opcao){
                            echo
                            '
```

```
                            <div class="delivery-option">
                              <div class="form-check">
                                <input class="form-check-input" onclick="freteFunction(this);" value="frete_'.$opca
o['id'].'" data-preco-raw="'.$opcao['preco_raw'].'" data-nome="'.htmlspecialchars($opcao['nome']).'" type="radio" name
="frete_tipo" id="flexRadioFrete'.$i.'" required>
                                  <label class="form-check-label" for="flexRadioFrete'.$i.'"><i class="fas fa-shippin
g-fast mr-1"></i> '.htmlspecialchars($opcao['nome']).' — R$ '.$opcao['preco'].'</label>
                              </div>
                              <span class="delivery-eta">Até '.$opcao['prazo'].' dias úteis</span>
                            </div>';
                          }
                        }
                        else if($tem_endereco && !empty($itens_sem_dados_frete))
                        {
                          echo "<p style='font-family:Poppins,sans-serif;font-size:0.8rem;color:#888;'>Não foi poss
ível calcular o frete para os itens do carrinho. Entre em contato com a loja.</p>";
                        }
                        else if($tem_endereco)
                        {
                          echo "<p style='font-family:Poppins,sans-serif;font-size:0.8rem;color:#888;'>Nenhuma opçã
o de frete disponível para este CEP.</p>";
                        }
                      }

                      if(!$tem_endereco){
                        echo "<p style='font-family:Poppins,sans-serif;font-size:0.8rem;color:#888;margin-bottom:10
px;'>Adicione um endereço para ver as opções de entrega e retirada.</p>
                        <a href='/meus_enderecos' class='btn-add-address'><i class='fas fa-plus'></i> Adicionar End
ereço</a>";
                      }

                      if($retirar_loja == 'S'){
                        if($row_config['cartao'] =='S'){
                        echo
                        '
                        <div class="delivery-option">
                          <div class="form-check">
                            <input class="form-check-input" onclick="freteFunction(this);" value="pagar_retirar" ty
pe="radio" name="frete_tipo" id="flexRadioDefault3" required>
                            <label class="form-check-label" for="flexRadioDefault3">
                              <i class="fas fa-store mr-1"></i> Pagar e Retirar
                            </label>
                          </div>
                        </div>';
                        }
                        echo
                        '<div class="delivery-option">
                          <div class="form-check">
                            <input class="form-check-input" onclick="freteFunction(this);" value="retirar" type="ra
dio" name="frete_tipo" id="flexRadioDefault4" required>
                            <label class="form-check-label" for="flexRadioDefault4">
                              <i class="fas fa-hand-holding-usd mr-1"></i> Pagar na Retirada
                            </label>
                          </div>
                        </div>';
                      }
                      ?>
                    </div>
                </div>
                <?
                if($_SESSION['user_id'] != '')
                {
                ?>
                <div class="cart-card" style="display:none;" id="formas_pagamento">
                  <p class="cart-section-title">Forma de Pagamento</p>
                    <div>
                      <?
                      if($row_config['cartao'] =='S'){
                        echo
                        '
                        <div class="delivery-option">
                          <div class="form-check">
                            <input class="form-check-input" value="paypal" type="radio" name="forma_pag" id="forma_
```

```
pag1" checked>
                            <label class="form-check-label" for="forma_pag1">
                              <i class="fab fa-paypal mr-1"></i> PayPal
                            </label>
                          </div>
                        </div>
                        <div class="delivery-option">
                          <div class="form-check">
                            <input class="form-check-input" value="pagbank" type="radio" name="forma_pag" id="forma
_pag2">
                            <label class="form-check-label" for="forma_pag2">
                              <i class="fas fa-credit-card mr-1"></i> Cartão de Crédito
                            </label>
                          </div>
                        </div>
                        <div class="delivery-option">
                          <div class="form-check">
                            <input class="form-check-input" value="pix" type="radio" name="forma_pag" id="forma_pag
3">
                            <label class="form-check-label" for="forma_pag3">
                              <i class="fas fa-qrcode mr-1"></i> Pix
                            </label>
                          </div>
                        </div>';
                      }
                      ?>
                    </div>
                </div>
                <?}?>
                <div class="cart-card">
                  <p class="cart-section-title">Total da Compra</p>
                  <?
                    $desconto1       = $_SESSION['desconto_cupom'] / 100;
                    $desconto2       = $total_itens * $desconto1;
                    $total_tudo      = $total_itens - $desconto2;
                  ?>
                  <div class="total-row">Subtotal <span>R$ <?echo number_format($total_itens, 2, ',', '.')?></span>
</div>
                  <div class="total-row" id="row_cupom_aplicado" style="<?php echo ($desconto > 0 && !empty($_SESSI
ON['nome_desconto'])) ? '' : 'display:none;'; ?>">Cupom <span id="cupom_aplicado_texto"><?php echo htmlspecialchars($_S
ESSION['nome_desconto'] ?? ''); ?></span></div>
                  <div class="total-row">Desconto <span id="desconto_texto"><?php if ($desconto > 0): ?><?echo $des
conto?>% <small>(-R$ <?echo number_format($desconto2, 2, ',', '.')?>)</small><?php else: ?>—<?php endif; ?></span></div
>
                  <div class="total-row">Frete <span id="vlr_frete">—</span></div>
                  <div class="total-final-row">
                    <div class="total-final-label">Total <span class="total-final-sub">incluindo desconto</span></d
iv>
                    <span class="total-final-value" id="total_tudo"></span>
                  </div>
                  <?require("pedido_whatsapp.php");?>
                  <input type="hidden" value='' id="endereco_val" name="endereco_val">
                  <input type="hidden" value='<?echo $_SESSION['key']['carrinho']?>' id="chave_carrinho" name="chav
e_carrinho">
                  <input type="hidden" value='<?echo $_SESSION['id_desconto']?>' id="id_desconto" name="id_descont
o">
                  <input type="hidden" value='<?echo $total_itens?>' id="total_itens" name="total_itens">
                  <input type="hidden" value='<?echo $desconto?>' id="desconto" name="desconto">
                  <input type="hidden" value='<?echo $total_tudo?>' id="total" name="total">
                  <input type="hidden" value='0' id="valor_frete" name="valor_frete">
                  <input type="hidden" value='' id="nome_frete" name="nome_frete">
                  <input type="hidden" value='<?echo $_SESSION['lucro_adic']?>' id="marg_luc" name="marg_luc">
                  <input type="hidden" value='<?echo $_SESSION['nome_desconto']?>' id="cupom_desconto_hidden" name
="cupom_desconto">
                  <?if($_SESSION['user_id'] != ''){?>
                    <button type="submit" id="finalizar_compra">FINALIZAR COMPRA</button>
                  <?}else{?>
                    <a href="/login" id="fz_login">FINALIZAR COMPRA</a>
                  <?}?>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
```

```
        </section>
      </div>
    </main>
    <script>
    function alterar_celular(){
      let tipo = document.getElementById("novo_celular_usuario").type;
      if(tipo == 'hidden'){
        document.getElementById("novo_celular_usuario").setAttribute('type','text')
      }else{
        document.getElementById("novo_celular_usuario").value = "";
        document.getElementById("novo_celular_usuario").setAttribute('type','hidden')
      }
    }
    </script>
    <?
    require("footer.php");
    ?>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0-beta1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha
384-pprn3073KE6tl6bjs2QrFaJGz5/SUsLqktiwsUTF55Jfv3qYSDhgCecCxMW52nD2" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>
    <script src="js/carrinho.js"></script>
    <script src="js/preloader-loja.js"></script>
    <script>


     $(document).ready(function(){
        localStorage.removeItem('minutos');
        localStorage.removeItem('segundos');
        localStorage.removeItem('prazo_pedido_deadline');
        document.getElementById("total_tudo").innerHTML = "<?echo "R$".number_format($total_tudo, 2, ',', '.');?>";
        var formasPagamento = document.getElementById("formas_pagamento");
        var formaPag1       = document.getElementById("forma_pag1");
        if (formasPagamento) formasPagamento.style.display = 'none';
        if (formaPag1) formaPag1.required = "required";
      });

    function formatarMoeda(valor)
    {
      var partes = valor.toFixed(2).split('.');
      var inteiro = partes[0].replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, '.');
      return inteiro + ',' + partes[1];
    }

    function aplicarFrete(precoFrete)
    {
      var totalBase     = <?echo $total_tudo;?>;
      var totalComFrete = totalBase + precoFrete;
      document.getElementById("vlr_frete").innerHTML = formatarMoeda(precoFrete);
      document.getElementById("total_tudo").innerHTML = "R$" + formatarMoeda(totalComFrete);
      document.getElementById("total").value = totalComFrete.toFixed(2);
      document.getElementById("valor_frete").value = precoFrete.toFixed(2);
    }

    function freteFunction(el)
    {
      var finalizarCompra = document.getElementById("finalizar_compra");
      var formasPagamento = document.getElementById("formas_pagamento");
      var formaPag1        = document.getElementById("forma_pag1");
      var frete_tipo        = el.value;

      if (finalizarCompra) finalizarCompra.disabled = false;

      if(frete_tipo == 'pagar_retirar')
        {
          $('#form_carrinho').attr('action', '/paypal/pagamento');
          aplicarFrete(0);
          if (formasPagamento) formasPagamento.style.display = 'block';
          if (formaPag1) formaPag1.required = "required";
          return;
        }
      if(frete_tipo == 'retirar')
        {
          $('#form_carrinho').attr('action', 'verifica_pedido.php');
```

```
          aplicarFrete(0);
          if (formasPagamento) formasPagamento.style.display = 'none';
          if (formaPag1) formaPag1.required = "";
          return;
        }

      $('#form_carrinho').attr('action', '/paypal/pagamento');
      aplicarFrete(parseFloat(el.dataset.precoRaw || 0));
      document.getElementById("nome_frete").value = el.dataset.nome || '';
      if (formasPagamento) formasPagamento.style.display = 'block';
      if (formaPag1) formaPag1.required = "required";
    }
    <?if($_SESSION['user_id'] != ''){?>


      document.getElementById("finalizar_compra").onclick = function() {
      var radios = document.getElementsByName("endereco");
      for (var i = 0; i < radios.length; i++) {
          if (radios[i].checked) {
             var nulo = "N";
             valor = radios[i].value;
             document.getElementById("endereco_val").value = valor;
          }
      }
      if(nulo != 'N'){
        alert("Selecione um Endereço");
      }
    };
    <?}?>



    </script>
    <?if(isset($_SESSION['sem_estq'])){?>
      <div class="modal fade success" id="exampleModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLa
bel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document">
          <div class="modal-content">
            <div class="modal-header alert-danger">
              <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Produto sem Estoque</h5>
              <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                <span aria-hidden="true">&times;</span>
              </button>
            </div>
            <div class="modal-body alert-danger">
              É necessário excluir o produto com estoque insuficiente do carrinho!!!

            </div>
            <div class="modal-footer alert-danger">
              <button type="button" class="btn btn-primary" data-dismiss="modal">OK!</button>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <script>
        $('#exampleModal').modal('show')
      </script>
      <?
      unset($_SESSION['sem_estq']);

      }?>

      <?
      if($_SESSION['desconto_cupom'] != ''){?>
      <script>
        var teste = document.getElementById("endereco");
        $('#collapseExample').collapse()
      </script>
      <?}?>


  </body>
```

verifica_cupom.php

Validação do cupom de desconto · 36 linhas

```
<?
session_start();
require('modulos/Conexao/conexao.php');
header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');

$cupom = trim($_POST['cupom'] ?? '');

if ($cupom === '') {
    unset($_SESSION['nome_desconto']);
    unset($_SESSION['desconto_cupom']);
    unset($_SESSION['id_desconto']);
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Informe um cupom.']);
    exit;
}

$sql = "SELECT * FROM cupons_desconto WHERE nome = :cupom AND status = 'A' AND qtd_variavel > 0";
$res = $PDO_CSF->prepare($sql);
$res->bindParam(':cupom', $cupom, PDO::PARAM_STR);
$res->execute();
$row = $res->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

if ($row) {
    $_SESSION['desconto_cupom'] = $row['porcentagem_desconto'];
    $_SESSION['nome_desconto']  = $row['nome'];
    $_SESSION['id_desconto']    = $row['id'];
    $_SESSION['msg_cupom']      = '<span style="color:green;">Cupom ativado com sucesso!</span>';
    echo json_encode(['success' => true, 'message' => 'Cupom ativado com sucesso!', 'percent' => (float) $row['po
rcentagem_desconto']]);
} else {
    $_SESSION['desconto_cupom'] = 'N';
    unset($_SESSION['nome_desconto']);
    unset($_SESSION['id_desconto']);
    $_SESSION['msg_cupom']      = '<span style="color:#c62828;">Cupom inválido ou esgotado.</span>';
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Cupom inválido ou esgotado.', 'percent' => 0]);
}

?>
```

calculando-frete.php

Consulta de frete · 15 linhas

```
<?php

$variaveis_extras = http_build_query($_GET);
$url = "http://ws.correios.com.br/calculador/CalcPrecoPrazo.aspx?nCdEmpresa=&sDsSenha=&sCdAvisoRecebimento=n&sCdM
aoPropria=n&nVlValorDeclarado=0&nVlDiametro=0&StrRetorno=xml&nIndicaCalculo=3&nCdFormato=1&" . $variaveis_extras;
$unparsedResult = file_get_contents($url);
$parsedResult = simplexml_load_string($unparsedResult);

$retorno = array(
    'preco' => strval($parsedResult->cServico->Valor),
    'prazo' => strval($parsedResult->cServico->PrazoEntrega)
);
echo $retorno;
die(json_encode($retorno));

?>
```

Pedido e estoque

proc_pag.php

Criação do pedido e envio para o pagamento · 106 linhas

```php
<?php
session_start();
include 'configuracao.php';
//require_once 'conexao/Conexao.php';
//$conexao = new Conexao();

$Dados = filter_input_array(INPUT_GET, FILTER_DEFAULT);

//$_SESSION['transaction']  = $Dados['TransactionID'];
//$_SESSION['dt_criacao']   = $Dados['dt_criacao'];
//$_SESSION['tipo_criacao'] = $Dados['tipo_criacao'];
//$_SESSION['tipo_status']  = $Dados['tipo_status'];
$DadosArray["email"]      = EMAIL_PAGSEGURO;
$DadosArray["token"]      = TOKEN_PAGSEGURO;

$Dados['creditCardHolderCPF']         = str_replace('.','', $Dados['creditCardHolderCPF']);
$Dados['creditCardHolderCPF']         = str_replace('-','', $Dados['creditCardHolderCPF']);

$Dados['billingAddressPostalCode']  = str_replace('-','', $Dados['billingAddressPostalCode']);

$Dados['senderCPF']                 = str_replace('.','', $Dados['senderCPF']);
$Dados['senderCPF']                 = str_replace('-','', $Dados['senderCPF']);

$Dados['senderAreaCode']         = substr($Dados['senderPhone'], 1, 2);

$Dados['senderPhone']              = substr($Dados['senderPhone'], 5, 14);
$Dados['senderPhone']                = str_replace('(','', $Dados['senderPhone']);
$Dados['senderPhone']                 = str_replace(')','', $Dados['senderPhone']);
$Dados['senderPhone']                 = str_replace('-','', $Dados['senderPhone']);
$Dados['senderPhone']                 = str_replace(' ','', $Dados['senderPhone']);

if ($Dados['paymentMethod'] == "creditCard") {
    $DadosArray['creditCardToken'] = $Dados['tokenCartao'];
    $DadosArray['installmentQuantity'] = $Dados['qntParcelas'];
    $DadosArray['installmentValue'] = $Dados['valorParcelas'];
    $DadosArray['noInterestInstallmentQuantity'] = $Dados['noIntInstalQuantity'];
    $DadosArray['creditCardHolderName'] = $Dados['creditCardHolderName'];
    $DadosArray['creditCardHolderCPF'] = $Dados['creditCardHolderCPF'];
    $DadosArray['creditCardHolderBirthDate'] = $Dados['creditCardHolderBirthDate'];
    $DadosArray['creditCardHolderAreaCode'] = $Dados['senderAreaCode'];
    $DadosArray['creditCardHolderPhone'] = $Dados['senderPhone'];
    $DadosArray['billingAddressStreet'] = $Dados['billingAddressStreet'];
    $DadosArray['billingAddressNumber'] = $Dados['billingAddressNumber'];
    $DadosArray['billingAddressComplement'] = $Dados['billingAddressComplement'];
    $DadosArray['billingAddressDistrict'] = $Dados['billingAddressDistrict'];
    $DadosArray['billingAddressPostalCode'] = $Dados['billingAddressPostalCode'];
    $DadosArray['billingAddressCity'] = $Dados['billingAddressCity'];
    $DadosArray['billingAddressState'] = $Dados['billingAddressState'];
    $DadosArray['billingAddressCountry'] = $Dados['billingAddressCountry'];
} elseif ($Dados['paymentMethod'] == "boleto") {

} elseif ($Dados['paymentMethod'] == "eft") {
    $DadosArray['bankName'] = $Dados['bankName'];
}

$DadosArray['paymentMode'] = 'default';
$DadosArray['paymentMethod'] = $Dados['paymentMethod'];


$DadosArray['receiverEmail'] = EMAIL_LOJA;
$DadosArray['currency'] = $Dados['currency'];
$DadosArray['extraAmount'] = $Dados['extraAmount'];
$DadosArray['itemId1'] = $Dados['itemId1'];
$DadosArray['itemDescription1'] = $Dados['itemDescription1'];
$DadosArray['itemAmount1'] = $Dados['itemAmount1'];
$DadosArray['itemQuantity1'] = $Dados['itemQuantity1'];
```

```php

$DadosArray['notificationURL'] = URL_NOTIFICACAO;
$DadosArray['reference'] = $Dados['reference'];
$DadosArray['senderName'] = $Dados['senderName'];
$DadosArray['senderCPF'] = $Dados['senderCPF'];
$DadosArray['senderAreaCode'] = $Dados['senderAreaCode'];
$DadosArray['senderPhone'] = $Dados['senderPhone'];
$DadosArray['senderEmail'] = $Dados['senderEmail'];
$DadosArray['senderHash'] = $Dados['hashCartao'];
$DadosArray['shippingAddressRequired'] = $Dados['shippingAddressRequired'];
$DadosArray['shippingAddressStreet'] = $Dados['billingAddressStreet'];
$DadosArray['shippingAddressNumber'] = $Dados['billingAddressNumber'];
$DadosArray['shippingAddressComplement'] = $Dados['billingAddressComplement'];
$DadosArray['shippingAddressDistrict'] = $Dados['billingAddressDistrict'];
$DadosArray['shippingAddressPostalCode'] = $Dados['billingAddressPostalCode'];
$DadosArray['shippingAddressCity'] = $Dados['billingAddressCity'];
$DadosArray['shippingAddressState'] = $Dados['billingAddressState'];
$DadosArray['shippingAddressCountry'] = $Dados['shippingAddressCountry'];
$DadosArray['shippingType'] = $Dados['shippingType'];
$DadosArray['shippingCost'] = $Dados['shippingCost'];

$buildQuery = http_build_query($DadosArray);
$url = URL_PAGSEGURO . "transactions";

$curl = curl_init($url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, Array("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8"));
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $buildQuery);
$retorno = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
$xml = simplexml_load_string($retorno);


$retorna = ['erro' => true, 'dados' => $xml, 'DadosArray' => $DadosArray];
header('Content-Type: application/json');
echo json_encode($xml);
ob_start();
?>
```

inc_reserva_estoque.php

Reserva e devolução do estoque do pedido · 161 linhas

```php
<?php
// Reserva de estoque do pedido (lojas com controle de estoque, cliente_dominio.cntrl_estq = 'S').
//
// O estoque sai quando o pedido é criado e fica reservado pro cliente por 30 minutos
// contados da RESERVA (pedidos.dt_reserva) - esse prazo não reinicia quando o cliente
// volta pra tela de pagamento (o contador visível, sim). Passou disso com o pedido ainda
// aguardando pagamento, o estoque volta pra loja (fLiberaReservasVencidas, chamada no
// header.php). Se o cliente voltar pra pagar depois, confere se ainda tem estoque e
// reserva de novo (fReservaEstoquePedido); se não tiver, volta pro carrinho.
//
// pedidos.dt_reserva preenchido = estoque desse pedido está fora da loja; NULL = devolvido.
// Toda entrada/saída de estoque passa por aqui e troca esse campo na mesma operação,
// então o estoque nunca é devolvido ou baixado duas vezes pro mesmo pedido.

define('RESERVA_ESTOQUE_MINUTOS', 30);

// Lojas antigas não têm a coluna: cria na primeira vez (uma checagem por sessão).
// Marca como reservados só os pedidos aguardando que ainda estão com o estoque separado de
// verdade: os recentes (ainda dentro do prazo de pagamento) e os de retirada na loja.
// Pedidos abandonados há mais tempo ficam como "devolvidos" (NULL) de propósito - o código
// antigo nunca devolveu o estoque deles, e devolver tudo agora inflaria o estoque (que em
// loja integrada já foi reposto pela matriz desde então).
function fGaranteColunaReserva($PDO_CSF){
    if (!empty($_SESSION['pedido_reserva_ok'])) {
        return;
    }
    $res = $PDO_CSF->query("SHOW COLUMNS FROM pedidos LIKE 'dt_reserva'");
```

```
    if ($res && $res->rowCount() == 0) {
        $PDO_CSF->exec("ALTER TABLE pedidos ADD COLUMN dt_reserva DATETIME NULL DEFAULT NULL");
        $PDO_CSF->exec("UPDATE pedidos SET dt_reserva = dt_hora
            WHERE status = 'A'
            AND (tipo_frete IN ('retirar', 'pagar_retirar') OR dt_hora >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 40 MINUTE))");
    }
    $_SESSION['pedido_reserva_ok'] = 1;
}

function fLojaControlaEstoque($PDO_CSF){
    static $controla = null;
    if ($controla === null) {
        $row = $PDO_CSF->query("SELECT cntrl_estq FROM cliente_dominio LIMIT 1")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
        $controla = ($row && $row['cntrl_estq'] == 'S');
    }
    return $controla;
}

// Quantidade de cada produto do carrinho do pedido e o estoque atual dele.
function fItensEstoquePedido($PDO_CSF, $chave){
    $sql = "SELECT c.id_produto, COUNT(c.id_produto) AS qntd, e.ESTQ_MES
            FROM carrinho c
            INNER JOIN ESTOQUE e ON e.CODIGO = c.id_produto
            WHERE c.CHAVE = :chave
            GROUP BY c.id_produto, e.ESTQ_MES";
    $res = $PDO_CSF->prepare($sql);
    $res->bindParam(':chave', $chave, PDO::PARAM_STR);
    $res->execute();
    return $res->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
}

function fMexeEstoquePedido($PDO_CSF, $itens, $sinal){
    foreach ($itens as $item) {
        $qntd = intval($item['qntd']) * $sinal;
        $upd  = $PDO_CSF->prepare("UPDATE ESTOQUE SET ESTQ_MES = ESTQ_MES + :qntd WHERE CODIGO = :id_produto");
        $upd->bindParam(':qntd', $qntd, PDO::PARAM_INT);
        $upd->bindParam(':id_produto', $item['id_produto'], PDO::PARAM_INT);
        $upd->execute();
    }
}

// Garante que o pedido está com o estoque reservado. Já reservado: não mexe (nem reinicia
// o prazo). Reserva devolvida: confere o estoque e reserva de novo. Retorna false se algum
// produto não tem mais estoque suficiente (e deixa na sessão os produtos em falta, no mesmo
// formato do fVerificaEstoque, pro carrinho mostrar o aviso).
function fReservaEstoquePedido($PDO_CSF, $chave){
    if (!fLojaControlaEstoque($PDO_CSF)) {
        return true;
    }
    fGaranteColunaReserva($PDO_CSF);

    $res = $PDO_CSF->prepare("SELECT dt_reserva, status FROM pedidos WHERE chave = :chave LIMIT 1");
    $res->bindParam(':chave', $chave, PDO::PARAM_STR);
    $res->execute();
    $pedido = $res->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    // Só pedido aguardando pagamento reserva (pago/cancelado não mexe no estoque aqui).
    if (!$pedido || $pedido['status'] !== 'A' || $pedido['dt_reserva'] !== null) {
        return true;
    }

    $itens = fItensEstoquePedido($PDO_CSF, $chave);
    $sem_estoque = array();
    foreach ($itens as $item) {
        if (intval($item['ESTQ_MES']) < intval($item['qntd'])) {
            $sem_estoque[] = $item['id_produto'];
        }
    }
    if (count($sem_estoque) > 0) {
        $_SESSION['array_sem_estq']    = $sem_estoque;
        $_SESSION['contador_sem_estq'] = count($sem_estoque);
        $_SESSION['sem_estq']          = 'S';
        return false;
    }
```

```
101
102       // Marca a reserva antes de baixar: se duas requisições do mesmo pedido chegarem
103       // juntas, só a que conseguir marcar baixa o estoque.
104       $upd = $PDO_CSF->prepare("UPDATE pedidos SET dt_reserva = NOW() WHERE chave = :chave AND dt_reserva IS NULL A
ND status = 'A'");
105       $upd->bindParam(':chave', $chave, PDO::PARAM_STR);
106       $upd->execute();
107       if ($upd->rowCount() > 0) {
108           fMexeEstoquePedido($PDO_CSF, $itens, -1);
109       }
110       return true;
111   }
112
113   // Devolve o estoque do pedido pra loja, se ainda estava reservado. Pedido pago/finalizado nunca devolve.
114   function fLiberaEstoquePedido($PDO_CSF, $chave){
115       if (!fLojaControlaEstoque($PDO_CSF)) {
116           return;
117       }
118       fGaranteColunaReserva($PDO_CSF);
119
120       $upd = $PDO_CSF->prepare("UPDATE pedidos SET dt_reserva = NULL WHERE chave = :chave AND dt_reserva IS NOT NUL
L AND status NOT IN ('P', 'F')");
121       $upd->bindParam(':chave', $chave, PDO::PARAM_STR);
122       $upd->execute();
123       if ($upd->rowCount() > 0) {
124           fMexeEstoquePedido($PDO_CSF, fItensEstoquePedido($PDO_CSF, $chave), +1);
125       }
126   }
127
128   // Devolve o estoque de todos os pedidos aguardando pagamento online com reserva vencida.
129   // Retirada na loja fica de fora: o pedido segue "aguardando" até o cliente buscar e pagar,
130   // e o produto tem que continuar separado pra ele.
131   function fLiberaReservasVencidas($PDO_CSF){
132       if (!fLojaControlaEstoque($PDO_CSF)) {
133           return;
134       }
135       fGaranteColunaReserva($PDO_CSF);
136
137       $res = $PDO_CSF->query("SELECT chave FROM pedidos
138           WHERE status = 'A' AND dt_reserva IS NOT NULL
139           AND (tipo_frete IS NULL OR tipo_frete NOT IN ('retirar', 'pagar_retirar'))
140           AND dt_reserva < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL ".RESERVA_ESTOQUE_MINUTOS." MINUTE)");
141       $chaves = $res ? $res->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN) : array();
142       foreach ($chaves as $chave) {
143           fLiberaEstoquePedido($PDO_CSF, $chave);
144       }
145   }
146
147   // Pedido pago: se a reserva já tinha sido devolvida (ex: Pix pago depois dos 30 min),
148   // baixa o estoque agora - mesmo que fique negativo, a venda aconteceu.
149   function fBaixaEstoquePedidoPago($PDO_CSF, $chave){
150       if (!fLojaControlaEstoque($PDO_CSF)) {
151           return;
152       }
153       fGaranteColunaReserva($PDO_CSF);
154
155       $upd = $PDO_CSF->prepare("UPDATE pedidos SET dt_reserva = NOW() WHERE chave = :chave AND dt_reserva IS NUL
L");
156       $upd->bindParam(':chave', $chave, PDO::PARAM_STR);
157       $upd->execute();
158       if ($upd->rowCount() > 0) {
159           fMexeEstoquePedido($PDO_CSF, fItensEstoquePedido($PDO_CSF, $chave), -1);
160       }
161   }
```

Pagamento (PagBank)

pagbank/configData.php

Configuração da integração · 50 linhas

```php
<?php

// Credenciais do PagBank, lidas da tabela cliente_dominio (mesmo padrão do
// paypal/configData.php), editáveis em Cadastro de Cliente no admin.
require_once __DIR__ . '/../modulos/Conexao/conexao.php';

$row = $PDO_CSF->query(
    "SELECT pagbank_modo, pagbank_token_live, pagbank_token_sandbox
     FROM cliente_dominio LIMIT 1"
)->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

if (!$row) {
    exit('Configuração do PagBank não encontrada no banco (tabela cliente_dominio).');
}

$apiMode = $row['pagbank_modo'] ?: 'sandbox';

// Token colado no Start com espaço/quebra de linha ou com "Bearer " na frente faz o
// PagBank responder "Invalid credential" (401) - limpa antes de usar.
$limpaToken = function ($token) {
    $token = trim((string) $token);
    $token = preg_replace('/^Bearer\s+/i', '', $token);
    return preg_replace('/\s+/', '', $token);
};

$configData = [
    'mode' => $apiMode,
    'live' => [
        'token' => $limpaToken($row['pagbank_token_live']),
    ],
    'sandbox' => [
        'token' => $limpaToken($row['pagbank_token_sandbox']),
    ],
];

if (empty($configData[$apiMode]['token'])) {
    exit('Token do PagBank não configurado no banco para o modo "' . $apiMode . '". Configure em Cadastro de Clie
nte no admin.');
}

// URL de notificação (webhook), recalculada a partir do host atual, do mesmo
// jeito que o paypal/configData.php já faz com as URLs de retorno dele.
$configData['notificationUrl'] = '';
if (!empty($_SERVER['HTTP_HOST'])) {
    $scheme = (!empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] !== 'off') ? 'https' : 'http';
    $baseUrl = $scheme . '://' . $_SERVER['HTTP_HOST'];

    $configData['notificationUrl'] = $baseUrl . '/pagbank/webhook.php';
}

return $configData;
```

pagbank/PagBankClient.php

Cliente da API do PagBank · 132 linhas

```php
<?php

/**
 * Cliente para a API atual do PagBank (Pedidos/Cobrança direta - cartão
 * embutido e Pix - REST direto, sem SDK, no mesmo estilo do PayPalClientV2.php).
 *
 * Autenticação é um único token (gerado no painel do PagBank em
 * Vendas > Integrações > Gerar Token, ou no Developer Portal para sandbox),
 * enviado como "Authorization: Bearer <token>" - não usa OAuth/client_secret
```

```php
 * como o PayPal.
 * Docs: https://developer.pagbank.com.br/docs/apis-pagbank
 */
class PagBankClient
{
    private $token;
    private $baseUrl;

    public function __construct(array $configData)
    {
        $mode = $configData['mode'] ?: 'sandbox';

        if (empty($configData[$mode]['token'])) {
            throw new Exception('Token do PagBank não configurado no banco para o modo "' . $mode . '"');
        }

        $this->token = $configData[$mode]['token'];
        $this->baseUrl = $mode === 'live'
            ? 'https://api.pagseguro.com'
            : 'https://sandbox.api.pagseguro.com';
    }

    /**
     * Cria (e paga, se for cartão) um Pedido - usado tanto pra cobrança de
     * cartão (com o cartão já criptografado no navegador) quanto pra Pix.
     */
    public function createOrder(array $orderBody): array
    {
        return $this->request('POST', '/orders', json_encode($orderBody));
    }

    /**
     * Consulta um Pedido já criado pelo ID interno do PagBank (ORDE_...).
     * Usado antes de criar uma cobrança nova pra um pedido que já tem uma
     * tentativa anterior, pra não cobrar duas vezes se a resposta da
     * primeira tentativa não chegou (timeout) mas o PagBank já processou.
     */
    public function getOrder(string $orderId): array
    {
        return $this->request('GET', '/orders/' . rawurlencode($orderId), '');
    }

    /**
     * Gera a chave pública usada só no navegador do cliente, pra criptografar
     * os dados do cartão antes de mandar pro servidor (PagSeguro.encryptCard).
     * Não expira e pode ser reaproveitada - ver PagBankClient::obterChavePublica().
     */
    public function createPublicKey(): array
    {
        return $this->request('POST', '/public-keys', json_encode(['type' => 'card']));
    }

    /**
     * Retorna a chave pública de criptografia de cartão, gerando e guardando
     * no banco (cliente_dominio) na primeira vez, e reaproveitando depois -
     * cada chamada a createPublicKey() gera uma chave NOVA, então não dá pra
     * simplesmente chamar isso toda vez que a página de pagamento carrega.
     */
    public static function obterChavePublica(PDO $pdo, array $configData): string
    {
        $modo = $configData['mode'] ?: 'sandbox';
        $coluna = $modo === 'live' ? 'pagbank_chave_publica_live' : 'pagbank_chave_publica_sandbox';

        $row = $pdo->query("SELECT $coluna FROM cliente_dominio LIMIT 1")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
        if (!empty($row[$coluna])) {
            return $row[$coluna];
        }

        $client = new self($configData);
        $resultado = $client->createPublicKey();
        $chavePublica = $resultado['public_key'] ?? '';

        if ($chavePublica === '') {
```

```
            throw new Exception('PagBank não retornou a chave pública de criptografia de cartão.');
        }

        $sql = $pdo->prepare("UPDATE cliente_dominio SET $coluna = :chave");
        $sql->bindParam(':chave', $chavePublica, PDO::PARAM_STR);
        $sql->execute();

        return $chavePublica;
    }

    private function request(string $method, string $path, string $body): array
    {
        $ch = curl_init($this->baseUrl . $path);

        curl_setopt_array($ch, [
            CURLOPT_CUSTOMREQUEST  => $method,
            CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
            CURLOPT_HTTPHEADER     => [
                'Content-Type: application/json',
                'Authorization: Bearer ' . $this->token,
            ],
            CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 10,
            CURLOPT_TIMEOUT        => 30,
        ]);

        if ($method !== 'GET') {
            curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $body);
        }

        $responseBody = curl_exec($ch);

        if ($responseBody === false) {
            $error = curl_error($ch);
            curl_close($ch);
            throw new Exception('Erro de conexão com o PagBank: ' . $error);
        }

        $httpCode = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
        curl_close($ch);

        $decoded = json_decode($responseBody, true) ?: [];

        if ($httpCode >= 400) {
            $message = $decoded['error_messages'][0]['description'] ?? ($decoded['message'] ?? 'Erro desconhecido
ao comunicar com o PagBank');
            throw new Exception($message . ' (HTTP ' . $httpCode . ')');
        }

        return $decoded;
    }
}
```

pagbank/monta_itens.php

Itens do pedido para a cobrança · 57 linhas

```
<?php

// Validação de CPF/CNPJ: regra única em ../inc_documento.php (também usada no Meu Perfil).
// O PagBank (sandbox e produção) recusa documento inválido com "must be a valid CPF or CNPJ",
// em inglês na cara do cliente - o pagar_*.php confere antes e responde em português.
require_once __DIR__ . '/../inc_documento.php';

function pagbank_documento_valido(string $digitos): bool
{
    return fDocumentoValido($digitos);
}

/**
 * Monta a lista de itens (produtos + frete) do carrinho pra mandar pro
 * PagBank, um item por produto (agrupado por quantidade) - igual ao resumo
 * do pedido mostrado em formulario-pagamento.php. Usado tanto pela cobrança
```

```
 * de cartão quanto pela de Pix.
 */
function pagbank_montar_itens(PDO $pdo, string $chave, array $pedido): array
{
    $sql_itens = "SELECT m.CODIGO, m.DESCRICAO, MIN(c.PRECO) as PRECO, COUNT(*) as quantidade
        FROM carrinho c
        INNER JOIN MERCADORIAS m ON m.CODIGO = c.id_produto
        WHERE c.CHAVE = :chave
        GROUP BY c.id_produto";
    $res_itens = $pdo->prepare($sql_itens);
    $res_itens->bindParam(':chave', $chave, PDO::PARAM_STR);
    $res_itens->execute();
    $itensCarrinho = $res_itens->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

    $items = [];
    foreach ($itensCarrinho as $item) {
        // c.PRECO em cada linha do carrinho já é o preço unitário (uma linha
        // por unidade comprada) - MIN() só existe pra satisfazer o GROUP BY.
        $valorUnitario = (int) round((float) $item['PRECO'] * 100);
        if ($valorUnitario < 1) {
            continue;
        }
        $items[] = [
            'reference_id' => (string) $item['CODIGO'],
            'name'         => mb_substr($item['DESCRICAO'], 0, 100),
            'quantity'     => (int) $item['quantidade'],
            'unit_amount'  => $valorUnitario,
        ];
    }

    $freteCentavos = (int) round((float) $pedido['valor_frete'] * 100);
    if ($freteCentavos > 0) {
        $items[] = [
            'name'        => 'Frete (' . ($pedido['nome_frete'] ?: 'Entrega') . ')',
            'quantity'    => 1,
            'unit_amount' => $freteCentavos,
        ];
    }

    return $items;
}
```

pagbank/pagar_pix.php

Pagamento por Pix · 134 linhas

```
<?php
session_start();

header("Content-Type: application/json");

if ($_SESSION['user_id'] == '') {
    http_response_code(401);
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Sessão expirada, faça login novamente.']);
    exit;
}

require __DIR__ . '/../modulos/Conexao/conexao.php';
require __DIR__ . '/PagBankClient.php';
require __DIR__ . '/monta_itens.php';

$configData = require __DIR__ . '/configData.php';

$chave = $_SESSION['key']['carrinho'];

$sql_pedido = "SELECT * FROM pedidos WHERE chave=:chave";
$res_pedido = $PDO_CSF->prepare($sql_pedido);
$res_pedido->bindParam(':chave', $chave, PDO::PARAM_STR);
$res_pedido->execute();
$pedido = $res_pedido->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

if (!$pedido) {
```

```
        // Acontece quando a sessão está com uma chave de carrinho diferente da
        // que gerou essa tela (ex: pagamento anterior já concluído girou a
        // chave, e o cliente voltou pra essa página pelo botão "voltar" do
        // navegador). Manda recomeçar do carrinho em vez de só mostrar erro.
        http_response_code(404);
        echo json_encode(['success' => false, 'pedidoNaoEncontrado' => true, 'message' => 'Esse pedido não está mais
disponível. Você será redirecionado pro carrinho.']);
        exit;
    }

    if ($pedido['status'] === 'P') {
        $_SESSION['pedido_realizado'] = 'S';
        echo json_encode(['success' => true, 'jaPago' => true, 'redirect' => '/pedido_realizado?pedido=' . urlencode
($chave)]);
        exit;
    }
    if ($pedido['status'] !== 'A') {
        http_response_code(409);
        echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Este pedido não está mais aguardando pagamento.']);
        exit;
    }

    // A reserva de estoque (30 min) pode ter sido devolvida enquanto o cliente estava na
    // tela: confere e reserva de novo antes de gerar o Pix - ver inc_reserva_estoque.php.
    require_once __DIR__ . '/../inc_reserva_estoque.php';
    if (!fReservaEstoquePedido($PDO_CSF, $chave)) {
        http_response_code(409);
        echo json_encode(['success' => false, 'pedidoNaoEncontrado' => true, 'message' => 'Algum produto do seu pedid
o acabou no estoque. Você será redirecionado pro carrinho.']);
        exit;
    }

    $items = pagbank_montar_itens($PDO_CSF, $chave, $pedido);
    if (empty($items)) {
        http_response_code(422);
        echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Carrinho vazio.']);
        exit;
    }

    $totalCentavos = (int) round((float) $pedido['total_compra'] * 100);
    $taxIdDigits = preg_replace('/\D/', '', $_SESSION['user_cpf'] ?: ($_SESSION['user_cnpj'] ?? ''));
    if ($taxIdDigits !== '' && !pagbank_documento_valido($taxIdDigits)) {
        http_response_code(422);
        echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'O CPF/CNPJ do seu cadastro não é válido. Corrija o cadast
ro pra pagar com Pix.']);
        exit;
    }

    $customer = [
        'name'  => $_SESSION['user_nome'],
        'email' => $_SESSION['user_email'],
    ];
    if ($taxIdDigits !== '') {
        $customer['tax_id'] = $taxIdDigits;
    }

    $orderBody = [
        'reference_id' => $chave,
        'customer' => $customer,
        'items' => $items,
        'charges' => [
            [
                'reference_id' => $chave,
                'description'  => mb_substr($items[0]['name'], 0, 64),
                'amount' => [
                    'value'    => $totalCentavos,
                    'currency' => 'BRL',
                ],
                'payment_method' => [
                    'type' => 'PIX',
                    'pix' => [
                        // 30 minutos pra pagar, igual ao prazo já usado pro
                        // resto do checkout (ver contador na tela de pagamento).
```

```
                    'expiration_date' => gmdate('Y-m-d\TH:i:s\Z', time() + 1800),
                ],
            ],
        ],
    ],
    'notification_urls' => [$configData['notificationUrl']],
];

try {
    $client = new PagBankClient($configData);
    $order = $client->createOrder($orderBody);
} catch (Exception $ex) {
    error_log('pagbank/pagar_pix.php: ' . $ex->getMessage());
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Não foi possível gerar o Pix: ' . $ex->getMessage()]);
    exit;
}

$sql_update = "UPDATE pedidos SET pagbank_checkout_id=:order_id WHERE chave=:chave";
$res_update = $PDO_CSF->prepare($sql_update);
$res_update->bindValue(':order_id', $order['id'] ?? '', PDO::PARAM_STR);
$res_update->bindParam(':chave', $chave, PDO::PARAM_STR);
$res_update->execute();

$cobranca = $order['charges'][0] ?? null;
$copiaECola = $cobranca['qr_code']['text'] ?? '';

if ($copiaECola === '') {
    error_log('pagbank/pagar_pix.php: resposta sem qr_code.text - ' . json_encode($order));
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Não foi possível gerar o QR Code do Pix, tente novament
e.']);
    exit;
}

// O QR Code em si é desenhado no navegador a partir do texto copia-e-cola
// (ver pagbank-checkout.js) - evita depender de buscar a imagem pronta do
// PagBank (link QRCODE.BASE64), que é um ponto de falha a mais.
echo json_encode([
    'success' => true,
    'copiaECola' => $copiaECola,
]);
```

pagbank/pagar_cartao.php

Pagamento por cartão · 208 linhas

```
<?php
session_start();

header("Content-Type: application/json");

if ($_SESSION['user_id'] == '') {
    http_response_code(401);
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Sessão expirada, faça login novamente.']);
    exit;
}

require __DIR__ . '/../modulos/Conexao/conexao.php';
require __DIR__ . '/PagBankClient.php';
require __DIR__ . '/monta_itens.php';

$configData = require __DIR__ . '/configData.php';

$dadosRecebidos = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
$encryptedCard  = $dadosRecebidos['encryptedCard'] ?? '';
$holderName     = trim($dadosRecebidos['holderName'] ?? '');

if ($encryptedCard === '' || $holderName === '') {
    http_response_code(422);
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Dados do cartão incompletos.']);
    exit;
}

```

```
    $chave = $_SESSION['key']['carrinho'];

    $sql_pedido = "SELECT * FROM pedidos WHERE chave=:chave";
    $res_pedido = $PDO_CSF->prepare($sql_pedido);
    $res_pedido->bindParam(':chave', $chave, PDO::PARAM_STR);
    $res_pedido->execute();
    $pedido = $res_pedido->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

    if (!$pedido) {
        // Acontece quando a sessão está com uma chave de carrinho diferente da
        // que gerou essa tela (ex: pagamento anterior já concluído girou a
        // chave, e o cliente voltou pra essa página pelo botão "voltar" do
        // navegador). Manda recomeçar do carrinho em vez de só mostrar erro.
        http_response_code(404);
        echo json_encode(['success' => false, 'pedidoNaoEncontrado' => true, 'message' => 'Esse pedido não está mais
disponível. Você será redirecionado pro carrinho.']);
        exit;
    }

    if ($pedido['status'] === 'P') {
        // Já pago (ex: reenvio duplicado do form) - não cobra de novo.
        $_SESSION['pedido_realizado'] = 'S';
        echo json_encode(['success' => true, 'redirect' => '/pedido_realizado?pedido=' . urlencode($chave)]);
        exit;
    }
    if ($pedido['status'] !== 'A') {
        http_response_code(409);
        echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Este pedido não está mais aguardando pagamento.']);
        exit;
    }

    $client = new PagBankClient($configData);

    // Se já existe uma tentativa anterior pra esse pedido (ex: a resposta da
    // primeira cobrança não chegou por timeout, mas o PagBank já processou),
    // confere o resultado dela antes de cobrar de novo - sem isso, um timeout
    // seguido de um novo clique em "Pagar" cobraria o cartão duas vezes.
    if (!empty($pedido['pagbank_checkout_id']) && strpos($pedido['pagbank_checkout_id'], 'ORDE_') === 0) {
        try {
            $pedidoAnterior = $client->getOrder($pedido['pagbank_checkout_id']);
            $cobrancaAnterior = $pedidoAnterior['charges'][0] ?? null;
            $statusAnterior = $cobrancaAnterior['status'] ?? '';

            if ($statusAnterior === 'PAID') {
                $sql = "UPDATE pedidos SET status='P' WHERE chave=:chave AND status='A'";
                $res = $PDO_CSF->prepare($sql);
                $res->bindParam(':chave', $chave, PDO::PARAM_STR);
                $res->execute();

                $sql2 = "UPDATE carrinho SET status='P' WHERE CHAVE=:chave AND status!='P'";
                $res2 = $PDO_CSF->prepare($sql2);
                $res2->bindParam(':chave', $chave, PDO::PARAM_STR);
                $res2->execute();

                $_SESSION['pedido_realizado'] = 'S';
                echo json_encode(['success' => true, 'redirect' => '/pedido_realizado?pedido=' . urlencode($chave)]);
                exit;
            }

            if ($statusAnterior !== '' && $statusAnterior !== 'DECLINED' && $statusAnterior !== 'CANCELED') {
                // Nem pago nem recusado (ex: IN_ANALYSIS/AUTHORIZED): ainda pode
                // virar "pago" a qualquer momento pelo webhook - não deixa criar
                // uma segunda cobrança em cima dessa, só avisa que está em análise.
                echo json_encode(['success' => false, 'pending' => true, 'message' => 'Seu pagamento anterior ainda e
stá em análise, aguarde a confirmação.']);
                exit;
            }
            // DECLINED/CANCELED (ou sem cobrança): pode tentar cobrar de novo à vontade.
        } catch (Exception $ex) {
            error_log('pagbank/pagar_cartao.php: falha ao consultar cobrança anterior - ' . $ex->getMessage());
            // Não sabemos o estado da tentativa anterior - por segurança, não
            // cria uma cobrança nova sem essa confirmação.
            echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Não foi possível confirmar uma tentativa de pagamento
```

```
anterior, tente novamente em instantes.']);
            exit;
        }
    }

    // A reserva de estoque (30 min) pode ter sido devolvida enquanto o cliente estava na
    // tela: confere e reserva de novo antes de cobrar - ver inc_reserva_estoque.php.
    require_once __DIR__ . '/../inc_reserva_estoque.php';
    if (!fReservaEstoquePedido($PDO_CSF, $chave)) {
        http_response_code(409);
        echo json_encode(['success' => false, 'pedidoNaoEncontrado' => true, 'message' => 'Algum produto do seu pedid
o acabou no estoque. Você será redirecionado pro carrinho.']);
        exit;
    }

    $items = pagbank_montar_itens($PDO_CSF, $chave, $pedido);
    if (empty($items)) {
        http_response_code(422);
        echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Carrinho vazio.']);
        exit;
    }

    $totalCentavos = (int) round((float) $pedido['total_compra'] * 100);
    $taxIdDigits = preg_replace('/\D/', '', $_SESSION['user_cpf'] ?: ($_SESSION['user_cnpj'] ?? ''));
    if ($taxIdDigits !== '' && !pagbank_documento_valido($taxIdDigits)) {
        http_response_code(422);
        echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'O CPF/CNPJ do seu cadastro não é válido. Corrija o cadast
ro pra pagar com cartão.']);
        exit;
    }

    $customer = [
        'name'  => $_SESSION['user_nome'],
        'email' => $_SESSION['user_email'],
    ];
    if ($taxIdDigits !== '') {
        $customer['tax_id'] = $taxIdDigits;
    }

    $orderBody = [
        'reference_id' => $chave,
        'customer' => $customer,
        'items' => $items,
        'charges' => [
            [
                'reference_id' => $chave,
                'description'  => mb_substr($items[0]['name'], 0, 64),
                'amount' => [
                    'value'    => $totalCentavos,
                    'currency' => 'BRL',
                ],
                'payment_method' => [
                    'type' => 'CREDIT_CARD',
                    'installments' => 1,
                    'capture' => true,
                    'card' => [
                        'encrypted' => $encryptedCard,
                        'store' => false,
                    ],
                    'holder' => array_filter([
                        'name'   => $holderName,
                        'tax_id' => $taxIdDigits !== '' ? $taxIdDigits : null,
                    ]),
                ],
            ],
        ],
        'notification_urls' => [$configData['notificationUrl']],
    ];

    try {
        $order = $client->createOrder($orderBody);
    } catch (Exception $ex) {
        error_log('pagbank/pagar_cartao.php: ' . $ex->getMessage());
```

```
        echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Não foi possível processar o pagamento: ' . $ex->getMessage()]);
        exit;
    }

    $sql_update = "UPDATE pedidos SET pagbank_checkout_id=:order_id WHERE chave=:chave";
    $res_update = $PDO_CSF->prepare($sql_update);
    $res_update->bindValue(':order_id', $order['id'] ?? '', PDO::PARAM_STR);
    $res_update->bindParam(':chave', $chave, PDO::PARAM_STR);
    $res_update->execute();

    $cobranca = $order['charges'][0] ?? null;
    $statusCobranca = $cobranca['status'] ?? '';

    if ($statusCobranca === 'PAID') {
        $sql = "UPDATE pedidos SET status='P' WHERE chave=:chave AND status='A'";
        $res = $PDO_CSF->prepare($sql);
        $res->bindParam(':chave', $chave, PDO::PARAM_STR);
        $res->execute();

        $sql2 = "UPDATE carrinho SET status='P' WHERE CHAVE=:chave AND status!='P'";
        $res2 = $PDO_CSF->prepare($sql2);
        $res2->bindParam(':chave', $chave, PDO::PARAM_STR);
        $res2->execute();

        $_SESSION['pedido_realizado'] = 'S';
        echo json_encode(['success' => true, 'redirect' => '/pedido_realizado?pedido=' . urlencode($chave)]);
        exit;
    }

    if ($statusCobranca === 'DECLINED' || $statusCobranca === 'CANCELED') {
        $mensagemRecusa = $cobranca['payment_response']['message'] ?? 'Pagamento não aprovado, verifique os dados do cartão.';
        echo json_encode(['success' => false, 'message' => $mensagemRecusa]);
        exit;
    }

    // Status que não é nem "pago" nem "recusado" (ex: IN_ANALYSIS/AUTHORIZED):
    // o pedido continua 'A' e o webhook confirma o resultado quando sair da
    // análise - não deixa a tela sugerir "tente de novo" nesse caso, senão o
    // cliente pode acabar pagando duas vezes.
    echo json_encode(['success' => false, 'pending' => true, 'message' => 'Seu pagamento está em análise, aguarde a confirmação.']);
```

pagbank/webhook.php

Confirmação automática do pagamento · 83 linhas

```
    <?php

    // Recebe as notificações do PagBank (configuradas em notification_urls na
    // criação do pedido/cobrança). O PagBank não manda um header de assinatura
    // nesse tipo de notificação (confirmado testando: só vêm X-Product-Id/
    // X-Product-Origin, sem nada equivalente ao "x-authenticity-token" dos
    // webhooks configurados via conta) - então, em vez de confiar no corpo da
    // notificação, usamos só o ID do pedido que veio nela pra consultar de
    // volta o PagBank (com o nosso token) e pegar o status real e confiável.
    // Isso é mais seguro que validar assinatura: ninguém forja uma resposta
    // da própria API do PagBank.
    // Docs: https://developer.pagbank.com.br/reference/webhooks-checkout.md

    require __DIR__ . '/../modulos/Conexao/conexao.php';
    require __DIR__ . '/PagBankClient.php';

    $configData = require __DIR__ . '/configData.php';

    $corpoBruto = file_get_contents('php://input');
    $dados = json_decode($corpoBruto, true);

    if (!is_array($dados) || empty($dados['id']) || strpos($dados['id'], 'ORDE_') !== 0) {
        // Notificação de checkout ou payload que não interessa: confirma o
        // recebimento mesmo assim, pra PagBank não ficar reenviando.
```

```
        http_response_code(200);
        echo 'ok';
        exit;
    }

    try {
        $client = new PagBankClient($configData);
        $pedidoPagBank = $client->getOrder($dados['id']);
    } catch (Exception $ex) {
        error_log('pagbank/webhook.php: falha ao consultar pedido - ' . $ex->getMessage());
        http_response_code(200);
        echo 'ok';
        exit;
    }

    $chave    = $pedidoPagBank['reference_id'] ?? '';
    $cobranca = $pedidoPagBank['charges'][0] ?? null;

    if ($chave !== '' && $cobranca && ($cobranca['status'] ?? '') === 'PAID') {
        // Confere se o valor realmente cobrado (vindo da consulta confiável à
        // API) bate com o total que o pedido esperava, antes de marcar como
        // pago - assim, se o total gravado no pedido ficar errado por qualquer
        // motivo, o pedido fica só "aguardando" em vez de ser dado como pago
        // por um valor que não corresponde à cobrança de verdade.
        $valorCobradoCentavos = (int) ($cobranca['amount']['value'] ?? -1);

        $sql_pedido = "SELECT total_compra FROM pedidos WHERE chave=:chave";
        $res_pedido = $PDO_CSF->prepare($sql_pedido);
        $res_pedido->bindParam(':chave', $chave, PDO::PARAM_STR);
        $res_pedido->execute();
        $pedido = $res_pedido->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

        $valorEsperadoCentavos = $pedido ? (int) round((float) $pedido['total_compra'] * 100) : -1;

        if ($pedido && $valorCobradoCentavos === $valorEsperadoCentavos) {
            // Idempotente: só atualiza pedidos que ainda estavam aguardando
            // pagamento, pra uma notificação repetida do PagBank não reprocessar
            // (ou "reabrir") um pedido que já foi tratado.
            $sql = "UPDATE pedidos SET status='P' WHERE chave=:chave AND status='A'";
            $res = $PDO_CSF->prepare($sql);
            $res->bindParam(':chave', $chave, PDO::PARAM_STR);
            $res->execute();

            $sql2 = "UPDATE carrinho SET status='P' WHERE CHAVE=:chave AND status!='P'";
            $res2 = $PDO_CSF->prepare($sql2);
            $res2->bindParam(':chave', $chave, PDO::PARAM_STR);
            $res2->execute();

            // Pago depois da reserva de 30 min ter sido devolvida (ex: Pix pago no fim do
            // prazo): baixa o estoque agora - ver inc_reserva_estoque.php.
            require_once __DIR__ . '/../inc_reserva_estoque.php';
            fBaixaEstoquePedidoPago($PDO_CSF, $chave);
        } else {
            error_log("pagbank/webhook.php: valor cobrado ($valorCobradoCentavos) difere do esperado ($valorEsperadoC
entavos) pro pedido $chave - pedido NÃO marcado como pago");
        }
    }

    http_response_code(200);
    echo 'ok';
```

pagbank/status_pedido.php

Consulta do status do pedido · 26 linhas

```
    <?php
    session_start();

    header("Content-Type: application/json");

    if ($_SESSION['user_id'] == '') {
        http_response_code(401);
```

```
        echo json_encode(['status' => null]);
        exit;
    }

    require __DIR__ . '/../modulos/Conexao/conexao.php';

    $chave = $_SESSION['key']['carrinho'];

    $sql = "SELECT status FROM pedidos WHERE chave=:chave";
    $res = $PDO_CSF->prepare($sql);
    $res->bindParam(':chave', $chave, PDO::PARAM_STR);
    $res->execute();
    $row = $res->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

    if ($row && $row['status'] === 'P') {
        $_SESSION['pedido_realizado'] = 'S';
    }

    echo json_encode(['status' => $row ? $row['status'] : null]);
```

Banco de dados

schema.sql

Estrutura das tabelas · 1269 linhas

```
    -- phpMyAdmin SQL Dump
    -- version 4.3.7
    -- http://www.phpmyadmin.net
    --
    -- Host: mysql02-farm10.kinghost.net
    -- Tempo de geração: 18/09/2026 às 15:36
    -- Versão do servidor: 10.2.36-MariaDB-log
    -- Versão do PHP: 5.3.29

    SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
    SET time_zone = "+00:00";


    /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
    /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
    /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
    /*!40101 SET NAMES utf8 */;

    --
    -- Banco de dados: `lojadetintas`
    --

    -- --------------------------------------------------------

    --
    -- Estrutura para tabela `avaliacoes`
    --

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS `avaliacoes` (
      `id` int(11) NOT NULL,
      `avaliacao` text NOT NULL,
      `nome` varchar(250) NOT NULL,
      `email` varchar(250) NOT NULL,
      `estrelas` int(5) NOT NULL,
      `id_usuario` int(11) NOT NULL,
      `id_produto` int(11) NOT NULL,
      `data_lanc` date NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
      `status` char(1) NOT NULL
    ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=36 DEFAULT CHARSET=latin1;

    -- --------------------------------------------------------

    --
    -- Estrutura para tabela `aw_ACERTOS_VENDAS`
```

```
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `aw_ACERTOS_VENDAS` (
  `ID_VENDA` varchar(11) NOT NULL DEFAULT '',
  `HR_VENDA` time NOT NULL DEFAULT '00:00:00',
  `ID_ITEM` smallint(6) NOT NULL DEFAULT 0,
  `VALOR` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `ESPECIE_DC` char(3) DEFAULT NULL,
  `NUM_DOC_AREC` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `ID_BCO` smallint(6) DEFAULT NULL,
  `AGENCIA` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `DATA_VENC` date DEFAULT NULL,
  `CONTA_CORRENTE` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `STATUS` char(1) DEFAULT 'N',
  `QTDE_PARC` smallint(6) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `aw_CONDICOES`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `aw_CONDICOES` (
  `CODIGO` smallint(6) NOT NULL DEFAULT 0,
  `DESCRICAO` varchar(40) NOT NULL DEFAULT '',
  `COMISSAO_V` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `COMISSAO_P` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `VER_CLIE` char(1) DEFAULT NULL,
  `CLIFOR_OB` char(1) DEFAULT NULL,
  `USA_CLIFOR` char(1) DEFAULT NULL,
  `VER_LIMITE` char(1) DEFAULT NULL,
  `REDEC` char(2) DEFAULT NULL,
  `QTDE_PAR_FOR` smallint(6) DEFAULT NULL,
  `PRAZO_PARC_1` smallint(6) DEFAULT NULL,
  `INTER_OUTRAS` smallint(6) DEFAULT NULL,
  `PAGA_COM` char(1) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `aw_PRECOS`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `aw_PRECOS` (
  `ID_PRE` smallint(6) NOT NULL DEFAULT 0,
  `DS_PRE` varchar(40) NOT NULL DEFAULT '',
  `TIPO_COND` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `PERC_COND` float DEFAULT NULL,
  `AUMEN_MAX` float DEFAULT NULL,
  `DESCO_MAX` float DEFAULT NULL,
  `COD_TABELA` char(1) DEFAULT NULL,
  `VLR_MAXIMO` float DEFAULT NULL,
  `VLR_MINIMO` float DEFAULT NULL,
  `ACERTO_FIN` char(1) DEFAULT NULL,
  `PROMO_ADIC` char(1) DEFAULT NULL,
  `OBS` text DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `banner_principal`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `banner_principal` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `arquivo` varchar(250) NOT NULL,
  `titulo` varchar(250) DEFAULT NULL,
  `texto` text DEFAULT NULL,
  `link` varchar(250) DEFAULT NULL,
  `link_botao` varchar(250) DEFAULT NULL,
```

```
  `texto_botao` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `cor_botao` varchar(250) DEFAULT NULL,
  `cor_texto_botao` varchar(250) DEFAULT NULL,
  `pd_botao_topo` int(11) DEFAULT NULL,
  `pd_botao_bottom` int(11) DEFAULT NULL,
  `pd_botao_direita` int(11) DEFAULT NULL,
  `pd_botao_esquerda` int(11) DEFAULT NULL,
  `opcao_banner` int(100) NOT NULL DEFAULT 1,
  `id_banner` int(11) NOT NULL,
  `pd_topo` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=44 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `carrinho`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `carrinho` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `id_usuario` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_produto` int(11) NOT NULL,
  `data_hora` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `status` varchar(1) NOT NULL,
  `PRECO` float(15,6) DEFAULT NULL,
  `PC_ORIG` float(15,6) NOT NULL,
  `CHAVE` varchar(250) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1171979 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `cat_hierarquia`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cat_hierarquia` (
  `id_grupo` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'FK grupo.id',
  `id_subgrupo` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'FK sub_grupo.id (0 = sem subgrupo)',
  `id_tipo` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'FK tipo.id (0 = sem tipo)',
  `id_marca` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'FK marca.id (0 = sem marca)'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='Hierarquia de categorias extraída de MERCADORIAS';

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `cat_menu_hori`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cat_menu_hori` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `categoria` varchar(250) NOT NULL,
  `id_categoria` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=97682 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `cat_menu_vert`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cat_menu_vert` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `categoria` varchar(250) NOT NULL,
  `id_categoria` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=633 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `CLIENTES`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `CLIENTES` (
```

```
  `COD_CLIE` int(11) NOT NULL,
  `lembrete_senha` varchar(250) NOT NULL,
  `NUMERO` varchar(20) NOT NULL,
  `NOME_RAZAO` varchar(100) NOT NULL,
  `N_FANTASIA` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `CPF` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `CGC` varchar(14) DEFAULT NULL,
  `IDENTIDADE` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `ORGAO_EXP` varchar(7) DEFAULT NULL,
  `DT_EXPED` date DEFAULT NULL,
  `INSC_ESTAD` varchar(16) DEFAULT NULL,
  `COD_REGI` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `COD_VEND` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `COD_ATIV` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `ENDERECO` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `BAIRRO` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `CIDADE` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `COD_BAIRRO` int(11) DEFAULT NULL,
  `COD_CIDADE` int(11) DEFAULT NULL,
  `preco_clie` int(11) NOT NULL DEFAULT 2 COMMENT '1-atacado 2- varejo',
  `UF` varchar(2) DEFAULT NULL,
  `CEP` varchar(9) DEFAULT NULL,
  `senha` varchar(250) NOT NULL,
  `FONE` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `CELULAR2` varchar(250) NOT NULL,
  `FAX` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `CONTATO` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `DATA_NASC` date DEFAULT NULL,
  `LIMITE_CR` varchar(150) DEFAULT NULL,
  `OBS_SPC` varchar(2) DEFAULT NULL,
  `DATA_SPC` date DEFAULT NULL,
  `PAI` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `MAE` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `RENDA_TOT` varchar(250) DEFAULT NULL,
  `SEXO` varchar(1) DEFAULT NULL,
  `COD_USU_UA` int(11) DEFAULT NULL,
  `STATUS` char(1) DEFAULT NULL,
  `DATA_CAD` date DEFAULT NULL,
  `DT_ULT_ALT` date DEFAULT NULL,
  `EMAIL` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `SITE` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `DATA_VENC` date DEFAULT NULL,
  `DATA_FUND` date DEFAULT NULL,
  `CONJUGE` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `DT_NASC_CJ` date DEFAULT NULL,
  `OBSERV` text DEFAULT NULL,
  `CELULAR` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `ID_ATIV2` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `ID_ATIV3` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `ID_ATIV4` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `FONE2` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `CONTATO_NET` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `CNH` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `TITULO_ELEITOR` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `RESERVISTA` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `BOLSISTA` varchar(1) DEFAULT NULL,
  `DESC_REAL` float DEFAULT NULL,
  `DESC_PERC` float DEFAULT NULL,
  `ID_PROV` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `NATURALIDADE` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `NACIONALIDADE` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `ID_TUR` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `ID_ULT_TUR` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `ID_PER` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `ID_EST` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `FOTO` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `REDUZ_ICMS` varchar(1) DEFAULT NULL,
  `COMP_HIST` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `ID_TABELA` varchar(50) DEFAULT '1',
  `ID_COND` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `MALA_DIRETA` varchar(1) DEFAULT NULL,
  `FRETE` varchar(1) DEFAULT NULL,
  `DT_ULT_COMPRA` date DEFAULT NULL,
```

```
  `ID_TRANSP` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `ALIQ_RED` float DEFAULT NULL,
  `TIPO_CONTRI` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `COMPLEMENTO` varchar(250) NOT NULL,
  `token` varchar(250) NOT NULL,
  `apelido` varchar(250) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=19042 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `cliente_dominio`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cliente_dominio` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `localizacao` text DEFAULT NULL,
  `pasta_clie` varchar(250) DEFAULT NULL,
  `nome_dominio` varchar(250) NOT NULL,
  `razao_social` varchar(100) NOT NULL,
  `nome_fantasia` varchar(100) NOT NULL,
  `email_empresa` varchar(250) NOT NULL,
  `telefone_fixo` varchar(30) NOT NULL,
  `telefone_celular` varchar(30) NOT NULL,
  `cnpj` varchar(18) NOT NULL,
  `inscricao_estadual` varchar(20) NOT NULL,
  `endereco` varchar(100) NOT NULL,
  `numero` varchar(5) NOT NULL,
  `complemento` varchar(100) NOT NULL,
  `bairro` varchar(100) NOT NULL,
  `cidade` varchar(100) NOT NULL,
  `uf` varchar(2) NOT NULL,
  `cep` varchar(9) NOT NULL,
  `latitude` varchar(50) NOT NULL,
  `longitude` varchar(50) NOT NULL,
  `tipo_exib` char(1) NOT NULL,
  `exibe_estq` char(1) NOT NULL,
  `retirar_loja` varchar(1) NOT NULL,
  `preco_loja` char(1) NOT NULL,
  `exibe_marg_lucro` varchar(1) NOT NULL,
  `cntrl_estq` varchar(1) NOT NULL,
  `mudar_logo` varchar(1) NOT NULL,
  `cadastros` varchar(1) DEFAULT NULL,
  `cartao` varchar(1) DEFAULT NULL,
  `entrega` varchar(1) DEFAULT NULL,
  `chave_recaptcha1` text DEFAULT NULL,
  `chave_recaptcha2` text DEFAULT NULL,
  `id_tabela_padrao` int(3) NOT NULL,
  `notifica_cliente_wpp` char(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
  `notifica_loja_wpp` char(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
  `paypal_modo` varchar(10) NOT NULL DEFAULT 'sandbox',
  `paypal_live_client_id` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `paypal_live_client_secret` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `paypal_sandbox_client_id` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `paypal_sandbox_client_secret` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `paypal_moeda` varchar(3) NOT NULL DEFAULT 'BRL',
  `mostrar_avaliacao` char(1) NOT NULL,
  `avaliacao_tudo` char(1) NOT NULL,
  `melhor_envio_token` text DEFAULT NULL,
  `melhor_envio_modo` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `melhor_envio_token_producao` text DEFAULT NULL,
  `melhor_envio_token_sandbox` text DEFAULT NULL,
  `whatsapp_url` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `whatsapp_token` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `tempo_resposta` varchar(150) DEFAULT NULL,
  `pagbank_modo` varchar(10) NOT NULL DEFAULT 'sandbox',
  `pagbank_token_live` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `pagbank_token_sandbox` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `pagbank_chave_publica_live` text DEFAULT NULL,
  `pagbank_chave_publica_sandbox` text DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=15 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------
```

```
337
338   --
339   -- Estrutura para tabela `config_email`
340   --
341
342   CREATE TABLE IF NOT EXISTS `config_email` (
343     `id` int(11) NOT NULL,
344     `host` varchar(100) NOT NULL,
345     `user` varchar(100) NOT NULL,
346     `senha` varchar(100) NOT NULL,
347     `email` varchar(100) NOT NULL,
348     `tipo` varchar(2) NOT NULL COMMENT 'TO - TODOS - CE - CADASTRO / ESQUECEU A SENHA  AC- ACOMANHAMENTO DE COMPRA
MP - MARKETING /PROMOÇÕES'
349   ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=10 DEFAULT CHARSET=latin1;
350
351   -- --------------------------------------------------------
352
353   --
354   -- Estrutura para tabela `cores_fonte`
355   --
356
357   CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cores_fonte` (
358     `id` int(11) NOT NULL,
359     `cor_barra_menu` varchar(250) NOT NULL,
360     `tipo_fonte` varchar(250) DEFAULT NULL,
361     `cor_fonte` varchar(250) NOT NULL,
362     `cor_secundaria` varchar(250) NOT NULL,
363     `tamanho_fonte` int(11) DEFAULT NULL,
364     `cor_fonte_secundaria` varchar(250) DEFAULT NULL
365   ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=9 DEFAULT CHARSET=latin1;
366
367   -- --------------------------------------------------------
368
369   --
370   -- Estrutura para tabela `cor_produto`
371   --
372
373   CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cor_produto` (
374     `id` int(11) NOT NULL,
375     `descricao` varchar(50) NOT NULL,
376     `hex` varchar(7) DEFAULT NULL
377   ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
378
379   -- --------------------------------------------------------
380
381   --
382   -- Estrutura para tabela `cupons_desconto`
383   --
384
385   CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cupons_desconto` (
386     `id` int(11) NOT NULL COMMENT 'id de identificação do cupom',
387     `nome` varchar(50) NOT NULL COMMENT 'nome do cupom',
388     `qtd_fixa` int(11) NOT NULL COMMENT 'quatidade de cupons cadastrado',
389     `qtd_variavel` int(11) NOT NULL COMMENT 'quantidade de cupons restantes',
390     `porcentagem_desconto` int(11) NOT NULL COMMENT 'porcentagem de descontos',
391     `status` varchar(1) NOT NULL COMMENT 'A - Ativo, I - Inativo'
392   ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=28 DEFAULT CHARSET=utf8;
393
394   -- --------------------------------------------------------
395
396   --
397   -- Estrutura para tabela `dados_enviados`
398   --
399
400   CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dados_enviados` (
401     `id` int(11) NOT NULL,
402     `data` date NOT NULL,
403     `hora` time NOT NULL,
404     `tipo` char(1) NOT NULL,
405     `status` char(1) NOT NULL
406   ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=10516 DEFAULT CHARSET=latin1;
407
408   -- --------------------------------------------------------
```

```
409
410  --
411  -- Estrutura para tabela `endereco`
412  --
413
414  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `endereco` (
415    `id` int(11) NOT NULL,
416    `id_usuario` int(11) NOT NULL,
417    `cep` varchar(9) NOT NULL,
418    `descricao` varchar(250) NOT NULL,
419    `endereco` varchar(250) NOT NULL,
420    `numero` int(11) NOT NULL,
421    `complemento` varchar(250) NOT NULL,
422    `bairro` varchar(250) NOT NULL,
423    `referencia` varchar(250) NOT NULL,
424    `cidade` varchar(250) NOT NULL,
425    `uf` varchar(2) NOT NULL,
426    `principal` varchar(1) NOT NULL,
427    `status` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A' COMMENT 'A - Ativo, I - Desativado (usado em pedido)'
428  ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=122 DEFAULT CHARSET=latin1;
429
430  -- --------------------------------------------------------
431
432  --
433  -- Estrutura para tabela `ESTOQUE`
434  --
435
436  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ESTOQUE` (
437    `CODIGO` int(11) NOT NULL,
438    `EST_MINI` varchar(250) DEFAULT NULL,
439    `EST_MAXI` varchar(250) DEFAULT NULL,
440    `EST_PEND` varchar(250) DEFAULT NULL,
441    `ESTQ_INI` varchar(250) DEFAULT NULL,
442    `ENTR_MES` varchar(250) DEFAULT NULL,
443    `SAID_MES` varchar(250) DEFAULT NULL,
444    `SAIP_MES` varchar(250) DEFAULT NULL,
445    `DEVOLE_MES` varchar(250) DEFAULT NULL,
446    `DEVOLF_MES` varchar(250) DEFAULT NULL,
447    `TRANS_EMES` varchar(250) DEFAULT NULL,
448    `TRANS_SMES` varchar(250) DEFAULT NULL,
449    `ESTQ_MES` varchar(250) DEFAULT NULL,
450    `DS_REF` varchar(40) DEFAULT NULL
451  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
452
453  -- --------------------------------------------------------
454
455  --
456  -- Estrutura para tabela `fase_pedido`
457  --
458
459  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fase_pedido` (
460    `id` int(11) NOT NULL,
461    `fase` varchar(100) NOT NULL
462  ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=100 DEFAULT CHARSET=latin1;
463
464  -- --------------------------------------------------------
465
466  --
467  -- Estrutura para tabela `fotos_mercadoria`
468  --
469
470  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fotos_mercadoria` (
471    `id` int(11) NOT NULL,
472    `arquivo` varchar(250) NOT NULL,
473    `id_foto` int(11) NOT NULL,
474    `id_mercadoria` int(11) NOT NULL,
475    `origem` char(1) NOT NULL COMMENT 'W - Web, D - Desktop',
476    `dt_inclusao` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
477  ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=63032 DEFAULT CHARSET=latin1;
478
479  -- --------------------------------------------------------
480
481  --
```

```
-- Estrutura para tabela `grupo`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `grupo` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `descricao` varchar(250) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=33 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `login`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `login` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nome` varchar(250) NOT NULL,
  `email` varchar(250) NOT NULL,
  `senha` varchar(250) NOT NULL,
  `cpf_cnpj` varchar(22) NOT NULL,
  `cep` varchar(11) NOT NULL,
  `token` varchar(250) NOT NULL,
  `status` varchar(1) NOT NULL,
  `data_cadastro` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `lembrete_senha` varchar(250) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=45 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `logos`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `logos` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `logo1` varchar(250) DEFAULT NULL,
  `tamanho_logo` varchar(150) DEFAULT NULL,
  `favicon` varchar(250) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `log_produtos_vistos`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `log_produtos_vistos` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `id_usuario` int(11) NOT NULL,
  `Id_produto` int(11) NOT NULL,
  `data_hora` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=415981 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `marca`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `marca` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `descricao` varchar(250) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=100 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `menu_catalogo`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `menu_catalogo` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `qntd_visual` varchar(250) NOT NULL,
```

```
  `dias_lancamento` int(11) NOT NULL DEFAULT 30
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `menu_footer`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `menu_footer` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `titulo` varchar(250) NOT NULL,
  `texto` varchar(250) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `menu_vert`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `menu_vert` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `categoria` varchar(250) CHARACTER SET utf8 NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=70 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `menu_vert_fotos`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `menu_vert_fotos` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `arquivo` varchar(250) NOT NULL,
  `link` varchar(250) NOT NULL,
  `id_foto` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=30 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `MERCADORIAS`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `MERCADORIAS` (
  `CODIGO` int(11) NOT NULL,
  `ESTOQUE` int(11) NOT NULL,
  `NUMERO` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `COMPLEMENTO` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `DESCRICAO` varchar(100) NOT NULL,
  `DESC_RES` varchar(20) NOT NULL,
  `COD_GRUP` int(11) NOT NULL,
  `COD_SGRP` int(11) NOT NULL,
  `COD_TIPO` int(11) NOT NULL,
  `COD_MARC` int(11) NOT NULL,
  `UND_MVOL` varchar(3) NOT NULL,
  `COD_SIT` varchar(2) DEFAULT NULL,
  `ICMS` varchar(250) DEFAULT NULL,
  `REDUCAO` varchar(250) DEFAULT NULL,
  `IVA` varchar(250) DEFAULT NULL,
  `COD_CLASS` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `IPI` varchar(250) DEFAULT NULL,
  `ISSQN` varchar(250) DEFAULT NULL,
  `PESO_LIQ` varchar(250) DEFAULT NULL,
  `PESO_BRT` varchar(250) DEFAULT NULL,
  `FOTO` varchar(250) DEFAULT NULL,
  `DATA_CAD` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `PC_CUSTO` float(15,6) DEFAULT NULL,
  `PC_VISTA` float(15,6) DEFAULT NULL,
  `PC_PRAZO` float(15,6) DEFAULT NULL,
  `DT_UACER` date DEFAULT NULL,
  `OBSERV` text DEFAULT NULL,
```

```
  `M_LUCRO_AD` float(15,6) DEFAULT 0.000000,
  `INDICE_PROM` float(15,6) DEFAULT 0.000000,
  `PC_COMPRA` float(15,6) DEFAULT NULL,
  `VOLUME` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `STATUS` varchar(1) DEFAULT 'A',
  `PROMOCAO` varchar(1) DEFAULT NULL,
  `ORIGEM` varchar(1) DEFAULT NULL,
  `SIT_TRIB_NF` varchar(2) DEFAULT NULL,
  `QTDE_PADRAO` varchar(250) DEFAULT NULL,
  `REG_ANVISA` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `VALIDADE_REGISTRO` date DEFAULT NULL,
  `COMISSAO` varchar(250) DEFAULT NULL,
  `LOJA_VIRTUAL` varchar(1) DEFAULT 'N',
  `PRECO_UT_LV` varchar(1) DEFAULT '0',
  `PERC_DESC_LV` varchar(250) DEFAULT NULL,
  `VALOR_DESC_LV` varchar(250) DEFAULT NULL,
  `ESTOQUE_LV` int(11) DEFAULT NULL,
  `QTDE_DESC_LV` int(11) DEFAULT NULL,
  `REPETIR_ESTLV` varchar(1) DEFAULT 'N',
  `DATA_ULT_ALT` date DEFAULT NULL,
  `INFORMACOES` text DEFAULT NULL,
  `DESTACAR_LV` varchar(1) DEFAULT 'N',
  `ID_NCM` varchar(8) DEFAULT NULL,
  `COD_MVINC` int(11) DEFAULT NULL,
  `CFOPD` varchar(4) DEFAULT NULL,
  `CFOPF` varchar(4) DEFAULT NULL,
  `REGIME_TRIB` varchar(1) DEFAULT NULL,
  `TIPO_LISTA` varchar(1) DEFAULT NULL,
  `GENERICO` varchar(1) DEFAULT NULL,
  `REG_MS` varchar(13) DEFAULT NULL,
  `MED_CONTROLADO` varchar(1) DEFAULT NULL,
  `DT_VIGENCIA` date DEFAULT NULL,
  `CSOSN` varchar(4) DEFAULT NULL,
  `EX_IPI` varchar(3) DEFAULT NULL,
  `COD_GEN` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `COD_LST` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `COD_ANT` int(11) DEFAULT 0,
  `TIPO_ITEM` varchar(2) DEFAULT NULL,
  `CST_PIS` varchar(2) DEFAULT NULL,
  `ALIQ_PIS` varchar(250) DEFAULT NULL,
  `CST_COFINS` varchar(2) DEFAULT NULL,
  `ALIQ_COFINS` varchar(250) DEFAULT NULL,
  `SIT_TRIB_NF_F_PJ` varchar(2) DEFAULT NULL,
  `CSOSN_F_PJ` varchar(3) DEFAULT NULL,
  `SIT_TRIB_NF_F_PF` varchar(2) DEFAULT NULL,
  `CSOSN_F_PF` varchar(3) DEFAULT NULL,
  `SIT_TRIB_NF_D_PF` varchar(2) DEFAULT NULL,
  `CSOSN_D_PF` varchar(3) DEFAULT NULL,
  `ENDERECO` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `ALIQ_ICMS_FORA` varchar(250) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=501001 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `nova_senha`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `nova_senha` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `hash` varchar(250) NOT NULL,
  `email` varchar(250) NOT NULL,
  `status` varchar(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=321 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `pedidos`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pedidos` (
  `id` int(11) NOT NULL,
```

```
  `endereco` int(11) NOT NULL,
  `cupom` varchar(250) NOT NULL,
  `tipo_frete` varchar(20) NOT NULL,
  `valor_frete` float(15,6) NOT NULL,
  `total_itens` float(15,6) NOT NULL,
  `perc_desconto` float(15,6) NOT NULL,
  `total_compra` float(15,6) NOT NULL,
  `chave` varchar(250) NOT NULL,
  `status` varchar(1) NOT NULL COMMENT 'A - Aguardando Pagamento, P - Pago, F-Finalizado',
  `id_usuario` int(11) NOT NULL,
  `dt_hora` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `dt_reserva` datetime DEFAULT NULL COMMENT 'Quando o estoque foi reservado; NULL = devolvido (ver inc_reserva_estoque.php)',
  `margem_lucro` float DEFAULT NULL,
  `SCOD_VEND` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  `SCOND_PG` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  `ID_DEP` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  `OBS` text DEFAULT NULL,
  `STIPO_VO` varchar(11) NOT NULL DEFAULT 'O',
  `dt_lanc` date NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `fase` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  `codigo_rastreio` varchar(100) NOT NULL,
  `melhor_envio_order_id` varchar(64) DEFAULT NULL,
  `status_envio` varchar(60) DEFAULT NULL,
  `nome_frete` varchar(100) NOT NULL,
  `pagbank_checkout_id` varchar(60) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1020 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `produto_cor`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `produto_cor` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `cod_produto` int(11) NOT NULL,
  `cod_cor` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `rede_social`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `rede_social` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `link` varchar(250) NOT NULL,
  `tipo` varchar(100) NOT NULL,
  `foto` varchar(250) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=63 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `sub_grupo`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sub_grupo` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `descricao` varchar(250) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=26 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `tabela_log`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tabela_log` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `tabela` varchar(150) NOT NULL,
```

```
  `id_usuario` int(11) NOT NULL,
  `tipo` varchar(150) NOT NULL,
  `sql_usado` text NOT NULL,
  `data_hora` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3669 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `table_cupons_desconto`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `table_cupons_desconto` (
  `id` int(11) NOT NULL COMMENT 'id de identificação do cupom',
  `nome` varchar(50) NOT NULL COMMENT 'nome do cupom',
  `qtd_fixa` int(11) NOT NULL COMMENT 'quatidade de cupons cadastrado',
  `qtd_variavel` int(11) NOT NULL COMMENT 'quantidade de cupons restantes',
  `porcentagem_desconto` int(11) NOT NULL COMMENT 'porcentagem de descontos',
  `status` varchar(1) NOT NULL COMMENT 'A - Ativo, I - Inativo'
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=utf8;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `tipo`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tipo` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `descricao` varchar(250) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `ultimo_banner`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ultimo_banner` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `titulo` varchar(250) NOT NULL,
  `arquivo` varchar(250) NOT NULL,
  `link` varchar(250) NOT NULL,
  `texto` text NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `usuario_adm`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `usuario_adm` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `email` varchar(100) NOT NULL,
  `senha` varchar(100) NOT NULL,
  `status` varchar(1) NOT NULL,
  `dt_inclusao` date NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `dt_inativacao` date NOT NULL,
  `lembrete_senha` varchar(100) NOT NULL,
  `celular` varchar(50) NOT NULL,
  `chave_registro` varchar(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=43 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `usuario_csf`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `usuario_csf` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `email` text NOT NULL,
```

```
  `senha` varchar(250) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Índices de tabelas apagadas
--

--
-- Índices de tabela `avaliacoes`
--
ALTER TABLE `avaliacoes`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Índices de tabela `aw_ACERTOS_VENDAS`
--
ALTER TABLE `aw_ACERTOS_VENDAS`
  ADD PRIMARY KEY (`ID_VENDA`,`HR_VENDA`,`ID_ITEM`);

--
-- Índices de tabela `aw_CONDICOES`
--
ALTER TABLE `aw_CONDICOES`
  ADD PRIMARY KEY (`CODIGO`), ADD UNIQUE KEY `DESCRICAO` (`DESCRICAO`);

--
-- Índices de tabela `aw_PRECOS`
--
ALTER TABLE `aw_PRECOS`
  ADD PRIMARY KEY (`ID_PRE`), ADD UNIQUE KEY `DS_PRE` (`DS_PRE`), ADD KEY `idx_aw_precos_id_pre` (`ID_PRE`);

--
-- Índices de tabela `banner_principal`
--
ALTER TABLE `banner_principal`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Índices de tabela `carrinho`
--
ALTER TABLE `carrinho`
  ADD PRIMARY KEY (`id`), ADD KEY `idx_carrinho_chave` (`CHAVE`), ADD KEY `idx_carrinho_chave_produto` (`CHAVE`,`
id_produto`);

--
-- Índices de tabela `cat_hierarquia`
--
ALTER TABLE `cat_hierarquia`
  ADD PRIMARY KEY (`id_grupo`,`id_subgrupo`,`id_tipo`,`id_marca`), ADD KEY `idx_grupo` (`id_grupo`), ADD KEY `idx
_subgrupo` (`id_subgrupo`), ADD KEY `idx_tipo` (`id_tipo`), ADD KEY `idx_marca` (`id_marca`);

--
-- Índices de tabela `cat_menu_hori`
--
ALTER TABLE `cat_menu_hori`
  ADD PRIMARY KEY (`id`), ADD KEY `idx_cat_menu_hori_categoria` (`categoria`,`id_categoria`);

--
-- Índices de tabela `cat_menu_vert`
--
ALTER TABLE `cat_menu_vert`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Índices de tabela `CLIENTES`
--
ALTER TABLE `CLIENTES`
  ADD PRIMARY KEY (`COD_CLIE`);

--
-- Índices de tabela `cliente_dominio`
--
ALTER TABLE `cliente_dominio`
```

```
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Índices de tabela `config_email`
--
ALTER TABLE `config_email`
  ADD UNIQUE KEY `id` (`id`);

--
-- Índices de tabela `cores_fonte`
--
ALTER TABLE `cores_fonte`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Índices de tabela `cor_produto`
--
ALTER TABLE `cor_produto`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Índices de tabela `cupons_desconto`
--
ALTER TABLE `cupons_desconto`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Índices de tabela `dados_enviados`
--
ALTER TABLE `dados_enviados`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Índices de tabela `endereco`
--
ALTER TABLE `endereco`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Índices de tabela `ESTOQUE`
--
ALTER TABLE `ESTOQUE`
  ADD PRIMARY KEY (`CODIGO`), ADD KEY `idx_estoque_codigo` (`CODIGO`);

--
-- Índices de tabela `fase_pedido`
--
ALTER TABLE `fase_pedido`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Índices de tabela `fotos_mercadoria`
--
ALTER TABLE `fotos_mercadoria`
  ADD PRIMARY KEY (`id`), ADD KEY `idx_fotos_mercadoria` (`id_mercadoria`,`id_foto`);

--
-- Índices de tabela `grupo`
--
ALTER TABLE `grupo`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Índices de tabela `login`
--
ALTER TABLE `login`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Índices de tabela `logos`
--
ALTER TABLE `logos`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);
```

```
990
991   --
992   -- Índices de tabela `log_produtos_vistos`
993   --
994   ALTER TABLE `log_produtos_vistos`
995     ADD PRIMARY KEY (`id`);
996
997   --
998   -- Índices de tabela `marca`
999   --
1000  ALTER TABLE `marca`
1001    ADD PRIMARY KEY (`id`);
1002
1003  --
1004  -- Índices de tabela `menu_catalogo`
1005  --
1006  ALTER TABLE `menu_catalogo`
1007    ADD PRIMARY KEY (`id`);
1008
1009  --
1010  -- Índices de tabela `menu_vert`
1011  --
1012  ALTER TABLE `menu_vert`
1013    ADD PRIMARY KEY (`id`);
1014
1015  --
1016  -- Índices de tabela `menu_vert_fotos`
1017  --
1018  ALTER TABLE `menu_vert_fotos`
1019    ADD PRIMARY KEY (`id`);
1020
1021  --
1022  -- Índices de tabela `MERCADORIAS`
1023  --
1024  ALTER TABLE `MERCADORIAS`
1025    ADD PRIMARY KEY (`CODIGO`), ADD UNIQUE KEY `DESCRICAO` (`DESCRICAO`), ADD UNIQUE KEY `DESC_RES` (`DESC_RES`), A
DD KEY `idx_mercadorias_status_grupo` (`STATUS`,`COD_GRUP`), ADD KEY `idx_mercadorias_status_sgrupo` (`STATUS`,`COD_SGR
P`), ADD KEY `idx_mercadorias_status_tipo` (`STATUS`,`COD_TIPO`), ADD KEY `idx_mercadorias_status_marca` (`STATUS`,`COD
_MARC`), ADD KEY `idx_mercadorias_data_cad` (`DATA_CAD`), ADD FULLTEXT KEY `ft_mercadorias_descricao` (`DESCRICAO`);
1026
1027  --
1028  -- Índices de tabela `nova_senha`
1029  --
1030  ALTER TABLE `nova_senha`
1031    ADD PRIMARY KEY (`id`);
1032
1033  --
1034  -- Índices de tabela `pedidos`
1035  --
1036  ALTER TABLE `pedidos`
1037    ADD PRIMARY KEY (`id`), ADD KEY `idx_pedidos_chave` (`chave`);
1038
1039  --
1040  -- Índices de tabela `produto_cor`
1041  --
1042  ALTER TABLE `produto_cor`
1043    ADD PRIMARY KEY (`id`), ADD UNIQUE KEY `uk_produto_cor` (`cod_produto`,`cod_cor`), ADD KEY `idx_produto_cor_pro
duto` (`cod_produto`), ADD KEY `idx_produto_cor_cor` (`cod_cor`);
1044
1045  --
1046  -- Índices de tabela `rede_social`
1047  --
1048  ALTER TABLE `rede_social`
1049    ADD PRIMARY KEY (`id`);
1050
1051  --
1052  -- Índices de tabela `sub_grupo`
1053  --
1054  ALTER TABLE `sub_grupo`
1055    ADD PRIMARY KEY (`id`);
1056
1057  --
1058  -- Índices de tabela `tabela_log`
```

```
--
ALTER TABLE `tabela_log`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Índices de tabela `table_cupons_desconto`
--
ALTER TABLE `table_cupons_desconto`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Índices de tabela `tipo`
--
ALTER TABLE `tipo`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Índices de tabela `ultimo_banner`
--
ALTER TABLE `ultimo_banner`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Índices de tabela `usuario_adm`
--
ALTER TABLE `usuario_adm`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Índices de tabela `usuario_csf`
--
ALTER TABLE `usuario_csf`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- AUTO_INCREMENT de tabelas apagadas
--

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `avaliacoes`
--
ALTER TABLE `avaliacoes`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=36;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `banner_principal`
--
ALTER TABLE `banner_principal`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=44;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `carrinho`
--
ALTER TABLE `carrinho`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=1171979;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `cat_menu_hori`
--
ALTER TABLE `cat_menu_hori`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=97682;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `cat_menu_vert`
--
ALTER TABLE `cat_menu_vert`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=633;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `CLIENTES`
--
ALTER TABLE `CLIENTES`
  MODIFY `COD_CLIE` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=19042;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `cliente_dominio`
--
ALTER TABLE `cliente_dominio`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=15;
```

```
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `config_email`
--
ALTER TABLE `config_email`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=10;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `cores_fonte`
--
ALTER TABLE `cores_fonte`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=9;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `cor_produto`
--
ALTER TABLE `cor_produto`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=2;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `cupons_desconto`
--
ALTER TABLE `cupons_desconto`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'id de identificação do cupom',AUTO_INCREMENT=28;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `dados_enviados`
--
ALTER TABLE `dados_enviados`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=10516;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `endereco`
--
ALTER TABLE `endereco`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=122;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `fase_pedido`
--
ALTER TABLE `fase_pedido`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=100;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `fotos_mercadoria`
--
ALTER TABLE `fotos_mercadoria`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=63032;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `grupo`
--
ALTER TABLE `grupo`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=33;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `login`
--
ALTER TABLE `login`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=45;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `logos`
--
ALTER TABLE `logos`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=8;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `log_produtos_vistos`
--
ALTER TABLE `log_produtos_vistos`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=415981;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `marca`
--
ALTER TABLE `marca`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=100;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `menu_catalogo`
--
ALTER TABLE `menu_catalogo`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=6;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `menu_vert`
--
```

```
ALTER TABLE `menu_vert`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=70;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `menu_vert_fotos`
--
ALTER TABLE `menu_vert_fotos`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=30;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `MERCADORIAS`
--
ALTER TABLE `MERCADORIAS`
  MODIFY `CODIGO` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=501001;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `nova_senha`
--
ALTER TABLE `nova_senha`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=321;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `pedidos`
--
ALTER TABLE `pedidos`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=1020;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `produto_cor`
--
ALTER TABLE `produto_cor`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `rede_social`
--
ALTER TABLE `rede_social`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=63;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `sub_grupo`
--
ALTER TABLE `sub_grupo`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=26;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tabela_log`
--
ALTER TABLE `tabela_log`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=3669;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `table_cupons_desconto`
--
ALTER TABLE `table_cupons_desconto`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'id de identificação do cupom',AUTO_INCREMENT=8;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tipo`
--
ALTER TABLE `tipo`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=7;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `usuario_adm`
--
ALTER TABLE `usuario_adm`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=43;
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `usuario_csf`
--
ALTER TABLE `usuario_csf`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=6;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
```