

IPv6-foredrag

Grunnleggende

Trond Endrestøl

Fagskolen Innlandet

18. september 2013

Foredragets filer

- ▶ Filene til foredraget er tilgjengelig gjennom:
 - ▶ Subversion: `svn co \`
`svn://svn.ximalas.info/ipv6-foredrag-grunnleggende`
 - ▶ Web: `http://svnweb.ximalas.info/viewvc.cgi/`
`ipv6-foredrag-grunnleggende/`
- ▶ Hovedfila bærer denne identifikasjonen:
`$Ximalas: trunk/ipv6-foredrag-grunnleggende.tex 7`
`2013-09-18 12:52:30Z trond $`

Kort om IPv6

Hva er IPv6?

Hvorfor trenger vi IPv6?

IPv6 ved Fagskolen Innlandet

RFC-er om IPv6

IPv6-header

Adresser

Kort om IPv6

Hva er IPv6?

- ▶ En lag-3-protokoll ment å erstatte IPv4
- ▶ Har eksistert siden desember 1995, RFC 1883
- ▶ Enkel grunnheader med fast lengde
- ▶ Flere utvidelsesheadere, riktig rekkefølge er viktig
- ▶ 128-bit adresser
- ▶ Ny versjon av ICMP: ICMPv6
- ▶ ARP og RARP for IPv6 er en del av ICMPv6
 - ▶ Ikke nødvendig med ekstra lim for adressene i lagene 2 og 3
- ▶ Ny versjon av DHCP: DHCPv6
- ▶ Automatisk adressekonfigurasjon *uten* bruk av DHCPv6

Kort om IPv6

Hva er IPv6?

- ▶ Totalt antall IPv6-adresser:
- ▶ $2^{128} = 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456$
- ▶ Bare 1/8 kan brukes til offentlige unicast-adresser:
- ▶ $2^{125} = 42.535.295.865.117.307.932.921.825.928.971.026.432$
- ▶ Fortsatt mye mer enn det fullstendige IPv4-adresserommet:
- ▶ $2^{32} = 4.294.967.296$
- ▶ Bare 3.702.258.688 IPv4-adresser kan bli brukt som offentlige IPv4-unicast-adresser
- ▶ Se Tronds utregning fra 2012: <http://ximalas.info/2012/07/20/how-many-ipv4-addresses-are-there/>

Kort om IPv6

Hvorfor trenger vi IPv6?

- ▶ Verden går tom for offentlige IPv4-adresser
- ▶ IANA gikk tom i februar 2011
 - ▶ APNIC gikk tom i april 2011
 - ▶ RIPE gikk tom i september 2012
 - ▶ Dersom disse oppfører seg pent:
 - ▶ LACNIC kan holde på til juni 2014
 - ▶ ARIN kan holde på til desember 2014
 - ▶ AFRINIC kan holde på til oktober 2020

Kort om IPv6

Hvorfor trenger vi IPv6?

- ▶ NAT (RFC 2663), CGN (RFC 6264) og Shared Address Space (RFC 6598) er bare støttebandasje
 - ▶ Glem det
 - ▶ Ende-til-ende-konnektivitet blir best oppnådd uten noen former for adresseoversettelse
- ▶ Hierarkisk adressestruktur
- ▶ Enklere planlegging av subnett sammenlignet med IPv4
 - ▶ De fleste IPv6-subnett bruker et 64-bit prefiks
 - ▶ Autokonfigurasjon *krever* et 64-bit prefiks
 - ▶ Fast prefikslengde på 64 bit er ikke et absolutt krav
 - ▶ DHCPv6 eller manuell konfigurasjon (kan) brukes når prefikslengda er ulik 64 bit
- ▶ Kortere rutingtabeller

Kort om IPv6

Hvorfor trenger vi IPv6?

- ▶ Uninett annonserer disse IPv4-subnettene med BGP:
- ▶ 78.91.0.0/16, 128.39.0.0/16, 129.177.0.0/16,
129.240.0.0/15, 129.242.0.0/16, 144.164.0.0/16,
151.157.0.0/16, 152.94.0.0/16, 156.116.0.0/16,
157.249.0.0/16, 158.36.0.0/14, 161.4.0.0/16,
193.156.0.0/15, 192.111.33.0/24, 192.133.32.0/24,
192.146.238.0/23
- ▶ Til gjengjeld trenger Uninett bare å annonsere dette IPv6-prefikset:
- ▶ 2001:700::/32

Kort om IPv6

IPv6 ved Fagskolen Innlandet

- ▶ 1994: Ble tildelt 128.39.174.0/24 av Uninett
- ▶ 1. juni 2005: Ny IT-ansvarlig, yours truly
- ▶ Høsten 2005: Fikk reservert IPv4-serien 128.39.172.0/23
- ▶ Påska 2006: Fikk reservert IPv6-serien 2001:700:1100::/48
- ▶ Før og etter pinsehelga 2006: Fiberlinjer fra serverrommet og til sentralt punkt i hver etasje i hovedetasjen
- ▶ Sommeren 2006: Nytt Cisco-gear som Catalyst 3560G og 2960
 - ▶ 128.39.174.0/24 ble brukt til servernett og ansattnett, m.m.
 - ▶ 128.39.172.0/24 ble brukt til datalab
 - ▶ 128.39.173.0/24 ble brukt til klienter på trådløst studentnett

Kort om IPv6

IPv6 ved Fagskolen Innlandet

- ▶ 6. september 2006: IPv6-linknettet 2001:700:0:11D::/64 ble aktivert mellom HiG/Uninett og FSI
 - ▶ 2001:700:0:11D::1/64 brukes hos HiG
 - ▶ 2001:700:0:11D::2/64 brukes hos FSI
- ▶ Samme dag ble IPv6-subnett innført for FSI-VLAN-ene 20, 30, 70 og 80.
 - ▶ FSI-VLAN 20: 2001:700:1100:1::/64
 - ▶ FSI-VLAN 30: 2001:700:1100:2::/64
 - ▶ FSI-VLAN 70: 2001:700:1100:3::/64
 - ▶ FSI-VLAN 80: 2001:700:1100:4::/64
- ▶ Høsten 2010: Enda en IPv4-serie ble innført:
128.39.194.0/24
 - ▶ 128.39.172.0/23 brukes til klienter på trådløst studentnett
 - ▶ 128.39.194.0/24 brukes til datalab etter samme mønster som for 128.39.172.0/24

Kort om IPv6

IPv6 ved Fagskolen Innlandet

- ▶ FSI-VLAN med offentlige IPv4-adresser bruker offentlige IPv6-adresser fra 2001:700:1100::/48-serien
- ▶ FSI-VLAN med private IPv4-adresser (RFC 1918) bruker private IPv6-adresser fra FD5C:14CF:C300::/48-serien
- ▶ Private adresser brukes for alt utstyr som ikke har behov for internettforbindelse:
 - ▶ Switcher (med unntak av kjerneswitchen som er L3-router for nettverket ved FSI)
 - ▶ Basestasjoner
 - ▶ WLAN-kontroller
 - ▶ UPS-er
 - ▶ Skrivere
 - ▶ VPN-klienter

Kort om IPv6

RFC-er om IPv6

- ▶ IPv6-spesifikasjon: RFC 2460, RFC 5095, RFC 5722, RFC 5871, RFC 6437, RFC 6564, RFC 6935 og RFC 6946.
- ▶ ICMPv6: RFC 4443 og RFC 4884.
- ▶ Neighbor Discovery: RFC 4861, RFC 5942 og RFC 6980.
- ▶ Path MTU: RFC 1981.
- ▶ DHCPv6: RFC 3315, RFC 4361, RFC 5494, RFC 6221, RFC 6422 og RFC 6644.
- ▶ Overføring av IPv6-pakker over Ethernet: RFC 2464 og RFC 6085.

Kort om IPv6

RFC-er om IPv6

- ▶ Adressearkitektur: RFC 4291, RFC 5952 og RFC 6052.
- ▶ Unicastadresser: RFC 3587.
- ▶ Autokonfigurering av adresser: RFC 4862.
- ▶ Random interface ID: RFC 4941.
- ▶ Prefiks-baserte multicastadresser: RFC 3306, RFC 3956 og RFC 4489.
- ▶ For programmerere av nettverksprogrammer: RFC 4038

IPv6-header

- ▶ Bla, bla, bla

Adresser

- ▶ Bla, bla, bla