

1 - Criar a Requisição de Login (POST /login)

Essa rota gera um **JWT Token** para autenticação.

Configuração no Insomnia

1. **Método:** POST
2. **URL:** `http://127.0.0.1:5000/login`
3. **Body (JSON):**

```
json
{
  "username": "admin",
  "password": "admin"
}
```

4. **Clique em "Send"**
Se as credenciais estiverem corretas, a resposta será algo como:

```
json
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1..."
}
```

5. **Copie o valor do `access_token`** (ele será usado nas próximas requisições).
-

2 - Testar a Rota Protegida (GET /protected)

Agora, teste o acesso à rota protegida usando o token JWT.

Configuração no Insomnia

1. **Método:** GET
2. **URL:** `http://127.0.0.1:5000/protected`
3. **Acesse a aba "Authorization"**, escolha `Bearer Token` e cole o token gerado no login.
4. **Clique em "Send"**
Se tudo estiver certo, a resposta será:

```
json
{
  "logged_in_as": "admin"
}
```

Se der erro `401 Unauthorized`, verifique se você adicionou corretamente o token no **header** da requisição.

3 - Fazer Logout e Revogar o Token (POST /logout)

Agora, vamos testar a rota de logout, que adiciona o token à **blacklist**.

Configuração no Insomnia

1. **Método:** POST
2. **URL:** `http://127.0.0.1:5000/logout`
3. **Acesse a aba "Authorization"**, escolha `Bearer Token` e cole o token gerado no login.
4. **Clique em "Send"**
A resposta esperada:

```
json
{
  "msg": "Você foi desconectado com sucesso!"
}
```

Agora, esse token não deve mais ser aceito.

4 - Testar o Token Revogado (GET /protected)

Se você tentar acessar `/protected` novamente com o mesmo token, o sistema verificará a blacklist e bloqueará o acesso.

Resposta esperada ao tentar acessar novamente `/protected` após logout

```
json
{
  "msg": "Token revogado"
}
```

Isso significa que o sistema reconheceu que o token foi adicionado à **blacklist** e rejeitou a requisição.