explique o uso de create_access_token()

\$

A função create_access_token() é utilizada em aplicações que implementam autenticação baseada em **JWT** (JSON Web Token). Essa função, frequentemente encontrada em frameworks como o **Flask-JWT-Extended** no Flask (Python), gera um token de acesso que o cliente (usuário ou serviço) pode usar para autenticação e autorização em requisições futuras.

Aqui está um resumo do uso e funcionamento:

Contexto de uso

- Em sistemas que utilizam autenticação stateless, o servidor não mantém o estado das sessões de usuário, então o token de acesso serve como prova de identidade e é enviado pelo cliente em cada requisição.
- O JWT (JSON Web Token) tem três partes: o header, o payload (dados codificados, como a identificação do usuário) e a assinatura (garante a autenticidade do token).

Parâmetros comuns

- identity : Este é o parâmetro obrigatório que representa a identidade do usuário. Geralmente, você passa o identificador do usuário (por exemplo, user.id).
- expires_delta: Define o tempo de expiração do token. Se não for especificado, o token usará um valor padrão configurado.
- additional_claims: Permite adicionar mais dados ao payload do token, além da identidade.
- fresh: Se o token é considerado "fresh" (recente), útil para exigir uma autenticação recente em determinadas ações.

Exemplo de uso no Flask-JWT-Extended

(1

Copiar código

python

(Mensagem ChatGPT