Explique o query em SQLalchemy

O ChatGPT disse:

ChatGPT

No SQLAlchemy, a função query permite fazer consultas (queries) em tabelas usando classes mapeadas como ORM (Object-Relational Mapper). Através dela, você acessa o banco de dados e executa instruções SQL de forma mais intuitiva, usando Python em vez de SQL diretamente. Aqui estão os conceitos principais:

Estrutura Básica

Quando você faz uma consulta como:

```
python
Copiar código
session.query(Filmes)
```

o SQLAlchemy cria uma consulta para a tabela que está mapeada pela classe Filmes, permitindo que você adicione filtros, ordenações e outros parâmetros de pesquisa.

Para explorar o que cada parte faz, vamos analisar a consulta:

```
python
Copiar código
busca filme = session.query(Filmes).filter(Filmes.ano == ano).first()
```

1. session.query(Filmes)

Aqui, session.query() é o ponto de partida para criar uma consulta em uma tabela mapeada por uma classe ORM (neste caso, Filmes). Esse comando consulta todos os registros da tabela Filmes.

2. .filter(Filmes.ano == ano)

O método .filter() adiciona uma cláusula WHERE à consulta SQL, filtrando resultados com base nas condições definidas. Neste caso, Filmes.ano == ano filtra para incluir apenas filmes cujo ano (Filmes.ano) corresponde ao valor da variável ano.

Equivalente SQL

Essa parte da consulta seria equivalente ao WHERE ano = <valor> em SQL, onde <valor> é substituído pelo valor de ano.

3. .first() 0U .one()

Após definir a condição de filtragem, você pode decidir como deseja recuperar os resultados:

- .first(): Retorna o primeiro resultado da consulta ou None se não encontrar nada
- .one(): Retorna exatamente um resultado e lança exceções se a consulta retornar zero ou mais de um registro.

Exemplo Completo em SQL

A consulta:

```
python
Copiar código
busca_filme = session.query(Filmes).filter(Filmes.ano == ano).first()

corresponde ao SQL:

sql
Copiar código
SELECT * FROM filmes WHERE ano = <valor> LIMIT 1;

E se usarmos .one(), a consulta corresponde a:

sql
Copiar código
SELECT * FROM filmes WHERE ano = <valor>;
```

Nesse caso, o SQLAlchemy espera apenas um registro de resultado.

Outros Exemplos Úteis

- **Ordenação**: Para ordenar, use .order_by(), como session.query(Filmes).order by(Filmes.titulo).
- Selecionar Colunas Específicas: Para selecionar colunas específicas, passe-as como argumentos, como session.query(Filmes.titulo, Filmes.ano).
- Limite de Resultados: Para limitar o número de registros, use .limit(), como session.query(Filmes).limit(5).

Resumo

O método query no SQLAlchemy permite fazer consultas de forma declarativa e conveniente, usando métodos como .filter(), .order_by(), .first(), e .one() para controlar e refinar o que será retornado do banco de dados.