time CUPO

NTFS Interface Folder

abas ERP

CSC Mitarbeiter

Fall 2: Retrigger des Gesundheitszustandes

Kackanzahl erhöht

Artikel hinzugefügt

shopping cart (Inquiry)

Liste Artikel OK

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

...

Artikel 20

Zahlungspflichtiges Artikel (nur bei nicht gelöschten Artikeln möglich)

Liste Artikel Grau (geändert oder neu)

Artikel 2

Artikel 31

Inquiry (Artikel) Anfragen

Liste Artikel Rot

ReminderText

DeadlineDay

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

...

Artikel 30

```
//Pfad: D:\ABASServerTestDaten\Cupo\DATEIPOOL\Inquiry\Eigenschaften\ .json
{
    "headData -{

        "customerID " "000000" ,//Kunden Nummer as string
        "distance " "50 " ,// 0 = 0 | 50 = 50 | 51 = 51 | Max wird man dazu Durch ausmahl bei Kunden Nummer
        "ZEBlock1 " "" ,//Block aus Portal Liste für Zeitbestätiger.
        "ZEBlock2 " "" ,//Block aus Portal Liste für Zeitbestätiger.
        "ITBlock1 " "" ,// Block aus Portal Liste für Technischen Support.
        "ITBlock2 " "" ,// Block aus Portal Liste für Technischen Support.
        "AMBlock1 " "" ,// Block aus Portal Liste für Arzt/Anzeige.
        "AMBlock2 " "" ,// Block aus Portal Liste für Arzt/Anzeige.
        "inquiryRefID2 " "Inquiry Reference Number" ,// Inquiry Reference Number
        "responseType " "OFFER" ,//ACK | OFFER
        "userBackLink " "https://b2b.atoss.at/cmg/${InquiryRefNbr}"
    }
    "articles -
    [
        {
            "articleNbr " "3",
            "parts=ShelfID " " ",//EMPTY NEED ID
            "qty " "1",
            "errorMessage " "" ,//Leerlo vulnerbly
            "//deadDelMo" "Produkt1", //Von bas änderungen, damit man weiß
            "//deadDelMo" "Produkt2", //Von bas änderungen, damit man weiß
            "deadDelMo " "",
            "ZEBlock1 " "" ,//Block aus Portal Liste für Zeitbestätiger.
            "pos " 1 ,//Nummber - to sort
            "price " "45.5000 ,//Kundenbezogenen Angebotspreis Rabattiert, auf 2 Nachkommastellen bevorzugt aber 3 kommastellen (Nachkommastellen Variable)
            "ABASOffer2k " " ", //Leer oft was 2. Zeilnen Artikel Liste oder leer
            "ABASOffer " "",
            "ABASNotes " "" //Leer oft was 2. Zeilnen Artikel Liste, oder leer
                Notiz von
        }
        {articleNbr = "31", ...
    ]
}
```

- legt Angebots Objekt an
- erzeugt Gesundheitsüberprüfung
- Triggert Notification im Infosystem (an SB, TS, AM)
- ABAS erzeugt ein New Inquiery Response Objekt Datei in FS für das Portal

```
//Pfad: D:\ABASServerTestDaten\Cupo\DATEIPOOL\Inquiry\Eigenschaften\ .json

    type : "InquiryQuery@response"
    error : false,
    errorMsg : '', //empty if no error
    errorMsg : '', //empty if no error, else detail about error
    portalRefID : "Cupo-12345678A9
    inquiryRefID : "Cupo-12345678A9
    statusCode : '', //200 = OK | nothing if no 2 there
}
```

- TS User trifft Auswahl im Gesundheitszustand
- Für die Nachverfolgung werden für die roten (nicht ausgewählten) Artikel eine komplett neues Angebots Objekt erzeugt
- TS User setzt für das neue "rote" Angebots Obj einen Reminder mit Wiedervorlage Datum und wählt einen standard ReminderText von einem Dropdown
- + Standard Info Text für Kunde von einem Dropdown
- ABAS erzeugt eine Offer Response Objekt Datei im FS für das Portal
- Notification an Infosystem für Offene Angebote sortiert nach Wiedervorlagedatum

```
{ //Pfad: D:\ABASServerTestDaten\Cupo\DATEIPOOL\Inquiry\Eigenschaften\ .json
    "headData -{
        "customerID " "000000" ,//Kunden Nummer as string
        "distance " "50 " ,// 0 = 0 | 50 = 50 | 51 = 51 | Max wird man dazu Durch ausmahl bei Kunden Nummer
        "responseType " "OFFER" ,//ACK | OFFER
        "userBackLink " "https://b2b.atoss.at/cmg/${InquiryRefNbr}"
    }
    "articles -
    [
        {
            "articleNbr " "3",
            "parts=ShelfID " " ",//EMPTY NEED ID
            "qty " "1",
            "errorMessage " "" ,//Leerlo vulnerbly
            "deadDelMo " "",
            "pos " 1 ,//Nummber - to sort
            "price " "45.5000 ,//Kundenbezogenen Angebotspreis Rabattiert, auf 2 Nachkommastellen bevorzugt aber 3 kommastellen (Nachkommastellen Variable)
            "ABASOffer2k " " ", //Leer oft was 2. Zeilnen Artikel Liste oder leer
            "ABASOffer " "",
            "ABASNotes " "" //Leer oft was 2. Zeilnen Artikel Liste, oder leer
                Notiz von
        }
        {articleNbr = "31", ...
    ]
}
```

shopping cart (Inquiry)

Liste Artikel OK

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

...

Artikel 20

Zahlungspflichtiges bestellen

Inquiry (Artikel) Anfragen

Liste Artikel Rot

ReminderText

DeadlineDay

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

...

Artikel 30