

go2digital — Tehnička dokumentacija

Javni web Go2Digital v3 (DOOH / digital billboard). Nuxt 4 / Vue 3. Sav sadržaj dohvaća s API-ja (`go2digital-api`); nema vlastite baze.

Pregled cijelog sustava i veze između aplikacija: `../DOKUMENTACIJA.md`.

Sadržaj

- [Brzi pregled](#)
- [Arhitektura](#)
- [Postavljanje](#)
- [Integracija s API-jem](#)
- [i18n](#)
- [Postojeći vodiči](#)

Brzi pregled

Framework	Nuxt 4.2, Vue 3.5
Routing	file-based (<code>app/pages/</code>)
State	Nuxt <code>useState</code> (bez Pinia/Vuex)
Animacije	GSAP 3 (+ <code>ScrollTrigger</code>), Lenis (smooth scroll), <code>SplitText</code>
Karte	Mapbox GL 3 (stranica lokacija)
WebGL	OGL (hover/distorzija efekti)
Stilovi	SCSS (sass-embedded)
i18n	<code>@nuxtjs/i18n 10</code> (HR default, EN)
Package manager	Yarn

Dev server: `http://localhost:3000`.

Arhitektura

Pregled

Nuxt 4 aplikacija s file-based routingom. Sadržaj je vođen API-jem: homepage sekcije, blog, lab, lokacije, navigacija, tipografija i prijevodi dohvaćaju se s `go2digital-api`. Bez vlastite baze i bez state managementa — globalno stanje drži se kroz Nuxt `useState`.

Struktura app/

```
app/
├─ app.vue           # root: page transitions, loader, navigacija
├─ assets/scss/      # _variables, _mixins, main.scss (auto-injektani u sve SCSS)
├─ components/       # Vue SFC komponente (hero, sekcije, navigacija, dialozi...)
├─ composables/      # reusable logika (vidi tablicu)
├─ pages/            # file-based rute
├─ plugins/          # client/init pluginovi (GSAP, Lenis, SplitText, prijevodi...)
├─ types/            # TS tipovi (api.ts – odgovori API-ja)
└─ utils/            # helperi (media.ts – razrješavanje URL-ova medija)
```

Nema server/ , middleware/ ni layouts/ – root app.vue orkestrira loader, navigaciju i tranzicije.

Rute (app/pages/)

Ruta	Datoteka
/	index.vue (homepage, sekcije po redoslijedu iz API settings)
/esg	esg.vue
/kontakt	kontakt.vue (kontakt + live vrijeme/vremenska prognoza)
/tim	tim.vue
/privacy-policy	privacy-policy.vue
/blog , /blog/:slug	blog/index.vue , blog/[slug].vue
/lab , /lab/:slug	lab/index.vue , lab/[slug].vue
/lokacije , /lokacije/:slug	lokacije/index.vue , lokacije/[slug].vue (Mapbox)

Engleske varijante dobivaju prefiks /en (strategija prefix_except_default).

Composables ([app/composables/](#))

Composable	Uloga
<code>useApi</code> / <code>\$api</code>	dohvat s API-ja (Accept-Language, re-fetch po jeziku) — vidi Integracija s API-jem
<code>useSeo</code>	dohvat i primjena SEO metapodataka
<code>useNavigation</code>	stanje menija (<code>isMenuOpen</code> , <code>toggle</code>)
<code>useAdminAuth</code>	provjera <code>g2d_token</code> cookieja i admin role
<code>useTypography</code>	učitavanje fontova i preseta s API-ja
<code>useSplitText</code>	text-split animacija (vidi Postojeći vodiči)
<code>useContactHeader</code>	vrijeme, sat, datum, baterija
<code>useLenis</code>	smooth scroll wrapper
<code>useMapboxToken</code>	inicijalizacija Mapboxa
<code>useWebGLHover</code>	WebGL hover efekti (OGL)
<code>useCardTransition</code> / <code>useDistortionTransition</code>	tranzicije kartica / distorzija

Pluginovi ([app/plugins/](#))

Plugin	Uloga
<code>gsap.client.ts</code>	globalna registracija GSAP-a + ScrollTrigger
<code>lenis.client.ts</code>	inicijalizacija Lenis smooth scrolla (desktop)
<code>splitText.client.ts</code>	auto-init text-split animacija pri učitavanju
<code>typography.ts</code>	dohvat i injektiranje dinamičkog tipografskog CSS-a
<code>translations.ts</code>	dohvat poruka prijevoda pri startu (vidi i18n)

Animacijski sustav

- **Page transitions** (`app.vue`): GSAP timeline — odlazna stranica se smanjuje/blurra i overlay klizi gore; dolazna se otkriva. Na mobilnom se blur izostavlja (iOS WebKit zaključava scroll).
- **Smooth scroll** (`lenis.client.ts`): samo desktop (mobilni koristi native momentum); sinkroniziran s GSAP tickerom; resetira ScrollTrigger pri navigaciji.
- **Split text** (`useSplitText.ts`): dijeljenje na linije/riječi/znakove preko `data` atributa; čuva originalni tekst u `aria-label` radi pristupačnosti. Detalji: [docs/split-text.md](#).

Rendering i konfiguracija

- SSR uključen; `useApi` koristi `useAsyncData` (server-side + hidracija na klijentu).
- Kritični inline `<script>` / `<style>` u `nuxt.config.ts` sakrivaju sadržaj dok se loader ne montira i skrivaju scrollbar.
- SCSS `_variables` i `_mixins` automatski se injektiraju u sve SCSS datoteke (`vite.css.preprocessorOptions`).

Postavljanje

Preduvjeti

- Node.js (verzija kompatibilna s Nuxt 4)
- Yarn
- Pristup `go2digital-api` instanci (lokalno ili Cloudways)

Instalacija

```
yarn install          # postinstall automatski pokreće `nuxt prepare`
```

Konfiguracija okruženja

Runtime config je u `nuxt.config.ts` (`runtimeConfig.public.apiBase`), s defaultom na Cloudways API. Override preko `.env` :

```
# .env
Nuxt_PUBLIC_API_BASE=https://127.0.0.1:8001  # lokalni API
# prod: https://api.go2digital.hr ili Cloudways URL
```

Varijabla	Opis
<code>Nuxt_PUBLIC_API_BASE</code>	bazni URL API-ja bez <code>/api</code> sufiksa (endpointi ga sadrže, npr. <code>/api/blog-posts</code>)

Mapbox token: inicijalizira se kroz `useMapboxToken` (provjeri composable za izvor tokena — env ili API).

Skripte (`package.json`)

```
yarn dev          # razvojni server na http://localhost:3000
yarn build        # produkcijski build (Nitro SSR → .output/)
yarn generate     # statički pre-render (SSG)
yarn preview      # lokalni pregled builda
```

Napomene

- Default `apiBase` u `nuxt.config.ts` je hardkodiran na Cloudways; za lokalni rad postavi `NUXT_PUBLIC_API_BASE`.
- Frontend čita objavljeni sadržaj javno (bez tokena); admin značajke ovise o `g2d_token` cookieju koji postavlja CMS na dijeljenoj domeni.

Integracija s API-jem

Frontend dohvaća sav sadržaj s `go2digital-api`. Bazni URL: `runtimeConfig.public.apiBase` (`nuxt.config.ts`) — **bez** `/api` sufiksa; endpointi ga uključuju.

`useApi` (`app/composables/useApi.ts`)

Glavni composable za dohvat, omota `useAsyncData` + `$fetch`:

- automatski šalje `Accept: application/json` i `Accept-Language: <locale>`;
- **re-fetcha pri promjeni jezika** (`watch: [locale]`);
- gradi jedinstveni cache key iz endpointa + locale + querya;
- SSR-friendly (`server: true` default), uz opcionalni `lazy`.

```
const { data, pending, error } = useApi<BlogPost[]>('/api/blog-posts')
```

`$api` — imperativni dohvat

Za event handler-e i ne-SSR kontekste (`$fetch` wrapper s istim headerima):

```
const result = await $api<ContactResponse>('/api/contact', { method: 'POST', body })
```

Tipovi odgovora

Definirani u `app/types/api.ts`. Prevodivi entiteti vraćaju sravnjena prevedena polja + `locale`. Reference na medije sadrže `path`, `thumbnails` (small/medium/large), `alt`, `title`.

Korišteni endpointi (sažeto)

Endpoint	Svrha
<code>/api/singletons/homepage-*</code>	homepage sekcije (hero, billboard, ...)
<code>/api/settings</code>	dinamičke postavke (redoslijed sekcija, tipografija, footer)
<code>/api/blog-posts</code> , <code>/api/blog-categories</code>	blog
<code>/api/lab-projects</code> , <code>/api/lab-categories</code>	lab projekti
<code>/api/locations</code>	lokacije (stranica <code>/lokacije</code>)
<code>/api/navigation</code>	stavke navigacije
<code>/api/contact-info</code> , <code>/api/social-links</code>	footer/kontakt
<code>/api/seo-public/...</code>	SEO metapodaci (vidi <code>useSeo</code>)
<code>/api/translations/messages/{locale}</code>	poruke prijevoda (vidi <code>i18n</code>)
<code>/api/auth/me</code>	provjera admin role (vidi dolje)

Točni nazivi resursa potvrđuju se u `GET /api/docs` na API-ju.

SEO (`useSeo`)

Dohvaća metapodatke po entitetu ili singleton stranici i primjenjuje title, description, keywords, robots, OG/Twitter tagove i canonical. Jezično svjesno.

Sadržaj vođen postavkama

Redoslijed homepage sekcija, tipografija (fontovi + preseti) i poruke prijevoda dohvaćaju se s API-ja pri montiranju/startu. Ako API nije dostupan, koriste se statički fallbackovi.

Admin autentikacija (`useAdminAuth`)

Frontend ne radi login — koristi `g2d_token` cookie koji postavlja CMS na dijeljenoj domeni (`.go2digital.hr`).

- `checkAdmin()` se izvršava samo na klijentu (`import.meta.server` guard).
- Čita `g2d_token` cookie (`useCookie`).
- Poziva `GET /api/auth/me` s `Authorization: Bearer <token>` .
- Ako korisnik ima `ROLE_SUPER_ADMIN` / `ROLE_ADMIN` / `ROLE_EDITOR` , otključava in-page admin alate (npr. uređivanje focal pointa na lokacijama).

Cijeli tok autentikacije sustava: [../DOKUMENTACIJA.md](#) .

i18n

Višejezičnost preko `@nuxtjs/i18n` (v10). Konfiguracija u `nuxt.config.ts`.

Jezici i strategija

Locale	Jezik	Datoteka	URL
hr	Hrvatski (default)	<code>i18n/locales/hr.json</code>	<code>/</code> (bez prefiksa)
en	English	<code>i18n/locales/en.json</code>	<code>/en</code>

- **Strategija:** `prefix_except_default` — hrvatski je kanonski na `/`, engleski na `/en`.
- **`detectBrowserLanguage`:** `false` — bez automatskog preusmjeravanja; korisnik ručno mijenja jezik. Dizajn tretira hrvatski kao kanonski ulaz.

Statički prijevodi

Bazni prijevodi su u `i18n/locales/{hr,en}.json`. Komponente koriste `$t('kljuc') / useI18n().t('kljuc')`.

Dinamički prijevodi (`app/plugins/translations.ts`)

Pri startu aplikacije dohvaćaju se poruke s API-ja (`GET /api/translations/messages/{locale}`) i spajaju preko statičkih JSON-ova. Ovo omogućuje uređivanje UI tekstova iz CMS-a bez deploja. Ako API nije dostupan → fallback na statičke datoteke.

Sadržajni prijevodi

Sadržaj entiteta (blog, lab, lokacije, sekcije...) prevodi API: frontend šalje `Accept-Language: <locale>` i dobiva sravnjena prevedena polja za traženi jezik. `useApi` re-fetcha pri promjeni jezika.

Audit hardkodiranih stringova

Popis stringova koje treba migrirati u i18n ključeve vodi se u `TRANSLATIONS.md` (npr. SEO naslovi, labeli na kontakt stranici, specifikacije lokacija, WMO weather kodovi).

Postojeći vodiči

- `docs/split-text.md` — text-split animacijski efekt.
- `TRANSLATIONS.md` — audit hardkodiranih stringova.