

DISEÑO DE INTERFACES WEB

PRESENTADO POR

Jorge Hernández Flores.

INDICE DEL DOCUMENTO

FUENTES CSS	1
DESARROLLO	2
LA SELECCIÓN DE FUENTES ES IMPORTANTE	2
FAMILIAS DE FUENTES GENÉRICAS	2
DIFERENCIA ENTRE FUENTES SERIF Y SANS-SERIF	2
ALGUNOS EJEMPLOS DE FUENTES	3
LA PROPIEDAD DE LA FAMILIA DE FUENTES CSS	-
CONCLUSION	4

FUENTES CSS

iEs importante elegir la fuente adecuada para su sitio web!





DESARROLLO

La selección de fuentes es importante

Elegir la fuente correcta tiene un gran impacto en cómo los lectores experimentan un sitio web.

La fuente correcta puede crear una fuerte identidad para su marca.

Es importante utilizar una fuente que sea fácil de leer. La fuente agrega valor a su texto. También es importante elegir el color y el tamaño de textos correctos para la fuente.

Familias de fuentes genéricas

En CSS hay cinco familias de fuentes genéricas:

- 1. **Las** fuentes **serif** tienen un pequeño trazo en los bordes de cada letra. Crean una sensación de formalidad y elegancia.
- 2. **Las** fuentes **Sans-serif** tienen líneas limpias (sin pequeños trazos adjuntos). Crean un aspecto moderno y minimalista.
- 3. Fuentes **monoespaciadas** : aquí todas las letras tienen el mismo ancho fijo. Crean una apariencia mecánica.
- 4. Las fuentes cursivas imitan la escritura humana.
- 5. Las fuentes de fantasía son fuentes decorativas y divertidas.

Todos los nombres de fuentes diferentes pertenecen a una de las familias de fuentes genéricas.

Diferencia entre fuentes Serif y Sansserif







Nota: En las pantallas de las computadoras, las fuentes sans-serif se consideran más fáciles de leer que las fuentes serif.

Algunos ejemplos de fuentes

Generic Font Family	Examples of Font Names
Serif	Times New Roman Georgia Garamond
Sans-serif	Arial Verdana Helvetica
Monospace	Courier New Lucida Console Monaco
Cursive	Brush Script M7 Lucida Handwritin





Fantasy

COPPERPLATE

Papyrus

La propiedad de la familia de fuentes CSS

En CSS, usamos la font-family propiedad para especificar la fuente de un texto.

La font-famil propiedad debe contener varios nombres de fuentes como un sistema "alternativo", para garantizar la máxima compatibilidad entre navegadores / sistemas operativos. Comience con la fuente que desee y termine con una familia genérica (para permitir que el navegador elija una fuente similar en la familia genérica, si no hay otras fuentes disponibles). Los nombres de las fuentes deben estar separados por comas.

Nota : Si el nombre de la fuente es más de una palabra, debe estar entre comillas, como: "Times New Roman".

Ejemplo

CONCLUSIÓN





<u>FIN</u>