
ТЕХНОЛОГІЇ
ВИСОКОЇ НАПРУГИ

СЛАВЕНЕРГОСИСТЕМ

ІЗОЛЯТОР ПРОХІДНИЙ ПОЛІМЕРНИЙ ППЦ-35/1000-8 УХЛ1



Технічні характеристики ізолятора

Номінальна напруга, кВ	35
Номінальний струм, А	1000
Нормована руйнуюча механічна сила при вигині, не менше, кН	8
Напруга, що витримується, кВ: - грозового імпульсу «1,2/50»; - промислової частоти: - у сухому стані; - під дощем	 190 95 80
Витримувальна напруга промислової частоти, кВ, в забрудненому та вологому стані при питомій поверхневій провідності забрудненого шару, що рівняється (35±1,0) мкСм, не менше	42
Довжина шляху витоку зовнішньої ізоляції, мм, не менше	1200
Довжина шляху витоку внутрішньої ізоляції, мм, не менше	1000
Маса, кг, не більше	15
Фарфоровий аналог	ИПУ 35/1000-7,5 УХЛ1

Вид кліматичного виконання УХЛ категорія розміщення 1 згідно з ГОСТ 15150.

Прохідні ізолятори типу ППЦ призначені для ізоляції і з'єднання струмоведучих частин закритих розподільних пристроїв та відкритих розподільних пристроїв на лініях електропередачі.

Завод має можливість постачати прохідні ізолятори з розмірами фланців на вимогу замовника.