

# Linux下的软件安装

Linux常用软件的安装

# 一、系统配置

- ◆安装linuxsir 字体及小企鹅输入法
- ◆更改登陆界面、缩小控制面板、添加 quick lauch（快速启动）
- ◆更改桌面背景及主题
- ◆修改窗口属性

# 安装linuxsir 字体及小企鹅输入法

1. 下载安装包 linuxsir-fontconfig-3.4.bin

2. 安装

```
chmod 777 linuxsir-fontconfig-3.4.bin
```

```
./ linuxsir-fontconfig-3.4.bin
```

安装过程会自动提示，就像安装一般的windows 软件一样

# 更改登陆界面

打开开始菜单，选择系统设置-〉登陆屏幕，点击图形欢迎程序选项卡，可选择欢乐GNOME 作为登陆屏幕。

## 缩小控制面板

右击控制面板空白处，点击属性，打开对话框，可看到控制面板的尺寸的属性，可按照自己的需求改变其宽度。

## 添加quick launch（快速启动）

右击控制面板空白处，选择添加到面板->从菜单启动->系统工具->终端，这样就把终端的快速启动添加到控制面板了。

可以用同样的方法添加音量控制，系统监视器（类似任务管理器）等等。

## 更改桌面背景及主题

右击桌面，选择改变桌面背景，选择一个自己喜欢的背景（注意图片的文件名不能为中文），这样就改变了桌面的背景了。

点击开始菜单，选择首选项->主题，选择一个自己喜欢的主题，你会发现原来linux 也是非常漂亮的了。

# 修改窗口属性

我们习惯双击窗口，让其最大化，而双击linux 窗口默认势卷起的，如果感到不习惯，可点击开始菜单-〉首选项-〉窗口，在双击标题栏执行此操作选项上选择最大化即可。

如果你感觉linux 窗口的白色背景很刺眼，可在任一个窗口中选择 编辑-〉背景和徽标，拖动一个自己喜欢的图案到窗口的空白处，你会惊奇的发现窗口变得漂亮多了。



## 二、软件安装

- ◆ Adobe Reader
- ◆ Linux 的mp3 播放器xmms
- ◆ 聊天工具LumaQQ
- ◆ 浏览器Firefox
- ◆ Linux 的媒体播放器mplayer

# Adobe Reader的安装

# Linux 的mp3 播放器xmms

redhat 自带mp3 播放器xmms，是X Multimedia System 的意思，右击，选择选项-> 布景浏览器，可以选择不同的皮肤。

由于mpeg 的版权问题， xmms 要播放mp3 文件需要一个插件xmms-mp3-1.2.8-3.p.i386.rpm

在终端中进入文件的目录， 执行如下命令：

```
rpm -ivh xmms-mp3-1.2.8-3.p.i386.rpm
```

即可安装此插件，重启xmms 即可播放mp3 文件了。

# 聊天工具LumaQQ

- ◆ LumaQQ\_2005\_linux\_with\_jre\_with\_patch.zip
- ◆ cp LumaQQ\_2005\_linux\_with\_jre\_with\_patch.zip /usr/local
- ◆ cd /usr/local
- ◆ gunzip LumaQQ\_2005\_linux\_with\_jre\_with\_patch.zip
- ◆ mv LumaQQ\_2005\_linux\_with\_jre\_with\_patch LumaQQ
- ◆ cd LumaQQ
- ◆ ./lumaqq

怎么样？很简单吧？linux 下软件或者说程序本来就不用安装，不像windows 有注册表，安装软件都比较麻烦。

# 浏览器Firefox

Firefox 是一款非常稳定的浏览器，很流行下载  
firefox-1.5.0.1rc1.tar.gz，解压后就可以用了。

然而，firefox 在浏览网页时因为没有flash 插件，所以不能显示flash，下面将安装flash 插件。

下载install\_flash\_player\_7\_linux.tar.gz，解压，运行，  
他会自动提示你的firefox（或其他浏览器）的安装路径，  
然后安装即可。

# 创建快捷方式

你会问，windows 在安装程序时，桌面上都新建了一个快捷方式，很方便的。别

急，linux 下也可新建快捷方式。

右击桌面，选择新建启动器，选择运行的程序的路径，以及图标，单击确定后，桌面就会显示一个漂亮的图标，双击即可启动相应的程序。

# Linux 的媒体播放器mplayer

◆ 安装code

```
tar xjvf all-20050412.tar.bz2
```

```
mv all-20050412 /usr/lib/codes
```

```
chmod 644 /usr/lib/codes/*
```

```
chown root.root /usr/lib/codes/*
```

```
tar xjvf essential-20050412.tar.bz2
```

```
mv essential-20050412 /usr/lib/wincodes
```

```
chmod 644 /usr/lib/wincodes/*
```

```
chown root.root /usr/lib/wincodes/*
```

# Linux 的媒体播放器mplayer

## ◆ 安装MPlayer

```
tar vjxf MPlayer-1.0pre7.tar.bz2
```

```
cd MPlayer-1.0pre7
```

```
./configure --prefix=/home/programfiles/mplayer/  
--enable-gui --enable-freetype  
--with-codecsdir=/usr/lib/codes/  
--with-win32libdir=/usr/lib/wincodes/
```

```
make
```

```
make install
```

```
cd etc
```

```
cp example.conf /home/programfiles/mplayer/etc/config
```

```
cp codecs.conf /home/programfiles/mplayer/etc/
```



# Linux 的媒体播放器mplayer

```
./configure \ #详细说明见./configure --help  
--prefix=/home/programfiles/mplayer/ \ #安装路径  
--enable-gui \ #如果你只在命令下用可以不要这个,相信是不会的  
 \ #方便以后调整字体  
--with-codecsdir=/usr/lib/codes/ \ #我们把下载的插件拷贝到这里  
--with-win32libdir=/usr/lib/wincodes/ \ #指定win32代码目录
```

# Linux 的媒体播放器mplayer

安装字体

```
tar xjvf gb2312-ming.tar.bz2
```

```
mv gb2312-ming
```

```
    /usr/local/mplayer/share/mplayer/font/
```

```
cd /usr/local/mplayer/share/mplayer/font/
```

```
ln -s gb2312-ming font
```

# Linux 的媒体播放器mplayer

## ◆ 安装皮肤

```
tar vjxf Blue-1.4.tar.bz2
```

```
mv Blue
```

```
    /usr/local/mplayer/share/mplayer/Skin/
```

```
cd
```

```
    /usr/local/mplayer/share/mplayer/Skin/
```

```
ln -s Blue default
```

# Linux 的媒体播放器mplayer

◆桌面启动

创建启动器

名称:MPlayer

命令: /usr/local/mplayer/bin/gmplayer

然后选择一个你喜欢的图标.

也可以在终端用

/usr/local/mplayer/bin/gmplayer 启动.



Thank you ! !