Örnek Çalışma Soruları

İnternet Programcılığı II (PHP) · Örnek Çalışma Soruları

1. Tarayıcıda ne görünür?

```
$stock = 24;
$stock -= 5;
echo "Kalan: " . $stock;
```

A) Kalan: 24 B) Kalan: 5 C) Kalan: 19 D) Kalan: 29 E) Kalan: 245

Cevap: C. -= sonucu saklar: 24 − 5 = 19. Nokta etiketi bu sayıyla birleştirir.

2. Hangi koşul doğrudur?

```
$rack = "8";
$number = 8;
```

A) $rack === 8 B) $rack == $number C) $number === "8" D) $rack != 8 E) $number < 8

Cevap: B. Sayısal metin ile tam sayı == karşılaştırmasında eşittir. Türlerinin farklı olması === karşılaştırmasını yanlış yapar.

3. Hangi mesaj yazılır?

```
$score = 70;
if ($score >= 85) { echo "A"; }
elseif ($score >= 70) { echo "B"; }
else { echo "C"; }
```

A) A B) C C) AB D) B E) BC

Cevap: D. İlk koşul yanlış, ikinci koşul eşitliği de içerdiği için doğrudur. else çalışmaz.

Döngüler ve koşullar

İnternet Programcılığı II (PHP) · Örnek Çalışma Soruları

4. Döngü bittiğinde toplam kaçtır?

```
$sum = 1;
for ($i = 2; $i < 7; $i += 2) {
    $sum += $i;
}
echo $sum;
```

A) 6 B) 12 C) 13 D) 14 E) 20

Cevap: C. Döngü 2, 4 ve 6 değerlerini ekler. Başlangıçta 1 bulunduğu için sonuç 13’tür.

5. Hangi satır 7, 5, 3, 1 sırasını üretir?

```
$level = 7;
while ($level > 0) {
    echo $level . " ";
    /* eksik satır */
}
```

A) $level - 2; B) $level += 2; C) $level--; D) $level = 2; E) $level -= 2;

Cevap: E. Her turda saklanan değer iki azalır. Yalnızca $level - 2 yazılırsa değer hiç değişmez.

6. Hangi süre için “Uyarı” yazılır?

```
if ($hours < 2 || $hours > 8) { echo "Uyarı"; }
```

A) 2 B) 4 C) 8 D) 9 E) 6

Cevap: D. 9 üst sınırı aşar. 2 ve 8 sınırda olduklarından iki karşılaştırma da bu değerler için yanlıştır.

Form, dizi ve çıktı

İnternet Programcılığı II (PHP) · Örnek Çalışma Soruları

7. rota.php?zone=kuzey adresinde bölgeyi hangi ifade okur?

A) $_GET["kuzey"] B) $_POST["zone"] C) $_GET["zone"] D) $_POST["kuzey"] E) $_GET["rota"]

Cevap: C. Soru işaretinden sonra eşittirin solundaki zone anahtar, sağındaki kuzey değerdir.

8. İlk kaydın oda adını hangi ifade verir?

```
$rooms = [
  ["name" => "Mavi", "floor" => 2],
  ["name" => "Sarı", "floor" => 1]
];
```

A) $rooms[1]["name"] B) $rooms[0]["floor"] C) $rooms["name"][0] D) $rooms[0]["name"] E) $rooms[1]["floor"]

Cevap: D. Önce 0 ile ilk kaydı, sonra name ile o kaydın adını seçeriz. Sonuç Mavi olur.

9. Ekranda hangi sayı görünür?

```
function remaining($used) {
    return 30 - $used;
}
$free = remaining(12);
echo $free - 2;
```

A) 18 B) 16 C) 20 D) 28 E) 182

Cevap: B. Fonksiyon ekrana yazmadan 18 döndürür. Son satır 18’den 2 çıkarır.

10. Kullanıcı hangi metni görür?

```
echo htmlspecialchars("R&D", ENT_QUOTES, "UTF-8");
```

A) RD B) R D C) R&D D) R&D E) R ve D

Cevap: D. HTML kaynağındaki & tarayıcıda bir & işareti olarak gösterilir.

Boşluk doldurma

İnternet Programcılığı II (PHP) · Örnek Çalışma Soruları

11. İki metinden tek bir etiket oluştur.

```
$room = "B";
$label = "Stüdyo " ____ $room;
```

Cevap: Nokta (.). Birleştirme sonucu $label içinde Stüdyo B olur.

12. 8 saatten kısa çalışmaları seç; tam 8 dahil değil.

```
if ($hours ____ 8) { echo "Kısa"; }
```

Cevap: <. <= yazılırsa tam 8 de seçilir.

13. İki koşulun da doğru olmasını sağlayan sembolik operatörü yaz.

```
if ($isOpen ____ $hasSpace) { echo "Uygun"; }
```

Cevap: &&. Yalnızca açık olan ve yeri bulunan bir alan uygundur.

14. İlk kaydı seçen sayısal indeksi yaz.

```
$names = ["Doğu", "Batı"];
echo $names[____];
```

Cevap: 0. İlk eleman Doğu, 1 numaralı eleman Batı’dır.

15. Hesabın sonucunu çağıran koda ilet.

```
function doubleMinutes($minutes) {
    ____ $minutes * 2;
}
```

Cevap: return. Sonuç başka bir hesapta kullanılabilir; echo yalnızca yazdırır.

16. HTML çıktısında iki tırnak türünü de dönüştüren sabiti yaz.

```
echo htmlspecialchars($note, ____, "UTF-8");
```

Cevap: ENT_QUOTES. Bu ayar hem tek hem de çift tırnağı kapsar.

Kod tamamlama

İnternet Programcılığı II (PHP) · Örnek Çalışma Soruları

17. Siparişlerin hazırlık süresi

Bir mutfak, yalnızca hazırlıkta olan siparişlerin kalan sürelerini topluyor. Hazırlığı tamamlanmış siparişlerin süresi hesaba katılmayacak. Ekranda “Toplam: 17 dk” görünmesi için boşlukları tamamla.

```
$orders = [
    ["status" => "hazır", "minutes" => 3],
    ["status" => "hazırlıkta", "minutes" => 7],
    ["status" => "hazırlıkta", "minutes" => 10]
];
$total = 0;
foreach ($orders __(1)__ $order) {
    if ($order["status"] === "__(2)__") {
        $total __(3)__ $order["minutes"];
    }
}
echo "Toplam: " __(4)__ $total . " dk";
```

Cevap ve açıklama

1. as — Sıradaki sipariş $order değişkenine gelir.
2. hazırlıkta — Yalnızca bu durumdaki siparişler seçilir. Tırnaklar kodda verilmiştir.
3. += — Siparişin dakikası önceki toplama eklenip saklanır.
4. Nokta (.) — Etiket ile sayı birleştirilir.

Kontrol: İlk kayıt elenir; toplam 0 kalır. İkinci kayıttan sonra 7, üçüncü kayıttan sonra 17 olur. Üçüncü boşluğa yalnız = yazılsaydı her yeni değer öncekini siler ve toplam yerine son siparişin süresi olan 10 görünürdü.