

Product Description		Indwelling Catheter	
Variant	Product Code	Specifications (Sizes)	Length (mm)
Single Lumen	2001.160	14G (D)	160
Single Lumen	2001.200	14G (D)	200
Single Lumen	2002.160	16G (D)	160
Single Lumen	2002.200	16G (D)	200
Single Lumen	2003.160	18G (D)	160
Single Lumen	2003.200	18G (D)	200
Single Lumen	2004.130	20G (D)	130
Single Lumen	2004.200	20G (D)	200
Double Lumen	2101.130	4FR / 20G (D) X 22G (P)	130
Double Lumen	2101.130.1	4FR / 22G (D) X 22G (P)	130
Double Lumen	2101.160	4FR / 20G (D) X 22G (P)	160
Double Lumen	2101.160.1	4FR / 22G (D) X 22G (P)	160
Double Lumen	2101.300	4FR / 20G (D) X 22G (P)	300
Double Lumen	2102.160	7FR /16G (P) X 16G (D)	160
Double Lumen	2102.200	7FR / 16G (P) X 16G (D)	200
Double Lumen	2102.300	7FR / 16G (P) X 16G (D)	300
Double Lumen	2103.300	7FR / 14G (P) X 18G (D)	300
Double Lumen	2103.200	7FR /14G (P) X 18G (D)	200
Double Lumen	2103.160	7FR /14G (D) X 18G (P)	160
Double Lumen	2103.200.1	7FR /14G (D) X 18G (P)	200
Double Lumen	2104.200	8FR /14G (P) X 14G (D)	200
Triple Lumen	2202.160	7FR / 18G (P) X 16G (D) X 18G (M)	160
Triple Lumen	2202.200	7FR / 18G (P) X 16G (D) X 18G (M)	200
Triple Lumen	2202.300	7FR / 18G (P) X 16G (D) X 18G (M)	300
Triple Lumen	2201.80	5.5FR / 22G (P) X 20G (D) X 22G (M)	80
Triple Lumen	2201.130	5.5FR / 22G (P) X 20G (D) X 22G (M)	130
Triple Lumen	2201.160	5.5FR 22G (P) X 20G (D) X 22G (M)	160
Triple Lumen	2203.160	4.5FR 23G (P) X 20G (D) X 23G (M)	160

Packing:

Duplex 10 pcs

Shipper 60 pcs

Shipper Size 540mmX440mmX250mm

Guide Wire	
Diameter (Inch/mm)	Length (mm)
0.035/0.89	500
0.035/0.89	500
0.035/0.89	500
0.035/0.89	500
0.025/0.64	500
0.025/0.64	500
0.025/0.64	500
0.025/0.64	500
0.18/0.46	500
0.18/0.46	500
0.18/0.46	500
0.18/0.46	500
0.18/0.46	700
0.035/0.89	500
0.035/0.89	500
0.035/0.89	700
0.025/0.64	700
0.025/0.64	500
0.035/0.89	500
0.035/0.89	500
0.035/0.89	500
0.035/0.89	500
0.035/0.89	500
0.035/0.89	700
0.18/0.46	500
0.18/0.46	500
0.18/0.46	500
0.18/0.46	500