Our Solution(s) Run Code

Solution 1 Solution 2

```python
# Copyright © 2020 AlgoExpert, LLC. All rights reserved.

# Best: O(nlog(n)) time | O(nlog(n)) space
# Average: O(nlog(n)) time | O(nlog(n)) space
# Worst: O(nlog(n)) time | O(nlog(n)) space
def mergeSort(array):
    if len(array) == 1:
        return array
    middleIdx = len(array) // 2
    leftHalf = array[:middleIdx]
    rightHalf = array[middleIdx:]
    return mergeSortedArrays(mergeSort(leftHalf), mergeSort(rightHalf


def mergeSortedArrays(leftHalf, rightHalf):
    sortedArray = [None] * (len(leftHalf) + len(rightHalf))
    k = i = j = 0
    while i < len(leftHalf) and j < len(rightHalf):
        if leftHalf[i] <= rightHalf[j]:
            sortedArray[k] = leftHalf[i]
            i += 1
        else:
            sortedArray[k] = rightHalf[j]
            j += 1
        k += 1
    while i < len(leftHalf):
        sortedArray[k] = leftHalf[i]
        i += 1
        k += 1
    while j < len(rightHalf):
        sortedArray[k] = rightHalf[j]
        j += 1
        k += 1
```

Your Solutions Run Code

Solution 1 Solution 2 Solution 3

```python
def mergeSort(array):
    # Write your code here.
    pass

```

Our Tests

Custom Output Submit Code

```
    def test_case_2(self):
        self.assertTrue(is_arrangement([3, 2], 2))

    def test_case_3(self):
        self.assertTrue(is_arrangement([3, 2], 3))

    def test_case_4(self):
        self.assertTrue(is_arrangement([3, 5, 2], 3))

    def test_case_5(self):
        self.assertTrue(is_arrangement([3, 5, 2], 4))

    def test_case_6(self):
        self.assertTrue(is_arrangement([3, 5, 7], 3))
```

Run or submit code when you're ready.