


Адаменко ИС232

1)




The screenshot shows the IntelliJ IDEA IDE with a Kotlin file named `phi.kt` open. The code defines a `main` function that iterates from 1 to 10 and prints each number. The console output shows the numbers 1 through 9, with the 10th line partially visible.

```
1 fun main() {  
2     for (i in 1..10) {  
3         println(i)  
4     }  
5 }  
6  
7  
8  
9  
10
```

The console output is as follows:

```
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9
```

2)




The screenshot shows the IntelliJ IDEA IDE with a Kotlin file named `phi.kt` open. The code defines a `main` function that iterates from 1 to 20 and prints only the odd numbers. The console output shows the odd numbers 1 through 19.

```
1 fun main() {  
2     for (i in 1..20) {  
3         if (i % 2 == 0) {  
4             continue  
5         }  
6         println(i)  
7     }  
8 }  
9
```

The console output is as follows:

```
1  
3  
5  
7  
9  
11  
13  
15  
17  
19
```


3)



```
1 fun main() {
2     print("Введите число N: ")
3     val n = readLine()?.toIntOrNull()
4
5     if (n != null && n > 0) {
6         var sum = 0
7
8         for (i in 1..n) {
9             sum += i
10        }
11
12        println("Сумма чисел от 1 до $n равна $sum")
13    } else {
14        println("Ошибка ввода! Число должно быть положительным.")
15    }
16 }
17
18
```

Process finished with exit code 0


4)



```
1 fun main() {
2     print("Введите число: ")
3     val number = readLine()?.toIntOrNull()
4
5     if (number != null && number >= 0) {
6         println("Факториал числа $number равен ${factorial(number)}")
7     } else {
8         println("Ошибка! Введено неверное значение.")
9     }
10 }
11
12 fun factorial(n: Int): Long {
13     return if (n == 0 || n == 1) {
14         1L
15     } else {
16         var result: Long = 1
17         for (i in 2..n) {
18             result *= i
19         }
20         result
21     }
22 }
23
```

Process finished with exit code 0

5)



```
1 fun main() {
2     print("Введите число: ")
3     val number = readLine()?.toIntOrNull()
4
5     if (number != null && number >= 0) {
6         println("Число $number - простое или составное?")
7     } else {
8         println("Ошибка! Введено неверное значение.")
9     }
10 }
11
12 fun isPrime(num: Int): Boolean {
13     if (num <= 1) return false
14
15     for (i in 2..Math.sqrt(num.toDouble()).toInt()) {
16         if (num % i == 0) {
17             return false
18         }
19     }
20
21     return true
22 }
23
```

Process finished with exit code 0

6)

```

1 fun main() {
2     for (i in 1..10) {
3         for (j in 1..10) {
4             print("$i * $j = ${i * j}\t")
5         }
6         println()
7     }
8 }

```

Process finished with exit code 0

7)

```

1 fun fibonacci(n: Int): List<Int> {
2     require(n >= 0) { "Количество чисел должно быть неотрицательным." }
3
4     val sequence = mutableListOf<Int>()
5
6     when {
7         n == 0 -> return emptyList()
8         n == 1 -> sequence.add(0)
9         else -> {
10             sequence.add(0)
11             sequence.add(1)
12
13             for (i in 2..n) {
14                 val nextNumber = sequence[i - 1] + sequence[i - 2]
15                 sequence.add(nextNumber)
16             }
17         }
18     }
19
20     return sequence
21 }
22
23 fun main() {
24     print("Введите количество чисел Фибоначчи: ")
25     val n = readLine()?.toIntOrNull() ?: 0
26     val result = fibonacci(n)
27     if (result.isEmpty()) {
28         print("Введите $n чисел Фибоначчи: ${result.joinToString(" ") { it.toString() }}")
29     } else {
30         print("Ошибка: введено неверное значение.")
31     }
32 }

```

Process finished with exit code 0

8)

The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface with a Kotlin file open. The code implements a GCD function using the Euclidean algorithm. The main function prompts the user for two numbers and prints the result.

```
1 import kotlin.math.abs
2
3
4 fun gcd(a: Int, b: Int): Int {
5     var g = abs(a)
6     var g = abs(b)
7
8     while (b != 0) {
9         val temp = g
10        g = g % b
11        b = temp
12    }
13
14    return g
15 }
16
17 fun main() {
18     print("Введите первое число: ")
19     val num1 = readLine()!!.toInt()
20     print("Введите второе число: ")
21     val num2 = readLine()!!.toInt()
22
23     val result = gcd(num1, num2)
24
25     println("Наибольшая общая делитель ($num1, $num2) = $result")
26 }
27
```

The Run console shows the output of the program:

```
C:\Users\atypol\jdk\openjdk-23.0.1\bin\java.exe -javaagent:C:\Users\atypol\AppData\Local\Programs\IntelliJ IDEA Community Edition\lib\idea_rt.jar=63595:C:\Users\atypol\AppData\Local\Programs\IntelliJ IDEA Community Edit
Введите первое число: 7
Введите второе число: 6
Наибольшая общая делитель (7, 6) = 1
Process finished with exit code 0
```

9)

The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface with a Kotlin file open. The code implements a function to reverse a string. The main function prompts the user for a string and prints the reversed string.


```
1 fun main() {
2
3     print("Введите строку: ")
4     val input = readLine()!!
5
6     val reversedInput = input.reversed()
7     println("Обратная строка: $reversedInput")
8 }
9
10
11
12
13
14
15
```

The Run console shows the output of the program:

```
C:\Users\atypol\jdk\openjdk-23.0.1\bin\java.exe -javaagent:C:\Users\atypol\AppData\Local\Programs\IntelliJ IDEA Community Edition\lib\idea_rt.jar=63595:C:\Users\atypol\AppData\Local\Programs\IntelliJ IDEA Community Edit
Введите строку: /user/
Обратная строка: /resup/
Process finished with exit code 0
```

At the bottom of the screenshot, the breadcrumb navigation shows the current file path: ABA > src > main > kotlin > .kt > main


10)



```
1 fun sumOfDigits(number: Int): Int {
2     return number.toString().map { it.digitToInt() }.sum()
3 }
4
5 fun main() {
6     print("Введите число: ")
7     val input = readLine()!!.toInt()
8
9     val result = sumOfDigits(input)
10    println("Число $input равно $result")
11 }
12
13
14
15
16
17
```

Process finished with exit code 0


11)



```
1 fun main() {
2     println("Введите первую строку:")
3     val str1 = readLine() ?: ""
4
5     println("Введите вторую строку:")
6     val str2 = readLine() ?: ""
7
8     if (areAnagrams(str1, str2)) {
9         println("Эти строки являются анаграммами.")
10    } else {
11        println("Эти строки не являются анаграммами.")
12    }
13 }
14
15
16
17 fun areAnagrams(str1: String, str2: String): Boolean {
18     val cleanedStr1 = str1.replace(Regex("[^a-zA-Z]"), "").lowercase(Locale.getDefault())
19     val cleanedStr2 = str2.replace(Regex("[^a-zA-Z]"), "").lowercase(Locale.getDefault())
20
21     if (cleanedStr1.length != cleanedStr2.length) {
22         return false
23     }
24
25     val sortedStr1 = cleanedStr1.toCharArray().sorted()
26     val sortedStr2 = cleanedStr2.toCharArray().sorted()
27
28     return sortedStr1 == sortedStr2
29 }
30
```

Process finished with exit code 0

12)




The screenshot shows the IntelliJ IDEA IDE with a Kotlin project named 'LABA'. The file explorer on the left shows the project structure, including 'src/main/kotlin' and 'resources'. The main editor displays the following Kotlin code:

```
1 fun main() {
2     println("Введите начальное число:")
3     val startNumber = readLine()?.toIntOrNull() ?: 0
4
5     println("Введите шаг:")
6     val step = readLine()?.toIntOrNull() ?: 1
7
8     println("Введите количество элементов последовательности:")
9     val count = readLine()?.toIntOrNull() ?: 5
10
11     val sequence = generateSequence(startNumber) { it + step }.take(count)
12
13     println("Сгенерированная последовательность:")
14     println(sequence.joinToString(separator: ", "))
15 }
16
```

The console output at the bottom shows the program's execution:

```
Введите начальное число:
34
Введите шаг:
25
Введите количество элементов последовательности:
5
Сгенерированная последовательность:
34, 59, 84, 109, 134, 159
Process finished with exit code 0
```

13)




The screenshot shows the IntelliJ IDEA IDE with a Kotlin project named 'LABA'. The file explorer on the left shows the project structure, including 'src/main/kotlin'. The main editor displays the following Kotlin code:

```
1 fun main() {
2     println("Число | Квадрат")
3     println("-----")
4
5     for (number in 1..20) {
6         val square = number * number
7         println("$number | $square")
8     }
9 }
10
11
```

The console output at the bottom shows the program's execution:

```
Число | Квадрат
-----
1 | 1
2 | 4
3 | 9
4 | 16
5 | 25
6 | 36
7 | 49
8 | 64
9 | 81
10 | 100
11 | 121
12 | 144
13 | 169
14 | 196
15 | 225
16 | 256
17 | 289
18 | 324
19 | 361
20 | 400
Process finished with exit code 0
```

14)



The screenshot shows the IntelliJ IDEA IDE with a Kotlin project named 'LABA'. The project structure on the left includes 'gradle', 'idea', 'kotlin', 'build', 'gradle', 'src', 'main', 'kotlin', 'resources', 'test', '.gitignore', 'build.gradle.kts', 'gradle.properties', 'gradlew', 'gradlew.bat', and 'settings.gradle.kts'. The main code file is 'main.kt', which contains the following Kotlin code:


```
1 import kotlin.random.Random
2
3 fun main() {
4     println("10 случайных чисел от 1 до 100:")
5
6     for (i in 1..10) {
7         val randomNumber = Random.nextInt(from = 1, to = 101)
8         println(randomNumber)
9     }
10 }
```

The bottom panel shows the command line output of the program:

```
C:\Users\latypov\jdk\openjdk-23.0.1\bin\java.exe "-javaagent:C:\Users\latypov\AppData\Local\Programs\IntelliJ IDEA Community Edition\lib\idea_rt.jar=40551:C:\Users\latypov\AppData\Local\Programs\IntelliJ IDEA Community Edition\bin\java.exe" -Dfile.encoding=UTF-8
10 случайных чисел от 1 до 100:
35
92
65
52
84
13
58
17
35
90
```

The status bar at the bottom indicates the current file is 'main.kt' in the 'main' package.

15)



The screenshot shows the IntelliJ IDEA IDE with the same Kotlin project 'LABA'. The main code file is 'main.kt', which contains the following Kotlin code:

```
1 import java.util.*
2
3 fun main() {
4     println("Введите строку для проверки на палиндром:")
5     val input = readLine() ?: ""
6
7     if (isPalindrome(input)) {
8         println("$input является палиндромом.")
9     } else {
10        println("$input не является палиндромом.")
11    }
12 }
13
14 fun isPalindrome(str: String): Boolean {
15     val cleanedStr = str.replace("\\s+", "").toLowerCase(Locale.getDefault())
16
17     return cleanedStr == cleanedStr.reversed()
18 }
```

The bottom panel shows the command line output of the program:

```
C:\Users\latypov\jdk\openjdk-23.0.1\bin\java.exe "-javaagent:C:\Users\latypov\AppData\Local\Programs\IntelliJ IDEA Community Edition\lib\idea_rt.jar=40610:C:\Users\latypov\AppData\Local\Programs\IntelliJ IDEA Community Edition\bin\java.exe" -Dfile.encoding=UTF-8
Введите строку для проверки на палиндром:
** является палиндромом.
Process finished with exit code 0
```

The status bar at the bottom indicates the current file is 'isPalindrome.kt' in the 'main' package.

16)

```

1 package laba5
2
3 fun sumOfSquares(n: Int): Int {
4     return (1..n).sumOf { it * it }
5 }
6
7 fun main() {
8     val n = 5
9     val result = sumOfSquares(n)
10    println("Сумма квадратов чисел от 1 до $n: $result")
11 }

```

Run 16z.kt

```

"C:\Program Files\Microsoft\jdk-17.0.9-hotspot\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2024.3.2\lib\idea_rt.jar-62310:C:\Program Files\JetBrains\I
Сумма квадратов чисел от 1 до 5: 55

```

Process finished with exit code 0

mobilPriloz > src > laba5 > 16z.kt > main

17)

```

1 package laba5
2
3 fun printCharacters(input: String) {
4     for (char in input) {
5         println(char)
6     }
7 }
8
9 fun main() {
10    val text = "Hello, Kotlin!"
11    printCharacters(text)
12 }

```

Run 17z.kt

```

"C:\Program Files\Microsoft\jdk-17.0.9-hotspot\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2024.3.2\lib\idea_rt.jar-62310:C:\Program Files\JetBrains\I
H
e
l
l
o
,
K
o
t
l
i
n
!

```

Process finished with exit code 0

mobilPriloz > src > laba5 > 17z.kt

18)

```

package laba5

fun printStaircase(n: Int) {
    for (i in 1..n) {
        repeat(n - i + 1) {
            print(" ")
        }
        repeat(i) {
            print("#")
        }
        println()
    }
}

fun main() {
    println("Введите высоту лестницы (N):")
    val N = readln().toInt()
    printStaircase(N)
}

```

Run console output:

```

Введите высоту лестницы (N):
4
#
##
###
####

```

19)

```

package laba5

fun main() {
    val numbers = arrayOf(45, 23, 11, 99, 78, 67, 56)
    println("Исходный массив: ${numbers.joinToString(separator = ", ")}")

    for (i in 0..numbers.size - 1) {
        for (j in 0..numbers.size - i - 1) {
            if (numbers[j] > numbers[j + 1]) {
                val temp = numbers[j]
                numbers[j] = numbers[j + 1]
                numbers[j + 1] = temp
            }
        }
    }

    println("Отсортированный массив: ${numbers.joinToString(separator = ", ")}")
}

```

Run console output:

```

"C:\Program Files\Microsoft\jdk-17.0.9-hotspot\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2024.3.2\lib\idea_rt.jar=62569:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2024.3.2\bin" -Dfile.encoding=UTF-8
Исходный массив: 45, 23, 11, 99, 78, 67, 56
Отсортированный массив: 11, 23, 45, 56, 67, 78, 99
Process finished with exit code 0

```

20)

```

fun main() {
    println("Введите начальное значение диапазона:")
    val start = readLine()!!.toInt()
    println("Введите конечное значение диапазона:")
    val end = readLine()!!.toInt()

    val primes = findPrimesInRange(start, end)
    println("Простые числа в диапазоне от $start до $end:")
    println(primes.joinToString(", "))
}

fun findPrimesInRange(start: Int, end: Int): List<Int> {
    if (start < 2) {
        println("Начальное значение должно быть больше или равно 2.")
        return emptyList()
    }
}

```

```


    if (end < start) {
        println("Конечное значение должно быть больше или равно начальному.")
        return emptyList()
    }

    val sieve = BooleanArray(end + 1) { true }
    sieve[0] = false
    sieve[1] = false

    for (i in 2..end) {
        if (sieve[i]) {
            var j = i * i
            while (j <= end) {
                sieve[j] = false
                j += i
            }
        }
    }

    return (start..end).filter { sieve[it] }.toList()
}

```



```

21) import java.util.Calendar

fun main() {
    println("Введите год:")
    val year = readLine()!!.toInt()
    println("Введите месяц (1-12):")
    val month = readLine()!!.toInt()



    val calendar = Calendar.getInstance()
    calendar.set(Calendar.YEAR, year)
    calendar.set(Calendar.MONTH, month - 1) // Месяцы в Calendar начинаются с
0    calendar.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, 1)

    val daysInMonth = calendar.getActualMaximum(Calendar.DAY_OF_MONTH)

    println("Все даты в $month месяце $year года:")
    for (day in 1..daysInMonth) {

```

```
calendar.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, day)
val dayOfWeek = calendar.get(Calendar.DAY_OF_WEEK)
val dayOfMonth = calendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH)
println("$dayOfMonth - $dayOfWeek")
}
}
```



22)

```

package laba5

import java.util.Random

fun main() {
    val random = Random()
    val targetNumber = random.nextInt( bound: 100) + 1 // Генерация случайного числа от 1 до 100
    var guess: Int
    var attempts = 0

    println("Добро пожаловать в игру 'Угадай число'!")
    println("Попробуйте угадать число от 1 до 100.")

    do {
        println("Введите ваше предположение:")
        guess = readLine()!!.toInt()
        attempts++

        if (guess < targetNumber) {
            println("Ваше число меньше. Попробуйте еще раз.")
        } else if (guess > targetNumber) {
            println("Ваше число больше. Попробуйте еще раз.")
        }
    } while (guess != targetNumber)

    println("Поздравляем! Вы угадали число $targetNumber за $attempts попыток.")
}

```

```

"C:\Program Files\Microsoft\jdk-17.0.9-hotspot\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2024.3.2\lib\idea_rt.jar=63324:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2024.3.2\bin" -Didea.config.path=C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2024.3.2\conf -Didea.system.path=C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2024.3.2\lib\idea_rt.jar -Didea.version=2024.3.2
Добро пожаловать в игру 'Угадай число'!
Попробуйте угадать число от 1 до 100.
Введите ваше предположение:
50
Ваше число больше. Попробуйте еще раз.
Введите ваше предположение:
30
Ваше число больше. Попробуйте еще раз.
Введите ваше предположение:
10
Ваше число меньше. Попробуйте еще раз.
Введите ваше предположение:
20
Ваше число больше. Попробуйте еще раз.
Введите ваше предположение:
14
Ваше число больше. Попробуйте еще раз.
Введите ваше предположение:
11
Ваше число меньше. Попробуйте еще раз.
Введите ваше предположение:
12
Ваше число меньше. Попробуйте еще раз.
Введите ваше предположение:
13
Поздравляем! Вы угадали число 13 за 8 попыток.
Process finished with exit code 0

```

```

23) fun main() {
    var continueOperation = true

    while (continueOperation) {
        println("Введите первую цифру:")
        val firstNumber = readLine()!!.toInt()

        println("Введите вторую цифру:")
        val secondNumber = readLine()!!.toInt()

        println("Выберите операцию: сложение или умножение?")
        val operation = readLine()!!.lowercase()

        when (operation) {
            "сложение" -> {
                val result = firstNumber + secondNumber
                println("Результат сложения: $result")
            }
        }
    }
}

```


```

    }
    "умножение" -> {
        val result = firstNumber * secondNumber
        println("Результат умножения: $result")
    }
    else -> println("Неверная операция. Попробуйте снова.")
}

println("Продолжить? (да/стоп)")
val input = readLine()!!.lowercase()
continueOperation = input == "да"
}

println("Программа завершена.")
}

```



```

24) fun main() {
    val matrix = arrayOf(
        intArrayOf(1, 2, 3),
        intArrayOf(4, 5, 6),
        intArrayOf(7, 8, 9)
    )

    println("Исходная матрица:")
    printMatrix(matrix)

    val transposedMatrix = transposeMatrix(matrix)

    println("\nТранспонированная матрица:")
    printMatrix(transposedMatrix)
}

fun transposeMatrix(matrix: Array<IntArray>): Array<IntArray> {
    val rows = matrix.size
    val cols = matrix[0].size
    val transposedMatrix = Array(cols) { IntArray(rows) }

    for (i in 0 until rows) {
        for (j in 0 until cols) {
            transposedMatrix[j][i] = matrix[i][j]
        }
    }
}

```

```

    }

    return transposedMatrix
}

fun printMatrix(matrix: Array<IntArray>) {
    for (row in matrix) {
        for (element in row) {
            print("$element ")
        }
        println()
    }
}

```

The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface with the 'Run' window open. The program has executed successfully, displaying the original matrix and its transposed version.

Исходная матрица:

```

1 2 3
4 5 6
7 8 9

```

Транспонированная матрица:

```

1 4 7
2 5 8
3 6 9

```

Process finished with exit code 0

25)

The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface with the 'Run' window open. The program has executed successfully, displaying the cubes of numbers from 1 to 10.

Кубы чисел от 1 до 10:

```

1^3 = 1
2^3 = 8
3^3 = 27
4^3 = 64
5^3 = 125
6^3 = 216
7^3 = 343
8^3 = 512
9^3 = 729
10^3 = 1000

```

Process finished with exit code 0

26)

```

1 package laba5
2
3 fun main() {
4     println("Введите число N:")
5     val n = readLine()!!.toInt()
6
7     var sumEven = 0
8     var sumOdd = 0
9
10    for (i in 1..n) {
11        if (i % 2 == 0) {
12            sumEven += i
13        } else {
14            sumOdd += i
15        }
16    }
17
18    println("Сумма четных чисел от 1 до $n: $sumEven")
19    println("Сумма нечетных чисел от 1 до $n: $sumOdd")
20 }
21

```

Run console output:

```

Введите число N:
8
Сумма четных чисел от 1 до 8: 20
Сумма нечетных чисел от 1 до 8: 16
Process finished with exit code 0

```

27)

```

1 package laba5
2
3 fun main() {
4     println("Введите число N:")
5     val n = readLine()!!.toInt()
6
7     for (i in 1..n) {
8         for (j in 1..i) {
9             print(j)
10        }
11        println()
12    }
13 }
14

```

Run console output:

```

Введите число N:
8
1
12
123
1234
12345
123456
1234567
12345678
Process finished with exit code 0

```

28)

The screenshot shows the IntelliJ IDEA IDE with a Kotlin file named 28z.kt. The code defines a function main() that prompts the user to enter the number of integers (N), reads N, prompts for N integers, reads them, sorts them, and prints the sorted numbers. The Run console shows the execution with input 4 and numbers 3, 12, 32, 45, resulting in sorted output 3, 12, 32, 45.

```

1 package laba5
2
3 fun main() {
4     println("Введите количество чисел N:")
5     val n = readLine()!!.toInt()
6
7     println("Введите $n чисел:")
8     val numbers = mutableListOf<Int>()
9     repeat(n) {
10         numbers.add(readLine()!!.toInt())
11     }
12
13     numbers.sort()
14
15     println("Сортированные числа:")
16     println(numbers.joinToString(separator = ", "))
17 }
18

```

Run console output:

```

Введите количество чисел N:
4
Введите 4 чисел:
3
45
32
12
Сортированные числа:
3, 12, 32, 45

```

29)

The screenshot shows the IntelliJ IDEA IDE with a Kotlin file named 29z.kt. The code defines a function main() that prompts the user to enter a number N, calculates the sum of the harmonic series 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/N, and prints the result. The Run console shows the execution with input 5, resulting in the sum 2.2833333333333333.

```

1 package laba5
2
3 fun main() {
4     println("Введите число N:")
5     val n = readLine()!!.toInt()
6
7     var sum = 0.0
8
9     for (i in 1..n) {
10         sum += 1.0 / i
11     }
12
13     println("Сумма ряда 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/$n = $sum")
14 }
15

```

Run console output:

```

"C:\Program Files\Microsoft\jdk-17.0.9-hotspot\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2024.3.2\lib\idea_rt.jar=65026:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2024.3.2\bin" -jar C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2024.3.2\bin\idea_rt.jar 65026
Введите число N:
5
Сумма ряда 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/5 = 2.2833333333333333
Process finished with exit code 0

```


30)

The screenshot shows the IntelliJ IDEA IDE interface. The top toolbar includes icons for file operations, search, and settings. The 'Project' sidebar on the left lists files from 17z.kt to 30z.kt, with 30z.kt selected. The main editor displays the code in 30z.kt:

```
1 package laba5
2
3 fun main() {
4     println("Введите целое число:")
5     val number = readLine()!!.toInt()
6
7     val binaryRepresentation = number.toString(radix: 2)
8
9     println("Двоичное представление числа $number: $binaryRepresentation")
10 }
11
```

Below the editor is the 'Run' tab, which shows the execution output:

```
"C:\Program Files\Microsoft\jdk-17.0.9-hotspot\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2024.3.2\lib\idea_rt.jar=65095:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2024.3.2\bin" -Dfile.encoding=UTF-8
Введите целое число:
12
Двоичное представление числа 12: 1100
Process finished with exit code 0
```

The status bar at the bottom indicates the file path 'mobilPriloz > src > laba5 > 30z.kt' and encoding settings '11:1 CRLF UTF-8 4 spaces'.