

Código: HYS-10-IT	Edición:
Fecha de publicación: 2023-01	Página 32 de 65

11 Lavado de patios de carga y colchonetas

11.1 Objetivo

- Establecer procedimiento de limpieza que se debe de realizar en los patios de carga y colchonetas con el fin de dar mantenimiento de limpieza y minimizar los riesgos de contaminación para el producto.

11.2 Alcance

- Patios de carga y colchonetas.

11.3 Terminología y definiciones

limpieza

Proceso de remover los residuos orgánicos y suciedad que pueden ser una fuente de contaminación. Los métodos de limpieza adecuados y los materiales dependerán de la naturaleza del alimento

sanitización

Proceso realizado después de efectuar la limpieza profunda de equipos, maquinaria e instalaciones la cual nos permite el reducir el número de microorganismos

11.4 Procedimiento

11.4.1 Materiales

- Preparación de Liquid K a la concentración indicada por el proveedor 0.13 % a 0.26 % o bien 1.3 mL L⁻¹ a 2.6 mL L⁻¹
- Cubeta de 20 L
- Cepillo para piso color amarillo
- Recogedor de plástico color amarillo
- Hidrolavadora

11.4.2 Instrucciones

11.4.2.1 Preoperativo

11.4.2.1.1 Lavado de patios de carga

1. Barrer toda el área con el cepillo para piso.
2. Deshacer cualquier tipo de desechos en bolsas plásticas o contenedor.

11.4.2.2 Operativo

CONFIDENCIAL

Código: HYS-10-IT	Edición:
Fecha de publicación: 2023-01	Página 33 de 65

11.4.2.2.1 Limpieza diaria de pisos de carga y exteriores

1. Barrer toda el área con el cepillo para piso.
2. Desechar cualquier tipo de desechos en bolsas plásticas o contenedor.
3. Con ayuda de la hidrolavadora eliminar suciedad incrustada en pisos.
4. En caso de un derrame o suciedad incrustada en el área de patio aplicar desengrasante a la concentración indicada por el proveedor.
5. Tallar con ayuda del cepillo para pisos.
6. Retire excedente de detergente con ayuda de la hidrolavadora.
7. Para finalizar barrer todo el exceso de agua con el cepillo
8. Elimine excedente de agua

11.4.2.2.2 Lavado de Colchonetas

- Enjuagar con la hidrolavadora asegurándose de eliminar excedentes de polvo,
- Posteriormente continuar cepillando el área con detergente líquido (a la concentración indicada por el proveedor).
- Con la ayuda de una hidrolavadora con agua a presión retirar el exceso de detergente
- Si es requerido seque el área con toalla desechable.

11.5 Responsables de la actividad

- **Ejecutado** por personal de limpieza
- **Monitoreado** por personal de mantenimiento
- **Verificado** por personal de Calidad.

11.6 Acciones preventivas

- Se llevará a cabo una inspección diaria. Registrando el indicador y medida correspondiente
- Si la desviación se repite frecuentemente se dará curso de capacitación al personal de limpieza para que realicen eficientemente su trabajo.
- Si después de haber capacitado al personal de limpieza se siguen presentando desviaciones por causas injustificadas, se tomaran acciones más enérgicas con el personal por incumplimiento con sus deberes.

11.7 Acciones correctivas

- La tarea es liberada una vez que el área se encuentran libre de polvo, suciedad, residuos de materiales extraños, residuos de jabón, y seca. En caso contrario la tarea se deberá volver a realizar como se indica en el procedimiento.
- En caso de no conformidad reportar en Registro de acción correctiva o preventiva (F-OP-1).

11.8 Frecuencia

Superficial Diario de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 y sábados de 11:30 a 12:30;
Profundo Trimestralmente.

Código: HYS-10-IT	Edición:
Fecha de publicación: 2023-01	Página 34 de 65

Registro de cambios

2.0

Pablo E. Alanis (2023-01)

- Cambio de formato;
- Cambios en la serialización de versiones;
- Correcciones ortográficas y de estilo.

1.7

Alonso M. (2022-05)

- cambio de fecha;

1.6

(2021-05) — No hubo cambios