Función para buscar cuantas canciones tiene un artista en la base de datos.

Antes de empezar con la función debemos tener en cuenta nuestra tabla donde se guardan las canciones, junto a la tabla de artistas para saber que artista estamos seleccionando.

| idCANCION | titulo | duracion | fecha | idARTISTA | idGENERO |
|-----------|-------------------|----------|------------|-----------|----------|
| 3 | eres mia | 00:04:51 | 2014-07-16 | 3 | 3 |
| 4 | dynamite | 00:03:43 | 2020-08-20 | 4 | 4 |
| 5 | molinos de viento | 00:04:11 | 2014-11-06 | 5 | 5 |
| 6 | One More Time | 00:05:20 | 2024-02-29 | 2 | 2 |
| 7 | Around the World | 00:07:00 | 2024-02-29 | 2 | 2 |
| NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |

| idARTISTA | nombre | idcanciones |
|-----------|--------------|-------------|
| 1 | bad bunny | 1 |
| 2 | daft punk | 2 |
| 3 | romeo santos | 3 |
| 4 | bts | 4 |
| 5 | mago de oz | 5 |
| NULL | NULL | NULL |

Esta función nos va a pedir el parámetro de "idARTISTA" solo que ahí tiene el nombre de "idArtistabuscar" para no confundirse en el código, este parámetro nos va a permitir identificar el artista que estamos buscando para saber la información relacionada al que nos interesa, en este caso son la cantidad de canciones que este tiene en nuestra base de datos.

Creamos una variable llamada "totalcanciones" que se encarga de guardar la cantidad de canciones encontradas del artista. Luego contamos las filas dentro de la tabla "canción" donde el "idARTISTA" coincide con el que ingresamos en el parámetro de la función.

Al final la cantidad de filas que coincidieron se guardan en la variable y esta retorna el valor de esta cantidad para saber cuantas canciones tiene el artista en la tabla.

```
DELIMITER $
       CREATE FUNCTION Canciones_Artista(idArtistabuscar INT) RETURNS INT DETERMINISTIC
3 ⊖ BEGIN
4
          DECLARE totalCanciones INT;
5
          SELECT COUNT(*) INTO totalCanciones
6
7
           FROM cancion
           WHERE idARTISTA = idArtistabuscar;
8
9
10
           RETURN totalCanciones;
     END $
11
12
       DELIMITER;
```

En este ejemplo ingresamos el "2" en el parámetro que nos pide la fucion y esta nos retorna el valor de "3", diciéndonos que hay 3 canciones que coinciden con el id de este artista.

```
1 • select canciones.Canciones_Artista(2);
2
```

