

DEIGO TECNOLOGIA

Guia operacional DeTec Server

Instalação, configuração, manutenção e recuperação do servidor local

Referência de produção

Edição 2.0 • Atualizado em 11/08/2026 • DeTec Server 0.1.11 • DeTec PDV 0.1.10

Público: técnico de implantação, suporte autorizado e administrador master.

Ambiente principal: Windows, PostgreSQL e serviço DeigoVarejoServidorLocal.

Regra de ouro

Antes de alterar configuração, banco, serviço ou versão, faça backup e registre o que será mudado. Nunca edite o arquivo .env que está dentro do ZIP de distribuição para corrigir somente um cliente.

Como usar este guia

Siga primeiro o fluxo rápido. As seções seguintes detalham cada operação e os procedimentos de recuperação.

Necessidade	Seção
Instalar ou atualizar o servidor	3. Instalação e atualização
Alterar uma configuração	5. Edição segura do .env
Servidor não abre	7. Diagnóstico e incidentes
Criar administrador master	6. Usuários administrativos
Fazer ou restaurar backup	9 e 10
Publicar ou reconfigurar PDV	11. Aplicativos e terminais
Remover a instalação	13. Desinstalação segura

Fluxo rápido

1. Abra o PowerShell como administrador.
2. Confirme o serviço e o healthcheck.
3. Faça backup antes de qualquer manutenção.
4. Aplique a alteração pelo instalador aprovado ou no arquivo instalado.
5. Reinicie o serviço e valide login, versão, arquivos estáticos e acesso pela rede.
6. Registre data, técnico, motivo e resultado.

Referência rápida

Item	Valor padrão
Código instalado	C:\DeTecServer\app
Configuração do cliente	C:\DeTecServer\app\.env
Dados, mídia e estáticos	C:\ProgramData\DeigoVarejo\Dados
Backups	C:\ProgramData\DeigoVarejo\Backups
Logs do serviço	C:\ProgramData\DeigoVarejo\ServidorLocal\logs
Serviço Windows	DeigoVarejoServidorLocal
Acesso local de exemplo	http://127.0.0.1:8001/login/

1. Segurança antes da manutenção

PowerShell elevado

Serviço, firewall, tarefa agendada e instalação exigem PowerShell aberto com Executar como administrador.

- ☐ Confirmar qual empresa, servidor, IP, porta e versão serão alterados.
- ☐ Confirmar que o backup mais recente existe e possui arquivo .sha256.
- ☐ Guardar uma cópia externa do backup antes de atualização importante.
- ☐ Não compartilhar .env, senhas, certificados, chaves de ativação ou backup em repositório público.
- ☐ Não abrir a porta 5432 do PostgreSQL para a rede; somente o ERP deve acessar o banco.
- ☐ Planejar janela de manutenção e avisar os caixas antes de reiniciar o serviço.

O que nunca fazer

- Apagar C:\ProgramData\DeigoVarejo antes de validar um backup.
- Editar arquivos dentro do ZIP e esperar que a instalação já existente seja atualizada.
- Executar manage.py runserver como servidor permanente da loja.
- Trocar SECRET_KEY ou FISCAL_CERTIFICATE_KEY sem plano de migração e cópia segura.
- Copiar o .env de uma empresa para outra.

2. Serviço e acesso diário

Consultar, iniciar, parar e reiniciar

```
Get-Service DeigoVarejoServidorLocal
Start-Service DeigoVarejoServidorLocal
Stop-Service DeigoVarejoServidorLocal
Restart-Service DeigoVarejoServidorLocal
```

Após iniciar ou reiniciar, valide o endereço configurado para a instalação:

```
Invoke-WebRequest http://127.0.0.1:8001/login/ -UseBasicParsing
```

Um status HTTP 200 indica que a tela de login respondeu. Redirecionamentos 301/302 também podem ser normais em rotas autenticadas.

Descobrir o endereço da rede

```
ipconfig
Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 | Where-Object {$_.IPAddress -notlike '169.254*'}
```

IP fixo

Reserve o IP no roteador ou configure endereço estático. Se o IP mudar, PDVs e acessos administrativos podem deixar de encontrar o servidor.

3. Instalação e atualização

Instalação recomendada no Windows

1. Copie o ZIP oficial para uma pasta local e confira o SHA-256 publicado.
2. Extraia todo o ZIP. Não execute o instalador de dentro do compactador.
3. Abra o PowerShell como administrador na pasta extraída.
4. Execute Instalar DeTec Server.exe. O script PowerShell permanece disponível para suporte.
5. Informe IP, porta e senhas solicitadas. A primeira instalação pode preparar PostgreSQL e o runtime Python portátil.
6. Ao final, confira serviço, healthcheck, login, arquivos estáticos e acesso em outro computador da rede.

Atualização de uma instalação existente

Use um pacote de versão superior. O instalador detecta a instalação existente, atualiza o código e preserva dados e configuração local. Ainda assim, faça backup antes.

- ☐ Confirmar o número da versão do pacote e seu SHA-256.
- ☐ Executar backup e guardar uma cópia fora do servidor.
- ☐ Executar o instalador como administrador no mesmo IP e porta.
- ☐ Não usar -Force sem orientação técnica; ele é reservado para reinstalação controlada.
- ☐ Validar migrations, collectstatic, serviço, login, Central do PDV e Central do Admin.

GitHub não é o instalador do cliente

Em produção, entregue o pacote aprovado. O repositório é usado para desenvolvimento e construção; não faça git clone no servidor da loja como procedimento padrão.

4. Backup antes de mudar

Execute a partir da pasta instalada:

```
Set-Location C:\DeTecServer\app
.\scripts\backup_local.ps1 -ValidarSomente
.\scripts\backup_local.ps1 -IncluirLogs
```

O backup padrão vai para C:\ProgramData\DeigoVarejo\Backups e gera arquivo de integridade .sha256. A opção -ValidarSomente confere fontes e ferramentas sem criar o backup.

Agendar backup diário

```
.\scripts\register_backup_task.ps1 -Horario 02:30 -RetencaoDias 15 -Force
```

Cópia externa

Um backup no mesmo disco não protege contra falha física, ransomware ou perda do servidor. Mantenha uma cópia criptografada em destino externo controlado.

5. Edição segura do .env

Arquivo correto

Edite C:\DeTecServer\app\.env na instalação do cliente. Não edite o .env.example nem um arquivo dentro do ZIP para corrigir somente aquele servidor.

Procedimento

1. Abra o PowerShell como administrador.
2. Crie uma cópia do .env com data e hora.
3. Abra o arquivo instalado no Bloco de Notas.
4. Altere apenas as chaves necessárias, salve em UTF-8 e feche o editor.
5. Reinicie o serviço.
6. Confirme status, healthcheck, login e a função relacionada à alteração.

```
$stamp = Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HH:mm:ss'
Copy-Item C:\DeTecServer\app\.env "C:\DeTecServer\app\.env.backup-$stamp"
notepad C:\DeTecServer\app\.env
Restart-Service DeigoVarejoServidorLocal
Get-Service DeigoVarejoServidorLocal
Invoke-WebRequest http://127.0.0.1:8001/login/ -UseBasicParsing
```

Regras do arquivo

- Use uma única linha KEY=value por chave e não crie chaves duplicadas.
- Não inclua espaços antes do nome da chave; preserve o formato do valor existente.
- Não publique o .env no GitHub, e-mail ou chamado sem remover os segredos.
- Não troque SECRET_KEY, senhas do banco ou chaves fiscais por tentativa e erro.
- Uma alteração no .env só entra em vigor depois que o processo do serviço reinicia.

Versões e publicação dos aplicativos

Chave	Uso
LOCAL_SERVER_VERSION	Versão do servidor instalada.
PDV_DESKTOP_VERSION	Versão publicada do DeTec PDV.
PDV_DESKTOP_MIN_VERSION	Menor versão aceita nos terminais.
PDV_DESKTOP_REQUIRE_SIGNED_INSTALLER	Exige artefato assinado quando true.

Padrão para novas lojas

Se a mudança deve valer para todas as futuras instalações, altere a fonte do projeto/instalador, rode os testes e gere um novo pacote. Alterar somente o .env instalado afeta apenas aquele cliente.

Voltar atrás

```
Stop-Service DeigoVarejoServidorLocal
Copy-Item C:\DeTecServer\app\.env.backup-AAAAMDD-HHMMSS C:\DeTecServer\app\.env -Force
Start-Service DeigoVarejoServidorLocal
```

6. Usuários administrativos

Criar o primeiro superusuário

```
Set-Location C:\DeTecServer\app
.\.env\Scripts\python.exe manage.py createsuperuser
```

Informe usuário, e-mail e senha quando solicitado. Use uma conta individual; não compartilhe o login master entre operadores.

Alterar senha

```
.\.env\Scripts\python.exe manage.py changepassword NOME_DO_USUARIO
```

Listar superusuários

```
.\.env\Scripts\python.exe manage.py shell -c "from django.contrib.auth import get_user_model;
print(list(get_user_model().objects.filter(is_superuser=True).values_list('username',
flat=True)))"
```

Separação de papéis

O superadmin da Deigo Tecnologia administra licenças e implantação. O administrador da empresa enxerga somente sua empresa e filiais; o operador de caixa não deve acessar telas administrativas.

7. Diagnóstico e incidentes

Diagnóstico padrão

```
Set-Location C:\DeTecServer\app
.\scripts\test_local_server_service.ps1 -HealthUrl http://127.0.0.1:8001/login/
```

Consultar logs

```
Get-ChildItem C:\ProgramData\DeigoVarejo\ServidorLocal\logs
Get-Content C:\ProgramData\DeigoVarejo\ServidorLocal\logs\*.log -Tail 120
```

Sintoma	Ação inicial
Serviço parado	Consultar logs; depois Start-Service.
Healthcheck falha	Confirmar porta do .env/serviço, log e conflito de porta.
Tela sem estilo	Executar collectstatic, conferir STATIC_ROOT e reiniciar.
Erro 403 CSRF	Conferir URL, cookies, relógio, ALLOWED_HOSTS e CSRF_TRUSTED_ORIGINS.
Outro computador não acessa	Conferir IP fixo, perfil de rede privada, firewall e porta do ERP.
Versão do PDV diverge	Conferir .env, manifesto do artefato e reiniciar o serviço.
Banco indisponível	Conferir serviço PostgreSQL e credenciais sem expor a porta 5432.

8. Manutenção Django

Execute sempre com o Python do ambiente virtual instalado:

```
Set-Location C:\DeTecServer\app
.\.env\Scripts\python.exe manage.py check
.\.env\Scripts\python.exe manage.py showmigrations
.\.env\Scripts\python.exe manage.py migrate --noinput
.\.env\Scripts\python.exe manage.py collectstatic --noinput
```

Servidor permanente

O serviço Windows usa Waitress. manage.py runserver é apenas para desenvolvimento e não deve substituir o serviço da loja.

Teste manual temporário

```
.\scripts\run_local_server.ps1 -Bind 127.0.0.1 -Port 8010 -NoMigrate
```

Use uma porta livre e encerre com Ctrl+C. Não deixe a janela como solução definitiva.

9. Backup e retenção

Operação	Comando
Validar fontes	.\scripts\backup_local.ps1 -ValidarSomente
Backup completo	.\scripts\backup_local.ps1 -IncluirLogs
Destino alternativo	.\scripts\backup_local.ps1 -Destino D:\Backups -RetencaoDias 30

Operação	Comando
Agendar diariamente	<code>.\scripts\register_backup_task.ps1 -Horario 02:30 -RetencaoDias 15 -Force</code>

- ☐ O ZIP ou AES foi criado e possui .sha256.
- ☐ O manifesto identifica banco, mídia e data.
- ☐ A cópia externa foi atualizada.
- ☐ A tarefa agendada está ativa e o último resultado foi bem-sucedido.
- ☐ Um restore de teste foi executado periodicamente.

10. Restauração

Operação destrutiva

A restauração altera dados em uso. Pare os caixas, faça backup do estado atual e valide o arquivo antes de confirmar.

Validar sem restaurar

```
.\scripts\restore_local_backup.ps1 -BackupPath "D:\Backups\supermercado-local-AAAAMMDD-HHMMSS.zip" -Port 8001 -ValidarSomente
```

Restaurar

```
.\scripts\restore_local_backup.ps1 -BackupPath "D:\Backups\supermercado-local-AAAAMMDD-HHMMSS.zip" -Port 8001 -ConfirmarRestauracao
```

Para backup criptografado, informe BACKUP_ENCRYPTION_PASSPHRASE no processo autorizado. Nunca registre a senha em documento público ou histórico de comando compartilhado.

- ☐ SHA-256 validado.
- ☐ Backup do estado atual concluído.
- ☐ Loja em janela de manutenção.
- ☐ Serviço voltou a responder.
- ☐ Login, empresas, estoque, vendas, mídia e relatórios conferidos.

11. Aplicativos e terminais

DeTec PDV

- O artefato deve ser construído, publicado e compatível com PDV_DESKTOP_VERSION.
- O admin master cadastra e licencia o terminal; a chave de ativação não deve ser exposta em logs ou chamados.
- Se a chave for rotacionada, a anterior é invalidada e a ação deve ficar auditada.
- No computador do caixa, a configuração fica em %LOCALAPPDATA%\DeTecPDV\config.json.

- Para reconfigurar o servidor ou uma nova chave, use a opção Nova chave/Configurar do aplicativo; não edite segredos manualmente.

DeTec Admin

- É a casca administrativa do mesmo ERP e não substitui o servidor.
- A configuração local fica em %LOCALAPPDATA%\DeTecAdmin\config.json.
- O login continua sendo validado pelo ERP; o aplicativo não concede permissões extras.

Publicação após atualização

1. Gere os artefatos DeTecPDV e DeTecAdmin na máquina de build.
2. Publique-os no pacote/servidor com manifestos e SHA-256 corretos.
3. Confira as versões no .env e reinicie o serviço.
4. Abra as Centrais de download e confirme que o botão está liberado.
5. Homologue em um terminal piloto antes de distribuir para todos os caixas.

12. Atualização e rollback

Após cada atualização

- ☐ Serviço Running e healthcheck saudável.
- ☐ manage.py check sem erros e migrations aplicadas.
- ☐ CSS, imagens e arquivos enviados pelo usuário aparecem.
- ☐ Versão do servidor e versões dos aplicativos coincidem com os manifestos.
- ☐ Login de superadmin e administrador da empresa funcionam.
- ☐ Um PDV piloto abre, autentica e consulta produtos.
- ☐ Backup pós-atualização criado.

Rollback

Se a atualização falhar, preserve logs, interrompa novas operações, restaure o .env anterior e use o pacote/backup homologado. Não misture código de uma versão com migrations ou artefatos de outra sem roteiro técnico.

Sem apagar evidências

Copie os logs e registre o erro antes de reinstalar. Isso permite corrigir a causa em vez de apenas ocultar o sintoma.

13. Desinstalação segura

Não basta apagar a pasta

O sistema instala serviço, regra de firewall, banco, tarefa de backup, código e dados. Remova cada componente de forma controlada.

1. Faça e valide um backup; copie-o para outro equipamento.
2. Pare os caixas e registre a autorização para desinstalar.

3. Abra PowerShell como administrador e remova o serviço pelo script.
4. Remova tarefas agendadas e regras de firewall identificadas para o DeTec Server.
5. Remova o código em C:\DeTecServer somente após confirmar o backup.
6. Remova C:\ProgramData\DeigoVarejo somente se os dados e backups não precisarem ser preservados.
7. Trate PostgreSQL separadamente; não desinstale se ele for compartilhado por outra aplicação.

```
Set-Location C:\DeTecServer\app  
.\scripts\uninstall_local_server_service.ps1 -RemoveServiceFiles
```

A opção -RemoveServiceFiles remove apenas os arquivos do wrapper em ProgramData\DeigoVarejo\ServidorLocal. Ela não apaga automaticamente banco, mídia e backups.

Aplicativos dos computadores

Desinstale DeTec PDV e DeTec Admin em Aplicativos instalados do Windows. Se necessário e autorizado, remova também as configurações locais em %LOCALAPPDATA%\DeTecPDV e %LOCALAPPDATA%\DeTecAdmin.

14. Checklist de entrega

- ☐ Pacote, manifesto e SHA-256 conferidos.
- ☐ IP fixo, porta, firewall privado e acesso pela rede testados.
- ☐ PostgreSQL acessível somente pelo servidor.
- ☐ Serviço configurado para iniciar automaticamente e identidade dedicada confirmada.
- ☐ .env protegido, sem chaves duplicadas e com cópia segura externa dos segredos.
- ☐ Superadmin criado; perfis da empresa e operadores testados.
- ☐ Backup automático registrado e restore de teste concluído.
- ☐ Central do PDV e Central do Admin publicam artefatos corretos.
- ☐ Terminal piloto ativado e fluxo básico homologado.
- ☐ Fiscal, TEF, impressora, balança e gaveta permanecem em homologação até teste real.
- ☐ Manual, versão instalada, data e responsável registrados.

Registro da manutenção

Campo	Preenchimento
Empresa / filial	
Servidor / IP / porta	
Versão anterior / nova	
Backup / SHA-256	
Alteração realizada	
Testes executados	
Técnico / data / aceite	

Apêndice A. Comandos essenciais

```
# Serviço
Get-Service DeigoVarejoServidorLocal
Restart-Service DeigoVarejoServidorLocal

# Healthcheck
Invoke-WebRequest http://127.0.0.1:8001/login/ -UseBasicParsing

# Projeto
Set-Location C:\DeTecServer\app
.\.env\Scripts\python.exe manage.py check
.\.env\Scripts\python.exe manage.py migrate --noinput
.\.env\Scripts\python.exe manage.py collectstatic --noinput

# Usuários
.\.env\Scripts\python.exe manage.py createsuperuser
.\.env\Scripts\python.exe manage.py changepassword USUARIO

# Backup
.\scripts\backup_local.ps1 -ValidarSomente
.\scripts\backup_local.ps1 -IncluirLogs

# Diagnóstico
.\scripts\test_local_server_service.ps1 -HealthUrl http://127.0.0.1:8001/login/
```

Suporte

Ao abrir um chamado, informe empresa, versão, horário do erro, operação executada e anexe logs sem senhas, certificados, chaves ou dados pessoais desnecessários.