Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Механико - математический факультет

Кафедра прикладной механики и управления

Курсовая работа

Модель восстановления человеком исходной позы после толчка

Выполнил: студент группы М – 1
Романов Андрей Владимирович

Научный руководитель: к.ф.-м.н.,
Кручинин Павел Анатольевич

Москва, 2022

Содержание

1 Введение

В ходе теста производят толкающее воздействие с помощью руки или груза, помещенного на подвижном отвесе. В результате внешнего воздействия тело наклоняется вперед и при не очень сильном толчке человек не теряет равновесие и не падает, а возвращается в исходное положение за счет изменения угла в голеностопном суставе. Изменение остальных суставных углов может оказаться тоже не столь значительным.

В курсовой работе предполагается рассмотреть возможные оптимальные алгоритмы управления изменением позы человека, основанные на модели «перевернутого маятника», которые можно было бы использовать для возвращения человека в исходную вертикальную позу. В дальнейшем такое решение предполагается использовать для оценки времени возвращения конкретного человека в вертикальную позу, сравнивая его с полученным эталонным значением.

2 Математическая модель и постановка задачи управления

Для описания движения тела человека в сагиттальной плоскости ис-пользуем традиционную модель перевернутого маятника (см. рисунок 1).



Рис. 1: Модель перевернутого маятника

Традиционно предполагаем, что тело человека в ходе теста допустимо моделировать недеформируемым однородным стержнем массы m, закрепленным шарнирно в точке O, которая соответствует голеностопному суставу.

Центр масс стержня расположен в точке C, удаленной от точки O на расстояние l. Момент инерции стержня относительно фронтальной оси, проходящей через точку O, равен J. Отклонение стержня от вертикали описывается углом φ. Будем считать, что обследуемый ориентирован так, что его сагиттальная плоскость параллельна оси чувствительности платформы, а его стопа неподвижна относительно платформы. Момент M, который приложен в точке O к стержню, будем считать управлением.

Запишем уравнение моментов для малых значений угла φ и скорости его изменения запишем, как традиционно принято для этой задачи.

$$J\ddot{\varphi} = mgl\varphi + M \tag{1}$$

Необходимо перевести решение уравнения из начального положения:

$$\varphi(0) = \varphi_0, \dot{\varphi}(0) = \omega_0. \tag{2}$$

В конечное положение:

$$\varphi(t_k) = \varphi_k, \dot{\varphi}(t_k) = 0. \tag{3}$$

Перевод положения тела должен происходить за минимальное время t_k, с помощью изменений значения момента M в голеностопном суставе.

Будем принимать во внимание условия ограниченности величины момента в голеностопном суставе

$$M^- \leq \ M \leq \ M^+$$

и скорости его изменения

$$U^- \leq \dot{M} \leq \ U^+.$$

Будем считать, что за время толчка нервная система человека не успела среагировать и момент в голеностопном суставе остался неизменным, тогда:

$$M(0) = M\left(t_k\right) = -mgl\varphi_k;$$

Для дальнейшего анализа задачи представим приведенные соотношения в безразмерном виде. Для этого перейдем к новым переменным:

$$\theta = \frac{\varphi - \varphi_f}{\varphi_*}, \quad m = \frac{M - M_f}{mgl\varphi}.$$

В качестве характерного значения угла выберем разность начального и конечного значений угла в голеностопном суставе при выполнении пробы $\varphi_* = \varphi_0 - \varphi_k$

Введем безразмерное время:

$$\tau = \frac{t}{t_*},\ t_* = \sqrt{\frac{J}{mgl}}.$$

Управлением u будем считать скорость изменения безразмерного момента. Для этих переменных обезразмеренные уравнения движения примут следующий вид:

$$\theta^{''} = \theta + m;\ m^{'} = u$$

Здесь через $m^{'}$ обозначено дифференцирование по безразмерному времени τ. Необходимо решение системы перевести из начального положения

$$\theta(0) = 1;\ \dot{\theta}(0) = \frac{t_*}{\varphi_*}\omega_0 = \Omega_0;\ m(0) = 0 \tag{4}$$

в положение

$$\theta(\tau_f) = 0;\ \dot{\theta}(\tau_f) = 0;\ m(\tau_f) = 0 \tag{5}$$

с помощью ограниченного управления

$$u^- \leq\ u \leq\ u^+,\ where$$

$$u^- = \frac{U^-}{mgl\varphi_* t_*},\ \ u^+ = \frac{U^+}{mgl\varphi_* t_*}.$$

3 Задача оптимального быстродействия при ограничении на величину скорости изменения момента

Выпишем систему в форме Коши

$$\begin{cases} \theta^{'} = \omega, \\ \omega^{'} = \theta + m, \\ m^{'} = u. \end{cases} \tag{6}$$

Проверим управляемость системы

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} W = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\det W \neq 0$, значит система полностью управляемая

$|u| < U_{max}$

$$\theta(0) = 1;\ \omega(0) = \frac{t_*}{\varphi_*}\omega_0 = \Omega_0;\ m(0) = 0$$

$\tau_f \to min$

Запишем функцию Понтрягина

$$H(\Psi(t), y(t), u(t)) = \psi_1 * \omega + \psi_2 * (\theta + m) + \psi_3 * u$$

Сопряженная система уравнений:

$$\dot{\psi}_i = -\frac{\partial H}{\partial y_i},\ i = 1, \ldots, n$$

В данной задаче $y_1 = \theta, y_2 = \omega, y_3 = m$, тогда сопряженная система примет вид

$$\begin{cases} \dot{\psi}_\theta = -\dfrac{\partial H}{\partial \theta} = -\psi_2 \\ \dot{\psi}_\omega = -\dfrac{\partial H}{\partial \omega} = -\psi_1 \\ \dot{\psi}_m = -\dfrac{\partial H}{\partial m} = -\psi_2. \end{cases} \tag{7}$$

При $\psi_3 \equiv 0$ следует, что $\psi_2 \equiv 0$ и $\psi_1 \equiv 0$, следовательно особого управления нет

Тогда для условия максимизации функции Понтрягина

$$u = \begin{cases} -U_{max}, & \text{при } \psi_3 < 0 \\ -U_{min}, & \text{при } \psi_3 \geq 0 \end{cases}$$

Решая систему (7), получим

$$\psi_2^{''} = \psi_2$$

$$\begin{cases} \psi_1 = -C_1 e^{\tau} + C_2 e^{-\tau} + C_3, \\ \psi_2 = C_1 e^{\tau} + C_2 e^{-\tau}, \\ \psi_3 = -C_1 e^{\tau} + C_2 e^{-\tau} + C_3. \end{cases} \tag{8}$$

Решая систему (6), получим

$$\begin{cases} m(\tau) = u_* \tau + C_0, \\ \theta(\tau) = C_1 e^{\tau} + C_2 e^{-\tau} - C_0 - u_* \tau, \\ \omega(\tau) = C_1 e^{\tau} - C_2 e^{-\tau} - u_*. \end{cases} \tag{9}$$

Этап 1. Начальные условия $u = u_*$

$$\theta(0) = 1;\ \omega(0) = \Omega_0;\ m(0) = 0$$

Из (9) получим

$$\begin{cases} m_1(\tau) = u_* \tau, \\ \theta_1(\tau) = \dfrac{u_* + \Omega_0}{2}(e^{\tau} - e^{-\tau}) + \dfrac{1}{2}(e^{\tau} + e^{-\tau}) - u_* \tau, \\ \omega_1(\tau) = \dfrac{1}{2}(e^{\tau} - e^{-\tau}) + \dfrac{u_* + \Omega_0}{2}(e^{\tau} + e^{-\tau}) - u_*. \end{cases} \tag{10}$$

Этап 2. Начальные условия $u = -u_*$

$$\theta(\tau_1) = \theta_1(\tau_1);\ \omega(\tau_1) = \omega_1(\tau_1);\ m(\tau_1) = m_1(\tau_1)$$

$$\begin{cases} m(\tau_1) = u_*\tau_1, \\ \theta(\tau_1) = \dfrac{u_* + \Omega_0}{2}(e^{\tau_1} - e^{-\tau_1}) + \dfrac{1}{2}(e^{\tau_1} + e^{-\tau_1}) - u_*\tau_1, \\ \omega(\tau_1) = \dfrac{1}{2}(e^{\tau_1} - e^{-\tau_1}) + \dfrac{u_* + \Omega_0}{2}(e^{\tau_1} + e^{-\tau_1}) - u_*. \end{cases} \tag{11}$$

Подставим начальные условия из (11) в (9), получим

$$\begin{cases} m_2(\tau) = 2u_*\tau_1 - u\tau, \\ \theta_2(\tau) = \dfrac{u_* + \Omega_0}{2}(e^{\tau_1} - e^{-\tau_1}) + \dfrac{1}{2}(e^{\tau_1} + e^{-\tau_1}) - u_*(2\tau_1 - e^{\tau_1 - \tau} + e^{-\tau_1 + \tau} - \tau), \\ \omega_2(\tau) = \dfrac{1}{2}(e^{\tau_1} - e^{-\tau_1}) + \dfrac{u_* + \Omega_0}{2}(e^{\tau_1} + e^{-\tau_1}) + u_*(1 - e^{\tau_1 - \tau} - e^{-\tau_1 + \tau}). \end{cases} \tag{12}$$

Этап 3. Начальные условия $u = u_*$

$$\theta(\tau_f) = 0;\ \omega(\tau_f) = 0;\ m(\tau_f) = 0$$

Подставим начальные условия в (9), получим

$$\begin{cases} m_3(\tau) = 2u_*\tau_f + u\tau, \\ \theta_3(\tau) = \dfrac{u}{2}(e^{-\tau_f + \tau} + e^{\tau_f - \tau}) - u, \\ \omega_3(\tau) = \dfrac{u}{2}(e^{-\tau_f + \tau} - e^{\tau_f - \tau}) - u(\tau - \tau_f). \end{cases} \tag{13}$$

Теперь найдем решения, учитывая что

$$\begin{cases} m_2(\tau_2) = m_3(\tau_2), \\ \theta_2(\tau_2) = \theta_3(\tau_2), \\ \omega_2(\tau_2) = \omega_3(\tau_2). \end{cases} \tag{14}$$

Получим

$$\begin{cases} 2u_*\tau_f + u\tau_2 = 2u_*\tau_1 - u\tau, \\ \dfrac{u}{2}(e^{-\tau_f + \tau_2} - e^{\tau_f - \tau_2}) - u(\tau_2 - \tau_f) = \dfrac{u_* + \Omega_0}{2}(e^{\tau_1} - e^{-\tau_1}) + \dfrac{1}{2}(e^{\tau_1} + e^{-\tau_1}) - u_*(2\tau_1 - e^{\tau_1 - \tau_2} + e^{-\tau_1 + \tau_2} - \tau_2), \\ \dfrac{u}{2}(e^{-\tau_f + \tau_2} + e^{\tau_f - \tau_2}) - u = \dfrac{1}{2}(e^{\tau_1} - e^{-\tau_1}) + \dfrac{u_* + \Omega_0}{2}(e^{\tau_1} + e^{-\tau_1}) + u_*(1 - e^{\tau_1 - \tau_2} - e^{-\tau_1 + \tau_2}). \end{cases} \tag{15}$$