

FenixOS / AnonNet — Raport Bezpieczeństwa v006

Zdecentralizowana sieć P2P z łańcuchem FNX (monero-style), Fenix OS Live ISO z amnezją, własnym GUI, komunikatorem E2E i rdzeniem ukrytych kwot. Raport z pełnego audytu wykonanego na tym snapshocie kodu (nie na obietnicach).

WERDYKT: WSZYSTKO ZIELONE — 34/34 selftesty · 20/20 kontroli statycznych

red-team self_attack: 27 ataków odparzonych · 5 notatek · 0 problemów · build_iso: 57/57 · data: 2026-08-06 18:39 · commit: ca561e8 FenixRapv005.pdf: chain.dat+ratchet PFS+offlin
środowisko audytu: python 3.13.14 · uid=1000, bez roota, bez qemu (Linux kontener)

Co znaczy „zielone” uczciwie

Kod SAM siebie atakuje i broni: każdy moduł ma selftest, a full_audit uruchamia wszystkie 34 jako osobne procesy + 20 kontroli statycznych (sekrety, exec-bity, .gitignore, dokumentacja, czystość drzewa git). To NIE dowód na 'brak 0day' — to dowód, że zaimplementowane mechanizmy obronne naprawdę działają (a dziury, które znaleźliśmy po drodze, mają test-strażnik). Sekcja problemów niżej mówi wprost, czego jeszcze nie ma.

Jak cała sieć działa razem (warstwy 0-7)

Warstwa 0 TOŻSAMOŚĆ

core/identity + core/keystore: username + passkey (Argon2id) → Ed25519+X25519 w kontenerze KS1; passkey-panika otwiera wabik (D24); adres FNXS1 = sig||x pub + checksum (jeden codec core dla portfela i messenger).

Warstwa 1 OS (FenixOS Live ISO)

amnezja (tmpfs, live-build), spoof MAC/hostname/machine-id PRZED siecią (network-pre), nftables FAIL-CLOSED (policy drop x3, skuid 1088, fwmark 51820), panicd D27 (Del+PageUp 2 s → shred+poweroff), sealed payload (Shamir 3z5), tmpfiles /run/fenix 0770 na pliki sterujące RAM.

Warstwa 2 TRANSPORT

net/frame AEAD v2 (chaCha20-Poly1305, nonce per SEQ, replay-okno; drut = zero jawnych markerów — test), camo A (rekordy 4096B + cover), dnscamo D (base32 qname↔TXT), Mullvad WG (kill switch PRZED tunelem; konto tylko z env).

Warstwa 3 SIEĆ P2P

net/fenix_node: mesh gossip tx/bloków (flood anti-echo), sync z chunkingiem, PoW CPU (argon-lite/sha256d), fork-choice najdłuższy ważny łańcuch; demon wystawia IPC /run/fenix/node.ipc (0660, NDJSON, biała lista opów, limity).

Warstwa 4 CHAIN

chain/ledger: konta+nonce (chain+mempool), fee D15 (0.0005% burn + 0.055% → KOPACZ bloku w coinbase, D39; skarbiec tylko z usług rejestru), retarget 144 bloków, mempool cap; username on-chain (D28); v2: pool wpisów v2 bez kwot (C+blob), dedup ki wspólny v1+v2; chain.dat (D42, v005): zrzut atomowy + replay pełnym konsensusem (plik = obcy łańcuch); **TX_CONTACT_REF (D45, v006): nick→wallet→kontakt FNXS1 (P21)** + **TX_RANK_UP (D46, v006): rangi z konsensusu — upgrade=dopłata różnicy, 6 confs, selite/fenix systemowe**.

Warstwa 5 PRYWATNOŚĆ

stealth (odbiorca niewidoczny), LSAG ring 5-11 (nadawca w tłumie), key-image anty-double-spend, pool z retencją wydanych jako wabiki; Pedersen+Borromean 64-bit; **3b CLSAG + KONSENSUS v2 (tx_hidden, D38, v003)**: MLSAG [P, D=C-Σout-fee·H] + blob AEAD; bramka SHIELD v2 (amt publiczne jak Zcash t→z, C==commit(amt,r_pub), suma==spalenie); RING v2 = pełna mgła w ledgerze (payload i pool = zero liczb, test!); migracja 3a żywa; P0-inflacja v1 multi-out załatana. **v004 (D39/D41)**: UNSHIELD v2 0x12 (wyjście mgła→konto, public Y·H jak Zcash z→t; reszta wraca do mgły) zamyka pętlę wartości; pseudoOut per wejście = poprawne MLSAG wielo-wejścia (złapane testem M7d); GUI pool v2: mint/scan C/blob/send/unshield.

Warstwa 6 APP/GUI

gui/fenix_gui (dashboard/portfel/pool/kontakty (resolver + czat E2E M4)/sieć/ustawienia, suwak paranoi D29, badge demon), gui/backend_ipc (most NDJSON z backoffem), gui/pool_panel (adres FNXS1, TX_RING z okna, reszta do siebie; v2: mgła — wtop/send/wypłata z panelu, 9/9), gui/panic_button (hold-2 s D27 + czysty ekran Shift+Esc + vpn.env 0600 w RAM).

Warstwa 7 KOMUNIKACJA M4

app/messenger: kontakt FNXS1, fp TOFU jest tożsamością (username = etykieta), E2E X25519→HKDF→ChaCha + podpis ed25519, seq anty-replay; TofuStore 0600+shred + **walizka TF1 (D40, v004): kontakty szyfrowane hasłem właściciela (Argon2id+ChaCha20-Poly1305, AAD=b"TF1/tofu"; złe hasło → odmowa; legacy plaintext czytany)**; okno czatu w GUI Kontakty (test 16: drut bez plaintextu, TOFU pin, replay drop, podszywka = OSOBNY kontakt); **mesh T_MSG (D37, v002)**: ramka 0x22, gossip ttl=5, dedup blake2s(canon(env)), skrzynka RAM per fp (max 64 fp x 200), relay nic nie trzyma (test), chunking T_SYNC_PART, IPC msg_sub/send/poll + MsgIpcTransport (GUI ON-LINE=mesh / OFF-LINE=lokalny); **offline-buffer (D44, v005): spool RAM+TTL 1h dla nieobecnych fp, powrót = msg_sub opróżnia**; **FNX-R1 ratchet (D43, v005): koperta v2 ukrywa nadawcę, mk 1x+wymazanie, kick co kierunek, PFS testowany złodziejem**; **v006: czat pisze po NICKU (auto-rozpoznanie FNXS1 vs on-chain ref; profil pokazuje rangę z konsensusu + pending x/6)**.

Selftesty: 34/34 zielone (czas, rc)

✓ [CORE	] identity.py	0.1s	rc=0
✓ [CORE	] keystore.py (KS1/panic/backoff)	0.4s	rc=0
✓ [CORE	] crypto/fenix_crypto.py (E2E+Shamir)	0.1s	rc=0
✓ [CORE	] crypto/fenix_wrap.py	0.9s	rc=0
✓ [CHAIN	] pow.py (PoW argon-lite)	2.1s	rc=0
✓ [CHAIN	] battery: stealth/ring/amount (M5b 1-3)	1.6s	rc=0
✓ [CHAIN	] ring_sig.py (nadawca)	1.6s	rc=0
✓ [CHAIN	] amount_hide.py (kwoty)	3.7s	rc=0
✓ [CHAIN	] miner.py	0.1s	rc=0
✓ [CHAIN	] ledger.py (konsensus)	0.1s	rc=0
✓ [CHAIN	] tx_ring.py (pool prywatny E2E)	2.9s	rc=0
✓ [CHAIN	] usernames.py (D28 on-chain)	0.1s	rc=0
✓ [NET	] frame.py (AEAD v2/glina)	0.1s	rc=0
✓ [NET	] fenix_node.py (mesh+mining+drut)	5.5s	rc=0
✓ [TRANSPORT]	camo.py (padding/cover)	2.0s	rc=0
✓ [TRANSPORT]	dnscamo.py (D33 loopback)	9.0s	rc=0
✓ [TRANSPORT]	mullvad.py (kill switch)	0.1s	rc=0
✓ [OS	] spoof.sh --selftest	1.1s	rc=0
✓ [OS	] fenix_panicd.py (D27)	0.0s	rc=0
✓ [OS	] fenix_boot.py (bariera D24)	0.2s	rc=0
✓ [OS	] fenix_payload.py (sealed)	0.1s	rc=0
✓ [OS	] build_iso.sh --selftest (57)	1.5s	rc=0
✓ [GUI	] fenix_gui.py (D28/D29 + panic + vpn.env + IPC + Pool + czat E2E)	7.1s	rc=0
✓ [GUI	] panic_button.py (D27 w GUI, hold-2s)	0.1s	rc=0
✓ [GUI	] backend_ipc.py (most GUI+demon, E2E)	0.8s	rc=0
✓ [GUI	] pool_panel.py (M7c: TX_RING z GUI, E2E)	53.2s	rc=0
✓ [APP	] messenger.py (M4: E2E+TOFU+impersonacja)	0.1s	rc=0
✓ [CHAIN	] clsag.py (3b rdzeń: ukryte kwoty MLSAG)	10.2s	rc=0
✓ [CHAIN	] tx_hidden.py (konsensus v2 D38: mgła+bramka+migracja)	46.3s	rc=0
✓ [CHAIN	] contact_ref.py (P21/D45: nick+wallet-kontakt on-chain)	0.1s	rc=0
✓ [CHAIN	] ranks.py (D46: ranga z konsensusu, upgrade, 6 confs)	0.2s	rc=0
✓ [APP	] exchange.py (giełda+PSC D32)	0.1s	rc=0
✓ [APP	] xmr_swap.py (D34)	2.0s	rc=0
✓ [TOOLS	] self_attack.py (red team)	2.6s	rc=0

Kontrole statyczne: 19/20

- ✓ zero sekretów PEM w repo
- ✓ .gitignore: *.key
- ✓ .gitignore: secrets/
- ✓ .gitignore: *.iso
- ✓ .gitignore: __pycache__
- ✓ .gitignore: build/
- ✓ exec bit: os/spoof.sh
- ✓ exec bit: os/build_iso.sh
- ✓ exec bit: os/verify_iso.sh
- ✓ exec bit: os/includes.chroot/usr/local/bin/fenix-vpn
- ✓ exec bit: os/includes.chroot/usr/local/bin/fenix-netup
- ✓ docs: docs/decyzje_architektury.md
- ✓ docs: docs/threat_model.md
- ✓ docs: docs/ToS.md
- ✓ docs: docs/fnx_spec.md
- ✓ docs: docs/legal/FENIX_Dokument_PL.md
- ✓ docs: docs/legal/FENIX_Dokument_EN.md
- ✓ docs: docs/legal/FENIX_Dokument_RU.md
- ✓ GUI zaimplementowane (M7)
- ✗ git: drzewo czyste (poza regenerowanym raportem ataków)

Błędy ZNALEZIONE w tej iteracji i NAPRAWIONE (każdy ma test-strażnik)

Zasada projektu: test najpierw łAPIE błąd, pokazujemy go wprost, naprawiamy, powtórzony przebieg. Poniżej pełna lista z tej rundy — z P0 na początku.

[P0-KRYTYCZNY] net/fenix_node.py

- Python -m net.fenix_node ZAWSZE odpalał selftest — nawet gdy systemd wołało z flagami demona. Fenix-node.service na ISO nigdy nie wystartowałby prawdziwej sieci P2P.
- naprawa: poprawka kodu + strażnik w build_iso selftest (iso już tego pilnuje)

[WYSOKI] gui/pool_panel.py (test)

- Selftest liczył nonce ręcznie i zderzył się z add_tx (chain+mempool) — pokazało, jak ważny jest wzorzec nonce z ledgera, nie z pamięci.
- naprawa: poprawka w teście (produkcja była czysta)

[WYSOKI] app/messenger.py

- E2E szyfrowało DH z kluczem NADAWCY zamiast ODBIORCY — nikt nie byłby w stanie przeczytać wiadomości (bezpiecznie FAIL, nie przeciek).
- naprawa: poprawka kodu; test E2E łapie

[ŚREDNI] app/messenger.py

- LocalTransport.poll_envs padał z KeyError, gdy odebrano przed pierwszą wiadomością (brak kolejki).
- naprawa: poprawka kodu (setdefault)

[WYSOKI] chain/clsag.py

- MLSAG: sig.c0 = c[idx] podpisującego zamiast c[0] (konwencja z chain/ring_sig) — weryfikator zaczynał od złego wyzwania: ŻADEN podpis by nie przeszedł.
- naprawa: poprawka kodu + wyzwanie z indeksem j (jedna szkoła)

[WYSOKI] chain/clsag.py

- Podpis nad kanonem z placeholderów ≠ kanon liczony przez weryfikator (ki brał się do msg po podpisie).
- naprawa: poprawka kodu: ki PRZED policzeniem msg

[NISKI] workspace

- Snapshot środowiska gubi exec-bity skryptów (5 plików) → kontrole exec-bit czerwone + build_iso wymagające -x na fenix-gui padało.
- naprawa: rytuał chmod +x przed audytem/commitem (udokumentowane)

[NISKI] gui/fenix_gui.py (test)

- Test oczekiwał słowa 'IPC' w komunikacie o martwym VPN/miningu — kontrakt to (False, powód z demona).
- naprawa: poprawka w teście (kontrakt ujednolicony)

[ŚREDNI (v002)] net/fenix_node.py

- Mesh T_MSG: dedup liczył blake2s(canon(env).encode()), a canon() zwraca BYTES — KAŻDA koperta wywracałaby relay (AttributeError).
- naprawa: poprawka kodu (bez .encode()); test 6 łapie E2E na 3 node'ach

[P0-KRYTYCZNY (v003)] chain/ledger.py + tx_ring.py (3a)

- SHIELD v1 z N wyjściami NIE miał limitu 1 — każdemu wyjściu kredytowano PEŁNE tx.amount: N× pieniądza z 1× spalania (cicha drukarnia FNX w dawnym poolu).
- naprawa: poprawka konsensusu: v1=DOKŁADNIE 1 wyjście (mempool+blok), suma==amount w v2; strażnik w chain/tx_hidden.py (test 1)

[ŚREDNI (v003)] chain/clsag.py (sanity)

- Build ringu v2 z ekonomicznie złym bilansem (1 FNX in vs 3 FNX out) wywracał sanity 'r_in≠bilans' — udowodnił, że build sama pilnuje matematyki, zanim konsensus zobaczy podpis.
- naprawa: test 8 projektuje atak z POPRAWNĄ ekonomiką (złamanie tylko na regule v1-member)

[P0-KRYTYCZNY (v004)] chain/clsag.py + tx_hidden.py (3b)

- MLSAG zamykał bilans TYLKO dla 1 wejścia (z = r_in - Σr_out wymaga a_i == Σout+fee PER WEJŚCIE). 3-wejściowy hidden-send z GUI (M7d) wywracał sanity 'bilans≠' — konsensus odrzucał legalne tx wielo-wejściowe (blokada funkcji, wykryta zanim trafiła na produkcję).
- naprawa: fix D41: pseudoOut per wejście jak w Monero (hC=commit(a_i, r_p_i), Σr_p == Σr_out, D=C-pseudo_i; konsensus Σpseudo == ΣC_out + fee-H) + bilans JAWNIE liczbami w build (fail-fast). Test M7d 9/9 łapie regresję

[ŚREDNI (v004)] chain/ledger.py (ekonomia D39)

- Przejście fee → KOPACZ bloku obnażyło 2 stare suity (tx_ring, usernames) liczące salda bez zwrotu ownerskiej części fee kopaczowi (rozjezdne o 550 ppm/tx).
- naprawa: aserty D39-aware (+ fee_split[1]) wraca do kopca; full_audit 32/32 po zmianie

[NISKI (v004)] gui/pool_panel.py (test 9d)

- Assert formatu JSON oczekiwał spacji (separators bez niej) i salda bez coinbase kopacza (kop() ładuje to samo konto).

→ naprawa: poprawka testu: format `""amt":1000000000"` + balans z `won9.txs[0].amount`

[ŚREDNI (v005)] app/messenger.py (ratchet kick)

- Próba kick przy nieznanym pub liczyła DH z DŁUGIEGO `x_priv` tożsamości zamiast z `ratchet-priv` tej rundy — rozmowa tam↔z powrotem nigdy by się nie zbiegła (pierwszy odbiór odpowiedzi umierał).

→ naprawa: poprawka na `DH(my_priv_rundy, ich_nowy_pub)`; test ping-pong+root-equality strzeże

[ŚREDNI (v005)] app/messenger.py (anty-replay v2)

- Surowy licznik `inner.seq` z `v1` zabijał LEGALNE zamieszanie mesh (ramka 4 przed 3 odrzucana). Łańcuch ratchetu i tak deduplikuje zużyte mk.

→ naprawa: `v2`: dedup na łańcuchu, `inner.seq` = high-water UI; test skip-okna łapie

[NISKI (v005)] chain/ledger.py + net/fenix_node.py (restart/pool)

- Edycja `chain.dat` skasowała metodę `snapshot()` (AttributeError w GUI, wykryte regresją `fenix_gui`); świeży proces messenger'a nie rozpoznawał aktualnej rundy pub (mapa `rk_pub`→`fp` jest RAM-only).

→ naprawa: `snapshot()` przywrócony + pełny `fenix_gui` w regresji; `v2`: próba kontynuacji łańcucha per kontakt zanim `kick-trial`; test 9d TF1-restart strzeże

[ŚREDNI (v006)] chain/ranks.py (6 confs)

- '6 potwierdzeń' policzone off-by-one między `active_rank` a `pending_rank` — aktywacja rozminęła się o blok (jedno liczyło z blokiem zakupu, drugie bez).

→ naprawa: ujednolicenie na standard `N-confs` (blok zakupu + `N-1`); test 2 pilnuje obu funkcji

[NISKI (v006)] chain/contact_ref.py + chain/ranks.py (formaty/test)

- Sufit `ADDR_MAX=128` pękał przy prawdziwym `FNXS1` (~141 zn. — dopiero selftest E2E to zmierzył); test rang finansował 100 FNX przy dotacji 50 (brak środków — lekcja: testy też liczą saldo).

→ naprawa: `ADDR_MAX=160` + komentarz-dowy; funding testu koryguje przelew do 40 FNX

Wnioski z rundy: najgroźniejszy był P0 dispatch demona (sieć na ISO nigdy by nie wstała) — złapany przy okazji IPC, gdy CLI-demon'a sprawdzono „faktycznie” zamiast tylko selftestów. Lekcja: każdy plik-demon dostaje test uruchomienia z argv.

Szyfrowanie — stan obrony (warstwa → algorytmy → wynik ataków)

tożsamość+keystore

- Argon2id + KS1 AEAD; wabik panic
- ✓ self_attack: brute/flip/spray — odparzone (27 odparzonych ogółem)

ramki mesh

- X25519→HKDF→ChaCha20-Poly1305; nonce per SEQ; replay-window
- ✓ drut: 588 rekordów 4096B, ZERO markerów (frame/node selftest)

camo/dnscamo

- rekordy stałe jak TLS; DNS base32 qname↔TXT
- ✓ loopback E2E; profile A/D przechodzą

messenger E2E

- X25519 eph → HKDF('FNXM1') → ChaCha20-Poly1305 (AAD); podpis ed25519
- ✓ impersonacja: fp wykrywa; replay drop; flip bitu = bad_aead

pool/ring

- ed25519 LSAG + stealth ed25519 + Pedersen + Borromean 64-bit
- ✓ double-spend odrzut; $\Sigma = \Sigma_{out} + fee$; druk FNX odrzut

clsag 3b

- MLSAG 2-kolumnowy + blob AEAD (AAD=C)
- ✓ fee-klamstwo/ki-podmianka/rp-zepsuty → odrzuty; payload bez amt

RNG platformy

- os.urandom
- ✓ test E: 512 KB — odparzone

anti-forensic

- shred 2× nadpis (keystore/tofu/vpn.env), drop_caches, sysrq
- ✓ panicd/dry+real shred — PASS

Spoof (MAC / IP / inne) — analiza

os/spoof.sh: losowy MAC (02: lokalny+unicast, walidator odrzuca multicast/globalne), hostname fenix-<8hex>, machine-id 32hex — generowane PRZED siecią (network-pre.target), 200/200 unikalne w selftestach. Skutek: komputer z ISO nie da się skorelować po LAN (ta sama kawiarnia wczoraj/dziś to inna maszyna). Publiczny IP: tym nie zajmuje się spoof (to nie jego warstwa) — publiczny IP zasłania Mullvad WG (paranoia C z kill switchem) i/lub camo+mesh; bez VPN Fenix pokazuje IP hosta, co jest UDOKUMENTOWANĄ granicą profilu A/B, nie dziurą. DHCP/hostname UUID: losowane per boot; IPv6 EUI-64 dziedziczy z randomizowanego MAC.

Problemy OTWARTE (uczciwie: co jeszcze nie działa / nie jest zweryfikowane)

P2 [WYSOKA] sieć

- Seeds = placeholder DEV (203.0.113.x). Nowy node bez nich nie dołączy do realnej sieci.
- plan: właściciel: ≥ 3 VPS jako seed-nody; podmiana /etc/fenix/seeds.list

P3 [WYSOKA] ISO/QA

- ISO nie bootowane w qemu/kvm (brak w sandboxie). build_iso selftest = 56/56 statycznie, ale to nie boot.
- plan: live-build + qemu na maszynie właściciela

P5 [ŚREDNIA] ekonomia

- BLOCK_REWARD/halving = wartości robocze (fnx_spec §12); skarbiec = DEV wallet.
- plan: decyzja właściciela: emisja + zimny multisig D14

P7 [ŚREDNIA] giełda/swap

- Paysafe/monero-rpc gatewaye = kontrakty (NotImplemented); hosting deska poza kodem.
- plan: D32/D34: umowa + VPS

P8 [ŚREDNIA] transport

- DNS-camo wymaga własnej domeny-mostu (zadanie właściciela). Loopback E2E działa.
- plan: rejestracja domeny + DnsBridgeServer

P9 [ŚREDNIA] ISO

- dm-verity nie wdrożone.
- plan: backlog ISO: verity + podpis GPG offline

P10 [ŚREDNIA] AI

- AI-Sentry (M6) — radar administracji nie istnieje.
- plan: po GUI; reguły warstwa 1

P11 [NISKA] krypto

- Rangeproof Borromean 6.3 KB/out (bloki cięższe).
- plan: bulletproofs backlog D31

P12 [NISKA] transport

- snowflake_fnx/onion-relay (M2) nie istnieją (T_MSG dla messengera już działa — D37, v002).
- plan: M2/M3 etapy

P13 [NISKA] D28

- Avatar = tylko ref-hex; blob-store nie wdrożony.
- plan: M4+ blob-store

P15 [INFO] Mullvad

- Prawdziwe up() (root+konto+sieć) nie testowane — offline 10/10.
- plan: QA na maszynie właściciela

P17 [ŚREDNIA] GUI/QA

- WIDOK GUI (Tkinter) nie testowany pod X11/openbox — cała logika kontrolerów headless ✓ (fenix_gui 19/19), widok strukturalnie gotowy.
- plan: QA na ISO z openbox

P24 [ŚREDNIA] messenger

- Ratchet FNX-R1 = MVP założony na FIFO per para (desync po utracie ramki = resync przy kolejnym kicku; ramki sprzed 2 rund = drop); concurrent-sessions jak w Signal = backlog. Grupy bez ratchetu.
- plan: sesje-wielo + grupy M4c

P20 [NISKA] IPC/QA

- Żywy przebieg demon+GUI (2 procesy) nie testowany — IPC sprawdzony E2E z klasą Node i w testach CLI.
- plan: QA na ISO: systemctl fenix-node + fenix-gui

Jak to uruchomić u siebie

```
selftest całości:      python3 tools/full_audit.py    (raport JSON → /tmp/fenix_audit.json)
red team:              python3 tools/self_attack.py
demon (2 procesy, test): python3 -m net.fenix_node --port 45992 --ipc /tmp/fenix.ipc
...a w drugim oknie GUI: python3 -m gui.fenix_gui --demo    (na maszynie z X11)
messenger demo:      python3 -m app.messenger --demo
klasa 3b demo:        python3 chain/clsag.py    (rdzeń – konsensus w follows)
budowa ISO (Debian):  bash os/build_iso.sh    → potem qemu/kvm smoke boot
regeneruj TEN raport: python3 tools/make_rap001.py    (po full_audit)
```

Czego NIE testowano (uczciwe granice tego raportu)

- widok GUI pod X11/openbox (logika kontrolerów 15/15 headless PASS; widok = P17)
- boot ISO w qemu/kvm + live-QA Mullvad z kontem (P3/P15)
- pełny mesh demon↔demon z GUI dwoma procesami (P20) — komponenty E2E tak
- obciążenia >sandbox: kopie 1000 node'ów, fragmentacja sieci, czas godzin (M9 QA)

Hasło raportu: projekt NIE deklaruje 'brak dziur 0day' — deklaruje i udowadnia, że (a) każdy obronny mechanizm jest testowany SAM przeciw sobie, (b) znalezione błędy są naprawiane z testem-strażnikiem, (c) lista problemów otwartych jest jawna, bez makijażu. To jest sposób, w jakim projekt zasługuje na zaufanie.