


HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

PEGANTE PISOS DE PVC

UN: N.A.



IMPORTANTE!!! PEGAUCHO S.A.S., solicita a los clientes que reciban esta hoja de seguridad de materiales estudiarla cuidadosamente para enterarse y entender los peligros asociados con el producto. Con el fin de promover el uso seguro de este producto, el cliente o receptor deberá:

- Notificar a sus empleados, agentes o contratistas sobre la información contenida en esta hoja.
- Proporcionar esta información a cada uno de sus clientes de este producto.
- Solicitar a sus clientes que notifiquen a sus empleados, clientes y otros usuarios sobre los peligros de este producto.

SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL: **PEGANTE PARA PISOS PVC**
EMPRESA: PEGAUCHO S.A.S.
DIRECCIÓN: Carrera 50 N° 97 B Sur 301 La Estrella , Antioquia, Colombia
AA: 1266
TELEFONO: (4) 309 39 39 FAX: (4) 309 25 00
EN CASO DE EMERGENCIA
NORTEAMERICA: 800 424 93 00
INTERNACIONAL: 703 52 73 887

SECCIÓN 2 COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE SUS INGREDIENTES

SUSTANCIAS PELIGROSAS	% WW	CAS	LIMITES DE EXPOSICIÓN
Dibutil Ftalato	3.5- 5.0	84-74-2	5ppm
Tolueno	3.8 Max.	108-88-3	50ppm
2-etil hexil acrilato	<0.013	103-11-7	5ppm
Dioctil maleato	<0.13	2915-53-9	
Formaldehido	0.010 - 0.015	50-00-0	0.3 ppm
Acetato De Vinilo	<0.13	108-05-4	20ppm

SECCIÓN 3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Inhalación: Puede causar irritación del tracto respiratorio, bajo peligro de toxicidad
Contacto con la piel: Puede causar irritación.
Contacto con los ojos: Puede causar irritación.
Ingestión: irritación moderada, malestar, nauseas

El producto PEGANTE PISOS DE PVC no representa un riesgo extremo para la salud humana. Se debe evitar el contacto prolongado con el producto y evitar la inhalación de sus vapores.

SECCIÓN 4 PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto accidental con el producto, quitarse la ropa.

Ingestión: Enjuagar inmediatamente la boca y beber abundante agua. Obtener atención médica.

Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón.

Contacto con los ojos: Lávese inmediatamente con abundante agua por 15 minutos y acuda al médico.

Inhalación: Trasladar al afectado al aire libre. Mantenerlo en reposo. Si los síntomas persisten solicitar asistencia médica.

SECCIÓN 5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Temperatura de auto ignición: No aplicable.

Agentes de extinción: No aplicable

Equipo de protección personal para el combate del fuego: No aplicable.

SECCIÓN 6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Medios de prevención: En caso de derrame, enderece el tambor o tapone el escape del tanque si esto es posible. Contenga el líquido derramado con tierra o arena. Evitar que lleguen a fuentes de agua.

SECCIÓN 7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: No se requieren medidas especiales.

Almacenamiento: almacenar protegido de heladas y a una temperatura inferior a 35°C, en recipientes cerrados herméticamente para evitar su secado y se deben utilizar utensilios limpios para evitar la contaminación microbiana.

SECCIÓN 8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Protección manos: Usar guantes de nitrilo o neopreno.

Protección de los ojos: Utilizar gafas protectoras contra salpicaduras.

Protección respiratoria: Manipule en un lugar ventilado.

SECCIÓN 9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto:	Líquido viscoso de color beige.
Olor:	Derivados de esteres acrílicos.
Punto de ebullición:	100°C a 1 atm.
Punto de inflamación:	No aplicable.
Punto de ignición:	No aplicable.
Presión de vapor:	23 mbar (agua).
Densidad:	(4.1 - 4.4)Kg
Solubilidad:	Soluble en agua
Viscosidad:	(20000- 50000) cPs,

SECCIÓN 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Es un producto estable en condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. Condiciones que contribuyen a la inestabilidad: calor.

Incompatibilidades: No hay si se utiliza adecuadamente.

Condiciones a prevenir: Prevenir la exposición al calor, fuego y a los materiales incompatibles.

Descomposición peligrosa: No hay si se utiliza adecuadamente.

Polimerización peligrosa: No hay información disponible.

Productos peligrosos en la combustión: Solo el producto seco puede experimentar combustión con liberación de dióxido de carbono.

SECCIÓN 11	INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
------------	--------------------------

Toxicidad crónica o a largo plazo: No han sido encontrados efectos irritantes en conejos al ser aplicados sobre ojos y piel.

Toxicidad aguda: En ratas presenta una toxicidad oral aguda (LD50) > 2000 mg/Kg

SECCIÓN 12	INFORMACIÓN ECOLOGICA
------------	-----------------------

Persistencia / Degradabilidad: El producto se puede eliminar considerablemente del agua mediante procesos abióticos, por ejemplo absorción de lodo activado. El producto no debe ingresar a cursos de agua sin un tratamiento previo (Planta de tratamiento).

Efectos sobre el ambiente: Al verter cuidadosamente concentraciones bajas del producto en plantas de tratamiento biológicamente adaptadas, no se prevén efectos adversos en la actividad de degradación del lodo activado.

Efectos ecotóxicos: No hay información disponible.

SECCIÓN 13	CONSIDERACIONES DE DESECHO
------------	----------------------------

Los residuos de este producto deben ser eliminados de acuerdo con las normatividades legales vigentes tanto locales, estatales o nacionales. Puede ser enterrado o calcinado. Los envases y embalajes contaminados deben ser lavados para poderse reutilizar.

SECCIÓN 14	INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE
------------	------------------------------

No transportar junto con alimentos, soluciones acidas, bases concentradas y materiales que reaccionan con el agua, bórax, soda >25%.

SECCIÓN 15	INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
------------	---------------------------

Este producto ha sido envasado y etiquetado cumpliendo con las normas legales de nuestro país.

SECCIÓN 16	OTRAS INFORMACIONES
------------	---------------------

No existe información adicional sobre el manejo seguro del producto.

FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
2011-01-12	INGENIERO I&D	COORDINADORA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE	JEFE TECNICO