

Guía Explicativa de HTML y CSS - Proyecto Mochilandia

Esta guía explica en detalle el propósito de cada etiqueta, atributo y propiedad CSS utilizada en el desarrollo de la página web de Mochilandia.

1. Etiquetas HTML (`index.html`)

Las etiquetas definen la estructura y jerarquía del contenido web.

Estructura Principal y Metadatos (`<head>`)

- `<!DOCTYPE html>` : Informa al navegador que el documento sigue la versión moderna de **HTML5**.
- `<html>` : La etiqueta raíz que envuelve todo el contenido de la página web.
- `<head>` : Contiene metadatos, títulos y enlaces a recursos externos (hojas de estilo, fuentes, scripts). No es visible directamente en la pantalla.
- `<meta>` : Define configuraciones del documento, como la codificación de caracteres o la adaptabilidad a dispositivos móviles.
- `<title>` : Define el título que aparece en la pestaña del navegador.
- `<script>` : Carga o ejecuta código JavaScript (por ejemplo, el motor de Tailwind CSS y la lógica interactiva).
- `<link>` : Conecta la página web con recursos externos (como fuentes de Google Fonts e íconos de FontAwesome).
- `<style>` : Permite escribir reglas CSS directamente dentro del archivo HTML.

Cuerpo y Secciones de Contenido (`<body>`)

- `<body>` : Contiene todo el contenido visible de la página (textos, imágenes, botones, menús).
- `<header>` : La barra superior o cabecera que incluye el logotipo y el menú de navegación principal.
- `<nav>` : Agrupa los enlaces de navegación (`<a href="...">`) dentro del menú.
- `<section>` : Define bloques temáticos dentro de la página (por ejemplo: Inicio, Sabores, Nosotros, Contacto).
- `<footer>` : El pie de página con derechos de autor, enlaces rápidos y menú inferior.

Elementos de Texto y Jerarquía

- `<h1>` : El título más importante de la página (usado en el Banner Principal / Hero). Debe haber uno por página.
- `<h2>` : Títulos secundarios usados para dar nombre a las secciones principales (ej. *Nuestros 5 Sabores Estrellas*).
- `<h3>` : Títulos de tercer nivel usados para nombres de productos (ej. *Mochi de Mango Dulce*).
- `<h4>` , `<h5>` : Subtítulos de menor jerarquía para tarjetas de características o pie de página.
- `<p>` : Define un párrafo de texto normal.
- `<span>` : Etiqueta en línea para aplicar estilos o iconos a un trozo de texto específico sin romper la línea.
- `<strong>` : Aplica un énfasis fuerte (texto en negrita) resaltando palabras clave.

Elementos Interactivos y Multimedia

- `<a>` : Enlace hipertexto. Permite saltar a otra sección de la página (`#sabores`), abrir un sitio externo o enviar un mensaje a WhatsApp.
- `<div>` : Un contenedor genérico en bloque. Se usa para agrupar elementos y aplicarles estilos de diseño (Grid, Flexbox, márgenes).
- `<img>` : Muestra una imagen en la pantalla.
- `<button>` : Un botón interactivo ejecutable mediante clics (como el menú hamburguesa o los botones de WhatsApp).
- `<i>` : Utilizado habitualmente para renderizar íconos vectoriales de la librería FontAwesome (como WhatsApp, ubicación, reloj).
- `<ul>` y `<li>` : `<ul>` define una lista desordenada y `<li>` cada uno de sus elementos (utilizados en el footer).

2. Atributos HTML

Los atributos proporcionan información adicional o comportamiento a las etiquetas.

Atributo	Ejemplo / Uso	Explicación
lang	<code><html lang="es"></code>	Define el idioma principal del contenido de la página (español).
charset	<code><meta charset="UTF-8"></code>	Codificación de caracteres. Permite mostrar correctamente tildes (ñ , á , é).
name / content	<code><meta name="viewport" content="..."></code>	Hace que la página sea responsiva y se escale correctamente en celulares.
rel	<code><link rel="stylesheet"></code>	Describe la relación entre la página y el archivo enlazado (ej. Hoja de estilo).
href	<code></code>	Especifica la dirección de destino del enlace o archivo CSS.
src	<code></code>	Especifica la ruta o URL de donde se carga la imagen o el script.
alt	<code></code>	Texto alternativo que describe la imagen para lectores de pantalla o si no carga.
class	<code><div class="bg-white p-6"></code>	Asigna clases CSS (o de Tailwind) para dar estilo al elemento.
id	<code><section id="sabores"></code>	Identificador único. Sirve para anclas de navegación o manipulaciones con JavaScript.
target	<code></code>	Indica que el enlace debe abrirse en una pestaña nueva (ej. WhatsApp).
onerror	<code></code>	Evento de respaldo: si la imagen de Unsplash falla, carga una imagen alternativa.

`onclick``<button onclick="...">`

Ejecuta una función JavaScript al hacer clic sobre el botón.

3. Reglas y Propiedades CSS (`styles.css` / `<style>`)

El lenguaje CSS controla los colores, fuentes, animación, alineación y aspecto visual.

Directivas y Variables

- `@import url(...)` : Importa hojas de estilo externas (como las fuentes de Google Fonts).
- `:root` : Pseudo-clase global donde se declaran variables de CSS (`--color-brand-pink: #FF8EAF;`) reutilizables en todo el código.

Selecciones Especiales

- `*` (Selector Universal): Aplica una regla a todos y cada uno de los elementos de la página.
- `::selection` : Define el color de fondo y de texto cuando el usuario selecciona o resalta texto con el ratón.

Propiedades de Estilo Frecuentes

- `box-sizing: border-box;` : Garantiza que el ancho y alto de los elementos incluyan el relleno (`padding`) y los bordes.
- `scroll-behavior: smooth;` : Permite que al hacer clic en los enlaces del menú, la página se desplace de forma suave.
- `font-family` : Define la tipografía a utilizar (`Fredoka` o `Plus Jakarta Sans`).
- `background-color` : Establece el color de fondo de un elemento.
- `color` : Define el color del texto.
- `border` / `border-radius` : Controla los bordes y el redondeado de las esquinas (tarjetas, botones).
- `box-shadow` : Agrega sombras paralelas para dar sensación de profundidad o elevación.
- `display: flex` / `grid` : Sistemas de maquetación modernos que permiten alinear elementos en filas, columnas o rejillas adaptables.
- `justify-content` / `align-items` : Alinean el contenido horizontal y verticalmente dentro de contenedores Flexbox.
- `gap` : Define el espacio de separación entre elementos flex o grid.

Efectos y Animaciones

- `backdrop-filter: blur(12px)` : Genera el efecto de vidrio esmerilado (*glassmorphism*) en el header.
- `transition` : Crea transiciones suaves cuando el usuario pasa el cursor por encima (`hover`).
- `transform` : Modifica la forma/posición de un elemento (`translateY` , `scale` , `rotate`).
- `@keyframes` : Define cuadros de animación personalizados (como la flotación `animate-float`).

