

# Pregled domaćeg #05062019

Funktionalnost:



Optimality:



Elegantnost:



Izmene u kodu:

DomaciDjurdjevdan.java

```

        n = -1;
+       break; //ako ovako pisemo mora i break jer nece nikad izaci iz for petlje. svakako nismo omogucili po
novni unos ukoliko je greska. bolje umesto if-a pisati while i traziti novi unos u telu while-a kao sto je razr
esen pogresan dan

+       }

        if (sumn % 7 == 0) {
            gratis = 0;
            System.out.println("Akcija 7 ");
@@ -57,16 +53,15 @@ public class DomaciDjurdjevdan {
        } else {
            gratis = 1;
        }
-       if (popustCappriciosa == 1) {
+
+       // uslov "otac" bi bio da li je ta pizza uopste selektovana pa bi onda granali da li je konkretno dana
snji popust

        if(id==2){
+       if(popustCappriciosa ==1){

            cena = (320 - 320 / 10) * gratis;
-       System.out.println("Pizza Capricciosa " + cena);
-       }
-       }else{
-       if (id == 2) {
            cena = 320 * gratis;
-       System.out.println("Pizza Capricciosa " + cena);
-       }
+       System.out.println("Pizza Capricciosa " + cena);

        }

        if (popustVesuvio == 1) {
            if (id == 5) {
@@ -87,10 +82,8 @@ public class DomaciDjurdjevdan {
        }
        if (popustSvePice == 1) {
            sum = sum - (sum / 100 * 15);
-       System.out.println("Ukupno " + sum);
-       } else {
-       System.out.println("Ukupno " + sum);
-       }
+       System.out.println("Ukupno " + sum); //ovo svakako stampamo

        }
    }
}

```

Odlično odrađen domaći! Primedbe i sugestije iznete direktno u kodu.