

GA8-220501096-AA2-EV02

Desarrollo y Codificación de Módulos del Sistema según Requerimientos del Proyecto

PORTADA

Título del Documento	Informe Técnico de Codificación y Arquitectura de Módulos Web en PHP
Código de la Evidencia	GA8-220501096-AA2-EV02
Actividad de Aprendizaje	Desarrollar módulos según requerimientos del proyecto
Proyecto Formativo	KenkoPOS – Sistema de Punto de Venta y Gestión Gastronómica
Repositorio Oficial	https://github.com/Dejosel/kenkopos
Versión del Sistema	v1.4.0 (PHP Web Stack)
Aprendiz	Jose Luis Hernandez
Instructor Asignado	Equipo de Instructores ADSO
Programa de Formación	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Centro de Formación	Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Regional / Ficha	Regional Colombia / Ficha de Caracterización ADSO
Fecha de Elaboración	Agosto 2026

1. Introducción

El desarrollo de software empresarial exige arquitecturas sólidas, modulares y escalables que permitan responder con eficiencia a las demandas operativas de los usuarios finales. En el contexto de los negocios gastronómicos y de comida rápida, la agilidad en la toma de comandas, el control estricto del inventario de productos, la precisión en los cálculos financieros (subtotales, impuestos, descuentos y cambio) y la persistencia confiable de las transacciones son factores críticos para el éxito operativo.

El presente informe técnico da cumplimiento a la evidencia **GA8-220501096-AA2-EV02** del programa **Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)** del **SENA**. En esta entrega se documenta la codificación integral de los módulos que componen el sistema **KenkoPOS**, fundamentado en una arquitectura web estructurada bajo el lenguaje **PHP 8 (Programación Orientada a Objetos)**, el patrón arquitectural **MVC (Modelo-Vista-Controlador)**, servicios

web **RESTful**, abstracción de datos con **PDO (PHP Data Objects)** con soporte híbrido **MySQL / SQLite**, e interfaces interactivas responsivas diseñadas bajo el estilo **SambaPOS**.

A lo largo del documento se detallan los requerimientos del sistema, la metodología de desarrollo aplicada, los diagramas UML estandarizados (Clases, Paquetes, Componentes y Navegación), la estructura del código fuente por capas, los patrones de diseño implementados, las medidas de seguridad adoptadas y los resultados de las pruebas unitarias y de integración realizadas.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General


Codificar, estructurar y validar los módulos funcionales del sistema KenkoPOS en el lenguaje PHP 8 siguiendo el patrón MVC y los requerimientos del proyecto, garantizando una arquitectura desacoplada, segura, transaccional y con alta disponibilidad de datos.

2.2. Objetivos Específicos

- **Implementar el Módulo de Autenticación y Control de Acceso:** Desarrollar el registro e inicio de sesión de operadores mediante controladores PHP y hashing criptográfico seguro (`password_hash` con algoritmo `bcrypt`).
- **Codificar el Módulo de Gestión de Productos (CRUD):** Proveer la persistencia completa (creación, lectura, actualización y eliminación) del catálogo de productos con validación de datos y sentencias preparadas en PDO.
- **Desarrollar el Módulo de Punto de Venta (POS) Táctil:** Construir la interfaz de caja y comandas con selección por categorías, carrito dinámico, cálculo automático de impuestos (IVA 19%), descuentos porcentuales y transacciones atómicas de venta.
- **Construir el Módulo de Reportes y Métricas Financieras:** Diseñar paneles visuales para el análisis de transacciones, cálculo de ticket promedio, desglose por método de pago (Efectivo/Tarjeta) y auditoría de ventas.
- **Aplicar Patrones de Diseño y Buenas Prácticas:** Implementar patrones como MVC, Singleton con Fallback de conexión, Front Controller y estándares de código limpio PSR-12.
- **Ejecutar Pruebas Unitarias y de Integración:** Verificar el correcto funcionamiento de cada componente, las respuestas HTTP de los endpoints y la integridad referencial en la base de datos.

3. Metodología de Desarrollo de Software

El proyecto KenkoPOS se desarrolló implementando el marco de trabajo ágil **Scrum**, permitiendo iteraciones cortas (**Sprints**) orientadas a la entrega continua de valor:



3.1. Sprints de Desarrollo del Proyecto

Sprint	Duración	Módulos y Objetivos Abordados	Entregables Clave
Sprint 1	2 Semanas	Configuración de entorno, conexión PDO híbrida y esquema de base de datos relacional.	<code>config/database.php</code> , <code>database/kenkopos.sql</code>
Sprint 2	2 Semanas	Módulo de Autenticación de usuarios y seguridad con hashing de contraseñas.	<code>api/controllers/AuthController.php</code> , <code>api/models/User.php</code>
Sprint 3	2 Semanas	Módulo de Gestión de Productos (CRUD MVC y endpoints RESTful).	<code>app/Controllers/ProductController.php</code> , <code>app/Models/Product.php</code>
Sprint 4	3 Semanas	Módulo de Punto de Venta (POS) interactivo, comandas y transacciones atómicas.	<code>public/pos.php</code> , <code>api/orders.php</code> , <code>api/models/Order.php</code>
Sprint 5	1 Semana	Módulo de Reportes, métricas de caja, pruebas de integración y documentación técnica.	<code>public/reports.php</code> , Informe Técnico SENA

4. Requerimientos del Sistema

4.1. Requerimientos Funcionales (RF)

ID	Módulo	Descripción del Requerimiento	Prioridad
RF-01	Autenticación	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios capturando nombre, correo y contraseña.	Alta
RF-02	Autenticación	El sistema debe autenticar las credenciales del usuario comparando el hash bcrypt almacenado en la BD.	Alta
RF-03	Productos	El sistema debe permitir crear nuevos productos con nombre, código SKU único, precio, categoría y color identificador.	Alta
RF-04	Productos	El sistema debe listar y filtrar los productos disponibles en inventario tanto en vistas HTML como en formato JSON.	Alta
RF-05	Productos	El sistema debe permitir la actualización de la información de un producto existente validando los tipos de datos.	Media
RF-06	Productos	El sistema debe permitir la eliminación lógica o física de productos mediante confirmación del operador.	Media
RF-07	POS	El sistema debe desplegar un catálogo visual filtrable por categorías con botones táctiles.	Alta
RF-08	POS	El sistema debe gestionar el carrito de venta permitiendo modificar cantidades, calcular subtotales, aplicar descuentos e IVA.	Alta
RF-09	POS	El sistema debe procesar el pago (Efectivo o Tarjeta), calcular el cambio y registrar la comanda de forma atómica en BD.	Alta
RF-10	Reportes	El sistema debe presentar el historial detallado de órdenes, total recaudado, promedio por comanda y métricas por método de pago.	Media

4.2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Criterio	Descripción del Requerimiento
RNF-01	Seguridad	Cifrado unidireccional de contraseñas mediante <code>password_hash()</code> con costo 10 y validación vía <code>password_verify()</code> .
RNF-02	Seguridad	Protección absoluta contra Inyección SQL mediante el uso mandatorio de Sentencias Preparadas (<code>PDO::prepare()</code>) y vinculación de parámetros (<code>bindParam()</code>).
RNF-03	Seguridad	Sanitización y limpieza de entradas contra Cross-Site Scripting (XSS) mediante <code>htmlspecialchars()</code> y <code>strip_tags()</code> .
RNF-04	Disponibilidad	Mecanismo de conexión resiliente con intento prioritario a MySQL remoto (InfinityFree) y fallback automático transparente a SQLite local.
RNF-05	Rendimiento	Respuestas de consultas y endpoints REST inferiores a 200 ms en entornos locales y menos de 800 ms en servidores remotos.
RNF-06	Usabilidad	Diseño de interfaz responsiva adaptada a pantallas de escritorio, tablets y dispositivos móviles con estilo táctil tipo SambaPOS.
RNF-07	Mantenibilidad	Separación estricta de responsabilidades bajo el patrón MVC, namespaces PHP estructurados y apego a estándares PSR-12.
RNF-08	Integridad	Manejo de transacciones ACID en PDO (<code>beginTransaction()</code> , <code>commit()</code> , <code>rollBack()</code>) para evitar órdenes huérfanas sin ítems.

5. Tecnologías y Librerías Utilizadas

Capa	Tecnología / Herramienta	Versión	Propósito en el Proyecto
Backend	PHP (POO)	8.2 / 8.5+	Lógica de negocio, controladores, modelos y controladores frontales REST.
Acceso a Datos	PHP Data Objects (PDO)	Nativo	Capa de abstracción para ejecución segura de consultas SQL preparadas.
Seguridad	Bcrypt / OpenSSL	Nativo	Algoritmos de encriptación y hashing seguro de credenciales.
Base de Datos	MySQL	8.0+	Motor de base de datos relacional transaccional para entorno de producción.
Base de Datos	SQLite	3.x	Motor embebido ligero para desarrollo local y contingencia por desconexión.
Servidor Web	Apache HTTP Server	2.4+	Servidor de aplicaciones con módulo <code>mod_rewrite</code> y control vía <code>.htaccess</code> .
Presentación	HTML5 / CSS3 / JavaScript	ES6+	Vistas interactivas, manipulación del DOM, carrito POS y cálculos en cliente.
Framework CSS	Bootstrap	5.3.0	Sistema de rejilla responsiva, modales, alertas y componentes visuales.
Iconografía	Bootstrap Icons	1.10+	Identificadores gráficos para categorías, botones de acción y estado del sistema.
Control de Versiones	Git & GitHub	2.x	Gestión de código fuente, ramas de desarrollo y auditoría de cambios.
Pruebas de API	Postman	11.x	Automatización y ejecución de matrices de pruebas funcionales para endpoints.

6. Arquitectura del Software por Capas

KenkoPOS implementa una arquitectura en capas desacoplada que separa claramente la interfaz de usuario, la lógica de control, los modelos de dominio y el almacenamiento de datos:



7. Diagramas del Sistema

7.1. Diagrama de Clases UML

El siguiente diagrama detalla las clases del backend en PHP, especificando sus atributos, tipos de visibilidad, métodos y relaciones de dependencia y asociación:

```
classDiagram
class Database {
    -string host
    -string db_name
    -string username
    -string password
    -string sqlite_path
    -PDO conn
    +getConnection() PDO
    -initSQLite(PDO conn) void
}

class Product {
    -PDO conn
    -string table_name
    +int product_id
    +string name
    +string sku
    +float price
    +string category
    +string color
    +string created_at
    +__construct(PDO db)
    +create() bool
    +readAll() array
    +readById(int id) array
    +update() bool
    +delete(int id) bool
}

class User {
    -PDO conn
    -string table_name
    +int id
    +string name
    +string email
    +string password
    +string role
    +string created_at
    +__construct(PDO db)
    +register(string name, string email, string password, string role) bool
    +findByEmail(string email) array
}

class Order {
    -PDO conn
    -string table_name
    -string items_table_name
    +int order_id
    +string table_name_val
    +float subtotal
    +int discount_percent
    +float discount_amount
    +int tax_percent
    +float tax_amount
    +float total
}
```

```

        +string payment_method
        +float cash_received
        +float change_amount
        +string operator_name
        +string operator_role
        +array items
        +string created_at
        +__construct(PDO db)
        +save() bool
        +readAll() array
        +readById(int id) array
    }

    class ProductController {
        -Product productModel
        +__construct(PDO db)
        +index() array
        +show(int id) array
        +store(array data) bool
        +update(int id, array data) bool
        +destroy(int id) bool
    }

    class AuthController {
        -User userModel
        +__construct(User user)
        +register(array data) array
        +login(array data) array
    }

    class Response {
        +static success(int code, string message, array data) void
        +static error(int code, string message) void
        +static redirect(string url) void
    }

    Database ..> Product : Inyecta PDO
    Database ..> User : Inyecta PDO
    Database ..> Order : Inyecta PDO
    ProductController --> Product : Usa
    AuthController --> User : Usa
    ProductController ..> Response : Retorna
    AuthController ..> Response : Retorna

```

7.2. Diagrama de Paquetes

Organización modular del código fuente de KenkoPOS basada en directrices de empaquetado por responsabilidades y namespaces de PHP:

```

kenkopos/
├── config/                                [Paquete de Configuración Global]
│   ├── database.php                      (Conexión PDO Singleton & Fallback)
│   └── .htaccess                         (Reglas de seguridad y cabeceras)
├── app/                                  [Paquete MVC Principal]
│   ├── Controllers/                     (Namespace App\Controllers)
│   │   └── ProductController.php        (Coordinador de negocio para Productos)
│   ├── Models/                         (Namespace App\Models)
│   │   └── Product.php                 (Mapeo relacional de tabla products)
│   └── Helpers/                        (Namespace App\Helpers)
│       └── Response.php                (Utilidades de redirección y cabeceras)
├── api/                                  [Paquete de Servicios Web RESTful]
│   ├── config/                         (Configuración de BD para API)
│   ├── controllers/                   (Namespace Api\Controllers)
│   │   └── AuthController.php          (Lógica de registro y login)
│   ├── models/                       (Namespace Api\Models)
│   │   ├── User.php                   (Modelo de usuarios y roles)
│   │   └── Order.php                  (Modelo de órdenes y transacción ACID)
│   ├── helpers/                      (Namespace Api\Helpers)
│   │   └── Response.php               (Formateador de respuestas JSON)
│   ├── login.php                      (Endpoint POST de inicio de sesión)
│   ├── register.php                   (Endpoint POST de registro)
│   ├── products.php                   (Endpoint CRUD de productos)
│   └── orders.php                     (Endpoint GET/POST de comandas)
├── public/                              [Paquete de Vistas y Presentación Web]
│   ├── pos.php                        (Interfaz del Punto de Venta POS)
│   ├── reports.php                   (Dashboard de Reportes Financieros)
│   ├── products/                     (Vistas del CRUD de Productos)
│   │   ├── list.php                  (Tabla de productos)
│   │   ├── create.php                (Formulario de creación)
│   │   ├── edit.php                  (Formulario de edición)
│   │   └── delete.php                (Acción de borrado seguro)
│   └── assets/                       (Hojas de estilo CSS y JS)
└── database/                           [Paquete de Almacenamiento y Scripts]
    ├── kenkopos.sql                   (Script DDL/DML para MySQL)
    ├── kenkopos_infinityfree.sql      (Script optimizado para Hosting)
    └── kenkopos.sqlite                (Base de datos local embebida)

```

7.3. Diagrama de Componentes

Muestra cómo interactúan los componentes de software en tiempo de ejecución:

```

graph TD
    subgraph Capa_Presentacion ["Capa de Presentación"]
        POS_View["public/pos.php (POS Táctil)"]
        Reports_View["public/reports.php (Reportes)"]
        Products_View["public/products/*.php (CRUD)"]
        SPA_Client["React SPA / Axios Client"]
    end

    subgraph Capa_Servicios ["Capa de Servicios y Controladores"]
        API_Products["api/products.php"]
        API_Orders["api/orders.php"]
        API_Auth["api/login.php - api/register.php"]
        Ctrl_Prod["ProductController.php"]
        Ctrl_Auth["AuthController.php"]
        Helper_Resp["Response.php (JSON Helper)"]
    end

    subgraph Capa_Modelos ["Capa de Negocio y Modelos"]
        Model_Prod["Product.php"]
        Model_User["User.php"]
        Model_Order["Order.php (Transacción)"]
    end

    subgraph Capa_Datos ["Capa de Datos y Persistencia"]
        DB_Adapter["Config/Database.php (PDO Fallback)"]
        MySQL_DB["MySQL 8 (Producción)"]
        SQLite_DB["SQLite 3 (Local / Fallback)"]
    end

    POS_View --> Ctrl_Prod
    POS_View --> API_Orders
    Reports_View --> Model_Order
    Products_View --> Ctrl_Prod
    SPA_Client --> API_Products
    SPA_Client --> API_Orders
    SPA_Client --> API_Auth

    API_Products --> Ctrl_Prod
    API_Orders --> Model_Order
    API_Auth --> Ctrl_Auth

    Ctrl_Prod --> Model_Prod
    Ctrl_Auth --> Model_User

    Ctrl_Prod --> Helper_Resp
    Ctrl_Auth --> Helper_Resp
    API_Orders --> Helper_Resp

    Model_Prod --> DB_Adapter
    Model_User --> DB_Adapter
    Model_Order --> DB_Adapter

    DB_Adapter --> MySQL_DB
    DB_Adapter -. ->|Fallback si falla red| SQLite_DB

```

7.4. Mapa de Navegación del Aplicativo Web

El flujo de navegación permite al operador transitar intuitivamente entre la toma de comandas, la administración del inventario y la consulta de reportes:

```
graph LR
    Inicio["Login / Autenticación (/api/login.php)"] --> POS["Punto de Venta POS (/public/pos.php)"]
    POS --> Cat["Seleccionar Categoría / Filtrar Producto"]
    Cat --> Carrito["Agregar Ítems a la Comanda (+/-)"]
    Carrito --> Descuentos["Aplicar Descuentos / IVA"]
    Descuentos --> ModalPago["Modal de Pago (Efectivo / Tarjeta)"]
    ModalPago --> CierreVenta["Confirmar Venta y Generar Ticket (/api/orders.php)"]
    CierreVenta --> POS

    POS --> CRUD["Gestión de Productos (/public/products/list.php)"]
    CRUD --> CrearProd["Crear Producto (/public/products/create.php)"]
    CRUD --> EditarProd["Editar Producto (/public/products/edit.php)"]
    CRUD --> BorrarProd["Eliminar Producto (/public/products/delete.php)"]

    POS --> Reportes["Módulo de Reportes (/public/reports.php)"]
    Reportes --> DetalleOrden["Ver Detalle de Comanda"]
    Reportes --> Metricas["Ver Totales, Ticket Promedio y Medios de Pago"]
```

8. Codificación de los Módulos en PHP

A continuación se expone la implementación técnica y el código fuente representativo de los cuatro módulos modulares del sistema KenkoPOS:

8.1. Módulo 1: Conexión Híbrida y Resiliente a Base de Datos

La clase `Config\Database` resuelve la disponibilidad del sistema implementando un conector PDO tolerante a fallos:

```

<?php
namespace Config;

use PDO;
use PDOException;

class Database {
    private string $host = "sql200.infinityfree.com";
    private string $db_name = "if0_38445209_kenkopos";
    private string $username = "if0_38445209";
    private string $password = "TuPasswordSeguro";
    private string $sqlite_path = __DIR__ . '/../database/kenkopos.sqlite';
    public ?PDO $conn = null;

    public function getConnection(): ?PDO {
        // 1. Intentar conexión a MySQL remoto
        try {
            $dsn = "mysql:host=" . $this->host . ";dbname=" . $this->db_name .
";charset=utf8mb4";

            $this->conn = new PDO($dsn, $this->username, $this->password, [
                PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
                PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
                PDO::ATTR_TIMEOUT => 2 // Timeout de 2 segundos para no degradar la
experiencia
            ]);
            return $this->conn;
        } catch (PDOException $e) {
            // 2. Fallback automático transparente a SQLite local
            try {
                $this->conn = new PDO("sqlite:" . $this->sqlite_path, null, null, [
                    PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
                    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC
                ]);
                $this->initSQLite($this->conn);
                return $this->conn;
            } catch (PDOException $sqle) {
                die("Error crítico de base de datos: " . $sqle->getMessage());
            }
        }
    }

    private function initSQLite(PDO $conn): void {
        $conn->exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS products (
            product_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
            name TEXT NOT NULL,
            sku TEXT UNIQUE NOT NULL,
            price REAL NOT NULL,
            category TEXT,
            color TEXT,
            created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
        );");
        // Creación automática de tablas users, orders y order_items si no existen
    }
}

```

8.2. Módulo 2: Autenticación Segura con Bcrypt

El controlador `AuthController` y el modelo `User` gestionan el ciclo de vida de los usuarios aplicando validaciones y encriptación robusta:

```
<?php
namespace Api\Controllers;

use Api\Models\User;
use Api\Helpers\Response;

class AuthController {
    private User $user;

    public function __construct(User $user) {
        $this->user = $user;
    }

    public function register(array $data): void {
        if (empty($data['name']) || empty($data['email']) || empty($data['password'])) {
            Response::error(400, "Faltan campos obligatorios");
            return;
        }

        if (!filter_var($data['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
            Response::error(400, "Formato de correo electrónico inválido");
            return;
        }

        if (strlen($data['password']) < 6) {
            Response::error(400, "La contraseña debe tener mínimo 6 caracteres");
            return;
        }

        if ($this->user->findByEmail($data['email'])) {
            Response::error(409, "El usuario ya se encuentra registrado con este correo");
            return;
        }

        $role = $data['role'] ?? 'mesero';
        if ($this->user->register($data['name'], $data['email'], $data['password'], $role)) {
            Response::success(201, "Usuario registrado correctamente");
        } else {
            Response::error(500, "Error interno al registrar el usuario");
        }
    }

    public function login(array $data): void {
        if (empty($data['email']) || empty($data['password'])) {
            Response::error(400, "Faltan campos obligatorios");
            return;
        }

        $userData = $this->user->findByEmail($data['email']);
        if (!$userData || !password_verify($data['password'], $userData['password'])) {
            Response::error(401, "Error en la autenticación: credenciales inválidas");
            return;
        }

        Response::success(200, "Autenticación satisfactoria", [
            "user" => [
```

```
        "id"    => $userData['id'],
        "name"  => $userData['name'],
        "role"  => $userData['role'] ?? 'admin'
    ]
    });
}
```

8.3. Módulo 3: Gestión de Productos (CRUD MVC y API)

El modelo `Product` encapsula todas las operaciones contra la tabla `products` usando Sentencias Preparadas:

```

<?php
namespace App\Models;

use PDO;
use PDOException;

class Product {
    private PDO $conn;
    private string $table_name = "products";

    public ?int $product_id = null;
    public string $name = "";
    public string $sku = "";
    public float $price = 0.0;
    public string $category = "";
    public string $color = "#10b981";

    public function __construct(PDO $db) {
        $this->conn = $db;
    }

    public function create(): bool {
        $query = "INSERT INTO " . $this->table_name . " (name, sku, price, category, color)
            VALUES (:name, :sku, :price, :category, :color)";
        $stmt = $this->conn->prepare($query);

        $stmt->bindParam(":name", htmlspecialchars(strip_tags($this->name)));
        $stmt->bindParam(":sku", htmlspecialchars(strip_tags($this->sku)));
        $stmt->bindParam(":price", $this->price);
        $stmt->bindParam(":category", htmlspecialchars(strip_tags($this->category)));
        $stmt->bindParam(":color", htmlspecialchars(strip_tags($this->color)));

        return $stmt->execute();
    }

    public function readAll(): array {
        $query = "SELECT product_id, name, sku, price, category, color, created_at
            FROM " . $this->table_name . " ORDER BY category ASC, name ASC";
        $stmt = $this->conn->prepare($query);
        $stmt->execute();
        return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) ?: [];
    }

    public function update(): bool {
        $query = "UPDATE " . $this->table_name . "
            SET name = :name, sku = :sku, price = :price, category = :category, color =
:color
            WHERE product_id = :id";
        $stmt = $this->conn->prepare($query);

        $stmt->bindParam(":id", $this->product_id, PDO::PARAM_INT);
        $stmt->bindParam(":name", htmlspecialchars(strip_tags($this->name)));
        $stmt->bindParam(":sku", htmlspecialchars(strip_tags($this->sku)));
        $stmt->bindParam(":price", $this->price);
        $stmt->bindParam(":category", htmlspecialchars(strip_tags($this->category)));
        $stmt->bindParam(":color", htmlspecialchars(strip_tags($this->color)));

```

```
        return $stmt->execute();
    }

    public function delete(int $id): bool {
        $query = "DELETE FROM " . $this->table_name . " WHERE product_id = :id";
        $stmt = $this->conn->prepare($query);
        $stmt->bindParam(":id", $id, PDO::PARAM_INT);
        return $stmt->execute();
    }
}
```

8.4. Módulo 4: Punto de Venta (POS) y Transacciones Atómicas de Órdenes

El modelo `Order` garantiza que la cabecera de la comanda y sus ítems individuales se guarden de forma atómica bajo una transacción PDO:

```

<?php
namespace Api\Models;

use PDO;
use PDOException;

class Order {
    private PDO $conn;
    private string $table_name = "orders";
    private string $items_table = "order_items";

    public string $table_name_val;
    public float $subtotal;
    public int $discount_percent = 0;
    public float $discount_amount = 0.0;
    public int $tax_percent = 0;
    public float $tax_amount = 0.0;
    public float $total;
    public string $payment_method;
    public float $cash_received = 0.0;
    public float $change_amount = 0.0;
    public string $operator_name = 'Admin';
    public string $operator_role = 'admin';
    public array $items = [];

    public function __construct(PDO $db) {
        $this->conn = $db;
    }

    public function save(): bool {
        try {
            // Iniciar transacción atómica ACID
            $this->conn->beginTransaction();

            $query = "INSERT INTO " . $this->table_name . "
                (table_name, subtotal, discount_percent, discount_amount, tax_percent,
                tax_amount, total,
                payment_method, cash_received, change_amount, operator_name,
                operator_role)
                VALUES (:table_name, :subtotal, :discount_percent, :discount_amount,
                :tax_percent, :tax_amount,
                :total, :payment_method, :cash_received, :change_amount,
                :operator_name, :operator_role)";

            $stmt = $this->conn->prepare($query);
            $stmt->execute([
                ":table_name"      => htmlspecialchars(strip_tags($this->table_name_val)),
                ":subtotal"        => $this->subtotal,
                ":discount_percent" => $this->discount_percent,
                ":discount_amount" => $this->discount_amount,
                ":tax_percent"     => $this->tax_percent,
                ":tax_amount"      => $this->tax_amount,
                ":total"           => $this->total,
                ":payment_method"  => $this->payment_method,
                ":cash_received"   => $this->cash_received,
                ":change_amount"   => $this->change_amount,
            ]);
        } catch (PDOException $e) {
            $this->conn->rollBack();
            return false;
        }
        return true;
    }
}

```

```

        ":operator_name"    => $this->operator_name,
        ":operator_role"    => $this->operator_role
    ]);

    $order_id = (int)$this->conn->lastInsertId();

    // Insertar cada ítem de la comanda vinculado a la orden
    $itemQuery = "INSERT INTO " . $this->items_table . "
        (order_id, product_id, product_name, quantity, unit_price, subtotal)
        VALUES (:order_id, :product_id, :product_name, :quantity, :unit_price,
:subtotal)";
    $itemStmt = $this->conn->prepare($itemQuery);

    foreach ($this->items as $item) {
        $itemStmt->execute([
            ":order_id"      => $order_id,
            ":product_id"    => $item['product_id'] ?? null,
            ":product_name"  => htmlspecialchars(strip_tags($item['name'] ?? 'Producto')),
            ":quantity"      => (int)($item['qty'] ?? 1),
            ":unit_price"    => (float)($item['price'] ?? 0),
            ":subtotal"      => (float)($item['subtotal'] ?? 0)
        ]);
    }

    // Confirmar la transacción
    $this->conn->commit();
    return true;
} catch (PDOException $e) {
    // Revertir cualquier cambio en caso de fallo
    if ($this->conn->inTransaction()) {
        $this->conn->rollBack();
    }
    error_log("Error guardando orden: " . $e->getMessage());
    return false;
}
}
}

```

8.5. Módulo 5: Dashboard de Reportes y Auditoría

La vista `public/reports.php` calcula en tiempo de ejecución las métricas de venta:

```

<?php
// Cálculo de métricas financieras de ventas
$totalSales = 0;
$totalOrders = count($orders);
$avgTicket = 0;
$cashSales = 0;
$cardSales = 0;

foreach ($orders as $order) {
    $totalSales += $order['total'];
    if ($order['payment_method'] === 'Efectivo') {
        $cashSales += $order['total'];
    } else {
        $cardSales += $order['total'];
    }
}

if ($totalOrders > 0) {
    $avgTicket = $totalSales / $totalOrders;
}
?>

<!-- KPI Cards con Bootstrap 5 -->
<div class="row g-3 mb-4">
    <div class="col-md-3">
        <div class="stat-card">
            <div class="stat-label">Ventas Totales</div>
            <div class="stat-value text-success">${?= number_format($totalSales, 2) ?}</div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-3">
        <div class="stat-card">
            <div class="stat-label">Comandas Realizadas</div>
            <div class="stat-value">= $totalOrders ?&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;
    &lt;div class="col-md-3"&gt;
        &lt;div class="stat-card"&gt;
            &lt;div class="stat-label"&gt;Ticket Promedio&lt;/div&gt;
            &lt;div class="stat-value text-warning"&gt;${?= number_format($avgTicket, 2) ?}&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;
    &lt;div class="col-md-3"&gt;
        &lt;div class="stat-card"&gt;
            &lt;div class="stat-label"&gt;Ventas en Efectivo / Tarjeta&lt;/div&gt;
            &lt;div class="stat-value text-info"&gt;${?= number_format($cashSales, 2) ?} / ${?=
number_format($cardSales, 2) ?}&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</pre

```

9. Patrones de Diseño y Buenas Prácticas

1. Patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador):

- **Modelos** (`app/Models/` , `api/models/`): Gestionan el acceso a datos y las reglas del negocio.
- **Controladores** (`app/Controllers/` , `api/controllers/`): Coordinan el flujo de datos entre las vistas/endpoints y los modelos.
- **Vistas** (`public/`): Despliegan la interfaz gráfica al usuario sin contener lógica de acceso a datos directa.

2. Patrón Front Controller & RESTful API:

- Los archivos en `api/` centralizan la recepción de peticiones HTTP, validan los métodos permitidos (GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS), procesan preflight CORS y delegan la respuesta a `Response::success()` o `Response::error()`.

3. Patrón Singleton / Adapter con Fallback:

- Implementado en `Config\Database` para encapsular la conexión a la base de datos y ofrecer conmutación por error transparente.


4. Transaccionalidad ACID:

- Implementada en `Order::save()` para garantizar que la creación de la cabecera y el detalle de ítems ocurra como una unidad indivisible.

5. Buenas Prácticas de Seguridad OWASP:

- **Prevención de SQL Injection:** Uso de `PDO::prepare()` y vinculación tipada de parámetros.
- **Prevención de XSS:** Sanitización estricta con `htmlspecialchars()` y `strip_tags()`.
- **Manejo Seguro de Secretos:** Hashing de contraseñas con algoritmo bcrypt (`PASSWORD_DEFAULT`).

10. Configuración de Servidores y Ambientes de Despliegue



Configuración `.htaccess` para Apache

```
# Habilitar motor de reescritura
RewriteEngine On

# Protección de archivos de configuración
<FilesMatch "\.(sqlite|env|log)$">
    Order allow,deny
    Deny from all
</FilesMatch>

# Configuración de cabeceras de seguridad y CORS
<IfModule mod_headers.c>
    Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
    Header set Access-Control-Allow-Methods "GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS"
    Header set Access-Control-Allow-Headers "Content-Type, Authorization, X-Requested-With"
</IfModule>
```

11. Plan y Ejecución de Pruebas

Para garantizar la calidad de los módulos codificados se ejecutó una matriz integral de pruebas funcionales y de integración:

ID Prueba	Módulo Evaluado	Escenario de Prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-01	Autenticación	Registro de usuario nuevo con datos válidos	Name: Carlos Gómez , Email: carlos@kenko.com , Pass: 123456	HTTP 201 Created + Hash bcrypt en BD	HTTP 201 + Registro creado	✓ Aprobado
CP-02	Autenticación	Registro con correo ya existente	Email: carlos@kenko.com duplicado	HTTP 409 Conflict	HTTP 409 Conflict	✓ Aprobado
CP-03	Autenticación	Inicio de sesión con credenciales correctas	Email: carlos@kenko.com , Pass: 123456	HTTP 200 OK + Objeto User JSON	HTTP 200 OK + User retornado	✓ Aprobado
CP-04	Autenticación	Inicio de sesión con contraseña incorrecta	Email: carlos@kenko.com , Pass: wrongpass	HTTP 401 Unauthorized	HTTP 401 Unauthorized	✓ Aprobado
CP-05	Productos	Listar todos los productos (GET /api/products.php)	Petición GET sin parámetros	HTTP 200 OK + Array de productos	HTTP 200 OK + 15 productos	✓ Aprobado
CP-06	Productos	Crear nuevo producto (POST /api/products.php)	Name: Jugo Natural , SKU: BEB-015 , Price: 6500.00	HTTP 201 Created + Inserción en BD	HTTP 201 Created	✓ Aprobado
CP-07	Productos	Actualizar precio de producto (PUT /api/products.php)	ID: 1 , Price: 18500.00	HTTP 200 OK + Precio actualizado	HTTP 200 OK + Actualizado	✓ Aprobado
CP-08	Productos	Eliminar producto por ID (DELETE /api/products.php?id=X)	ID válido existente	HTTP 200 OK + Registro eliminado	HTTP 200 OK	✓ Aprobado
CP-09	POS Comandas	Agregar ítems al carrito y calcular subtotal	2 Hamburguesas (\$15.000 c/u) + 1 Gaseosa (\$4.000)	Subtotal: \$34.000	Subtotal exacto \$34.000	✓ Aprobado
CP-10	POS Comandas	Aplicar descuento del 10% e IVA del 19%	Subtotal: \$34.000 , Desc: 10% , IVA: 19%	Desc: \$3.400 , IVA: \$5.814 , Total: \$36.414	Cálculo matemático exacto	✓ Aprobado
CP-11	POS Venta	Guardar comanda y persistir ítems en BD	Payload completo de orden con 3 ítems	HTTP 201 + Transacción atómica commit	Registrado en orders y order_items	✓ Aprobado

ID Prueba	Módulo Evaluado	Escenario de Prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-12	Reportes	Consultar métricas del turno	Petición a <code>public/reports.php</code>	Cálculo de Total Recaudado y Ticket Promedio	Métricas precisas y visuales	 Aprobado

Resumen de Ejecución:

- Total de Pruebas Ejecutadas: **12**
- Pruebas Exitosas: **12 (100%)**
- Pruebas Fallidas: **0 (0%)**

12. Control de Versiones y Repositorio

El proyecto KenkoPOS es administrado bajo control de versiones con **Git** y alojado en la plataforma **GitHub**.

- **URL del Repositorio:** <https://github.com/Dejosel/kenkopos>
- **Rama Principal:** `main`
- **Versión de Entrega:** `v1.4.0`
- **Convención de Commits:** Commits semánticos (`feat:`, `fix:`, `docs:`, `refactor:`, `test:`).

13. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

1. Se codificaron con éxito todos los módulos del sistema KenkoPOS en el lenguaje **PHP 8**, cumpliendo rigurosamente los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto.
2. La adopción del patrón **MVC** y la separación en capas permitió aislar la lógica de presentación de las reglas de negocio y de la capa de persistencia, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.
3. El uso de **Sentencias Preparadas con PDO** y la sanitización de datos eliminó eficazmente los riesgos de inyecciones SQL y ataques XSS, garantizando la seguridad en el manejo de datos gastronómicos y transaccionales.
4. El mecanismo de **fallback transparente (MySQL -> SQLite)** dota al sistema de alta resiliencia operativa ante contingencias de red.
5. La totalidad de las pruebas unitarias y de integración alcanzaron un **100% de efectividad**, validando la solidez de la arquitectura implementada.

Recomendaciones

- Para versiones futuras, se sugiere incorporar un módulo de facturación electrónica con firma digital según la normativa DIAN.
- Implementar websockets o Server-Sent Events (SSE) para la actualización en tiempo real de las comandas en la pantalla de cocina (KDS - Kitchen Display System).

