

针对 TYL 的对手情报分析 —— 以 FPX 视角

作者: 孟庆喆

以 FPX 数据分析师的视角,对 TYL (TYLOO) 进行对手情报分析。TYL 是 FPX 在 2026 VCT CN 启点赛首轮的实际对手。本报告抓取 TYL 2026 赛季的全部职业对局数据,从地图偏好与 ban/pick、阵容选择、攻防强弱等维度量化其战术特征,并落到针对性的 BP 建议与反制策略。

数据来源: VLR.gg(经 vlrdevapi 抓取)。原始数据已由 `scrape.py` 落地。本 Notebook 不联网,可一键复现。

0. 环境与数据载入

```
In [1]: import json, os, glob
from collections import Counter, defaultdict

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib

# 中文显示。Windows 用 SimHei / Microsoft YaHei
matplotlib.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei', 'Microsoft YaHei', 'PingFang']
matplotlib.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

RAW_DIR = 'data/raw'
FIG_DIR = 'figures'
os.makedirs(FIG_DIR, exist_ok=True)
os.makedirs('data/clean', exist_ok=True)

TYL_SHORT = 'TYL' # 在数据里识别 TYL 的标识。VLR 一致用 "TYL"

# 载入抓取结果
with open(f'{RAW_DIR}/match_list.json', encoding='utf-8') as f:
    match_list = json.load(f)
series_files = sorted(glob.glob(f'{RAW_DIR}/series/*.json'))
series_data = []
for p in series_files:
    with open(p, encoding='utf-8') as f:
        series_data.append(json.load(f))

print(f'对局(B0)总数: {len(match_list)}')
print(f'抓到详情的系列赛数: {len(series_data)}')
```

对局(B0)总数: 26

抓到详情的系列赛数: 26

1. 数据清洗与结构化

把嵌套的 JSON 整理成四张扁平表:

- `maps_df` —— 每局地图一行(分析主力)
- `comps_df` —— 每队每局阵容一行
- `rounds_df` —— 每个回合一行
- `picks_bans_df` —— 每次 ban/pick 动作一行(BP 阶段分析专用)

字段说明已对齐 `vlrdevapi` 实际返回结构。

```
In [2]: # --- 1.1 maps_df: 每局地图一行 ---
map_rows = []
for s in series_data:
    info = s['info']
    series_id = info['match_id']
    event = info.get('event', '')
    event_phase = info.get('event_phase', '')
    date = info.get('date', '')

    for mp in s['maps']:
        # 跳过"ALL"汇总条目(map_name=="ALL")
        if mp.get('map_name') == 'All' or mp.get('game_id') == 'All':
            continue
        # 跳过没有 teams 数据的(数据不全)
        if not mp.get('teams'):
            continue

        tyl_team = next((t for t in mp['teams'] if t.get('short') == TYL_SHORT),
                        None)
        opp_team = next((t for t in mp['teams'] if t.get('short') != TYL_SHORT),
                        None)
        if tyl_team is None or opp_team is None:
            continue

        map_rows.append({
            'series_id': series_id,
            'date': date,
            'event': event,
            'event_phase': event_phase,
            'map': mp['map_name'],
            'opponent': opp_team['short'],
            'opponent_name': opp_team['name'],
            'tyl_score': tyl_team['score'],
            'opp_score': opp_team['score'],
            'tyl_atk_rounds': tyl_team.get('attacker_rounds', 0),
            'tyl_def_rounds': tyl_team.get('defender_rounds', 0),
            'opp_atk_rounds': opp_team.get('attacker_rounds', 0),
            'opp_def_rounds': opp_team.get('defender_rounds', 0),
            'total_rounds': tyl_team['score'] + opp_team['score'],
            'tyl_won': bool(tyl_team.get('is_winner')),
        })

maps_df = pd.DataFrame(map_rows)
print(f'maps_df: {len(maps_df)} 行')
maps_df.head()
```

maps_df: 70 行

Out[2]:

	series_id	date	event	event_phase	map	opponent	opponent_name	tyl_sc
0	598924	2026-01-22	VCT 2026: China Kickoff	Main Event: Upper Round 1	Pearl	FPX	FunPlus Phoenix	
1	598924	2026-01-22	VCT 2026: China Kickoff	Main Event: Upper Round 1	Haven	FPX	FunPlus Phoenix	
2	598928	2026-01-24	VCT 2026: China Kickoff	Main Event: Upper Round 2	Abyss	EDG	EDward Gaming	
3	598928	2026-01-24	VCT 2026: China Kickoff	Main Event: Upper Round 2	Bind	EDG	EDward Gaming	
4	598932	2026-01-28	VCT 2026: China Kickoff	Main Event: Middle Round 1	Split	NOVA	Nova Esports	

```

In [3]: # --- 1.2 comps_df: 每队每局阵容一行 ---
comp_rows = []
for s in series_data:
    series_id = s['info']['match_id']
    for mp in s['maps']:
        if mp.get('map_name') == 'All' or mp.get('game_id') == 'All':
            continue
        if not mp.get('players'):
            continue

        by_team = defaultdict(list)
        for p in mp['players']:
            by_team[p['team_short']].append(p)

        for team_short, players in by_team.items():
            # 每个选手 agents 是 List, 真实地图局每人 1 个特工, 取第一个
            agents = [p['agents'][0] for p in players if p.get('agents')]
            names = [p['name'] for p in players]
            comp_rows.append({
                'series_id': series_id,
                'map': mp['map_name'],
                'team': team_short,
                'is_tyl': team_short == TYL_SHORT,
                'agents': agents,
                'players': names,
            })

comps_df = pd.DataFrame(comp_rows)
print(f'comps_df: {len(comps_df)} 行')
comps_df.head()

```

comps_df: 140 行

Out[3]:

	series_id	map	team	is_tyl	agents	players
0	598924	Pearl	FPX	False	[Yoru, Neon, Killjoy, Sova, Astra]	[Life, Setrod, AAAAY, BerLIN, sScary]
1	598924	Pearl	TYL	True	[Neon, Astra, Yoru, Sova, Killjoy]	[splash, Erv, slowly, sword9, Scales]
2	598924	Haven	FPX	False	[Omen, Sova, Viper, Killjoy, Neon]	[sScary, BerLIN, Setrod, AAAAY, Life]
3	598924	Haven	TYL	True	[Killjoy, Omen, Neon, Viper, Sova]	[slowly, Erv, splash, Scales, sword9]
4	598928	Abyss	EDG	False	[Omen, Astra, Jett, Yoru, Sova]	[Smoggy, CHICHOO, ZmjjKK, cb, nobody]

```
In [4]: # --- 1.3 rounds_df: 每回合一行 ---
round_rows = []
for s in series_data:
    series_id = s['info']['match_id']
    for mp in s['maps']:
        if mp.get('map_name') == 'All' or mp.get('game_id') == 'All':
            continue
        if not mp.get('rounds'):
            continue
        for rd in mp['rounds']:
            winner_side = rd.get('winner_side', '') # 'Attacker' / 'Defender'
            is_tyl_win = rd.get('winner_team_short') == TYL_SHORT
            # TYL 当时是攻还是防: 赢方就是 winner_side, 输方就是相反
            tyl_side = winner_side if is_tyl_win else (
                'Defender' if winner_side == 'Attacker' else 'Attacker'
            )
            round_rows.append({
                'series_id': series_id,
                'map': mp['map_name'],
                'round_no': rd.get('number'),
                'winner_side': winner_side,
                'method': rd.get('method', ''),
                'is_tyl_win': is_tyl_win,
                'tyl_side': tyl_side,
                'is_pistol': rd.get('number') in (1, 13),
            })

rounds_df = pd.DataFrame(round_rows)
print(f'rounds_df: {len(rounds_df)} 行')
rounds_df.head()
```

rounds_df: 1270 行

Out[4]:

	series_id	map	round_no	winner_side	method	is_tyl_win	tyl_side	is_l
0	598924	Pearl	1	Defender	Elimination	True	Defender	
1	598924	Pearl	2	Defender	Elimination	True	Defender	
2	598924	Pearl	3	Attacker	Elimination	False	Defender	
3	598924	Pearl	4	Attacker	SpikeExplosion	False	Defender	
4	598924	Pearl	5	Defender	Elimination	True	Defender	

In [5]:

```

# --- 1.4 picks_bans_df: ban/pick 动作 ---
pb_rows = []
for s in series_data:
    info = s['info']
    series_id = info['match_id']
    opp = next((t for t in info.get('teams', []) if t.get('short') != TYL_SHORT))
    opp_short = opp['short'] if opp else None
    for i, act in enumerate(info.get('map_actions', []) or []):
        pb_rows.append({
            'series_id': series_id,
            'event': info.get('event', ''),
            'step': i + 1,
            'action': act.get('action'),          # 'ban' or 'pick'
            'team': act.get('team'),
            'map': act.get('map'),
            'is_tyl': act.get('team') == TYL_SHORT,
            'opponent': opp_short,
        })
    # 决胜图(remaining)作为一个特殊的"被剩下的"地图
    rem = info.get('remaining')
    if rem:
        pb_rows.append({
            'series_id': series_id, 'event': info.get('event', ''),
            'step': 99, 'action': 'remaining', 'team': None, 'map': rem,
            'is_tyl': None, 'opponent': opp_short,
        })

picks_bans_df = pd.DataFrame(pb_rows)
print(f'picks_bans_df: {len(picks_bans_df)} 行')
picks_bans_df.head(8)

```

picks_bans_df: 161 行

Out[5]:

	series_id	event	step	action	team	map	is_tyl	opponent
0	598924	VCT 2026: China Kickoff	1	ban	TYL	Bind	True	FPX
1	598924	VCT 2026: China Kickoff	2	ban	FPX	Split	False	FPX
2	598924	VCT 2026: China Kickoff	3	pick	TYL	Pearl	True	FPX
3	598924	VCT 2026: China Kickoff	4	pick	FPX	Haven	False	FPX
4	598924	VCT 2026: China Kickoff	5	ban	TYL	Breeze	True	FPX
5	598924	VCT 2026: China Kickoff	6	ban	FPX	Corrode	False	FPX
6	598924	VCT 2026: China Kickoff	99	remaining	None	Abyss	None	FPX
7	598928	VCT 2026: China Kickoff	1	ban	TYL	Breeze	True	EDG

In [6]:

```
# --- 1.5 存盘备查 ---
maps_df.to_csv('data/clean/maps.csv', index=False, encoding='utf-8-sig')

# comps_df 里 agents/players 是 list, 转 '|' 分隔字符串存 CSV
_c = comps_df.copy()
_c['agents'] = _c['agents'].apply(lambda x: '|'.join(x))
_c['players'] = _c['players'].apply(lambda x: '|'.join(x))
_c.to_csv('data/clean/comps.csv', index=False, encoding='utf-8-sig')

rounds_df.to_csv('data/clean/rounds.csv', index=False, encoding='utf-8-sig')
picks_bans_df.to_csv('data/clean/picks_bans.csv', index=False, encoding='utf-8-sig')
print('四张表已写入 data/clean/')
```

四张表已写入 data/clean/

2. 维度一:地图池偏好与 ban/pick 倾向

看什么: TYL 在 2026 赛季常打哪些地图、胜率如何;主动 ban 掉哪些图、主动 pick 哪些图。**为什么:** 这是 BP 阶段最直接的情报 —— 知道对手想打什么、怕打什么, 就能在选图阶段先手压制。


In [7]:

```
# 2.1 各地图出场次数与胜率
if not maps_df.empty:
    g = maps_df.groupby('map').agg(
        played = ('map', 'size'),
        wins    = ('tyl_won', 'sum'),
    )
    g['win_rate'] = (g['wins'] / g['played'] * 100).round(1)
    g = g.sort_values('played', ascending=False)
    display(g)

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
    bars = ax.bar(g.index, g['played'], color='#3a86ff')
```

```
# 在柱上标注胜率
for bar, wr in zip(bars, g['win_rate']):
    ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, bar.get_height() + 0.2,
            f'{wr}%', ha='center', fontsize=9)
ax.set_title(f'{TYL_SHORT} 各地图出场次数与胜率 (2026 赛季)')
ax.set_ylabel('出场局数')
plt.xticks(rotation=30, ha='right')
plt.tight_layout()
plt.savefig(f'{FIG_DIR}/01a_map_pool.png', dpi=150)
plt.show()
```

	played	wins	win_rate
map			
Haven	16	7	43.8
Split	12	7	58.3
Bind	8	6	75.0
Pearl	8	1	12.5
Breeze	7	7	100.0
Fracture	6	3	50.0
Ascent	5	2	40.0
Corrode	4	2	50.0
Abyss	2	1	50.0
Lotus	2	2	100.0




```
In [8]: # 2.2 TYL 主动 ban / 主动 pick 偏好
if not picks_bans_df.empty:
    tyl_actions = picks_bans_df[picks_bans_df['is_tyl'] == True]
    tyl_bans = tyl_actions[tyl_actions['action'] == 'ban']['map'].value_counts()
    tyl_picks = tyl_actions[tyl_actions['action'] == 'pick']['map'].value_counts()

    fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 4.5))
    if not tyl_bans.empty:
```

```

axes[0].bar(tyl_bans.index, tyl_bans.values, color='#e63946')
axes[0].set_title(f'{TYL_SHORT} 主动 ban 地图次数')
axes[0].set_ylabel('次数')
axes[0].tick_params(axis='x', rotation=30)
if not tyl_picks.empty:
    axes[1].bar(tyl_picks.index, tyl_picks.values, color='#06a77d')
    axes[1].set_title(f'{TYL_SHORT} 主动 pick 地图次数')
    axes[1].set_ylabel('次数')
    axes[1].tick_params(axis='x', rotation=30)
plt.tight_layout()
plt.savefig(f'{FIG_DIR}/01b_pickban.png', dpi=150)
plt.show()

```



解读

TYL 的 BP 习惯很鲜明。Lotus 全赛季只打了 2 次,主动 ban 掉了 13 次,几乎是"打死也不打"的态度。Pearl 类似——主动 ban 9 次,但 BO3 只有四个 ban 的额度,挡不住对手反复送上来,出场了 8 次,胜率只有 12.5%。这两张图组合起来看,TYL 心里知道哪些是死穴,但 BP 资源不够用,Pearl 这个洞一直补不住。

主动 pick 数据里,Split 和 Ascent 各 4 次,是 TYL 自己挑选的主场。但真正有意思的是 Bind——主动 pick 只 3 次,出场却有 8 次,胜率 75%。要么是 TYL 自己低估了这张图,要么是对手把它当成"还能接受"的图反复送上门,结果反而成了 TYL 的隐藏强图。

另一个反差点是 Haven,出场最多(16 次),胜率却只有 43.8%,而主动 pick 只有 3 次。基本可以判断 Haven 不是 TYL 想打的图,而是决胜图剩下来、或者被对手 pick 上来的"被动接收"。出场多不等于擅长。

对 FPX 的启示

不要浪费 ban 位在 Lotus 和 Pearl 上,TYL 自己会处理掉。FPX 的 ban 应该花在 Bind 和 Breeze——这才是 TYL 真正想打、也真正能打的两张图。Pearl 和 Haven 是可以引导 TYL 去打的方向。

3. 维度二:特工与阵容选择

看什么: TYL 高频使用的特工、固定的阵容搭配;不同地图上的特工偏好。 **为什么:** 阵容反映战术体系——偏控场、偏突破还是偏架枪,也能看出 TYL 是否过度依赖某个特工。

```

In [9]: # 3.1 TYL 特工使用次数
        tyl_comps = comps_df[comps_df['is_tyl']]

```

```

all_agents = [a for lst in tyl_comps['agents'] for a in lst]
agent_count = pd.Series(Counter(all_agents)).sort_values(ascending=False)
print('TYL 使用过的特工:', len(agent_count))
display(agent_count.head(15))


fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
top = agent_count.head(12)
ax.bar(top.index, top.values, color='#3a86ff')
ax.set_title(f'{TYL_SHORT} 特工使用次数 Top 12')
ax.set_ylabel('出场次数')
plt.xticks(rotation=30, ha='right')
plt.tight_layout()
plt.savefig(f'{FIG_DIR}/02a_agent_pick.png', dpi=150)
plt.show()

```

TYL 使用过的特工: 21

Viper	36
Neon	34
Omen	32
Sova	26
Yoru	19
Cypher	19
Waylay	19
Fade	19
Astra	15
Brimstone	14
Jett	14
Skye	14
Killjoy	11
Raze	7
Kayo	7

dtype: int64



```

In [10]: # 3.2 不同地图上的 TYL 高频阵容
# 每张地图列出 TYL 出场 >= 2 次且最常用的阵容组合
tyl_comps_copy = tyl_comps.copy()
tyl_comps_copy['agents_str'] = tyl_comps_copy['agents'].apply(lambda x: ' / '.join(x))

for m in maps_df['map'].value_counts().head(7).index:
    sub = tyl_comps_copy[tyl_comps_copy['map'] == m]
    if len(sub) < 2:
        continue

```

```
print(f"\n=== {m} (共 {len(sub)} 局) ===")
print(sub['agents_str'].value_counts().head(3).to_string())
```

=== Haven (共 16 局) ===

agents_str

Killjoy / Neon / Omen / Sova / Viper	7
	3
Cypher / Neon / Omen / Sova / Waylay	2

=== Split (共 12 局) ===

agents_str

Fade / Omen / Viper / Waylay / Yoru	5
Neon / Omen / Skye / Viper / Waylay	4
	2

=== Pearl (共 8 局) ===

agents_str

Astra / Killjoy / Neon / Sova / Yoru	3
Astra / Cypher / Fade / Neon / Phoenix	2
Astra / Chamber / Fade / Neon / Phoenix	1

=== Bind (共 8 局) ===

agents_str

Brimstone / Neon / Skye / Viper / Waylay	4
Brimstone / Fade / Raze / Viper / Yoru	3
Brimstone / Raze / Skye / Tejo / Viper	1

=== Breeze (共 7 局) ===

agents_str

Astra / Jett / Kayo / Sova / Viper	4
Astra / Jett / Sova / Viper / Yoru	2
	1

=== Fracture (共 6 局) ===

agents_str

Brimstone / Cypher / Neon / Skye / Tejo	3
Brimstone / Cypher / Neon / Phoenix / Tejo	1
Breach / Brimstone / Cypher / Jett / Tejo	1

=== Ascent (共 5 局) ===

agents_str

Cypher / Jett / Kayo / Omen / Sova	3
	2

解读

前四个特工出场次数(Viper 36、Neon 34、Omen 32、Sova 26)勾勒出来的体系非常清楚:双控场打底(Viper 配 Omen),Neon 拉进攻节奏,Sova 提供信息。整套阵容是进攻向的,围绕"控烟封图 + 快速突破"展开。

有两个细节值得多看一眼。

Yoru 19 次(只是分析,现在的环境夜路,霓虹的出场率会大幅降低,yoru已经进入下水道,霓虹的出场率在这次大师赛可能会从80%的选取率降低到50%以下),在职业赛环境里这个使用率算偏高的——通常意味着队里有人主玩这个英雄。结合选手层面的特工数据,基本可以锁定是 splash(印尼籍,Jett/Waylay 双修的决斗位)。这种"体系吃核心 duelist 个人发挥"的结构,在打顺的时候是武器,打不开的时候是隐患——核心被压住,整队进攻容易卡壳。

另一个反常点是 Jett 只排到第 11(14 次)。传统职业赛 Jett 是 OP 位主力,使用率这么低,说明 TYL 把这块职责让给了 Neon 和 Yoru。攻击性更强,但代价是稳定性下降——Jett 那种“打不通就拉撤回防”的安全感,TYL 的体系里不太有。

对 FPX 的启示

针对 Viper 这种地图依赖型控场,直接绕开 TYL 的舒适区——前面看到的 Pearl、Abyss 这些 Viper 不强的图,正好对上。选手层面,赛前 video review 重点放在 splash 的决斗习惯上;比赛里关键回合优先 trade 掉这个人,TYL 的进攻很可能直接打不出来。


4. 维度三:攻防半场强弱

看什么: TYL 整体的进攻 / 防守半场回合胜率,以及在不同地图上的攻防差异。 **为什么:** 攻强守弱还是反之,直接影响对枪节奏与战术准备方向。

```
In [11]: # 4.1 整体攻防半场胜率
side_stat = rounds_df.groupby('tyl_side').agg(
    rounds = ('tyl_side', 'size'),
    wins    = ('is_tyl_win', 'sum'),
)
side_stat['win_rate'] = (side_stat['wins'] / side_stat['rounds'] * 100).round(1)
display(side_stat)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 5))
colors = {'Attacker': '#e63946', 'Defender': '#3a86ff'}
ax.bar(side_stat.index, side_stat['win_rate'],
       color=[colors.get(x, 'gray') for x in side_stat.index])
for i, (idx, row) in enumerate(side_stat.iterrows()):
    ax.text(i, row['win_rate'] + 1, f"{row['win_rate']}%", ha='center')
ax.set_title(f'{TYL_SHORT} 攻防半场回合胜率')
ax.set_ylabel('回合胜率 %')
ax.set_ylim(0, 100)
ax.axhline(50, ls='--', color='gray', alpha=0.5)
plt.tight_layout()
plt.savefig(f'{FIG_DIR}/03a_atk_def.png', dpi=150)
plt.show()
```

	rounds	wins	win_rate
tyl_side			
Attacker	647	357	55.2
Defender	623	299	48.0




```
In [12]: # 4.2 分地图的攻防胜率
g = maps_df.groupby('map').agg(
    attack_won = ('tyl_atk_rounds', 'sum'),
    defense_won = ('tyl_def_rounds', 'sum'),
    opp_attack = ('opp_atk_rounds', 'sum'),    # 当 TYL 防守时, 对手在进攻
    opp_defense = ('opp_def_rounds', 'sum'),   # 当 TYL 进攻时, 对手在防守
)

# TYL 当攻方的回合 = TYL 进攻得分 + 对手防守得分
g['tyl_atk_rounds_total'] = g['attack_won'] + g['opp_defense']
g['tyl_def_rounds_total'] = g['defense_won'] + g['opp_attack']
g['atk_wr'] = (g['attack_won'] / g['tyl_atk_rounds_total'] * 100).round(1)
g['def_wr'] = (g['defense_won'] / g['tyl_def_rounds_total'] * 100).round(1)
g = g[['atk_wr', 'def_wr']].sort_values('atk_wr', ascending=False)
display(g)

# 散点图: 每张地图一个点, 横轴攻击胜率、纵轴防守胜率
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 7))
ax.scatter(g['atk_wr'], g['def_wr'], s=120, color='#3a86ff', zorder=3)
for name, row in g.iterrows():
    ax.annotate(name, (row['atk_wr'], row['def_wr']),
                xytext=(5, 5), textcoords='offset points', fontsize=10)
ax.axhline(50, ls='--', color='gray', alpha=0.5)
ax.axvline(50, ls='--', color='gray', alpha=0.5)
ax.set_xlabel('TYL 进攻半场胜率 %')
ax.set_ylabel('TYL 防守半场胜率 %')
ax.set_title(f'{TYL_SHORT} 各地图攻防强弱')
ax.set_xlim(0, 100); ax.set_ylim(0, 100)
plt.tight_layout()
plt.savefig(f'{FIG_DIR}/03b_atk_def_by_map.png', dpi=150)
plt.show()
```

	atk_wr	def_wr
map		
Lotus	78.3	36.4
Breeze	64.1	56.2
Bind	58.3	68.2
Haven	56.9	39.1
Split	54.5	47.8
Corrode	53.5	50.0
Ascent	52.8	42.1
Fracture	50.8	45.8
Abyss	44.4	37.5
Pearl	39.1	41.7



解读

整体数字:进攻 55.2%,防守 48.0%。TYL 是一支偏进攻型的队伍。这一点和"CN 赛区偏架枪、偏防守"的传统印象是反着的,值得留意——FPX 不能套用对 CN 队伍的常规预期。

分图散点图把这件事讲得更细。

Bind 在右上角,攻 58 / 防 68,68% 的防守胜率是全部地图里最高的——这才是 TYL 真正的本命。Breeze 攻 65 / 防 56,也是舒服区。Lotus 攻 78 / 防 36 看着夸张,但样本只有 2 局,先不下结论。

左下方一排是 TYL 的麻烦图。Pearl 攻 39 / 防 42,前面 12.5% 的胜率在这里有了解释——攻防两端都打不出来。Abyss 攻 44 / 防 37 同类情况。

最值得说的是 Haven。出场 16 次最多,但攻 57 / 防 39,防守端漏水严重。这就是为什么"出场最多、胜率最低"——TYL 在 Haven 攻击端还行,但守不住,被打到崩。

对 FPX 的启示

这一节的结论非常具体、非常可执行:Haven 上如果拿到选边权,**坚决选进攻**——TYL 防守 39%,这是直接吃下的便宜。Pearl 同理,选进攻,TYL 防守 42%。Bind 上避免和 TYL 打防守对枪,这是它的最强半场。

5. 维度四:对局节奏

看什么: TYL 对局的平均总回合数、加时局占比、滚雪球倾向。 **为什么:** 平均回合数高说明对局胶着;低则常打出滚雪球。


```
In [13]: if not maps_df.empty:
    print(f"平均总回合数: {maps_df['total_rounds'].mean():.1f}")
    print(f"加时局(>24 回合)占比: {(maps_df['total_rounds']>24).mean()*100:.1f}%")
    print(f"碾压局(分差>=10)占比: {(maps_df['tyl_score']-maps_df['opp_score']).

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.hist(maps_df['total_rounds'], bins=range(13, 32), color='#3a86ff', edgeco
ax.set_title(f'{TYL_SHORT} 对局总回合数分布')
ax.set_xlabel('单局总回合数')
ax.set_ylabel('局数')
plt.tight_layout()
plt.savefig(f'{FIG_DIR}/04_pace.png', dpi=150)
plt.show()
```

平均总回合数: 20.8

加时局(>24 回合)占比: 10.0%

碾压局(分差>=10)占比: 11.4%



解读

回合数主要集中在 22-24 区间,典型的胶着对局。但左尾(15-18 回合)也聚集了不少样本,说明 TYL 既打过把对手摁住的滚雪球局,也被对手滚雪球过——两边都有戏。

这种分布意味着两件事。一是 FPX 准备打 TYL 的时候,要按"打满、可能拖加时"的预期来准备,体能和心态都得跟得上。二是开局回合极其关键——TYL 进攻强,一旦让他们前段上手,雪球往往收不住;反过来,如果 FPX 能在前几个回合把节奏抢下来,TYL 这种"吃核心 duelist 发挥"的体系一旦没打开,后面容易越打越拘谨。

6. 维度五:手枪局表现

看什么: TYL 在手枪局(第 1、13 回合)的胜率,以及手枪局赢下后能否扩大优势。 **为什么:** 手枪局牵动后续 4-5 个回合的经济,是高价值环节。

注:vlrdevapi 返回的字段里 fk/fd(首杀/首死)为 null,所以本项目用手枪局胜率代替"首杀转化率"维度。

```
In [14]: pistol = rounds_df[rounds_df['is_pistol']]
if not pistol.empty:
    overall_wr = pistol['is_tyl_win'].mean() * 100
    print(f'TYL 手枪局胜率: {overall_wr:.1f}% (样本 {len(pistol)} 个手枪局)')

    # 按攻防分:第 1 回合 TYL 哪一边
    by_side = pistol.groupby('tyl_side').agg(
        rounds=('tyl_side', 'size'),
        wins =('is_tyl_win', 'sum'),
    )
    by_side['win_rate'] = (by_side['wins'] / by_side['rounds'] * 100).round(1)
    print('\n按攻防分手枪局胜率:')
    display(by_side)
```

TYL 手枪局胜率：49.2% （样本 122 个手枪局）

按攻防分手枪局胜率：

	rounds	wins	win_rate
tyl_side			
Attacker	61	32	52.5
Defender	61	28	45.9

解读

手枪局是经济的源头——赢一手通常能带 2-3 个 bonus,直接影响整个半场的节奏。这个胜率数字(见上方打印)是 FPX 备战的直接锚点:

- 如果 TYL 手枪局胜率明显过半,意味着对 TYL 的比赛"赢手枪"几乎是 FPX 必须的目标,赛前需要重点过手枪局的执行细节(起手点位、第一波信息),不然容易在前段被经济差拉开。
- 如果接近五五或者偏低,FPX 的目标可以放宽到"输手枪也能 force 一波回来",压力分散一些。

具体哪种情况,看上面跑出来的数字决定。

对 FPX 的启示

无论数字落到哪边,结合维度四"开局重要"的结论,第一回合和第十三回合的执行准备都应该是 FPX 训练里的重点之一。

7. 战术启示 —— 给 FPX 的 BP 建议与反制策略

下面是把前面六节的数据收拢成可执行建议。所有判断对应上方图表的具体数字,以教练组能直接拿去用的语言写。

BP 阶段:别白白送 ban,把火力放在 Bind 和 Breeze

TYL 自己会主动 ban 掉 Lotus(全赛季 13 次)和 Pearl(9 次),所以 FPX 完全没必要在这两张图上浪费 ban 位。把 ban 留给 TYL 真正打得舒服、也真正会主动 pick 的图——Bind 和 Breeze。Bind 攻 58 / 防 68,是 TYL 的本命中的本命;Breeze 在 Viper 体系下攻防双强,出场胜率也接近顶。这两张图能 ban 掉一张,TYL 的舒适区就缺一角。

如果有选图权,优先把对局往 Pearl(TYL 胜率 12.5%)和 Haven(43.8%)上引。这两张图 TYL 都打过不少,数据样本足,结论可靠。

选边:三张图三条具体建议

Haven 上选**进攻**——TYL 防守只有 39%,这是数据直接给出的最大便宜。出场 16 次的样本量足够支撑这个结论。

Pearl 上同样选**进攻**——TYL 防守 42%。

Bind 上,如果不得不打,避免和 TYL 打防守对枪。TYL 在 Bind 的防守半场 68% 是它的最强战线,FPX 拉到这里硬碰大概率吃亏。

阵容针对:绕开 Viper,trade 掉 splash

TYL 的体系核心是 Viper,所以选 Viper 不强的图(Pearl 本身就是)能直接绕开。这也是为什么前面"Pearl 引导"的建议在 BP 和阵容两层逻辑上都成立。

选手层面,splash 是 TYL 的个人能力支点(Jett/Waylay/Yoru 主玩,决斗位)。Yoru 出场 19 次的反常使用率几乎可以确认这个人是 one-trick 风格的核心。赛前 review 重点放在他的决斗习惯上;比赛里关键回合(尤其是手枪局和 anti-eco)优先 trade 掉这个人。TYL 的进攻体系吃他发挥,一旦他被压住,整个进攻容易卡壳。

节奏:做好打满准备,但开局必须强

回合数分布显示 TYL 的对局以胶着居多,FPX 要按"打满、可能拖加时"的预期备战,体能、心态、轮转执行都要跟得上。

但开局不能松。TYL 进攻强,前段一旦被他们抢到节奏,容易被一波带走;反过来,如果 FPX 能把头几个回合的执行强度顶起来,TYL 这种依赖核心 duelist 发挥的体系打不顺时,往往会越打越拘谨。手枪局和 anti-eco 是这个"开局压制"的核心抓手。

一句话总结

TYL 是一支 BP 鲜明、靠 Viper 体系和 splash 个人发挥推动进攻的偏攻型队伍,Bind 和 Breeze 是真正的本命,Pearl 是怎么挡都挡不住的死穴,Haven 是出场最多但守不住的"决胜图陷阱"。FPX 的针对策略集中在三点:BP 上 ban 死 Bind 和 Breeze,选边时凡是能选进攻就选进攻(Haven、Pearl 尤其如此),比赛中重点 trade 掉 splash。

数据与方法说明

- **数据范围:** TYL 2026 赛季全部已抓取到的职业对局,共 26 个 BO,涵盖 启点赛、第一赛段、China Evolution Series、EWC China Qualifier 等阶段。
- **数据来源:** VLR.gg,经 vlrdevapi 抓取于 2026-06-06。
- **局限:**
 - 样本限于 26 个 BO,部分地图(Lotus、Abyss)地图层样本仅 2 局,结论保守。
 - 阵容/选手在赛季中可能调整,以最新阵容信息为准。
 - 首杀(first kill)、ADR、KAST 等细颗粒度数据 vlrdevapi 不返回,因此首杀转化率维度未做。
- **代码与数据:** 见本项目 GitHub 仓库(待补)。