Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)
Varme
Projekteringsfasen

Anlægsplads:
Havvandskammer Kvæsthusmolen

Bygherre: HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S

Hovedentreprenører:

Projektnr. og -navn: Havvandskammer på Kvæsthusmolen

Projektleder: Joan Nielsen, HOFOR

Sikkerhedskoordinator: Malu Cordius, HOFOR

Dokumentnavn:	Plan for Sikkerhed og Sundhed
Revisionsnummer:	00
Dato:	28-05-2014
Udarbejdet af:	Malu Cordius, HOFOR

Indhold

0. Projektet 3
1. Almen beskrivelse 4
2. Bygherrekrav 5
3. Byggepladsens parter (se bilag 1) 6
4. Arbejdsmiljøorganisation (se bilag 2) 6
5. Eksisterende forhold 6
6. Bygge- og anlægspladsens risikoområder 6
6.1 Fællesområder 6
6.2 Vurdering af arbejde med særlig risici 8
6.3 Generelle risikoområder 9
7. Tids- og arbejdsplaner 10
8. Byggepladsplan 11
9. Driftsforhold 11
10. Distributionsliste 12
Bilag 1 - Projektets parter 12
Bilag 2 - Arbejdsmiljøorganisation 13

0. Projektet

Kort beskrivelse af projektet.

1. Almen beskrivelse

Planen omfatter	Aktiviteterne beskrevet i SAB.
Formål	Plan for Sikkerhed og Sundhed skal sikre en forsvarlig arbejdsgang og koordinering af sikkerhedsforanstaltningerne. Plan for Sikkerhed og Sundhed skal i hele perioden være tilgængelig for arbejdstagere og arbejdsgivere på arbejdspladserne.
Bygherrens ansvar	Bygherre har ansvar for koordinering for fællesområder samt for at sikre at planen for sikkerhed og sundhed følges. Bygherren skal anmelde byggepladsen til det stedlige arbejdstilsyns-center, inden arbejdet påbegyndes, hvis: 1. arbejdets forventede varighed overstiger 30 arbejdsdage og mindst 20 ansatte er beskæftiget samtidigt, eller 2. den formodede arbejdsmængde overstiger 500 manddage
Sikkerhedskoordinators/ **Entreprenørens opgaver**	**Sikkerhedskoordinator:** Bygherre udpeger Sikkerhedskoordinator til udførelsesfasen. • Sikkerhedskoordinator informerer ved opstart samtlige entreprenører og underentreprenører om gældende sikkerheds – og sundhedsmæssige forhold på anlægspladsen. • Sikkerhedskoordinatoren er forpligtiget til at opdatere Plan for Sikkerhed og Sundhed i forbindelse med entreprisens forløb. • Sikkerhedskoordinator skal koordinere sikkerhedsarbejdet i fællesområder. Sikkerhedskoordinator dokumenterer egenkontrollen ved anvendelse af Mønsterarbejdsplads. • Sikkerhedskoordinator udarbejder opgørelser og informerer om uheld og "mønsterarbejdsplads". • Sikkerhedskoordinator sikrer information og kommunikation omkring arbejdsmiljøforhold. **Entreprenør:** • Det påhviler entreprenøren at introducere alle ansatte til Plan for Sikkerhed og Sundhed inden de påbegynder arbejdet. • Det påhviler entreprenøren at informere alle ansatte om opslagsbogen, "Miljø og Sikkerhed ved anlægsarbejder. Opslagsbogen udleveres til alle. • Det er den enkelte entreprenørs ansvar at etablere, føre tilsyn med og vedligeholde de sikkerhedsforanstaltninger, han er blevet pålagt ved kontraheringen. • Hvis den enkelte entreprenør ikke opfylder sine sikkerhedsmæssige forpligtigelser, kan Bygherren uden varsel lade forholdet bringe i orden for entreprenørens regning.
Sikkerhedsorganisation	• Beskæftiger en entreprenør mindst 5 ansatte i over 14 dage på pladsen, skal der etableres sikkerhedsgruppe med arbejdsgiver og sikkerhedsrepræsentant. Sikkerhedsgruppen skal have gennemgået arbejdsmiljøuddannelse eller være tilmeldt denne.

	• Alle entreprenører deltager i sikkerhedsmøderne med arbejdsgiver eller når der er 5 ansatte og derover deltager sikkerhedsgruppen. • HOFOR vil som Bygherre være synlig og aktiv i sikkerheds- og sundhedsarbejdet under anlægsprocessen.
Sikkerhedsmøder	Der holdes koordinerende sikkerhedsmøde for havvandskammeret hver 2. uge med mødepligt. Der holdes koordinerende sikkerhedsmøde med Kvæsthusselskabet hver 2. uge med mødepligt. Sikkerhedskoordinatoren indkalder til sikkerhedsmøde og udarbejder referat.

2. Bygherrekrav

HOFOR har udarbejdet Opslagsbog for Miljø og Arbejdsmiljø, hvor Bygherrens krav og forventninger til entreprenørernes arbejdsmiljøindsats er beskrevet.

Arbejdssprog	Hvis entreprenørerne beskæftiger ikke-dansk/skandinavisk-talende arbejdskraft, skal det sikres at den eller de pågældende medarbejdere altid arbejder sammen med, eller i umiddelbar nærhed af, en skandinavisktalende medarbejder, som han er i stand til at kommunikere med.
Sikkerhedsinstrukser/ (APV)	Den enkelte entreprenør udarbejder sikkerheds/arbejdsinstruktioner for områder med særlige risici. Entreprenøren udarbejder APV for sit arbejdsområde. Sikkerhedsinstruktioner skal være tilgængelige på pladsen inden arbejdet opstartes og APV skal være udarbejdet senest på sikkerhedsmøde nr. 2.
Beredskab	Entreprenøren udarbejder en beredskabsplan på basis af en risikovurdering af entreprenøraktiviteterne. Alle ansatte skal have en grundig instruktion i beredskabsplanen inden arbejdet igangsættes.
Uddannelse og instruktion	De ansatte på pladsen skal alle have et grundlæggende kendskab til Plan for Sikkerhed og Sundhed og til Beredskabsplan. Alle ansatte på pladsen er forpligtet til at deltage i den uddannelse/instruktion vedrørende de specifikke sikkerheds/arbejds-instruktioner, som gennemføres af den enkelte entreprenør.
Anmeldelse af arbejdsulykker	Entreprenørerne skal aflevere kopi til Bygherren af alle evt. anmeldelser til Arbejdstilsynet af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. Dette skal ske samtidig med anmeldelsen til AT. I forbindelse med en arbejdsulykke skal entreprenøren foretage en hændelse - årsagsanalyse. Kopi af årsagsanalysen fremsendes til Bygherren.
Anmeldelse af nærved ulykker	Nærved-ulykker skal indberettes på sikkerhedsmøderne.
Sanktioner	Brud på Bygherrens arbejdsmiljøregler kan medføre følgende sanktioner

	overfor firmaer eller enkeltpersoner: • Mundtlige og skriftlige advarsler eller øjeblikkelig bortvisning • Sikkerhedsforanstaltninger udføres for entreprenørens regning. • Standsning af arbejdet
Alkohol og rusmidler	Det er ikke tilladt at møde påvirket samt indtage alkohol eller andre rusmidler på anlægspladsen.
Personlige værnemidler	Personlige værnemidler skal altid anvendes, hvor der er risiko for at komme til skade. Forskrevne værnemidler på pladsens område skal altid anvendes. Personlige værnemidler skal være godkendt til anvendelsesformålet. Den enkelte entreprenør skal sikre, at de foreskrevne personlige værnemidler anskaffes og anvendes.

3. Byggepladsens parter (se bilag 1)

Adresse og telefonliste

4. Arbejdsmiljøorganisation (se bilag 2)

5. Eksisterende forhold

Eksisterende bygninger	Udfyldes
Forurenet jord	Ikke relevant
Ledninger, kabler	Der forventes ingen krydsende ledninger.
Geologiske forhold	Ikke relevant

6. Bygge- og anlægspladsens risikoområder

Udfyldes af uddannet Sikkerhedskoordinator.

6.1 Fællesområder

Område	**Beskrivelse af tiltag**	**Ansvarlig**	**Tids-periode**
Adgangsveje og flugtveje	Entreprenøren skal sørge for oprydning løbende og efter endt arbejde. Entreprenøren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer,	Hoved-entreprenør (skriv navn)	Dato – Dato

	omlægger og fjerner byggepladsveje. Entreprenøren er ansvarlig for, at tung trafik kan foregå uhindret og uafhængigt af vejrliget, og snerydning/grusning aftales med anden entreprenør. Entreprenøren er ansvarlig for, at adgangs- og transportveje for kørende og gående trafik holdes adskilt. Entreprenøren er ansvarlig for, at der er sikkert at færdes for de udførende arbejdere.		
Afmærkning og afspærring	Afmærkning og afspærring skal udføres i henhold til Vejdirektoratets Vejregler for afmærkning af vejarbejder.	Hoved-entreprenør (skriv navn)	Dato – Dato
Affald og oprydning	Entreprenøren er ansvarlig for sortering og fjernelse af affald i hele byggeperioden. Entreprenøren er ansvarlig for at føre tilsyn med, og sørge for at byggepladsområderne er rengjorte og ryddelige, således at der er tilfredsstillende frie og rene fælles-områder for alle. Byggeledelsen vil med rimelig varsel tilkendegive utilfredshed med rengøring mv. Sker der herefter ikke frem-skridt, vil rengøringen mv. blive iværksat for forurenerens regning.	Hoved-entreprenør (skriv navn)	Dato – Dato
Rækværker	Rækværker opsættes langs alle frie kanter, hvor der er risiko for fald på mere end 2 m eller særlig risiko. Ved fjernelse af rækværker eller andre sikkerhedsforanstaltninger skal entreprenøren sikre, at der er klare aftaler om, hvem der udfører det. Entreprenøren etablerer nødvendige afværge-foranstaltninger før fjernelse af rækværket, og reetablerer rækværket efter endt arbejde. Rækværker udføres i overensstemmelse med reglerne om nedstyrtnings- og gennembrydningsfare på bygge- og anlægspladser.	Hoved-entreprenør, smed (skriv navne)	Dato – Dato
Skiltning og indhegning	Entreprenøren leverer og opsætter aktuelle skilte i fælles færdsels- og arbejdsområder ved byggeriets start, og fjerner dem ved byggeriets afslutning. Ved skiltning i forhold til offentlig vej, skal vejmyndighedernes regler følges. Det påhviler endvidere hver enkelt entreprenør at opsætte skilte eller indhegning i forbindelse med særlige farlige arbejder, hvor uvedkommende eller andre medarbejdere på pladsen er forbudt adgang.	Hoved-entreprenør (skriv navn)	Dato – Dato
Velfærds-foranstaltninger	Entreprenøren skal indrette velfærdsforanstaltninger, møde- og kontorfaciliteter efter aftale med HOFOR. Der skal fra det enkelte skur på terræn være flugtveje i mindst to retninger i en bredde på min. 2,0 m. Flugtvejene skal holdes frit passable. Fra offentlig vej og til skure, og mellem disse, skal man	Hoved-entreprenør (skriv navn)	Dato – Dato

	kunne færdes i lette sko uanset vejret. Entreprenører etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen og afløb til eget byggebrug, egne faciliteter samt til brug for fællesfaciliteter.		
Belysning	Entreprenøren etablerer og vedligeholder belysning på minimum 25 lux på færdselsarealer, skurby og oplagsplads.	Hoved-entreprenør (skriv navn)	Dato – Dato
Vinterforanstaltninger	Færdselsarealer, oplagspladser samt arbejdssteder på terræn og stilladser skal ryddes for sne, af-ises og gruses, så byggepladsaktiviteter kan foregå sikkert og forsvarligt uanset vejrlig. Behovet for snerydningsmateriel aftales i forbindelse med planlægningen. Arbejdsoperationer som skal udføres på samme sted i længere tid, skal foregå i f.eks. telt eller læskærm med halvtag.	Hoved-entreprenør (skriv navn)	Dato – Dato
Materialeoplag/ containerplads	Der skal være afsat plads til eventuel præfabrikering, materiale og værkstedscontainere, entreprenørtelte samt oplagring af materialer.	Hoved-entreprenør (skriv navn)	Dato – Dato

6.2 Vurdering af arbejde med særlig risici

HOFOR's "Miljø og Sikkerhed ved anlægsarbejder Varme og Fjernkøling. Regler og retningslinjer på miljø og sikkerhedsområdet" skal følges.

Område	**Beskrivelse af tiltag**	**Ansvarlig**	**Tids-periode**
Svejsearbejde	I områder, hvor det ikke er muligt at anvende proces-udsugning, skal der anvendes egnet åndedrætsværn. Som udgangspunkt er egnet åndedrætsværn luftforsynet visir med overtryk, men valg af åndedrætsværn kan afhænge af svejse- og skæremetode, sidemandseffekt mv. Svejsning og skæring i rustfrit stål samt slibning i tilknytning hertil må kun udføres af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse. Det samme gælder for svejsning og skæring i metal, som indebærer udsættelse for røg samt slibning i tilknytning hertil.	Smed (skriv navn)	Dato – Dato
Kemiske stoffer og materialer	Der skal anvendes mindst skadelige materialer. Der skal foreligge sikkerhedsblade og brugsanvisninger for de anvendte farlige produkter.	Alle entreprenører	Dato – Dato
Arbejde, der udsætter for ioniserende stråling	Gældende regler følges.	Udfyldes hvis relevant	Dato – Dato
Arbejde i nærheden af højspændings-ledninger	Afsnit 5A § 7 i stærkstrømsbekendtgørelsen følges (Link: *Stærkstrømsbekendtgørelsen*) Sikkerhedsafstanden øges til 1 m ved kabler over 10 kv. Hvor der er særlige forhold, aftales med det lokale elselskab, hvor tæt der i den konkrete sag må	Hoved-entreprenør, smed (skriv navne)	Dato – Dato

	maskingraves.		
Arbejde der indebærer fare for drukning	Udgravninger skal sikres ved indhegning eller anden effektiv sikkerhedsforanstaltning, der forhindrer nedstyrtning. Varmekamre kontrolleres for vand og lænses hvis der er vand i kammeret.	Hoved-entreprenør (skriv navn)	Dato – Dato
Arbejde i brønde, tunneler, under kørebroer mv.	Ikke relevant.		
Arbejde under vand, hvor der bruges dykkerudstyr	Ikke relevant		
Håndtering af tunge enheder	Entreprenøren udarbejder procedure, som beskriver arbejdet med store og tunge elementer inkl. de sikkerheds-mæssige forhold, som eksempelvis nedsænkning og optagning af beton og jernelementer, rør mv. Der skal i proceduren tages hensyn til, at der også skal foregå persontransport ned og op i udgravninger.	Hoved-entreprenør, smed (skriv navne)	Dato – Dato

6.3 Generelle risikoområder

Område	**Beskrivelse af tiltag**	**Ansvarlig**	**Tids-periode**
Sikkerhedsbeklædning	Der skal bæres synligt arbejdstøj, der opfylder klasse 3 og hjelm hvor det er påkrævet.	Alle entreprenører	Dato – Dato
Beredskab, førstehjælp mv.	**Beredskab:** Der skal være udarbejdet beredskabsprocedurer til at håndtere nødsituationer fx.: • Brand • Omfattende strømsvigt • Svigt af ventilation • Arbejdsulykker • Spild af kemikalier Det er entreprenørens ansvar at sikre, at alle personer, der arbejder i anlægget eller opholder sig der regelmæssigt, er bekendt med beredskabsprocedurerne. Entreprenøren skal udarbejde dokumentation for gennemført instruktion af personale og udarbejde fx et skema, hvoraf det fremgår, hvilket personale der aktuelt er beskæftiget på pladsen. **Førstehjælp, brandslukning:** Entreprenøren er ansvarlig for, at der forefindes forbindingskasser indeholdende kompres, plastre mv. samt øjenskylleflasker, dels i mandskabsskuret, dels i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet.	Hoved-entreprenør, smed (skriv navne)	Dato – Dato

	Placering af førstehjælpsudstyr skal være kendt af alle. Entreprenøren er ansvarlig for, at der til enhver tid befinder sig brandslukningsudstyr på arbejdsstedet.		
Kraner og tunge maskiner	Når der anvendes kraner eller gravemaskiner skal der i kranens/ gravemaskinens arbejdsområde bæres hjelm. Lastbiler skal være forsynet med bakalarm. Alternativt skal der være en flagmand. Der må ikke være personer i gravemaskinens arbejds-område, uden at maskinføreren er vidende herom og der skal forinden være øjenkontakt med maskinføreren.		Dato – Dato
Stiger og stilladser	En stige er først og fremmest ment som en adgangsvej, og skal være fastgjort og rage min. 1 meter op over terræn. Ved dette bygværk skal etableres trappetårn.	Hoved-entreprenør, smed (skriv navne)	Dato – Dato
Støj og vibrationer	HOFOR's "Miljø og Sikkerhed ved anlægsarbejder Varme og Fjernkøling skal følges. Ingen personer – heller ikke i anden entreprise – må udsættes for en støjbelastning over 85 dB(A) uden brug af høreværn. Ved støjniveauer over 80 dB(A) skal der stilles høreværn til rådighed.	Hoved-entreprenør, smed (skriv navne)	Dato – Dato
Støv	HOFOR's "Miljø og Sikkerhed ved anlægsarbejder Varme og Fjernkøling skal følges. Større støvudvikling skal modvirkes f.eks. ved oversprøjtning med vand.	Hoved-entreprenør, smed (skriv navne)	Dato – Dato
Natarbejde	Medarbejdere med natarbejde har ret til en gratis helbredskontrol inden beskæftigelsen med natarbejde bliver påbegyndt. Herefter skal en gratis helbredskontrol tilbydes med regelmæssige mellemrum. Udgiften hertil afholdes af entreprenøren.	Hoved-entreprenør, smed (skriv navne)	Dato – Dato

7. Tids- og arbejdsplaner

Hovedtidsplanen	Hovedtidsplanen udarbejdes af bygherren.
Detaljeret tidsplan for de enkelte entrepriser	Den detaljerede tidsplan udarbejdes af HOFOR tilsyn og entreprenøren. Den detaljerede tidsplan ajourføres af HOFOR tilsyn og entreprenøren på byggemøder der afholdes ca. hver 14. dag.

8. Byggepladsplan

Gældende plan	Byggepladstegning (ved afgrænsede pladser)
	Byggepladstegning ajourføres løbende af sikkerhedskoordinator, når relevant.

9. Driftsforhold

I HOFORs rør-projekter henvises til vores procedure for at driften involveres under projekteringsfasen i projektet samt vores standardtegninger af placering af ventiler mm. Der udarbejdes derfor ikke en driftsjournal.

10. Distributionsliste

Udfyld eller slet dem der (ikke) er brug for.

Firma	Navn	Adresse	By	E-mail
HOFOR Projektleder	Joan Nielsen	Ørestads Boulevard 35, 2300	København S	joni@hofor.dk
HOFOR tilsyn		Ørestads Boulevard 35, 2300	København S	@hofor.dk
HOFOR arbejdsmiljø	Malu Cordius	Ørestads Boulevard 35, 2300	København S	maco@hofor.dk
HOFOR Miljøsektion	Malu Cordius	Ørestads Boulevard 35, 2300	København S	maco@hofor.dk

Bilag 1 - Projektets parter

Byggepladsen	Adresse: Tlf.: Fax.: E-mail:
Rådgivende ingeniør	
Byggeledelse (dem der deltager i byggemøder)	Xx xx
Fagtilsyn	Xx
Sikkerhedskoordinator	Navn: Malu Cordius, HOFOR A/S Adresse: Ørestads Boulevard 35 2300 København S

Entreprenører	

Bilag 2 - Arbejdsmiljøorganisation

Beskæftiger én entreprenør flere end 5 ansatte i over 14 dage på pladsen, skal der etableres sikkerhedsgruppe med arbejdsgiver og sikkerhedsrepræsentant.

entreprenør	**Funktion**	**Navn**	**Telefon**
	Arbejdsleder	X	X
	Arbejdsmiljørepræsentant (medarbejder)	X	X

Smed	**Funktion**	**Navn**	**Telefon**
	Arbejdsleder	X	X
	Arbejdsmiljørepræsentant (medarbejder)	X	X

Rørleverandør	**Funktion**	**Navn**	**Telefon**
	Arbejdsleder	X	X
	Arbejdsmiljørepræsentant	Behøves ikke hvis mindre end 5 ansatte på pladsen	