# Software Engineering - Projekte bauen, testen und bewerten

DHBW
Duale Hochschule
Baden-Württemberg
Mannheim

## Eine allererste Einführung.


**Dozent:** Prof. Dr. Michael Eichberg
**Kontakt:** michael.eichberg@dhbw.de , Raum 149B

**Version:** 1.1.4
**Quellen:** Die Folien basieren in Teilen auf Folien von Dr. Helm und Prof. Dr. Hermann.

---

**Folien:** [HTML] https://delors.github.io/se-build-test-measure/folien.de.md.html
[PDF] https://delors.github.io/se-build-test-measure/folien.de.md.html.pdf
**Fehler melden:** https://github.com/Delors/delors.github.io/issues
**Quiz:** https://quizzy.michael-eichberg-at-dhbw-de.users.dhbw.site/index.html
**KI Verwendung:** Bei der Erstellung der Unterlagen wurden KI Assistenten (insbesondere Claude aber ggf. auch ChatGPT, Ollama mit Gemma/LLama/Qwen oder OpenCode mit Kimi/Qwen/Deepseek...) unterstützend eingesetzt. Dies erfolgte insbesondere zur Unterstützung bei der Generierung von Grafiken (d. h. SVG Dateien), oder um sich Übersichtstabellen generieren zu lassen. Weiterhin wurde KI zur allgemeinen Qualitätssicherung eingesetzt. Inhalte, die ggf. von der KI vorgeschlagen wurden, wurden im Falle der Übernahme explizit validiert und angepasst.

# 1. Buildsysteme

# Buildsysteme

- Buildsysteme automatisieren repetitive Aufgaben
- Sie haben eingebaute Unterstützung oder Plugins für häufige Aufgaben:

| Aufgabe | Befehl (am Beispiel von `sbt`) |
|---|---|
| Code zu einer ausführbaren Datei kompilieren | `sbt compile` |
| Tests ausführen | `sbt test` |
| Start eines interaktiven Interpreters | `sbt console` |
| Ausführen des Programms | `sbt run` |
| Code formatieren, Code-Stil prüfen | `sbt scalafmt` und `sbt scalastyle` |
| Code-Dokumentation erzeugen (meist HTML) | `sbt doc` |
| Kompilierte Dateien entfernen | `sbt clean` |
| Ausführbare Datei (auf Server) publizieren | `sbt publish` |
| ... | |

- Buildsysteme werden mit Buildskripten konfiguriert
- Buildsysteme verarbeiten meist nur geänderte und davon abhängige Dateien
  (Inkrementalität)

---

Heutzutage bringen fast alle Programmiersprachen eigene Buildsysteme mit oder es gibt etablierte Buildsysteme.

| | |
|---|---|
| **C/C++:** | **Make**, **CMake** |
| **Java:** | mill, **Maven**, Gradle, ~~Ant~~, sbt |
| **Scala:** | **sbt** |
| **Rust:** | **Cargo** |
| **JavaScript:** | **npm**, **pnpm** |
| **...:** | ... |

# Minimale Anforderungen an ein Buildskript für Softwareprojekte

1. **Kompilieren** des Codes nach einem frischen Update (bei Fehler Abbruch)
2. **Testen** des Codes:
    1. **Unit-Tests** (bei Fehler Abbruch)
    2. **Integrationstests** (bei Fehler Abbruch)
    3. Systemtests/Abnahmetests (bei Fehler Abbruch)
3. **Packaging** des Projekts (bei Fehler Abbruch)
4. **Deployment** (typischerweise in einer Testumgebung)

# Buildskripte für größere Softwareprojekte

Insbesondere bei größeren Projekten kommen häufig noch viele weitere Schritte hinzu:


- Code-Dokumentation erzeugen und veröffentlichen
- verschiedene statische Analysen durchführen, um Fehler zu finden
- zahlreiche Skripte, um zum Beispiel Datenbanken zu aktualisieren, Docker-Container zu bauen und zu starten…
- …

# 2. Testen von Software

# Validierung vs. Verifikation (V&V)

**Validierung:** „Bauen wir das *richtige* Produkt?“
D. h. bauen wir das Produkt, das die Probleme löst?

**Verifikation:** „Bauen wir das Produkt *korrekt*?“
D. h. verhält sich das Produkt gem. der Spezifikation?




**Man unterscheidet zwei komplementäre Ansätze für V&V:**

1. Software-Inspektionen oder Peer-Reviews (statische Technik)

   Software-Inspektionen können in allen Phasen des Prozesses durchgeführt werden.

2. Software-Tests (dynamische Technik)

# Software-Inspektionen überprüfen die Übereinstimmung zwischen einem Programm und seiner Spezifikation.

Ausgewählte Ansätze:

## Programminspektionen

Ziel ist es, *Programmfehler, Verstöße gegen Standards und mangelhaften Code zu finden*, und nicht, allgemeinere Designfragen zu behandeln.

Programminspektionen werden in der Regel von einem Team durchgeführt, dessen Mitglieder den Code systematisch analysieren. Eine Inspektion wird in der Regel anhand von Checklisten durchgeführt.

Studien aus dem Vor-KI-Zeitalter haben gezeigt, dass eine Inspektion von etwa 100 Lines of Code (LOC) einen Personentag an Aufwand erfordert.

## Automatisierte Quellcodeanalyse

Diese umfasst u. a. Kontrollflussanalysen, Datenverwendungs-/flussanalyse, Informationsflussanalyse und Pfadanalyse.

Statische Analysen lenken die Aufmerksamkeit auf Anomalien.

## Formale Verifikation

Die **formale Verifikation kann das Nichtvorhandensein bestimmter Fehler garantieren**. So kann z. B. garantiert werden, dass ein Programm keine Deadlocks, Race Conditions oder Pufferüberläufe enthält. Die Garantie gilt jedoch nur bezogen auf die Spezifikation und die getroffenen Annahmen.


Zusammenfassung

Software-Inspektionen zeigen nicht, dass die Software nützlich ist.

# Ausgewählte Testziele

- Test der Funktionalität
- Test auf Robustheit
- Test der Effizienz/Performance
- Test auf Wartbarkeit
- Test auf Nutzbarkeit

**Black-Box-Testen**

Wir wollen die Korrektheit zeigen.

Testdaten werden durch die Untersuchung der Domäne gewonnen. Was sind gültige bzw. ungültige Eingabewerte in der Domäne?

Der Test kann (und sollte!) ohne Betrachtung der konkreten Implementierung entwickelt werden.

**White-Box-Testen**

Wie auch beim Black-Box-Test wollen wir die Korrektheit zeigen.

Testdaten werden durch die Inspektion des Programms gewonnen.

Das heißt im Umkehrschluss, dass wir den Quellcode des Programms benötigen.

## Der Umfang eines Tests ist die Sammlung der zu prüfenden Softwarekomponenten.

**Unit-Tests (Modultests):**
Umfasst eine relativ kleine ausführbare Datei; z. B. ein einzelnes Objekt.

**Integrationstest:** Komplettes (Teil-)System. Schnittstellen zwischen den Einheiten werden getestet, um zu zeigen, dass die Einheiten gemeinsam funktionsfähig sind.

**Systemtest:** Eine vollständig integrierte Anwendung. Kategorisiert nach der Art der Konformität, die festgestellt werden soll: funktional, Leistung, Stress oder Belastung

**Abnahmetests:** Tests (durch den Kunden), um zu zeigen, dass das System die Anforderungen erfüllt.

# Testpläne

Testpläne beschreiben, wie die Software getestet wird.

**Beobachtung**

Da die Anzahl der Tests praktisch unendlich ist, müssen wir (für praktische Zwecke) eine Annahme darüber treffen, wo Fehler wahrscheinlich zu finden sind; d. h. die Tests müssen auf einem Fehlermodell beruhen.

Es gibt zwei allgemeine Fehlermodelle und entsprechende Prüfstrategien:

1. konformitätsorientiertes Testen
2. fehlerorientiertes Testen

# Entwicklung eines Testplans - Beispiel

Entwickeln Sie einen Testplan für ein Programm, das ...

1. drei ganzzahlige Werte liest,
2. diese dann als die Längen der Seiten eines Dreiecks interpretiert
3. und danach ausgibt, ob das Dreieck...
   - gleichschenklig,
   - schief oder
   - gleichseitig ist.

**Hinweis**

Ein gültiges Dreieck muss zwei Bedingungen erfüllen:

- Keine Seite darf eine Länge von null haben.
- Jede Seite muss kürzer sein als die Summe aller Seiten geteilt durch 2.

| Beschreibung | A | B | C | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Gültiges schiefes Dreieck | 5 | 3 | 4 | Schief |
| Gültiges gleichschenkliges Dreieck | 3 | 3 | 4 | Gleichschenklig |
| Gültiges gleichseitiges Dreieck | 3 | 3 | 3 | Gleichseitig |
| Erste Permutation von zwei gleichen Seiten | 50 | 50 | 25 | Gleichschenklig |
| (Permutationen des vorherigen Testfalls) | ... | ... | ... | Gleichschenklig |
| Eine Seite ist null | 1000 | 1000 | 0 | Ungültig |
| Erste Permutation von zwei gleichen Seiten | 10 | 5 | 5 | Ungültig |
| Zweite Permutation von zwei gleichen Seiten | 5 | 10 | 5 | Ungültig |
| Dritte Permutation von zwei gleichen Seiten | 5 | 5 | 10 | Ungültig |
| Drei Seiten größer als null, Summe der zwei kleinsten ist kleiner als die größte | 8 | 5 | 2 | Ungültig |
| Drei Seiten mit maximaler Länge | MAX | MAX | MAX | Gleichseitig |
| Zwei Seiten mit maximaler Länge | MAX | MAX | 1 | Gleichschenklig |
| Eine Seite mit maximaler Länge | 1 | 1 | MAX | Ungültig |

---

Die Testfälle sind noch nicht vollständig (zum Beispiel wenn A, B und C alle 0 sind; oder wenn eine Seite gleich der Summe der Längen der anderen Seiten ist oder diese sogar überschreitet). Tests zum Beispiel in Hinblick auf objektorientierte Struktur, Fehlerbehandlung etc. fehlen.

# (Test-)Überdeckung (🇺🇸 *(Test-)Coverage*)

**? Frage**

Woher wissen wir aber, wie „gut“ unsere Tests sind?

**def Definition: Testüberdeckung**

Anteil des Programms, der durch die Tests geprüft wird.

Hierbei gibt es verschiedene Überdeckungskriterien, die verschiedene Metriken für die Beschreibung der Testgüte nutzen.

# Anweisungsüberdeckung (*Statement Coverage*)

Zu testende Software:

```java
public double compute(boolean includeFactor) {
    double result = 1.3;
    if (includeFactor) {
        result *= 1.19;
    }
    return result;
}
```

Testfälle:

```java
compute(false);
compute(true);
```

**? Frage**

Wie hoch ist die Anweisungsüberdeckung? Sind beide Testfälle notwendig?

**◆ Bemerkung**

Oft wird auch von Zeilenüberdeckung oder *Line Coverage* gesprochen. Obwohl dies eigentlich zwei verschiedene Überdeckungsmaße beschreibt, ist die synonyme Verwendung – basierend auf der Beobachtung, dass häufig eine Zeile genau eine Anweisung hat – gängig. Eine Zeile wie:

```java
    if (includeFactor) result *= 1.19;
```

enthält jedoch bereits zwei Anweisungen!

**Definition**


$$\text{Anweisungsüberdeckung} = \frac{\#\text{ ausgeführte Anweisungen}}{\#\text{ aller Anweisungen}} \cdot 100\%$$

# Zweigüberdeckung (🇺🇸 *Branch Coverage*)

Zu testende Software:

```java
public double compute(boolean includeFactor) {
    double result = 1.3;
    if (includeFactor) {
        result *= 1.19;
    }
    return result;
}
```

Kontrollflussgraph:




**? Frage**

Wie hoch ist die Zweigüberdeckung? Sind beide Testfälle notwendig?

**Definition**

$$\text{Zweigüberdeckung} = \frac{\#\text{ ausgeführte Zweige}}{\#\text{ aller Zweige}} \cdot 100\%$$

# Pfadüberdeckung (🇺🇸 *Path Coverage*)

**Definition**

$$\text{Pfadüberdeckung} = \frac{\#\ \text{ausgeführte Pfade}}{\#\ \text{aller (möglichen) Pfade}} \cdot 100\%$$

Zu testende Software:

```
public double compute(boolean includeFactor,
                      boolean reducedBaseline,
                      double discount) {
  double result = 1.3;
  if (includeFactor) {
    if (reducedBaseline) {
      result *= 1.07;
    } else {
      result *= 1.19;
  } }
  if (discount > 0.0) {
    result *= (1.0 - discount);
  }
  return result;
}
```

Testfälle:

```
compute(false, false, 0.0);
compute(true, false, 0.0);
compute(true, true, 0.0);
compute(false, false, 0.1);
compute(true, false, 0.1);
compute(true, true, 0.1);
```

**? Frage**

Wie hoch ist die Pfadüberdeckung?

**▲ Achtung!**

Die Pfadüberdeckung ist in der Praxis oft nicht realisierbar, da die Anzahl der möglichen Pfade exponentiell mit der Anzahl der Verzweigungen wächst.

In der Praxis wird daher oft die Zweigüberdeckung als Kompromiss genutzt.

# Weitere Überdeckungskriterien

- (einfache) Bedingungsüberdeckung (🇺🇸 *(Simple) Condition Coverage*)
- Eingangs-/Ausgangsüberdeckung (🇺🇸 *Entry/Exit Coverage*)
- Schleifenüberdeckung (🇺🇸 *Loop Coverage*)
- Zustandsüberdeckung (🇺🇸 *State Coverage*)

  (Erfordert ggf., dass ein endlicher Automat modelliert wird.)
- Datenflussüberdeckung (🇺🇸 *Data Flow Coverage*)

# Überdeckungsziele

**IEEE 29119 “Software Testing”:**

100 % Anweisungsüberdeckung
100 % Zweigüberdeckung für kritische Module

**DO-178B “Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification”:**

Abhängig von der Auswirkung von Systemfehlern. Beispiel: 100 % Anweisungsüberdeckung bei Verletzungsgefahr von Passagieren.

**IEC 61508 “Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-Related Systems”:**

100 % Anweisungs-/Zweig-/Bedingungsüberdeckung je nach Sicherheitsanforderung

**ISO 26262 “Road vehicles - Functional safety”:**

Abhängig von der Kritikalität der Komponente


Zusammenfassung

Das Erreichen eines Überdeckungsziels erfordert Aufwand, der durch die Kritikalität möglicher Fehler motiviert sein muss.

In vielen Anwendersystemen ist eine hundertprozentige Testüberdeckung nicht notwendig. Testüberdeckung ist dennoch zu messen.

> Tests können nur das Vorhandensein von Fehlern zeigen, nicht deren Abwesenheit.
>
> —E. Dijkstra

# JUnit Test Case - Beispiel

```java
import org.junit.Test;
import static org.junit.Assert.assertEquals;
import static org.junit.Assert.fail;

import java.util.Arrays;

public class SimpleCalculatorTest {

  @Test                                                  // ⩽ JUnit Test Annotation
  public void testProcess() {

    String[] term = new String[] {
      "4", "5", "+", "7", "*"
    };
    long result = SimpleCalculator.process(term);
    assertEquals(Arrays.toString(term), 63, result); // ⩽ JUnit Assertion
  }
}
```

# TestNG - Beispiel

```java
// This method will provide data to any test method
// that declares that its Data Provider is named "provider1".
@DataProvider(name = "provider1")
public Object[][] createData1() {
    return new Object[][] {
        { "Cedric", new Integer(36) },
        { "Anne", new Integer(37) }
    };
}

// This test method declares that its data should be
// supplied by the Data Provider named "provider1".
@Test(dataProvider = "provider1")
public void verifyData1(String n1, Integer n2) {
    System.out.println(n1 + " " + n2);
}
```

# Behavior-Driven Development

Das Ziel ist, dass die Entwickler die Verhaltensabsichten des Systems, das sie entwickeln, definieren. [1] Hier mit Hilfe von ScalaTest.

```
1  import org.scalatest._
2  import flatspec._
3  import matchers._
4
5  class SimpleCalculatorSpec extends AnyFlatSpec with should.Matchers {
6
7      "The Simple Calculator" should
8          "return the value 36 for the input {“6”,“6”,“*”}" in {
9
10         SimpleCalculator.process(Array("6","6","*")) should be (36)
11     }
12 }
```

---

[1] http://behaviour-driven.org/

# The Last Word

### A Tester's Courage

The Director of a software company proudly announced that a flight software developed by the company was installed in an airplane and the airline was offering free first flights to the members of the company.

*"Who are interested?"* the Director asked.

Nobody came forward. Finally, one person volunteered.

The brave Software Tester stated, *"I will do it. I know that the airplane will not be able to take off."*

—Unknown Author @ http://www.softwaretestingfundamentals.com

# ✎ Übung

## 2.1. Testplan

Entwickeln Sie einen Testplan für das folgende Programm:

```java
import java.util.Stack;

public class RPN {

    public static void main(String[] args) {
        if (args.length == 0) {
            System.out.println("Usage: java RPN <expr>");
            return;
        }
        // Main logic
        Stack<String> infix = new Stack<>();
        Stack<Double> ops = new Stack<>();
        for (String arg : args) {
            switch (arg) {
                case "+":
                case "*":
                case "/":
                    if (ops.size() < 2) {
                        System.out.println("Error: / requires two operands");
                        return;
                    }
                    var right = ops.pop();
                    var left = ops.pop();
                    var rightTerm = infix.pop();
                    var leftTerm = infix.pop();
                    switch (arg) {
                        case "+" -> ops.push(left + right);
                        case "*" -> ops.push(left * right);
                        case "/" -> ops.push(left / right);
                    }
                    infix.push("(" + leftTerm + " " + arg + " " + rightTerm + ")");
                    break;
                case "sqrt":
                    if (ops.size() < 1) {
                        System.out.println("Error: sqrt requires one operand");
                        return;
                    }
                    ops.push(Math.sqrt(ops.pop()));
                    infix.push("sqrt(" + infix.pop() + ")");
                    break;
                default:
                    infix.push(arg);
                    ops.push(Double.parseDouble(arg));
            }
        }
        System.out.println(infix.pop() + " = " + ops.pop());

        if (infix.size() > 0) {
            System.out.println("Unused: ");
            infix.forEach(System.out::println);
        }
```

```
52      }
53  }
```

# 3. Metriken

# Qualitätsmetriken

## Warum?

- Neue Features oder Code-Qualität erhöhen?
- Kann ich Komponente C austauschen? Bzw. wie viel Aufwand ist das?
- Haben die letzten Änderungen das System negativ beeinflusst?
- Welche Systemteile sind besonders sicherheitskritisch?

## Ziele

- Mögliche Bugs frühzeitig erkennen
- Systeme quantitativ miteinander vergleichen
- Wartbarkeit einschätzen
- Refactoring planen
- Änderungen bewerten
- Evolution des Systems überwachen bzw. verstehen

## Verwendung

- Als *Quality Gates* in Buildsystemen

  z. B. Zeilen pro Methode < 50
- Zur Bewertung von Software

## Einfache Metriken

**Lines of Code (LOC):**
Alle Zeilen zählen so, wie sie im Quellcode stehen

**Source Lines of Code (SLOC):**
Alle Zeilen ohne Leerzeilen oder Kommentare

**Comment Lines of Code (CLOC):**
Es zählen nur Zeilen mit Kommentaren; dies können ganze Zeilen sein oder einfach nur Inline-Kommentare; auskommentierter Code zählt ggf. auch

**Non-Comment Lines of Code (NCLOC) / Effective Lines of Code (ELOC):**
Codezeilen ohne Kommentarzeilen oder Zeilen, die nur Klammern enthalten, reine Import-Statements oder Methodendeklarationen

**Logical Lines of Code (LLOC):**
Zählt nur Anweisungen

## Fortgeschrittene Metriken

**Zyklomatische Komplexität (McCabe):**
Anzahl der linear unabhängigen Pfade durch den Code

**Kopplung:** Anzahl der Abhängigkeiten zwischen Komponenten

***Cognitive Complexity*[Sonar23]:**
Misst die relative Schwierigkeit Code zu verstehen und somit – zumindest indirekt – den Wartungs- und Weiterentwicklungsaufwand.
Entwickelt als Antwort auf die Schwächen von McCabe (definiert 1976) im Hinblick auf moderne Sprachkonstrukte, wie zum Beispiel *exception handling* mittels try-catch oder *lambdas*.

⚠ Warnung

Umfangreiche Forschung hat gezeigt, dass es keine fixen Werte gibt, die für alle Projekte gelten. Es hat sich weiterhin gezeigt, dass es keine einzige Metrik gibt, die alleine zur Bewertung der Qualität eines Systems ausreicht. Welche Metriken die Qualität des Systems am besten beschreiben, lässt sich immer nur ex post beantworten.

Metriken sind immer kontextabhängig zu bewerten.

Metriken eignen sich insbesondere, um Veränderungen zu bewerten und um die Entwicklung von Software zu überwachen.

# 4. Softwarequalitätssicherung

Konstruktiv vs. Analytisch

# Mechanismen der konstruktiven Softwarequalitätssicherung

- Programmiersprachen (mit Typsystemen)
- Softwareentwicklungsprozesse
- Domain Specific Languages (DSLs)

## Ansätze der analytischen Softwarequalitätssicherung

| | Wiederverwend-barkeit | Wartbar-keit | Korrekt-heit | Auf-wand |
|---|---|---|---|---|
| **Leichtgewichtige statische Analysen** | | ✓ | ✓ | ↓-○ |
| **Semiformale Methoden** | | | ✓ | ↓ |
| **Formale Methoden** | | | ✓ | ↑ |
| **Strukturanalysen** | ✓ | ✓ | | ↓ |
| **Stilüberprüfungen (🇺🇸 *Linting*)** | | ✓ | | ↓ |
| KI-basierte Reviews | ○ | ○ | ○ | ○ |

---

Leichtgewichtige statische Analysen können zum Beispiel Code-Klone erkennen (Wartbarkeit) oder Verletzungen von empfohlenen Vorgehensweisen identifizieren und auf gängige Fehlermuster (🇺🇸 *Bug Patterns*) hinweisen.

KI-basierte Reviews können helfen, Fehler und Probleme in allen Kategorien zu finden, es gibt jedoch **keine** Garantie, dass alle Probleme in einer bestimmten Kategorie gefunden werden. Weiterhin liegt die Bewertung von weichen Aspekten wie *Wiederverwendbarkeit* und *Wartbarkeit* häufig im Auge des Betrachters. Diesbezüglich kann es sehr schwierig sein, mittels Prompts das Ziel hinreichend präzise zu beschreiben.

# ✎ Übung

▲ Achtung!

Um einen Lernerfolg zu erhalten, sollten Sie die Schritte unten selber durchführen und nicht die ganze Aufgabenstellung als solche direkt an den KI-Assistenten Ihrer Wahl übergeben!

◆ Bemerkung

Für die folgende Aufgabe sind Kenntnisse von HTML, JavaScript oder CSS hilfreich, aber nicht notwendig. Wenn es Probleme gibt, dann beschreiben Sie das Problem der KI und lassen Sie sich helfen!

※ Hinweis

Es kann sehr hilfreich sein, den Code häufig in ein Repository einzuchecken, da Sie bei Problemen somit immer auf einen vorherigen Stand zurückkehren können.

## 4.1. Eine eigene Webanwendung bauen mittels Vibe-Coding

Entwickeln Sie mittels Vibe-Coding eine einfache, aber vollständige Webanwendung (z. B. Tic-Tac-Toe oder 4-Gewinnt gegen den Computer), die nur Standard-JavaScript, CSS und HTML verwendet. Es sollen keine Frameworks oder externen Bibliotheken für die Ausführung der Anwendung notwendig sein.

---

Ein Beispiel für eine solche Anwendung wäre Tic-Tac-Toe oder Stein-Schere-Papier, welches Sie gegen den Computer spielen. Sie können selbstverständlich auch ein anderes kleines Spiel wählen, das keine komplexe Logik benötigt.

1. Erstellen Sie mit Hilfe eines *eigenen* Prompts die Anwendung. Dieser Prompt sollte die Anwendung und die zu verwendenden Technologien beschreiben. Fordern Sie ggf. explizit, dass Code und Styling in getrennten Dateien abgelegt werden sollen, falls nur eine Datei (`index.html`?) zu finden ist.
2. Lassen Sie sich ein **npm-Build-Skript** generieren, das die nachfolgenden Schritte durchführt. D. h. es soll eine `package.json`-Datei erzeugt werden, die *alle* notwendigen Abhängigkeiten und Skripte definiert. Es muss insbesondere möglich sein, `npm run build` und `npm run clean` auszuführen.

   1. Formatierung aller Dateien (.js, .html, .css)
   2. Linting aller Dateien (.js, .html, .css)

   Validieren Sie, dass Ihr Build-Skript auch die neuesten Versionen der eingebundenen Tools verwendet. *Dies erfordert in der Regel eine Google-Suche nach den aktuellen Versionen.*

   ---

   Wenn Sie Node.js installieren, dann steht Ihnen auch npm zur Verfügung.

   ※ Hinweis

   KI-Codegeneratoren referenzieren häufig veraltete Tools und Bibliotheken. Ggf. müssen Sie danach auch die Konfigurationsskripte anpassen lassen.

3. Führen Sie Ihr Build-Skript aus und beheben Sie alle gefundenen Probleme.

4. Finden Sie heraus, wie Sie Ihre Anwendung für den Einsatz optimieren könn(t)en, und erweitern Sie das Build-Skript entsprechend.

   Ein Ziel könnte die Minimierung des Ressourcenverbrauchs sein.
5. Lassen Sie sich Testfälle generieren und führen Sie diese als Teil des Builds aus.

   Beheben Sie ggf. gefundene Probleme.
6. Hinterfragen Sie den generierten, lauffähigen Code. Lassen Sie sich ggf. von der KI beim Verständnis helfen und stellen Sie kritische Fragen.
7. [Bonus] Lassen Sie sich die Testüberdeckung (Coverage) des JavaScript-Codes ermitteln und versuchen Sie eine möglichst hohe Überdeckung zu erreichen.

# Literaturverzeichnis

[Sonar23] Ann Campbell; {Cognitive Complexity} a new way of measuring understandability; SonarSource, 2023 https://www.sonarsource.com/docs/CognitiveComplexity.pdf