

Fehlermeldungen des Java Compilers (Temurin Java 25) verstehen

Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de, Raum 149B
Version: 1.0.0.1

KI Verwendung: Bei der Erstellung der Unterlagen wurden KI Assistenten (insbesondere Claude aber ggf. auch ChatGPT, Ollama mit Gemma/LLama/Qwen oder OpenCode mit Kimi/Qwen/Deepseek...) unterstützend eingesetzt. Dies erfolgte insbesondere zur Unterstützung bei der Generierung von Grafiken (d. h. SVG Dateien), oder um sich Übersichtstabellen generieren zu lassen. Weiterhin wurde KI zur allgemeinen Qualitätssicherung eingesetzt. Inhalte, die ggf. von der KI vorgeschlagen wurden, wurden im Falle der Übernahme explizit validiert und angepasst.

1. Einleitung

Compiler und fehlermeldungen

- Fehlermeldungen des Compilers zu verstehen ist eine essentielle Fähigkeit und oft auch sehr einfach, da die Compiler sehr präzise geworden sind.
- In diesem Kapitel werden ausgewählte Fehlermeldungen des Java Compilers (Temurin Java 25) vorgestellt.
- Mit ein bisschen Übung werden Sie in der Lage sein die Fehlermeldungen schnell zu verstehen und die Fehler in Ihrem Code zu beheben. (Schneller als das Kopieren in den Chat Ihres AI-Assistenten.)

2. Fehlermeldungen des Java 25 Compilers



Fehlerhafte Programme und ihre Meldungen

2.1. Falscher Typ

```
1 int i = 0;
2
3 void main() {
4     byte b = i;
5     IO.println(b);
6 }
```

```
1 Bugs.java:4: error: incompatible types: possible lossy conversion from int to byte
2     byte b = i;
3         ^
```

2.2. Array Indizes

```
1 int[] a = new int[10];
2
3 void main(String[] args) {
4     long b = Integer.parseInt(args[0]);
5     IO.println(a[b]);
6 }
```

```
1 Bugs.java:5: error: incompatible types: possible lossy conversion from long to int
2     IO.println(a[b]);
3                 ^
```

2.3. Syntaxfehler

```
1 void printElement(int[] a, long b) throws IOException {
2     IO.println(a[(int) b]);
3     threw new IOException("Simulierte Ausnahme");
4 }
5
6 void main(String[] args) {
7     long b = Integer.parseInt(args[0]);
8     int[] a = { 10, 20, 30 };
9     printElement(a, b);
10 }
```

```
1 Bugs.java:3: error: not a statement
2     threw new IOException("Simulierte Ausnahme");
3     ^
4 Bugs.java:3: error: ';' expected
5     threw new IOException("Simulierte Ausnahme");
6     ^
```

2.4. Evolution von Java

```
1 void printElement(int[] a, long b) throws IOException {
2     IO.println(a[(int) b]);
3     throw new IOException("Simulierte Ausnahme");
4 }
5
```

```

6 void main(String[] args) throws IOException {
7     int[] a = { 10, 20, 30 };
8     printElement(a, Integer.parseInt(args[0]));
9 }

```

```

1 Bugs.java:1: error: class, interface, enum, or record expected
2 void printElement(int[] a, long b) throws IOException {
3 ^
4 Bugs.java:3: error: class, interface, enum, or record expected
5     throw new IOException("Simulierte Ausnahme");
6     ^
7 [... more errors ...]

```

2.5. static Kontext

```

1 public class Bugs {
2
3     void printElement(int[] a, long b) {
4         System.out.println(a[(int) b]);
5     }
6
7     public static void main(String[] args) {
8         int[] a = { 10, 20, 30 };
9         printElement(a, Integer.parseInt(args[0]));
10    }
11 }

```

```

1 Bugs.java:10: error: non-static method printElement(int[], long) cannot
2         be referenced from a static context
3     printElement(a, Integer.parseInt(args[0]));
4     ^

```

2.6. Definition von Klassen

```

1 public Class Util {
2     void printElement(int[] a, long b) {
3         System.out.println(a[(int) b]);
4     } }
5 public class Bugs {
6     public static void main(String[] args) {
7         printElement(new int[] { 10, 20, 30 }, Integer.parseInt(args[0]));
8     } }

```

```

1 Bugs.java:1: error: class, interface, annotation type, enum,
2         record, method or field expected
3 public Class Util {
4     ^
5 Bugs.java:3: error: class, interface, annotation type, enum,
6         record, method or field expected
7     } }
8     ^

```

2.7. No Symbol

▲ Achtung!

Die Definition von mehreren Klassen in einer Datei ist nur in Java Skripten erlaubt (Java 19

```

1 public class Util {
2     static void printElement(int[] a, long b) {

```

```
3      System.out.println(a[(int) b]);  
4  }  
5  }  
6  public class Bugs {  
7      public static void main(String[] args) {  
8          int[] a = { 10, 20, 30 };  
9          printElement(a, Integer.parseInt(args[0]));  
10     }  
11 }
```

und neuer).

```
1 Bugs.java:101  
2 : error: cannot find symbol  
3     printElement(a, Integer.parseInt(args[0]));  
4     ^  
5 symbol:   method printElement(int[],int)  
6 location: class Bugs
```
