

УЧЕБНЫЙ ТРЕНАЖЁР АРМ 112

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектура, методы обработки данных,
сборка, установка, эксплуатация и ограничения

Версия документа	1.0
Контракт API	0.3.16
Дата	29 сентября 2026 года
Репозиторий	github.com/Dema-koder/lct2026-arm112
Статус	Первая полная редакция

Москва · 2026

О документе

Документ сформирован из репозитория проекта и описывает фактически реализованное состояние. Незавершённые требования помечены явно; секреты и пароли в документ не включены.

Содержание

- 1 Назначение документа
- 2 Комплект поставки
- 3 Назначение и границы системы
- 4 Функциональная архитектура
- 5 Компонентная архитектура
- 6 Методы обработки данных
- 7 Информационная безопасность
- 8 Требования к окружению
- 9 Сборка и проверка исходного кода
- 10 Локальная установка
- 11 Установка production
- 12 Основная конфигурация
- 13 Телефония
- 14 Резервное копирование и восстановление
- 15 Мониторинг и эксплуатация
- 16 Проверка и приёмка
- 17 Известные ограничения и риски
- 18 Поиск неисправностей
- 19 Используемые библиотеки и компоненты
- 20 Трассировка обязательных пунктов ТЗ
- 21 Данные для заполнения перед передачей
- 22 Связанные документы

1 Назначение документа

Документ описывает фактически реализованную версию учебного тренажёра APM 112 и предназначен для:

- технических экспертов и приёмочной комиссии;
- администратора стенда;
- разработчиков frontend и backend;
- преподавателей, готовящих учебные занятия;
- специалистов по информационной безопасности и эксплуатации.

Документ закрывает обязательные пункты технического задания о методах обработки данных, условиях и ограничениях, сборке и установке, функциональной и компонентной архитектуре, открытости исходного кода и используемых библиотеках.

Инструкция фиксирует состояние исходного кода на дату документа. При расхождении с кодом первичны OpenAPI-контракт и конфигурация соответствующего релиза.

2 Комплект поставки

Артефакт	Расположение	Назначение
Исходный код	https://github.com/Dema-koder/lct2026-arm112	Frontend, backend, миграции БД, тесты, контейнеризация и CI/CD
API-контракт	docs/contracts/openapi.yaml	Независимая разработка и интеграция frontend и backend
Настоящий документ	docs/PROJECT_DOCUMENTATION.md, docs/deliverables/ARM112_Project_Documentation.docx, .pdf	Сопроводительная документация по ТЗ
Инструкция по production	docs/DEPLOYMENT.md	CI/CD, сервер, диагностика, телефония
Инструкция по локальному запуску	docs/POSTGRES_DOCKER.md	Docker Compose, PostgreSQL, Swagger
Руководство по ролям	docs/TESTING_ROLES.md	Ручная проверка интерфейсов трёх ролей
План испытаний	docs/TEST_PLAN.md	Регрессия, безопасность, резервные копии и smoke-проверка
Методы оценки	docs/assessment/ASSESSMENT_AND_SCENARIOS.md	Критерии, веса, замечания и сценарии
Нагрузочный профиль	docs/assessment/LOAD_PROFILE.md	Результаты испытания 20–100 пользователей
Презентация	Заполнить перед сдачей	Ссылка на презентацию решения
Интерактивный прототип	http://103.112.71.71	Текущий демонстрационный стенд; до настройки TLS использует HTTP

3 Назначение и границы системы

3.1 Назначение

APM 112 — локальный учебный тренажёр для отработки действий оператора системы 112 и диспетчера дежурно-диспетчерской службы. Система воспроизводит поток обращений и карточек происшествий, измеряет действия обучающегося и даёт преподавателю средства подготовки, контроля и разбора занятий.

3.2 Роли

Роль	Основные задачи	Область доступа
Обучающийся	Принять вызов, заполнить карточку, обработать карточку ДДС, выполнить доклад, посмотреть результаты и материалы	Собственная активная сессия, собственные результаты и материалы своей группы
Преподаватель	Создать сценарий и занятие, выбрать участников, наблюдать занятие, завершить его, скорректировать оценку, опубликовать результат, смотреть аналитику	Свои группы, занятия, сценарии и обучающиеся
Администратор	Управлять пользователями и группами, настройками, сервисами, калибровкой оценки, аудитом, логами и резервными копиями	Системные функции и все учётные записи

Роли проверяются сервером. Скрытие кнопки во frontend не является средством разграничения доступа.

3.3 Режимы занятия

- `CARD_FILL` — обучающийся работает как оператор 112: принимает входящий вызов, уточняет сведения и сохраняет карточку.
- `CARD_ACTIONS` — обучающийся работает как диспетчер ДДС: принимает или отклоняет карточку, ведёт статусы реагирования, комментарии и обязательный исходящий доклад.

Виды занятия:

- тренировка — доступны подсказки, результат виден после завершения;
- проверка — без учебных подсказок, результат виден после завершения;
- зачёт — результат скрыт до публикации преподавателем.

Интенсивность `SEQUENTIAL`, `LOW`, `MEDIUM` или `HIGH` определяет интервалы поступления и число фоновых карточек. Новые события могут приходить во время обработки предыдущего, поэтому сессия не является линейным мастером шагов.

3.4 Принципиальные ограничения области

Система предназначена только для обучения. Она:

- не принимает реальные экстренные вызовы граждан;
- не заменяет промышленный комплекс 112 и рабочее место оператора;
- не отправляет карточки реальным экстренным службам;
- не должна содержать реальные персональные, служебные или конфиденциальные данные;
- не используется для принятия оперативных решений;
- не предоставляет Telegram-уведомления; аварийное оповещение допускается только через внутренний телефонный шлюз организации.

4 Функциональная архитектура

4.1 Функциональные модули

Модуль	Возможности
Авторизация	Вход, короткоживущий access JWT, refresh-токен, выход, немедленный отзыв после блокировки или смены прав
Рабочее место обучающегося	Журнал, вызовы, карточки, статусы, телефония-симуляция, результаты, рейтинг и материалы
Рабочее место преподавателя	Сценарии, занятия, монитор, отчёт, оценка, публикация, материалы и аналитика
Рабочее место администратора	Пользователи, группы и состав, сервисы, телефонный шлюз, коррекция ИИ, настройки, аудит, система и копии
Движок симуляции	Персональные сессии, независимый поток вводных, таймеры, параллельные статусы служб, восстановление состояния
Оценивание	Детерминированные критерии, замечания, рекомендации, оценка преподавателя и итог
Аналитика	Динамика обучающегося, слабые места, портфель занятий, срезы по группе и участнику
Фоновые задания	Очередь персонального разбора и длительных операций вне основного запроса
Эксплуатация	Health check, Prometheus, журнал событий, резервное копирование и восстановление

4.2 Жизненный цикл занятия

1. Преподаватель выбирает режим, вид, интенсивность, сценарии и участников.
2. После старта backend создаёт персональную сессию каждому участнику.
3. Движок выдаёт вводные по расписанию, независимо от текущей открытой карточки.
4. Действия обучающегося сохраняются в PostgreSQL и публикуются адресными WebSocket-событиями.
5. При завершении сессии сервер рассчитывает исходную оценку и сохраняет подробные критерии и замечания.
6. Детерминированные рекомендации доступны сразу. Персональный текст языковой модели, если модель подключена, формируется в фоне.
7. Преподаватель может принять оценку или задать свои баллы по критериям и комментариев.
8. В зачёте преподаватель отдельно публикует результат.
9. Итог попадает в результаты, рейтинг, аналитику и отчёт занятия.

4.3 Сценарии

Поддерживаются источники:

- `TICKET` — сценарии из подготовленных учебных билетов;
- `GENERATED` — сценарии, сформированные преподавателем;
- `TRAINEE_MADE` — корректно сохранённые карточки обучающихся, разрешённые для повторного использования.

Сценарий хранит эталон адреса, типов происшествия, служб, ожидаемого решения ДДС и признака обязательного доклада. Перед применением преподаватель отвечает за содержательную проверку эталона.

5 Компонентная архитектура




Рисунок 1 — Компонентная схема решения

5.1 Состав компонентов

Компонент	Технология	Ответственность	Состояние
Frontend	React 19, Vinext, TypeScript	Интерфейсы ролей, клиент API и WebSocket	Реализован
Backend API	Java 21, Spring Boot 4	Бизнес-правила, RBAC, оценивание, симуляция, аналитика	Реализован
PostgreSQL	PostgreSQL 17, минимум по T3 12+	Транзакционные данные, сессии, оценки, аудит, очередь	Реализован
Reverse proxy	Nginx 1.29	Единая точка входа и маршрутизация	Реализован; TLS ещё не настроен
Доставка событий	WebSocket плюс журнал последовательностей	Живые обновления и дочитывание после разрыва	Реализована
Фоновые задания	Таблица job и worker backend	Отложенный персональный разбор	Реализованы
Телефония	Локальные аудиосигналы и HTTP-контракт шлюза	Учебные вызовы и аварийное голосовое оповещение	Mock реализован; настоящий шлюз не подключён
Языковая модель	OpenAI-совместимый локальный HTTP endpoint	Дополнительный персональный разбор	Опциональна; без неё система работает
CI/CD	GitHub Actions, GHCR, Docker Compose	Тесты, образы, выкладка и откат	Реализован

5.2 Протоколы и интерфейсы

- REST API: `/api/v1`, контракт OpenAPI 3.1 в `docs/contracts/openapi.yaml`.
- Realtime: `/ws/v1`; одноразовый ticket действует 30 секунд.
- Восстановление после разрыва: события с номером последовательности читаются REST-запросом после последнего принятого номера.
- Health: `/actuator/health`; метрики Prometheus: `/actuator/prometheus`.

- Swagger: `/swagger-ui.html`; в production доступ требует роли администратора и обычно проверяется локально.
- Телефонный шлюз: внутренний HTTP API с Bearer-токеном и защищённым callback.

5.3 Данные и хранилища

Основные сущности: пользователь, группа, занятие, учебная сессия, сценарий, состояние тренировки, realtime-событие, оценка, замечание, карточка оценки, персональный разбор, материал, аудит, фоновая задача, версия калибровки и попытка аварийного звонка.

Структура БД управляется Flyway-миграциями V1—V21. Ручное изменение схемы production-базы не допускается.

Файлы материалов, логи и ZIP-копии находятся в отдельном Docker volume backend. Копии могут дополнительно записываться во внешний каталог.

6 Методы обработки данных

6.1 Общие принципы

Основная оценка воспроизводима: одинаковый снимок сессии и одинаковая версия правил дают одинаковый результат. В интерфейсе термин «ИИ» используется для понятного разделения автоматической и преподавательской оценки, но базовая оценка выполняется детерминированными алгоритмами, а не генеративной моделью.

Исходная автоматическая оценка сохраняется отдельно. Оценка преподавателя имеет приоритет для итогов, но не затирает исходные данные. Уже завершённые занятия при включении новой калибровки не пересчитываются.

6.2 Оценка режима заполнения карточки

Критерий	Вес	Метод
Адрес	40	Нормализация, сравнение частей адреса, расстояние Левенштейна и штрафы за пропуски или несовпадения
Классификация	20	Коэффициент Жаккара для выбранных и эталонных типов происшествия
Службы	20	Коэффициент Жаккара для назначенных и ожидаемых служб
Время	15	Линейный штраф после норматива 180 секунд плюс штраф за пропущенные и потерянные вызовы
Грамотность	5	Локальный LanguageTool и правила небрежного набора без отправки текста наружу

Адрес приводится к нижнему регистру, ё заменяется на е, служебные слова и пунктуация нормализуются. Ошибка в улице является критичной; номер дома и дополнительные элементы дают отдельные замечания.

6.3 Оценка режима действий с карточкой

Критерий	Вес	Метод
Время	30	Просрочка принятия и обработки по серверным таймерам
Действия	40	Проверка терминального статуса, компетенции, отказов, выезда и обязательного доклада
Коммуникация	15	Наличие содержательного основания или результата в комментариях
Грамотность	15	Локальная проверка всех комментариев карточки

Норматив принятия считается с момента появления карточки в журнале, а не с момента открытия. Это позволяет учитывать время, которое обучающийся потратил на обнаружение и открытие карточки.

6.4 Рекомендации и персональный разбор

Для каждого кода замечания сервер сразу выдаёт детерминированную рекомендацию. Повторяющиеся замечания одного типа агрегируются. Критичные проблемы выводятся первыми.

Отдельный текстовый разбор может формироваться локальной языковой моделью через настраиваемый endpoint. Модели передаются замечания текущей оценки и правила рекомендаций. Результат проходит ограничения длины, структуры и языка. Состояния:

- **PENDING** — задача ещё обрабатывается;
- **READY** — текст модели готов;
- **UNAVAILABLE** — модель не настроена, недоступна или текст отклонён проверками.

Система не подменяет отсутствующий текст модели автоматическими правилами: пользователь видит честный статус. При отключённой модели основная оценка и рекомендации работают полностью.

Ограничение: очередь обрабатывает персональные разборы последовательно; для класса из 30 человек полный цикл может занимать около 55 минут. Разбор не использует историю прошлых занятий.

6.5 Коррекция автоматической оценки

Администратор может активировать версию калибровки, построенную по явным баллам преподавателей. Для каждого критерия применяется линейная модель:

балл преподавателя $\approx a \times$ балл автоматической оценки $+ b$.

Условия безопасности:

- не менее 30 пар оценок по критерию;
- обучение и проверка разделены: каждая пятая пара образует отложенную выборку;
- версия предлагается только при достаточном улучшении средней абсолютной ошибки;
- критерии с малым разбросом или незначительным расхождением пропускаются;
- включение выполняется администратором вручную;
- версия влияет только на будущие оценки;
- исходный балл, коэффициенты и номер версии сохраняются для аудита.

Это статистическая калибровка, а не дообучение весов языковой или нейросетевой модели.

6.6 Аналитика

Аналитика агрегирует только доступные роли данные:

- обучающийся видит собственную динамику, средний балл, место в группе, режимы, виды занятий, слабые критерии и повторяющиеся замечания;
- преподаватель фильтрует занятия по занятию, группе и обучающемуся, видит портфель состояний, средние итоги и участников ниже порога 70;
- администратор видит технические метрики, аудит и состояние калибровки.

Агрегации строятся по сохранённым оценкам PostgreSQL. Генеративный текст не используется как источник статистики; повторяемость определяется по стабильным кодам замечаний.

6.7 Персональные данные

Для демонстрации применяются вымышленные ФИО, адреса и телефоны. Запрещается загружать реальные обращения, записи разговоров, персональные данные заявителей и сведения ограниченного доступа. Перед импортом учебного набора владелец данных обязан выполнить обезличивание.

7 Информационная безопасность

7.1 Реализованные меры

- пароли хешируются BCrypt;
- серверная ролевая модель ADMIN, TEACHER, TRAINEE;
- access JWT содержит версию авторизации и немедленно становится недействительным после блокировки, смены роли, профиля или пароля;
- refresh-токены ротируются и хранятся сервером;
- попытки входа ограничиваются и очищаются по расписанию;
- CORS принимает только заданные origins;
- изменяющие запросы фиксируются в аудите;
- Swagger и Prometheus в production закрыты ролью администратора;
- секреты передаются через .env и GitHub Secrets, а не хранятся в репозитории;
- контейнер backend работает от непривилегированного пользователя;
- контейнеры имеют лимиты памяти, процессов, health check и ротацию Docker-логов;
- команды поддерживают идемпотентность, а состояние сессии — optimistic locking;
- CSV-выгрузка защищена от формул и управляющих символов.

7.2 Невыполненные меры перед промышленной эксплуатацией

Текущий публичный стенд работает по HTTP, поскольку доменное имя и сертификат не предоставлены. Это не соответствует требованию ТЗ о TLS. До работы вне закрытого демонстрационного контура необходимо:

1. назначить доменное имя;
2. установить сертификат организации или доверенного УЦ;
3. включить HTTPS в reverse проху и перенаправление HTTP на HTTPS;
4. заменить origins и WebSocket URL на https и wss;
5. повторить проверку авторизации и realtime-соединений.

Лог-файл приложения хранит 30 ротированных файлов, а Docker — три файла по 10 МБ. Требование хранения значимых событий не менее шести месяцев выполняется для аудита в БД при настройке срока не менее 180 дней, но для технических логов нужен внешний журнал или архив с политикой 180+ дней.

7.3 Управление секретами

В документацию, Git и скриншоты запрещено помещать реальные пароли, JWT-ключи, токены телефонного шлюза и приватные SSH-ключи. После первого запуска сидовые пароли необходимо заменить. Файл production .env должен иметь права 600 и храниться только на сервере.

8 Требования к окружению

8.1 Рекомендуемый способ

- Linux x86_64 с Docker Engine 27+ и Docker Compose v2;
- 2 vCPU, 4 ГБ RAM и 40 ГБ SSD для учебного класса и запаса под копии;
- отдельный диск или NFS для внешних резервных копий;
- актуальный Chrome, Edge или Firefox на Windows 10/11 и Linux;
- доступ к GHCR и Maven/npm только для сборочного контура.

Сервер 1 vCPU, 1 ГБ RAM и 10 ГБ диска достаточен для демонстрации небольшой группе при текущих лимитах контейнеров, но работает почти без запаса: лимиты сервисов суммарно составляют около 816 МБ без учёта ОС и Docker. Для класса, долговременных копий или локальной LLM такой сервер необходимо увеличить.

8.2 Инструменты для сборки без Docker

- JDK 21;
- Maven 3.9+;
- Node.js 22.13+ или 24+;
- npm из выбранной версии Node.js;
- PostgreSQL 12+; в штатных compose-файлах используется PostgreSQL 17.

9 Сборка и проверка исходного кода

9.1 Получение кода

```
git clone https://github.com/Dema-koder/lct2026-arm112.git
cd lct2026-arm112
```

9.2 Backend

```
mvn clean verify
```

Команда компилирует Java 21, запускает модульные и интеграционные тесты и собирает `target/arm112-backend-*.jar`.

Запуск собранного приложения без Docker требует доступной PostgreSQL и переменных подключения:

```
export SPRING_DATASOURCE_URL=jdbc:postgresql://localhost:5432/arm112
export SPRING_DATASOURCE_USERNAME=arm112
export SPRING_DATASOURCE_PASSWORD='<пароль>'
export ARM112_JWT_SECRET='<случайный секрет не короче 32 байт>'
java -jar target/arm112-backend-0.1.0-SNAPSHOT.jar
```

9.3 Frontend

```
cd frontend
npm ci
npm run lint
npm test
```

`npm test` создаёт production bundle и проверяет ключевой HTML. Для отдельной сборки используется `npm run build`, для запуска собранного приложения — `npm run start`.

9.4 Docker-образы

```
docker build -t arm112-backend:local .
docker build -t arm112-frontend:local ./frontend
```

Backend собирается в Maven-образе и запускается на Eclipse Temurin 21 JRE Alpine. Frontend собирается и запускается на Node 22 Alpine.

10 Локальная установка

10.1 Подготовка

```
cp .env.example .env
```

Для локальной демонстрации значения по умолчанию допустимы. Для общего стенда обязательно заменить пароли и JWT-секрет.

10.2 Запуск

```
docker compose up --build -d
docker compose ps
```

После успешного health check доступны:

- frontend: <<http://localhost:3000>>;
- backend API: <<http://localhost:8080/api/v1>>;
- Swagger: <<http://localhost:8080/swagger-ui.html>>;
- health: <<http://localhost:8080/actuator/health>>;
- PostgreSQL: localhost:55432.

Локальный compose также запускает mock телефонного шлюза. Его сценарий и задержку можно менять в интерфейсе администратора.

10.3 Первый вход

На пустой базе создаются учётные записи admin, teacher, trainee. Пароли задаются переменными ARM112_SEED_ADMIN_PASSWORD, ARM112_SEED_TEACHER_PASSWORD, ARM112_SEED_TRAINEE_PASSWORD. Значения по умолчанию предназначены только для локального стенда.

10.4 Остановка

```
docker compose down
```

Данные сохраняются в volumes. Команда `docker compose down -v` удаляет БД и материалы и допустима только для сознательного сброса тестового стенда.

11 Установка production

11.1 Схема CI/CD

Pull request в `main` запускает backend-тесты, frontend lint, production build и аудит production-зависимостей. Push или merge в `main` дополнительно:

1. собирает два Docker-образа;
2. публикует их в GHCR с тегом commit SHA;
3. передаёт серверу production compose и скрипт выкладки;
4. последовательно загружает образы, чтобы не создавать пик RAM;
5. запускает контейнеры и ждёт health check;
6. при ошибке возвращает предыдущие образы.

11.2 Подготовка сервера

На сервере создаётся `/opt/arm112`. Файл `/opt/arm112/.env` содержит только production-значения и имеет права `600`. Обязательные параметры:

```
POSTGRES_DB=arm112
POSTGRES_USER=arm112
POSTGRES_PASSWORD=<случайный пароль>
ARM112_JWT_SECRET=<случайный секрет не короче 32 байт>
ARM112_ALLOWED_ORIGINS=https://<домен>
ARM112_SEED_ADMIN_PASSWORD=<временный пароль>
ARM112_SEED_TEACHER_PASSWORD=<временный пароль>
ARM112_SEED_TRAINEE_PASSWORD=<временный пароль>
ARM112_OFFSITE_BACKUP_DIR=/mnt/arm112-backups
ARM112_BACKUP_RETENTION_DAYS=30
```

SSH-ключ выкладки хранится в GitHub Secret `DEPLOY_SSH_KEY`. Пользователь и права ключа должны быть ограничены задачами выкладки; текущая демонстрационная конфигурация использует `root` и перед промышленной эксплуатацией требует ужесточения.

11.3 Проверка после выкладки

```
curl --fail http://<домен-или-ip>/health
curl --fail http://<домен-или-ip>/actuator/health
```

Затем проверяются вход каждой роли, открытие основной страницы, создание тестового занятия и доставка realtime-события.

12 Основная конфигурация

Переменная	Назначение	Замечание
SPRING_DATASOURCE_URL	JDBC URL PostgreSQL	В compose указывает на сервис postgres
SPRING_DATASOURCE_USERNAME	Пользователь БД	Секрет production
SPRING_DATASOURCE_PASSWORD	Пароль БД	Секрет production
ARM112_JWT_SECRET	Подпись JWT	Обязательно заменить
ARM112_ALLOWED_ORIGINS	Разрешённые адреса frontend	Через запятую, без wildcard
ARM112_SWAGGER_PUBLIC	Публичность Swagger	В production false
ARM112_SEED_ANALYTICS_DEMO_ENABLED	Демо-данные аналитики	Отключить на чистом production
ARM112_BACKUP_DIR	Локальный каталог копий	Внутри volume backend
ARM112_BACKUP_EXTERNAL_DIR	Второй каталог копий	Отдельный носитель или NFS
ARM112_BACKUP_RETENTION_DAYS	Срок хранения копий	По умолчанию 14 дней
ARM112_MATERIALS_DIR	Файлы методических материалов	Внутри volume backend
ARM112_LOG_FILE	Файл приложения	Доступен администратору
ARM112_LLM_URL	Локальный endpoint модели	Пусто — разбор модели отключён
ARM112_ALERT_CALL_GATEWAY_URL	URL внутреннего телефонного шлюза	Пусто — аварийный звонок отключён
ARM112_ALERT_CALL_GATEWAY_TOKEN	Токен шлюза	Никогда не возвращается через API
ARM112_ALERT_PHONE_NUMBERS	Цепочка номеров дежурных	Основной, затем резервные

Runtime-настройки нормативов, срока аудита и части учебных параметров доступны администратору. Параметры инфраструктуры и секреты намеренно не редактируются через frontend.

13 Телефония

13.1 Учебная телефония

Входящие и исходящие вызовы имитируются состояниями, таймингами и локальными звуковыми файлами. Реального соединения с телефонной сетью нет. Это обеспечивает воспроизводимость и исключает случайный вызов внешнего абонента.

13.2 Моск-шлюз

Локальный `phone-gateway` принимает запрос звонка, ждёт заданную задержку и возвращает один из сценариев: `ACCEPTED`, `ANSWERED`, `NOT_ANSWERED`, `FAILED`, `UNAVAILABLE`. Он используется для проверки интерфейса, `callback` и эскалации на резервные номера.

13.3 Настоящий внутренний шлюз

Production ожидает внутренний HTTP-адаптер организации. Backend отправляет:

```
{
  "phoneNumber": "+74 950 000 000",
  "message": "Текст голосового оповещения",
  "source": "ARM-112",
  "attemptId": "uuid"
}
```

с `Authorization: Bearer <token>`. Шлюз возвращает `2xx` и `callId`, затем вызывает защищённый `callback` со статусом. При `NOT_ANSWERED` или `FAILED` backend переходит к следующему номеру.

Сам SIP-клиент, синтез речи и интеграция с конкретной УПАТС в репозиторий не входят. Для выполнения требования о локальном SIP-сервере нужен адаптер, согласованный с инфраструктурой государственного органа. Использование внешних потребительских мессенджеров не допускается.

14 Резервное копирование и восстановление

14.1 Создание копий

Backend создаёт атомарный ZIP-архив базы и файлов материалов, а рядом — SHA-256 checksum. Копии создаются:

- ежедневно в 02:00 по умолчанию;
- вручную администратором;
- в локальном и, если задан, внешнем каталоге.

Состав и checksum проверяются. Имена уникальны. Старые копии удаляются по сроку хранения.

14.2 Восстановление

Восстановление выполняется администратором в окно обслуживания. Система проверяет архив, защищается от записи путей за пределами каталога, использует staging и после успеха отзывает активные JWT. Все текущие занятия и пользовательские сессии считаются прерванными.

Порядок:

1. убедиться в наличии отдельной актуальной копии;
2. предупредить пользователей и остановить новые занятия;
3. выбрать проверенный архив в интерфейсе администратора;
4. подтвердить операцию;
5. дождаться health check;
6. войти повторно и проверить пользователей, сценарии, материалы и одну завершённую оценку;
7. зафиксировать результат восстановления в журнале эксплуатации.

Копия в каталоге того же VPS не защищает от потери сервера. Production должен монтировать отдельный диск, NFS или изолированное хранилище.

15 Мониторинг и эксплуатация

15.1 Состояние сервисов

Экран администратора показывает логические компоненты:

- веб-интерфейс — доступность страницы;
- Backend API — версия и health;
- PostgreSQL — версия и соединение;
- движок симуляции — активные учебные сессии;
- симулятор телефонии — активные учебные звонки;
- доставка событий — WebSocket-подключения и повторная доставка;
- фоновые задания — очередь, выполняемые и ошибочные задачи.

Остановка или перезапуск прикладных логических компонентов используется только для диагностики зависшей подсистемы. PostgreSQL, frontend и backend управляются Docker/CI и не должны останавливаться из приложения.

15.2 Наблюдаемость

- health и readiness — Spring Boot Actuator;
- метрики — Prometheus endpoint;
- аудит значимых действий — таблица `audit_event`;
- технический лог — ротлируемый файл;
- события управления сервисами и попытки звонков — отдельные журналы в БД;
- Docker-логи — ограничены по размеру, чтобы не заполнить диск.

Рекомендуемые оповещения: backend unhealthy, БД недоступна, очередь ошибок больше нуля, копия не создавалась более 26 часов, свободно менее 20 процентов диска, серия ошибок телефонного шлюза.

15.3 Обновление и откат

Штатное обновление выполняется только merge в `main`. Версия образа равна полному commit SHA. Если новые контейнеры не проходят health check, скрипт возвращает предыдущий `release.env`. Откат схемы БД автоматически не выполняется; перед несовместимой миграцией обязательна проверенная копия и отдельный план возврата.

16 Проверка и приёмка

16.1 Автоматические проверки

```
mvn clean verify
cd frontend
npm run lint
npm test
npm audit --omit=dev --audit-level=high
```

16.2 Нагрузочный профиль

Проведённый стендовый тест воспроизводит действия 100 обучающихся вразнойой. р95 сохранения карточки — 263 мс, ошибок нет. Одновременное завершение 30 сессий дало р95 1552 мс и проходит требование 2 секунд с небольшим запасом. Результат нельзя автоматически переносить на другое оборудование; перед сдачей на сервере заказчика тест повторяется.

```
mvn test -Dtest=LoadProfileTest -Dload.url=http://localhost:8080 -Dload.users=100
```

16.3 Матрица нефункциональных требований

Требование ТЗ	Состояние	Подтверждение или действие
Отклик до 2 с при 100 пользователях	Проверено на стенде	docs/assessment/LOAD_PROFILE.md; повторить на целевом сервере
Не менее 20 одновременных сессий	Проверено	Нагрузочный профиль 30 и 100 пользователей
Задержка VoIP до 150 мс	Не проверено	Реальный SIP/VoIP не подключён
Восстановление сети до 30 с без потери данных	Частично	WebSocket переподключается, события дочитываются; нужен сетевой приёмочный тест
БД не менее 100 операций в секунду	Требует отдельного протокола	Прикладной нагрузочный тест успешен, чистый TPS не зафиксирован
Отчёт до 30 с	Реализовано	Добавить замер на максимальном наборе заказчика
Ежедневные резервные копии	Реализовано	Расписание 02:00, ручная проверка и checksum
Аудит не менее 6 месяцев	Реализовано для аудита	Установить retention 180+ дней
Технические логи не менее 6 месяцев	Не завершено	Подключить внешнее хранение логов
TLS и защищённая авторизация	Частично	Авторизация реализована; HTTPS на текущем стенде не настроен
PostgreSQL 12+	Выполнено	Используется PostgreSQL 17
Windows и Linux	Требует протокола	Web-интерфейс; провести матрицу браузеров на целевых ОС
Локальный SIP-сервер	Не завершено	Есть mock и HTTP-контракт; нужен адаптер УПАТС

17 Известные ограничения и риски

1. Текущий публичный стенд доступен по HTTP. Перед передачей реальным пользователям нужен домен и TLS.
2. Настоящая телефония не подключена. Встроенный mock подтверждает только прикладной контракт.
3. Внешнее хранение копий настраивается инфраструктурой. Каталог на том же VPS не является off-site копией.
4. Технические логи по умолчанию не хранятся шесть месяцев.
5. Сервер 1 vCPU и 1 ГБ RAM подходит для демонстрации, но не является рекомендуемой production-конфигурацией класса.
6. Генеративный разбор опционален, может быть недоступен и иногда требует содержательной проверки преподавателем.
7. Очередь LLM-разборов последовательная и медленная для большого класса.
8. Изменение frontend URL требует новой сборки, поскольку публичные адреса встраиваются в bundle.
9. Сброс Docker volumes необратимо удаляет локальные данные.
10. Нагрузочные результаты относятся к зафиксированному профилю, данным и стенду; изменение числа карточек или диска требует повторного измерения.

18 Поиск неисправностей

Симптом	Проверка	Действие
Frontend не открывается	docker compose ps, health proxy/frontend	Проверить образы, порт и логи
Ошибка входа после смены роли	Ожидаемое поведение отзыва JWT	Войти заново
Swagger возвращает 401/403	ARM112_SWAGGER_PUBLIC=false	Войти администратором или использовать локальный стенд
Нет живых обновлений	WebSocket и номер последнего события	Проверить /ws/v1, origin и REST-дочитывание
Нет текста модели	ARM112_LLM_URL, очередь jobs	Основные рекомендации должны остаться доступными
Звонок не выполняется	URL, токен, номера, история попыток	Проверить внутренний шлюз и callback; не подменять внешним мессенджером
Копия есть только локально	Mount внешнего каталога	Подключить отдельный носитель/NFS
После обновления unhealthy	GitHub Actions и release.env	Проверить автоматический откат и логи предыдущего релиза

19 Используемые библиотеки и компоненты

Исходный код открыт в репозитории, не обфусцирован и собирается стандартными командами. Закрытые SDK в проект не включены.

19.1 Backend production

Библиотека	Версия	Назначение
Spring Boot parent и starters	4.1.1	Web, WebSocket, validation, security, OAuth2 resource server, actuator, JDBC, Flyway
Micrometer Prometheus registry	Управляется Spring Boot BOM	Метрики Prometheus
Flyway PostgreSQL	Управляется Spring Boot BOM	Миграции PostgreSQL
PostgreSQL JDBC Driver	Управляется Spring Boot BOM	Соединение с PostgreSQL
springdoc OpenAPI WebMVC UI	3.1.1	Swagger UI и OpenAPI
LanguageTool Russian	6.5	Локальная проверка русского текста

19.2 Backend tests

Библиотека	Версия	Назначение
Spring Boot Test	4.1.1 BOM	Интеграционные и модульные тесты
Spring Security Test	4.1.1 BOM	Проверка авторизации и ролей
H2 Database	4.1.1 BOM	Изолированная тестовая БД

19.3 Frontend production

Библиотека	Версия	Назначение
React	19.3.0	Компонентный UI
React DOM	19.3.0	Рендеринг в браузере
Next	^16.3.5	Совместимые API React-приложения
Vinext	1.0.0-beta.10	Сборка и запуск приложения на Vite

19.4 Frontend development

Библиотека	Версия
TypeScript	5.9.3
Vite	8.3.0
ESLint	9.39.4
eslint-config-next	16.2.6
Tailwind CSS	4.2.1
@tailwindcss/postcss	4.2.1
@vitejs/plugin-react	6.0.2
@vitejs/plugin-rsc	0.5.35
@cloudflare/vite-plugin	1.56.0
react-server-dom-webpack	19.3.0
Wrangler	4.135.0
@types/node	22.19.19
@types/react	19.2.14
@types/react-dom	19.2.3

Точные транзитивные версии зафиксированы в `frontend/package-lock.json` и эффективном Maven dependency tree конкретного релиза. Для машиночитаемого состава перед передачей рекомендуется выпускать SBOM CycloneDX из зафиксированного commit SHA.

19.5 Контейнеры и автоматизация

Компонент	Версия или источник	Назначение
Eclipse Temurin JRE	21 Alpine	Runtime backend
Maven Eclipse Temurin	3.9.9 и Java 21	Сборка backend
Node	22 Alpine	Сборка и runtime frontend
PostgreSQL	17 Alpine	Основная БД
Nginx	1.29 Alpine	Reverse proxy
GitHub Actions checkout	v4, зафиксированный SHA	Получение кода
GitHub Actions setup-java	v4, зафиксированный SHA	Java 21 в CI
GitHub Actions setup-node	v4, зафиксированный SHA	Node 22 в CI
Docker buildx и build-push	Зафиксированные SHA	Сборка и публикация образов

20 Трассировка обязательных пунктов ТЗ

Пункт	Раздел документа	Дополнительное доказательство
Методы обработки данных	6	docs/assessment/ASSESSMENT_AND_SCENARIOS.md
Условия и ограничения	3.4, 7.2, 17	docs/materials/task-spec.md
Компиляция и сборка	8, 9	Dockerfile, frontend/Dockerfile, workflow CI/CD
Установка	10, 11	compose.yaml, compose.production.yaml, docs/DEPLOYMENT.md
Функциональная архитектура	4	docs/ROLES.md
Компонентная архитектура	5	Исходный код и compose-файлы
Открытый код и библиотеки	19	pom.xml, frontend/package.json, lock-файл
Резервное копирование	14	Backend и docs/TEST_PLAN.md
Безопасность и аудит	7	SecurityConfig, интеграционные тесты
Производительность	16	docs/assessment/LOAD_PROFILE.md

21 Данные для заполнения перед передачей

Поле	Значение
Заказчик	Заполнить
Владелец системы	Заполнить
Ответственный за эксплуатацию	Заполнить
Домен production	Заполнить
Сертификат и УЦ	Заполнить
Внутренний SIP или PBX-шлюз	Заполнить
Внешнее хранилище копий	Заполнить
Система хранения логов 180+ дней	Заполнить
Ссылка на презентацию	Заполнить
Ссылка на финальный прототип	Заполнить
Commit принятого релиза	Заполнить
Дата и протокол испытаний	Заполнить

22 Связанные документы

- README.md — обзор и быстрый старт;
- docs/contracts/README.md — правила работы с контрактом;
- docs/frontend/SWAGGER_GUIDE.md — подробная проверка API;
- docs/ROLES.md — роли, права и сценарии;
- docs/TESTING_ROLES.md — ручные сценарии по интерфейсам;
- docs/TEST_PLAN.md — приёмочный чек-лист;
- docs/DEPLOYMENT.md — production и телефония;
- docs/POSTGRES_DOCKER.md — локальная инфраструктура;
- docs/assessment/ASSESSMENT_AND_SCENARIOS.md — алгоритмы оценивания;
- docs/assessment/METRICS.md — учебные и технические метрики;
- docs/assessment/LOAD_PROFILE.md — протокол нагрузочной проверки;
- docs/assessment/LLM_EXPERIMENT.md — эксперимент с локальной языковой моделью.