

HitReport: 哈尔滨工业大学本科生泛用报告

孙骁

demerzelsun@gmail.com

1.0.0 (2021/01/14)

摘要

此宏包旨在建立一个免于配置的、指令相对简单的哈尔滨工业大学作业、实验报告通用模板。

免责声明

1. 本模板的发布遵守 L^AT_EX Project Public License，使用前请认真阅读协议内容。
2. 本模板为作者编写的报告模板，与哈尔滨工业大学官方没有任何关系。本模板的格式无法兼顾所有课程要求，但已经适配了绝大多数的需求场景。任何使用本宏包进行实验报告制作时，请务必根据课程要求进行写作。由于使用本模板而引起的作业验收问题，均与本模板作者无关。
3. 任何个人或组织以本模板为基础进行修改、扩展而生成的新的专用模板，请严格遵守 L^AT_EX Project Public License 协议。由于违犯协议而引起的任何纠纷争端均与本模板作者无关。

目录

1 模板介绍	3	3.6.2 定理环境	9
2 安装	3	3.7 其他部分	10
2.1 CTAN	3	3.7.1 参考文献	10
2.2 Github	3	3.7.2 附录	11
2.3 Gitee	3	4 致谢	11
2.4 模板的组成	3	5 实现细节	12
2.5 生成模板	4	5.1 基本信息	12
2.6 生成报告	4	5.2 定义选项	12
2.6.1 GNU make	5	5.3 装载宏包	16
2.6.2 latexmk	5	5.4 主文档格式	21
2.6.3 Xe _{La} TeX	5	5.4.1 Three matters	21
2.7 升级	5	5.4.2 字体	22
3 使用说明	6	5.4.3 文章标题设置	32
3.1 示例文件	6	5.4.4 页眉页脚	33
3.2 选项	6	5.4.5 段落	34
3.3 字体配置	6	5.4.6 脚注	35
3.4 论文设置	6	5.4.7 摘要	36
3.5 封面信息	7	5.5 数学环境、定理设置	37
3.5.1 报告校区	7	5.5.1 浮动对象：插图和表格	38
3.5.2 报告主标题	7	5.5.2 章节标题	40
3.5.3 报告副标题	7	5.5.3 目录	42
3.5.4 院系名称	7	5.6 参考文献环境设置	43
3.5.5 专业名称	8	5.7 其他环境设置	44
3.5.6 作者姓名	8	5.7.1 amsthm 宏包	44
3.5.7 学号	8	5.7.2 ntheorem 宏包	44
3.5.8 指导教师	8	5.7.3 algorithm 宏包	45
3.5.9 实验地点	8	5.7.4 algorithm2e 宏包	45
3.5.10 学期	8	5.7.5 minted 宏包	46
3.5.11 成文日期	9	5.7.6 hyperref 宏包	46
3.6 正文部分	9	5.8 封面信息	48
3.6.1 数学符号	9	5.9 其它	52
		6 索引	52

1 模板介绍

HITREPORT(**H**arbin **I**nstitute of **T**echnology **L**A_TE_X **V**ersatile **R**eport Template) 是为哈尔滨工业大学一校三区的本科生设计的一个免于配置的作业、实验报告模板。希望它可以使你的作业或实验报告不会因形式上的缺陷导致评分的下降。

该文档格式基于 ctexbook, 主要完成了除了主体内容以外的几乎全部工作。同时, 通过使用 Github 版本宏包, 你还可以更好的管理自己的 L^AT_EX 文档。

本文档将尽量完整的介绍模板的使用方法, 如有不清楚之处可以参考示例文档或者根据第节说明提问, 有兴趣者都可以参与完善此手册, 也非常欢迎在 Github 上提出 Issues。

2 安装

2.1 CTAN

本宏包已被收纳于 CTAN 中, 凡安装完整版 Texlive 用户可直接使用:

```
\usepackage{hitreport}
```

进行写作, 但是通常版本较旧, 且不便更新。

2.2 Github

想获得最新版本的请前往 Github 主页下载:<https://github.com/demerzelsun12/hitreport>

同时, 面向 Github 版本的说明主要在 README.md 中, 如果使用的是 Github 版本, 请阅读 README.md

2.3 Gitee

为解决部分同学无法正常访问 GitHub 或者下载速度过慢的情况, 本模板在 Gitee 上也做同步更新, Gitee 下载地址为: <https://gitee.com/demerzel/hitreport>

模板支持在 TeX Live、MacTeX 和 M^IKTeX 平台下进行编译, 使用最新版本可以避免 bug。

2.4 模板的组成

由于报告的短时性的特点, 也方便更多零基础的同学使用本模板, 本模板进最大可能简化了非实际报告文字的配置部分。下表列出了模板的主要文件及其功能介绍:

文件 (夹)	功能描述
hitreport.ins	DOCSTRIP 驱动文件 (开发用)
hitreport.dtx	DOCSTRIP 源文件 (开发用)
ref/	示例文档参考文献目录
figures/	示例文档图片路径
data/	实例文档各章节路径

文件（夹）	功能描述
photo/ code/	模板封面引用图片路径 示例文档引用代码路径
report.tex hitreport.cls hitreport-example.tex hitreport-example.pdf hitsetup.tex	示例文档基本配置 模板类文件 示例文档主文件 示例文档 示例文档基本配置
Makefile latexmkrc README.md hitreport.pdf	自动运行脚本 latexmk 配置文件 说明文件 用户手册（本文档）

几点说明：

- `hitreport.cls` 可由 `hitreport.ins` 和 `hitreport.dtx` 生成，但为了降低新手用户的使用难度，故将 `hitreport.cls` 文件一起发布。新手可直接下载 Release 版本，Release 版本不包含 `hitreport.ins` 和 `hitreport.dtx`。
- 使用模板文件或对模板文件进行修改前请阅读本文档：`hitreport.pdf`。

2.5 生成模板

模板的源文件（`hitreport.dtx`）中包含了大量的注释，需要将注释去掉生成轻量级的 `.cls` 文件供 `\documentclass` 调用。使用 `Makefile` 或 `XgLaTeX` 生成模板文件。

```
$ make cls
```

或

```
$ xelatex hitreport.ins
```

注意：如果没有生成的模板 `hitreport.cls` 文件（与 `hitreport-example.tex` 在同一目录下），`LATEX` 在编译时可能找到发行版中较旧版本的 `.cls`，从而造成编译冲突。

2.6 生成报告

本节介绍几种常见的生成报告的方法。用户可根据自己的情况选择。

在撰写报告时，需要注意，代码引用可以使用相对路径，但是图片引用则必须放在 `figures` 文件夹下。如果需要对校徽以及校名图片名称进行修改，`hitreport.cls` 文件中相应位置也需要修改。

在撰写报告时，**不推荐**使用原有的 `hitreport-example.tex` 这一名称。建议将其复制一份，改为其他的名字（如 `report.tex` 或者 `main.tex`）。需要注意，如果使用了来自 `data` 目录中的 `tex` 文件，则重命名主文件后，其顶端的 `!TeX root` 选项也需要相应修改。

2.6.1 GNU make

如果用户可以使用 GNU make 工具,这是最方便的办法。所以 HITREPORT 提供了 Makefile:

```
$ make report    # 生成报告示例 hitreport-example.pdf
$ make doc       # 生成说明文档 hitreport.pdf
$ make clean     # 清理编译生成的辅助文件
```

需要注意,如果更改了主文件的名称,则需要修改 Makefile 顶端的 REPORT 变量定义。

2.6.2 latexmk

latexmk 命令支持全自动生成 L^AT_EX 编写的文档,并且支持使用不同的工具链来进行生成,它会自动运行多次工具直到交叉引用都被解决。下面给出了一个用 latexmk 调用 xelatex 生成最终文档的示例:

```
$ latexmk hitreport-example.tex    # 生成示例报告
$ latexmk hitreport.dtx             # 生成说明文档hitreport.pdf
$ latexmk -c                       # 清理编译生成的辅助文件
```

latexmk 的编译过程是通过 latexmkrc 文件来配置的,如果要进一步了解,可以参考 latexmk 文档。

2.6.3 X_YL^AT_EX

如果用户无法使用以上两种较为方便的编译方法,就只能按照以下复杂的办法手动编译。

首先,更新模板:

```
$ xetex hitreport.ins                # 生成 hitreport.cls
```

然后,生成论文:

```
$ xelatex hitreport-example.tex
$ bibtex hitreport-example.aux      # 生成 bbl 文件
$ xelatex hitreport-example.tex     # 解决引用
$ xelatex hitreport-example.tex     # 生成报告 PDF
```

使用下面的命令用来生成用户手册:

```
$ xelatex -shell-escape hitreport.dtx
$ makeindex -s gind.ist -o hitreport.ind hitreport.idx
$ xelatex -shell-escape hitreport.dtx
$ xelatex -shell-escape hitreport.dtx # 生成说明文档 hitreport.pdf
```

2.7 升级

如果需要升级 HITREPORT,应当从 GitHub 下载最新的版本,将 hitreport.dtx,hitreport.ins,拷贝至工作目录覆盖相应的文件,然后按照第 2.5 节的内容生成新的模板和使用说明。

有时模板可能进行了重要的修改,不兼容已写好的正文内容,用户应按照示例文档重新调整。

3 使用说明

3.1 示例文件

推荐从模板自带的示例文档入手，其中包括了写作用到的所有命令及其使用方法，只需要用自己的内容进行相应替换就可以。对于不清楚的命令可以查阅本手册。下面的例子描述了模板中章节的组织形式，来自于示例文档，具体内容可以参考模板附带的 `hitreport-example.tex`。

3.2 选项

open 报告的语言是中文，暂不支持英文。正规出版物的章节出现在奇数页，也就是右手边的页面，这就是 `right`。在这种情况下，如果前一章的最后一页也是奇数，那么模板会自动生成一个纯粹的空白页。提交的作业如果是电子稿的话，可以使用连续页，即使用 `any` 是否使用宽页面。如果 **wide** **draft** 生成作业的话，宽页面或许好看。是否生成水印。生成的水印为 `Draft` 表示此文档尚为草稿

3.3 字体配置

模板默认可以自动检测操作系统，并配置改平台上合适的字体，具体的配置策略如表 2。

表 2: hitreport 自动配置字体策略

Windows	macOS	其他
Times New Roman	Times New Roman	TeX Gyre Termes
Arial	Arial	TeX Gyre Heros
Courier	Menlo	TeX Gyre Cursor
中易宋体	华文宋体	Noto 宋体
中易黑体	华文黑体	Noto 黑体

然而自动配置的字体只能保证编译通过，但是还存在一些问题：

1. 在其他平台上配置的 TeX Gyre 系列字体，虽然在风格上比较接近 Times 和 Arial，但是毕竟跟部分课程要求的字体不完全一致；
2. 华文字库虽然不违反一般的写作要求，但是其字形跟中易字库有所差别，可能被批改老师认为格式不符合要求。

所以建议在提交最终版前使用 Windows 平台的字体进行编译。

用户也可以在调用 `hitreport` 时手动指定使用的字库，如：

```
\documentclass[fontset=windows]{hitreport}
```

允许的选项有 `windows`、`mac`，详见 `ctex`、`xeCJK`、`fontspec` 等宏包的使用说明。

3.4 论文设置

论文的设置可以通过统一命令 `\hitsetup` 设置 `key=value` 形式完成。

`\hitsetup` 用法与常见 `key=value` 命令相同，如下：

`\hitsetup`

```
\hitsetup{
  key1 = value1,
  key2 = {a value, with comma},
}
% 可以多次调用
\hitsetup{
  key3 = value3,
  key1 = value11, % 覆盖 value1
}
```

注意：`\hitsetup` 使用 `kvsetkeys` 机制，所以配置项之间不能有空行，否则会报错。

3.5 封面信息

封面信息可以通过统一设置命令 `\hitsetup` 设置 `key=value` 形式完成：

3.5.1 报告校区

选择不同校区的校名。备选为 `harbin`、`shenzhen`、`weihai`。

```
\hitsetup{
  campus = {harbin},
}
```

3.5.2 报告主标题

中文标题。可以在标题内部使用换行`\\`。

```
\hitsetup{
  title = {报告主标题},
}
```

3.5.3 报告副标题

中文标题。可以在标题内部使用换行`\\`。

```
\hitsetup{
  expand = {报告副标题},
}
```

3.5.4 院系名称

院系名称。

```
\hitsetup{
  department = {系名全称},
}
```

3.5.5 专业名称

```
\hitsetup{
  discipline = {专业名称},
}
```

3.5.6 作者姓名

作者姓名。

```
\hitsetup{
  author = {中文姓名},
}
```

3.5.7 学号

学号。

```
\hitsetup{
  student-id = {1180310840},
}
```

3.5.8 指导教师

指导教师。

```
\hitsetup{
  supervisor = {指导教师},
}
```

3.5.9 实验地点

直接中文书写实验地点。

```
\hitsetup{
  lablocation = {格物207},
}
```

3.5.10 学期

课程学期，直接书写中文即可。

```
\hitsetup{
  term = {2021春季学期},
}
```


3.5.11 成文日期

默认为当前日期，也可以自己指定，要求使用 ISO 格式。

```
\hitsetup{
  date = {2021-03-01},
}
```

生成封面

生成封面。

`\maketitle`

```
% 直接生成封面
\maketitle
```

3.6 正文部分

3.6.1 数学符号

报告的数学符号默认遵循 GB/T 3102.11—1993《物理科学和技术中使用的数学符号》。该标准参照采纳 ISO 31-11:1992，但是与 \TeX 默认的英美国家的符号习惯有许多差异，主要有：

1. 大写希腊字母默认为斜体，有限增量符号固定使用正体。
2. 数学常数和特殊函数名用正体。
3. 微分号使用正体。
4. 向量、矩阵和张量用粗斜体。
5. 省略号按照中文的习惯固定居中。

`math-style`

英文论文的数学符号默认使用 \TeX 样式。如果有必要，也可以通过设置 `math-style` 选择数学符号样式，可选：`GB`（中文默认），`TeX`（英文默认），`ISO`。

```
\hitsetup{
  math-style = ISO,
}
```

模板使用 `unicode-math` 配置数学符号的字体。全部数学符号的命令参考 `unimath-symbols`。注意，`unicode-math` 宏包与 `amsfonts`、`amssymb`、`bm`、`mathrsfs`、`upgreek` 等宏包不兼容。模板作了处理，用户可以直接使用这些宏包的命令，如 `\bm`、`\mathscr`、`\uppi`。

3.6.2 定理环境

HITREPORT 定义了常用的数学环境：

axiom	theorem	definition	proposition	lemma	conjecture	
公理	定理	定义	命题	引理	猜想	
proof	corollary	example	assumption	remark	problem	solution
证明	推论	例子	假设	注释	问题	解

比如：

```
\begin{definition}
  道千乘之国，敬事而信，节用而爱人，使民以时。
\end{definition}
```

产生（自动编号）：

定义 1.1 道千乘之国，敬事而信，节用而爱人，使民以时。

列举出来的数学环境毕竟是有限的，如果想用胡说这样的数学环境，那么可以定义：

```
\newtheorem{nonsense}{胡说}[chapter]
```

然后这样使用：

```
\begin{nonsense}
  契丹武士要来中原夺武林秘笈。—— 慕容博
\end{nonsense}
```

产生（自动编号）：

胡说 1.1 契丹武士要来中原夺武林秘笈。——慕容博

3.7 其他部分

3.7.1 参考文献

参考文献通常可以使用 BibTeX 或 biblatex 生成。BibTeX 是 LaTeX 处理参考文献的传统的方式，需要使用 `\bibliographystyle{<style>}` 选择样式并用 `\bibliography` 设置 .bib 的路径。然后使用 `bibtex` 对 .aux 文件进行编译得到 .bbl 文件。其中的参考文献表内容会在后续编译时替换到 `\bibliography` 的位置。Biblatex 是较新的方式，需要在载入宏包时通过 `style` 选择样式，在导言区使用 `\addbibresource` 声明数据库的路径，并在输出参考文献表的位置使用 `\printbibliography` 命令，而且编译参考文献的命令需要换为 `biber`。这两种方式各有优缺点，比如 BibTeX 无法对中文按照拼音排序，一些样式更新不够及时；Biblatex 运行较缓慢，无法对多个参考文献表使用不同样式。用户需要根据实际选择合适的方式。

由于报告基本不做参考文献的格式要求，此处的制作较为宽泛，采用 APA 格式，APA 的 BibTeX 样式由 `apacite` 宏包提供，需要在导言区调用：

```
\usepackage[natbibapa]{apacite}
\bibliographystyle{apacite}
```

其中 `natbibapa` 会调用 `natbib` 来处理引用，这也是宏包推荐的用法。注意目前的 `apacite` 只支持到 APA 第 6 版。更推荐使用已经更新到 APA 第 7 版的 `biblatex-apa`：

```
\usepackage[style=apa]{biblatex}
\addbibresource{refs-apa.bib}
```

注意，如果参考文献中引用了中文文献的话，这两种方法都不能正确调整格式，需要手动进行修改 .bbl 文件的内容，这时 BibTeX 比 biblatex 更简单些。

3.7.2 附录

附录由 `\appendix` 命令开启，然后像正文一样书写。部分实验报告要求附录引用代码，可以使用相对路径引用。

```
\appendix
\chapter{...}
...
```

4 致谢

报告一般不需要添加致谢的章节，故本模板不做相应的制作。感谢以下宏包的作者，本宏包从中使用了部分代码和借鉴：

- 清华大学 THUTHESIS <https://github.com/tuna/thuthesis>
- 哈尔滨工业大学 HITHESIS <https://github.com/dustincys/hithesis>

5 实现细节

5.1 基本信息

```

1 <cls>\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2017/04/15]
2 <cls>\ProvidesClass{hitreport}
3 <cls>[2020/12/31 v1.1 Standard LaTeX Template for hitreport]

```

报错

```

4 \newcommand\hit@error[1]{%
5   \ClassError{hitreport}{#1}{}%
6 }
7 \newcommand\hit@warning[1]{%
8   \ClassWarning{hitreport}{#1}%
9 }
10 \newcommand\hit@patch@error[1]{%
11   \hit@error{Failed to patch command \protect#1}%
12 }
13 \newcommand\hit@deprecate[2]{%
14   \def\hit@@tmp{#2}%
15   \hit@warning{%
16     The #1 is deprecated%
17     \ifx\hit@@tmp\@empty\else
18       . Use #2 instead%
19     \fi
20   }%
21 }

```

检查 L^AT_EX 2_ε kernel 版本

```

22 \@ifl@t@r\fmtversion{2017/04/15}{%{
23   \hit@error{%
24     TeX Live 2017 or later version is required to compile this document%
25   }
26 }

```

检查编译引擎，要求使用 X_YL^AT_EX。

```

27 \RequirePackage{ifxetex}
28 \RequireXeTeX
29 \ifxetex\else
30 \ClassError{hitreport}{You must use the `xelatex' driver\MessageBreak
31 Please choose `xelatex'}{Just choose `xelatex', no `pdflatex' or `latex' and so on.}
32 \fi

```

5.2 定义选项

初始化信息

```

33 <*cls>
34 \RequirePackage{kvdefinekeys}
35 \RequirePackage{kvsetkeys}

```

```

36 \RequirePackage{kvoptions}
37 \SetupKeyvalOptions{
38   family=hit,
39   prefix=hit@,
40   setkeys=\kvsetkeys}

```

`\hitsetup` 提供一个 `\hitsetup` 命令支持 *key-value* 的方式来设置。

```

41 \newcommand\hitsetup[1]{%
42   \kvsetkeys{hit}{#1}%
43 }

```

同时用 *key-value* 的方式来定义这些接口：

```

\hit@define@key{
  <key> = {
    name = <name>,
    choices = {
      <choice1>,
      <choice2>,
    },
    default = <default>,
  },
}

```

其中 `choices` 设置允许使用的值，默认为第一个（或者 `<default>`）；`<code>` 是相应的内容被设置时执行的代码。

```

44 \newcommand\hit@define@key[1]{%
45   \kvsetkeys{hit@key}{#1}%
46 }
47 \kv@set@family@handler{hit@key}{%

```

`\hitsetup` 会将 `<value>` 存到 `\hit@<key>`，但是宏的名字包含“-”这样的特殊字符时不方便直接调用，比如 `key = math-style`，这时可以用 `name` 设置 `<key>` 的别称，比如 `key = math@style`，这样就可以通过 `\hit@math@style` 来引用。`default` 是定义该 `<key>` 时默认的值，缺省为空。

```

48   \@namedef{hit@#1@name}{#1}%
49   \def\hit@@default{}%
50   \def\hit@@choices{}%
51   \kv@define@key{hit@value}{name}{%
52     \@namedef{hit@#1@name}{##1}%
53   }%

```

由于在定义接口时，`\hit@<key>@@code` 不一定有定义，而且在文档类/宏包中还有可能对该 `key` 的 `code` 进行添加。所以 `\hit@<key>@@code` 会检查如果在定义文档类/宏包时则推迟执行，否则立即执行。

```

54   \@namedef{hit@#1@@check}{}%
55   \@namedef{hit@#1@@code}{}%

```

保存下 `choices = {}` 定义的内容，在定义 `\hit@<name>` 后再执行。

```
56 \kv@define@key{hit@value}{choices}{%
57   \def\hit@@choices{##1}%
58   \@namedef{hit@#1@@reset}{}}%
```

`\hit@<key>@check` 检查 `value` 是否有效，并设置 `\ifhit@<name>@<value>`。

```
59   \@namedef{hit@#1@@check}{%
60     \ifundefined{%
61       ifhit@\@nameuse{hit@#1@@name}@\@nameuse{hit@\@nameuse{hit@#1@@name}}}%
62     }{%
63       \hit@error{Invalid value "#1 = \@nameuse{hit@\@nameuse{hit@#1@@name}}"}%
64     }%
65     \@nameuse{hit@#1@@reset}%
66     \@nameuse{hit@\@nameuse{hit@#1@@name}@\@nameuse{hit@\@nameuse{hit@#1@@name}}true}%
67   }%
68 }%
69 \kv@define@key{hit@value}{default}{%
70   \def\hit@@default{##1}%
71 }%
72 \kvsetkeys{hit@value}{#2}%
73 \@namedef{hit@\@nameuse{hit@#1@@name}}{}}%
```

第一个 `<choice>` 设为 `<default>`，并且对每个 `<choice>` 定义 `\ifhit@<name>@<choice>`。

```
74 \kv@set@family@handler{hit@choice}{%
75   \ifx\hit@@default\@empty
76     \def\hit@@default{##1}%
77   \fi
78   \expandafter\newif\csname ifhit@\@nameuse{hit@#1@@name}@@##1\endcsname
79   \expandafter\g@addto@macro\csname hit@#1@@reset\endcsname{%
80     \@nameuse{hit@\@nameuse{hit@#1@@name}@@##1false}%
81   }%
82 }%
83 \kvsetkeys@expandafter{hit@choice}{\hit@@choices}%
```

将 `<default>` 赋值到 `\hit@<name>`，如果非空则执行相应的代码。

```
84 \expandafter\let\csname hit@\@nameuse{hit@#1@@name}\endcsname\hit@@default
85 \expandafter\ifx\csname hit@\@nameuse{hit@#1@@name}\endcsname\@empty\else
86   \@nameuse{hit@#1@@check}%
87 \fi
```

定义 `\hitsetup` 接口。

```
88 \kv@define@key{hit}{#1}{%
89   \@namedef{hit@\@nameuse{hit@#1@@name}}{##1}%
90   \@nameuse{hit@#1@@check}%
91   \@nameuse{hit@#1@@code}%
92 }%
93 }
```

定义接口向 key 添加 code:

```
94 \newcommand\hit@option@hook[2]{%
95   \expandafter\g@addto@macro\csname hit@#1@code\endcsname{#2}%
96 }
```

报告撰写的校区

```
97 \hit@define@key{
98   campus = {
99     name = campus,
100    choices = {
101      harbin,
102      shenzhen,
103      weihai,
104    },
105  },
```

字体

```
106  fontset = {
107    choices = {
108      windows,
109      mac,
110      ubuntu,
111      none,
112    },
113    default = none,
114  },
115  system = {
116    choices = {
117      mac,
118      unix,
119      windows,
120      auto,
121    },
122    default = auto,
123  },
124  font = {
125    choices = {
126      times,
127      termes,
128      xits,
129      libertinus,
130      lm,
131      auto,
132      none,
133    },
134    default = auto,
135  },
```

```

136  cjk-font = {
137      name = cjk@font,
138      choices = {
139          windows,
140          mac,
141          noto,
142          auto,
143          none,
144      },
145      default = auto,
146  },
147  math-font = {
148      name = math@font,
149      choices = {
150          xits,
151          stix,
152          libertinus,
153          lm,
154          none,
155      },
156      default = xits,
157  },
158  math-style = {
159      name = math@style,
160      choices = {
161          GB,
162          ISO,
163          TeX,
164      },
165      default = GB,
166  },
167 }

```

定义关键字

```

168 \newcommand\hit@tokens@keywords{}
169 \ProcessOptions\relax

```

5.3 装载宏包

设置默认 openany。

```

170 \DeclareBoolOption[false]{openright}
171 \DeclareComplementaryOption{openany}{openright}

```

raggedbottom 选项（默认打开）

```

172 \DeclareBoolOption[true]{raggedbottom}

```

将选项传递给 ctexbook。

```

173 \DeclareDefaultOption{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{ctexbook}}

```


解析用户传递过来的选项，并加载 ctexbook。

```
174 \ProcessKeyvalOptions*
```

设置默认 openany。

```
175 \ifhit@openright
```

```
176 \PassOptionsToClass{openright}{book}
```

```
177 \else
```

```
178 \PassOptionsToClass{openany}{book}
```

```
179 \fi
```

使用 ctexbook 宏包，优于调用 ctex 宏包

```
180 \PassOptionsToPackage{quiet}{fontspec}
```

```
181 \LoadClass[a4paper,UTF8,zihao=-4,scheme=plain,fontset=none]{ctexbook}[2017/04/01]
```

引用宏包和相关定义

```
182 \RequirePackage{etoolbox}
```

```
183 \RequirePackage{filehook}
```

```
184 \RequirePackage{xparse}
```

设置页面布局

```
185 \RequirePackage{geometry}
```

```
186 \geometry{
```

```
187   paper          = a4paper, % 210 * 297mm
```

```
188   marginparwidth = 2cm,
```

```
189   marginparsep   = 0.5cm,
```

```
190 }
```

```
191 \newcommand\hit@set@geometry{%
```

```
192   \geometry{
```

```
193     margin      = 3cm,
```

```
194     headheight = 0.5cm,
```

```
195     headsep    = 0.3cm,
```

```
196     footskip   = 0.8cm,
```

```
197   }%
```

```
198 }
```

```
199 \hit@set@geometry
```

利用 fancyhdr 设置页眉页脚。

```
200 \RequirePackage{fancyhdr}
```

设置目录

```
201 \RequirePackage{titletoc}
```

利用 notoccite 避免目录中引用编号混乱。

```
202 \RequirePackage{notoccite}
```

数学宏包， \mathcal{AMS} - \TeX 宏包，用来排公式。

```
203 \RequirePackage{amsmath}
```

使用 unicode-math 处理数学字体。

```
204 \RequirePackage{unicode-math}
```

支持 tikz 画图

```
205 \RequirePackage{tikz}
```

pdfpages 宏包便于插入 PDF 文档。

```
206 \RequirePackage{pdfpages}
```

```
207 \includepdfset{fitpaper=true}
```

设置颜色

```
208 \RequirePackage{xcolor}
```

支持插入图片

```
209 \RequirePackage{graphicx}
```

并排图形。subfigure、subfig 已经不再推荐, 用新的 subcaption。浮动图形和表格标题样式。caption2 已经不推荐使用, 采用新的 caption。

```
210 \RequirePackage[labelformat=simple]{subcaption}
```

支持文章内部引用

```
211 \RequirePackage{hyperref}
```

支持添加表格

```
212 \RequirePackage{array}
```

支持表格跨页显示, booktabs 提供了 \toprule 等命令.

```
213 \RequirePackage{longtable}
```

```
214 \RequirePackage{booktabs}
```

multirow 支持在表格中跨行

```
215 \RequirePackage{multirow}
```

支持表格过长跨页显示

```
216 \RequirePackage{threeparttable}
```

调整间隔, 让表格更好看些

```
217 \RequirePackage{bigstrut}
```

在跨行表格中输入定界符

```
218 \RequirePackage{bigdelim}
```

设置代码环境

```
219 \RequirePackage{listings}
```

支持代码根据语言类型高亮

```
220 \RequirePackage{xcolor}
```

支持 url 引用

```
221 \RequirePackage{url}
```

支持插入 algorithm 伪代码

```
222 \RequirePackage{algorithm,float}
```

```
223 \RequirePackage{algpseudocode}
```

```
224 \renewcommand{\algorithmicrequire}{\textbf{Input:}} % Use Input in the format of Algorithm
```

```
225 \renewcommand{\algorithmicensure}{\textbf{Output:}} % Use Output in the format of Algorithm
```

允许算法伪代码跨页显示

```

226 \newenvironment{breakablealgorithm}
227 {% \begin{breakablealgorithm}
228   \begin{center}
229     \refstepcounter{algorithm}% New algorithm
230     \hrule height.8pt depth0pt \kern2pt% \@fs@pre for \@fs@ruled
231     \renewcommand{\caption}[2][\relax]{% Make a new \caption
232       {\raggedright\textbf{\ALG@name~\thealgorithm} ##2\par}%
233       \ifx\relax##1\relax % #1 is \relax
234         \addcontentsline{loa}{algorithm}{\protect\numberline{\thealgorithm}##2}%
235       \else % #1 is not \relax
236         \addcontentsline{loa}{algorithm}{\protect\numberline{\thealgorithm}##1}%
237       \fi
238       \kern2pt\hrule\kern2pt
239     }
240   }{% \end{breakablealgorithm}
241     \kern2pt\hrule\relax% \@fs@post for \@fs@ruled
242   \end{center}
243 }
244 %

```

如果用户在导言区未调用 biblatex，则自动调用 natbib。

```

245 \AtEndPreamble{
246   \ifpackageloaded{biblatex}{}{
247     \ifpackageloaded{apacite}{}{
248       \RequirePackage{natbib}
249     }
250   }
251 }
252 \AtEndOfPackageFile*{natbib}{
253   \ifpackageloaded{apacite}{}{
254     \RequirePackage{bibunits}
255   }
256 }

```

对冲突的宏包报错。

```

257 \newcommand\hit@package@conflict[2]{
258   \AtBeginOfPackageFile*{#2}{
259     \hit@error{The "#2" package is incompatible with required "#1"}
260   }
261 }
262 \hit@package@conflict{unicode-math}{amscd}
263 \hit@package@conflict{unicode-math}{amsfonts}
264 \hit@package@conflict{unicode-math}{amssymb}
265 \hit@package@conflict{unicode-math}{bbm}
266 \hit@package@conflict{unicode-math}{bm}
267 \hit@package@conflict{unicode-math}{eucal}

```

```
268 \hit@package@conflict{unicode-math}{eufрак}
269 \hit@package@conflict{unicode-math}{mathrsfs}
```

支持文中引用

```
270 \RequirePackage{cite}
```

插入代码，进行设置

```
271 \RequirePackage{listings}
272 \lstset{
273     numbers=left, % 设置行号位置
274     numberstyle=\tiny, % 设置行号大小
275     keywordstyle=\color{blue}, % 设置关键字颜色
276     commentstyle=\color{cmyk}{1,0,1,0}, % 设置注释颜色
277     frame=single, % 设置边框格式
278     escapeinside=`, % 逃逸字符 (1 左面的键)，用于显示中文
279     breaklines, % 自动折行
280     extendedchars=false, % 解决代码跨页时，章节标题，页眉等汉字不显示的问题
281     xleftmargin=2em,
282     xrightmargin=2em,
283     aboveskip=1em, % 设置边距
284     tabsize=4, % 设置 tab 空格数
285     showspaces=false, % 不显示空格
286     belowskip=3mm,
287     showstringspaces=false, columns=flexible,
288     framerule=1pt,
289     rulecolor=\color{gray!35},
290     backgroundcolor=\color{gray!5},
291     basicstyle={\small\ttfamily},
292     stringstyle=\color{mauve},
293     breakatwhitespace=true
294 }
```

重定义颜色

```
295 \definecolor{dkgreen}{rgb}{0,0.6,0}
296 \definecolor{gray}{rgb}{0.5,0.5,0.5}
297 \definecolor{mauve}{rgb}{0.58,0,0.82}
```

定义首行缩进

```
298 \RequirePackage{indentfirst}
```

设置浮动体标题

```
299 \RequirePackage{caption}
```

设置列表环境

```
300 \RequirePackage[shortlabels]{enumitem}
301 \RequirePackage{environ}
```

禁止 L^AT_EX 自动调整多余的页面底部空白，并保持脚注仍然在底部。脚注按页编号。

```
302 \ifhit@raggedbottom
```

```

303 \RequirePackage[bottom,perpage,hang]{footmisc}
304 \raggedbottom
305 \else
306 \RequirePackage[perpage,hang]{footmisc}
307 \fi

```

利用 `xeCJKfntef` 实现汉字的下划线和盒子内两段对齐，并可以避免 `\makebox[⟨width⟩][⟨s⟩]` 可能产生的 `underful boxes`。

```

308 \RequirePackage{xeCJKfntef}
309 \RequirePackage{soul}

```

下划线

```

310 \RequirePackage{ulem}
311 %

```

尺寸计算

```

312 \RequirePackage{calc}

```

支持插入附录

```

313 \RequirePackage[titletoc,title]{appendix}
314 \AtBeginEnvironment{thebibliography}{%
315     \phantomsection
316     \addcontentsline{toc}{section}{\refname}
317 }

```

修改 `tabular` 环境, 设置表格中的行间距为正文行间距.

```

318 \let\hitreport@oldtabular\tabular
319 \let\hitreport@endoldtabular\endtabular
320 \renewenvironment{tabular}{%
321 {\bgroup%
322 \renewcommand{\arraystretch}{1.2}%
323 \hitreport@oldtabular}%
324 {\hitreport@endoldtabular\egroup}

```

段首缩进两个汉字

```

325 \setlength\parindent{2em}

```

5.4 主文档格式

5.4.1 Three matters

`\cleardoublepage` 对于 `openright` 选项, 必须保证章首页右开, 且如果前章末页无内容须清空其页眉页脚。

```

326 \def\cleardoublepage{%
327     \clearpage
328     \if@twoside
329         \ifodd\c@page
330             \fi
331     \fi
332 }

```

`\frontmatter` 我们的单面和双面模式与常规的不太一样。

```

\mainmatter 333 \renewcommand\frontmatter{%
\backmatter 334   \cleardoublepage
              335   \@mainmatterfalse
              336   \pagenumbering{Roman}%
              337 }
              338 \renewcommand\mainmatter{%
              339   \cleardoublepage
              340   \@mainmattertrue
              341   \pagenumbering{arabic}%
              342 }
              343 \renewcommand\backmatter{%
              344   \if@openright
              345     \cleardoublepage
              346   \else
              347     \clearpage
              348   \fi
              349   \@mainmatterfalse
              350 }
```

5.4.2 字体

使用 `fontspec` 配置字体。

```

351 \ifhit@fontset@mac
352   \hitsetup{
353     font      = times,
354     cjk-font = mac,
355   }
356 \else
357   \ifhit@fontset@windows
358     \hitsetup{
359       font      = times,
360       cjk-font = windows,
361     }
362   \else
363     \ifhit@fontset@ubuntu
364       \hitsetup{
365         font      = termes,
366         cjk-font = noto,
367       }
368     \fi
369   \fi
370 \fi
```

检测系统

```

371 \ifhit@system@auto
```

```

372 \IfFileExists{/System/Library/Fonts/Menlo.ttc}{
373   \hitsetup{system = mac}
374 }{
375   \IfFileExists{/dev/null}{
376     \IfFileExists{null:}{
377       \hitsetup{system = windows}
378     }{
379       \hitsetup{system = unix}
380     }
381   }{
382     \hitsetup{system = windows}
383   }
384 }
385 \fi

```

XITS 字体于 2018-10-03 更改了字体的文件名，所以需要判断。原文件名为 `xits-regular.otf`、`xits-math.otf` 等，后改为 `XITS-Regular.otf`、`XITSMath-Regular.otf` 等。

Libertinus 字体同样。

```

386 \let\hit@font@family@xits\@empty
387 \newcommand\hit@set@xits@names{%
388   \ifx\hit@font@family@xits\@empty
389     \IfFontExistsTF{XITSMath-Regular.otf}{%
390       \gdef\hit@font@family@xits{XITS}%
391       \gdef\hit@font@style@xits@rm{Regular}%
392       \gdef\hit@font@style@xits@bf{Bold}%
393       \gdef\hit@font@style@xits@it{Italic}%
394       \gdef\hit@font@style@xits@bfit{BoldItalic}%
395       \gdef\hit@font@name@xits@math@rm{XITSMath-Regular}%
396       \gdef\hit@font@name@xits@math@bf{XITSMath-Bold}%
397     }{%
398       \gdef\hit@font@family@xits{xits}%
399       \gdef\hit@font@style@xits@rm{regular}%
400       \gdef\hit@font@style@xits@bf{bold}%
401       \gdef\hit@font@style@xits@it{italic}%
402       \gdef\hit@font@style@xits@bfit{bolditalic}%
403       \gdef\hit@font@name@xits@math@rm{xits-math}%
404       \gdef\hit@font@name@xits@math@bf{xits-mathbold}%
405     }%
406   \fi
407 }
408 \let\hit@font@family@libertinus\@empty
409 \newcommand\hit@set@libertinus@names{%
410   \ifx\hit@font@family@libertinus\@empty
411     \IfFontExistsTF{LibertinusSerif-Regular.otf}{%
412       \gdef\hit@font@family@libertinus@serif{LibertinusSerif}%
413       \gdef\hit@font@family@libertinus@sans{LibertinusSans}%

```

```

414 \gdef\hit@font@name@libertinus@math{LibertinusMath-Regular}%
415 \gdef\hit@font@style@libertinus@rm{Regular}%
416 \gdef\hit@font@style@libertinus@bf{Bold}%
417 \gdef\hit@font@style@libertinus@it{Italic}%
418 \gdef\hit@font@style@libertinus@bfit{BoldItalic}%
419 }{%
420 \gdef\hit@font@family@libertinus@serif{libertinusserif}%
421 \gdef\hit@font@family@libertinus@sans{libertinussans}%
422 \gdef\hit@font@name@libertinus@math{libertinusmath-regular}%
423 \gdef\hit@font@style@libertinus@rm{regular}%
424 \gdef\hit@font@style@libertinus@bf{bold}%
425 \gdef\hit@font@style@libertinus@it{italic}%
426 \gdef\hit@font@style@libertinus@bfit{bolditalic}%
427 }%
428 \fi
429 }

```

一般的报告要求西文字体使用 Times New Roman 和 Arial, 但是在 Linux 下没有这两个字体, 所以使用它们的克隆版 TeX Gyre Termes 和 TeX Gyre Heros。

```

430 \ifhit@font@auto
431 \ifhit@system@unix
432 \hitsetup{font=termes}
433 \else
434 \hitsetup{font=times}
435 \fi
436 \fi
437 \newcommand\hit@load@font@times{%
438 \setmainfont{Times New Roman}%
439 \setsansfont{Arial}%
440 \ifhit@system@mac
441 \setmonofont{Menlo}[Scale = MatchLowercase]%
442 \else
443 \setmonofont{Courier New}[Scale = MatchLowercase]%
444 \fi
445 }
446 \newcommand\hit@load@font@termes{%
447 \setmainfont{texgyretermes}[
448 Extension = .otf,
449 UprightFont = *-regular,
450 BoldFont = *-bold,
451 ItalicFont = *-italic,
452 BoldItalicFont = *-bolditalic,
453 ]%
454 \hit@load@texgyre@sans@mono
455 }
456 \newcommand\hit@load@texgyre@sans@mono{%

```



```

457 \setsansfont{texgyreheros}[
458   Extension      = .otf,
459   UprightFont    = *-regular,
460   BoldFont       = *-bold,
461   ItalicFont     = *-italic,
462   BoldItalicFont = *-bolditalic,
463 ]%
464 \setmonofont{texgyrecursor}[
465   Extension      = .otf,
466   UprightFont    = *-regular,
467   BoldFont       = *-bold,
468   ItalicFont     = *-italic,
469   BoldItalicFont = *-bolditalic,
470   Ligatures      = CommonOff,
471 ]%
472 }
473 \newcommand\hit@load@font@xits{%
474   \hit@set@xits@names
475   \setmainfont{\hit@font@family@xits}[
476     Extension      = .otf,
477     UprightFont    = *-\hit@font@style@xits@rm,
478     BoldFont       = *-\hit@font@style@xits@bf,
479     ItalicFont     = *-\hit@font@style@xits@it,
480     BoldItalicFont = *-\hit@font@style@xits@bfit,
481   ]%
482   \hit@load@texgyre@sans@mono
483 }
484 \newcommand\hit@load@font@libertinus{%
485   \hit@set@libertinus@names
486   \setmainfont{\hit@font@family@libertinus@serif}[
487     Extension      = .otf,
488     UprightFont    = *-\hit@font@style@libertinus@rm,
489     BoldFont       = *-\hit@font@style@libertinus@bf,
490     ItalicFont     = *-\hit@font@style@libertinus@it,
491     BoldItalicFont = *-\hit@font@style@libertinus@bfit,
492   ]%
493   \setsansfont{\hit@font@family@libertinus@sans}[
494     Extension      = .otf,
495     UprightFont    = *-\hit@font@style@libertinus@rm,
496     BoldFont       = *-\hit@font@style@libertinus@bf,
497     ItalicFont     = *-\hit@font@style@libertinus@it,
498   ]%
499   \setmonofont{lmmonolt10}[
500     Extension      = .otf,
501     UprightFont    = *-regular,
502     BoldFont       = *-bold,

```

```

503     ItalicFont      = *-oblique,
504     BoldItalicFont = *-boldoblique,
505 ]%
506 }
507 \@namedef{hit@load@font@lm}{%
508   \setmainfont{lmroman10}[
509     Extension      = .otf,
510     UprightFont    = *-regular,
511     BoldFont       = *-bold,
512     ItalicFont     = *-italic,
513     BoldItalicFont = *-bolditalic,
514   ]%
515   \setsansfont{lmsans10}[
516     Extension      = .otf,
517     UprightFont    = *-regular,
518     BoldFont       = *-bold,
519     ItalicFont     = *-oblique,
520     BoldItalicFont = *-boldoblique,
521   ]%
522   \setmonofont{lmmonolt10}[
523     Extension      = .otf,
524     UprightFont    = *-regular,
525     BoldFont       = *-bold,
526     ItalicFont     = *-oblique,
527     BoldItalicFont = *-boldoblique,
528   ]%
529 }
530 \newcommand\hit@load@font{%
531   \@nameuse{hit@load@font@\hit@font}%
532 }
533 \hit@load@font
534 \hit@option@hook{font}{\hit@load@font}

    使用 unicode-math 配置数学符号格式。

535 \newcommand\hit@stix@stylistic@set{%
536   \ifhit@math@style@TeX\else
537     8
538   \fi
539 }
540 \newcommand\hit@set@math@style{%
541   \ifhit@math@style@TeX
542     \unimathsetup{
543       math-style = TeX,
544       bold-style = TeX,
545       partial    = italic,
546     }%
547   \else

```

```

548 \unimathsetup{
549   math-style = ISO,
550   bold-style = ISO,
551   partial    = upright,
552 }%
553 \fi
554 \ifhit@math@style@GB
555   \protected\def\le{\leqslant}%
556   \protected\def\ge{\geqslant}%
557   \DeclareRobustCommand\mathellipsis{\mathinner{\unicodecdots}}%
558 \else
559   \protected\def\le{\leq}%
560   \protected\def\ge{\geq}%
561   \DeclareRobustCommand\mathellipsis{\mathinner{\unicodeellipsis}}%
562 \fi
563 }
564 \hitsetup{math-style=GB}%
565 \hit@set@math@style
566 \hit@option@hook{math-style}{\hit@set@math@style}

567 \newcommand\hit@load@math@font@xits{%
568   \hit@set@xits@names
569   \setmathfont{\hit@font@name@xits@math@rm}[
570     Extension      = .otf,
571     StylisticSet = \hit@stix@stylistic@set,
572   ]%
573   \setmathfont{\hit@font@name@xits@math@rm}[
574     Extension      = .otf,
575     StylisticSet = 1,
576     range          = {cal,bfcal},
577   ]%
578 }
579 \newcommand\hit@load@math@font@stix{%
580   \setmathfont{STIX2Math}[
581     Extension      = .otf,
582     StylisticSet = \hit@stix@stylistic@set,
583   ]%
584   \setmathfont{STIX2Math}[
585     Extension      = .otf,
586     StylisticSet = 1,
587     range          = {cal,bfcal},
588   ]%
589 }
590 \newcommand\hit@load@math@font@libertinus{%
591   \hit@set@libertinus@names
592   \setmathfont{\hit@font@name@libertinus@math .otf}%
593 }

```

```

594 \newcommand\hit@load@math@font@lm{%
595   \setmathfont{latinmodern-math.otf}%
596 }
597 \newcommand\hit@load@math@font{%
598   \@nameuse{hit@load@math@font@\hit@math@font}
599 }
600 \hit@load@math@font
601 \hit@option@hook{math-font}{\hit@load@math@font}
602 \hit@option@hook{math-style}{\hit@load@math@font}

```

中文字体

```

603 \ifhit@cjk@font@auto
604   \ifhit@system@mac
605     \hitsetup{cjk-font = mac}
606   \else
607     \ifhit@system@windows
608       \hitsetup{cjk-font = windows}
609     \else
610       \hitsetup{cjk-font = noto}
611     \fi
612   \fi
613 \fi
614 \newcommand\hit@load@cjk@font@windows{%
615   \xeCJKsetup{EmboldenFactor=3}%
616   \setCJKmainfont{SimSun}[
617     AutoFakeBold = true,
618     ItalicFont    = KaiTi,
619   ]%
620   \setCJKsansfont{SimHei}[AutoFakeBold]%
621   \setCJKmonofont{FangSong}%
622   \setCJKfamilyfont{zhsong}{SimSun}[AutoFakeBold]%
623   \setCJKfamilyfont{zhhei}{SimHei}[AutoFakeBold]%
624   \setCJKfamilyfont{zhkai}{KaiTi}%
625   \setCJKfamilyfont{zhfs}{FangSong}%
626   \setCJKfamilyfont{hwk}{STXingkai}%
627 }
628 \newcommand\hit@load@cjk@font@mac{%
629   \setCJKmainfont{Songti SC}[
630     UprightFont    = * Light,
631     BoldFont       = * Bold,
632     ItalicFont     = Kaiti SC,
633     BoldItalicFont = Kaiti SC Bold,
634   ]%
635   \setCJKsansfont{Heiti SC}[BoldFont=* Medium]%
636   \setCJKmonofont{STFangsong}
637   \setCJKfamilyfont{zhsong}{Songti SC}[
638     UprightFont = * Light,

```

```

639     BoldFont = * Bold,
640 ]%
641 \setCJKfamilyfont{zhhei}{Heiti SC}[
642     UprightFont = * Light,
643     BoldFont = * Medium,
644 ]%
645 \setCJKfamilyfont{zhfs}{STFangsong}%
646 \setCJKfamilyfont{hwk}{STXingkai}%
647 \setCJKfamilyfont{zhkai}{Kaiti SC}[BoldFont = * Bold]%
648 \setCJKfamilyfont{zhli}{Baoli SC}%
649 \setCJKfamilyfont{zhyuan}{Yuanyi SC}[
650     UprightFont = * Light,
651     BoldFont = * Bold,
652 ]%
653 }

```

注意 Noto CJK 的 regular 字重名字不带 “Regular”。

```

654 \newcommand\hit@load@cjk@font@noto{%
655     \setCJKmainfont{Noto Serif CJK SC}[
656         UprightFont = * Light,
657         BoldFont = * Bold,
658         ItalicFont = FandolKai-Regular,
659         ItalicFeatures = {Extension = .otf},
660 ]%
661     \setCJKsansfont{Noto Sans CJK SC}[
662         BoldFont = * Medium,
663 ]%
664     \setCJKmonofont{Noto Sans Mono CJK SC}%
665     \setCJKfamilyfont{zhsong}{Noto Serif CJK SC}[
666         UprightFont = * Light,
667         UprightFont = * Bold,
668 ]%
669     \setCJKfamilyfont{zhhei}{Noto Sans CJK SC}[
670         BoldFont = * Medium,
671 ]%
672     \setCJKfamilyfont{zhfs}{FandolFang}[
673         Extension = .otf,
674         UprightFont = *-Regular,
675 ]%
676     \setCJKfamilyfont{zhkai}{FandolKai}[
677         Extension = .otf,
678         UprightFont = *-Regular,
679 ]%
680     \setCJKfamilyfont{hwk}{STXingkai}[
681         Extension = .otf,
682         UprightFont = *-Regular,
683 ]%

```

```

684 }
685 \ifhit@CJKfont@none\else
686   \providecommand\songti{\CJKfamily{zh song}}
687   \providecommand\heiti{\CJKfamily{zh hei}}
688   \providecommand\fangsong{\CJKfamily{zh fs}}
689   \providecommand\kaishu{\CJKfamily{zh kai}}
690   \providecommand\huawenxingkai{\CJKfamily{hw xk}}
691 \fi
692 \newcommand\hit@load@CJKfont{%
693   \@nameuse{hit@load@CJKfont@\hit@CJKfont}%
694 }
695 \hit@load@CJKfont
696 \hit@option@hook{CJK-font}{\hit@load@CJKfont}

```

`\normalsize` 正文小四号 (12bp) 字，行距为固定值 20 bp。其他字号的行距按照相同的比例设置。

表达式行的行距为单倍行距，段前空 6 磅，段后空 6 磅。

```

697 \renewcommand\normalsize{%
698   \@setfontsize\normalsize{12bp}{20bp}%
699   \abovedisplayskip 6bp%
700   \abovedisplayshortskip 6bp%
701   \belowdisplayskip 6bp
702   \belowdisplayshortskip \abovedisplayshortskip}
703
704 \normalsize
705 \ifx\MakeRobust\@undefined \else
706   \MakeRobust\normalsize
707 \fi
708 \DeclareRobustCommand\small{%
709   \@setfontsize\small{10.5bp}{17.5bp}%
710   \abovedisplayskip 6bp%
711   \abovedisplayshortskip 6bp%
712   \belowdisplayshortskip 6bp%
713   \def\@listi{\leftmargin\leftmargini
714             \topsep \z@skip
715             \parsep \z@skip
716             \itemsep \z@skip}%
717   \belowdisplayskip \abovedisplayskip
718 }
719 \DeclareRobustCommand\footnotesize{%
720   \@setfontsize\footnotesize{9bp}{15bp}%
721   \abovedisplayskip 6bp%
722   \abovedisplayshortskip 6bp%
723   \belowdisplayshortskip 6bp%
724   \def\@listi{\leftmargin\leftmargini
725             \topsep \z@skip
726             \parsep \z@skip

```

```

727 \itemsep \z@skip}%
728 \belowdisplayskip \abovedisplayskip
729 }
730 \DeclareRobustCommand\scriptsize{\@setfontsize\scriptsize{7.5bp}{12.5bp}}
731 \DeclareRobustCommand\tiny{\@setfontsize\tiny{6.5bp}{10.83bp}}
732 \DeclareRobustCommand\large{\@setfontsize\large{15bp}{25bp}}
733 \DeclareRobustCommand\Large{\@setfontsize\Large{18bp}{30bp}}
734 \DeclareRobustCommand\LARGE{\@setfontsize\LARGE{22bp}{36.67bp}}
735 \DeclareRobustCommand\huge{\@setfontsize\huge{24bp}{40bp}}
736 \DeclareRobustCommand\Huge{\@setfontsize\Huge{26bp}{43.33bp}}

```

WORD 中的字号对应关系如下 (1bp = 72.27/72 pt) :

初号	42bp	14.82mm	42.1575pt
小初	36bp	12.70mm	36.135 pt
一号	26bp	9.17mm	26.0975pt
小一	24bp	8.47mm	24.09pt
二号	22bp	7.76mm	22.0825pt
小二	18bp	6.35mm	18.0675pt
三号	16bp	5.64mm	16.06pt
小三	15bp	5.29mm	15.05625pt
四号	14bp	4.94mm	14.0525pt
小四	12bp	4.23mm	12.045pt
五号	10.5bp	3.70mm	10.59375pt
小五	9bp	3.18mm	9.03375pt
六号	7.5bp	2.56mm	
小六	6.5bp	2.29mm	
七号	5.5bp	1.94mm	
八号	5bp	1.76mm	

`\hit@def@fontsize` 根据习惯定义字号。用法:

```
\hit@def@fontsize{<字号名称>}{<磅数>}
```

避免了字号选择和行距的紧耦合。所有字号定义时为单倍行距, 并提供选项指定行距倍数。

```

737 \def\hit@def@fontsize#1#2{%
738 \expandafter\newcommand\csname #1\endcsname[1][1.3]{%
739 \fontsize{#2}{##1\dimexpr #2}\selectfont}}

```

`\chuhao` 一组字号定义。

```

\chuhao 740 \hit@def@fontsize{chuhao}{42bp}
\xiaochu 741 \hit@def@fontsize{xiaochu}{36bp}
\yihao 742 \hit@def@fontsize{yihao}{26bp}
\xiaoyi
\erhao
\xiaoe
\sanhao
\xiaosan

```

```

743 \hit@def@fontsize{xiaoyi}{24bp}
744 \hit@def@fontsize{erhao}{22bp}
745 \hit@def@fontsize{xiaoer}{18bp}
746 \hit@def@fontsize{sanhao}{16bp}
747 \hit@def@fontsize{xiaosan}{15bp}
748 \hit@def@fontsize{sihao}{14bp}
749 \hit@def@fontsize{xiaosi}{12bp}
750 \hit@def@fontsize{wuhao}{10.5bp}
751 \hit@def@fontsize{xiaowu}{9bp}
752 \hit@def@fontsize{liuhao}{7.5bp}
753 \hit@def@fontsize{xiaoliu}{6.5bp}
754 \hit@def@fontsize{qihao}{5.5bp}
755 \hit@def@fontsize{bahao}{5bp}

```

5.4.3 文章标题设置

```

。
756 \newcommand\hit@set@chapter@names{%
757   \ctexset{
758     chapter/name = {第, 章},
759   }%
760   \def\bibName{参考文献}%
761   \def\appendixname{附录}%
762   \def\indexname{索引}%
763   \def\contentsname{目\quad 录}%
764   \def\listfigurename{插图索引}%
765   \def\listtablename{表格索引}%
766   \def\hit@list@figure@table@name{插图和附表索引}%
767   \def\hit@list@algorithm@name{算法索引}%
768   \def\listequationname{公式索引}%
769 }
770 \hit@set@chapter@names
771 \newcommand\hit@set@names{%
772   \ctexset{
773     figurename = 图,
774     tablename = 表,
775   }%
776   \def\hit@algorithm@name{算法}%
777   \def\hit@equation@name{公式}%
778   \def\hit@assumption@name{假设}%
779   \def\hit@definition@name{定义}%
780   \def\hit@proposition@name{命题}%
781   \def\hit@lemma@name{引理}%
782   \def\hit@theorem@name{定理}%
783   \def\hit@axiom@name{公理}%
784   \def\hit@corollary@name{推论}%

```



```

785 \def\hit@exercise@name{练习}%
786 \def\hit@example@name{例}%
787 \def\hit@remark@name{注释}%
788 \def\hit@problem@name{问题}%
789 \def\hit@conjecture@name{猜想}%
790 \def\hit@proof@name{证明}%
791 \def\hit@theorem@separator{: }%
792 }
793 \hit@set@names

```

带圈数字和星号使用中文字体。

```

794 \xeCJKDeclareCharClass{CJK}{ "2460 -> "2473}
795 \xeCJKDeclareCharClass{CJK}{ "2605}

```

由于 Unicode 的一些标点符号是中西文混用的：U+00B7 (•)、U+2013 (–)、U+2014 (—)、U+2018 (‘)、U+2019 (’)、U+201C (‘‘)、U+201D (’’)、U+2025 (⋯)、U+2026 (⋯)、U+2E3A (⋮)，所以要根据语言设置正确的字体。¹ 此外切换语言时，有一部分名称是需要被重新定义的。

```

796 \newcommand\hit@set@punctuations{%
797   \xeCJKDeclareCharClass{FullLeft}{ "2018, "201C}%
798   \xeCJKDeclareCharClass{FullRight}{
799     "00B7, "2019, "201D, "2013, "2014, "2025, "2026, "2E3A,
800   }%
801 }
802 \hit@set@punctuations

```

5.4.4 页眉页脚

fancyhdr 定义页眉页脚很方便，但是有一个非常隐蔽的坑。第一次调用 fancyhdr 定义的样式时会修改 \chaptermark，这会导致页眉信息错误（多余章号并且英文大写）。这是因为在 \ps@fancy 中对 \chaptermark 进行重定义，所以我们先调用 \ps@fancy，再修改 \chaptermark。

```

803 \pagestyle{fancy}

```

定义页眉和页脚。页眉宋体五号字，居中书写；页码五号 Times New Roman，位于页面底端，居中书写。

```

804 \fancypagestyle{plain}{%
805   \fancyhf{}%
806   \renewcommand\footrulewidth{0pt}%
807   \renewcommand\headrulewidth{0.75bp}%
808   \fancyhead[C]{%
809     \wuhao
810     \leftmark
811   }%
812   \fancyfoot[C]{\wuhao\thepage}%
813   \let\@mkboth\markboth
814   \def\chaptermark##1{%

```

¹<https://github.com/CTeX-org/ctex-kit/issues/389>

```

815     \markboth{\CTEXifname{\CTEXthechapter\quad}{}##1}{}%
816   }%
817   \let\sectionmark\@gobble
818 }
819 \pagestyle{plain}

```

`\chapter` 会调用特殊的 page style。

```
820 \ctexset{chapter/pagestyle = plain}
```

5.4.5 段落

全文首行缩进 2 字符，标点符号用全角

```

821 \ctexset{%
822   punct=quanjiao,
823   space=auto,
824 }
825 \newcommand\hit@set@indent{%
826   \ctexset{autoindent=2}%
827 }
828 \hit@set@indent

```

设置 url 样式，与上下文一致

```
829 \urlstyle{same}
```

使用 `xurl` 的方法，增加 URL 可断行的位置。

```

830 \g@addto@macro\UrlBreaks{%
831   \do0\do1\do2\do3\do4\do5\do6\do7\do8\do9%
832   \doA\doB\doC\doD\doE\doF\doG\doH\doI\doJ\doK\doL\doM
833   \doN\doO\doP\doQ\doR\doS\doT\doU\doV\doW\doX\doY\doZ
834   \doa\dob\doc\do d\doe\do f\dog\do h\do i\do j\do k\do l\do m
835   \do n\do o\do p\do q\do r\do s\do t\do u\do v\do w\do x\do y\do z
836 }
837 \Urlmuskip=0mu plus 0.1mu

```

取消列表的间距，以符合中文习惯。

```

838 \partopsep=\z@skip
839 \def\@listi{\leftmargin\leftmarginI
840           \parsep \z@skip
841           \topsep \z@skip
842           \itemsep\z@skip}
843 \let\@listI\@listi
844 \@listi
845 \def\@listii {\leftmargin\leftmarginii
846             \labelwidth\leftmarginii
847             \advance\labelwidth-\labelsep
848             \topsep \z@skip
849             \parsep \z@skip
850             \itemsep \z@skip}

```

```

851 \def\@listiii{\leftmargin\leftmarginiii
852             \labelwidth\leftmarginiii
853             \advance\labelwidth-\labelsep
854             \topsep \z@skip
855             \parsep \z@skip
856             \partopsep \z@skip
857             \itemsep \z@skip}

```

使用 `enumitem` 命令调整默认列表环境间的距离，

```
858 \setlist{nosep}
```

5.4.6 脚注

脚注内容采用小五号字，中文用宋体，英文和数字用 Times New Roman 体按两端对齐格式书写，单倍行距，段前段后均空 0 磅。脚注的序号按页编排，不同页的脚注序号不需要连续。

脚注处序号“1，……，10”的字体是“正文”，不是“上标”，序号与脚注内容文字之间空半个汉字符，脚注的段落格式为：单倍行距，段前空 0 磅，段后空 0 磅，悬挂缩进 1.5 字符；字号为小五号字，汉字用宋体，外文用 Times New Roman 体。

脚注序号使用带圈数字。

`\hit@circled` 生成带圈的脚注数字，最多处理到 10。

```

859 \newcommand\hit@circled[1]{%
860   \ifnum#1 >10\relax
861   \hit@error{%
862     Too many footnotes in this page.
863     Keep footnote less than 10%
864   }%
865   \fi
866   {\symbol{\the\numexpr#1+"245F\relax}}}%
867 }
868 \renewcommand{\thefootnote}{\hit@circled{\c@footnote}}
869 \renewcommand{\thempfootnote}{\hit@circled{\c@mpfootnote}}

```

定义脚注分割线，字号（宋体小五），以及悬挂缩进（1.5 字符）。

```

870 \def\footnoterule{\vskip-3\p@\hrule\@width0.3\textwidth\@height0.4\p@\vskip2.6\p@}
871 \footnotemargin=13.5bp

```

修改 `footmisc` 定义的脚注格式。

```

872 \long\def\@makefnmark#1{%
873   \begingroup
874   % 序号取消上标
875   \def\@makefnmark{\hbox{\normalfont\@thefnmark}}}%
876   \xiaowu
877   \ifFN@hangfoot
878     \bgroup
879     \setbox\@tempboxa\hbox{%
880       \ifdim\footnotemargin>\z@

```

```

881      \hb@xt@\footnotemargin{\@makefnmark\hss}%
882      \else
883      \@makefnmark
884      \fi
885  }%
886  \leftmargin\wd\@tempboxa
887  \rightmargin\z@
888  \linewidth \columnwidth
889  \advance \linewidth -\leftmargin
890  \parshape \@ne \leftmargin \linewidth
891  % \footnotesize
892  \xiaowu
893  \@setpar{\@par}}%
894  \leavevmode
895  \llap{\box\@tempboxa}%
896  \parskip\hangfootparskip\relax
897  \parindent\hangfootparindent\relax
898  \else
899  \parindent1em%
900  \noindent
901  \ifdim\footnotemargin>\z@
902    \hb@xt@ \footnotemargin{\hss\@makefnmark}%
903  \else
904    \ifdim\footnotemargin=\z@
905      \llap{\@makefnmark}%
906    \else
907      \llap{\hb@xt@ -\footnotemargin{\@makefnmark\hss}}%
908    \fi
909  \fi
910  \fi
911  \footnotelayout#1%
912  \ifFN@hangfoot
913    \par\egroup
914  \fi
915  \endgroup
916 }

```

5.4.7 摘要

摘要两个字设置为 3 号. 定义摘要环境

`\hit@clist@use` 不同论文格式关键词之间的分割不太相同, 我们用 `keywords` 来收集关键词列表, 然后用本命令来生成符合要求的格式, 类似于 \LaTeX 3 的 `\clist_use:Nn`.

```

917 \hit@define@key{
918   keywords,
919 }

```

```

920 \newcommand\hit@clist@use[2]{%
921   \def\hit@tmp{%
922     \def\hit@clist@processor##1{%
923       \ifx\hit@tmp\@empty
924         \def\hit@tmp{#2}%
925       \else
926         #2%
927       \fi
928     ##1%
929   }%
930   \expandafter\comma@parse\expandafter{#1}{\hit@clist@processor}%
931 }

```

abstract 中文摘要部分的标题为“摘要”，用黑体三号字。摘要内容用小四号字书写，两端对齐，汉字用宋体，外文字用 Times New Roman 体，标点符号一律用中文输入状态下的标点符号。

```

932 \newenvironment{abstract}{%
933   \cleardoublepage
934   \begingroup
935     \hit@chapter*{\hit@abstract@name}%
936   \endgroup
937 }{%

```

每个关键词之间空两个汉字符宽度，且为悬挂缩进。

```

938   \par
939   \null\par
940   \textbf{关键词: }%
941   \hit@clist@use{\hit@keywords}{: }%
942   \cleardoublepage
943 }

```

5.5 数学环境、定理设置

\bm 兼容旧的粗体命令：bm 的 \bm 和 amsmath 的 \boldsymbol。

```

\boldsymbol 944 \DeclareRobustCommand\bm[1]{\{\symbf{#1}\}}
945 \DeclareRobustCommand\boldsymbol[1]{\{\symbf{#1}\}}

```

\square 兼容 amssymb 中的命令。

```

946 \newcommand\square{\mdlgwhtsquare}

```

\checkmark 允许在文本模式中使用 \checkmark。

```

947 \AtBeginDocument{%
948   \renewcommand\checkmark{\ensuremath{ }}%
949 }

```

允许太长的公式断行、分页等。

```

950 \allowdisplaybreaks[4]

```

5.5.1 浮动对象：插图和表格

图表浮动体的默认位置设为 h。

```
951 \def\fps@figure{h}
952 \def\fps@table{h}
```

设置浮动对象和文字之间的距离

```
953 \setlength{\floatsep}{6bp}
954 \setlength{\textfloatsep}{6bp}
955 \setlength{\intextsep}{6bp}
956 \setlength{\@fptop}{0bp \@plus1.0fil}
957 \setlength{\@fpsep}{12bp \@plus2.0fil}
958 \setlength{\@fpbot}{0bp \@plus1.0fil}
```

下面这组命令使浮动对象的缺省值稍微宽松一点,从而防止幅度对象占据过多的文本页面,也可以防止在很大空白的浮动页上放置很小的图形。

```
959 \renewcommand{\textfraction}{0.15}
960 \renewcommand{\topfraction}{0.85}
961 \renewcommand{\bottomfraction}{0.65}
962 \renewcommand{\floatpagefraction}{0.60}
```

允许用户设置图表编号的连接符。

```
963 \hit@define@key{
964   figure-number-separator = {
965     name      = figure@number@separator,
966     default = {.,},
967   },
968   table-number-separator = {
969     name      = table@number@separator,
970     default = {.,},
971   },
972   equation-number-separator = {
973     name      = equation@number@separator,
974     default = {.,},
975   },
976   number-separator = {
977     name      = number@separator,
978     default = {.,},
979   },
980 }
981 \renewcommand\thefigure{%
982   \ifnum\c@chapter>\z@
983     \thechapter
984     \hit@figure@number@separator
985   \fi
986   \@arabic\c@figure
987 }
988 \renewcommand\thetable{%
```

```

989 \ifnum\c@chapter>\z@
990   \thechapter
991   \hit@table@number@separator
992 \fi
993 \@arabic\c@table
994 }
995 \renewcommand\theequation{%
996   \ifnum\c@chapter>\z@
997     \thechapter
998     \hit@equation@number@separator
999 \fi
1000 \@arabic\c@equation
1001 }
1002 \newcommand\hit@set@number@separator{%
1003   \let\hit@figure@number@separator\hit@number@separator
1004   \let\hit@table@number@separator\hit@number@separator
1005   \let\hit@equation@number@separator\hit@number@separator
1006 }
1007 \hit@option@hook{number-separator}{\hit@set@number@separator}

```

对 longtable 跨页表格进行相同的设置。

```

1008 \AtEndOfPackageFile*{longtable}{
1009   \AtBeginEnvironment{longtable}{%
1010     \fontsize{11bp}{20.3bp}\selectfont
1011   }
1012 }

```

定制浮动图形和表格标题样式，以及改变附录中浮动体的编号规则：

- 图表标题字体为 11pt
- 去掉图表号后面的冒号，图序与图名文字之间空一个汉字符宽度
- 图：caption 在下，段前空 6 磅，段后空 12 磅
- 表：caption 在上，段前空 12 磅，段后空 6 磅

```

1013 \DeclareCaptionFont{hit}{%
1014   \fontsize{11bp}{15bp}\selectfont
1015 }
1016 \captionsetup{
1017   font           = hit,
1018   labelsep       = quad,
1019   aboveskip      = 6bp,
1020   belowskip      = 6bp,
1021   figureposition = bottom,
1022   tableposition  = top,
1023 }
1024 \captionsetup[sub]{font=hit}
1025 \renewcommand{\thesubfigure}{(\alph{subfigure})}
1026 \renewcommand{\thesubtable}{(\alph{subtable})}

```

```
1027 % \renewcommand{\p@subfigure}{:}
```

研究生和本科生都推荐使用三线表，并且要求表的上、下边线为单直线，线粗为 1.5 磅；第三条线为单直线，线粗为 1 磅。这里设置 booktabs 线粗的默认值。

```
1028 \heavyrulewidth=1.5bp
```

```
1029 \lightrulewidth=1bp
```

```
1030 \AtEndOfPackageFile*{threeparttable}{
```

```
1031   \g@addto@macro\TPT@defaults{\wuhao}
```

```
1032 }
```

5.5.2 章节标题

```
1033 \newcommand{\hit@abstract@name}{摘 \quad 要}
```

```
1034 \newcommand{\hit@abstract@name@en}{Abstract}
```

各级标题格式设置。

```
1035 \ctexset{%
```

```
1036   chapter = {
```

```
1037     nameformat   = {},
```

```
1038     numberformat = {},
```

```
1039     titleformat  = {},
```

```
1040     fixskip      = true,
```

```
1041     afterindent  = true,
```

```
1042     lofskip      = 0pt,
```

```
1043     lotskip      = 0pt,
```

```
1044   },
```

```
1045   section = {
```

```
1046     afterindent  = true,
```

```
1047   },
```

```
1048   subsection = {
```

```
1049     afterindent  = true,
```

```
1050   },
```

```
1051   subsubsection = {
```

```
1052     afterindent  = true,
```

```
1053   },
```

```
1054   paragraph/afterindent = true,
```

```
1055   subparagraph/afterindent = true,
```

```
1056 }
```

本模板设置：

- 各章标题，例如：“第 1 章引言”。

章序号与章名之间空一个汉字符。采用黑体三号字，居中书写，单倍行距，段前空 24 磅，段后空 18 磅。

- 一级节标题，例如：“2.1 实验装置与实验方法”。

节标题序号与标题名之间空一个汉字符（下同）。采用黑体四号（14pt）字居左书写，行距为固定值 20 磅，段前空 24 磅，段后空 6 磅。

- 二级节标题，例如：“2.1.1 实验装置”。
采用黑体 13pt 字居左书写，行距为固定值 20 磅，段前空 12 磅，段后空 6 磅。
- 三级节标题，例如：“2.1.2.1 归纳法”。
采用黑体小四号（12pt）字居左书写，行距为固定值 20 磅，段前空 12 磅，段后空 6 磅。
这里三级节标题的“中文黑体小四号”取 13pt。

```

1057 \newcommand\hit@set@section@format{%
1058     \ctexset{%
1059         chapter = {
1060             format      = \centering\sffamily\sanhao,
1061             nameformat   = {},
1062             titleformat  = {},
1063             beforekip    = 27bp,
1064             afterskip    = 27bp,
1065             aftername    = \quad,
1066         },
1067         section = {
1068             format      = \sffamily\fontsize{14bp}{20bp}\selectfont,
1069             beforekip    = 24bp,
1070             afterskip    = 6bp,
1071             aftername    = \quad,
1072         },
1073         subsection = {
1074             format      = \sffamily\fontsize{13bp}{20bp}\selectfont,
1075             beforekip    = 12bp,
1076             afterskip    = 6bp,
1077             aftername    = \quad,
1078         },
1079         subsubsection = {
1080             format      = \sffamily\fontsize{12bp}{20bp}\selectfont,
1081             beforekip    = 12bp,
1082             afterskip    = 6bp,
1083             aftername    = \quad,
1084         },
1085     }%
1086     \ctexset{chapter/number = \thechapter}%
1087 }
1088 \hit@set@section@format

```

`\hit@chapter*` 模板定义所有的章都出现在目录里，比如摘要、Abstract、主要符号表等。

```

1089 \newcommand\hit@pdfbookmark[2]{%
1090 \newcommand\hit@phantomsection{}
1091 \NewDocumentCommand\hit@chapter{s o m o}{%
1092     \IfBooleanF{#1}{%
1093         \hit@error{You have to use the star form: \string\hit@chapter*}%
1094     }%

```

```

1095 \if@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi%
1096 \IfValueTF{#2}{%
1097   \ifthenelse{\equal{#2}{}}{%
1098     \hit@pdfbookmark{0}{#3}%
1099   }{%
1100     \hit@phantomsection
1101     \addcontentsline{toc}{chapter}{#2}%
1102   }%
1103 }{%
1104   \hit@phantomsection
1105   \addcontentsline{toc}{chapter}{#3}%
1106 }%
1107 \ctexset{chapter/beforeskip=40bp}
1108 \chapter*{#3}%
1109 \ctexset{chapter/beforeskip=30bp}
1110 \IfValueTF{#4}{%
1111   \ifthenelse{\equal{#4}{}}{%
1112     \@mkboth{}{}%
1113   }{%
1114     \@mkboth{#4}{#4}%
1115   }%
1116 }{%
1117   \@mkboth{#3}{#3}%
1118 }%
1119 }

```

5.5.3 目录

最多 4 层, 即: x.x.x.x, 对应的命令和层序号分别是: \chapter(0), \section(1), \subsection(2), \subsubsection(3)。

```

1120 \setcounter{secnumdepth}{3}
1121 \setcounter{tocdepth}{2}

```

`\tableofcontents` 目录生成命令。

```

1122 \renewcommand\tableofcontents{%
1123   \hit@chapter*[]{\contentsname}%
1124   \@starttoc{toc}%
1125 }
1126 \hit@define@key{
1127   toc-chapter-style = {
1128     name = toc@chapter@style,
1129     choices = {
1130       arial,
1131       times,
1132     },
1133     default = arial,

```

```

1134 },
1135 }
1136 \newcommand\hit@leaders{\titlerule*[4bp]{.}}
1137 \newcommand\hit@set@toc@format{%
1138   \contentsmargin{\z@}%

```

目录从第 1 章开始，每章标题用黑体小四号字，行间距为 20pt，行前空 6pt，行后空 0pt。其它级节标题用宋体小四字，行间距为 20pt。

注意示例中章标题的字母和数字是衬线体，所以这里用 `\heiti`。示例中的一级和二级节标题分别缩进 1 和 1.5 个汉字符。

```

1139 \titlecontents{chapter}
1140   [\z@]{\addvspace{6bp}\sffamily}
1141   {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
1142   {\rmfamily\hit@leaders\thecontentspage}%
1143 \titlecontents{section}
1144   [1em]{}
1145   {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
1146   {\hit@leaders\thecontentspage}%
1147 \titlecontents{subsection}
1148   [2em]{}
1149   {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
1150   {\hit@leaders\thecontentspage}%
1151 }
1152 \hit@set@toc@format

```

5.6 参考文献环境设置

重定义参考文献环境

```

1153 \renewenvironment{thebibliography}[1]
1154   {\section*{\refname}%
1155     \@mkboth{\MakeUppercase\refname}{\MakeUppercase\refname}%
1156     \list{\@biblabel{\@arabic\c@enumiv}}%
1157       {\settowidth\labelwidth{\@biblabel{#1}}%
1158        \leftmargin\labelwidth
1159        \advance\leftmargin\labelsep
1160        \@openbib@code
1161        \usecounter{enumiv}%
1162        \let\p@enumiv\@empty
1163        \renewcommand\theenumiv{\@arabic\c@enumiv}}%
1164     \sloppy
1165     \clubpenalty4000
1166     \@clubpenalty \clubpenalty
1167     \widowpenalty4000%
1168     \sfcode`\.\@m}
1169   {\def\@noitemerr
1170     {\@latex@warning{Empty `thebibliography' environment}}%

```

```
1171 \endlist}
```

5.7 其他环境设置

5.7.1 amsthm 宏包

定理标题使用黑体，正文使用宋体，冒号隔开。

```
1172 \AtEndOfPackageFile*{amsthm}{%
1173   \newtheoremstyle{hit}
1174     {\z@}{\z@}
1175     {\normalfont}{\z@}
1176     {\normalfont\sffamily}{\hit@theorem@separator}
1177     {0.5em}{\z@}
1178   \theoremstyle{hit}
1179   \newtheorem{assumption}{\hit@assumption@name}[chapter]%
1180   \newtheorem{definition}{\hit@definition@name}[chapter]%
1181   \newtheorem{proposition}{\hit@proposition@name}[chapter]%
1182   \newtheorem{lemma}{\hit@lemma@name}[chapter]%
1183   \newtheorem{theorem}{\hit@theorem@name}[chapter]%
1184   \newtheorem{axiom}{\hit@axiom@name}[chapter]%
1185   \newtheorem{corollary}{\hit@corollary@name}[chapter]%
1186   \newtheorem{exercise}{\hit@exercise@name}[chapter]%
1187   \newtheorem{example}{\hit@example@name}[chapter]%
1188   \newtheorem{remark}{\hit@remark@name}[chapter]%
1189   \newtheorem{problem}{\hit@problem@name}[chapter]%
1190   \newtheorem{conjecture}{\hit@conjecture@name}[chapter]%
1191   \renewenvironment{proof}[1][\hit@proof@name]{\par
1192     \pushQED{\qed}%
1193     % \normalfont \topsep6\p@\@plus6\p@\relax
1194     \normalfont \topsep\z@\relax
1195     \trivlist
1196     \item[\hskip\labelsep
1197       % \itshape
1198       % #1\@addpunct{.}]\ignorespaces
1199     \sffamily
1200     #1\@addpunct{\hit@theorem@separator}]\ignorespaces
1201   }{%
1202     \popQED\endtrivlist\@endpfalse
1203   }
1204   \renewcommand\qedsymbol{\ensuremath{\QED}}
1205 }
```

5.7.2 ntheorem 宏包

定理标题使用黑体，正文使用宋体，冒号隔开。

```
1206 \AtEndOfPackageFile*{ntheorem}{%
```

```

1207 \theorembodyfont{\normalfont}%
1208 \theoremheaderfont{\normalfont\sffamily}%
1209 \theoremsymbol{\ensuremath{\QED}}%
1210 \newtheorem*{proof}{\hit@proof@name}%
1211 \theoremstyle{plain}%
1212 \theoremsymbol{}%
1213 \theoremseparator{\hit@theorem@separator}%
1214 \newtheorem{assumption}{\hit@assumption@name}[chapter]%
1215 \newtheorem{definition}{\hit@definition@name}[chapter]%
1216 \newtheorem{proposition}{\hit@proposition@name}[chapter]%
1217 \newtheorem{lemma}{\hit@lemma@name}[chapter]%
1218 \newtheorem{theorem}{\hit@theorem@name}[chapter]%
1219 \newtheorem{axiom}{\hit@axiom@name}[chapter]%
1220 \newtheorem{corollary}{\hit@corollary@name}[chapter]%
1221 \newtheorem{exercise}{\hit@exercise@name}[chapter]%
1222 \newtheorem{example}{\hit@example@name}[chapter]%
1223 \newtheorem{remark}{\hit@remark@name}[chapter]%
1224 \newtheorem{problem}{\hit@problem@name}[chapter]%
1225 \newtheorem{conjecture}{\hit@conjecture@name}[chapter]%
1226 }

```

5.7.3 algorithm 宏包

使 `algorithm` 和 `listing` 环境的名称随语言设置而改变，并使其在附录中的编号规则与图、表等一致。

```

\listofalgorithm
\listofalgorithm* 1227 \PassOptionsToPackage{chapter}{algorithm}
1228 \AtEndOfPackageFile*{algorithm}{
1229   \floatname{algorithm}{\hit@algorithm@name}
1230   \renewcommand\listofalgorithms{
1231     \hit@listof{algorithm}%
1232   }
1233   \renewcommand\listalgorithmname{\hit@list@algorithm@name}
1234   \def\ext@algorithm{loa}
1235   \contentsuse{algorithm}{loa}
1236   \titlecontents{algorithm}
1237     [\z@]{}
1238     {\contentspush{\fname@algorithm~\thecontentslabel\quad}}{}
1239     {\hit@leaders\thecontentspage}
1240 }

```

5.7.4 algorithm2e 宏包

```

1241 \PassOptionsToPackage{algochapter}{algorithm2e}
1242 \AtEndOfPackageFile*{algorithm2e}{
1243   \renewcommand\algorithmcfname{\hit@algorithm@name}

```

```

1244 \SetAlgoCaptionLayout{hit@caption@font}
1245 \SetAlCapSty{relax}
1246 \SetAlgoCaptionSeparator{\hspace*{1em}}
1247 \SetAlFnt{\fontsize{11bp}{14.3bp}\selectfont}
1248 \renewcommand\listofalgorithms{%
1249   \hit@listof{algorithmcf}%
1250 }
1251 \renewcommand\listalgorithmcfname{\hit@list@algorithm@name}
1252 \def\ext@algorithmcf{loa}
1253 \contentsuse{algocf}{loa}
1254 \titlecontents{algocf}
1255   [\z@]{}
1256   {\contentspush{algorithmcfname~\thecontentslabel\quad}}{}
1257   {\hit@leaders\thecontentspage}
1258 }

```

5.7.5 minted 宏包

```

1259 \AtEndOfPackageFile*{minted}{
1260   \newcommand\hit@set@listing@language{%
1261     \floatname{listing}{代码}%
1262   }
1263   \hit@set@listing@language
1264 }

```

5.7.6 hyperref 宏包

```

1265 \AtEndOfPackageFile*{hyperref}{
1266   \hypersetup{
1267     linktoc           = all,
1268     bookmarksnumbered = true,
1269     bookmarksopen     = true,
1270     bookmarksopenlevel = 1,
1271     unicode           = true,
1272     psdextra          = true,
1273     breaklinks        = true,
1274     plainpages        = false,
1275     pdfdisplaydoctitle = true,
1276     hidelinks,
1277   }%

```

hyperref 与 unicode-math 存在一些兼容性问题,见 [ustctug/ustcthesis#223](#), [ho-tex/hyperref#90](#) 和 [ustctug/ustcthesis/#235](#)。

```

1278   \@ifpackagelater{hyperref}{2019/04/27}{}{%
1279     \g@addto@macro\psdmapshortnames{\let\mu\textmu}
1280   }%
1281   \hypersetup{
1282     pdflang = zh-CN,
1283   }%

```

```

1284 \AtBeginDocument{%
1285     \hypersetup{
1286         pdftitle    = \hit@title,
1287         pdfauthor   = \hit@author,
1288     }%
1289     \hypersetup{
1290         pdfcreator={hitreport-v1.0}}
1291 }%
1292 }

```

浮动环境设置默认情况下, L^AT_EX 要求每页的文字至少占据 20%, 否则该页就只单独放置一个浮动环境, 而这通常不是我们想要的, 我们将这个要求降低到 5%.

```
1293 \renewcommand*{\textfraction}{0.05}
```

有时如果多个浮动环境连续放在一起, L^AT_EX 会将它们分在几个不同页, 即使它们可在同一页放得下. 我们可以通过修改 `\topfraction` 和 `\bottomfraction` 分别设置顶端和底端的浮动环境的最大比例.

```

1294 \renewcommand*{\topfraction}{0.9}
1295 \renewcommand*{\bottomfraction}{0.8}

```

有时 L^AT_EX 会把一个浮动环境单独放在一页, 我们要求这个环境至少要占据 85 才能单独放在一页. 注意: `\floatpagefraction` 的数值必须小于 `\topfraction`.

```
1296 \renewcommand*{\floatpagefraction}{0.85}
```

关于图片 `graphicx` 如果图片没有指定后缀, 依次按下列顺序搜索

```
1297 \DeclareGraphicsExtensions{.pdf,.eps,.jpg,.png}
```

设置图表搜索路径, 可以给图表文件夹取如下名字

```
1298 \graphicspath{{figures/}{figure/}{pictures/}{picture/}{pic/}{pics/}{image/}{images/}}
```

图表标题

```

1299 \DeclareCaptionFont{song}{\songti}
1300 \DeclareCaptionFont{minusfour}{\zihao{-4}}
1301 \captionsetup[figure]{
1302     format=hang, % 标题从第二行开始都有缩进, 应该和 justification=raggedright 的效果一样.
1303     labelsep=quad, % 分隔符是一个空格
1304     font={song,minusfour,bf}, % 图的字体, 宋体小四
1305     position=bottom % position=bottom, 不代表标题放在下面, 标题仍放在你放\caption 的位置.
1306 }
1307 \captionsetup[table]{%
1308     format=hang, % 标题从第二行开始都有缩进, 应该和 justification=raggedright 的效果一样.
1309     labelsep=quad, % 分隔符是一个空格
1310     font={song,minusfour,bf}, % 表的字体, 宋体小四
1311     position=top % position=bottom, 不代表标题放在下面, 标题仍放在你放\caption 的位置.
1312 }

```

列表环境设置

```

1313 \setlist{%
1314     topsep=0.3em, % 列表顶端的垂直空白
1315     partopsep=0pt, % 列表环境前面紧接着一个空白行时其顶端的额外垂直空白

```

```

1316     itemsep=0ex plus 0.1ex, % 列表项之间的额外垂直空白
1317     parsep=0pt, % 列表项内的段落之间的垂直空白
1318     leftmargin=1.5em, % 环境的左边界和列表之间的水平距离
1319     rightmargin=0em, % 环境的右边界和列表之间的水平距离
1320     labelsep=0.5em, % 包含标签的盒子与列表项的第一行文本之间的间隔
1321     labelwidth=2em % 包含标签的盒子的正常宽度；若实际宽度更宽，则使用实际宽度。
1322 }

```

5.8 封面信息

报告题目。

```

1323 \hit@define@key{
1324     title = {
1325         default = {标题},
1326     },

```

报告小标题

```

1327     expand = {
1328         default = {小标题},
1329     },

```

姓名、学号、指导老师。

```

1330     author = {
1331         default = {姓名},
1332     },
1333     student-id = {
1334         name = student@id,
1335     },
1336     supervisor = {
1337         default = {导师姓名},
1338     },

```

院系名称。

```

1339     department = {
1340         default = {计算学部},
1341     },

```

专业名称。

```

1342     discipline = {
1343         default = {计算机科学与技术},
1344     },

```

班级序号

```

1345     classnum = {
1346         default = {1803105}
1347     },

```

```

1348 % \end{macrocode}

```

```

1349 %

```

```

1350 % 实验地点

```



```

1351 % \begin{macrocode}
1352 lablocation = {
1353     default = {格物 207}
1354 },
1355 % \end{macrocode}
1356 %
1357 % 学期
1358 % \begin{macrocode}
1359 term = {
1360     default = {2021 春}
1361 },
1362 % \end{macrocode}
1363 %
1364 % 报告成文日期。
1365 % \begin{macrocode}
1366 date = {
1367     default = {\the\year-\two@digits{\month}-\two@digits{\day}},
1368 }
1369 }

```

输出日期的给定格式: `\hit@format@date{<format>}{<date>}`, 其中格式 `<format>` 接受三个参数分别对应年、月、日, `<date>` 是 ISO 格式的日期 (yyyy-mm-dd)。

```

1370 \newcommand\hit@format@date[2]{%
1371     \edef\hit@@date{#2}%
1372     \def\hit@@process@date##1-##2-##3\@nil{%
1373         #1{##1}-{##2}-{##3}%
1374     }%
1375     \expandafter\hit@@process@date\hit@@date\@nil
1376 }
1377 \newcommand\hit@date@zh@digit[3]{#1 年 \number#2 月 \number#3 日}
1378 \newcommand\hit@date@zh@digit@short[3]{#1 年 \number#2 月}
1379 \newcommand\hit@date@zh@short[3]{\zhdigits{#1} 年\zhnumber{#2} 月}
1380 \newcommand\hit@date@month[1]{%
1381     \ifcase\number#1\or
1382         January\or February\or March\or April\or May\or June\or
1383         July\or August\or September\or October\or November\or December%
1384     \fi
1385 }
1386 \newcommand\hit@date@en@short[3]{\hit@date@month{#2}, #1}

```

下划线命令

```

1387 \newcommand\hit@underline[2][6em]{\hskip1pt\underline{\hb@xt@ #1{\hss#2\hss}}\hskip3pt}
1388 \newcommand\hit@CJKunderline[2][6em]{\CJKunderline*{\hb@xt@ #1{\hss#2\hss}}}

```

封面表格信息

```

1389 \newcommand\hit@titlepage@info{%
1390     \large

```

```

1391 \renewcommand{\arraystretch}{1}
1392 \begin{tabular}{lp{3.5cm}<{\centering}lc}
1393 \makebox[4em][s]{学\hspace{\fill}院}\hit@theorem@separator & {\hit@department} & \hspace{1em}
1394 业}\hit@theorem@separator & {\hit@discipline} \\ \cline{2-2} \cline{4-4}
1395 \makebox[4em][s]{班\hspace{\fill}级}\hit@theorem@separator & {\hit@classnum} & \hspace{1em}
1396 号}\hit@theorem@separator & {\hit@student@id} \\ \cline{2-2} \cline{4-4}
1397 \makebox[4em][s]{姓\hspace{\fill}名}\hit@theorem@separator & {\hit@author} & \hspace{1em} \m
1398 验地点}\hit@theorem@separator& {\hit@lablocation} \\ \cline{2-2} \cline{4-4}
1399 \makebox[4em][s]{指导老师}\hit@theorem@separator& {\hit@supervisor} & \hspace{1em} \makebox[4em][s]
1400 期}\hit@theorem@separator & {\hit@term} \\ \cline{2-2} \cline{4-4}
1401 \end{tabular}
1402 }
1403 % \end{macrocode}
1404 %
1405 %
1406 % 论文成文打印的日期，用三号宋体汉字，字距延伸 0.5bp，
1407 % 所以 \cs{CJKglue} 应该设为 1 bp。
1408 % \begin{macrocode}
1409 \newcommand\hit@titlepage@date{%
1410 \begingroup
1411 \sanhao
1412 \def\CJKglue{\hskip 1bp}%
1413 \hit@format@date{\hit@date@zh@short}{\hit@date}\par
1414 \endgroup
1415 }

```

生成封面，使用\maketitle 命令

```

1412 \renewcommand\maketitle{
1413 \cleardoublepage
1414 \pagenumbering{Alph}%
1415 \hit@maketitlepage
1416 \clearpage
1417 }

```

根据校区选择校区校徽及校名图片

```

1418 \newcommand\hit@titlepage@fig{
1419 \ifhit@campus@harbin
1420 \begin{center}
1421 \begin{figure}[h]
1422 \includegraphics[scale=0.5]{photo/hithrb.pdf} % 本部校徽图片
1423 \end{figure}
1424 \end{center}
1425 \else
1426 \ifhit@campus@shenzhen
1427 \begin{center}
1428 \begin{figure}[h]
1429 \includegraphics[scale=0.26]{photo/hitsz.pdf} % 深圳校区校徽图片

```

```

1430         \end{figure}
1431     \end{center}
1432 \else
1433     \ifhit@campus@weihai
1434         \begin{center}
1435             \begin{figure}[h]
1436                 \includegraphics[scale=0.26]{photo/hitwh.pdf} % 校徽图片
1437             \end{figure}
1438         \end{center}
1439     \fi
1440     \fi
1441     \fi
1442 }

```

定义封面

```

1443 \newcommand\hit@maketitlepage{%
1444 \newgeometry{
1445     vmargin = 2.54cm,
1446     hmargin = 3.17cm,
1447 }
1448 \newpage
1449 \hit@titlepage@fig
1450 \vspace{1.5cm}
1451 \begin{group}
1452     \centering
1453     \textbf{\huawenxingkai \fontsize{32}{0} \selectfont \hit@title}\\
1454 \end{group}
1455 \vspace{2cm}
1456 \begin{group}
1457     \centering
1458     \textbf{\heiti \fontsize{20}{0} \selectfont \hit@expand}\\
1459 \end{group}
1460 \vspace{2.5cm}
1461 \parbox[h][10cm][t]{\textwidth}{\centering\hit@titlepage@info}\par
1462 \begin{group}
1463     \centering
1464     {\heiti \sihao\hit@format@date{\hit@date@zh@digit}{\hit@date}\par}%
1465 \end{group}
1466 \thispagestyle{empty}
1467 \restoregeometry
1468 }
1469 % \end{macrocode}
1470 %
1471 % 定义附录
1472 %     \begin{macrocode}
1473 \renewcommand{\setthesection}{\appendixname\Alph{section}}
1474 \renewcommand\appendix{\par

```

```

1475 \setcounter{section}{0}%
1476 \setcounter{subsection}{0}%
1477 \gdef\thesection{\appendixname\@Alph\c@section}}

```

5.9 其它

借用 ltxdoc 和 l3doc 里面的几个命令方便写文档。

```

1478 \DeclareRobustCommand\cs[1]{\texttt{\char`\#1}}
1479 \DeclareRobustCommand\file{\nolinkurl}
1480 \DeclareRobustCommand\env{\textsf}
1481 \DeclareRobustCommand\pkg{\textsf}
1482 \DeclareRobustCommand\cls{\textsf}

1483 \sloppy
1484 </cls>

```

6 索引

Symbols		
\.	1168	\@listi . 713, 724, 839, 843, 844
.aux (file)	10	\@listii 845
.bbl (file)	10, 10	\@listiii 851
.bib (file)	10	\@mainmatterfalse . . . 335, 349
.cls (file)	4, 4	\@mainmattertrue 340
\@Alph	1477	\@makefnmark 875, 881, 883, 902, 905, 907
\@addpunct	1198, 1200	\@makefntext 872
\@arabic	986, 993, 1000, 1156, 1163	\@mkboth 813, 1112, 1114, 1117, 1155
\@biblabel	1156, 1157	\@namedef 48, 52, 54, 55, 58, 59, 73, 89, 507
\@clubpenalty	1166	\@nameuse 61, 63, 65, 66, 73, 78, 80, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 531, 598, 693
\@endpfalse	1202	\@nil 1372, 1375
\@fpbot	958	\@noitemerr 1169
\@fpsep	957	\@openbib@code 1160
\@fptop	956	\@setpar 893
\@fs@post	241	\@starttoc 1124
\@fs@pre	230	\@tempboxa 879, 886, 895
\@fs@ruled	230, 241	\@thefnmark 875
\@gobble	817	\@undefined 705
\@height	870	\@width 870
\@ifl@t@r	22	
\@ifpackagelater	1278	
\@ifpackageloaded	246, 247, 253	
\@ifundefined	60	
\@latex@warning	1170	
\@listI	843	
		A
		\A 832
		\a 834
		\abovedisplayshortskip 700, 702, 711, 722
		\abovedisplayskip 699, 710, 717, 721, 728
		abstract (environment) . . . 932
		\addcontentsline 234, 236, 316, 1101, 1105
		\addvspace 1140
		\advance . . . 847, 853, 889, 1159
		\ALG@name 232
		algorithm (package) 2, 45
		algorithm2e (package) . . . 2, 45
		\algorithmcfname . . . 1243, 1256
		\algorithmicensure 225
		\algorithmicrequire 224
		\allowdisplaybreaks 950
		\Alph 1473
		\alph 1025, 1026
		amsmath (package) 9
		amsmath (package) 37
		amssymb (package) 9, 37
		amsthm (package) 2, 44
		apacite (package) 10, 10
		\appendix 1474
		\appendixname . . . 761, 1473, 1477
		\arraystretch 322, 1391
		\AtBeginEnvironment . . . 314, 1009

- `\AtBeginOfPackageFile` ... 258
`\AtEndOfPackageFile` . 252,
 1008, 1030, 1172, 1206,
 1228, 1242, 1259, 1265
`\AtEndPreamble` 245
- B**
- `\B` 832
`\b` 834
`\backmatter` 333
`\bahao` 740
`\belowdisplayskip` ...
 702, 712, 723
`\belowdisplayskip` 701, 717, 728
`\bgroup` 321, 878
`biblatex` (package) 19
`biblatex-apa` (package) 10
`\bibname` 760
`\bm` 944
`bm` (package) 9, 37
`\boldsymbol` 944
`booktabs` (package) 40
`\bottomfraction` 961, 1295
`\box` 895
- C**
- `\C` 832
`\c` 834
`\c@chapter` 982, 989, 996
`\c@enumiv` 1156, 1163
`\c@equation` 1000
`\c@figure` 986
`\c@footnote` 868
`\c@mpfootnote` 869
`\c@page` 329
`\c@section` 1477
`\c@table` 993
`\caption` 231
`caption` (package) 18
`caption2` (package) 18
`\captionsetup`
 ... 1016, 1024, 1301, 1307
`\caption` 的位置 ... 1305, 1311
`\chapter` 1108
`\chaptermark` 814
`\char` 1478
`\checkmark` 947
- `\chuhao` 740
`\CJKfamily` 686, 687, 688, 689, 690
`\CJKglue` 1408
`\CJKunderline` 1388
`\ClassError` 5, 30
`\ClassWarning` 8
`\cleardoublepage`
 326, 334, 339,
 345, 933, 942, 1095, 1413
`\clearpage` 327, 347, 1095, 1416
`\cline` .. 1393, 1394, 1395, 1396
`\cls` 1482
`\clubpenalty` 1165, 1166
`\color` .. 275, 276, 289, 290, 292
`\columnwidth` 888
`\comma@parse` 930
`\contentsmargin` 1138
`\contentsname` 763, 1123
`\contentspush` 1141,
 1145, 1149, 1238, 1256
`\contentsuse` 1235, 1253
`\cs` 1403, 1478
`ctex` (package) 6, 17
`ctexbook` (package) .. 16, 17, 17
`\CTEXifname` 815
`\ctexset` 757, 772,
 820, 821, 826, 1035,
 1058, 1086, 1107, 1109
`\CTEXthechapter` 815
`\CurrentOption` 173
- D**
- `\D` 832
`\d` 834
`data` (file) 4
`\day` 1367
`\DeclareBoolOption` .. 170, 172
`\DeclareCaptionFont`
 1013, 1299, 1300
`\DeclareComplementaryOption`
 171
`\DeclareDefaultOption` ... 173
`\DeclareGraphicsExtensions`
 1297
`\DeclareRobustCommand`
 557, 561, 708, 719, 730,
- 731, 732, 733, 734, 735,
 736, 944, 945, 1478,
 1479, 1480, 1481, 1482
`\definecolor` ... 295, 296, 297
`\dimexpr` 739
`\do` 831, 832, 833, 834, 835
`draft` (option) 6
- E**
- `\E` 832
`\e` 834
`\egroup` 324, 913
`\endlist` 1171
`\endtabular` 319
`\endtrivlist` 1202
`\ensuremath` .. 948, 1204, 1209
`enumitem` (package) 35
`\env` 1480
 environments:
 `abstract` 932
`\equal` 1097, 1111
`\erhao` 740
`\ext@algorithm` 1234
`\ext@algorithmcf` 1252
- F**
- `\F` 832
`\f` 834
`\fancyfoot` 812
`fancyhdr` (package) .. 17, 33, 33
`\fancyhead` 808
`\fancyhf` 805
`\fancypagestyle` 804
`\fangsong` 688
`\file` 1479
 file:
 `.aux` 10
 `.bbl` 10, 10
 `.bib` 10
 `.cls` 4, 4
 `data` 4
 `hitreport-example.tex` .
 4, 4, 6
 `hitreport.cls` ... 4, 4, 4, 4
 `hitreport.dtx` ... 4, 4, 4, 5
 `hitreport.ins` 4, 4, 5
 `hitreport.pdf` 4

latexmkrc	5	H	\hit@define@key
main.tex	4	\H	44, 97, 917, 963, 1126, 1323
Makefile	5, 5	\h	834
report.tex	4	\hangfootparindent	897
tex	4	\hangfootparskip	896
xits-math.otf	23	\hb@xt@	881, 902, 907, 1387, 1388
XITS-Regular.otf	23	\hbox	875, 879
xits-regular.otf	23	\headrulewidth	807
XITSMath-Regular.otf ..	23	\heavyrulewidth	1028
\fill ...	1393, 1394, 1395, 1396	\heiti	687, 1458, 1464
\floatname	1229, 1261	\hit@@choices	50, 57, 83
\floatpagefraction ..	962, 1296	\hit@@date	1371, 1375
\floatsep	953	\hit@@default	49, 70, 75, 76, 84
\fmtversion	22	\hit@process@date	1372, 1375
\fname@algorithm	1238	\hit@tmp ..	14, 17, 921, 923, 924
\fontsize	739,	\hit@abstract@name ..	935, 1033
	1010, 1014, 1068, 1074,	\hit@abstract@name@en ...	1034
	1080, 1247, 1453, 1458	\hit@algorithm@name	776, 1229, 1243
fontspec (package)	6, 22	\hit@assumption@name	778, 1179, 1214
footmisc (package)	35	\hit@author	1287, 1395
\footnotelayout	911	\hit@axiom@name	783, 1184, 1219
\footnotemargin	871,	\hit@chapter	
	880, 881, 901, 902, 904, 907		935, 1091, 1093, 1123
\footnoterule	870	\hit@chapter*	1089
\footrulewidth	806	\hit@circled	859
\fps@figure	951	\hit@cjk@font	693
\fps@table	952	\hit@CJKunderline	1388
\frontmatter	333	\hit@classnum	1394
G		\hit@clist@processor	922, 930
\G	832	\hit@clist@use	917, 941
\g	834	\hit@conjecture@name	789, 1190, 1225
\g@addto@macro		\hit@corollary@name	784, 1185, 1220
	79, 95, 830, 1031, 1279	\hit@date	1409, 1464
\gdef ...	390, 391, 392, 393,	\hit@date@en@short	1386
	394, 395, 396, 398, 399,	\hit@date@month ...	1380, 1386
	400, 401, 402, 403, 404,	\hit@date@zh@digit	1377, 1464
	412, 413, 414, 415, 416,	\hit@date@zh@digit@short	1378
	417, 418, 420, 421, 422,	\hit@date@zh@short	1379, 1409
	423, 424, 425, 426, 1477	\hit@def@fontsize ...	737,
\ge	556, 560		740, 741, 742, 743, 744,
\geometry	186, 192		745, 746, 747, 748, 749,
\geq	560		750, 751, 752, 753, 754, 755
\geqslant	556		
\graphicspath	1298		
		\hit@font@family@libertinus	408, 410
		\hit@font@family@libertinus@sans	413, 421, 493
		\hit@font@family@libertinus@serif	412, 420, 486
		\hit@font@family@xits	386, 388, 390, 398, 475
		\hit@font@name@libertinus@math	414, 422, 592
		\hit@font@name@xits@math@bf	396, 404
		\hit@font@name@xits@math@rm	395, 403, 569, 573
		\hit@font@style@libertinus@bf	416, 424, 489, 496
		\hit@font@style@libertinus@bfit	418, 426, 491
		\hit@font@style@libertinus@it	417, 425, 490, 497
		\hit@font@style@libertinus@rm	415, 423, 488, 495
		\hit@font@style@xits@bf ..	392, 400, 478
		\hit@font@style@xits@bfit	394, 402, 480

<code>\hit@font@style@xits@it</code> 393, 401, 479	<code>\hit@phantomsection</code> 1090, 1100, 1104	<code>hitreport-example.tex</code> (file) 4, 4, 6
<code>\hit@font@style@xits@rm</code> 391, 399, 477	<code>\hit@problem@name</code> 788, 1189, 1224	<code>hitreport.cls</code> (file) . 4, 4, 4, 4
<code>\hit@format@date</code> 1370, 1409, 1464	<code>\hit@proof@name</code> 790, 1191, 1210	<code>hitreport.dtx</code> (file) . 4, 4, 4, 5
<code>\hit@keywords</code> 941	<code>\hit@proposition@name</code> 780, 1181, 1216	<code>hitreport.ins</code> (file) ... 4, 4, 5
<code>\hit@lablocation</code> 1395	<code>\hit@remark@name</code> 787, 1188, 1223	<code>hitreport.pdf</code> (file) 4
<code>\hit@leaders</code> .. 1136, 1142, 1146, 1150, 1239, 1257	<code>\hit@set@chapter@names</code> 756, 770	<code>\hitreport@endoldtabular</code> 319, 324
<code>\hit@lemma@name</code> 781, 1182, 1217	<code>\hit@set@geometry</code> ... 191, 199	<code>\hitreport@oldtabular</code> 318, 323
<code>\hit@list@algorithm@name</code> 767, 1233, 1251	<code>\hit@set@indent</code> 825, 828	<code>\hitsetup</code> .. 6, 41, 352, 358, 364, 373, 377, 379, 382, 432, 434, 564, 605, 608, 610
<code>\hit@list@figure@table@name</code> 766	<code>\hit@set@libertinus@names</code> 409, 485, 591	<code>\hrule</code> 230, 238, 241, 870
<code>\hit@listof</code> 1231, 1249	<code>\hit@set@listing@language</code> 1260, 1263	<code>\hspace</code> 1246, 1393, 1394, 1395, 1396
<code>\hit@load@cjk@font</code> 692, 695, 696	<code>\hit@set@math@style</code> 540, 565, 566	<code>\hss</code> . 881, 902, 907, 1387, 1388
<code>\hit@load@cjk@font@mac</code> .. 628	<code>\hit@set@names</code> 771, 793	<code>\huawenxingkai</code> 690, 1453
<code>\hit@load@cjk@font@noto</code> . 654	<code>\hit@set@number@separator</code> 1002, 1007	<code>hyperref</code> (package) ... 2, 46, 46
<code>\hit@load@cjk@font@windows</code> 614	<code>\hit@set@punctuations</code> 796, 802	<code>\hypersetup</code> 1266, 1281, 1285, 1289
<code>\hit@load@font</code> .. 530, 533, 534	<code>\hit@set@section@format</code> 1057, 1088	I
<code>\hit@load@font@libertinus</code> 484	<code>\hit@set@toc@format</code> 1137, 1152	<code>\I</code> 832
<code>\hit@load@font@termes</code> ... 446	<code>\hit@set@xits@names</code> 387, 474, 568	<code>\i</code> 834
<code>\hit@load@font@times</code> ... 437	<code>\hit@stix@stylistic@set</code> 535, 571, 582	<code>\if@openright</code> 344, 1095
<code>\hit@load@font@xits</code> 473	<code>\hit@student@id</code> 1394	<code>\if@twoside</code> 328
<code>\hit@load@math@font</code> 597, 600, 601, 602	<code>\hit@supervisor</code> 1396	<code>\IfBooleanF</code> 1092
<code>\hit@load@math@font@libertinus</code> 590	<code>\hit@table@number@separator</code> 991, 1004	<code>\IfFileExists</code> ... 372, 375, 376
<code>\hit@load@math@font@lm</code> .. 594	<code>\hit@term</code> 1396	<code>\IfFN@hangfoot</code> 877, 912
<code>\hit@load@math@font@stix</code> 579	<code>\hit@theorem@name</code> 782, 1183, 1218	<code>\IfFontExistsTF</code> 389, 411
<code>\hit@load@math@font@xits</code> 567	<code>\hit@theorem@separator</code> ... 791, 1176, 1200, 1213, 1393, 1394, 1395, 1396	<code>\ifhit@campus@harbin</code> ... 1419
<code>\hit@load@texgyre@sans@mono</code> 454, 456, 482	<code>\hit@title</code> 1286, 1453	<code>\ifhit@campus@shenzhen</code> .. 1426
<code>\hit@maketitlepage</code> 1415, 1443	<code>\hit@titlepage@date</code> 1405	<code>\ifhit@campus@weihai</code> ... 1433
<code>\hit@math@font</code> 598	<code>\hit@titlepage@fig</code> 1418, 1449	<code>\ifhit@cjk@font@auto</code> ... 603
<code>\hit@number@separator</code> 1003, 1004, 1005	<code>\hit@titlepage@info</code> 1389, 1461	<code>\ifhit@cjk@font@none</code> ... 685
<code>\hit@option@hook</code> . 94, 534, 566, 601, 602, 696, 1007	<code>\hit@tokens@keywords</code> ... 168	<code>\ifhit@font@auto</code> 430
<code>\hit@package@conflict</code> 257, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269	<code>\hit@underline</code> 1387	<code>\ifhit@fontset@mac</code> 351
<code>\hit@patch@error</code> 10	<code>\hit@warning</code> 7, 15	<code>\ifhit@fontset@ubuntu</code> ... 363
<code>\hit@pdfbookmark</code> .. 1089, 1098		<code>\ifhit@fontset@windows</code> .. 357
		<code>\ifhit@math@style@GB</code> ... 554
		<code>\ifhit@math@style@TeX</code> 536, 541
		<code>\ifhit@openright</code> 175
		<code>\ifhit@raggedbottom</code> 302
		<code>\ifhit@system@auto</code> 371
		<code>\ifhit@system@mac</code> ... 440, 604
		<code>\ifhit@system@unix</code> 431

<code>\ifhit@system@windows</code> ... 607	<code>\leftmark</code> 810	<code>\newgeometry</code> 1444
<code>\ifodd</code> 329	<code>\leq</code> 559	<code>\newif</code> 78
<code>\ifthenelse</code> 1097, 1111	<code>\leqslant</code> 555	<code>\newpage</code> 1448
<code>\IfValueTF</code> 1096, 1110	<code>\lightrulewidth</code> 1029	<code>\newtheorem</code> 1179,
<code>\ifxetex</code> 29	<code>\list</code> 1156	1180, 1181, 1182, 1183,
<code>\ignorespaces</code> 1198, 1200	<code>\listalgorithmcfname</code> ... 1251	1184, 1185, 1186, 1187,
<code>\includegraphics</code> 1422, 1429, 1436	<code>\listalgorithmname</code> 1233	1188, 1189, 1190, 1210,
<code>\includepdfset</code> 207	<code>\listequationname</code> 768	1214, 1215, 1216, 1217,
<code>\indexname</code> 762	<code>\listfigurename</code> 764	1218, 1219, 1220, 1221,
<code>\intextsep</code> 955	<code>\listofalgorithm</code> 1227	1222, 1223, 1224, 1225
<code>\item</code> 1196	<code>\listofalgorithm*</code> 1227	<code>\newtheoremstyle</code> 1173
<code>\itemsep</code> 716, 727, 842, 850, 857	<code>\listofalgorithms</code> . 1230, 1248	<code>\nolinkurl</code> 1479
<code>\itshape</code> 1197	<code>\listtablename</code> 765	<code>\normalsize</code> 697
	<code>\liuhao</code> 740	<code>notoccite</code> (package) 17
	<code>\llap</code> 895, 905, 907	<code>ntheorem</code> (package) 2, 44
	<code>\long</code> 872	<code>\null</code> 939
J	<code>longtable</code> (package) 39	<code>\number</code> 1377, 1378, 1381
<code>\J</code> 832	<code>\lstset</code> 272	<code>\numberline</code> 234, 236
<code>\j</code> 834	<code>ltxdoc</code> (package) 52	<code>\numexpr</code> 866
K	M	O
<code>\K</code> 832	<code>\M</code> 832	<code>\O</code> 833
<code>\k</code> 834	<code>\m</code> 834	<code>\o</code> 835
<code>\kaishu</code> 689	<code>main.tex</code> (file) 4	<code>open</code> (option) 6
<code>\kern</code> 230, 238, 241	<code>\mainmatter</code> 333	option:
<code>\kv@define@key</code> .. 51, 56, 69, 88	<code>\makebox</code> 1393, 1394, 1395, 1396	draft 6
<code>\kv@set@family@handler</code> . 47, 74	<code>Makefile</code> (file) 5, 5	math-style 9
<code>\kvsetkeys</code> 40, 42, 45, 72	<code>\MakeRobust</code> 705, 706	open 6
<code>kvsetkeys</code> (package) 7	<code>\maketitle</code> 9, 1412	wide 6
<code>\kvsetkeys@expandafter</code> ... 83	<code>\MakeUppercase</code> 1155	
	<code>\markboth</code> 813, 815	
L	<code>math-style</code> (option) 9	P
<code>\L</code> 832	<code>\mathellipsis</code> 557, 561	<code>\P</code> 833
<code>\l</code> 834	<code>\mathinner</code> 557, 561	<code>\p</code> 835
<code>l3doc</code> (package) 52	<code>mathrsfs</code> (package) 9	<code>\p@enumiv</code> 1162
<code>\labelsep</code> . 847, 853, 1159, 1196	<code>\mdlgwhtsquare</code> 946	<code>\p@subfigure</code> 1027
<code>\labelwidth</code> 846,	<code>\MessageBreak</code> 30	package:
847, 852, 853, 1157, 1158	<code>minted</code> (package) 2, 46	algorithm 2, 45
<code>latexmk</code> (package) 5	<code>\month</code> 1367	algorithm2e 2, 45
<code>latexmkrc</code> (file) 5	<code>\mu</code> 1279	amssymb 9, 37
<code>\le</code> 555, 559		amsthm 2, 44
<code>\leavevmode</code> 894		apacite 10, 10
<code>\leftmargin</code> 713, 724, 839, 845, 851,	N	biblatex 19
886, 889, 890, 1158, 1159	<code>\N</code> 833	biblatex-apa 10
<code>\leftmargini</code> ... 713, 724, 839	<code>\n</code> 835	bm 9, 37
<code>\leftmarginii</code> 845, 846	<code>natbib</code> (package) 10, 19	booktabs 40
<code>\leftmarginiii</code> 851, 852	<code>\NeedsTeXFormat</code> 1	
	<code>\NewDocumentCommand</code> 1091	

caption	18	\ProvidesClass	2	\setmainfont	
caption2	18	\psdmapshortnames	1279		438, 447, 475, 486, 508
ctex	6, 17	\pushQED	1192	\setmathfont	
ctexbook	16, 17, 17				569, 573, 580, 584, 592, 595
enumitem	35	Q		\setmonofont	
fancyhdr	17, 33, 33	\Q	833		441, 443, 464, 499, 522
fontspec	6, 22	\q	835	\setsansfont	439, 457, 493, 515
footmisc	35	\QED	1204, 1209	\setthethesection	1473
hyperref	2, 46, 46	\qed	1192	\settowidth	1157
kvsetkeys	7	\qedsymbol	1204	\SetupKeyvalOptions	37
l3doc	52	\qihaio	740	\sihao	740, 1464
latexmk	5	R		\sloppy	1164, 1483
longtable	39	\R	833	\songti	686, 1299
ltxdoc	52	\r	835	\square	946
mathrsfs	9	\raggedbottom	304	subcaption (package)	18
minted	2, 46	\refname	316, 1154, 1155	subfig (package)	18
natbib	10, 19	\renewenvironment		subfigure (package)	18
notoccite	17		320, 1153, 1191	\symbf	944, 945
ntheorem	2, 44	report.tex (file)	4	\symbol	866
pdfpages	18	\RequireXeTeX	28	T	
subcaption	18	\restoregeometry	1467	\T	833
subfig	18	\rightmargin	887	\t	835
subfigure	18	\rmfamily	1142	\tableofcontents	1122
unicode-math	9, 9, 17, 26, 46	S		\tabular	318
unimath-symbols	9	\S	833	tex (file)	4
upgreek	9	\s	835	\textfloatsep	954
xeCJK	6	\sanhao	740, 1060, 1407	\textfraction	959, 1293
xeCJKfntef	21	\section	1154	\textmu	1279
xurl	34	\sectionmark	817	\textwidth	870, 1461
\pagenumbering	336, 341, 1414	\selectfont	739, 1010, 1014, 1068, 1074, 1080, 1247, 1453, 1458	\the	866, 1367
\pagestyle	803, 819	\SetAlCapSty	1245	\thealgorithm	232, 234, 236
\parbox	1461	\SetAlFnt	1247	\thechapter	983, 990, 997, 1086
\parindent	325, 897, 899	\SetAlgoCaptionLayout	1244	\thecontentslabel	1141, 1145, 1149, 1238, 1256
\parsep	715, 726, 840, 849, 855	\SetAlgoCaptionSeparator	1246	\thecontentspage	1142, 1146, 1150, 1239, 1257
\parshape	890	\setbox	879	\theenumiv	1163
\partopsep	838, 856	\setCJKfamilyfont	622, 623, 624, 625, 626, 637, 641, 645, 646, 647, 648, 649, 665, 669, 672, 676, 680	\theequation	995
\PassOptionsToClass		\setCJKmainfont	616, 629, 655	\thefigure	981
	173, 176, 178	\setCJKmonofont	621, 636, 664	\thefootnote	868
\PassOptionsToPackage		\setCJKsansfont	620, 635, 661	\thempfootnote	869
	180, 1227, 1241	\setlist	858, 1313	\theorembodyfont	1207
pdfpages (package)	18			\theoremheaderfont	1208
\pkg	1481			\theoremseparator	1213
\popQED	1202			\theoremstyle	1178, 1211
\ProcessKeyvalOptions	174				
\ProcessOptions	169				
\protected	555, 556, 559, 560				

<code>\theoremsymbol</code>	1209, 1212	<code>upgreek</code> (package)	9	<code>\xiaoliu</code>	740
<code>\thepage</code>	812	<code>\UrlBreaks</code>	830	<code>\xiaosan</code>	740
<code>\thesection</code>	1477	<code>\Urlmskip</code>	837	<code>\xiaosi</code>	740
<code>\thesubfigure</code>	1025	<code>\urlstyle</code>	829	<code>\xiaowu</code>	740, 876, 892
<code>\thesubtable</code>	1026	<code>\usecounter</code>	1161	<code>\xiaoyi</code>	740
<code>\thetable</code>	988			<code>xits-math.otf</code> (file)	23
<code>\thispagestyle</code>	1466	V		<code>XITS-Regular.otf</code> (file)	23
<code>\titlecontents</code>	1139,	<code>\V</code>	833	<code>xits-regular.otf</code> (file)	23
	1143, 1147, 1236, 1254	<code>\v</code>	835	<code>XITSMath-Regular.otf</code> (file)	23
<code>\titlerule</code>	1136	W		<code>xurl</code> (package)	34
<code>\topfraction</code>	960, 1294	<code>\W</code>	833		
<code>\topsep</code>	714, 725,	<code>\w</code>	835	Y	
	841, 848, 854, 1193, 1194	<code>\wd</code>	886	<code>\Y</code>	833
<code>\TPT@defaults</code>	1031	<code>wide</code> (option)	6	<code>\y</code>	835
<code>\trivlist</code>	1195	<code>\widowpenalty</code>	1167	<code>\year</code>	1367
<code>\two@digits</code>	1367	<code>\wuhao</code>	740, 809, 812, 1031	<code>\yihao</code>	740
U		X		Z	
<code>\U</code>	833	<code>\X</code>	833	<code>\Z</code>	833
<code>\u</code>	835	<code>\x</code>	835	<code>\z</code>	835
<code>\underline</code>	1387	<code>xeCJK</code> (package)	6	<code>\z@skip</code>	714,
<code>unicode-math</code> (package)		<code>\xeCJKDeclareCharClass</code>			715, 716, 725, 726, 727,
	9, 9, 17, 26, 46		794, 795, 797, 798		838, 840, 841, 842, 848,
<code>\unicodectdots</code>	557	<code>xeCJKfntef</code> (package)	21		849, 850, 854, 855, 856, 857
<code>\unicodeellipsis</code>	561	<code>\xeCJKsetup</code>	615	<code>\zhdigits</code>	1379
<code>unimath-symbols</code> (package) . .	9	<code>\xiaochu</code>	740	<code>\zhnumber</code>	1379
<code>\unimathsetup</code>	542, 548	<code>\xiaoer</code>	740	<code>\zihao</code>	1300