UrbanMedic

Тестовое задание на позицию iOS разработчик

Общее описание

Тестовое задание заключается в разработке мобильного приложения, в котором есть следующие функции:

- Авторизация
- Вывод сообщений в "Центре уведомлений" (push уведомления)
- Работа с системной вибрацией (отклик)
- Переключение языка
- Пагинация
- Определение геолокации
- Добавление и редактирование записей
- Валидация полей
- Вывод уведомлений в модальных окнах

Необходимо реализовать приложение в соответствии с макетом. Ссылка на макет в Figma.

Приложение состоит из трех страниц:
1. Страница авторизации.
2. Страница с таблицей пользователей.
3. Страница добавления/редактирования записей.

По факту выполнения задания код приложения необходимо прислать в виде архива на почту m.ditrih@urbanmedic.ru или в Telegram https://t.me/DietrichMaxim.

Логика работы

Авторизация

Для доступа к приложению пользователь должен указать seed (далее сид). Сид выступает условным токеном доступа и должен храниться в локальном хранилище приложения. Впоследствии сид будет необходим для формирования API запроса.

После ввода сида пользователь перенаправляется на страницу с таблицей контактов.

При повторном входе в приложение (после перехода приложения в background или полного закрытия, но без нажатия кнопки выйти) сид не должен запрашиваться повторно (сид должен сохраняться).

Пользователь может выйти из сессии через кнопку выйти, она должна очистить всю хранящуюся информацию (удалить сид и сохраненные контакты, если есть) и вернуть пользователя на страницу с вводом сида. Пользователь не должен иметь возможность получить доступ к странице с таблицей не указав сид.

Вывод сообщений в "Центре уведомлений" (push уведомления)

При нажатии кнопки "Подтвердить" экрана авторизации (ввода сид), нужно отображать локальное уведомление "Вы успешно авторизовались" (только заголовок) в "Центре уведомлений" (push).

Работа с системной вибрацией (отклик)

При нажатии кнопки "Подтвердить" экрана авторизации (ввода сид) нужно вызывать вибрацию устройства.

Переключение языка

Приложение должно поддерживать переключение языка интерфейса (только интерфейса).
Переключение языка необходимо реализовать следующим образом:
Есть два набора **ru** и **en** со словарями ключ: значение (сами словари находятся далее в документе, в последнем блоке "Справочная информация"),
Эти словари должны быть вшиты в приложение и все слова интерфейса должны переключаться (переводится только интерфейс, а то, что приходит с бэка или пользователь указывает сам, должно оставаться на том языке, на котором есть)

Таблица контактов

Пользователей получаем с бэкенда по API (только получаем, сохранять на бэкенде ничего не нужно). Полученные данные нужно распарсить и сформировать таблицу.
Взаимодействие с бэкендом описано в конце документа в разделе "Справочная информация".
Требования к запросу и к таблице:

- Запрос к серверу обязательно должен содержать сид (который пользователь указал при авторизации), чтобы ответ содержал статичный (всегда один и тот же) список контактов.
- Запрос к серверу должен указывать, какие данные нам нужно получать, чтобы ответ содержал только необходимую информацию и ничего лишнего.
- В таблице должна быть реализована пагинация с бесконечной прокруткой.

Добавление новых контактов

В приложении есть возможность добавить новый контакт через кнопку Добавить контакт.
При нажатии на кнопку добавления пользователь попадает на страницу добавления контакта.
Кнопка "Добавить контакт" становится активна только когда все данные введены верно.
Если пользователь пробует закрыть страницу, ему отображается окно-предупреждение.
Добавленные контакты сохраняются локально в приложении и должны сохраняться в случаях сворачивания или перезапуска приложения. При авторизации под другим сидом добавленные контакты не должны отображаться.
Все контакты добавленные вручную должны отображаться в верхней части таблицы, выше загруженных.

Редактирование контактов

Редактировать контакты можно только те, которые создал сам пользователь.

Валидация данных

Валидировать данные нужно только на странице создания/редактирования контактов.
Правила валидации:

1. Фамилия - разрешен ввод только букв русского и латинского алфавитов, дефис, длина строки не более 25 символов.
2. E-mail - реализовать стандартную валидацию для полей такого типа. E-mail должен содержать символы «@» и «.», а также не включать пробелы или недопустимые символы.

При невалидном вводе данных кнопка "Добавить контакт" и "Сохранить" не активны.

Модальные окна

Модальные окна появляются в двух случаях: при нажатии кнопки выход и при выходе из создания/редактирования контакта (в случае если у нас есть не сохраненные данные)
Модальные окна стоит использовать нативные, отклонение дизайна модальных окон от макета не будет считаться недочетом.

Определение геолокации

При авторизации приложение должно определять геолокацию пользователя. Для этого осуществляется запрос по координатам в сервис публичных данных dadata. Из полученных данных необходимо извлечь город и отобразить в интерфейсе пользователя.
Подробнее о том, как сделать запрос см. последний блок "Справочная информация".

Критерии оценки

Самым важным фактором является качество выполнения:

- Соответствие ТЗ
- Соответствие макету
- Корректность работы приложения

Поэтому внимательно перечитывайте ТЗ во время выполнения работы, мы обращаем внимание именно на детали.

На втором месте скорость выполнения.
Сроки выполнения жестко не устанавливаются, но чем быстрее, тем лучше.

По факту выполнения задания код приложения необходимо прислать в виде архива на почту m.ditrih@urbanmedic.ru или в Telegram https://t.me/DietrichMaxim.

Если в процессе выполнения тестового возникнут какие-либо вопросы, мы будем рады на них ответить! Также мы готовы принять тестовое в любой степени готовности.

Справочная информация

Для определения геолокации необходимо использовать следующий запрос:

Маршрут запроса: https://suggestions.dadata.ru/suggestions/api/4_1/rs/geolocate/address
Метод запроса: POST
Пример тела запроса: { "lat": 55.878, "lon": 37.653 }
Авторизация: "Authorization": "Token 0fc7d60da65943f6aa3ba2f4a289b50bc024d18f"

Дополнительная информация, если необходимо: документация.

Для перевода сервиса необходимо использовать следующие словари

Словарь русских значений:

```
{
  "sign_in": "Войти",
  "seed": "Укажите Сид",
  "last_name": "Фамилия",
  "email": "Email",
  "add_contact": "Добавить контакт",
  "are_you_sure": "Вы уверены, что хотите выйти?",
  "information_will_be_deleted": "При выходе информация о сохраненных контактах будет удалена",
  "information_will_not_be_saved": "При выходе введенная информация не сохранится",
  "cancel": "Отмена",
  "exit": "Выйти",
  "new_contact": "Новый контакт",
  "edit": "Редактировать",
  "save": "Сохранить"
}
```

Словарь *английских* значений:

```
{
  "sign_in": "Sign in",
  "seed": "Enter Seed",
  "last_name": "Last name",
  "email": "Email",
  "add_contact": "Add contact",
  "are_you_sure": "Are you sure you want to sign out?",
  "information_will_be_deleted": "When you exit, the information about your saved contacts will be deleted",
  "information_will_not_be_saved": "When you exit, the information you entered will not be saved",
  "cancel": "Cancel",
  "exit": "Exit",
  "new_contact": "New contact",
  "edit": "Edit",
  "save": "Save"
}
```

Документация по бэкенд части

Запросы необходимо делать по адресу
https://randomuser.if-x.ru/api/?results={количество}&seed={сид}&page={номер_страницы}

Параметры запроса

- results (int, по умолчанию 1): Количество пользователей для генерации (от 1 до 5000)
- seed (str, опционально): Строка для инициализации генератора случайных чисел, чтобы получать воспроизводимые результаты
- page (int, по умолчанию 1): Номер страницы для пагинации

Пример запроса и ответа
GET: https://randomuser.if-x.ru/api/?results=1&page=1&seed=abc

```
{
  "results": [
    {
      "gender": "female",
      "name": {
        "title": "Mrs",
        "first": "Tanya",
        "last": "Gonzales"
      },
      "email": "robert97@example.com"
    }
  ],
  "info": {
    "seed": "abc",
    "results": 1,
    "page": 1
  }
}
```