

Projekt Magazyn

Dokumentacja pracy:

- 1.wybor tematu
- 2.zastosowanie technologii (**Raylib**, bez std)
- 3.Pierwsze uruchomienie aplikacji (czyste okno)
- 4.Utworzenie struktury
- 5.Napisanie render.cpp
- 6.Rysowanie to co potrzeba
- 7.Restrukturyzacja folderow i plikow i nazw
- 8.Ustalenie waznych rzeczy jak **UPC-12**, Logowanie za pomoca liczby (**RFID**), ustalenie struktury kodu oraz jednak wykorzystanie STD
- 9.Pisanie reszty modulow
- 10.Napisanie API Klas
- 11.Optymalizacja
- 12.Dodanie operacji na plikach
- 13.Restrukturyzacja /GuiHanlder
- 14.Poprawienie przyciskow do realiow
- 15.Dodanie wyszukiwarki
- 16.Dodanie statystyk oraz blokady interfejsu

arkusz wstepny:

>**CEL** - Stworzenie aplikacji do ewidencji towarow w 6 sekcjach magazynowych

>**Glowne funkcje** - logowanie, dodawanie/usuwanie produktow przez kody UPC, generowanie raportow do plikow

>**Interfejs** - Graficzny, obslugiwany myszka i klawiatura, z czytelnym podgladem zapelniania sekcji

arkusz zmian:

Interfejs (GUI) - **MB** - implementacja render.cpp, login.cpp, obsluga renderHandler.h

Logika Magazynu - **FB, AD** - Stworzenie magazyn.cpp, mechanizm slotow i sekcji w magazynHandler.h

System i konfiguracja - **MB, PK** - main.cpp, parametry w settings.h oraz przygotowanie Makefile

Innowacje i dodatki - **FB, PK** - Wyszukiwarka ID, statystyki (Dashboard) i systemu transportu

QA (Testowanie) - **MB, AD** - Weryfikacja stabilnosci, sprawdzanie logicznych bledow aplikacji

Architektura - **MB** - Organizacja struktury plikow i katalogow projektu

Lista wymagań:

System Operacyjny: Linux (Testowano na Debian/Ubuntu)

Srodowisko: Serwer wyświetlania X11

Toolchain: kompilator g++ wspierający C++20, oraz narzędzia jak make

Biblioteki: libraylib.a (wersja statyczna), biblioteki systemowe jak GL, m, dl, rt

Sprzet: Klawiatura, oraz mysz

Dokumentowanie błędów:

AD > Przyciski pod spodem reagowały przez okno pop-up:

Rozwiązanie: Wprowadzenie flagi lockButtons i funkcji GuiDisable()

AD, FB > Przyciski sekcji nachodziły na siebie: Rozwiązanie: Korekta matematyczna współrzędnych w pętli renderującej

PK > Możliwość wpisania zbyt krótkiego kodu UPC:

Rozwiązanie: Dodanie warunku if (TextLength(productCode) == 12)

FB > Crash po wyjeździe towaru: Rozwiązanie: Poprawa logiki czyszczenia sekcji i indeksowania plików raportu

Testowanie:

MB, AD > Główni testerzy

AD, FB, PK, MB > Uruchamianie aplikacji na różnych dystrybucjach Linux (również na maszynach wirtualnych) w celu sprawdzenia zależności bibliotek

PK > Próby zepsucia programu poprzez wpisywanie liter zamiast cyfr w polach UPC i ID

AD > Sprawdzanie, czy dodanie nowej funkcji (np. wyszukiwarki) nie zepsuło starych (np. logowania)

FB > Weryfikacja, czy przyciski są odpowiedniej wielkości i czy nawigacja między sekcjami jest intuicyjna