ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА · ПЕРВЫЙ СЛАЙД · СОСТАВ КОМАНДЫ: ДОБАВИТЬ ИМЕНА

НаПаре

Подтверждение посещения пары внутри MAX

Сценарий: сайт в MAX → аккаунт вуза → QR → подтверждённая отметка.

БОТ MAX

Добавить публичную ссылку после публикации и модерации

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ

https://napare.sano.ru · указать после выкладки этой версии

РЕПОЗИТОРИЙ

https://github.com/DeminLab/NaPare

COMMIT ФИНАЛЬНОЙ ВЕРСИИ

Добавить hash после фиксации исходников

API И SWAGGER

https://napare.sano.ru/api/v1/docs · после выкладки

ТЕСТОВЫЕ РОЛИ

Студент: max-student@demo.napare · преподаватель: max-teacher@demo.napare. Пароли добавить в закрытую версию карточки.

Для проверяющих: заполнить ссылку бота и MAX_BOT_TOKEN. Закрытую карточку не сохранять в Git.

Приоритетный пользователь и проблема

СТУДЕНТ ОЧНОЙ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ СИБИТА

Нужно подтвердить присутствие на конкретной паре и сразу понять, что отметка сохранена.

Что известно

В NaPare уже есть ручной учёт посещаемости и серверные записи. В текущем процессе преподаватель отмечает группу, а студенту может потребоваться отдельно уточнять результат.

Доказательства и гипотезы разделены

Факт: учёт посещаемости есть в продукте. Гипотезы пилота: ручная перекличка отнимает время; подтверждение студенту нужно сразу. Интервью и замер базового времени ещё предстоит провести.

Один законченный сценарий посещаемости

01

Преподаватель

Выбирает свою пару и показывает QR.

→

02

Студент

Открывает приложение кнопкой бота MAX.

→

03

Первый вход

Связывает MAX с университетской учётной записью.

→

04

Проверка

Сканирует QR; сервер проверяет аккаунт, группу и срок.

→

05

Результат

Видит статус отметки и переходит к пространству пары.

Защита от ошибок

QR действует 90 секунд · повторный запрос не создаёт вторую отметку · данные проверяются на сервере

Зачем здесь MAX

ТОТ ЖЕ САЙТ · ВНУТРИ БОТА

Кнопка «Открыть» запускает web-portal в окне MAX.

Не отдельная копия кабинета: один адрес сайта обслуживает обычный браузер и MAX WebApp.

Идентичность	MAX Bridge передаёт подписанные initData; backend проверяет подпись и срок.
Связь с аккаунтом	Первый вход — логин и пароль вуза; далее MAX открывает кабинет связанного пользователя.
Нативный результат	Камера MAX сканирует QR. В MAX Web предусмотрен локальный QR-сканер камеры браузера с запросом разрешения.
Ещё в MAX	Нативная кнопка «Назад» и отправка расписания через MAX share sheet.

Что получает студент

01

До сканирования

Камера открывается после нажатия. Отказ в разрешении объясняется; сканирование можно отменить.

02

Успешная отметка

Сервис сообщает, что посещение отмечено, и предлагает открыть пространство этой пары.

03

Повторный QR

Показывается, что отметка уже существует; вторая запись не создаётся.

04

Ошибка

Неверный код, истёкший QR или чужая группа получают понятное сообщение и следующий шаг.

Результат принадлежит текущему студенту и его учебному контексту.

Состав решения



Запуск приложения

MAX button → общий сайт → проверка initData → роль пользователя → нужный кабинет.

Контейнеры проекта запускаются через Docker Compose. Переменные и внешние интеграции задаются через .env из безопасного шаблона.

Как измерить эффект пилота

ГИПОТЕЗА, НЕ РЕЗУЛЬТАТ

Сократить медианное время фиксации посещаемости на 30% или больше.

без увеличения числа исправлений преподавателем

01	**Время**	Ручная отметка группы против QR на нескольких парах.
02	**Успех с первого раза**	Доля студентов, получивших подтверждение без повторной попытки.
03	**Ошибки**	Дубли и исправления в журнале посещаемости.
04	**Повторный вход**	Доля связанных аккаунтов, открывших кабинет в MAX без пароля.

Пилот и перенос в другой вуз

ПЕРВЫЙ КОНТЕКСТ

Одна очная группа СИБИТа и один преподаватель.

Подготовка аккаунтов · проверка группы · пара · MAX бот · HTTPS · наблюдение за несколькими занятиями

Что переносим

Единый веб-клиент, проверку MAX-идентичности и QR-сценарий посещаемости.

Что адаптируем

Источник расписания, структуры групп и ролей, правила посещаемости, процессы и требования к данным.

Следующий шаг после успешного пилота — повторить запуск на одном факультете и сравнить показатели.

Данные, безопасность и ограничения

Расписание в демо	Синтетическая тестовая пара source=hackathon-demo. Не является официальным импортом расписания.
Учёт посещения	Тестовая запись создаётся во время показа через API и не выдаётся за реальную статистику.
MAX identity	initData проверяется на backend с bot token и сроком действия; пароли не сохраняются клиентом.
QR	QR действует 90 секунд; повторная отметка студента блокируется. Передача кода не доказывает, что студент присутствует.
После MVP	Подключение официального расписания, расширение на другие вузы и пилотные исследования требуют отдельной настройки и подтверждения.

Источники и границы доказательств

ТРЕБОВАНИЯ КЕЙСА	«Образовательные решения», стр. 6–12 и 17–20: онлайн MVP, обязательные материалы, критерии оценки, As Is / To Be, пилот, данные и масштабирование.
ПЛАТФОРМА MAX	MAX Bridge: https://dev.max.ru/docs/webapps/bridge Проверка initData: https://dev.max.ru/docs/webapps/validation Подключение Mini App к боту: https://dev.max.ru/docs/webapps/introduction
КОД И ДЕМО-ДАННЫЕ	README.md · docs/hackathon-demo.md · docs/clients/max-miniapp.md · apps/backend/src/auth · apps/backend/src/absences. Демонстрационная пара помечена как синтетическая; интервью и замер эффекта ещё не проводились.

Неиспользованные или модельные интеграции не выдаются за подключённые официальные данные.

ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ

Сценарий защиты

01 Опубликовать исходник и записать commit hash финальной версии

02 Подключить одобренного MAX-бота к https://napare.sano.ru/

03 Развернуть текущую версию сайта, API и HTTPS

04 Создать отдельные тестовые аккаунты и пару демо через защищённый скрипт

05 Передать проверяющим ссылку бота, логин/пароль и пошаговый путь

06 Показать первый вход, повторный вход и одну QR-отметку

До выполнения этих шагов не заявляй, что публичный запуск уже подтверждён.