

valid表单验证

valid表单验证

valid是一个用于前端表单合法性验证的插件，用于表单填写过程中的实时反馈

! 该项不能为空

! 该项不能为空

使用方法

```
<form id="fm">
  <input type="text" class="input valid"
  valid="require:true,tip:'不能为空, 2-16位',rules:[{pattern:/^\.{2,16}$/,tip:'2-16位'}]"
  placeholder="用户名">
  <input type="password" name="password" class="input valid" valid="require:true,tip:'不能为空'"
  placeholder="密码">
  <input type="password" name="repassword" class="input valid"
  valid="rules:[{equal:true,target:'password',tip:'两次密码不匹配'}]" placeholder="密码确认">
</form>
```

首先给input添加 class="valid" ，然后添加valid自定义属性，valid是json格式的配置，可选参数有三个

Name	Type	Description
require	boolean	如果设置为true，则此项要求必填
tip	string	默认的提示信息，可选
rules	array	对象数组，用于提供一组基于正则的校验规则，每个成员包含两个值 1. pattern: 用于校验的正则表达式 2. tip: 失败时的提示信息 rules还支持比较两个表单项的值是否一致，如下配置 1. equal: true 2. target: 需要比较的表单项的name 3. tip: 对应的错误提示信息

如果提供了rules，会一个个进行校验，如果其中某一个失败，就会提示对应的错误信息，终止向下进行

表单整体校验

valid插件提供了校验整个表单的能力，通常用于提交表单之前的整体校验，工作的方式是：找到目标表单中所有设置了需要校验的表单项，逐一执行校验，如果有其中一项失败，就返回失败，调用方式如下

```
$('#fm').valid('formValid');
```

返回值为true或false