

项目插件开发规范

标准模块加载前及加载完毕后事件定义：

页面名称. 模块名称. beforeLoad

页面名称. 模块名称. afterLoad

使用说明：

AppEvent作为网盘全局事件对象，通过

index页面：

请注意：若无特殊注明，当页面位于该模块时，每次刷新页面或点击链接跳转至该模块页面时都会触发相应模块事件。

1. 注册`个人文件`fs模块事件：

```
AppEvent.on('index.fs.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('index.fs.afterLoad', function() {...});
```

2. 注册`群组文件`group模块事件：

```
AppEvent.on('index.group.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('index.group.afterLoad', function() {...});
```

3. 注册`我的收藏`favorites模块事件：

```
AppEvent.on('index.favorites.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('index.favorites.afterLoad', function() {...});
```

4. 注册`我的分享`link模块事件：

```
AppEvent.on('index.link.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('index.link.afterLoad', function() {...});
```

5. 注册`收到的分享`receive模块事件：

```
AppEvent.on('index.receive.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('index.receive.afterLoad', function() {...});
```

6. 注册`文件标签`filetag模块事件：

```
AppEvent.on('index.filetag.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('index.filetag.afterLoad', function() {...});
```

7. 注册`回收站`recycle模块事件:

```
AppEvent.on('index.recycle.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('index.recycle.afterLoad', function() {...});
```

8. 注册`个人设置`profile模块事件:

```
AppEvent.on('index.profile.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('index.profile.afterLoad', function() {...});
```

9. 注册`消息中心`msg模块事件:

```
AppEvent.on('index.msg.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('index.msg.afterLoad', function() {...});
```

10. 注册`我的锁定`lock模块事件:

```
AppEvent.on('index.lock.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('index.lock.afterLoad', function() {...});
```

11. 注册`协同`coop模块事件:

```
AppEvent.on('index.coop.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('index.coop.afterLoad', function() {...});
```

12. 注册`搜索`search模块事件:

```
AppEvent.on('index.search.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('index.search.afterLoad', function() {...});
```

13. 注册`index页面初始化`init模块事件:

请注意: init模块不同与以上模块, 它没有固定的页面链接。当进入`我的网盘`页面时, 就自动触发该模块事件, 除非页面刷新, 否则只会触发一次。

```
AppEvent.on('index.init.beforeLoad', function() {...});
AppEvent.on('index.init.afterLoad', function() {...});
```

console页面：

请注意：若无特殊注明，当页面位于该模块时，每次刷新页面或点击链接跳转至该模块页面时都会触发相应模块事件。

1. 注册`使用概况`overview模块（newOverview）事件：

```
AppEvent.on('console.overview.beforeLoad', function() {...});
AppEvent.on('console.overview.afterLoad', function() {...});
```

2. 注册`部门列表`deptlist模块事件：

```
AppEvent.on('console.deptlist.beforeLoad', function() {...});
AppEvent.on('console.deptlist.afterLoad', function() {...});
```

3. 注册`部门管理员`deptadmin模块事件：

```
AppEvent.on('console.deptadmin.beforeLoad', function() {...});
AppEvent.on('console.deptadmin.afterLoad', function() {...});
```

4. 注册`用户列表`userlist模块事件：

```
AppEvent.on('console.userlist.beforeLoad', function() {...});
AppEvent.on('console.userlist.afterLoad', function() {...});
```

5. 注册`用户导入`userimport模块事件：

```
AppEvent.on('console.userimport.beforeLoad', function() {...});
AppEvent.on('console.userimport.afterLoad', function() {...});
```

6. 注册`已删除用户`usertrash模块事件：

```
AppEvent.on('console.usertrash.beforeLoad', function() {...});
AppEvent.on('console.usertrash.afterLoad', function() {...});
```

9. 注册`群组管理`group模块事件：

```
AppEvent.on('console.group.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('console.group.afterLoad', function() {...});
```

10. 注册`角色管理`role模块事件:

```
AppEvent.on('console.role.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('console.role.afterLoad', function() {...});
```

11. 注册`审计日志`audit模块事件:

```
AppEvent.on('console.audit.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('console.audit.afterLoad', function() {...});
```

12. 注册`常规设置`commonconf模块事件:

```
AppEvent.on('console.commonconf.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('console.commonconf.afterLoad', function() {...});
```

13. 注册`企业定制`customization模块事件:

```
AppEvent.on('console.customization.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('console.customization.afterLoad', function() {...});
```

14. 注册`LDAP认证`ldapAuth模块事件:

```
AppEvent.on('console.ldapAuth.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('console.ldapAuth.afterLoad', function() {...});
```

15. 注册`LDAP导入`ldapImport模块事件:

```
AppEvent.on('console.ldapImport.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('console.ldapImport.afterLoad', function() {...});
```

16. 注册`用户统计`userstatic模块事件:

```
AppEvent.on('console.userstatic.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('console.userstatic.afterLoad', function() {...});
```

17. 注册`文件统计`filestatic模块事件：

```
AppEvent.on('console.filestatic.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('console.filestatic.afterLoad', function() {...});
```

18. 注册`个人空间预警`userquota模块事件：

```
AppEvent.on('console.userquota.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('console.userquota.afterLoad', function() {...});
```

19. 注册`群组空间预警`groupquota模块事件：

```
AppEvent.on('console.groupquota.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('console.groupquota.afterLoad', function() {...});
```

20. 注册`系统空间信息`systemquota模块事件：

```
AppEvent.on('console.systemquota.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('console.systemquota.afterLoad', function() {...});
```

21. 注册`二级回收站`secondaryrecycle模块事件：

```
AppEvent.on('console.secondaryrecycle.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('console.secondaryrecycle.afterLoad', function() {...});
```

22. 注册`外链管理`share模块事件：

```
AppEvent.on('console.share.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('console.share.afterLoad', function() {...});
```

23. 注册`锁定管理`lock模块事件：

```
AppEvent.on('console.lock.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('console.lock.afterLoad', function() {...});
```

24. 注册`评论管理`comment模块事件：

```
AppEvent.on('console.comment.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('console.comment.afterLoad', function() {...});
```

25. 注册`数据统计`reportplugin模块事件：

```
AppEvent.on('console.reportplugin.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('console.reportplugin.afterLoad', function() {...});
```

26. 注册`数据报表`report模块事件：

```
AppEvent.on('console.report.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('console.report.afterLoad', function() {...});
```

27. 注册`公司信息`companyinfo模块事件：

```
AppEvent.on('console.companyinfo.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('console.companyinfo.afterLoad', function() {...});
```

28. 注册`租户列表`renterlist模块事件：

```
AppEvent.on('console.renterlist.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('console.renterlist.afterLoad', function() {...});
```

29. 注册`租户空间预警`renterquota模块事件：

```
AppEvent.on('console.renterquota.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('console.renterquota.afterLoad', function() {...});
```

30. 注册`console`页面初始化`init模块事件：

请注意：init模块不同与以上模块，它没有固定的页面链接。当进入`系统管理`页面时，就自动触发该模块事件，除非页面刷新，否则只会触发一次。

```
AppEvent.on('console.init.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('console.init.afterLoad', function() {...});
```

share模块页面：

1. 注册`外链分享`share模块事件：

```
// beforeLoad定义为在输入外链提取密码后才触发  
AppEvent.on('share.main.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('share.main.afterLoad', function() {...});
```

saas_console模块页面：

1. 注册`日志管理`audit模块事件：

```
AppEvent.on('saasConsole.audit.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('saasConsole.audit.afterLoad', function() {...});
```

2. 注册`企业信息`companyInfo模块事件：

```
AppEvent.on('saasConsole.companyinfo.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('saasConsole.companyinfo.afterLoad', function() {...});
```

3. 注册`群组管理`group模块事件：

```
AppEvent.on('saasConsole.group.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('saasConsole.group.afterLoad', function() {...});
```

4. 注册`人员管理`user模块事件：

```
AppEvent.on('saasConsole.user.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('saasConsole.user.afterLoad', function() {...});
```

5. 注册`saas_console页面初始化`init模块事件：

请注意：init模块不同与以上模块，它没有固定的页面链接。当进入`我的网盘`页面时，就自动触发该模块事件，除非页面刷新，否则只会触发一次。

```
AppEvent.on('saasConsole.init.beforeLoad', function() {...});  
AppEvent.on('saasConsole.init.afterLoad', function() {...});
```