

UI组件库XUI

介绍

XUI是为了网盘业务需求而专门开发的一套jQuery

UI组件库，但它是一个独立的项目，也可以在其他工程中使用，目前包括layout（页面布局）、zclip（文本复制）、datebox（日期选择器）、dialog（模态对话框）、msg（消息提示）、draggable（可拖动）、menu（菜单）、table（数据表格）、tooltip（工具提示）、tree（树形菜单）、treetable（树形表格）、valid（表单验证）等模块，现在还处于内部测试阶段，基本功能可用，很多细节的地方还需要完善

Getting Started with jQuery XUI，开始使用XUI

获取xui.zip，将文件解压到项目目录下，保持xui目录下的文件结构不变，xui目录下包含以下文件和目录



xui.min.js是用于生成环境下的XUI核心代码，images是XUI所用的一些图标文件，others是一些其他的静态资源文件，flash等，styles是XUI的css文件

引入jQuery以及XUI的js和css文件到页面中

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="statics/xui/styles/xui.css">
<script type="text/javascript" src="statics/scripts/jquery-1.11.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="statics/xui/xui.min.js"></script>
```

然后就可以在你自己的js代码中调用XUI所有组件的API来创建应用了，具体用法如下

创建UI组件

```
$('#target').module(params);
```

其中#target表示目标DOM的ID，除特殊组件外有说明外，一律使用ID选择器，不支持class选择器，module表示组件的名字，比如table、tree等，params是一个key/value键值对，用于传入属性参数，该参数是可选的，如果不传，则使用组件所有默认的属性参数

调用API

```
$('#target').module('action', params);
```

其中action表示要使用该组件提供的方法，params表示调用方法所需要传入的参数，有的方法可能不需要传参，留空即可