

	Информация о продукте NIS150-125-200G/5.5	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.03.20
название проекта		имя клиента	ЭнергоРостСтрой
		адреса	Екатеринбург маршала Жукова
станции номер		контакты	Marina
		телефон	

Номер детали :	1100085959
----------------	------------

Рисунок модели(Примечание: : фото только для ссылки) :	Описание серии :
--	------------------

Номинальные параметры (Крыльчатка Dia)

Расход(m ³ /h)	200
Напор(m)	7
КПД(%)	78
Мощность(kW)(kW)	4.89
NPSHr(m)	4
Крыльчатка Dia	199
Скорость(rpm)	1450

Технология

Скорость вращения насоса	1450
--------------------------	------

Материал

Рабочее колесо	HT200
Корпус насоса	QT500-7
Код резины (каучука)	P
Код материала	H

Установка

Максимальное рабочее давле	16Bar
Максимальное давление на в	6Bar

Среда

Средняя температура	-15°C~110°C
---------------------	-------------

Размер

Тип диаметра впускного и в	DN
Диаметр впускного отверстия	150
Диаметр выпускного отверстие	125
Направление вращения	Вращение против часовой стрелки, если смотреть со стороны впускного отверстия

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F
Питание двигателя	5.5
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	11.2
Уровень эффективности испо	IE3

	Информация о продукте NIS150-125-200G/5.5	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.03.20
название проекта		имя клиента	ЭнергоРостСтрой
		адреса	Екатеринбург маршала Жукова
станции номер		контакты	Marina
		телефон	

Уплотнение

Торцевое уплотнение NISO-53/BSE4

Другое (прочее)

Вес (кг) 168



	Тех Параметры[NIS150-125-200G/5.5	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
название проекта		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.03.20
станции номер		имя клиента	ЭнергоРостСтрой
		адреса	Екатеринбург маршала Жукова
		контакты	Marina
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель продукта	NIS150-125-200G/5.5
Номер детали	1100085959
Расход(m³/h)	200
давление(m)	7
эффективность(%)	78
Мощность(kW)	4.89
NPSHr(m)	4
Скорость(rpm)	1450
наружный диаметр крыльчатки(mm)	199
Рабочая точка	
Расход(m³/h)	118.5
Напор(m)	7
Эффективность(%)	81
Мощность(kW)	2.8
NPSHr(m)	3.3
Скорость(rpm)	1450
Диаметр рабочего колеса(mm)	167.4
Имя	
Имя медиа	Чистая вода
Температура(°C)	20
плотность(kg/m³)	1000
Вязкость среды(mm²/s)	1



