

CUESTIONARIO

Pregunta 1

Durante la creación de la base de datos **GradosTitulos**, el administrador desea almacenar los índices no agrupados en un grupo de archivos independiente denominado **IdxGroup**, con el propósito de mejorar la administración del almacenamiento y facilitar futuras tareas de mantenimiento.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones justifica mejor esta decisión?

- a) Los índices almacenados en un Filegroup independiente pueden administrarse y respaldarse de forma más flexible, además de distribuir la carga de E/S cuando los archivos físicos se ubican en discos distintos.
- b) SQL Server obliga a que todos los índices no agrupados se almacenen en un Filegroup diferente al archivo primario.
- c) Los Filegroups secundarios eliminan automáticamente la fragmentación de índices.
- d) Un índice no agrupado solo puede crearse sobre archivos con extensión **.ndf**.

Justificación: Separar datos e índices en distintos *Filegroups* físicos permite que las operaciones de lectura/escritura ocurran en paralelo, mejorando el rendimiento de E/S. (restaurar solo el filegroup crítico primero).



Pregunta 2

Analice el siguiente script:

```
ALTER DATABASE GradosTitulos
ADD FILEGROUP IdxGroup;
ALTER DATABASE GradosTitulos
ADD FILE
(
    NAME = GT_Indices,
    FILENAME='D:\SQLData\GT_Indices.ndf',
    SIZE=100MB
)
TO FILEGROUP IdxGroup;
```

¿Cuál es el resultado esperado?

- a) Se crea un nuevo archivo de datos secundario perteneciente al grupo de archivos **IdxGroup**.
- b) Se mueve automáticamente toda la información existente hacia el nuevo archivo.
- c) Se crea un nuevo archivo de transacciones (.ldf).
- d) Se reconstruyen automáticamente todos los índices.

Justificación: El comando solo crea la estructura física del archivo (.ndf) y lo asocia al grupo de archivos; no mueve datos ni reconstruye índices



Pregunta 3

La base **GradosTitulos** presenta un crecimiento constante debido al almacenamiento de expedientes digitales.

¿Cuál es la configuración más recomendable para el crecimiento automático del archivo de datos?

- a) Crecimiento porcentual del 1%.
- b) Crecimiento fijo de 20 MB.**
- c) Desactivar AutoGrowth.
- d) Crecimiento del 100%.

Justificación: El crecimiento porcentual causa expansiones cada vez más lentas y bloqueos. Un valor fijo (en MB) mantiene el tiempo de expansión predecible y controlado.



Pregunta 4

Una universidad realiza miles de inserciones mediante procesos ETL durante la madrugada y necesita reducir la cantidad de registros escritos en el Transaction Log sin perder la posibilidad de efectuar respaldos completos posteriormente.

¿Qué modelo de recuperación resulta más apropiado durante esa carga masiva?

- a) SIMPLE
- b) BULK_LOGGED**
- c) FULL
- d) OFFLINE

Justificación: El modelo BULK_LOGGED registra mínimamente las operaciones masivas (como ETL) para ahorrar espacio en el Log y mejorar el rendimiento, sin romper la cadena de



Pregunta 5

Considere el siguiente escenario.

Un administrador ejecuta:

```
ALTER DATABASE GradosTitulos  
SET RECOVERY FULL;
```

Posteriormente ocurre una falla del servidor antes de ejecutar cualquier respaldo.

¿Qué limitación existe?

- a) Ya es posible realizar recuperación punto en el tiempo.
- b) Debe ejecutarse primero un respaldo completo para iniciar correctamente la cadena de respaldos.**
- c) El archivo LDF deja de crecer.
- d) SQL Server crea automáticamente un respaldo inicial.

Justificación: Al cambiar a FULL, es obligatorio hacer un respaldo completo inicial para establecer el punto de partida y arrancar la cadena de registros (*Log Chain*).



Pregunta 6

En la base **GradosTitulos** se crea el Login **OperadorTramite** y posteriormente el usuario correspondiente dentro de la base.

¿Cuál es la diferencia entre ambos objetos?

- a) Login controla la autenticación del servidor; User controla la autorización dentro de una base de datos.
- b) Ambos representan exactamente el mismo objeto.
- c) El User autentica conexiones remotas.
- d) El Login únicamente administra tablas.

Justificación: El *Login* autentica el acceso a la instancia de SQL Server, mientras que el *User* autoriza los permisos dentro de una base de datos específica.



Pregunta 7

Se creó el usuario **OperadorTramite** como miembro del rol **db_datawriter**, pero además se ejecutó:

```
DENY SELECT  
ON Tramite.Pago  
TO OperadorTramite;
```

¿Qué ocurrirá cuando el usuario consulte la tabla?

- a) La consulta será exitosa gracias al rol.
- b) El permiso SELECT será permitido porque db_datawriter tiene prioridad.
- c) El acceso será denegado.
- d) SQL Server mostrará un conflicto y solicitará seleccionar el permiso.

Justificación: En SQL Server, un permiso explícito de DENY tiene prioridad absoluta y anula cualquier otro permiso concedido o heredado.



Pregunta 8

Durante un periodo de matrículas, el servidor presenta lentitud.

¿Cuál es el primer indicador que un DBA debería revisar mediante **Activity Monitor**?

- a) Procesos bloqueados y consultas con alto consumo de recursos.
- b) Color del icono de la instancia.
- c) Número de bases de datos instaladas.
- d) Cantidad de usuarios registrados.

Justificación: *Activity Monitor* muestra en tiempo real las tareas en espera (*Wait Tasks*) y las consultas costosas, que son los indicadores directos de la lentitud.



Pregunta 9

Analice el siguiente código:

```
SELECT TOP 5
qs.total_worker_time,
st.text
FROM sys.dm_exec_query_stats qs
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) st
ORDER BY qs.total_worker_time DESC;
```

¿Cuál es el objetivo principal de esta consulta?

- a) **Mostrar las consultas con mayor consumo acumulado de CPU.**
- b) Detectar corrupción del archivo MDF.
- c) Listar todos los usuarios conectados.
- d) Mostrar únicamente consultas bloqueadas.

Justificación: La columna `total_worker_time` de la vista dinámica (`sys.dm_exec_query_stats`) almacena el tiempo total de CPU consumido por una consulta desde que fue compilada.



Pregunta 10

La universidad desea automatizar el respaldo diario de **GradosTitulos**, enviar un correo electrónico si el respaldo falla y reconstruir automáticamente índices cuya fragmentación supere el 30%.

¿Cuál es la solución más adecuada?

- a) Programar únicamente un procedimiento almacenado manual.
- b) **Utilizar SQL Server Agent con Jobs, Schedules, Operators y Alertas.**
- c) Ejecutar scripts manualmente desde SSMS todos los días.
- d) Configurar únicamente Activity Monitor.

Justificación: *SQL Server Agent* es la herramienta nativa para automatizar tareas (*Jobs*), programarlas (*Schedules*) y configurar notificaciones ante fallos (*Alerts/Operators*).



Pregunta 11

La Universidad implementará un nuevo servidor SQL Server para la base de datos **GradosTitulos**. Todos los usuarios pertenecen al dominio institucional y la organización aplica políticas de contraseñas mediante Active Directory.

¿Cuál es el método de autenticación más recomendable?

- a) Autenticación SQL.
- b) **Autenticación de Windows.**
- c) Autenticación Mixta únicamente para administradores.
- d) Crear una cuenta SQL para cada usuario.

Justificación: Integrarse con Active Directory centraliza la gestión de contraseñas y permite aplicar automáticamente las políticas de seguridad de la organización.



Pregunta 12

Respecto a los modos de autenticación en SQL Server, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) La autenticación SQL utiliza Active Directory para validar credenciales.
- b) La autenticación Windows transmite siempre la contraseña en texto plano.
- c) La autenticación Windows permite aprovechar las políticas de seguridad del dominio.
- d) Ambos métodos funcionan exactamente igual.

Justificación: Delega la seguridad al dominio (Active Directory), forzando reglas de complejidad, longitud y rotación de contraseñas de forma centralizada.



Pregunta 13

La universidad desea ejecutar el servicio de SQL Server con una cuenta que cambie automáticamente sus contraseñas y reduzca el riesgo de administración manual.

¿Qué tipo de cuenta resulta más adecuada?

- a) Local Administrator.
- b) Local System.
- c) Managed Service Account (MSA/gMSA).
- d) Cuenta SQL denominada sa.

Justificación: Las cuentas gMSA delegan a Active Directory el cambio automático de contraseñas en segundo plano, sin requerir administración manual ni interrumpir el servicio.



Pregunta 14

Analice el siguiente código:

```
CREATE LOGIN CoordinadorGT
WITH PASSWORD='Seguridad#2026';

USE GradosTitulos;

CREATE USER CoordinadorGT
FOR LOGIN CoordinadorGT;

ALTER ROLE db_datareader
ADD MEMBER CoordinadorGT;
```

¿Qué privilegio obtiene finalmente el usuario?

- a) Puede crear bases de datos.
- b) Puede modificar cualquier tabla.
- c) Puede consultar todas las tablas de la base de datos.
- d) Obtiene permisos de administrador del servidor.

Justificación: El rol fijo db_datareader otorga implícitamente el permiso SELECT (lectura) sobre todas las tablas y vistas de la base de datos.



Pregunta 15

Considere el siguiente escenario:

```
GRANT SELECT
ON Tramite.Tramite
TO Auditor;

DENY SELECT
ON Tramite.Tramite
TO Auditor;
```

¿Qué sucederá cuando el usuario **Auditor** ejecute un SELECT sobre la tabla?

- a) La consulta será permitida porque GRANT fue ejecutado primero.
- b) SQL Server elegirá el permiso más reciente.
- c) El acceso será denegado.
- d) Ambos permisos se cancelan automáticamente.

Justificación: El orden de ejecución no importa; un DENY explícito siempre bloquea el acceso, anulando cualquier GRANT sobre el mismo objeto.



Pregunta 16

Un administrador ejecuta el siguiente código:

```
GRANT UPDATE
ON Documento.Diploma
TO Secretaria;

REVOKE UPDATE
ON Documento.Diploma
FROM Secretaria;
```

¿Cuál será el resultado?

- a) El permiso queda explícitamente denegado.
- b) El permiso UPDATE es eliminado; si existe otro permiso heredado, podrá utilizarse.
- c) El usuario queda bloqueado permanentemente.
- d) REVOKE elimina también el usuario.

Justificación: REVOKE solo elimina un permiso concedido directamente; no bloquea. Si el usuario hereda el permiso por otro rol, podrá seguir usándolo.



Pregunta 17

La universidad almacena números de DNI y datos personales altamente sensibles. Se requiere que dichos datos permanezcan cifrados incluso cuando un administrador consulte directamente la base de datos.

¿Qué tecnología resulta más adecuada?

- a) Transparent Data Encryption (TDE).
- b) Always Encrypted.**
- c) Data Compression.
- d) Backup Compression.

Justificación: *Always Encrypted* cifra los datos desde la aplicación cliente. El motor de base de datos (y el DBA) solo ven la información cifrada al no poseer la clave.



Pregunta 18

¿Cuál es la principal diferencia entre **Transparent Data Encryption (TDE)** y **Always Encrypted**?

- a) Ambos funcionan exactamente igual.
- b) TDE protege archivos físicos; Always Encrypted protege datos sensibles incluso frente al administrador de la base de datos.**
- c) Always Encrypted únicamente cifra respaldos.
- d) TDE únicamente cifra consultas SELECT.

Justificación: *TDE* cifra los archivos físicos en disco. *Always Encrypted* cifra el dato mismo, protegiéndolo incluso de los administradores con acceso a las tablas vivas.



Pregunta 19

La Oficina de Control Interno necesita registrar automáticamente:

- Cambios de permisos.
- Eliminación de tablas.
- Accesos de usuarios privilegiados.

¿Cuál es la característica de SQL Server diseñada para este propósito?

- a) SQL Profiler.
- b) SQL Server Audit.**
- c) Activity Monitor.
- d) Resource Governor.

Justificación: *SQL Server Audit* es la herramienta nativa y optimizada para registrar automáticamente eventos de seguridad y cambios (DDL) para cumplimiento normativo.



Pregunta 20

Una institución financiera debe cumplir requisitos regulatorios estrictos. Se requiere registrar miles de eventos diarios de seguridad minimizando el impacto sobre el rendimiento del servidor.

¿Cuál es la mejor práctica?

- a) Guardar todos los eventos en una tabla mediante triggers DDL.
- b) Utilizar SQL Server Audit almacenando los eventos en archivos binarios dedicados.**
- c) Ejecutar SQL Profiler permanentemente.
- d) Registrar todos los eventos mediante PRINT.

Justificación: Guardar auditorías en archivos binarios de forma asíncrona es la práctica que menor impacto tiene en el rendimiento de un servidor con alta carga transaccional.



Pregunta 21

La base de datos **GradosTitulos** se encuentra en modelo de recuperación **FULL**. El administrador realiza un respaldo completo todos los domingos y respaldos diferenciales de lunes a sábado.

¿Cuál es la principal ventaja de esta estrategia?

- a) El respaldo diferencial contiene únicamente los cambios desde el último respaldo diferencial.
- b) El respaldo diferencial almacena los cambios realizados desde el último respaldo completo.**
- c) El respaldo diferencial reemplaza completamente al respaldo completo.
- d) Los respaldos diferenciales únicamente pueden realizarse en el modelo SIMPLE.

Justificación: El respaldo diferencial es acumulativo; guarda todos los cambios a nivel de bloque de datos ocurridos desde el último respaldo FULL.



Pregunta 22

Considere la siguiente secuencia de respaldos:

- Domingo: Backup Completo
- Lunes: Backup Diferencial
- Martes: Backup Diferencial
- Miércoles: Falla del servidor

¿Qué archivos son necesarios para restaurar la base exactamente hasta el estado del martes por la noche?

- a) Solo el respaldo diferencial del martes.
- b) Respaldo completo del domingo y respaldo diferencial del martes.**
- c) Respaldo completo del domingo y diferencial del lunes.
- d) Solo el respaldo completo.

Justificación: El diferencial del martes ya incluye los cambios del lunes, por lo que solo se requiere el respaldo base (Domingo) y el último diferencial (Martes).



Pregunta 23

Analice el siguiente script:

```
BACKUP DATABASE GradosTitulos  
TO DISK='D:\Backups\GT_Completo.bak'  
WITH  
INIT,  
COMPRESSION,  
CHECKSUM,  
STATS = 10;
```

¿Cuál es el propósito de la opción **COMPRESSION**?

- a) Incrementar el tamaño del respaldo.
- b) Reducir el espacio ocupado y, generalmente, disminuir el tiempo de escritura en disco.
- c) Cifrar automáticamente el respaldo.
- d) Restaurar más rápidamente la base de datos.

Justificación: Comprimir el respaldo reduce su tamaño, aliviando el cuello de botella de escritura en disco (E/S) y haciendo que el proceso termine más rápido.



Pregunta 24

Analice el siguiente código T-SQL:

```
RESTORE VERIFYONLY  
FROM DISK='D:\Backups\GT_Completo.bak';
```

¿Cuál es la finalidad de este comando?

- a) Restaurar la base de datos en modo solo lectura.
- b) Verificar que el respaldo puede leerse correctamente sin restaurarlo.
- c) Reparar automáticamente un respaldo dañado.
- d) Comparar el respaldo con la base de datos actual.

Justificación: RESTORE VERIFYONLY verifica que la estructura del archivo .bak sea legible y no esté corrupta, sin tener que restaurar los datos reales.



Pregunta 25

La universidad desea garantizar la continuidad del negocio ante un desastre.

¿Cuál de las siguientes prácticas proporciona mayor confianza en la recuperación?

- a) Verificar únicamente que el archivo .bak exista.
- b) Restaurar periódicamente los respaldos en un servidor de pruebas.
- c) Conservar únicamente el respaldo más reciente.
- d) Ejecutar únicamente DBCC CHECKDB.

Justificación: Solo la restauración real en un entorno de pruebas confirma la viabilidad de los respaldos y permite medir el tiempo real de recuperación.



Pregunta 26

Una empresa realiza respaldos completos cada domingo y respaldos del registro de transacciones cada 15 minutos.

El servidor falla a las **14:32**.

¿Cuál es la principal ventaja de esta estrategia?

- a) Solo será posible recuperar la información del domingo.
- b) Permite realizar recuperación punto en el tiempo hasta pocos minutos antes de la falla.**
- c) El Transaction Log deja de crecer.
- d) No será necesario realizar respaldos completos.

Justificación: Los respaldos frecuentes del *Transaction Log* permiten la recuperación a un punto específico en el tiempo (*PITR*), minimizando la pérdida de datos.



Pregunta 27

Analice el siguiente procedimiento de restauración:

```
RESTORE DATABASE GradosTitulos
FROM DISK='GT_Completo.bak'
WITH NORECOVERY;

RESTORE LOG GradosTitulos
FROM DISK='GT_Log1.trn'
WITH NORECOVERY;

RESTORE LOG GradosTitulos
FROM DISK='GT_Log2.trn'
WITH RECOVERY;
```

¿Por qué el último RESTORE utiliza **WITH RECOVERY**?

- a) Porque elimina los archivos de respaldo.
- b) Porque pone la base de datos en línea permitiendo el acceso de los usuarios.**
- c) Porque comprime automáticamente los archivos.
- d) Porque reinicia el servicio SQL Server.

Justificación: WITH RECOVERY finaliza la secuencia de restauración, hace el *rollback* de transacciones incompletas y pone la base de datos *Online* y accesible.



Pregunta 28

¿Cuál de las siguientes tareas debería formar parte de un **Plan de Mantenimiento** de SQL Server?

- a) Eliminar automáticamente archivos de respaldo antiguos según la política de retención.
- b) Reiniciar Windows diariamente.
- c) Cambiar automáticamente el nombre de la base de datos.
- d) Eliminar el archivo Transaction Log cada semana.

Justificación: Es vital usar la tarea de limpieza para borrar automáticamente archivos de respaldo antiguos y evitar que los discos del servidor se llenen.



Pregunta 29

Una base de datos se encuentra en modelo **SIMPLE**.

El administrador necesita recuperar la información exactamente hasta las **10:15:43** después de una eliminación accidental.

¿Qué limitación existe?

- a) Ninguna; SQL Server siempre permite recuperación punto en el tiempo.
- b) No es posible realizar recuperación punto en el tiempo porque no existen respaldos del Transaction Log.
- c) Solo debe ejecutar RESTORE VERIFYONLY.
- d) Basta con restaurar un respaldo diferencial.

Justificación: En modelo SIMPLE, el registro de transacciones se trunca automáticamente, imposibilitando restaurar a un minuto específico en el tiempo.



Pregunta 30

Durante una migración del servidor institucional, la base de datos **GradosTitulos** debe trasladarse a un nuevo servidor SQL Server minimizando el tiempo de indisponibilidad.

¿Cuál es el procedimiento más apropiado?

- a) Copiar únicamente el archivo MDF mientras la base está en uso.
- b) Realizar un respaldo completo, restaurarlo en el nuevo servidor y validar la consistencia antes de habilitar el servicio.
- c) Copiar únicamente el archivo LDF.
- d) Exportar cada tabla manualmente mediante consultas SELECT.

Justificación: Es el método estándar seguro que garantiza consistencia de datos, integridad de transacciones y el copiado completo de metadatos e índices.



Pregunta 31

La base de datos **GradosTitulos** presenta lentitud durante la generación de reportes institucionales. El DBA necesita identificar qué consultas consumen más recursos con el menor impacto posible sobre el servidor de producción.

¿Cuál es la herramienta más recomendable?

- a) SQL Profiler ejecutándose permanentemente.
- b) Extended Events.**
- c) Activity Monitor exclusivamente.
- d) SQL Server Configuration Manager.

Justificación: *Extended Events* es la herramienta moderna de monitoreo diseñada para capturar eventos con un impacto casi nulo en servidores de producción.



Pregunta 32

¿Cuál es la principal diferencia entre **SQL Profiler** y **Extended Events**?

- a) Ambos poseen exactamente la misma arquitectura y rendimiento.
- b) SQL Profiler genera menor consumo de recursos que Extended Events.
- c) Extended Events ofrece mayor flexibilidad y menor impacto sobre el rendimiento.**
- d) SQL Profiler puede capturar deadlocks y Extended Events no.

Justificación: A diferencia de Profiler (obsoleto y pesado), *Extended Events* corre internamente en el motor, reduciendo drásticamente el consumo de CPU y red.



Pregunta 33

Después de varios meses de uso de la base **GradosTitulos**, el siguiente reporte muestra:

Índice	Fragmentación
IX_Tramite	18 %
IX_Persona	27 %
IX_Matricula	46 %

¿Cuál sería la estrategia de mantenimiento más adecuada?

- a) Reconstruir todos los índices.
- b) Reorganizar IX_Tramite, reorganizar IX_Persona y reconstruir IX_Matricula.**
- c) No realizar mantenimiento.
- d) Eliminar todos los índices.

Justificación: La regla recomendada es: REORGANIZE para fragmentación entre 5% y 30% (mantiene online), y REBUILD para más de 30% (recrea totalmente).



Pregunta 34

Analice el siguiente código:

```
ALTER INDEX IX_Tramite  
ON Tramite.Tramite  
REBUILD;
```

¿Cuál es el principal efecto de este comando?

- a) Actualiza completamente la estructura física del índice eliminando la fragmentación.
- b) Elimina el índice.
- c) Actualiza únicamente las estadísticas.
- d) Convierte el índice Clustered en NonClustered.

Justificación: REBUILD vuelve a crear el índice en páginas contiguas, eliminando toda fragmentación y actualizando las estadísticas al 100%.



Pregunta 35

Dos usuarios actualizan simultáneamente el mismo trámite de titulación y una de las sesiones queda esperando indefinidamente.

¿Qué fenómeno está ocurriendo?

- a) Page Split.
- b) Fragmentación.
- c) Bloqueo (Blocking).
- d) Checkpoint.

Justificación: Ocurre un bloqueo (*blocking*) cuando una sesión retiene un candado (*lock*) sobre un recurso y otra debe esperar para modificar ese mismo recurso.



Pregunta 36

Analice el siguiente código:

```
BEGIN TRY  
  
BEGIN TRAN  
UPDATE Tramite.Tramite  
SET IdEstadoTramite=5  
WHERE IdTramite=100;  
COMMIT;  
  
END TRY  
  
BEGIN CATCH  
ROLLBACK;  
END CATCH
```

¿Cuál es el principal beneficio de esta estructura?

- a) Garantiza atomicidad y recuperación automática ante errores.
- b) Incrementa automáticamente el rendimiento.
- c) Evita toda fragmentación de índices.
- d) Elimina completamente los bloqueos.

Justificación: Garantiza atomicidad: si ocurre un error, el bloque CATCH ejecuta el ROLLBACK, deshaciendo cambios parciales para mantener la integridad de la base.



Pregunta 37

Durante el análisis del **Execution Plan** de una consulta se observa un operador **Table Scan** sobre la tabla **Academico.Persona**, que contiene millones de registros.

¿Cuál sería la primera acción recomendada?

- a) Reiniciar SQL Server.
- b) Crear o revisar un índice adecuado para las columnas utilizadas en los filtros.
- c) Eliminar todas las estadísticas.
- d) Incrementar el tamaño del archivo LDF.

Justificación: Un *Table Scan* significa que se leyó toda la tabla por falta de un índice útil. La solución es crear un índice en las columnas filtradas (WHERE/JOIN).



Pregunta 38

¿Cuál de las siguientes consultas suele ofrecer mejor rendimiento?

- a)

```
SELECT *  
FROM Academico.Persona;
```
- b)

```
SELECT IdPersona,  
Nombres,  
ApellidoPaterno  
FROM Academico.Persona;
```
- c)
Ambas presentan exactamente el mismo rendimiento.
- d)
Depende únicamente de la memoria RAM.

Justificación: Especificar columnas en lugar de `SELECT *` reduce el consumo de red y memoria, y permite al optimizador usar índices más eficientes (*Covering Indexes*).



Pregunta 39

¿Cuál es el principal objetivo de **Resource Governor**?

- a) Crear respaldos automáticos.
- b) Limitar y administrar el consumo de CPU y memoria de diferentes cargas de trabajo.
- c) Cifrar bases de datos.
- d) Crear índices automáticamente.

Justificación: Permite asignar límites físicos (CPU y Memoria) a distintas cargas de trabajo, evitando que un proceso monopolice el servidor.



Pregunta 40

Una universidad ejecuta simultáneamente:

- Reportes estadísticos muy pesados.
- Procesos OLTP del sistema académico.
- Procesos automáticos de respaldo nocturno.

El DBA desea evitar que los reportes afecten el rendimiento del sistema transaccional.

¿Cuál es la solución más adecuada?

- a) Ejecutar todos los procesos con prioridad alta.
- b) Utilizar Resource Governor creando grupos de carga de trabajo con límites específicos de CPU y memoria.
- c) Desactivar los índices.
- d) Ejecutar SQL Profiler permanentemente.

Justificación: Aislar los reportes pesados en un grupo de recursos con límite garantiza que los procesos transaccionales críticos siempre tengan CPU y memoria disponibles.

