

# Лабораторна робота №7

## Шаблони функцій і класів.Контейнери. STL. Колекції в C#

### Серіалізація і Десеріалізація

**Мета.** Одержати практичні навички створення шаблонів і використання їх у програмах C++, роботи з серіалізацією та десеріалізацією.Робота з колекціями в C#.

#### Хід роботи

#### Завдання 1

У програмі №1 виконати наступне:

- 1.Створити об'єкт-контейнер відповідно до варіанта завдання і заповнити його даними, тип яких визначається варіантом завдання.
- 2.Переглянути контейнер.
- 3.Змінити контейнер, видаливши з нього одні елементи і замінивши інші.
- 4.Переглянути контейнер, використовуючи для доступу до його елементів ітератори.

#### Код програми

```
#include <iostream>
#include <set>
#include <vector>

//multiset   vector int

int main()
{
    std::multiset<int> mySet = { 5, 3, 8, 1, 3, 7, 9, 5 };
    std::vector<int> myVector = { 5, 2, 7, 4, 6, 2, 4, 7, 9, 0, 4, 2 };

    std::cout << "----- Show containers -----" <<
std::endl;
    std::cout << "Multiset elements: ";
    for (const auto& elem : mySet)
        std::cout << elem << " ";

    std::cout << std::endl;
    std::cout << "Vector elements: ";
    for (const auto& elem : myVector)
        std::cout << elem << " ";

    std::cout << std::endl;
    std::cout << "-----" <<
std::endl;

    std::cout << "----- Insert elements -----" <<
std::endl;
    mySet.insert(4);
    myVector.push_back(6);
```

					ЛР.ОК.19.ПІ231.20.07											
Змін.	Аркуш	№ докум.	Підпис	Дата												
Розробив	Дар'єв Д.О.										Літ	Аркуш	Аркушів			
Перевірив													1	1		
											ХПК					
Н.контр.																
Затвер.																

```

std::cout << "Multiset elements: ";
for (const auto& elem : mySet)
    std::cout << elem << " ";

std::cout << std::endl;
std::cout << "Vector elements: ";
for (const auto& elem : myVector)
    std::cout << elem << " ";

std::cout << std::endl;

std::cout << "----- Delete elements -----" <<
std::endl;

mySet.erase(3);
myVector.erase(std::remove(myVector.begin(), myVector.end(), 2));

std::cout << "Multiset elements: ";
for (auto it = mySet.cbegin(); it != mySet.cend(); ++it)
    std::cout << *it << " ";

std::cout << std::endl;
std::cout << "Vector elements: ";
for (auto it = myVector.cbegin(); it != myVector.cend(); ++it)
    std::cout << *it << " ";

std::cout << std::endl;
}

```

## Результат

```

----- Show containers -----
Multiset elements: 1 3 3 5 5 7 8 9
Vector elements: 5 2 7 4 6 2 4 7 9 0 4 2
-----

----- Insert elements -----
Multiset elements: 1 3 3 4 5 5 7 8 9
Vector elements: 5 2 7 4 6 2 4 7 9 0 4 2 6
-----

----- Delete elements -----
Multiset elements: 1 4 5 5 7 8 9
Vector elements: 5 7 4 6 4 7 9 0 4 6 2 6

```

## Завдання 2

У програмі №2 виконати наступне:

1. Створити контейнер, що містить об'єкти типу користувача. Тип 1 контейнера вибирається відповідно до варіанта завдання.
2. Відсортувати його по спаданню елементів.
3. Переглянути контейнер.
4. Використовуючи придатний алгоритм, знайти в контейнері елемент, що задовольняє заданій умові.

Вим.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

ЛР.ОК.15.ПІ233.02.09

Арк.

2

5.Перемістити елементи, що задовольняють заданій умові в інший (попередньо порожній) контейнер. Тип другого контейнера визначається варіантом завдання.

6.Переглянути другий контейнер.

7.Відсортувати перший і другий контейнери по зростанню елементів.

8.Переглянути їх.

### 9.ЗАПИСАТИ ОБЄКТИ У ФАЙЛ ТА ПРОЧИТАТИ З НЬОГО.

#### Код програми

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <set>
#include <algorithm>
#include <list>
#include <string>
#include <fstream>

class Product {
    std::string name;
    std::string code;
    int count;
public:
    Product(const std::string& name, const std::string& code, int count)
        : name(name), code(code), count(count) {
    }
    const std::string& getName() const { return name; }

    const std::string& getCode() const { return code; }

    int getCount() const { return count; }

    bool operator<(const Product& other) const {
        return code < other.code;
    }
};

int main()
{
    std::cout << "----- Create multiset and show -
-----" << std::endl;
    std::multiset<Product> productsSet;
    productsSet.insert(Product{ "Yay", "Y232", 50 });
    productsSet.insert(Product{ "Banana", "B456", 30 });
    productsSet.insert(Product{ "Orange", "O789", 20 });
    productsSet.insert(Product{ "Cocos", "C555", 25 });
    productsSet.insert(Product{ "Apple", "A123", 15 });

    std::cout << "Products in multiset (sorted by code):" << std::endl;
    for (auto it : productsSet) {
        std::cout << "Name: " << it.getName() << ", Code: " << it.getCode() <<
        ", Count: " << it.getCount() << std::endl;
    }

    std::cout << "----- Sort product by descending
-----" << std::endl;
```

```

        std::vector<Product> productsVector(productsSet.begin(), productsSet.end());

        std::sort(productsVector.begin(), productsVector.end(), [](const Product& a,
const Product& b) { return a.getName() > b.getName(); });

        std::cout << "Sorted products in vector (descending by name) :" << std::endl;
        for (auto it : productsVector) {
            std::cout << "Name: " << it.getName() << ", Code: " << it.getCode() <<
", Count: " << it.getCount() << std::endl;
        }

        std::cout << "----- Find product and move to
list -----" << std::endl;

        std::list<Product> productsList;

        auto found_it = std::find_first_of(productsVector.begin(),
productsVector.end(), productsSet.begin(), productsSet.end(),
        [](const Product& a, const Product& b) { return a.getName() ==
b.getName(); });

        if (found_it != productsVector.end())
        {
            std::cout << "Found product to move: " << found_it->getName() <<
std::endl;

            productsList.insert(productsList.begin(), *found_it);

            productsVector.erase(found_it);
        }

        std::cout << "Products in list after move:" << std::endl;
        for (auto it : productsList) {
            std::cout << "Name: " << it.getName() << ", Code: " << it.getCode() <<
", Count: " << it.getCount() << std::endl;
        }

        std::cout << "\nProducts left in vector after move:" << std::endl;
        for (auto it : productsVector) {
            std::cout << "Name: " << it.getName() << ", Code: " << it.getCode() <<
", Count: " << it.getCount() << std::endl;
        }
        std::cout << "----- Write and read from file ----
-----" << std::endl;

        std::string filename = "products.txt";
        std::ofstream outFile(filename);

        if (!outFile.is_open()) {
            std::cerr << "ERROR: Cannot open file" << std::endl;
            return 1;
        }
        std::cout << "Writing products to file: " << filename << std::endl;
        for (auto it : productsSet) {
            outFile << it.getName() << "," << it.getCode() << "," << it.getCount()
<< std::endl;
        }
    }
}

```

```

std::cout << "Writing completed." << std::endl;
outFile.close();
std::ifstream inFile(filename);
if (!inFile.is_open()) {
    std::cerr << "ERROR: Cannot open file" << std::endl;
    return 1;
}
std::multiset<Product> productsFromFile;
std::string line;

std::cout << "Reading products from file: " << filename << std::endl;
while (std::getline(inFile, line)) {
    size_t pos1 = line.find(',');
    size_t pos2 = line.find(',', pos1 + 1);
    std::string name = line.substr(0, pos1);
    std::string code = line.substr(pos1 + 1, pos2 - pos1 - 1);
    int count = std::stoi(line.substr(pos2 + 1));
    productsFromFile.insert(Product{ name, code, count });
}
std::for_each(productsFromFile.begin(), productsFromFile.end(), [](const
Product& it) {
    std::cout << "Name: " << it.getName() << ", Code: " << it.getCode() <<
", Count: " << it.getCount() << std::endl;
});

std::cout << "----- End -----" << std::endl;

return 0;
}

```

## Результат

```

----- Create multiset and show -----
Products in multiset (sorted by code):
Name: Apple, Code: A123, Count: 15
Name: Banana, Code: B456, Count: 30
Name: Cocos, Code: C555, Count: 25
Name: Orange, Code: O789, Count: 20
Name: Yay, Code: Y232, Count: 50
----- Sort product by descending -----
Sorted products in vector (descending by name) :
Name: Yay, Code: Y232, Count: 50
Name: Orange, Code: O789, Count: 20
Name: Cocos, Code: C555, Count: 25
Name: Banana, Code: B456, Count: 30
Name: Apple, Code: A123, Count: 15
----- Find product and move to list -----
Found product to move: Yay
Products in list after move:
Name: Yay, Code: Y232, Count: 50

Products left in vector after move:
Name: Orange, Code: O789, Count: 20
Name: Cocos, Code: C555, Count: 25
Name: Banana, Code: B456, Count: 30
Name: Apple, Code: A123, Count: 15
----- Write and read from file -----
Writing products to file: products.txt
Writing completed.
Reading products from file: products.txt
Name: Apple, Code: A123, Count: 15
Name: Banana, Code: B456, Count: 30
Name: Cocos, Code: C555, Count: 25
Name: Orange, Code: O789, Count: 20
Name: Yay, Code: Y232, Count: 50
----- End -----

```

## Завдання 3

					ЛР.ОК.15.ПІ233.02.09	Арк.
Вим.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

## Використати колекції в проекті WinForm C#

Код програми(код не весь а там де є колекції)

### HistoryManager.cs

```
using LW_Daryev_WinForm_NewEdition.Brush;
using LW_Daryev_WinForm_NewEdition.Shape;
using System.Collections.Generic;

namespace LW_Daryev_WinForm_NewEdition.HisotyManagment
{
    public class HistoryManager
    {
        private readonly Stack<HistoryRecord> undoStack = new();
        private readonly Stack<HistoryRecord> redoStack = new();
        public void SaveState(List<IShapeDraw> shapes, List<IBrushDraw> brushes)
        {
            undoStack.Push(new HistoryRecord(shapes, brushes));
            redoStack.Clear();
        }
        public HistoryRecord Undo()
        {
            if (undoStack.Count <= 1)
                return null;

            var current = undoStack.Pop();
            redoStack.Push(current);

            return undoStack.Peek();
        }
        public HistoryRecord Redo()
        {
            if (redoStack.Count == 0)
                return null;

            var state = redoStack.Pop();
            undoStack.Push(state);

            return state;
        }
    }
}
```

### HistoryRecord.cs

```
using LW_Daryev_WinForm_NewEdition.Brush;
using LW_Daryev_WinForm_NewEdition.Shape;

namespace LW_Daryev_WinForm_NewEdition.HisotyManagment
{
    public class HistoryRecord
    {
        public List<IShapeDraw> ShapesSnapshot { get; }
        public List<IBrushDraw> BrushSnapshot { get; }

        public HistoryRecord(List<IShapeDraw> shapes, List<IBrushDraw> brushes)
        {
            ShapesSnapshot = new List<IShapeDraw>(shapes);
            BrushSnapshot = new List<IBrushDraw>(brushes);
        }
    }
}
```

Вим.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

ЛР.ОК.15.ПІ233.02.09

Арк.

6

}

### **Висновок**

На лабораторній роботі було одержано практичні навички створення шаблонів і використання їх у програмах C++, також робота з серіалізацією та десеріалізацією та робота з колекціями в C#.

					ЛР.ОК.15.ПІ233.02.09	Арк.
Вим.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		7

					ЛР.ОК.15.ПІ233.02.09	Арк.
						8
Вим.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		



					ЛР.ОК.15.ПІ233.02.09	Арк.
Вим.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		9

