Введение

Прием платежей
Платежи
Способы оплаты
Счета
Возвраты
Чеки

Проведение выплат
Выплаты
Самозанятые
Участники СБП
Персональные данные

Для платформ
Сделки
Webhooks

Информационные ресурсы
Настройки

Инструкции

English

cURL PHP Python

Справочник API ЮKassa

В справочнике API вы найдете описание всех методов API ЮKassa. С помощью этого API вы можете принимать платежи в интернете различными способами и делать выплаты.

Подробнее об интеграции по API ЮKassa:

- Инструкции по интеграции — описание платежных решений, основанных на API ЮKassa, и ссылки на подробные инструкции.
- Формат взаимодействия — описание формата запросов, требования к аутентификации запросов и ключу идемпотентнсти, особенности обработки ответов.
- Спецификация OpenAPI — информация о спецификации API ЮKassa, ссылка для скачивания спецификации в формате YAML.
- Готовые SDK — ссылки на готовые решения для PHP, Python и других языков программирования.
- Входящие уведомления — описание работы с входящими уведомлениями (webhook, callback) для отслеживания статусов объектов.

История изменений API ЮKassa

Платежи

API позволяет создавать, подтверждать, отменять платежи, а также получать информацию о них. Как провести платеж

Список методов

POST	/payments	Создание платежа
GET	/payments	Список платежей
GET	/payments/{payment_id}	Информация о платеже
POST	/payments/{payment_id}/capture	Подтверждение платежа
POST	/payments/{payment_id}/cancel	Отмена платежа

Объект платежа

Объект платежа (`Payment`) содержит всю информацию о платеже, актуальную на текущий момент времени. Он формируется при создании платежа и приходит в ответ на любой запрос, связанный с платежами.

Объект может содержать параметры и значения, не описанные в этом Справочнике API. Их следует игнорировать.

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
id string, required	Идентификатор платежа в ЮKassa.
status string, required	Статус платежа. Возможные значения: `pending`, `waiting_for_capture`, `succeeded` и `canceled`. Подробнее про жизненный цикл платежа
amount object, required	Сумма платежа. Иногда партнеры ЮKassa берут с пользователя дополнительную комиссию, которая не входит в эту сумму. Сумма указывается с кодом валюты. Если вы разделяете потоки платежей, валюта платежа должна соответствовать валюте субаккаунта (`recipient.gateway_id`), если не разделяете — валюте аккаунта shopId в личном кабинете).
Вложенные параметры	
income_amount object, optional	Сумма платежа, которую получит магазин, — значение `amount` за вычетом комиссии ЮKassa. Если вы партнер и для аутентификации запросов используете OAuth-токен, запросите у магазина право на получение информации о комиссиях при платежах.
Вложенные параметры	
description string, optional	Описание транзакции (не более 128 символов), которое вы увидите в личном кабинете ЮKassa, а пользователь — при оплате. Например: «Оплата заказа № 72 для user@yoomoney.ru».
recipient object, required	Получатель платежа.
Вложенные параметры	
payment_method object, optional	Способ оплаты, который был использован для этого платежа.
Вложенные параметры	
captured_at string, optional	Время подтверждения платежа. Указывается по UTC и передается в формате ISO 8601.
created_at string, required	Время создания заказа. Указывается по UTC и передается в формате ISO 8601. Пример: `2017-11-03T11:52:31.827Z`
expires_at string, optional	Время, до которого вы можете бесплатно отменить или подтвердить платеж. В указанное время платеж в статусе `waiting_for_capture` будет автоматически отменен. Указывается по UTC и передается в формате ISO 8601. Пример: `2017-11-03T11:52:31.827Z`
confirmation object, optional	Выбранный способ подтверждения платежа. Присутствует, когда платеж ожидает подтверждения от пользователя. Подробнее о сценариях подтверждения
Вложенные параметры	
test boolean, required	Признак тестовой операции.
refunded_amount object, optional	Сумма, которая вернулась пользователю. Присутствует, если у этого платежа есть успешные возвраты.
Вложенные параметры	
paid boolean, required	Признак оплаты заказа.
refundable boolean, required	Возможность провести возврат по API.
receipt_registration string, optional	Статус регистрации чека. Возможные значения: - `pending` — данные в обработке; - `succeeded` — чек успешно зарегистрирован; - `canceled` — чек зарегистрировать не удалось; если используете Чеки от ЮKassa, обратитесь в техническую поддержку, в остальных случаях сформируйте чек вручную. Присутствует, если вы используете решения ЮKassa для отправки чеков в налоговую.
metadata object, optional	Любые дополнительные данные, которые нужны вам для работы (например, ваш внутренний идентификатор заказа). Передаются в виде набора пар «ключ-значение» и возвращаются в ответе от ЮKassa. Ограничения: максимум 16 ключей, имя ключа не больше 32 символов, значение ключа не больше 512 символов, тип данных — строка в формате UTF-8.
cancellation_details object, optional	Комментарий к статусу `canceled`: кто отменил платеж и по какой причине. Подробнее про неуспешные платежи
Вложенные параметры	
authorization_details object, optional	Данные об авторизации платежа при оплате банковской картой. Присутствуют только для этих способов оплаты: банковская карта, Mir Pay, SberPay, T-Pay.
Вложенные параметры	
transfers array, optional	Данные о распределении денег — сколько и в какой магазин нужно перевести. Присутствует, если вы используете Сплитование платежей.
Вложенные параметры	
deal object, optional	Данные о сделке, в составе которой проходит платеж. Присутствует, если вы проводите Безопасную сделку.
Вложенные параметры	
merchant_customer_id string, optional	Идентификатор покупателя в вашей системе, например электронная почта или номер телефона. Не более 200 символов. Присутствует, если вы хотите запомнить банковскую карту и отобразить ее при повторном платеже в виджете ЮKassa.
invoice_details object, optional	Данные о выставленном счете, в рамках которого проведен платеж.
Вложенные параметры	

Пример объекта Payment

```
{
  "id": "22e12f66-000f-5000-8000-18db351245c7",
  "status": "waiting_for_capture",
  "paid": true,
  "amount": {
    "value": "2.00",
    "currency": "RUB"
  },
  "authorization_details": {
    "rrn": "603668680243",
    "auth_code": "000000",
    "three_d_secure": {
      "applied": true
    }
  },
  "created_at": "2018-07-18T10:51:18.139Z",
  "description": "Заказ №72",
  "expires_at": "2018-07-25T10:52:00.233Z",
  "metadata": {},
  "payment_method": {
    "type": "bank_card",
    "id": "22e12f66-000f-5000-8000-18db351245c7",
    "saved": false,
    "card": {
      "first6": "555555",
      "last4": "4444",
      "expiry_month": "07",
      "expiry_year": "2022",
      "card_type": "Mir",
      "card_product": {
        "code": "MCP",
        "name": "MIR Privilege"
      },
      "issuer_country": "RU",
      "issuer_name": "Sberbank"
    },
    "title": "Bank card *4444"
  },
  "recipient": {
    "account_id": "100500",
    "gateway_id": "100700"
```

Создание платежа

Чтобы принять оплату, необходимо создать объект платежа — `Payment` . Он содержит всю необходимую информацию для проведения оплаты (сумму, валюту и статус). У платежа линейный жизненный цикл, он последовательно переходит из статуса в статус.

Параметры запроса

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
amount object, required	Сумма платежа. Иногда партнеры ЮKassa берут с пользователя дополнительную комиссию, которая не входит в эту сумму. Сумма указывается с кодом валюты. Если вы разделяете потоки платежей, валюта платежа должна соответствовать валюте субаккаунта (`recipient.gateway_id`), если не разделяете — валюте аккаунта `shopId` в личном кабинете).
Вложенные параметры	
description string, optional	Описание транзакции (не более 128 символов), которое вы увидите в личном кабинете ЮKassa, а пользователь — при оплате. Например: «Оплата заказа № 72 для user@yoomoney.ru».
receipt object, optional	Данные для формирования чека. Необходимо передавать в этих случаях: - вы компания или ИП и для оплаты с соблюдением требований 54-ФЗ используете Чеки от ЮKassa; - вы компания или ИП, для оплаты с соблюдением требований 54-ФЗ используете стороннюю онлайн-кассу и отправляете данные для чеков по одному из сценариев: Платеж и чек одновременно или Сначала чек, потом платеж; - вы самозанятый и используете решение ЮKassa для автоотправки чеков.
Вложенные параметры	
recipient object, optional	Получатель платежа. Нужен, если вы разделяете потоки платежей в рамках одного аккаунта или создаете платеж в адрес другого аккаунта.
Вложенные параметры	
payment_token string, optional	Одноразовый токен для проведения оплаты, сформированный с помощью Checkout.js или мобильного SDK.
payment_method_id string, optional	Идентификатор сохраненного способа оплаты.
payment_method_data object, optional	Данные для оплаты конкретным способом (`payment_method`). Вы можете не передавать этот объект в запросе. В этом случае пользователь будет выбирать способ оплаты на стороне ЮKassa.
Вложенные параметры	
confirmation object, optional	Данные, необходимые для инициирования выбранного сценария подтверждения платежа пользователем. Подробнее о сценариях подтверждения
Вложенные параметры	
save_payment_method boolean, optional	Сохранение платежных данных для проведения автоплатежей. Возможные значения: - `true` — сохранить способ оплаты (сохранить платежные данные); - `false` — провести платеж без сохранения способа оплаты. Доступно только после согласования с менеджером ЮKassa.
capture boolean, optional	Автоматический прием поступившего платежа. Возможные значения: - `true` — оплата списывается сразу (платеж в одну стадию); - `false` — оплата холдируется и списывается по вашему запросу (платеж в две стадии). По умолчанию `false`.
client_ip string, optional	IPv4 или IPv6-адрес пользователя. Если не указан, используется IP-адрес TCP-подключения.
metadata object, optional	Любые дополнительные данные, которые нужны вам для работы (например, ваш внутренний идентификатор заказа). Передаются в виде набора пар «ключ-значение» и возвращаются в ответе от ЮKassa. Ограничения: максимум 16 ключей, имя ключа не больше 32 символов, значение ключа не больше 512 символов, тип данных — строка в формате UTF-8.
airline object, optional	Объект с данными для продажи авиабилетов. Используется только для платежей банковской картой.
Вложенные параметры	
transfers array, optional	Данные о распределении денег — сколько и в какой магазин нужно перевести. Необходимо передавать, если вы используете Сплитование платежей.
Вложенные параметры	
deal object, optional	Данные о сделке, в составе которой проходит платеж. Необходимо передавать, если вы проводите Безопасную сделку.
Вложенные параметры	
merchant_customer_id string, optional	Идентификатор покупателя в вашей системе, например электронная почта или номер телефона. Не более 200 символов. Присутствует, если вы хотите запомнить банковскую карту и отобразить ее при повторном платеже в виджете ЮKassa.
payment_order object, optional	Платежное поручение — распоряжение на перевод банку для оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), сведения о платеже для регистрации в ГИС ЖКХ. Необходимо передавать при оплате ЖКУ.
Вложенные параметры	
receiver object, optional	Реквизиты получателя оплаты при пополнении электронного кошелька, банковского счета или баланса телефона.
Вложенные параметры	
statements array, optional	Данные для отправки справки. Необходимо передавать, если вы хотите, чтобы после оплаты пользователь получил справку. Сейчас доступен один тип справок — квитанция по платежу. Это информация об успешном платеже, которую ЮKassa отправляет на электронную почту пользователя. Подробнее про отправку квитанции
Вложенные параметры	

Ответ

В ответ на запрос придет объект платежа в актуальном статусе.

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/payments \
  -X POST \
  -u <Идентификатор магазина>:<Секретный ключ> \
  -H 'Idempotence-Key: <Ключ идемпотентности>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
        "amount": {
          "value": "2.00",
          "currency": "RUB"
        },
        "payment_method_data": {
          "type": "bank_card"
        },
        "confirmation": {
          "type": "redirect",
          "return_url": "https://www.example.com/retu
        },
```

Пример тела ответа

```
{
  "id": "22e12f66-000f-5000-8000-18db351245c7",
  "status": "pending",
  "paid": false,
  "amount": {
    "value": "2.00",
    "currency": "RUB"
  },
  "confirmation": {
    "type": "redirect",
    "return_url": "https://www.example.com/return_url"
    "confirmation_url": "https://yoomoney.ru/payments.
  },
  "created_at": "2018-07-18T10:51:18.139Z",
  "description": "Заказ №72",
  "metadata": {},
  "payment_method": {
    "type": "bank_card",
    "id": "22e12f66-000f-5000-8000-18db351245c7",
```

Список платежей

Используйте этот запрос, чтобы получить список платежей. Для выгрузки доступны платежи, созданные за последние 3 года. Список можно отфильтровать по различным критериям.

Подробнее о работе со списками

Параметры запроса

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
created_at.gte string, optional	Фильтр по времени создания: время должно быть больше указанного значения или равно ему («с такого-то момента включительно»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `created_at.gte=2018-07-18T10:51:18.139Z`
created_at.gt string, optional	Фильтр по времени создания: время должно быть больше указанного значения («с такого-то момента, не включая его»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `created_at.gt=2018-07-18T10:51:18.139Z`
created_at.lte string, optional	Фильтр по времени создания: время должно быть меньше указанного значения или равно ему («по такой-то момент включительно»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `created_at.lte=2018-07-18T10:51:18.139Z`
created_at.lt string, optional	Фильтр по времени создания: время должно быть меньше указанного значения («по такой-то момент, не включая его»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `created_at.lt=2018-07-18T10:51:18.139Z`
captured_at.gte string, optional	Фильтр по времени подтверждения платежей: время должно быть больше указанного значения или равно ему («с такого-то момента включительно»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `captured_at.gte=2018-07-18T10:51:18.139Z`
captured_at.gt string, optional	Фильтр по времени подтверждения платежей: время должно быть больше указанного значения («с такого-то момента, не включая его»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `captured_at.gt=2018-07-18T10:51:18.139Z`
captured_at.lte string, optional	Фильтр по времени подтверждения платежей: время должно быть меньше указанного значения или равно ему («по такой-то момент включительно»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `captured_at.lte=2018-07-18T10:51:18.139Z`
captured_at.lt string, optional	Фильтр по времени подтверждения платежей: время должно быть меньше указанного значения («по такой-то момент, не включая его») Указывается в формате ISO 8601. Пример: `captured_at.lt=2018-07-18T10:51:18.139Z`
payment_method string, optional	Фильтр по коду способа оплаты. Пример: `payment_method=bank_card`
status string, optional	Фильтр по статусу платежа. Пример: `status=succeeded`
limit integer, optional	Размер выдачи результатов запроса — количество объектов, передаваемых в ответе. Возможные значения: от 1 до 100. Пример: `limit=50` Значение по умолчанию: `10`
cursor string, optional	Указатель на следующий фрагмент списка. Пример: `cursor=37a5c87d-3984-51e8-a7f3-8de646d39ec15` В качестве указателя необходимо использовать значение параметра `next_cursor` , полученное в ответе на предыдущий запрос. Используется, если в списке больше объектов, чем может поместиться в выдаче (`limit`), и конец выдачи не достигнут. Пример использования

Ответ

В ответ на запрос вернется список платежей с учетом переданных параметров. В списке будет информация о платежах, созданных за последние 3 года. Список будет отсортирован по времени создания платежей в порядке убывания.

Если результатов больше, чем задано в `limit` , список будет выводиться фрагментами. В этом случае в ответе на запрос вернется фрагмент списка и параметр `next_cursor` с указателем на следующий фрагмент.

Подробнее о работе со списками

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/payments \
  -u <Идентификатор магазина>:<Секретный ключ>
```

Пример тела ответа

```
{
  "type": "list",
  "items": [
    {
      "id": "22e12f66-000f-5000-8000-18db351245c7",
      "status": "waiting_for_capture",
      "paid": true,
      "amount": {
        "value": "2.00",
        "currency": "RUB"
      },
      "created_at": "2018-07-18T10:51:18.139Z",
      "description": "Заказ №72",
      "expires_at": "2018-07-25T10:52:00.233Z",
      "metadata": {},
      "payment_method": {
        "type": "bank_card",
        "id": "22e12f66-000f-5000-8000-18db351245c7",
        "saved": false,
```

Информация о платеже

Запрос позволяет получить информацию о текущем состоянии платежа по его уникальному идентификатору.

Параметры запроса

Без параметров.

Ответ

В ответ на запрос придет объект платежа в актуальном статусе.

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/payments/{payment_id}
  -u <Идентификатор магазина>:<Секретный ключ>
```

Пример тела ответа

```
{
  "id": "22e12f66-000f-5000-8000-18db351245c7",
  "status": "waiting_for_capture",
  "paid": true,
  "amount": {
    "value": "2.00",
    "currency": "RUB"
  },
  "created_at": "2018-07-18T10:51:18.139Z",
  "description": "Заказ №72",
  "expires_at": "2018-07-25T10:52:00.233Z",
  "metadata": {},
  "payment_method": {
    "type": "bank_card",
    "id": "22e12f66-000f-5000-8000-18db351245c7",
    "saved": false,
    "card": {
      "first6": "555555",
      "last4": "4444",
```

Подтверждение платежа

Подтверждает вашу готовность принять платеж. После подтверждения платеж перейдет в статус `succeeded`. Это значит, что вы можете выдать товар или оказать услугу пользователю.

Подтвердить можно только платеж в статусе `waiting_for_capture` и только в течение определенного времени (зависит от способа оплаты). Если вы не подтвердите платеж в отведенное время, он автоматически перейдет в статус `canceled`, и деньги вернутся пользователю.

Подробнее о подтверждении и отмене платежей

Параметры запроса

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
amount object, optional	Итоговая сумма, которая спишется с пользователя. Можно указать часть исходной суммы, тогда остаток вернется пользователю. Для этого проверьте, что выбранный способ оплаты поддерживает частичное списание. Сумма указывается с кодом валюты. Если вы разделяете потоки платежей, валюта платежа должна соответствовать валюте субаккаунта (`recipient.gateway_id`), если не разделяете — валюте аккаунта shopId в личном кабинете).
Вложенные параметры	
receipt object, optional	Данные для формирования чека. Необходимо передавать в этих случаях: - вы компания или ИП и для оплаты с соблюдением требований 54-ФЗ используете Чеки от ЮKassa; - вы компания или ИП, для оплаты с соблюдением требований 54-ФЗ используете стороннюю онлайн-кассу и отправляете данные для чеков по одному из сценариев: Платеж и чек одновременно или Сначала чек, потом платеж; - вы самозанятый и используете решение ЮKassa для автоотправки чеков.
Вложенные параметры	

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/payments/{payment_id}/
  -X POST \
  -u <Идентификатор магазина>:<Секретный ключ> \
  -H 'Idempotence-Key: <Ключ идемпотентности>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
        "amount": {
          "value": "2.00",
          "currency": "RUB"
        }
      }'
```

Пример тела ответа

```
{
  "id": "22e12f66-000f-5000-8000-18db351245c7",
  "status": "succeeded",
  "paid": true,
  "amount": {
    "value": "2.00",
    "currency": "RUB"
  },
  "captured_at": "2018-07-18T11:17:33.483Z",
  "created_at": "2018-07-18T10:51:18.139Z",
  "description": "Заказ №72",
  "metadata": {},
  "payment_method": {
    "type": "bank_card",
    "id": "22e12f66-000f-5000-8000-18db351245c7",
    "saved": false,
    "card": {
      "first6": "555555",
      "last4": "4444",
```

airline object, optional	Объект с данными для продажи авиабилетов. Используется только для платежей банковской картой. Вложенные параметры
transfers array, optional	Данные об актуальном распределении денег — сколько и в какой магазин нужно перевести. Необходимо передавать, если вы используете Сплитование платежей и подтверждаете часть платежа. Вложенные параметры
deal object, optional	Данные о сделке, в составе которой проходит платеж. Необходимо передавать, если вы проводите Безопасную сделку и подтверждаете часть платежа. Вложенные параметры

Ответ

В ответ на запрос придет объект платежа в актуальном статусе.

Отмена платежа

Отменяет платеж, находящийся в статусе `waiting_for_capture`. Отмена платежа значит, что вы не готовы выдать пользователю товар или оказать услугу. Как только вы отменяете платеж, мы начинаем возвращать деньги на счет плательщика. Для платежей банковскими картами, из кошелька ЮMoney или через SberPay отмена происходит мгновенно. Для остальных способов оплаты возврат может занимать до нескольких дней.

Подробнее о подтверждении и отмене платежей

Параметры запроса

Без параметров.

Ответ

В ответ на запрос придет объект платежа в актуальном статусе.

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/payments/{payment_id}/
  -X POST \
  -u <Идентификатор магазина>:<Секретный ключ> \
  -H 'Idempotence-Key: <Ключ идемпотентности>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{ }'
```

Пример тела ответа

```
{
  "id": "22e12f66-000f-5000-8000-18db351245c7",
  "status": "canceled",
  "paid": false,
  "amount": {
    "value": "2.00",
    "currency": "RUB"
  },
  "created_at": "2018-07-18T10:51:18.139Z",
  "description": "Заказ №72",
  "metadata": {},
  "payment_method": {
    "type": "bank_card",
    "id": "22e12f66-000f-5000-8000-18db351245c7",
    "saved": false,
    "card": {
      "first6": "555555",
      "last4": "4444",
      "expiry_month": "07",
```

Способы оплаты

Только для тех, кто использует привязку на нулевую сумму для сохранения банковских карт.

Способ оплаты — данные платежного средства пользователя. Например, данные банковской карты.

С помощью API вы можете создать способ оплаты — сохранить платежные данные в ЮKassa с привязкой к вашему магазину. Также по API вы можете получить актуальную информацию о созданном способе оплаты.

Список методов

POST	/payment_methods	Создание способа оплаты
GET	/payment_methods /{payment_method_id}	Информация о способе оплаты

Объект способа оплаты

Объект способа оплаты (`PaymentMethod`) содержит всю информацию о платежном средстве пользователя, актуальную на текущий момент времени. Он формируется при создании способа оплаты и приходит в ответ на любой запрос, связанный со способами оплаты.

Набор возвращаемых параметров зависит от статуса объекта (значение параметра `status`) и того, какие параметры вы передали в запросе на создание способа оплаты.

Объект может содержать параметры и значения, не описанные в этом Справочнике API. Их следует игнорировать.

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
type string, required	Код способа оплаты. Возможное значение: `bank_card` — банковская карта.
card object, optional	Данные банковской карты. Вложенные параметры
id string, required	Идентификатор сохраненного способа оплаты.
saved boolean, required	Признак сохранения способа оплаты для автоплатежей. Возможные значения: - `true` — способ оплаты сохранен для автоплатежей и выплат; - `false` — способ оплаты не сохранен.
status string, required	Статус проверки и сохранения способа оплаты. Возможные значения: - `pending` — ожидает действий от пользователя; - `active` — способ оплаты сохранен, его можно использовать для автоплатежей или выплат; - `inactive` — способ оплаты не сохранен: пользователь не подтвердил привязку платежного средства или при сохранении способа оплаты возникла ошибка. Чтобы узнать подробности, обратитесь в техническую поддержку ЮKassa.
holder object, required	Данные магазина, для которого сохраняется способ оплаты. Вложенные параметры
title string, optional	Название способа оплаты.
confirmation object, optional	Выбранный сценарий подтверждения привязки. Присутствует, когда привязка ожидает подтверждения от пользователя. Вложенные параметры

Пример объекта PaymentMethod

```
{
  "type": "bank_card",
  "id": "22d6d597-000f-5000-9000-145f6df21d6f",
  "saved": false,
  "status": "pending",
  "holder": {
    "account_id": "100500",
    "gateway_id": "100700"
  },
  "confirmation": {
    "type": "redirect",
    "confirmation_url": "https://yoomoney.ru/checkout/
  }
}
```

Создание способа оплаты

Используйте этот запрос, чтобы создать в ЮKassa объект способа оплаты. В запросе необходимо передать код способа оплаты, который вы хотите сохранить, и при необходимости дополнительные параметры, связанные с той функциональностью, которую вы хотите использовать.

Идентификатор созданного способа оплаты вы можете использовать при проведении автоплатежей или выплат.

Параметры запроса

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
type string, required	Код способа оплаты. Возможное значение: `bank_card` — банковская карта.
card object, optional	Данные банковской карты (необходимы, если вы собираете данные карты пользователей на своей стороне). Вложенные параметры
holder object, optional	Данные магазина, для которого сохраняется способ оплаты. Вложенные параметры
client_ip string, optional	IPv4 или IPv6-адрес пользователя. Если не указан, используется IP-адрес TCP-подключения.
confirmation object, optional	Данные, необходимые для инициирования сценария подтверждения привязки. Вложенные параметры

Ответ

В ответ на запрос придет объект способа оплаты в актуальном статусе.

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/payment_methods \
  -X POST \
  -u <Идентификатор магазина>:<Секретный ключ> \
  -H 'Idempotence-Key: <Ключ идемпотентности>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
        "confirmation": {
          "type": "redirect",
          "return_url": "https://www.example.com/retu
        },
        "type": "bank_card",
      }'
```

Пример тела ответа

```
{
  "type": "bank_card",
  "id": "22d6d597-000f-5000-9000-145f6df21d6f",
  "saved": false,
  "status": "pending",
  "holder": {
    "account_id": "100500",
    "gateway_id": "100700"
  },
  "confirmation": {
    "type": "redirect",
    "confirmation_url": "https://yoomoney.ru/checkout/
  }
}
```

Информация о способе оплаты

Используйте этот запрос, чтобы получить информацию о текущем состоянии способа оплаты по его уникальному идентификатору.

Параметры запроса

Без параметров.

Ответ

В ответ на запрос придет объект способа оплаты в актуальном статусе.

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/payment_methods/{paym
  -u <Идентификатор шлюза>:<Секретный ключ>
```

Пример тела ответа

```
{
  "type": "bank_card",
  "id": "22e12f66-000f-5000-8000-18db351245c7",
  "saved": true,
  "status": "active",
  "holder": {
    "account_id": "100500"
  },
  "card": {
    "first6": "555555",
    "last4": "4444",
    "expiry_month": "07",
    "expiry_year": "2022",
    "card_type": "Mir",
    "card_product": {
      "code": "MCP",
      "name": "MIR Privilege"
    },
    "issuer_country": "RU",
```

Счета

Счет — это страница ЮKassa, на которой пользователь может ознакомиться с деталями заказа и внести оплату. При переходе к оплате ЮKassa автоматически создаст платеж и перенаправит пользователя на страницу с платежной формой. Счет считается оплаченным, если по нему есть один успешный платеж.

С помощью API вы можете создать счет и получить о нём актуальную информацию.

Подробнее о выставлении счетов по API

Список методов

POST	/invoices	Создание счета
GET	/invoices/{invoice_id}	Информация о счете

Объект счета

Объект счета (`Invoice`) содержит всю информацию о счете, актуальную на текущий момент времени. Он формируется при создании счета и приходит в ответ на любой запрос, связанный с счетами.

Набор возвращаемых параметров зависит от статуса объекта (значение параметра `status`) и того, какие параметры вы передали в запросе на создание счета.

Объект может содержать параметры и значения, не описанные в этом Справочнике API. Их следует игнорировать.

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
id string, required	Идентификатор счета в ЮKassa.
status string, required	Статус счета. Возможные значения: - `pending` — счет создан и ожидает успешной оплаты; - `succeeded` — счет успешно оплачен, есть связанный платеж в статусе `succeeded` (финальный и неизменяемый статус для платежей в одну стадию); - `canceled` — вы отменили счет, успешный платеж по нему не поступил или был отменен (при оплате в две стадии) либо истек срок действия счета (финальный и неизменяемый статус). Подробнее про жизненный цикл счета
cart array, required	Корзина заказа — список товаров или услуг, который отобразится на странице счета перед оплатой. Вложенные параметры
delivery_method object, optional	Данные о выбранном способе доставки счета. Присутствует только для счетов в статусе `pending`. Вложенные параметры
payment_details object, optional	Данные о платеже по выставленному счету. Присутствуют, только если платеж успешно подтвержден пользователем. Вложенные параметры
created_at string, required	Дата и время создания счета на оплату. Указывается по UTC и передается в формате ISO 8601. Пример: `2017-11-03T11:52:31.827Z`
expires_at string, optional	Срок действия счета — дата и время, до которых можно оплатить выставленный счет. Указывается по UTC и передается в формате ISO 8601. Пример: `2024-10-18T10:51:18.139Z` Присутствует только для счетов в статусе `pending`.
description string, optional	Описание выставленного счета (не более 128 символов), которое вы увидите в личном кабинете ЮKassa, а пользователь на странице счета. Например: «Счет на оплату по договору 37».
cancellation_details object, optional	Комментарий к статусу `canceled`: кто отменил счет и по какой причине. Вложенные параметры
metadata object, optional	Любые дополнительные данные, которые нужны вам для работы (например, ваш внутренний идентификатор заказа). Передаются в виде набора пар «ключ-значение» и возвращаются в ответе от ЮKassa. Ограничения: максимум 16 ключей, имя ключа не больше 32 символов, значение ключа не больше 512 символов, тип данных — строка в формате UTF-8.

Пример объекта Invoice

```
{
  "id": "in-e44e8088-bd73-43b1-959a-954f3a7d0c54",
  "status": "pending",
  "cart": [
    {
      "description": "Товар арт. 12345",
      "price": {
        "value": "10.00",
        "currency": "RUB"
      },
      "discount_price": {
        "value": "7.00",
        "currency": "RUB"
      },
      "quantity": 1.000
    },
    {
      "description": "Товар арт. 67890",
      "price": {
        "value": "1.00",
        "currency": "RUB"
      },
      "quantity": 3.000
    }
  ],
  "delivery_method": {
    "type": "self",
    "url": "https://yookassa.ru/my/i/Zqncq0lhxSqo/l"
  },
  "created_at": "2024-10-01T11:37:15.137Z",
  "expires_at": "2024-10-18T10:51:18.139Z",
  "description": "Счет на оплату заказа номер 37",
  "metadata": {
    "order_id": "37"
  }
}
```

Создание счета

Используйте этот запрос, чтобы создать в ЮKassa объект счета. В запросе необходимо передать данные о заказе, которые отобразятся на странице счета, и данные для проведения платежа.

Параметры запроса

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
payment_data object, required	Данные для проведения платежа по выставленному счету. Вложенные параметры
cart array, required	Корзина заказа — список товаров или услуг, который отобразится на странице счета перед оплатой. Вложенные параметры
delivery_method_data object, optional	Данные о способе доставки счета пользователю. Доступен только один способ — самостоятельная доставка: ЮKassa возвращает вам ссылку на счет, и вы передаете ее пользователю любым удобным для вас способом. Вложенные параметры
expires_at string, required	Срок действия счета — дата и время, до которых можно оплатить выставленный счет. Указывается по UTC и передается в формате ISO 8601. Пример: `2024-10-18T10:51:18.139Z`
locale string, optional	Язык интерфейса, писем и смс, которые будет видеть или получать пользователь. Формат соответствует ISO/IEC 15897. Возможные значения: `ru_RU`, `en_US`. Регистр важен.
description string, optional	Описание выставленного счета (не более 128 символов), которое вы увидите в личном кабинете ЮKassa, а пользователь на странице счета. Например: «Счет на оплату по договору 37».
metadata object, optional	Любые дополнительные данные, которые нужны вам для работы (например, ваш внутренний идентификатор заказа). Передаются в виде набора пар «ключ-значение» и возвращаются в ответе от ЮKassa. Ограничения: максимум 16 ключей, имя ключа не больше 32 символов, значение ключа не больше 512 символов, тип данных — строка в формате UTF-8.

Ответ

В ответ на запрос придет созданный объект счета в актуальном статусе.

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/invoices \
  -X POST \
  -u <Идентификатор магазина>:<Секретный ключ> \
  -H 'Idempotence-Key: <Ключ идемпотентности>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
        "payment_data": {
          "amount": {
            "value": "10.00",
            "currency": "RUB"
          },
          "capture": true,
          "description": "Заказ №37",
          "metadata": {
            "order_id": "37"
          }
        },
```

Пример тела ответа

```
{
  "id": "in-e44e8088-bd73-43b1-959a-954f3a7d0c54",
  "status": "pending",
  "cart": [
    {
      "description": "Товар арт. 12345",
      "price": {
        "value": "9.00",
        "currency": "RUB"
      },
      "discount_price": {
        "value": "7.00",
        "currency": "RUB"
      },
      "quantity": 1.000
    },
    {
      "description": "Товар арт. 67890",
      "price": {
```

Информация о счете

Используйте этот запрос, чтобы получить информацию о текущем состоянии счета по его уникальному идентификатору.

Параметры запроса

Без параметров.

Ответ

В ответ на запрос придет созданный объект счета в актуальном статусе.

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/invoices/{invoice_id}
  -X GET \
  -u <Идентификатор магазина>:<Секретный ключ> \
  -H 'Content-Type: application/json'
```

Пример тела ответа

```
{
  "id": "in-e44e8088-bd73-43b1-959a-954f3a7d0c54",
  "status": "succeeded",
  "cart": [
    {
      "description": "Товар арт. 12345",
      "price": {
        "value": "9.00",
        "currency": "RUB"
      },
      "discount_price": {
        "value": "7.00",
        "currency": "RUB"
      },
      "quantity": 1.000
    },
    {
      "description": "Товар арт. 67890",
      "price": {
```

Возвраты

С помощью API можно возвращать платежи — полностью или частично. Порядок возврата зависит от способа оплаты (`payment_method`) исходного платежа. При оплате банковской картой деньги возвращаются на карту, которая была использована для проведения платежа. Как проводить возвраты

Часть способов оплаты (например, наличные) не поддерживают возвраты. Какие платежи можно вернуть

Список методов

POST	/refunds	Создание возврата
GET	/refunds	Список возвратов
GET	/refunds/{refund_id}	Информация о возврате

Объект возврата

Объект возврата (`Refund`) содержит актуальную информацию о возврате успешного платежа. Он приходит в ответ на любой запрос, связанный с возвратами.

Объект может содержать параметры и значения, не описанные в этом Справочнике API. Их следует игнорировать.

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
id string, required	Идентификатор возврата платежа в ЮKassa.
payment_id string, required	Идентификатор платежа в ЮKassa.
status string, required	Статус возврата платежа. Возможные значения: - `pending` — возврат создан, но пока еще обрабатывается; - `succeeded` — возврат успешно завершен, указанная в запросе сумма переведена на платежное средство пользователя (финальный и неизменяемый статус); - `canceled` — возврат отменен, инициатор и причина отмены указаны в объекте `cancellation_details` (финальный и неизменяемый статус).
cancellation_details object, optional	Комментарий к статусу `canceled`: кто отменил возврат и по какой причине. Вложенные параметры
receipt_registration string, optional	Статус регистрации чека. Возможные значения: - `pending` — данные в обработке; - `succeeded` — чек успешно зарегистрирован; - `canceled` — чек зарегистрировать не удалось; если используете Чеки от ЮKassa, обратитесь в техническую поддержку, в остальных случаях сформируйте чек вручную. Присутствует, если вы используете решения ЮKassa для отправки чеков в налоговую.
created_at string, required	Время создания возврата. Указывается по UTC и передается в формате ISO 8601, например `2017-11-03T11:52:31.827Z`
amount object, required	Сумма, возвращенная пользователю. Вложенные параметры
description string, optional	Основание для возврата денег пользователю.
sources array, optional	Данные о том, с какого магазина и какую сумму нужно удержать для проведения возврата. Присутствует, если вы используете Сплитование платежей. Вложенные параметры
deal object, optional	Данные о сделке, в составе которой проходит возврат. Присутствует, если вы проводите Безопасную сделку. Вложенные параметры
refund_method object, optional	Детали возврата. Зависят от способа оплаты, который использовался при проведении платежа. Вложенные параметры
refund_authorization_details object, optional	Данные об авторизации возврата. Присутствуют только для возвратов платежей, совершенных этими способами оплаты: банковская карта, Mir Pay. Вложенные параметры
metadata object, optional	Любые дополнительные данные, которые нужны вам для работы (например, ваш внутренний идентификатор заказа). Передаются в виде набора пар «ключ-значение» и возвращаются в ответе от ЮKassa. Ограничения: максимум 16 ключей, имя ключа не больше 32 символов, значение ключа не больше 512 символов, тип данных — строка в формате UTF-8.

Пример объекта Refund

```
{
  "id": "216749f7-0016-50be-b000-078d43a63ae4",
  "status": "succeeded",
  "amount": {
    "value": "1",
    "currency": "RUB"
  },
  "created_at": "2017-10-04T19:27:51.407Z",
  "payment_id": "216749da-000f-50be-b000-096747fad91e"
  "refund_authorization_details": {
    "rrn": "603668680243"
  },
  "metadata": {}
}
```

Создание возврата

Создает возврат успешного платежа на указанную сумму. Платеж можно вернуть только в течение трех лет с момента его создания. Комиссия ЮKassa за проведение платежа не возвращается.

Параметры запроса

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
payment_id string, required	Идентификатор платежа в ЮKassa.
amount object, required	Сумма, которую нужно вернуть пользователю. Сумма указывается с кодом валюты.

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/refunds \
  -X POST \
  -u <Идентификатор магазина>:<Секретный ключ> \
  -H 'Idempotence-Key: <Ключ идемпотентности>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
        "amount": {
          "value": "2.00",
          "currency": "RUB"
        },
        "payment_id": "215d8da0-000f-50be-b000-00033
      }'
```

Пример тела ответа

	Если вы разделяете потоки платежей, валюта возврата должна соответствовать валюте субаккаунта, которая была указана для платежа (`recipient.gateway_id`), если не разделяете — валюте аккаунта `shopId` в личном кабинете). Вложенные параметры +
description string, optional	Комментарий к возврату, основание для возврата денег пользователю.
receipt object, optional	Данные для формирования чека. Необходимо передавать в этих случаях: – вы компания или ИП и для оплаты с соблюдением требований 54-ФЗ используете Чеки от ЮKassa; – вы компания или ИП, для оплаты с соблюдением требований 54-ФЗ используете стороннюю онлайн-кассу и отправляете данные для чеков по одному из сценариев: Платеж и чек одновременно или Сначала чек, потом платеж; – вы самозанятый и используете решение ЮKassa для автоотправки чеков. Вложенные параметры +
sources array, optional	Данные о том, с какого магазина и какую сумму нужно удержать для проведения возврата. Необходимо передавать, если вы используете Сплитование платежей. Сейчас в этом параметре можно передать данные только одного магазина. Вложенные параметры +
deal object, optional	Данные о сделке, в составе которой проходит возврат. Необходимо передавать, если вы проводите Безопасную сделку. Вложенные параметры +
refund_method_data object, optional	Детали возврата. Зависят от способа оплаты, который использовался при проведении платежа. Вложенные параметры +
metadata object, optional	Любые дополнительные данные, которые нужны вам для работы (например, ваш внутренний идентификатор заказа). Передаются в виде набора пар «ключ-значение» и возвращаются в ответе от ЮKassa. Ограничения: максимум 16 ключей, имя ключа не больше 32 символов, значение ключа не больше 512 символов, тип данных — строка в формате UTF-8.

Ответ

В ответ на запрос придет объект возврата в актуальном статусе.

```
{
  "id": "216749f7-0016-50be-b000-078d43a63ae4",
  "status": "succeeded",
  "amount": {
    "value": "1.00",
    "currency": "RUB"
  },
  "created_at": "2017-10-04T19:27:51.407Z",
  "payment_id": "216749da-000f-50be-b000-096747fad91e"
  "metadata": {}
}
```

Список возвратов

Используйте этот запрос, чтобы получить список возвратов. Для выгрузки доступны возвраты, созданные за последние 3 года. Список можно отфильтровать по различным критериям.

Подробнее о работе со списками

Параметры запроса

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
created_at.gte string, optional	Фильтр по времени создания: время должно быть больше указанного значения или равно ему («с такого-то момента включительно»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `created_at.gte=2018-07-18T10:51:18.139Z`
created_at.gt string, optional	Фильтр по времени создания: время должно быть больше указанного значения («с такого-то момента, не включая его»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `created_at.gt=2018-07-18T10:51:18.139Z`
created_at.lte string, optional	Фильтр по времени создания: время должно быть меньше указанного значения или равно ему («по такой-то момент включительно»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `created_at.lte=2018-07-18T10:51:18.139Z`
created_at.lt string, optional	Фильтр по времени создания: время должно быть меньше указанного значения («по такой-то момент, не включая его»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `created_at.lt=2018-07-18T10:51:18.139Z`
payment_id string, optional	Фильтр по идентификатору платежа (получить все возвраты по платежу). Пример: `payment_id=1da5c87d-0984-50e8-a7f3-8de646dd9ec9`
status string, optional	Фильтр по статусу возврата. Возможные значения: `pending` — в обработке, `succeeded` — успешно выполнен, `canceled` — отменен. Пример: `status=succeeded`
limit integer, optional	Размер выдачи результатов запроса — количество объектов, передаваемых в ответе. Возможные значения: от 1 до 100. Пример: `limit=50` Значение по умолчанию: `10`
cursor string, optional	Указатель на следующий фрагмент списка. Пример: `cursor=37a5c87d-3984-51e8-a7f3-8de646d39ec15` В качестве указателя необходимо использовать значение параметра `next_cursor`, полученное в ответе на предыдущий запрос. Используется, если в списке больше объектов, чем может поместиться в выдаче (`limit`), и конец выдачи не достигнут. Пример использования

Ответ

В ответ на запрос вернется список возвратов с учетом переданных параметров. В списке будет информация о возвратах, созданных за последние 3 года. Список будет отсортирован по времени создания возвратов в порядке убывания.

Если результатов больше, чем задано в `limit`, список будет выводиться фрагментами. В этом случае в ответе на запрос вернется фрагмент списка и параметр `next_cursor` с указателем на следующий фрагмент.

Подробнее о работе со списками

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/refunds \
  -u <Идентификатор магазина>:<Секретный ключ>
```

Пример тела ответа

```
{
  "type": "list",
  "items": [
    {
      "id": "216749f7-0016-50be-b000-078d43a63ae4",
      "status": "succeeded",
      "amount": {
        "value": "1.00",
        "currency": "RUB"
      },
      "created_at": "2017-10-04T19:27:51.407Z",
      "payment_id": "216749da-000f-50be-b000-096747fa
      "metadata": {}
    }
  ],
  "next_cursor": "416746f8-0016-50be-b000-078d43a4578"
}
```

Информация о возврате

Запрос позволяет получить информацию о текущем состоянии возврата по его уникальному идентификатору.

Параметры запроса

Без параметров.

Ответ

В ответ на запрос придет объект возврата в актуальном статусе.

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/refunds/{refund_id} \
  -u <Идентификатор магазина>:<Секретный ключ>
```

Пример тела ответа

```
{
  "id": "216749f7-0016-50be-b000-078d43a63ae4",
  "status": "succeeded",
  "amount": {
    "value": "1.00",
    "currency": "RUB"
  },
  "created_at": "2017-10-04T19:27:51.407Z",
  "payment_id": "216749da-000f-50be-b000-096747fad91e"
  "metadata": {}
}
```

Чеки

ⓘ Для тех, кто использует решение ЮKassa для 54-ФЗ

С помощью API можно получать информацию о чеках, для которых вы отправили данные через ЮKassa.

Список методов

```
POST   /receipts                Создание чека
GET    /receipts                Список чеков
GET    /receipts/{receipt_id}   Информация о чеке
```

Объект чека

Объект чека (`Receipt`) содержит актуальную информацию о чеке, созданном для платежа или возврата.

Объект может содержать параметры и значения, не описанные в этом Справочнике API. Их следует игнорировать.

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
id string, required	Идентификатор чека в ЮKassa.
type string, required	Тип чека в онлайн-кассе: приход (`payment`) или возврат прихода (`refund`).
payment_id string, optional	Идентификатор платежа, для которого был сформирован чек.
refund_id string, optional	Идентификатор возврата, для которого был сформирован чек. Отсутствует в чеке платежа.
status string, required	Статус доставки данных для чека в онлайн-кассу. Возможные значения: – `pending` — данные в обработке; – `succeeded` — чек успешно зарегистрирован; – `canceled` — чек зарегистрировать не удалось; если используете Чеки от ЮKassa, обратитесь в техническую поддержку, в остальных случаях сформируйте чек вручную.
fiscal_document_number string, optional	Номер фискального документа.
fiscal_storage_number string, optional	Номер фискального накопителя в кассовом аппарате.
fiscal_attribute string, optional	Фискальный признак чека. Формируется фискальным накопителем на основе данных, переданных для регистрации чека.
registered_at string, optional	Дата и время формирования чека в фискальном накопителе. Указывается в формате ISO 8601.
fiscal_provider_id string, optional	Идентификатор чека в онлайн-кассе. Присутствует, если чек удалось зарегистрировать.
items array, required	Список товаров в чеке: для Чеков от ЮKassa — не более 80 товаров, для сторонних онлайн-касс — не более 100 товаров. Вложенные параметры +
internet boolean, optional	Признак проведения платежа в интернете (тег в 54 ФЗ — 1125) — указывает на оплату через интернет. Возможные значения: – `true` — оплата прошла онлайн, через интернет (например, на вашем сайте или в приложении); – `false` — оплата прошла офлайн, при личном взаимодействии (например, в торговой точке или при встрече с курьером). По умолчанию `true`. Если вы принимаете платежи офлайн, передайте в запросе значение `false`.
settlements array, optional	Перечень совершенных расчетов. Вложенные параметры +
on_behalf_of string, optional	Идентификатор магазина, от имени которого нужно отправить чек. Выдается ЮKassa. Присутствует, если вы используете Сплитование платежей.
tax_system_code integer, optional	Система налогообложения магазина (тег в 54 ФЗ — 1055). Для сторонних онлайн-касс: обязательный параметр, если вы используете онлайн-кассу Атол Онлайн, обновленную до ФФД 1.2, или у вас несколько систем налогообложения, в остальных случаях не передается. Перечень возможных значений Для Чеков от ЮKassa: параметр передавать не нужно, ЮKassa его проигнорирует.
timezone integer, optional	Номер часовой зоны для адреса, по которому вы принимаете платежи (тег в 54 ФЗ — 1011). Указывается, только если в чеке есть товары, которые подлежат обязательной маркировке (в `items.mark_code_info` передается параметр `gs_1m`, `short` или `fur`). Перечень возможных значений: – для Чеков от ЮKassa – для сторонних онлайн-касс
receipt_industry_details array, optional	Отраслевой реквизит предмета расчета (тег в 54 ФЗ — 1260). Вложенные параметры +
receipt_operational_details object, optional	Операционный реквизит чека (тег в 54 ФЗ — 1270). Вложенные параметры +

Пример объекта Receipt

```
{
  "id": "rt-1da5c87d-0984-50e8-a7f3-8de646dd9ec9",
  "type": "payment",
  "payment_id": "215d8da0-000f-50be-b000-0003308c89be"
  "status": "succeeded",
  "fiscal_document_number": "3986",
  "fiscal_storage_number": "9288000100115785",
  "fiscal_attribute": "2617603921",
  "registered_at": "2019-05-13T17:56:00.000+03:00",
  "fiscal_provider_id": "fd9e9404-eaca-4000-8ec9-dc22
  "tax_system_code": 1,
  "items": [
    {
      "description": "Capybara",
      "quantity": 5.000,
      "amount": {
        "value": "2500.50",
        "currency": "RUB"
      },
      "vat_code": 2,
      "payment_mode": "full_payment",
      "payment_subject": "commodity"
    }
  ]
}
```

Создание чека

Используйте этот запрос при оплате с соблюдением требований 54-ФЗ, чтобы создать чек зачета предоплаты.

Если вы работаете по сценарию Сначала платеж, потом чек, в запросе также нужно передавать данные для формирования чека прихода и чека возврата прихода.

Параметры запроса

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
type string, required	Тип чека в онлайн-кассе. Возможные значения: `payment` (приход), `refund` (возврат прихода).
payment_id string, optional	Идентификатор платежа в ЮKassa для отображения информации о чеке в личном кабинете, на платеж не влияет. Обязательный параметр при создании чека прихода (тип чека — `payment`, статус платежа — `waiting_for_capture` или `succeeded`) и при создании чека возврата прихода для отмененного или частично подтвержденного платежа (тип чека — `refund`, статус платежа — `canceled` или `succeeded`). Для одного платежа можно создать не более 30 чеков.
refund_id string, optional	Идентификатор возврата в ЮKassa для отображения информации о чеке в личном кабинете. Обязательный параметр при создании чека возврата прихода (если тип чека — `refund`, статус возврата — `succeeded`). Для одного возврата можно создать не более 30 чеков.
customer object, required	Информация о пользователе. Необходимо указать как минимум контактные данные: для Чеков от ЮKassa — электронную почту (`customer.email`), в остальных случаях — электронную почту (`customer.email`) или номер телефона (`customer.phone`). Вложенные параметры +
items array, required	Список товаров в чеке: для Чеков от ЮKassa — не более 80 товаров, для сторонних онлайн-касс — не более 100 товаров. Вложенные параметры +
internet boolean, optional	Признак проведения платежа в интернете (тег в 54 ФЗ — 1125) — указывает на оплату через интернет. Возможные значения: – `true` — оплата прошла онлайн, через интернет (например, на вашем сайте или в приложении); – `false` — оплата прошла офлайн, при личном взаимодействии (например, в торговой точке или при встрече с курьером). По умолчанию `true`. Если вы принимаете платежи офлайн, передайте в запросе значение `false`.
send boolean, required	Формирование чека в онлайн-кассе сразу после создания объекта чека. Сейчас можно передать только значение `true`.
tax_system_code integer, optional	Система налогообложения магазина (тег в 54 ФЗ — 1055). Для сторонних онлайн-касс: обязательный параметр, если вы используете онлайн-кассу Атол Онлайн, обновленную до ФФД 1.2, или у вас несколько систем налогообложения, в остальных случаях не передается. Перечень возможных значений Для Чеков от ЮKassa: параметр передавать не нужно, ЮKassa его проигнорирует.
timezone integer, optional	Номер часовой зоны для адреса, по которому вы принимаете платежи (тег в 54 ФЗ — 1011). Указывается, только если в чеке есть товары, которые подлежат обязательной маркировке (в `items.mark_code_info` передается параметр `gs_1m`, `short` или `fur`). Перечень возможных значений: – для Чеков от ЮKassa – для сторонних онлайн-касс
additional_user_props object, optional	Дополнительный реквизит пользователя (тег в 54 ФЗ — 1084). Можно передавать, если вы отправляете данные для формирования чека по сценарию Сначала платеж, потом чек Вложенные параметры +
receipt_industry_details array, optional	Отраслевой реквизит чека (тег в 54 ФЗ — 1261). Нужно передавать, если используете ФФД 1.2. Вложенные параметры +
receipt_operational_details object, optional	Операционный реквизит чека (тег в 54 ФЗ — 1270). Нужно передавать, если используете ФФД 1.2. Вложенные параметры +
settlements array, required	Перечень совершенных расчетов. Вложенные параметры +
on_behalf_of string, optional	Идентификатор магазина, от имени которого нужно отправить чек. Выдается ЮKassa, отображается в разделе Продавцы личного кабинета (столбец **shopId**). Необходимо передавать, если вы используете Сплитование платежей.

Ответ

В ответ на запрос придет объект чека в актуальном статусе.

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/receipts \
  -X POST \
  -u <Идентификатор магазина>:<Секретный ключ> \
  -H 'Idempotence-Key: <Ключ идемпотентности>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
        "customer" : {
          "full_name" : "Ivanov Ivan Ivanovich",
          "email" : "email@email.ru",
          "phone" : "79211234567",
          "inn" : "6321341814"
        },
        "payment_id": "24b94598-000f-5000-9000-1b68e7
        "type": "payment",
        "send": "true",
        "items": [
          {
```

Пример тела ответа

```
{
  "id": "rt_1da5c87d-0984-50e8-a7f3-8de646dd9ec9",
  "type": "payment",
  "payment_id": "215d8da0-000f-50be-b000-0003308c89be"
  "status": "pending",
  "items": [
    {
      "description": "Наименование товара 1",
      "quantity": 1.000,
      "amount": {
        "value": "14000.00",
        "currency": "RUB"
      },
      "vat_code": 2,
      "payment_mode": "full_payment",
      "payment_subject": "commodity",
      "country_of_origin_code": "CN"
    },
    {
```

Список чеков

Запрос позволяет получить список чеков, отфильтрованный по заданным критериям. Можно запросить чеки по конкретному платежу, чеки по конкретному возврату или все чеки магазина. Подробнее о работе со списками

Параметры запроса

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
created_at.gte string, optional	Фильтр по времени создания: время должно быть больше указанного значения или равно ему («с такого-то момента включительно»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `created_at.gte=2018-07-18T10:51:18.139Z`
created_at.gt string, optional	Фильтр по времени создания: время должно быть больше указанного значения («с такого-то момента, не включая его»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `created_at.gt=2018-07-18T10:51:18.139Z`
created_at.lte string, optional	Фильтр по времени создания: время должно быть меньше указанного значения или равно ему («по такой-то момент включительно»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `created_at.lte=2018-07-18T10:51:18.139Z`
created_at.lt string, optional	Фильтр по времени создания: время должно быть меньше указанного значения («по такой-то момент, не включая его»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `created_at.lt=2018-07-18T10:51:18.139Z`
status string, optional	Фильтр по статусу чека. Возможные значения: `pending` — в обработке, `succeeded` — успешно зарегистрирован, `canceled` — отменен. Пример: `status=succeeded`
payment_id string, optional	Фильтр по идентификатору платежа (получить все чеки для указанного платежа). Пример: `payment_id=1da5c87d-0984-50e8-a7f3-8de646dd9ec9` В запросе можно передать только что-то одно: или идентификатор платежа, или идентификатор возврата.
refund_id string, optional	Фильтр по идентификатору возврата (получить все чеки для указанного возврата). Пример: `refund_id=1da5c87d-0984-50e8-a7f3-8de646dd9ec9` В запросе можно передать только что-то одно: или идентификатор платежа, или идентификатор возврата.
limit integer, optional	Размер выдачи результатов запроса — количество объектов, передаваемых в ответе. Возможные значения: от 1 до 100. Пример: `limit=50` Значение по умолчанию: `10`
cursor string, optional	Указатель на следующий фрагмент списка. Пример: `cursor=37a5c87d-3984-51e8-a7f3-8de646d39ec15` В качестве указателя необходимо использовать значение параметра `next_cursor`, полученное в ответе на предыдущий запрос. Используется, если в списке больше объектов, чем может поместиться в выдаче (`limit`), и конец выдачи не достигнут. Пример использования

Ответ

В ответ на запрос вернется список чеков с учетом переданных параметров. В списке будет информация о чеках, созданных за последние 3 года. Список будет отсортирован по времени создания чеков в порядке убывания.

Если результатов больше, чем задано в `limit`, список будет выводиться фрагментами. В этом случае в ответе на запрос вернется фрагмент списка и параметр `next_cursor` с указателем на следующий фрагмент.

Подробнее о работе со списками

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/receipts \
  -u <Идентификатор магазина>:<Секретный ключ>
```

Пример тела ответа

```
{
  "type": "list",
  "items": [
    {
      "id": "rt_1da5c87d-0984-50e8-a7f3-8de646dd9ec9",
      "type": "payment",
      "payment_id": "215d8da0-000f-50be-b000-0003308c8
      "status": "succeeded",
      "fiscal_document_number": "3986",
      "fiscal_storage_number": "9288000100115785",
      "fiscal_attribute": "2617603921",
      "registered_at": "2019-05-13T17:56:00.000+03:00"
      "fiscal_provider_id": "fd9e9404-eaca-4000-8ec9-
      "items": [
        {
          "description": "Capybara",
          "quantity": 5.000,
          "amount": {
            "value": "2500.50",
```

Информация о чеке

Запрос позволяет получить информацию о текущем состоянии чека по его уникальному идентификатору.

Параметры запроса

Без параметров.

Ответ

В ответ на запрос придет объект чека в актуальном статусе.

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/receipts/{receipt_id}
  -u <Идентификатор магазина>:<Секретный ключ>
```

Пример тела ответа

```
{
  "id": "rt-2da5c87d-0384-50e8-a7f3-8d5646dd9e10",
  "type": "payment",
  "status": "succeeded",
  "payment_id": "225d8da0-000f-50be-b000-0003308c89be"
  "fiscal_document_number": "3997",
  "fiscal_storage_number": "9288000100115786",
  "fiscal_attribute": "2617603922",
  "registered_at": "2019-09-18T10:06:42.985Z",
  "fiscal_provider_id": "fd9e9404-eaca-4000-8ec9-dc22
  "items": [
    {
      "quantity": 5.000,
      "amount": {
        "value": "1500.30",
        "currency": "RUB"
      },
      "vat_code": 2,
      "description": "Capybara",
```

Выплаты

Выплата — это сумма денег, которую вы переводите физическому лицу или самозанятому. С помощью API вы можете создать выплату и получить о ней актуальную информацию.

Выплаты используются в следующих платежных решениях ЮKassa:

- Выплаты — вы как компания переводите деньги физическим лицам и самозанятым (например, выплачиваете кэшбек пользователям).
- Безопасная сделка — ваша платформа в рамках созданной сделки переводит оплату от одного физического лица другому.

Список методов

POST	/payouts	Создание выплаты
GET	/payouts	Список выплат
GET	/payouts/search	Поиск выплат
GET	/payouts/{payout_id}	Информация о выплате

Объект выплаты

Объект выплаты (`Payout`) содержит всю информацию о выплате, актуальную на текущий момент времени. Он формируется при создании выплаты и приходит в ответ на любой запрос, связанный с выплатами.

Набор возвращаемых параметров зависит от статуса объекта (значение параметра `status`) и того, какие параметры вы передали в запросе на создание выплаты.

Объект может содержать параметры и значения, не описанные в этом Справочнике API. Их следует игнорировать.

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
id string, required	Идентификатор выплаты.
amount object, required	Сумма выплаты. Вложенные параметры
status string, required	Статус выплаты. Возможные значения: - `pending` — выплата создана, но деньги еще не поступили на указанное платежное средство пользователя (например, ЮKassa ждет подтверждения от эквайера, что перевод успешен); - `succeeded` — выплата успешно завершена, деньги переведены на платежное средство пользователя (финальный и неизменяемый статус); - `canceled` — выплата отменена, инициатор и причина отмены указаны в объекте `cancellation_details` (финальный и неизменяемый статус).
payout_destination object, required	Платежное средство, на которое ЮKassa зачисляет выплату. Вложенные параметры
description string, optional	Описание транзакции (не более 128 символов). Например: «Выплата по договору 37».
created_at string, required	Время создания выплаты. Указывается по UTC и передается в формате ISO 8601. Пример: `2017-11-03T11:52:31.827Z`
succeeded_at string, optional	Время успешного проведения выплаты. Указывается по UTC и передается в формате ISO 8601. Пример: `2017-11-03T11:52:42.312Z` Обязательный параметр для выплат в статусе `succeeded`.
deal object, optional	Сделка, в рамках которой нужно провести выплату. Присутствует, если вы проводите Безопасную сделку. Вложенные параметры
self_employed object, optional	Данные самозанятого, который получит выплату. Присутствует, если вы делаете выплату самозанятому. Вложенные параметры
receipt object, optional	Данные чека, зарегистрированного в ФНС. Присутствует, если вы делаете выплату самозанятому. Вложенные параметры
cancellation_details object, optional	Комментарий к статусу `canceled`: кто отменил выплату и по какой причине. Вложенные параметры
metadata object, optional	Любые дополнительные данные, которые нужны вам для работы (например, ваш внутренний идентификатор заказа). Передаются в виде набора пар «ключ-значение» и возвращаются в ответе от ЮKassa. Ограничения: максимум 16 ключей, имя ключа не больше 32 символов, значение ключа не больше 512 символов, тип данных — строка в формате UTF-8.
test boolean, required	Признак тестовой операции.

Пример объекта Payout

```
{
  "id": "po-2855a19a-0003-5000-a000-0efa9e7f4264",
  "amount": {
    "value": "320.00",
    "currency": "RUB"
  },
  "status": "succeeded",
  "payout_destination": {
    "type": "bank_card",
    "card": {
      "first6": "220220",
      "last4": "2537",
      "card_type": "Mir",
      "issuer_country": "RU",
      "issuer_name": "Sberbank Of Russia"
    }
  },
  "description": "Выплата по заказу №37",
  "created_at": "2021-06-21T16:22:50.512Z",
  "succeeded_at": "2021-06-21T16:23:39.634Z",
  "metadata": {
    "order_id": "37"
  },
  "test": false
}
```

Создание выплаты

Используйте этот запрос, чтобы создать в ЮKassa объект выплаты. В запросе необходимо передать сумму выплаты, данные о способе получения выплаты (например, номер кошелька ЮMoney), описание выплаты и при необходимости дополнительные параметры, связанные с той функциональностью, которую вы хотите использовать.

Передаваемые параметры и данные для аутентификации запросов зависят от того, какое платежное решение вы используете — обычные выплаты или выплаты в рамках Безопасной сделки.

Параметры запроса

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
amount object, required	Сумма выплаты. Есть ограничения на минимальный и максимальный размер выплаты и сумму выплат за месяц. Подробнее о лимитах обычных выплат и выплат в рамках Безопасной сделки Вложенные параметры
payout_destination_data object, optional	Данные платежного средства, на которое нужно сделать выплату. Обязательный параметр, если не передан `payout_token` или `payment_method_id` . Выплаты через СБП доступны только при обычных выплатах и только при выплатах физическим лицам. Вложенные параметры
payout_token string, optional	Токенизированные данные для выплаты. Например, синоним банковской карты. Обязательный параметр, если не передан `payout_destination_data` или `payment_method_id` .
payment_method_id string, optional	Идентификатор сохраненного способа оплаты, данные которого нужно использовать для проведения выплаты. Подробнее о выплатах с использованием идентификатора сохраненного способа оплаты Обязательный параметр, если не передан `payout_destination_data` или `payout_token` .
description string, optional	Описание транзакции (не более 128 символов). Например: «Выплата по договору 37».
deal object, optional	Сделка, в рамках которой нужно провести выплату. Необходимо передавать, если вы проводите Безопасную сделку Вложенные параметры
self_employed object, optional	Данные самозанятого, который получит выплату. Необходимо передавать, если вы делаете выплату самозанятому. Только для обычных выплат. Вложенные параметры
receipt_data object, optional	Данные для формирования чека в сервисе Мой налог. Необходимо передавать, если вы делаете выплату самозанятому. Только для обычных выплат. Вложенные параметры
personal_data array, optional	Персональные данные получателя выплаты. Только для обычных выплат. Необходимо передавать в этих сценариях: - выплаты с проверкой получателя (только для выплат через СБП); - выплаты с передачей данных получателя для выписок из реестра. В массиве можно одновременно передать несколько идентификаторов, но только для разных типов данных. Вложенные параметры
metadata object, optional	Любые дополнительные данные, которые нужны вам для работы (например, ваш внутренний идентификатор заказа). Передаются в виде набора пар «ключ-значение» и возвращаются в ответе от ЮKassa. Ограничения: максимум 16 ключей, имя ключа не больше 32 символов, значение ключа не больше 512 символов, тип данных — строка в формате UTF-8.

Ответ

В ответ на запрос придет объект выплаты в актуальном статусе.

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/payouts \
  -X POST \
  -u <Идентификатор шлюза>:<Секретный ключ> \
  -H 'Idempotence-Key: <Ключ идемпотентности>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
        "amount": {
            "value": "320.00",
            "currency": "RUB"
        },
        "payout_token": "<Синоним банковской карты>",
        "description": "Выплата по заказу №37",
        "metadata": {
          "order_id": "37"
        }
      }'
```

Пример тела ответа

```
{
  "id": "po-285ec15d-0003-5000-a000-08d1bec7dade",
  "amount": {
    "value": "320.00",
    "currency": "RUB"
  },
  "status": "pending",
  "payout_destination": {
    "type": "bank_card",
    "card": {
      "first6": "220220",
      "last4": "2537",
      "card_type": "Mir",
      "issuer_country": "RU",
      "issuer_name": "Sberbank Of Russia"
    }
  },
  "description": "Выплата по заказу №37",
  "created_at": "2021-06-18T14:28:45.132Z",
```

Список выплат

Используйте этот запрос, чтобы получить список выплат. Для выгрузки доступны выплаты, созданные за последние 3 года. Список можно отфильтровать по различным критериям.

Данные для аутентификации запросов зависят от того, какое платежное решение вы используете — обычные выплаты или выплаты в рамках Безопасной сделки.

Подробнее о работе со списками

Параметры запроса

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
created_at.gte string, optional	Фильтр по времени создания: время должно быть больше указанного значения или равно ему («с такого-то момента включительно»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `created_at.gte=2018-07-18T10:51:18.139Z`
created_at.gt string, optional	Фильтр по времени создания: время должно быть больше указанного значения («с такого-то момента, не включая его»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `created_at.gt=2018-07-18T10:51:18.139Z`
created_at.lte string, optional	Фильтр по времени создания: время должно быть меньше указанного значения или равно ему («по такой-то момент включительно»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `created_at.lte=2018-07-18T10:51:18.139Z`
created_at.lt string, optional	Фильтр по времени создания: время должно быть меньше указанного значения («по такой-то момент, не включая его»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `created_at.lt=2018-07-18T10:51:18.139Z`
payout_destination.type string, optional	Фильтр по коду способа получения выплаты. Пример: `payout_destination.type=bank_card`
status string, optional	Фильтр по статусу выплаты. Пример: `status=succeeded`
limit integer, optional	Размер выдачи результатов запроса — количество объектов, передаваемых в ответе. Возможные значения: от 1 до 100. Пример: `limit=50` Значение по умолчанию: `10`
cursor string, optional	Указатель на следующий фрагмент списка. Пример: `cursor=37a5c87d-3984-51e8-a7f3-8de646d39ec15` В качестве указателя необходимо использовать значение параметра `next_cursor` , полученное в ответе на предыдущий запрос. Используется, если в списке больше объектов, чем может поместиться в выдаче (`limit`), и конец выдачи не достигнут. Пример использования

Ответ

В ответ на запрос придет список объектов выплат с учетом переданных параметров. В списке будет информация о выплатах, созданных за последние 3 года. Список будет отсортирован по времени создания выплат в порядке убывания.

Если результатов больше, чем задано в `limit` , список будет выводиться фрагментами. В этом случае в ответе на запрос вернется фрагмент списка и параметр `next_cursor` с указателем на следующий фрагмент.

Подробнее о работе со списками

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/payouts \
  -u <Идентификатор шлюза>:<Секретный ключ>
```

Пример тела ответа

```
{
  "type": "list",
  "items": [
      {
          "id": "po-285c0ab7-0003-5000-9000-0e1166498
          "amount": {
              "value": "400.00",
              "currency": "RUB"
          },
          "status": "canceled",
          "payout_destination": {
              "type": "bank_card",
              "card": {
                  "first6": "444444",
                  "last4": "4448",
                  "card_type": "Visa",
                  "issuer_country": "PL",
                  "issuer_name": "Krakowski Bank Spol
              }
```

Поиск выплат

Используйте этот запрос для поиска выплат по заданным критериям. Доступно только для выплат, созданных за последние 3 месяца.

Сейчас доступен поиск только по параметру `metadata` . Дополнительно можно указать дату и время создания выплаты (параметр `created_at`).

Данные для аутентификации запросов зависят от того, какое платежное решение вы используете — обычные выплаты или выплаты в рамках Безопасной сделки.

Параметры запроса

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
created_at.gte string, optional	Фильтр по времени создания: время должно быть больше указанного значения или равно ему («с такого-то момента включительно»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `created_at.gte=2018-07-18T10:51:18.139Z`
created_at.gt string, optional	Фильтр по времени создания: время должно быть больше указанного значения («с такого-то момента, не включая его»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `created_at.gt=2018-07-18T10:51:18.139Z`
created_at.lte string, optional	Фильтр по времени создания: время должно быть меньше указанного значения или равно ему («по такой-то момент включительно»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `created_at.lte=2018-07-18T10:51:18.139Z`
created_at.lt string, optional	Фильтр по времени создания: время должно быть меньше указанного значения («по такой-то момент, не включая его»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `created_at.lt=2018-07-18T10:51:18.139Z`
metadata object, optional	Фильтр по объекту `metadata` . Строгий поиск по паре «ключ-значение»: возвращаются объекты, у которых в `metadata` есть точное совпадение по ключу и по значению. Ограничения: можно передать максимум одну пару «ключ-значение», имя ключа не больше 32 символов, значение ключа не больше 512 символов, тип данных — строка в формате UTF-8 в URL-encoded виде. Шаблон: `metadata[key]=value` Пример: `metadata%5Boperation_id%5D=e2ab2e1c-776d-4376-aba8-d2099243d1f6`
limit integer, optional	Размер выдачи результатов запроса — количество объектов, передаваемых в ответе. Возможные значения: от 1 до 100. Пример: `limit=50` Значение по умолчанию: `10`
cursor string, optional	Указатель на следующий фрагмент списка. Пример: `cursor=37a5c87d-3984-51e8-a7f3-8de646d39ec15` В качестве указателя необходимо использовать значение параметра `next_cursor` , полученное в ответе на предыдущий запрос. Используется, если в списке больше объектов, чем может поместиться в выдаче (`limit`), и конец выдачи не достигнут. Пример использования

Ответ

В ответ на запрос придет список объектов выплат с учетом переданных параметров. В списке будет информация о выплатах, созданных за последние 3 месяца. Список будет отсортирован по времени создания выплат в порядке убывания.

Если результатов больше, чем задано в `limit` , список будет выводиться фрагментами. В этом случае в ответе на запрос вернется фрагмент списка и параметр `next_cursor` с указателем на следующий фрагмент.

Подробнее о работе со списками

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/payouts/search?metada
  -u <Идентификатор шлюза>:<Секретный ключ>
```

Пример тела ответа

```
{
    "type": "list",
    "items": [
        {
            "id": "po-285c0ab7-0003-5000-9000-0e11664
            "amount": {
                "value": "400.00",
                "currency": "RUB"
            },
            "status": "canceled",
            "payout_destination": {
                "type": "bank_card",
                "card": {
                    "first6": "444444",
                    "last4": "4448",
                    "card_type": "Visa",
                    "issuer_country": "PL",
                    "issuer_name": "Krakowski Bank Sp
                }
```

Информация о выплате

Используйте этот запрос, чтобы получить информацию о текущем состоянии выплаты по ее уникальному идентификатору.

Данные для аутентификации запросов зависят от того, какое платежное решение вы используете — обычные выплаты или выплаты в рамках Безопасной сделки.

Параметры запроса

Без параметров.

Ответ

В ответ на запрос придет объект выплаты в актуальном статусе.

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/payouts/{payout_id} \
  -u <Идентификатор шлюза>:<Секретный ключ>
```

Пример тела ответа

```
{
  "id": "po-285c0ab7-0003-5000-9000-0e1166498fda",
  "amount": {
    "value": "400.00",
    "currency": "RUB"
  },
  "status": "canceled",
  "payout_destination": {
    "type": "bank_card",
    "card": {
      "first6": "444444",
      "last4": "4448",
      "card_type": "Visa",
      "issuer_country": "PL",
      "issuer_name": "Krakowski Bank Spoldzielczy"
    }
  },
  "description": "Выплата по заказу №37",
  "created_at": "2021-06-16T13:04:55.633Z",
```

Самозанятые

> Только для тех, кто делает обычные выплаты, не в рамках Безопасной сделки.

Самозанятые — это люди, которые не имеют работодателя и наемных работников и получают доход, оказывая услуги или продавая товары собственного производства. При выплатах самозанятым каждая выплата будет считаться доходом самозанятого, и ЮKassa будет автоматически регистрировать ее в сервисе Мой налог.

С помощью API вы можете создать самозанятого в ЮKassa — сохранить в ЮKassa данные о самозанятом и запросить права на регистрацию чеков. Также по API вы можете получить актуальную информацию о самозанятом.

Информация о самозанятом нужна для проведения выплат самозанятым. Как делать выплаты самозанятым

Список методов

POST	/self_employed	Создание самозанятого
GET	/self_employed /{self_employed_id}	Информация о самозанятом

Объект самозанятого

Объект самозанятого (`SelfEmployed`) содержит всю информацию о самозанятом, актуальную на текущий момент времени. Он формируется при создании самозанятого и приходит в ответ на любой запрос, связанный с самозанятыми.

Набор возвращаемых параметров зависит от статуса объекта (значение параметра `status`) и того, какие параметры вы передали в запросе на создание самозанятого.

Объект может содержать параметры и значения, не описанные в этом Справочнике API. Их следует игнорировать.

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
id string, required	Идентификатор самозанятого в ЮKassa.
status string, required	Статус подключения самозанятого и выдачи ЮMoney прав на регистрацию чеков. Возможные значения: - `pending` — ЮMoney запросили права на регистрацию чеков, но самозанятый еще не ответил на заявку; - `confirmed` — самозанятый выдал права ЮMoney; вы можете делать выплаты; - `canceled` — самозанятый отклонил заявку или отозвал ранее выданные права; - `unregistered` — самозанятый с таким ИНН не зарегистрирован в сервисе Мой налог, или пользователь потерял статус самозанятого.
created_at string, required	Время создания объекта самозанятого. Указывается по UTC и передается в формате ISO 8601. Пример: `2017-11-03T11:52:31.827Z`
itn string, optional	ИНН самозанятого. Формат: 12 цифр без пробелов.
phone string, optional	Телефон самозанятого, который привязан к личному кабинету в сервисе Мой налог. Указывается в формате ITU-T E.164, например `79000000000`.
confirmation object, optional	Сценарий подтверждения пользователем заявки ЮMoney на получение прав для регистрации чеков в сервисе Мой налог. Вложенные параметры
test boolean, required	Признак тестовой операции.

Пример объекта SelfEmployed

```
{
  "id": "se-d6b9b3fa-0cb8-4aa8-b3c0-254bf0358d4c",
  "status": "pending",
  "confirmation": {
    "type": "redirect",
    "confirmation_url": "https://lknpd.nalog.ru/setti
  },
  "created_at": "2020-02-12T11:10:41.802Z",
  "itn": "123456789012",
  "test": false
}
```

Создание самозанятого

Используйте этот запрос, чтобы создать в ЮKassa объект самозанятого. В запросе необходимо передать ИНН или телефон самозанятого для идентификации в сервисе Мой налог, сценарий подтверждения пользователем заявки ЮMoney на получение прав для регистрации чеков и описание самозанятого.

Идентификатор созданного объекта самозанятого необходимо использовать в запросе на проведение выплаты.

Подробнее о выплатах самозанятым

Параметры запроса

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
itn string, optional	ИНН самозанятого. Формат: 12 цифр без пробелов. Обязательный параметр, если не передан `phone` .
phone string, optional	Телефон самозанятого, который привязан к личному кабинету в сервисе Мой налог. Указывается в формате ITU-T E.164, например `79000000000`. Обязательный параметр, если не передан `itn` .
confirmation object, optional	Сценарий подтверждения пользователем заявки ЮMoney на получение прав для регистрации чеков в сервисе Мой налог. Вложенные параметры

Ответ

В ответ на запрос придет объект самозанятого в актуальном статусе.

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/self_employed \
  -X POST \
  -u <Идентификатор шлюза>:<Секретный ключ> \
  -H 'Idempotence-Key: <Ключ идемпотентности>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
        "itn": "123456789012",
        "confirmation": {
          "type": "redirect"
        }
      }'
```

Пример тела ответа

```
{
  "id": "se-d6b9b3fa-0cb8-4aa8-b3c0-254bf0358d4c",
  "status": "pending",
  "confirmation": {
    "type": "redirect",
    "confirmation_url": "https://lknpd.nalog.ru/setti
  },
  "created_at": "2020-02-12T11:10:41.802Z",
  "itn": "123456789012",
  "test": false
}
```

Информация о самозанятом

С помощью этого запроса вы можете получить информацию о текущем статусе самозанятого по его уникальному идентификатору.

Параметры запроса

Без параметров.

Ответ

В ответ на запрос придет объект самозанятого в актуальном статусе.

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/self_employed/{self_em
  -u <Идентификатор шлюза>:<Секретный ключ>
```

Пример тела ответа

```
{
  "id": "se-d6b9b3fa-0cb8-4aa8-b3c0-254bf0358d4c",
  "status": "pending",
  "created_at": "2019-03-12T11:10:41.802Z",
  "email": "self@employed.com",
  "itn": "123456789012",
  "phone": "79297771234",
  "confirmation": {
    "type": "redirect",
    "confirmation_url": "https://himself-ktr.nalog.ru/
  },
  "test": false
}
```

Участники СБП

Только для тех, кто делает обычные выплаты, не в рамках Безопасной сделки.

Участники СБП — это банки и платежные сервисы, подключенные к СБП (Система быстрых платежей ЦБ РФ).

С помощью API ЮKassa вы можете получить актуальный список всех участников СБП.

Информация об участниках СБП нужна для проведения выплат через СБП. Как делать выплаты через СБП

Список методов

```
GET   /sbp_banks              Список участников
                              СБП
```

Объект участника СБП

Объект участника СБП (`SbpParticipantBank`) содержит информацию о банке или платежном сервисе, подключенном к СБП. Возвращается в списке при запросе списка участников СБП.

Объект может содержать параметры и значения, не описанные в этом Справочнике API. Их следует игнорировать.

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
bank_id string, required	Идентификатор банка или платежного сервиса в СБП (НСПК).
name string, required	Название банка или платежного сервиса в СБП.
bic string, required	Банковский идентификационный код (БИК) банка или платежного сервиса.

Пример объекта SbpParticipantBank

```
{
  "bank_id": "100000000111",
  "name": "Сбербанк",
  "bic": "044525225"
}
```

Список участников СБП

С помощью этого запроса вы можете получить актуальный список всех участников СБП.

Список нужно вывести получателю выплаты, идентификатор выбранного участника СБП необходимо использовать в запросе на создание выплаты.

Подробнее о выплатах через СБП

Параметры запроса

Без параметров.

Ответ

В ответ на запрос вернется список участников СБП. Список будет отсортирован по идентификатору участника в порядке убывания.

Подробнее о работе со списками

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/sbp_banks \
  -X GET
  -u <Идентификатор шлюза>:<Секретный ключ>
```

Пример тела ответа

```
{
  "type": "list",
  "items": [
    {
      "bank_id": "100000000111",
      "name": "Сбербанк",
      "bic": "044525225"
    }
  ]
}
```

Персональные данные

Только для тех, кто делает обычные выплаты, не в рамках Безопасной сделки.

Персональные данные пользователя — это фамилия, имя, отчество пользователя и другие данные о нём.

С помощью API вы можете создать персональные данные в ЮKassa (сохранить данные о пользователе) и получить актуальную информацию о статусе персональных данных.

Персональные данные пользователя нужны в этих сценариях:

- выплаты с проверкой получателя (только для выплат через СБП);
- выплаты с передачей данных получателя для выписок из реестра.

Список методов

```
POST  /personal_data          Создание
                              персональных
                              данных
GET   /personal_data          Информация о
      /{personal_data_id}     персональных
                              данных
```

Объект персональных данных

Объект персональных данных (`PersonalData`) содержит актуальную информацию о персональных данных пользователя, сохраненных в ЮKassa. Он формируется при создании персональных данных и приходит в ответ на любой запрос, связанный с персональными данными пользователя.

Набор возвращаемых параметров зависит от статуса объекта (значение параметра `status`) и того, какие параметры вы передали в запросе на создание персональных данных.

Объект может содержать параметры и значения, не описанные в этом Справочнике API. Их следует игнорировать.

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
id string, required	Идентификатор персональных данных, сохраненных в ЮKassa.
type string, required	Тип персональных данных — цель, для которой вы будете использовать данные. Возможные значение: - `sbp_payout_recipient` — выплаты с проверкой получателя(только для выплат через СБП); - `payout_statement_recipient` — выплаты с передачей данных получателя выплаты для выписок из реестра.
status string, required	Статус персональных данных. Возможные значения: - `waiting_for_operation` — данные сохранены, но не использованы при проведении выплаты; - `active` — данные сохранены и использованы при проведении выплаты; данные можно использовать повторно до срока, указанного в параметре `expires_at`; - `canceled` — хранение данных отменено, данные удалены, инициатор и причина отмены указаны в объекте `cancellation_details` (финальный и неизменяемый статус). Жизненный цикл персональных данных зависит от назначения данных: передача данных получателя выплаты для выписки из реестра или проверка получателя при выплатах через СБП.
cancellation_details object, optional	Комментарий к статусу `canceled`: кто и по какой причине аннулировал хранение данных. Вложенные параметры +
created_at string, required	Время создания персональных данных. Указывается по UTC и передается в формате ISO 8601. Пример: `2017-11-03T11:52:31.827Z`
expires_at string, optional	Срок жизни объекта персональных данных — время, до которого вы можете использовать персональные данные при проведении операций. Указывается только для объекта в статусе `active`. Указывается по UTC и передается в формате ISO 8601. Пример: `2017-11-03T11:52:31.827Z`
metadata object, optional	Любые дополнительные данные, которые нужны вам для работы (например, ваш внутренний идентификатор заказа). Передаются в виде набора пар «ключ-значение» и возвращаются в ответе от ЮKassa. Ограничения: максимум 16 ключей, имя ключа не больше 32 символов, значение ключа не больше 512 символов, тип данных — строка в формате UTF-8.

Пример объекта PersonalData

```
{
  "id": "pd-22e12f66-000f-5000-8000-18db351245c7",
  "status": "active",
  "created_at": "2022-09-15T07:28:39.390513Z",
  "expires_at": "2022-09-16T07:28:39.390513Z",
  "metadata": {
    "recipient_id": "37"
  },
  "type": "sbp_payout_recipient"
}
```

Создание персональных данных

Используйте этот запрос, чтобы создать в ЮKassa объект персональных данных. В запросе необходимо указать тип данных (с какой целью они будут использоваться) и передать информацию о пользователе: фамилию, имя, отчество и другие — в зависимости от выбранного типа.

Идентификатор созданного объекта персональных данных необходимо использовать в запросе на создание выплаты.

Параметры запроса

Типы персональных данных

Данные получат...	Тип персональных данных.

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
type string, required	Значение — `payout_statement_recipient`. Тип персональных данных.
last_name string, required	Фамилия пользователя.
first_name string, required	Имя пользователя.
middle_name string, optional	Отчество пользователя. Обязательный параметр, если есть в паспорте.
birthdate string, required	Дата рождения. Передается в формате ISO 8601
metadata object, optional	Любые дополнительные данные, которые нужны вам для работы (например, ваш внутренний идентификатор заказа). Передаются в виде набора пар «ключ-значение» и возвращаются в ответе от ЮKassa. Ограничения: максимум 16 ключей, имя ключа не больше 32 символов, значение ключа не больше 512 символов, тип данных — строка в формате UTF-8.

Ответ

В ответ на запрос придет объект персональных данных в актуальном статусе.

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/personal_data \
  -X POST \
  -u <Идентификатор шлюза>:<Секретный ключ> \
  -H 'Idempotence-Key: <Ключ идемпотентности>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
        "type": "sbp_payout_recipient",
        "last_name": "Иванов",
        "first_name": "Иван",
        "middle_name": "Иванович",
        "metadata": {
          "recipient_id": "37"
        }
      }'
```

Пример тела ответа

```
{
  "id": "pd-22e12f66-000f-5000-8000-18db351245c7",
  "status": "waiting_for_operation",
  "created_at": "2022-09-15T07:28:39.390513Z",
  "metadata": {
    "recipient_id": "37"
  },
  "type": "sbp_payout_recipient"
}
```

Информация о персональных данных

С помощью этого запроса вы можете получить информацию о текущем статусе объекта персональных данных по его уникальному идентификатору.

Параметры запроса

Без параметров.

Ответ

В ответ на запрос придет объект персональных данных в актуальном статусе.

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/personal_data/{persona
  -u <Идентификатор шлюза>:<Секретный ключ>
```

Пример тела ответа

```
{
  "id": "pd-22e12f66-000f-5000-8000-18db351245c7",
  "status": "active",
  "created_at": "2022-09-15T07:28:39.390513Z",
  "expires_at": "2022-09-16T07:28:39.390513Z",
  "metadata": {
    "recipient_id": "37"
  },
  "type": "sbp_payout_recipient"
}
```

Сделки

Только для тех, кто использует Безопасную сделку.

Безопасная сделка — это решение ЮKassa, с помощью которого можно принять оплату от одного участника сделки и перевести ее другому участнику в момент выполнения условий сделки.

С помощью API вы можете создать сделку и получить о ней актуальную информацию.

Список методов

```
POST  /deals                  Создание сделки
GET   /deals                  Список сделок
GET   /deals/{deal_id}        Информация о
                              сделке
```

Объект сделки

Объект сделки (`Deal`) содержит всю информацию о сделке, актуальную на текущий момент времени. Он формируется при создании сделки и приходит в ответ на любой запрос, связанный со сделками.

Объект может содержать параметры и значения, не описанные в этом Справочнике API. Их следует игнорировать.

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
type string, required	Тип сделки. Фиксированное значение: `safe_deal` — Безопасная сделка.
id string, required	Идентификатор сделки.
fee_moment string, required	Момент перечисления вам вознаграждения платформы. Возможные значения: - `payment_succeeded` — после успешной оплаты; - `deal_closed` — при закрытии сделки после успешной выплаты.
description string, optional	Описание сделки (не более 128 символов). Используется для фильтрации при получении списка сделок.
balance object, required	Баланс сделки. Вложенные параметры +
payout_balance object, required	Сумма вознаграждения продавца. Вложенные параметры +
status string, required	Статус сделки. Возможные значения: - `opened` — сделка открыта; можно выполнять платежи, возвраты и выплаты в составе сделки; - `closed` — сделка закрыта — вознаграждение перечислено продавцу и платформе или оплата возвращена покупателю; нельзя выполнять платежи, возвраты и выплаты в составе сделки.
created_at string, required	Время создания сделки. Указывается по UTC и передается в формате ISO 8601. Пример: `2017-11-03T11:52:31.827Z`
expires_at string, required	Время автоматического закрытия сделки. Если в указанное время сделка всё еще в статусе `opened`, ЮKassa вернет деньги покупателю и закроет сделку. По умолчанию время жизни сделки составляет 90 дней. Время указывается по UTC и передается в формате ISO 8601. Пример: `2017-11-03T11:52:31.827Z`
metadata object, optional	Любые дополнительные данные, которые нужны вам для работы (например, ваш внутренний идентификатор заказа). Передаются в виде набора пар «ключ-значение» и возвращаются в ответе от ЮKassa. Ограничения: максимум 16 ключей, имя ключа не больше 32 символов, значение ключа не больше 512 символов, тип данных — строка в формате UTF-8.
test boolean, required	Признак тестовой операции.

Пример объекта Deal

```
{
  "type": "safe_deal",
  "fee_moment": "payment_succeeded",
  "id": "dl-285e5ee7-0022-5000-8000-01516a44b147",
  "balance": {
    "value": "800.00",
    "currency": "RUB"
  },
  "payout_balance": {
    "value": "800.00",
    "currency": "RUB"
  },
  "status": "opened",
  "created_at": "2021-06-18T07:28:39.390497Z",
  "expires_at": "2021-09-16T07:28:39.390513Z",
  "metadata": {
    "order_id": "37"
  },
  "description": "SAFE_DEAL 123554642-2432FF344R",
  "test": false
}
```

Создание сделки

Запрос позволяет создать сделку, в рамках которой необходимо принять оплату от покупателя и перечислить ее продавцу.

Параметры запроса

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
type string, required	Тип сделки. Фиксированное значение: `safe_deal` — Безопасная сделка.
fee_moment string, required	Момент перечисления вам вознаграждения платформы. Возможные значения: - `payment_succeeded` — после успешной оплаты; - `deal_closed` — при закрытии сделки после успешной выплаты.
metadata object, optional	Любые дополнительные данные, которые нужны вам для работы (например, ваш внутренний идентификатор заказа). Передаются в виде набора пар «ключ-значение» и возвращаются в ответе от ЮKassa. Ограничения: максимум 16 ключей, имя ключа не больше 32 символов, значение ключа не больше 512 символов, тип данных — строка в формате UTF-8.
description string, optional	Описание сделки (не более 128 символов). Используется для фильтрации при получении списка сделок.

Ответ

В ответ на запрос придет объект сделки в актуальном статусе.

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/deals \
  -X POST \
  -u <Идентификатор магазина>:<Секретный ключ> \
  -H 'Idempotence-Key: <Ключ идемпотентности>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
        "type": "safe_deal",
        "fee_moment": "payment_succeeded",
        "metadata": {
          "order_id": "37"
        },
        "description": "SAFE_DEAL 123554642-2432FF344
      }'
```

Пример тела ответа

```
{
  "type": "safe_deal",
  "fee_moment": "payment_succeeded",
  "id": "dl-285e5ee7-0022-5000-8000-01516a44b147",
  "balance": {
    "value": "0.00",
    "currency": "RUB"
  },
  "payout_balance": {
    "value": "0.00",
    "currency": "RUB"
  },
  "status": "opened",
  "created_at": "2021-06-18T07:28:39.390Z",
  "expires_at": "2021-09-16T07:28:39.390Z",
  "metadata": {
    "order_id": "37"
  },
  "description": "SAFE_DEAL 123554642-2432FF344R",
```

Список сделок

Запрос позволяет получить список сделок, отфильтрованный по заданным критериям. Подробнее о работе со списками

Параметры запроса

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
created_at.gte string, optional	Фильтр по времени создания: время должно быть больше указанного значения или равно ему («с такого-то момента включительно»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `created_at.gte=2018-07-18T10:51:18.139Z`
created_at.gt string, optional	Фильтр по времени создания: время должно быть больше указанного значения («с такого-то момента, не включая его»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `created_at.gt=2018-07-18T10:51:18.139Z`
created_at.lte string, optional	Фильтр по времени создания: время должно быть меньше указанного значения или равно ему («по такой-то момент включительно»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `created_at.lte=2018-07-18T10:51:18.139Z`
created_at.lt string, optional	Фильтр по времени создания: время должно быть меньше указанного значения («по такой-то момент, не включая его»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `created_at.lt=2018-07-18T10:51:18.139Z`
expires_at.gte string, optional	Фильтр по времени автоматического закрытия сделки: время должно быть больше указанного значения или равно ему («с такого-то момента включительно»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `expires_at.gte=2018-07-18T10:51:18.139Z`
expires_at.gt string, optional	Фильтр по времени автоматического закрытия сделки: время должно быть больше указанного значения («с такого-то момента, не включая его»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `expires_at.gt=2018-07-18T10:51:18.139Z`
expires_at.lte string, optional	Фильтр по времени автоматического закрытия сделки: время должно быть меньше указанного значения или равно ему («по такой-то момент включительно»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `expires_at.lte=2018-07-18T10:51:18.139Z`
expires_at.lt string, optional	Фильтр по времени автоматического закрытия сделки: время должно быть меньше указанного значения («по такой-то момент, не включая его»). Указывается в формате ISO 8601. Пример: `expires_at.lt=2018-07-18T10:51:18.139Z`
status string, optional	Фильтр по статусу сделки. Пример: `status=closed`
full_text_search string, optional	Фильтр по описанию сделки — параметру `description` (например, идентификатор сделки на стороне вашей интернет-площадки в ЮKassa, идентификатор покупателя или продавца). От 4 до 128 символов. Пример: `123554642-2432FF344R`
limit integer, optional	Размер выдачи результатов запроса — количество объектов, передаваемых в ответе. Возможные значения: от 1 до 100. Пример: `limit=50` Значение по умолчанию: `10`
cursor string, optional	Указатель на следующий фрагмент списка. Пример: `cursor=37a5c87d-3984-51e8-a7f3-8de646d39ec15` В качестве указателя необходимо использовать значение параметра `next_cursor`, полученное в ответе на предыдущий запрос. Используется, если в списке больше объектов, чем может поместиться в выдаче (`limit`), и конец выдачи не достигнут. Пример использования

Ответ

В ответ на запрос вернется список сделок с учетом переданных параметров. В списке будет информация о сделках, созданных за последние 3 года. Список будет отсортирован по времени создания сделок в порядке убывания.

Если результатов больше, чем задано в `limit`, список будет выводиться фрагментами. В этом случае в ответе на запрос вернется фрагмент списка и параметр `next_cursor` с указателем на следующий фрагмент.

Подробнее о работе со списками

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/deals \
  -X GET
  -u <Идентификатор магазина>:<Секретный ключ>
```

Пример тела ответа

```
{
  "type": "list",
  "items": [
    {
      "type": "safe_deal",
      "fee_moment": "deal_closed",
      "id": "dl-285e5ee7-0022-5000-8000-01516a44b147"
      "balance": {
        "value": "-45.00",
        "currency": "RUB"
      },
      "payout_balance": {
        "value": "0.00",
        "currency": "RUB"
      },
      "status": "closed",
      "created_at": "2021-06-18T07:28:39.390Z",
      "expires_at": "2021-09-16T07:28:39.390Z",
      "metadata": {
```

Информация о сделке

Запрос позволяет получить информацию о текущем состоянии сделки по ее уникальному идентификатору.

Параметры запроса

Без параметров.

Ответ

В ответ на запрос придет объект сделки в актуальном статусе.

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/deals/{deal_id} \
  -u <Идентификатор магазина>:<Секретный ключ>
```

Пример тела ответа

```
{
  "type": "safe_deal",
  "fee_moment": "deal_closed",
  "id": "dl-285e5ee7-0022-5000-8000-01516a44b147",
  "balance": {
    "value": "-45.00",
    "currency": "RUB"
  },
  "payout_balance": {
    "value": "0.00",
    "currency": "RUB"
  },
  "status": "closed",
  "created_at": "2021-06-18T07:28:39.390Z",
  "expires_at": "2021-09-16T07:28:39.390Z",
  "metadata": {
    "order_id": "37"
  },
  "description": "SAFE_DEAL 123554642-2432FF344R",
```

Webhooks

Аутентификация только по OAuth-токену. Доступно в рамках API для партнеров

Webhook — это механизм автоматического оповещения вашей системы о событиях, которые происходят с созданными объектами. Например, ЮKassa может сообщить, когда объект платежа, созданный в вашем приложении, перейдет в статус `waiting_for_capture`.

С помощью API вы можете настроить webhook (создать, удалить, просмотреть список созданных) для переданного OAuth-токена.

Подробнее об уведомлениях API ЮKassa

Список методов

```
POST  /webhooks               Создание webhook
GET   /webhooks               Список созданных
                              webhook
DELETE/webhooks/{webhook_id}  Удаление webhook
```

Объект Webhook

Объект `Webhook` содержит информацию о подписке на одно событие.

Объект может содержать параметры и значения, не описанные в этом Справочнике API. Их следует игнорировать.

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
id string, required	Идентификатор webhook.
event	Событие, о котором уведомляет

Пример объекта Webhook

```
{
  "id": "e44e8088-bd73-43b1-959a-954f3a7d0c54",
  "event": "payment.succeeded",
  "url": "https://www.example.com/notification_url"
}
```

string, required	ЮKassa.
url string, required	URL, на который ЮKassa отправляет уведомления.

Создание webhook

Запрос позволяет подписаться на уведомления о событиях (например, переход платежа в статус `succeeded`). С помощью webhook можно подписаться только на события платежей и возвратов.

Если вы хотите получать уведомления о нескольких событиях, вам нужно для каждого из них создать свой webhook. Для каждого OAuth-токена нужно создавать свой набор webhook.

Параметры запроса

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
event string, required	Событие, которое вы хотите отслеживать.
url string, required	URL, на который ЮKassa будет отправлять уведомления.

Ответ

В ответ на запрос придет созданный объект webhook.

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/webhooks \
  -X POST \
  -H 'Authorization: Bearer <oauth_token>' \
  -H 'Idempotence-Key: <Ключ идемпотентности>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
        "event": "payment.succeeded",
        "url": "https://www.example.com/notification_
      }'
```

Пример тела ответа

```
{
  "id": "e44e8088-bd73-43b1-959a-954f3a7d0c54",
  "event": "payment.succeeded",
  "url": "https://www.example.com/notification_url"
}
```

Список созданных webhook

Запрос позволяет узнать, какие webhook есть для переданного OAuth-токена.

Параметры запроса

Без параметров.

Ответ

В ответ на запрос придет актуальный список объектов webhook.

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/webhooks \
  -H 'Authorization: Bearer <oauth_token>'
```

Пример тела ответа

```
{
  "type": "list",
  "items": [
    {
      "id": "e44e8088-bd73-43b1-959a-954f3a7d0c54",
      "event": "payment.succeeded",
      "url": "https://www.example.com/notification_ur
    },
    {
      "id": "8d30d343-3441-4af8-9e48-633b8e5e8c21",
      "event": "payment.canceled",
      "url": "https://www.example.com/notification_ur
    }
  ]
}
```

Удаление webhook

Запрос позволяет отписаться от уведомлений о событии для переданного OAuth-токена. Чтобы удалить webhook, вам нужно передать в запросе его идентификатор.

Параметры запроса

Без параметров.

Ответ

В ответ вернется пустое тело.

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/webhooks/{webhook_id}
  -X DELETE \
  -H 'Authorization: Bearer <oauth_token>' \
  -H 'Content-Type: application/json'
```

Настройки

> Только для тех, кто использует Сплитование платежей, Партнерскую программу или Выплаты.

В ЮKassa у каждого магазина и шлюза есть определенные настройки, которые влияют на интеграцию и проведение платежей и выплат. Настройки доступны в личном кабинете, но в некоторых платежных решениях ЮKassa важно получать настройки по API.

Настройки необходимо узнавать по API в следующих платежных решениях ЮKassa:

- Сплитование платежей — вы можете узнать статус магазина продавца, подключенного к вашей площадке.
- Партнерская программа — вы можете получить справочную информацию о магазине, от имени которого вы выполняете операции, например можете узнать, нужно ли передавать данные для отправки чека.
- Выплаты — вы можете узнать баланс выплат вашего шлюза.

Список методов

`GET`	`/me`	Информация о настройках магазина или шлюза

Объект настроек

Объект настроек магазина или шлюза (`Me`) содержит актуальную информацию о настройках запрошенного магазина или шлюза. Возвращается в ответ на запрос информации о настройках.

Набор возвращаемых параметров зависит от того, чьи настройки запрашиваются — магазина для приема платежей или шлюза для выплат.

Объект может содержать параметры и значения, не описанные в этом Справочнике API. Их следует игнорировать.

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
account_id string, required	Идентификатор магазина или шлюза.
status string, required	Статус магазина или шлюза. Возможные значения: - `enabled` — подключен к ЮKassa, может проводить платежи или выплаты; - `disabled` — не может проводить платежи или выплаты (еще не подключен, закрыт или временно не работает).
test boolean, required	Это тестовый магазин или шлюз.
fiscalization object, optional	Настройки магазина для отправки чеков в налоговую. Присутствует, если вы запрашивали настройки магазина и этот магазин использует решения ЮKassa для отправки чеков. Отсутствует, если магазин еще не включал отправку чеков через ЮKassa.
Вложенные параметры +	
fiscalization_enabled boolean, optional	Устаревший параметр, который раньше использовался для определения настроек отправки чеков в налоговую. Сохранен для поддержки обратной совместимости, в новых версиях API может быть удален. Используйте объект `fiscalization`, чтобы определить, какие у магазина настройки отправки чеков.
payment_methods array, optional	Список способов оплаты, доступных магазину. Присутствует, если вы запрашивали настройки магазина.
itn string, optional	ИНН магазина (от 1 до 20 цифр). Присутствует, если вы запрашивали настройки магазина.
payout_methods array, optional	Список способов получения выплат, доступных шлюзу. Возможные значения: - `bank_card` — выплаты на банковские карты; - `yoo_money` — выплаты на кошельки ЮMoney; - `sbp` — выплаты через СБП. Присутствует, если вы запрашивали настройки шлюза.
name string, optional	Название шлюза, которое отображается в личном кабинете ЮKassa. Присутствует, если вы запрашивали настройки шлюза.
payout_balance object, optional	Баланс вашего шлюза. Присутствует, если вы запрашивали настройки шлюза.
Вложенные параметры +	

Пример объекта Me

```
{
  "account_id": "123",
  "test": true,
  "fiscalization": {
    "provider": "atol",
    "enabled": true
  },
  "fiscalization_enabled": true,
  "payment_methods": [
    "bank_card",
    "yoo_money"
  ],
  "status": "enabled"
}
```

Информация о настройках магазина или шлюза

С помощью этого запроса вы можете получить информацию о магазине или шлюзе:

- Для Сплитования платежей: в запросе необходимо передать параметр `on_behalf_of` с идентификатором магазина продавца и ваши данные для аутентификации (идентификатор и секретный ключ вашей платформы).
- Для партнеров: в запросе необходимо передать OAuth-токен магазина.
- Для выплат: в запросе необходимо передать ваши данные для аутентификации (идентификатор и секретный ключ вашего шлюза).

Параметры запроса

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
on_behalf_of string, optional	Только для тех, кто использует Сплитование платежей. Идентификатор магазина продавца, подключенного к вашей платформе, информацию о котором вы хотите узнать.

Ответ

В ответ на запрос вернется объект настроек магазина, для которого выдан OAuth-токен или чей идентификатор передан в параметре `on_behalf_of`, или шлюза, идентификатор и секретный ключ которого указан в качестве логина для аутентификации запроса.

Пример запроса

```
curl https://api.yookassa.ru/v3/me \
  -H 'Authorization: Bearer <oauth_token>'
```

Пример тела ответа

```
{
  "account_id": "123",
  "test": true,
  "fiscalization": {
    "provider": "atol",
    "enabled": true
  },
  "fiscalization_enabled": true,
  "payment_methods": [
    "bank_card",
    "yoo_money"
  ],
  "status": "enabled"
}
```

© 2025, ООО НКО «ЮMани»