Тренажёр оператора ДДС города Москвы

Сопроводительная документация

Задача №9 Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы. Лидеры цифровой трансформации, 2026.

---

1. Назначение

Тренажёр готовит операторов дежурно-диспетчерских служб и Системы-112 к работе в боевой системе **ПОВ-112 (АРМ-112)**. Оба участка из ТЗ отрабатываются в интерфейсе, повторяющем боевой:

- **оператор 112** принимает учебный вызов: выясняет у заявителя обстоятельства, заполняет карточку происшествия, классифицирует его и оповещает службы;
- **диспетчер ДДС** получает поток карточек своей службы: принимает или мотивированно отклоняет, назначает бригаду, по докладам старшего ведёт статусы реагирования до завершения.

Преподаватель проводит занятия по группе, готовит учебные вызовы и видит аналитику. После каждого вызова курсант получает разбор с ценой каждой ошибки, прогноз своего результата и рекомендации — и то, и другое система потом проверяет фактом. Свободный текст курсанта читает модель и указывает расхождения с услышанным, с цитатами; преподаватель подтверждает их и ставит экспертную оценку рядом с автоматической.

Ключевая особенность решения — **тренажёр отличает выясненное от угаданного**. Раздел 3.3 объясняет, почему это главная метрика подготовки оператора.

---

2. Состав решения

Компонент	Технология	Назначение
Веб-клиент	React 19, TypeScript, Vite	интерфейс АРМ-112 и учебный слой
Сервер приложения	Rust, axum, tokio	API, домен, оценка, фоновые задачи
Хранилище	PostgreSQL 16	классификатор, вызовы, занятия, журналы, настройки
Языковая модель	GigaChat 3.1 10B-A1.8B на llama.cpp	подготовка учебных вызовов, правка по переписке, сводки, анализ текста курсанта
Голос	GigaAM v3 (распознавание) и TeraTTSv2 (синтез), ONNX на процессоре	разговор диспетчера ДДС со старшим бригады голосом

Компонент	Технология	Назначение
Сверка описания	кросс-энкодер OpenJEV (Qwen3.5, 2B или 4B), PyTorch на процессоре	сверка описания курсанта с фактами вызова, раздел 3.9

Все шесть компонентов разворачиваются на одной машине без выхода в интернет и без графического ускорителя — одной командой, раздел 7.7. Обоснование выбора — раздел 6.

Объём исходного кода: 15 848 строк Rust в 63 файлах, 5 673 строки TypeScript в 49 файлах, 28 миграций схемы базы.

---

3. Методы обработки данных

3.1. Классификация происшествия — детерминированная, без нейросети

Единый классификатор происшествий (ЕКП) — это таблица, где каждой комбинации признаков соответствует **ровно один** правильный ответ. Поэтому классификацию считает не модель, а прямой поиск по таблице:

```
ответы карты ──①──► признаки ──②──► позиция ЕКП ──③──► список оповещения
```

① Ответы опросной карты сопоставляются с признаками трёх уровней («где», «что именно», «уточнение»). ② По группе и признакам ищется позиция классификатора. Если незаполненный уровень признаков оставляет несколько позиций с разными исходами, система **не выбирает первую попавшуюся**, а называет варианты и просит уточнить — так же ведёт себя боевая система. ③ Позиция задаёт список оповещения. Службы, получающие лишь копию карточки (значения «карточка-112», «нет реагирования»), отделяются от реагирующих: оценка не должна штрафовать за то, что оператор их не вызвал.

В активной версии классификатора **1 283 позиции в 24 группах**, **134 593 строки матрицы оповещения**, 60 служб-столбцов.

Справочник служб — как окно «Добавьте службы» боевой системы. В нём **211 служб** в том же порядке и с теми же названиями, что на кадрах материалов экспертов (`refs/СЛУЖБЫ 112`, 55 кадров; выписка — `backend/docs/справочники/`). 172 из них — районные ДДС, префектуры, окружные «ГБУ АД», ОГДЦ, «112 Мос. обл.» и т. п. — в классификаторе столбца не имеют: автоматически не подбираются и в эталон не входят, их добавляют вручную. Двадцать столбцов классификатора, которых в окне нет («Территориальные ОИВ», «Аппарат МЭРА», «ГУП МСР» …), скрыты: их нет ни в окне, ни в автоподборе, ни в эталоне разбора — курсант не может добавить такую службу, и штрафовать за неё нельзя. В старых карточках их названия по-прежнему видны. Между двумя кадрами окна есть пропуск в съёмке — `OPEN-QUESTIONS.md`, вопрос 23.

Такой выбор даёт воспроизводимость: эталон для учебного вызова не зависит от того, какая модель загружена и загружена ли вообще.

3.2. Опросные карты для всех типов происшествия

В выпадающем списке «Что случилось?» — **51 тип**, как в боевой системе (полный список передан экспертами в чате задачи): написание и порядок — дословно по кадрам выпадающего списка (`refs/КАРТОЧКА 112`, image2…13), список открывается по фокусу целиком и сужается по вводу; быстрые плашки пустой карточки — слева направо по кадру. Опросная карта есть у **44** из них:

- **3 карты сняты с кадров боевой системы** (101 — пожар, 104 — газ, «Взрыв»): формулировки вопросов и вариантов дословные. Карта 101 снята по трём веткам — «Дом», «Улица» и «Транспорт»;
- **41 карта выведена из классификатора**: опросная карта боевой системы — это дерево признаков группы, и классификатор содержит его целиком. Подписи вопросов — заголовки столбцов классификатора, варианты — дословно из ячеек. Ничего не сочинено;
- **у 7 типов карты нет** («Внутренний звонок», «Нецелевой вызов», «Технический сбой» и др.): это виды обращений, а не происшествия, в классификаторе им не соответствует ни один признак. Интерфейс так и пишет, а не показывает пустую форму.

Карта **растёт по мере ответов**, как на кадрах боевой системы:

- варианты второго признака зависят от первого (`depends_on`): у «ДТП» одни, у «ДТП с пострадавшими» — другие; смена первого признака снимает неподходящие ответы на втором;
- вопрос целиком появляется только при нужном ответе (`show_when`): на пустом «Где» у пожара видны только «Где» и «Описание», после «Улица» — «Признак пожара», «Доступ», «Место происшествия», а «Описание правонарушения» — лишь после «Есть правонарушение».

Карты выводятся при каждом запуске сервера и при активации новой версии классификатора — поэтому смена версии не оставляет устаревших карт.

3.3. Оценка оператора 112 — три слоя

Разбор сравнивает три независимых слоя данных:

Слой	Что это
Скрытая истина	что на самом деле произошло, заложено в сценарий
Стенограмма	что заявитель действительно сообщил в разговоре
Карточка	что оператор ввёл в поля

Из сопоставления рождаются четыре вида замечаний с разным весом:

Вид	Вес	Смысл
`guessed`	1	значение верное, но заявитель его не сообщал — **угадал**
`extra`	1	вызвана лишняя служба
`missing`	2	служба не оповещена
`wrong`	3	значение не совпало с эталоном

Превышение норматива времени добавляет 2.

Замечание формулируется как последствие, а не как балл: не «−3 за поле „служба“», а «служба не оповещена — фактически не выехала».

Смысл метрики «угадал»: оператор, угадавший тип происшествия по первой фразе, в боевой обстановке ошибётся, как только вызов окажется нетипичным. На данных стенда доля угаданного составила **38 %** — то есть больше трети верных ответов курсанты не выясняли у заявителя.

3.4. Работа диспетчера ДДС: статусы, нормативы, бригада

Статусы реагирования идут строго по памятке ДДС: сначала «Принята» или «Не принята», затем «Начало реагирования» → «Прибытие» → «Проведение работ» → «Работы завершены» или «Отказ от выполнения работ». Порядок проверяется на сервере, а не только в интерфейсе. «Не принята» и «Отказ» без комментария сервер не принимает: заказчик требует мотивированного отказа. Поля, которые заполнил оператор 112, диспетчер ДДС не редактирует — только свои статусы и комментарии к ним.

Нормативы — по ответу заказчика в чате задачи (27.09.2026):

Норматив	Значение	Отсчёт
Открыть карточку	30 с	с момента появления карточки в строке сообщений
Первая запись: статус и текст	3 мин	см. ниже

Открытие карточки фиксируется системной отметкой «Получена службой». Точка отсчёта трёх минут в ответе заказчика («3 минуты на открытие карточки и добавление первой записи») однозначно не закреплена; мы считаем от поступления карточки. Остальные временные показатели заказчик не определял: работы могут идти часами и днями.

Статус карточки не хранится как состояние конечного автомата, а **выводится** из состояния служб и прошедшего времени. Фоновая задача (тик 5 секунд) пересчитывает статусы и переводит карточки в «Не оповещено» (норматив открытия или первой записи истёк) и «Не завершено» (48 часов, памятка ДДС). Запись условная — по прежнему статусу, поэтому два экземпляра сервера не запишут переход дважды.

Бригада. По ответам заказчика бригаду диспетчер выбирает вручную, а сведения о ходе работ получает от старшего: тот звонит с докладом сам, или диспетчер сам звонит ему. В тренажёре живут оба варианта:

- этапы работ бригады наступают по шкале от момента назначения — это скрытая истина, как факты заявителя у оператора 112;
- старший докладывает о наступившем этапе с задержкой; диспетчер, который позвонил раньше, узнаёт раньше. Доклад называет только этап («прибыли на место») — обстановку на месте мы не придумываем.

Разбор диспетчера ДДС проверяет требование памятки «статусы по факту получения информации»:

Замечание	Вес	Смысл
статус раньше доклада	2	«не по факту» — аналог «угадал» у оператора 112
доклад без статуса	2	служба 112 и соседние ДДС не видят хода работ
принята, бригада не назначена	2	на место никто не выехал
статус позже доклада сверх норматива	1	в карточке устаревшая картина
карточка открыта позже 30 с	1	норматив заказчика
первая запись позже 3 мин или без текста	1	норматив заказчика

Что здесь — наше допущение, а не норматив заказчика. Число учебных бригад (3), шкала этапов (выезд 20 с, путь 40 с, начало работ 20 с, работы 60 с), задержка доклада (25 с) и норматив обновления статуса после доклада (30 с) заказчик не называл. Шкала сжата под учебное занятие, одна на все службы — заказчик сам попросил «универсальный алгоритм для всех». Всё вынесено в настройки и перечислено в `PROVENANCE.md` («Наши допущения») и `OPEN-QUESTIONS.md` (вопрос 18).

Доклад вышестоящему начальнику. Второй собеседник диспетчера ДДС по ответу заказчика (27.09): «голосовое общение ДДС с вышестоящим начальником и ДДС с руководителем бригады». Диспетчер звонит из карточки своей службы и докладывает; начальник спрашивает о каждом сведении, которого не услышал или которое доложено не так, как в карточке, — по порядку «что, где, пострадавшие, бригада, этап, службы», каждую тему один раз, — и говорит «Принял». Говорить можно голосом или набирать текстом: без сервера речи звонок целиком идёт текстом.

Что ждут в докладе, в материалах не сказано. Наше допущение (`OPEN-QUESTIONS.md`, вопрос 22) — то, что диспетчер знает сам: что случилось, где (улица и дом), пострадавшие, кого ещё оповестили, какую бригаду направил и на каком она этапе по последнему полученному докладу. Начальник ничего сверх карточки не спрашивает и не сообщает.

Разбор доклада — отдельный блок в разборе попытки ДДС: по каждому сведению «доложено», «не доложено» или «доложено неверно» (например, «пострадавших нет», когда в карточке двое), с дословной фразой диспетчера. Балл правил бригады он не меняет, решение по нему — за преподавателем. Устройство то же, что у анализа ручного ввода (раздел 3.9): доложенное отмечает модель, но только с цитатой, и цитату проверяет код; без модели доложенное ищут ключевые слова. Вопрос модели с подсказкой («Пострадавших двое?» — цифра, слово из адреса) заменяется готовой формулировкой: начальник спрашивает, а не подсказывает.

На процессоре реплика модели — 17–48 с, в телефонном разговоре это недопустимо. Поэтому по умолчанию начальник переспрашивает по ключевым словам без паузы, а модель один раз разбирает доклад после «Принял», в фоне (около 20 с; до этого в разборе — ключевые слова с пометкой). Настройка `chief.live_model` включает модель в каждую реплику — для сервера с видеокартой. Замер — `backend/docs/замеры/доклад-начальнику.md`.

3.5. Прогноз результата и его проверка

Критерий экспертизы просит не прогноз, а **его проверку** — сравнение прогнозных значений с реальными. Поэтому устройство такое:

1. **Прогноз фиксируется до начала вызова** и задним числом не переписывается; факт проставляется после разбора. Точность показывается только по фактически сделанным прогнозам.
2. **Модель — гребневая регрессия**, а не нейросеть: данных мало, сложная модель переобучится, а на разборе нужно показать, из чего сложился прогноз. Признаки — по последним разборам курсанта: средний балл, тренд, доля угаданного, доля превышений норматива, опыт, средний балл на той же группе классификатора. Коэффициенты считаются решением нормальных уравнений, без внешних библиотек.
3. **Рядом всегда базовая линия** — средний балл курсанта. Пока пар «прогноз — факт» меньше 30, модель не обучается и прогноз делает базовая линия; при истории меньше 3 разборов прогноз помечается недостоверным.
4. Достоверность — средняя абсолютная ошибка, доля попаданий в допуск (по умолчанию ±10 баллов) и та же ошибка у базовой линии: видно, стоит ли модель своих сложностей.

Курсант видит свой прогноз с разложением по признакам в разборе, преподаватель — достоверность прогноза по группе в аналитике.

3.6. Рекомендации курсанту и проверка их исполнения

Рекомендация сама по себе — декларация, поэтому проверяется так же, как прогноз. После разбора система ищет **повторяющиеся** ошибки: одно и то же поле с тем же видом замечания в последних разборах. Текст рекомендации собирается только из замечаний разбора — подпись поля плюс заготовка по виду ошибки, — модель его не пишет.

Рекомендация фиксируется с временем. В первом следующем разборе, где ошибка могла повториться, ставится вердикт: ушла или нет. Доля сработавших — измеренная величина, и рядом базовая линия: как часто та же повторяющаяся ошибка уходит сама, без рекомендации.

Пороги — **наше допущение** (`OPEN-QUESTIONS.md`, вопрос 19): окно 5 разборов, повтор не меньше 2 раз, открытых рекомендаций не больше 3, о доле судим не раньше 5 проверок. Сравнение с базовой линией строже к рекомендациям, чем к ней самой: рекомендации достаются самым частым ошибкам. На экране это сказано.

3.7. Языковая модель — только текст

Модель отвечает за то, что нельзя посчитать: черновики учебных вызовов (первая фраза заявителя, его ответы на вопросы), правку вызова по переписке с преподавателем, словесные сводки по группе. **Эталон для оценки она не считает никогда** — его считает классификатор. Ответы заявителя подготовлены заранее и выверены преподавателем. Во время вызова модель участвует в двух местах. Свободный вопрос заявителю (раздел 3.11): модель понимает, про какой из заготовленных фактов спросили, и выбирает его из закрытого списка. Живой заявитель на профиле с видеокартой (`applicant.live_model = 1`, раздел 3.11): модель пересказывает своими словами уже выбранный

ответ сценария, видя только раскрытые факты; реплика проверяется до показа, иначе звучит записанный ответ. На процессоре эта настройка выключена, и заявитель говорит ответами сценария. Какой факт раскрыт и как это оценивается, модель не решает ни в одном из случаев. После сохранения модель ещё в фоновой очереди читает свободный текст курсанта (раздел 3.9). Разбор правил курсант видит сразу, анализ модели приходит следом.

При подготовке учебного вызова конвейер устроен так:

1. признаки выбираются из **закрытого словаря** опросной карты;
2. ответы, которых нет в словаре, отбрасываются;
3. классификатор считает эталон;
4. если он жалуется (например, «уточните признак второго уровня»), его жалоба возвращается модели как замечание, и шаг повторяется;
5. только после этого модель пишет текст легенды и скрытых фактов.

Ответ модели ограничен **схемой JSON на уровне декодирования** (`response_format: json_schema`): движок отбрасывает токены, нарушающие схему, поэтому структурно неверный ответ невозможен.

Где работает модель. Сервер приложения обращается к ней по протоколу, совместимому с OpenAI API; адрес задаётся переменной `ML_BASE_URL`. В поставке это локальный llama.cpp на той же машине — внешних обращений нет, данные никуда не уходят. Тот же адрес можно направить на другой совместимый сервер (vLLM, Ollama) во внутреннем контуре, не меняя кода. При развёртывании через `deploy/up.sh` достаточно указать `ML_BASE_URL` в `deploy/.env` — тогда свой контейнер модели не поднимается.

3.8. Исходные данные

Все данные, на которых работает тренажёр, взяты из материалов задачи и ответов экспертов. Их происхождение построчно зафиксировано в `PROVENANCE.md`:

- **ЕКП** — файлы классификатора двух версий (v046_11 от 15.11.2024 и v046_24 с корректировкой МВД и Департамента), импортированы целиком;
- **учебные вызовы** — 96 обращений, разобранных из 32 бумажных билетов; у всех 96 разобран телефон, у 57 — ФИО заявителя, у 25 — скрытый адрес. Из них готовятся учебные вызовы (раздел 4.6);
- **интерфейс** — снят по скриншотам боевой системы, сопоставление кадров описано в `frontend/SCENARIOS.md`; полный список типов происшествия, ветки карты 101 и справочник служб — по материалам, переданным экспертами в чате задачи.

Где данных заказчика не хватило, параметр вынесен в настройки и помечен как наше допущение (`PROVENANCE.md`, «Наши допущения»). Синтетических данных, выданных за данные заказчика, в поставке нет.

3.9. Нейросетевой анализ ручного ввода и экспертная оценка

ТЗ требует оценки «в том числе на основе анализа ручного ввода текста», «на основе нейросетевого анализа» и просмотра результатов как «автоматическая оценка И экспертная оценка». Всё, что

проверяется сравнением, — признаки, адрес, службы, статусы, время — проверяют правила (разделы 3.3, 3.4). Правила не умеют читать свободный текст; это делает модель.

Что читает модель.

Попытка	Текст курсанта	С чем сверяется
Оператор 112	«Описание со слов заявителя», описательный адрес	реплики заявителя из стенограммы вызова
Диспетчер ДДС	комментарии к статусам реагирования	описание из карточки 112 и полученные доклады бригады

Анализ ставится в очередь при сохранении карточки 112 и при закрывающем статусе ДДС («Работы завершены», «Отказ от выполнения работ», «Не принята»).

Как устроен запрос. Модель не ищет расхождения сама — модель такого размера их пропускает: на пробном вызове она не заметила «горит баня» вместо «горит крыша дома». Вместо этого она разбирает текст курсанта по утверждениям и про каждое отвечает: подтверждается, противоречит или заявитель этого не сообщал; отдельно — что существенное заявитель сказал, а в тексте нет. Вид замечания из вердикта выводит код. Ответ ограничен схемой JSON на уровне декодирования.

Каждое замечание подтверждено цитатой, и цитата проверяется кодом. Фрагмент текста курсанта ищется в его тексте, фрагмент услышанного — в стенограмме или докладах (без учёта регистра, «ё» и знаков препинания). Не нашлась цитата — замечание отбрасывается, и число отброшенных показывается преподавателю. Так модель не может приписать курсанту слова, которых он не писал, или заявителю — которых тот не говорил.

Балл модель не меняет. Замечания стоят в разборе отдельным блоком «Анализ текста (нейросеть)» со статусом (готовится, готов, модель недоступна), рядом с баллом правил. Преподаватель подтверждает или отклоняет каждое замечание. Модели нет (`ML_PROVIDER=mock`) — анализ честно помечается «модель недоступна», а не выдаёт пустой список, похожий на «замечаний нет». Подняли модель — преподаватель повторяет анализ кнопкой, курсанту проходить вызов заново не нужно.

Экспертная оценка. В карточке, открытой из журнала, преподаватель видит все попытки по ней — вызов 112 и работу каждой службы ДДС — и ставит экспертный балл 0–100 с комментарием. Автоматический балл при этом не переписывается: оба хранятся и показываются рядом, курсант видит оба и комментарий. Каждая оценка и её изменение пишутся в журнал действий (`grade.override`) вместе с автоматическим и прежним баллом, вердикты по замечаниям модели — тоже (`analysis.verdict`). Экспертный балл есть в отчёте по занятию (JSON и CSV) и в отчёте по группе. Администратор экспертную оценку не ставит: ТЗ запрещает ему вмешиваться в оценки, и мы не даём ему этого вовсе.

Проверено. Код вокруг модели — очередь, проверка цитат, хранение, права, аудит — покрыт проверками с подставной моделью. На настоящей модели (GigaChat 3.1 10B-A1.8B, llama.cpp, 6 потоков) проверено на нарочно испорченном описании вызова «горит крыша частного дома»: «Горит баня на участке, есть пострадавший. Дом газифицирован.» Модель нашла все четыре расхождения — баню вместо крыши дома, пострадавшего при «пострадавших нет», газификацию, о которой заявитель не говорил, и незаписанное «пламя видно». Ответ занимает **26–33 секунды** на процессоре.

Чего не проверяли: согласие модели с экспертами на выборке вызовов — такой выборки у нас нет. Вид замечания («не записано» или «противоречие») модель от прогона к прогону путает, суть — нет; поэтому решение по каждому замечанию за преподавателем.

На процессоре описание 112 сверяет кросс-энкодер. Генеративная модель на процессоре не только медленна, но и плохо видит упущенное: на проверочном наборе (66 пар «описание — факт», три учебных вызова) GigaChat в 16 случаях из 26 назвал подтверждённым факт, о котором описание молчит. Кросс-энкодер OpenJEV решает ту же задачу как NLI — описание посылкой, факт вызова гипотезой, ответ «подтверждает / противоречит / молчит» — одним проходом, без генерации, одинаково при повторе. Сервер — `nli/server.py`, адрес `NLI_BASE_URL`; нет его — сверяет языковая модель, как описано выше. Выбор — настройка `analysis.engine` (авто, только кросс-энкодер, только языковая модель).

Кросс-энкодеру нужны факты утверждениями: «Нет, дом не газифицирован.» он читает как отрицание («Нет,»), и точность на сырых ответах заметно ниже. Поэтому при подготовке вызова языковая модель в очереди переписывает ответы заявителя и первую фразу утверждениями («Дом не газифицирован»), а преподаватель видит и правит их в разделе подготовки вызовов, рядом с ответами. Сверяются только факты, которые курсант слышал: легенда и ответы на заданные им вопросы.

сверка на процессоре	**верно**	**ложных «противоречит»**	**с на описание**
OpenJEV 4B, утверждения готовит GigaChat	45 из 49 (92 %)	1	3,4
OpenJEV 2B, утверждения готовит GigaChat	39 из 49 (80 %)	5	1,4
GigaChat 3.1 (66 пар, та же постановка)	48 из 66 (73 %)	1	10,4

Чекпоинт по умолчанию — 2B: 9 ГБ памяти против 18 ГБ у 4B, а на машине ТЗ (32 ГБ) рядом ещё языковая модель и база. Где память есть, 4B точнее: ложных «противоречит» впятеро меньше. «Добавлено от себя» кросс-энкодер не ищет — это обратное направление, на наборе оно не мерилось, и это остаётся языковой модели. Комментарии диспетчера ДДС сверять с фактами нечего — их всегда читает языковая модель. Подробно — `backend/docs/замеры/ОПИСАНИЯ.md`.

3.10. Голос: распознавание и синтез на процессоре

По ответу заказчика (чат, 27.09.2026) голосом диспетчер ДДС говорит со старшим бригады и с вышестоящим начальником; физический IP-телефон не обязателен, достаточно программной эмуляции. Голос заявителя 112 на этапе MVP исключён, «но вы можете его сделать — это будет плюсом» — сделан, раздел 3.11.

Что сделано. Разговор диспетчера со старшим бригады:

1. Диспетчер нажимает «Сказать голосом» и говорит в микрофон; браузер пересчитывает запись в WAV 16 кГц моно.
2. Реплика распознаётся (`POST /api/voice/asr`) и уходит вместе со звонком старшему; сказанное сохраняется в разговоре — преподаватель видит не только факт звонка, но и что курсант сказал.

3. Ответ старшего и его входящие доклады озвучиваются (`POST /api/voice/tts`), текст остаётся на экране. Звук можно выключить переключателем в панели бригады.

Модели. Распознавание — GigaAM v3 e2e RNNT (сразу с пунктуацией), синтез — TeraTTSv2 с готовыми голосами из поставки модели: старший бригады и начальник звучат разными голосами. Никого не клонируем. Обе модели в ONNX, работают на процессоре, видеокарта не нужна.

Что говорит собеседник, решает движок тренажёра, а не модель: текст доклада называет только этап работ (раздел 3.4). Модель голоса лишь произносит его. Поэтому голос не добавляет выдуманной обстановки и не меняет разбор: оценка ДДС по-прежнему считается по тому, когда диспетчер узнал об этапе и когда поставил статус.

Скорость (замер — `backend/docs/замеры/ГОЛОС.md`, 4 потока, машина под нагрузкой): синтез фразы доклада — 0,5–0,7 с на 3–5 с звука, распознавание реплики — 0,2–0,3 с. Повторная фраза берётся из кэша.

Без голоса всё работает. Сервер голоса — отдельный процесс; не подключён — `GET /api/voice/status` отвечает «нет», кнопки «Сказать голосом» нет, разговор идёт текстом, как раньше.

Чего не сделано. Точность распознавания на живой речи в шуме не мерили — только на синтезированных фразах.

3.11. Разговор оператора 112 с заявителем: своими словами и голосом

Заказчик (чат, 27.09.2026): «Диалог с заявителем исключён на этапе MVP, но вы можете его сделать — это будет плюсом». Сделан.

Как спрашивает курсант. В панели обучающегося два режима: «Из списка» — готовые вопросы кнопками, как раньше, и «Своими словами» — поле ввода и кнопка «Голосом». Сказанное распознаётся тем же сервером голоса (раздел 3.10) и уходит как напечатанный вопрос.

Как тренажёр понимает вопрос. Задача закрытая: вопрос либо про один из скрытых фактов вызова, либо ни про какой. Модель не сочиняет ответ — она выбирает факт из перечисления, заданного схемой JSON (`LabelScorer`, `POST /api/sessions/{id}/ask-free`). Заявитель отвечает записанным в сценарии; понятый вопрос засчитывается как выясненный, ровно как нажатая кнопка, и разбор «выяснил или угадал» не меняется. Вопрос ни про что — заявитель переспрашивает («Не поняла вас, повторите») и ничего не выдумывает. В стенограмме — дословно то, что сказал курсант: по ней видно, как он спрашивал. Нет модели — вопрос понимается по совпадению слов; хуже, но разговор не встаёт.

Голос заявителя. Первая фраза и ответы звучат голосом заявителя — мужским или женским по отчеству из сценария (стили TeraTTSv2 из поставки модели, `ru_m1` и `ru_f1`). Переключатель «звук» — в шапке панели. Сервера голоса нет — всё текстом, как раньше.

Замер (`backend/docs/замеры/СВОБОДНЫЙ-ВОПРОС.md`, 34 вопроса на двух вызовах, 7 — нарочно ни про какой факт):

модель	понят верно	«нечего отвечать»	медиана
ЦП: GigaChat 3.1, 6 потоков	27 из 27	5 из 7	1,74 с
GPU: Qwen3.8-27B, RTX 4090	27 из 27	6 из 7	0,35 с

На процессоре вопрос не по делу в двух случаях из семи получает ответ на ближайший факт, и этот факт засчитывается как выясненный, хотя спросили не про него. В стенограмме это видно: там дословный вопрос курсанта рядом с ответом заявителя, и преподаватель может поправить оценку экспертной (раздел 3.9). Синтез ответа заявителя — 0,4–0,5 с, распознавание вопроса — около 0,5 с.

Живая речь заявителя (профиль GPU). С настройкой `applicant.live_model = 1` заявитель отвечает не заготовленной фразой, а репликой модели — своими словами и с волнением: «Ой, да там уже пламя! Крыша горит открыто, огонь прямо видно!» вместо «Пламя видно, крыша горит открыто.». Какой факт раскрыт, по-прежнему решает сопоставление вопроса, и разбор от модели не зависит. Модели уходят только легенда, уже раскрытые ответы и ответ на текущий вопрос — ответов на незаданные вопросы в запросе нет. Реплика проверяется до показа: числа в ней должны быть из сценария (кодом), а второй запрос к модели подтверждает, что суть ответа передана и ничего не добавлено. Не прошла или не успела за 6 с — звучит заготовленная фраза, а отбракованная реплика с причиной пишется в журнал действий (`applicant.fallback`). Кнопочный режим тоже идёт через живую реплику.

Замер на трёх утверждённых вызовах, 19 вопросов (`backend/docs/замеры/ЖИВОЙ-ЗАЯВИТЕЛЬ.md`): на Qwen3.8-27B (RTX 4090) — 17 живых реплик из 19, ответ целиком 1,6 с (максимум 2,1 с); одна отбраковка — перестраховка проверки, вторая поймала расхождение в самом сценарии (ФИО заявителя в карточке и в ответе на вопрос об имени разные). Проверка пропустила одну мелкую добавку («только дым»). На процессоре режим непригоден: реплика GigaChat — 8,3 с без проверки, все 19 ушли в заготовку по таймауту, поэтому по умолчанию он выключен. Настройка меняется через `PATCH /api/settings/applicant.live_model`.

Чего не сделано. Уточняющие вопросы, на которые у заявителя в сценарии нет факта («на каком этаже?», если этажа в сценарии нет), получают «не понял» (в живой речи — «не знаю, при чём тут это»), а не правдоподобный ответ: выдумывать сведения заявителю модель не даём.

---

4. Функциональная архитектура

4.1. Роли

Роль	Доступ
Курсант — оператор 112	«Карточки для заполнения»: разделы «Учебные вызовы», «Экзамены», «Тренировка по частям» — только выданное преподавателем; приём вызова и заполнение карточки 112, разбор без повторного прохождения, прогноз, рекомендации, свои автоматическая и экспертная оценки. Списка происшествий у оператора 112 нет
Курсант — диспетчер ДДС	разделы «Учебные происшествия», «Экзамены», «Тренировка по частям» и лента — только происшествия, выданные ему преподавателем; карточка ДДС (поля 112 — только чтение), статусы реагирования, бригада и доклады, доклад начальнику, свой разбор ДДС

Роль	Доступ
Преподаватель	учебный материал (вызовы 112 и происшествия ДДС — по описанию моделью или вручную, утверждение), группы и профили курсантов, занятия (обычное, экзамен, тренировка по частям), ход занятия по местам, веса оценки, аналитика по группе и по ученику, экспертная оценка
Администратор	версии классификатора, учётные записи (заведение, отключение, удаление с резервной копией), параметры, системные журналы; оценки видит, но не ставит

Разграничение проверяется на сервере при каждом запросе; интерфейс скрывает недоступные разделы, но не является средством защиты.

Два рабочих места курсанта. Организатор, чат 18.09: «один интерфейс, одна учётка, две мини-роли — либо пользователь заносит данные от потерпевшего, либо пользователь передаёт карточку в ДДС и там её уже принимают». У учётной записи курсанта — профиль рабочего места (`users.duty`): **оператор 112** или **диспетчер ДДС** своей службы. Интерфейс общий, функционал разный:

Действие	Оператор 112	Диспетчер ДДС
разделы «Учебные вызовы / Экзамены / Тренировка по частям» 112, начать выданный вызов	да	нет
вопросы заявителю (кнопкой, своими словами, голосом)	да	нет
заполнить и сохранить карточку 112	да	нет
свои карточки в разделах, их разбор, прогноз, рекомендации	да	нет
разделы «Учебные происшествия / Экзамены / Тренировка по частям» ДДС и лента выданного	нет	да
отметка открытия, статусы реагирования	нет	да
бригада, звонок старшему, доклады	нет	да
доклад вышестоящему начальнику	нет	да

Нарушение — отказ `403 wrong_duty` с объяснением. Профиль сервер берёт из базы на каждом запросе и при подписке на канал событий, поэтому смена профиля действует сразу, без перевхода. Незаконченный вызов 112, начатый до перевода в ДДС, продолжить нельзя: и экран, и сервер отвечают отказом. Прямая ссылка на экран другого рабочего места показывает «Недоступно для вашего профиля», а не пустоту. В шапке у курсанта — его рабочее место («Оператор 112» или «Диспетчер ДДС · служба»).

Профиль назначают администратор (любому курсанту, в разделе «Пользователи») и преподаватель (своим курсантам, в списке группы на странице занятий): обучающегося «могут направить на практику в одно или другое место». Диспетчеру ДДС служба обязательна — по ней отбирается его лента; оператору 112 она не нужна. Каждая смена — в журнале действий (`user.duty`). Занятие ведётся на одном рабочем месте: вызовы 112 достаются только операторам группы, карточки ДДС — только диспетчерам по их службам; нет в группе курсантов нужного профиля — занятие не запускается и говорит почему.

4.2. Оператор 112

```
вход → «Карточки для заполнения» → выданный вызов
                                        │
                    разговор с заявителем ⟷ заполнение карточки 112
                                        │
                              классификация → список оповещения
                                        │
                         разбор: оценка, прогноз, рекомендации
```

Курсант задаёт заявителю вопросы; ответ помечает факт выясненным — на этом держится разбор «узнал или угадал». Ввод в карточку уходит на сервер пакетами; правки в пределах одного окна **сливаются вглубь**, а не затирают друг друга. При обрыве сети пакет повторяется.

Разделы курсанта (Денис, 29.09: «оператор 112 должен видеть только карточки происшествий для заполнения»). Вместо журнала происшествий у оператора 112 — «Карточки для заполнения» с тремя разделами: «Учебные вызовы», «Экзамены» и «Тренировка по частям» (так назван блиц). В строке — дата выдачи, тема, статус цветом (серый — не начат, оранжевый — выполняется, зелёный — закончен, красный — пропущен) и балл. Законченная карточка открывается только на разбор с ошибками: повторно пройти её нельзя, и это проверяет сервер (`409`). В экзамене начать можно только следующий по порядку вызов, балл виден после экзамена. Всё это выдаёт преподаватель — сам курсант вызов не выбирает (`GET /api/me/work?section=training|exam|blitz`).

В карточке можно выбрать **несколько типов происшествия** — из выпадающего списка или быстрыми плашками; у каждого своя опросная карта, и **все уровни признаков** доходят до позиции классификатора. У карт, снятых со скриншотов (101, 104, «Взрыв»), недостающие вторые и третьи уровни дописаны из классификатора: скриншот показывал одну открытую ветку.

4.3. Диспетчер ДДС

Диспетчеру приходят **только учебные происшествия, выданные преподавателем** (Денис, 29.09: «карточки, заполненные оператором 112, не должны попадать к операторам ДДС; все карточки выдаёт им только преподаватель»). Учебное происшествие — готовая карточка 112, которую преподаватель собрал сам или по описанию моделью и утвердил (`cards.origin = 'teacher'`). Карточки курсантов 112 к диспетчеру не попадают — ни в ленту, ни по прямой ссылке, ни через занятие. Диспетчер работает с несколькими карточками одновременно, как в текущей работе: пока он занят одной, время идёт и у ожидающих. У диспетчера те же три раздела — «Учебные происшествия», «Экзамены», «Тренировка по частям», под ними лента выданного.

```
карточка в строке сообщений ─(30 с)─► открыта ─(3 мин)─► первая запись
      │                                                          │
      │                          «Принята» ─► назначить бригаду
      │                                              │
      │                  доклады старшего / звонок старшему
      │                                              │
      └──► «Не принята» с причиной     статусы по факту ─► «Работы завершены»
                                                     │
                                                разбор ДДС
```

Звонок старшему и входящие доклады приходят в карточку ДДС текстом, а при подключённом голосе — ещё и голосом: диспетчер говорит в микрофон, ответы старшего озвучиваются (раздел 3.10). Рядом — звонок вышестоящему начальнику с докладом по карточке (раздел 3.4).

4.4. Занятие преподавателя

Порядок — из ТЗ (§10, «Проведение практического занятия»): преподаватель создаёт занятие для группы, выбирает режим и категории происшествий под тему, запускает, следит за ходом и завершает в любой момент.

Режим	Что получает группа
Приём вызова (112)	учебные вызовы по выбранным категориям; пока идёт занятие, курсант видит только их
Работа ДДС	учебные происшествия преподавателя — выбранные поимённо в нужном порядке или подобранные системой по службам курсантов; карточки курсантов 112 в занятие ДДС не берутся

В режиме ДДС карточки занятия **поступают потоком**: с интервалом, который задаёт преподаватель при создании занятия, — а не все сразу. Ход занятия виден по каждому курсанту: сколько взято, сколько доведено до разбора, средний балл. При завершении недоработанные вызовы закрываются.

Вид занятия. Кроме обычного, преподаватель собирает марафон или блиц — на том же механизме занятий (группа, запуск, ход, завершение), отличаются только правила:

Вид	Что это	Правила
Марафон (экзамен)	5–10 вызовов приёма 112 или происшествий ДДС	вызовы выбирает преподаватель (в своём порядке) или система по категориям; курсант идёт строго по порядку, у каждого вызова одна попытка; разбора, рекомендаций и балла между вызовами нет — они открываются после последнего вызова или по завершении занятия; обрыв и F5 продолжают тот же вызов
Блиц («Тренировка по частям»)	серия из 3–10 коротких заданий на один сегмент карточки	сегмент — адрес, тип происшествия с опросной картой или службы; у ДДС — статусы по докладам бригады. Разбор — сразу после каждого задания, в балл идут только поля сегмента, время не оценивается

Новой оценки ни марафон, ни блиц не вводят: берётся тот же разбор (раздел 3.3), блиц лишь ограничивает его сегментом, марафон — откладывает показ. В базе разбор хранится полным, поэтому отчёты преподавателя видят карточку целиком.

Итоговый протокол (`GET /api/lessons/{id}/protocol`) — по каждому курсанту: каждый вызов, балл (в блице — по сегменту), время, грубые ошибки, экспертная оценка; средний балл и общее время. Грубыми считаем неверное значение в любом поле и пропущенную службу или пропущенный тип происшествия — от них зависит, приедет ли нужная служба. Это наше допущение: в материалах задачи грубые ошибки не перечислены. Преподаватель видит протокол сразу и из него открывает карточку каждого вызова с разбором и экспертной оценкой; курсант — только свою строку, в марафоне — после последнего вызова.

Допущения по видам занятия: нижняя граница блица — 3 задания; «пострадавшие» относятся к сегменту «тип происшествия». У экзамена ДДС те же правила: разбор бригады скрыт до конца экзамена.

Ход занятия по местам — страница идущего занятия, как в показанном заказчику образце. Сверху — время, число мест, кто опаздывает сейчас, «не оповещено», отказы, незавершённые и «на проверке X из Y». Места разделены на блоки **«Операторы 112»** и **«Диспетчеры ДДС»**. У каждого места — ФИО, текущая карточка (номер, тема, адрес), крупный таймер против норматива (у опаздывающих красный, и красная рамка карточки), ход заполнения карточки 112 (адрес, тип, службы, описание) или текущий статус реагирования у ДДС, счётчики «Вызовов / Сохранил / Сдал» или «Открыл / Ответил / Сдал». Обновление — раз в 2,5 с, есть режим проектора (`GET /api/lessons/{id}/monitor`).

4.5. Учётные записи

Администратор заводит, отключает и удаляет учётные записи курсантов, преподавателей и администраторов. Курсанту при заведении задаётся рабочее место — оператор 112 или диспетчер ДДС со службой (раздел 4.1); менять его могут администратор и преподаватель своей группы. ТЗ запрещает удалять критически важные данные без резервного копирования, поэтому удаление устроено так:

- запись **без истории** (завели и ни разу не вошли) стирается сразу;
- запись **с историей** сначала копируется в таблицу `user_backups` (учётные данные, группы, попытки с баллами), затем обезличивается: ФИО и логин заменяются, вход закрыт, из групп человек убран. Оценки, карточки и журнал действий остаются читаемыми;
- свою запись и последнего администратора удалить нельзя. Каждое удаление пишется в журнал действий (`user.delete`).

4.6. Учебный материал преподавателя

Раздел «Учебный материал» — две вкладки: **«Вызовы 112»** и **«Происшествия ДДС»**. Создать материал можно тремя путями:

- **по описанию** («Создать по описанию (ИИ)»): преподаватель пишет словами, что произошло; модель готовит черновик по строгой схеме (первая фраза, заявитель, факты с вопросами и ответами — у вызова 112; адрес, описание, тип и признаки — у происшествия ДДС);
- **вручную** («Собрать вручную»): форма из тех же виджетов, что карточка 112, — адрес, тип и опросная карта, факты;
- из билетов — подготовка из материалов задачи (конвейер раздела 3.7).

Службы и итоговый тип — и в эталоне вызова, и в происшествии — считает **классификатор, а не модель**; вручную можно добавить службу из окна «Добавьте службы». Черновик преподаватель правит и **утверждает**: до утверждения ни курсанты, ни составление занятия его не видят. Все утверждённые материалы выбираются при составлении занятия поимённо. Выданное в занятии происшествие больше не правится (`409`).

Вызов 112 доводится перепиской с моделью: «поменяй ФИО», «добавь, что из мусоропровода идёт пламя», «сделай первую фразу короче». Модель отвечает репликой и правкой; правка применяется к

вызову, эталон пересчитывается классификатором. В переписке показывается, что **фактически** изменилось, — по сравнению вызова до и после, а не со слов модели. Сыгранные факты не удаляются, а снимаются с учёта, чтобы не ломать уже пройденные разборы.

Рядом с ответами заявителя преподаватель видит **утверждения** — те же ответы, переписанные моделью в повествовательную форму («Дом не газифицирован» вместо «Нет, дом не газифицирован»). По ним кросс-энкодер сверяет описание курсанта (раздел 3.9). Утверждения можно поправить вручную или подготовить заново; правка ответа сбрасывает его утверждение, и модель готовит новое в очереди.

Готовый вызов преподаватель утверждает — до утверждения курсанты его не видят. **Преподаватель — конечный валидатор**, как и просит заказчик.

Как правки преподавателя влияют на модель — ровно так: переписка по вызову сохраняется, и последние ходы подаются модели в контекст при следующей правке того же вызова, поэтому «нет, короче» имеет смысл. Весов модели правки не меняют, и на подготовку других вызовов не переносятся. Дообучения модели на правках преподавателя в поставке нет — как это должно выглядеть, заказчик пока не определил.

4.7. Аналитика

Аналитика — **по группе и по отдельному ученику**, для операторов 112 и диспетчеров ДДС отдельно. По группе: средний балл, время против норматива, лидеры и отстающие с тем, на чём они ошибаются, типичные ошибки группы, тепловая карта «ученик × группа проверок», прогноз. По ученику: история попыток с датами и баллами, ошибки по группам проверок, динамика балла, прогноз против факта (`GET /api/analytics/groups/{id}?duty=op112|dds`, `GET /api/analytics/students/{id}`).

Диаграммы (тепловая карта ошибок, динамика, воронка, виды замечаний) строятся из статистики занятий средствами SVG, без сторонних библиотек. Там же — достоверность прогноза и доля сработавших рекомендаций по группе, рядом с базовыми линиями. Словесную сводку по группе формулирует модель — но **числа в неё подаются уже посчитанными**, в виде именованных агрегатов.

4.8. Настраиваемые параметры

Нормативы, параметры прогноза, рекомендаций и шкалы бригады хранятся в таблице настроек, а не в коде. Администратор меняет их на вкладке «Параметры» (или через API `PATCH /api/settings/{key}`); у каждого параметра есть допустимые пределы, значение вне их сервер отклоняет.

4.9. Веса оценки

Страница преподавателя «Веса оценки». Каждое замечание разбора — проверка: «верно» засчитывается целиком, «угадал» и «лишняя служба» — на две трети, «не заполнено» — на треть, «неверно» — ноль. Проверки разложены по семи группам, у каждой вес 0–5:

Группа	Что в неё входит
Время	30 с на открытие, 3 мин на первую запись, норматив набора карточки 112
Порядок статусов	статусы по порядку и по докладам бригады
Комментарии	причина «Не принята» и «Отказа», кому передано
Адрес	улица, дом и прочие поля адреса
Тип происшествия и службы	тип, итоговый тип, службы оповещения
Полнота карточки	признаки опросной карты, пострадавшие, «сказал ↔ заполнил»
Понятность текста	замечания нейросетевого анализа ручного ввода

Балл = Σ (вес группы × зачёт проверки) / Σ весов. Группа с весом 0 не учитывается. По умолчанию все веса 3, а «понятность текста» — 0: при равных весах формула совпадает с прежней, и включение весов старые баллы не сдвигает, а модель без решения преподавателя балл не меняет. **Критичная ошибка** — похожая, но другая улица («Дубнинская» вместо «Дубининской», разница в 1–2 буквы) — ограничивает балл 40 из 100.

Ползунки пересчитывают баллы всех попыток сразу, до сохранения (`POST /api/grading/weights/preview`): справа «средний балл было → стало», сколько попыток изменят балл, сколько станут ≥ 70, ниже — баллы учеников «было → стало». «Сохранить и пересчитать» (`PUT /api/grading/weights`) пересчитывает все попытки и пишет в журнал действий `grading.weights`.

4.10. Учебный набор

Стенд наполняется скриптом `deploy/seed/залить.py`:

```
python3 deploy/seed/залить.py http://127.0.0.1:<порт> <имя базы>
```

Скрипт **очищает учебные данные** — карточки, вызовы, занятия, попытки, группы, учётные записи, кроме администратора (перед запуском снимите копию базы, `pg_dump`), — и заводит заново:

- преподаватель `teacher1`;
- 2 группы операторов 112 по 5 человек (`op01`…`op10`) и 2 группы диспетчеров ДДС по 5 (`dds01`…`dds10`; службы 101, 104, 103, ЦОДД, Мослифт / Деп. ЖКХ — внутри группы разные);
- 20 вызовов 112 и 20 учебных происшествий ДДС — по два на каждую из 10 тем (пожар в доме, пожар на улице, мусоропровод, газ, ДТП с пострадавшими и без, лифт, затопление, плохо человеку, человек в опасности), утверждённые и **никому не выданные**;
- по 2 экзамена и 2 тренировки по частям для каждой роли — созданы, не запущены.

Тексты написала модель тренажёра по описаниям тем (`deploy/seed/темы.json` — учебные ситуации, не реальные вызовы), признаки опросной карты заданы по дереву классификатора (`эталоны.json`): модель у 13 из 40 не доводила их до служб. Службы считает классификатор; Мослифт и Деп. ЖКХ в лифте и затоплении добавлены вручную — в матрице они получают только копию карточки. Готовые тексты — `учебный-набор.json`, заново их готовит `сгенерировать.py`. Пароль всех учётных записей — как у администратора.

---

5. Компонентная архитектура

5.1. Сервер

```
api/        HTTP-обработчики, схема OpenAPI
domain/     классификатор, статусы, оценка, бригада, прогноз, рекомендации
ingest/     импорт классификатора и билетов, вывод опросных карт
reports/    отчёты, прогноз и рекомендации над данными базы
jobs/       фоновые задачи: сторож нормативов, доклады бригад, очередь модели
ml/         адаптеры моделей: HTTP-сервер модели и заглушка
```

Доменный слой не знает ни о HTTP, ни о моделях: классификатор, оценка, разбор ДДС, прогноз и рекомендации — чистые функции над данными. Поэтому все **400 серверных проверок** выполняются без поднятия модели; там, где важен ответ модели, её заменяет подставная.

Описание API машиночитаемо (OpenAPI, utoipa). Отдельная проверка читает список маршрутов из исходного кода и **падает при расхождении** со схемой.

5.2. Клиент

Слоистая раскладка (Feature-Sliced Design): `shared` → `entities` → `widgets` → `pages`. Состояние — zustand, стили — модули SCSS, маршрутизация — HashRouter (стенд отдаётся статикой без настройки переписывания путей).

Канал событий WebSocket с переподключением по возрастающей задержке. Канал — **ускорение, а не источник истины**: при его отказе интерфейс продолжает работать на обычных запросах.

5.3. Сервер модели

llama.cpp в режиме сервера, совместимого с OpenAI API. Подробности — `backend/docs/MODEL-SERVER.md`.

5.3а. Сервер сверки описания (кросс-энкодер)

`nli/server.py` — небольшой сервер на Python (FastAPI, PyTorch на процессоре): `POST /nli {premise, hypotheses}` → вероятности «противоречит / следует / молчит» по каждой гипотезе, `GET /health`. Сервер приложения ходит к нему по адресу `NLI_BASE_URL` через адаптер `ml/nli.rs`; клиенту он не виден. Чекпоинт — `NLI_MODEL_DIR` (`qwen3.5-2b-nli-v5` или `qwen3.5-4b-nli-v5` из `AlexWortega/openjev`). Считает в float32: bfloat16 на процессоре без его поддержки вчетверо медленнее, а экспорт гибридной модели в ONNX штатным экспортёром не проходит.

5.4. Сервер голоса

`voice/server.py` — небольшой сервер на Python (FastAPI, onnxruntime): `POST /asr` (WAV → текст), `POST /tts` (текст и роль собеседника → WAV), `GET /health`. Сервер приложения ходит к нему по адресу `VOICE_BASE_URL` через адаптеры `ml/voice.rs`; клиенту он не виден. Синтезированные фразы кэшируются на диске по хешу текста и голоса. Числа и сокращения адреса («№», «ул.», «д. 28»)

сервер разворачивает в слова сам: рантайм синтеза пропускал число перед точкой, и в адресе терялся номер дома.

---

6. Условия и ограничения

6.1. Целевой стенд

Процессор Intel Core i7 или Xeon, не менее 6 ядер; 32 ГБ оперативной памяти; **графический ускоритель не предусмотрен**. Это задано системными требованиями, и из этого следует весь выбор в разделе 3.

6.2. Что из этого следует

Модель на процессоре — узкое место. Выбрана **GigaChat 3.1 10B-A1.8B**: из десяти миллиардов параметров на каждом токене работают 1,8 миллиарда (архитектура со смесью экспертов, 64 эксперта, используются 4). Скорость на процессоре определяется активными параметрами, а не общим размером, поэтому модель отвечает как небольшая, а знает как крупная. Лицензия MIT.

Дополнительно включено **спекулятивное декодирование на блоке MTP** (multi-token prediction), встроенном в модель. Поддержки этого режима для данной архитектуры в llama.cpp не было — она добавлена двумя патчами, которые приложены к поставке (`backend/docs/mtp-*.patch`).

Измеренный результат на 6 потоках: **10,3 → 14,8 токенов в секунду, прирост 44 %**. Существенно, что `--spec-draft-n-max 1`: при значении по умолчанию 3 проверка отбрасывала большую часть черновика (доля принятых токенов 30 %), при 1 — принимается 73 %.

Оговорки к замеру. Мерили на AMD EPYC 7532 с **восемью каналами памяти**; ограничены были потоки (6), но не каналы. Генерация на процессоре упирается в пропускную способность памяти, а не в ядра, поэтому это **потолок, а не пол**: на настольном i7 с двухканальной памятью скорость будет ниже. На такой машине мы не мерили и цифру не называем (`OPEN-QUESTIONS.md`, вопрос 11). Сравнивались два прогона при одинаковой нагрузке, а не серия: порядок величины достоверен, вторая значащая цифра — нет.

Скорость модели почти не влияет на нормативы ТЗ: пока курсант ведёт вызов, модель вызывается только на свободный вопрос заявителю — ответ в несколько токенов, медиана 1,7 с на процессоре (раздел 3.11); кнопки вопросов работают без неё. Подготовка вызовов, сводки и анализ текста после сохранения идут в фоновой очереди. Очередь одна: если группа из двадцати курсантов сохранит карточки разом, анализ последнего придёт через двадцать ответов модели. Разбор правил от этого не зависит — он приходит сразу.

6.2а. Профиль GPU — тот же тренажёр с моделью покрупнее

Если заказчик выделит видеокарту (в чате 23.09: «могут, если нужно будет»), меняется одна переменная — `ML_BASE_URL`. Сборка, база, интерфейс и все правила оценки те же. Проверено на

одной RTX 4090 (24 ГБ) под vLLM 0.30, скрипт запуска и флаги — `deploy/gpu/start-vllm.sh`. Сравнивали две модели, обе с лицензией Apache 2.0:

- **Gemma 4 26B-A4B** — смесь экспертов, на токене работают около 4 млрд параметров; квантование INT4 из официального QAT-чекпоинта (`cyankiwi/gemma-4-26B-A4B-it-qat-AWQ-INT4`, 17 ГБ). **Выбрана по умолчанию**: втрое быстрее и не хуже по качеству.
- **Qwen3.8-27B** — плотная, INT4 W4A16 (`RedHatAI/Qwen3.8-27B-INT4`, 19,5 ГБ).

Замеры 28.09 на наших запросах, каждая модель одна на своей видеокарте:

задача	ЦП: GigaChat 3.1	GPU: Qwen3.8-27B	GPU: Gemma 4 26B-A4B
генерация, токенов в секунду	14,8	54	170
подготовка вызова по билету (`try_generate 3 1`)	94 с	7 с	3 с
анализ описания курсанта с цитатами	26–33 с	7,6 с	2,3 с
разбор доклада начальнику после «Принял»	20,8 с	5,4 с	1,3 с
сверка описания с фактами, 66 пар (`backend/docs/замеры/ОПИСАНИЯ.md`)	73 %, 10,4 с на описание	92 %, 1,1 с	94 %, 0,45 с, ложных «противоречит» 0
свободный вопрос заявителю: понято из 27 / отсеяно бессмысленных из 7	27 / 5, 1,7 с	27 / 6, 0,35 с	27 / 7, 0,13 с
живая реплика заявителя 112 (`backend/docs/замеры/ЖИВОЙ-ЗАЯВИТЕЛЬ.md`)	8,3 с — непригодно	17 из 19 живые, 1,6 с	16 из 19 живые, 0,5 с

Реплики Gemma ближе к тексту сценария (6 из 19 — дословно), у Qwen — живее, но Qwen однажды добавил от себя «огонь перекинулся на второй этаж», которого в сценарии нет. Отбраковки у обеих — на вопросах не по делу: проверка реплики требует «сути ответа» там, где ответа по сценарию нет (известный недочёт проверки).

На GPU реплики начальника и заявителя укладываются в секунды, поэтому там включается модель в разговоре (`chief.live_model = 1`, `applicant.live_model = 1`, раздел 3.11); на процессоре начальник спрашивает по ключевым словам, модель разбирает доклад один раз в конце, а заявитель говорит заготовленными фразами сценария.

6.3. Требования ТЗ к производительности — измерено

Замер 28.09.2026 на release-сборке. Сервер тренажёра и PostgreSQL вместе ограничены **6 физическими ядрами и 32 ГБ** — как одна машина из требований ТЗ к серверу. Процессор — AMD EPYC 7532, **это не машина заказчика**: память у него восьмиканальная, у настольного i7 — нет. Языковая модель выключена: во время занятия курсанта она нужна только для свободного вопроса заявителю (раздел 3.11), нагрузочный прогон спрашивает кнопками. Методика, сырые данные и скрипт — `backend/docs/замеры/НАГРУЗКА.md`.

Требование ТЗ (§7)	Измерено	Условия
отклик интерфейса ≤ 2 с при нагрузке до 100 пользователей	максимум 0,69 с, p99 0,18 с; без пауз между действиями (1783 запроса/с) — максимум 0,61 с, p99 0,27 с; ошибок 0	80 курсантов и 20 преподавателей, 60 с, пауза 1 с между действиями
не менее 20 одновременных сессий	50 вызовов, начатых в одну секунду, — все дошли до разбора, по 0,62–0,64 с на вызов целиком; 80 разом — все, до 2,2 с на вызов, самый долгий запрос 0,82 с	вызов целиком: вход, начало, пять вопросов, правка, сохранение
сбой сети до 30 с — восстановление без потери данных	правки, внесённые без сети, в базе через 0,1 с после её возврата; канал событий открыт через 0,1 с; та же сессия сохраняется и разбирается	e2e-тест `frontend/e2e/tests/сбой-сети.spec.ts`, три прогона из трёх
запись в БД ≥ 100 операций/с	1516 правок карточки в секунду, 3234 изменённых строки в секунду; p99 правки 41 мс	50 параллельных потоков, 20 с
аналитический отчёт ≤ 30 с	отчёт по группе — 0,56–0,71 с; отчёт по вызову (JSON, CSV) — 7–11 мс	5380 карточек и 5330 разборов в базе
задержка VoIP ≤ 150 мс	не измерялась (SIP нет)	это не время ответа языковой модели. Телефонного канала (SIP) нет: голос — программная эмуляция, которую заказчик признал достаточной (27.09); реплика распознаётся за 0,2–0,3 с, ответ синтезируется за 0,5–0,7 с (раздел 3.10)

Что замер нашёл и что исправлено. Начало вызова обучало модель прогноза заново на всей истории: p99 доходил до 2,45 с — за нормативом. Теперь история читается одним запросом, модель обучается раз в минуту в фоне, p99 — 0,19 с. Журнал диспетчера считал отметки своей службы для всех карточек до выбора страницы: 135 мс на 8879 карточках и рост с базой; теперь 16 мс. Канал событий после обрыва в 30 с возвращался ещё примерно через 18 с — теперь переподключается сразу, как браузер сообщает о сети.

Чего замер не показывает. Текст сводки по группе пишет языковая модель — это время сюда не входит (около минуты, раздел 6.4); числовой отчёт от модели не зависит. Не мерились: модель под нагрузкой, сбой сети при сотне пользователей, настольный процессор. Вопрос заявителю, заданный во время обрыва, не досылается сам: курсант повторяет его, когда сеть вернулась, — правки карточки при этом не теряются.

6.4. Ограничения решения

- **Голос — только со старшим бригады.** Диспетчер ДДС говорит со старшим голосом, ответы озвучиваются (раздел 3.10). Разговор с вышестоящим начальником голосом и голос заявителя 112 не сделаны: у оператора 112 вопросы заявителю выбираются из списка, ответы — текстом. Телефонии (SIP) нет — программная эмуляция в браузере.

- **Подбор служб только по типу происшествия.** По ответу заказчика службы в боевой системе подтягиваются ещё и по району обслуживания и подчинённости объекта (школа → ДДС департамента образования, управы, округа). Справочника «адрес → службы», по словам заказчика, нет в природе; территориальных получателей тренажёр не подбирает (`OPEN-QUESTIONS.md`, вопрос 15).
- **Нет сообщения ДДС в 112 об ошибке в карточке.** По ответу заказчика диспетчер узнаёт об ошибке из звонка бригады и сообщает в 112 по телефону. Эталонных примеров ошибок заказчик не дал, поэтому ошибки в карточки ДДС тренажёр не подкладывает.
- **Дообучения модели по правкам преподавателя нет** (раздел 4.6). Вердикты преподавателя по замечаниям модели (раздел 3.9) хранятся и попадают в отчёты, но на следующие ответы модели не влияют.
- **Нейросетевой анализ текста не сверен с экспертами на выборке.** Проверен на отдельных вызовах; вид замечания модель от прогона к прогону путает. Поэтому замечания модели балл не меняют, а решение по ним за преподавателем (раздел 3.9).
- **Какая версия классификатора эталонная** (v046_24 или v046_11), заказчик ещё не ответил. Активна v046_24; администратор может загрузить и активировать другую, разницу между версиями и затронутые учебные вызовы отдаёт API (`/api/classifier/versions/{a}/diff/{b}`, `…/impact`).
- **Сводка по группе считается около минуты** — числа берёт база, но формулирует их модель на процессоре.
- **Кнопки боевого интерфейса без действия.** Экран копирует боевую систему, и эти кнопки оставлены на своих местах, чтобы курсант учился на знакомом экране. Нажатие ничего не делает, подсказка сообщает «в тренажёре не реализовано», для экранного диктора они помечены недоступными. Это: отключение звонка, записи звонков и список SMS, подстановка номера из АОН (полоса звонка); отметки «Нет на месте / отказ от скорой» и «Нет доступа / заблокированные» (карточка 112); «просмотр» и «дополнение» в шапке карточки, отметки ЧС и ЧП (карточка ДДС); расширенный поиск по параметрам (журнал); карта там, где она не подключена к адресу. В оценку эти действия не входят.
- **Тренажёр не подключается к боевой ПОВ-112.** Он воспроизводит её интерфейс и логику по материалам задачи; обмена данными с действующей системой нет и не предполагается.
- **Часть решений принята при неполных исходных данных.** Все такие места перечислены в `OPEN-QUESTIONS.md` с указанием, что именно неизвестно и какое допущение сделано, — а не замаскированы.

---

7. Сборка, установка и запуск

Для стенда — раздел 7.7, одна команда. Разделы 7.1–7.6 — локальный запуск для разработки.

7.1. Что должно быть на машине

Компонент	Версия	Проверено на
Rust	см. примечание	1.98.1
Node.js	20.19+	20.20.0

Компонент	Версия	Проверено на
PostgreSQL	14+	16 (в контейнере)
Docker	любая	для базы; необязателен

Нижняя граница версии Rust не проверялась: указана та, на которой решение собрано. Редакция языка — 2021.

7.2. База данных

```
docker run -d --name arm112-db \
  -e POSTGRES_USER=arm112 -e POSTGRES_PASSWORD=arm112 \
  -e POSTGRES_DB=arm112 -p 5432:5432 postgres:16
```

Схема, учебные учётные записи и выверенные учебные вызовы разворачиваются миграциями при первом запуске сервера.

7.3. Сервер приложения

```
cd backend
cp .env.example .env          # при необходимости поправить DATABASE_URL
cargo run --release           # http://localhost:8080, накатит миграции
```

Классификатор ставится отдельной командой (один раз), после чего сервер нужно перезапустить — опросные карты выводятся из классификатора при старте:

```
cargo run --release --bin import_classifier -- \
  ../task/Классификатор_происшествий_v_046_24*.xlsx "v046_24"
```

Описание API после запуска: `http://localhost:8080/api/docs`. Учётные записи учебного набора (раздел 4.10): `admin`, `teacher1`, `op01`…`op10` (операторы 112), `dds01`…`dds10` (диспетчеры ДДС разных служб), пароль у всех `arm112`.

7.4. Веб-клиент

```
cd frontend
npm run install:all
npm run build                 # сборка в apps/react/dist
npm run dev                   # разработка, http://localhost:5173
```

Собранный клиент — статические файлы, отдаётся любым веб-сервером.

7.5. Сервер модели

Подробная процедура, включая наложение патчей MTP и переквантование весов, — `backend/docs/MODEL-SERVER.md`. Кратко:

```
llama-server -m GigaChat3.1-10B-A1.8B-q4_K_M.gguf \
  --host 127.0.0.1 --port 8090 -t 6 -c 8192 \
  --spec-type draft-mtp --spec-draft-n-max 1
```

Сервер приложения подключается к нему переменными окружения:

```
ML_PROVIDER=http
ML_BASE_URL=http://127.0.0.1:8090
```

Без них сервер работает на заглушке: журнал, карточки, классификация, занятия, оценка, разбор ДДС, прогноз и рекомендации полностью функциональны; нет только подготовки и правки учебных вызовов моделью, словесной сводки по группе и нейросетевого анализа текста (он помечается «модель недоступна»).

7.5а. Сервер голоса

Необязателен: без него разговор со старшим бригады идёт текстом.

```
python3 -m venv .venv-voice && .venv-voice/bin/pip install -r voice/requirements.txt
# веса: istupakov/gigaam-v3-onnx (файлы v3_e2e_rnnt*) и TeraSpace/TeraTTSv2
# в каталог /путь/к/голосу — см. deploy/README.md, шаг 3а
cd voice && VOICE_MODELS_DIR=/путь/к/голосу VOICE_THREADS=4 \
  ../.venv-voice/bin/uvicorn server:app --host 127.0.0.1 --port 8091
```

Сервер приложения запускать с `VOICE_BASE_URL=http://127.0.0.1:8091`. Замер скорости — `voice/bench.py`.

7.5б. Сервер сверки описания

Необязателен: без него описание курсанта сверяет языковая модель.

```
python3 -m venv .venv-nli
.venv-nli/bin/pip install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
.venv-nli/bin/pip install -r nli/requirements.txt
# чекпоинт: AlexWortega/openjev, подкаталог qwen3.5-2b-nli-v5 — deploy/README.md, шаг
3а'
cd nli && NLI_MODEL_DIR=/путь/к/qwen3.5-2b-nli-v5 NLI_THREADS=6 \
  ../.venv-nli/bin/uvicorn server:app --host 127.0.0.1 --port 8093
```

Сервер приложения запускать с `NLI_BASE_URL=http://127.0.0.1:8093`. Замер скорости — `nli/bench.py`, точности — `backend/docs/замеры/ОПИСАНИЯ.md`.

7.6. Проверки

```
cd backend && cargo test            # 400 проверок
cd frontend/e2e && npx playwright install chromium   # один раз
cd frontend && npm test             # 102 сценария в браузере
```

```
# Анализ текста настоящей моделью: нужен поднятый сервер модели
cd backend && cargo test --test text_analysis -- --ignored --nocapture
```

Проверки работают на **отдельной базе** (`TEST_DATABASE_URL` в `backend/.env`), а браузерный прогон поднимает свой сервер и клиент на своих портах — рабочий стенд они не трогают. Подготовка тестовой базы — `CONTRIBUTING.md`.

7.7. Развёртывание стенда

Весь тренажёр поднимается на чистой ВМ одной командой через docker compose:

```
deploy/up.sh
```

Сервис	Что это	Наружу
`web`	nginx: собранный клиент, прокси `/api` и `/ws` на сервер	один порт (80)
`backend`	сервер тренажёра, release-сборка; ежесуточная копия базы	нет
`db`	PostgreSQL 16	нет
`model`	llama.cpp с патчем MTP и весами GigaChat	нет

При первом запуске скрипт создаёт `deploy/.env` со случайными паролем базы и ключом подписи токенов, сервер сам накатывает миграции и импортирует классификатор. Модель включается, только если найден файл весов; без него стенд работает на заглушке (раздел 7.5). Проверка стенда — `deploy/check.sh`, ничего не меняет.

Требования к ВМ: 6 ядер x86-64, 32 ГБ памяти с моделью (16 ГБ без неё), 40 ГБ диска, Ubuntu 22.04 или 24.04, видеокарта не нужна. Подробно — `deploy/README.md`.

---

8. Перечень использованных библиотек

Полные версии зафиксированы в `backend/Cargo.lock` и `frontend/apps/react/package-lock.json`.

8.1. Сервер — прямые зависимости

Библиотека	Версия	Лицензия	Назначение
tokio	1.53.1	MIT	асинхронная среда выполнения
axum	0.8.9	MIT	HTTP-сервер и маршрутизация
tower, tower-http	0.5.3, 0.6.11	MIT	промежуточные слои, статика, CORS
sqlx	0.8.6	MIT / Apache-2.0	доступ к PostgreSQL, миграции
serde, serde_json	1.0.229, 1.0.151	MIT / Apache-2.0	сериализация
argon2, password-hash	0.6.0, 0.6.1	MIT / Apache-2.0	хранение паролей

Библиотека	Версия	Лицензия	Назначение
jsonwebtoken	11.1.0	MIT	токены доступа
reqwest	0.12.28	MIT / Apache-2.0	обращение к серверу модели
tokio-tungstenite	0.29.0	MIT	канал событий WebSocket
utoipa, utoipa-swagger-ui	5.5.0, 9.0.2	MIT / Apache-2.0	схема OpenAPI
calamine	0.36.1	MIT	чтение файлов классификатора
chrono	0.4.45	MIT / Apache-2.0	время и нормативы
uuid	1.26.1	Apache-2.0 / MIT	идентификаторы
tracing, tracing-subscriber	0.1.44, 0.3.23	MIT	журналирование
anyhow, thiserror	1.0.104, 2.0.20	MIT / Apache-2.0	обработка ошибок
rand	0.10.3	MIT / Apache-2.0	генерация значений
async-trait	0.1.92	MIT / Apache-2.0	трейты адаптеров моделей
dotenvy	0.15.7	MIT	чтение настроек
futures-util, http-body-util	0.3.34, 0.1.5	MIT	вспомогательные

Полный граф — **344 пакета**. Распределение лицензий: MIT и/или Apache-2.0 — 280, Unicode-3.0 — 18, остальные (BSD, ISC, Zlib, Unlicense, CDLA-Permissive) — 46. **Копилефт-лицензий, обязывающих раскрывать исходный код, в графе нет.**

8.2. Клиент — прямые зависимости

Библиотека	Версия	Лицензия	Назначение
react, react-dom	19.3.0	MIT	интерфейс
react-router-dom	7.18.4	MIT	маршрутизация
zustand	5.0.15	MIT	состояние
vite, @vitejs/plugin-react	8.3.0, 6.1.1	MIT	сборка
sass	1.104.1	MIT	стили
typescript	6.0.3	Apache-2.0	типизация
oxlint	1.83.0	MIT	статический анализ
@types/*	—	MIT	описания типов

Диаграммы аналитики нарисованы средствами SVG — сторонней библиотеки для графиков в поставке нет.

В дереве сборки присутствует `lightningcss` 1.33.0 под **MPL-2.0** (преобразователь CSS внутри Vite). Это инструмент сборки: в поставляемый клиент его код не попадает, изменения в него не вносились, поэтому требования MPL о раскрытии изменённых файлов не возникают.

8.3. Проверки (в поставку не входят)

Playwright (Apache-2.0) — сценарии в браузере.

8.4. Модель и развёртывание

Компонент	Лицензия
GigaChat 3.1 10B-A1.8B	MIT
llama.cpp	MIT
GigaAM v3 (распознавание речи, ONNX `istupakov/gigaam-v3-onnx`)	MIT
onnx-asr, onnxruntime	MIT
TeraTTSv2 (синтез речи)	в карточке модели не указана; модуль ударений (RUAccent) — MIT
FastAPI, uvicorn (серверы голоса и сверки)	MIT, BSD-3-Clause
OpenJEV (кросс-энкодер сверки описания, `AlexWortega/openjev`)	MIT (в карточке модели)
PyTorch, transformers (сервер сверки)	BSD-3-Clause, Apache 2.0
PostgreSQL	PostgreSQL License
nginx	BSD-2-Clause

Лицензия MIT у весов модели существенна: она разрешает коммерческое использование, в отличие от распространённых среди русскоязычных моделей лицензий с оговоркой NonCommercial, неприменимых для государственного заказчика.

Два патча к llama.cpp (`backend/docs/mtp-1-converter.patch`, `mtp-2-runtime.patch`) написаны в рамках этой работы и распространяются на условиях лицензии llama.cpp.

---

9. Состав документации репозитория

Файл	О чём
`README.md`	обзор, быстрый старт
`deploy/README.md`	развёртывание стенда на ВМ, эксплуатация
`BACKEND.md`	схема базы, контракт API, домен
`INTEGRATION.md`	встраивание в стороннюю систему
`PROVENANCE.md`	происхождение каждого набора данных и наши допущения
`OPEN-QUESTIONS.md`	вопросы к заказчику и принятые допущения
`CHAT-FINDINGS.md`	что уточнено в чате задачи и как это отражено в решении
`CONTRIBUTING.md`	правила работы с кодом, тестовая база

Файл	О чём
`backend/docs/MODEL-SERVER.md`	сборка и запуск сервера модели, замеры
`frontend/README.md`	архитектура клиента
`frontend/SCENARIOS.md`	сопоставление с экранами боевой системы
`frontend/DEFECTS.md`	найденные проверками дефекты