



任务2: 网站品牌列表的显示与收起











任务2: 网站品牌列表的显示与收起







• 实现思路:

- 首先设计html结构,添加页面样式。
- 使用基本过滤选择器将第7条后的品牌隐藏。
- 使用可见性过滤选择器判断隐藏的品牌是否显示,如果显示,单击时隐藏,否则单击时显示。



jQuery选择器







• jQuery选择器类似于CSS选择器,用来选取网页中的元素

\$("h3").css("background","#09F");

- 获取并设置网页中所有<h3>元素的背景
- ■"h3"为选择器语法,必须放在\$()中
- \$("h3")返回jQuery对象
- ■.css()是为jQuery对象设置样式的方法




jQuery选择器分类







jQuery 选择器





基本选择器







选择器	描述	返回	示例
#id	根据给定的id匹配一个元素	単个 元素	\$('#test')选取id为test的元素
.class	根据给定的类名匹配元素	集合元素	\$(".test")选取所有class为 test的元素
element	根据给定的元素名匹配元素	集合元素	\$('p')选取所有的元素
*	匹配所有元素	集合元素	\$('*')选取所有的元素
selector1, selector2, , selectorN	将每一个选择器匹配到的元 素合并后一起返回	集合元素	\$('div, span, p.myClass')选 取所有 <div>、和拥 有class为myClass的标 签的一组元素</div>



层级选择器







• 层级选择器通过DOM 元素之间的层次关系来获取元素

选择器	描述	返回	示例
\$('ancestor	选取ancestor元素里的所	集合	\$('div span')选取 <div></div>
descendant')	有descendant后代元素	元素	里的所有的 元素
\$('parent>child')	选取parent元素下的child	集合	\$('div > span') 选取
	子元素,\$('ancestor	元素	<div>元素下元素名是</div>
	descendant')选择的是后		的子元素
	代元素		
\$('prev+ next')	选取紧接在prev元素后的	集合	\$('.one + div')选取class
	next元素	元素	为one的下一个 <div>元</div>
			素
\$('prev~sibling	选取prev元素之后的所有	集合	\$('#two ~ div')选取id为
s')	siblings元素	元素	two的元素后面的所有
			<div>兄弟元素</div>



过滤选择器







- ◆过滤选择器通过特定的过滤规则来筛选元素
- ◆ 语法特点是使用":",如使用\$("li:first")来选取第一个li元素
- ◆主要分类如下:
 - ▶ 基本过滤选择器
 - > 内容过滤选择器
 - > 可见性过滤选择器
 - ▶ 属性过滤选择器
 - > 子元素过滤选择器
 - > 表单对象属性过滤选择器



基本过滤选择器







基本过滤选择器可以选取第一个元素、最后一个元素、 索引为偶数或奇数的元素

名称	语法构成	描述	示例
	:first	选取第一个元素	\$(" li:first")选取所有 元素中的第一个 元素
甘木汁水水积明	:last	选取最后一个元素	\$(" li:last")选取所有
基本过滤选择器	:even	选取索引是偶数的所有元素(index从0开始)	\$(" li:even")选取索 引是偶数的所有 元素
	:odd	选取索引是奇数的所有元素(index从0开始)	\$(" li:odd")选取索引 是奇数的所有 元 素

基本过滤选择器







• 基本过滤选择器可以根据索引的值选取元素

名称	语法构成	描述	示例
	:eq(index)	选取索引等于index 的元素(index从0开 始)	\$("li:eq(1)")选取索引 等于1的 元素
基本过滤选择器	:gt(index)	选取索引大于index 的元素(index从0开 始)	\$(" li:gt(1)")选取索引 大于1的 元素(注: 大于1,不包括1)
	:lt(index)	选取索引小于index 的元素(index从0开 始)	\$("li:lt(1)")选取索引 小于1的 元素(注: 小于1,不包括1)



基本过滤选择器







• 基本过滤选择器还支持一些特殊的选择方式

名称 语法构成		描述	示例
	:not(selector)	选取去除所有与给定 选择器匹配的元素	\$(" li:not(.three)")选取 class不是three的元素
基本过滤选择器	:header	选取所有标题元素, 如h1~h6	\$(":header")选取网页 中所有标题元素
	:focus	选取当前获取焦点的元素	\$(":focus")选取当前获 取焦点的元素



练一练:







→ ★3 根据提供的页面完成下列效果: 当页面加载完毕时,隔
 行变色,背景色的值为#ECF8FD;

[页游]	枪魂 女神联盟 37WAM游戏 武易 斗圣 烈焰 大闹天宫OL	更多>>
[小游戏]	4339小游戏 6949小游戏 3155小游戏 4399i小游戏 3199小游戏 7k7k7小游戏	更多>>
[景视]	爱奇艺高清 土豆网 搜狐电影 CMTV KK美女视频 六间房	更多>>
[小说]	起点女生网 纵横中文网 杂志铺 潇湘书院 起点 言情小说吧	更多>>
[游戏]	同城游棋牌 新浪游戏 5173游戏交易 17173游戏 多玩游戏	更多>>
[音乐]	一听音乐网 搜狗音乐 百度mp3 音悦台MV 快乐男声	更多>>
[交友]	世纪佳缘 同城交友网 珍爱网 美女秀场 非诚勿扰	更多>>
[旅游]	携程旅游 途牛旅游网 云南旅游 艺龙订酒店 去哪儿旅游 迪士尼门票 同程机票	更多>>



可见性过滤选择器







• 可见性过滤选择器可以通过元素显示状态来选取元素

名称	语法构成	描述	示例
可见性过滤选择器	:visible	选取所有可见的元素	\$(":visible")选取所 有可见的元素
	:hidden	选取所有隐藏的元素	\$(":hidden") 选取所 有隐藏的元素

任务实现







```
var $lis=$("ul li:gt(5):not(:last)");
                                      第七条后隐藏
      $lis.hide();
                            判断七条后的列
                             表项是否显示
                                              将链接中的span
if($lis.is(":visible"))
                                              标签设置背景图
                   $lis.hide();
                                              并改变文本内容
                   $(".showmore a
span").css("background","url(images/down.gif) no-repeat 0 0")
                   .text("显示全部品牌");
                   $("ul li").removeClass("promoted");
                   return false;
```



内容过滤选择器







· 内容过滤选择器可以通过子元素或文本内容来选取元素

名称	语法构成	描述	示例
	:contains(text)	选取含有内容为"text" 的元素	\$("div:contains('相机'") 选取含有文本内容"相 机"的 <div>元素</div>
内容过滤选择	:empty	选取不包含子元素或者 文本的空元素	\$("div:empty")选取不 包含子元素的 <div>空 元素</div>
器	:has(selector)	选取含有选择器所匹配 的元素	\$("div:has(p)")选取不 包含子元素的 <div>空 元素</div>
	:parent	选取含有子元素或文本 的元素	\$("div:parent")选取拥 有子元素的 <div>元素</div>

完善任务2







• 当显示全部品牌时,对"佳能"、"尼康","奥林巴斯"以高亮显示。





完善任务2







\$("ul li:contains('佳能'),ul li:contains('尼康'),ul li:contains('奥林巴斯')").addClass("promoted");

内容匹配添加 样式



总结







- JavaScript框架与jQuery框架
- 基本过滤选择器
- 可见性过滤选择器
- 内容过滤选择器

选取class为 "test" 的元素内部的隐藏元素

选择器的书写规范很严格,多一个空格或少一个空格, 都会影响选择器的效果

var \$t_a = \$(".test :hidden"); //带空格的jQuery选择器

var \$t_b = \$(".test:hidden"); //不带空格的jQuery选择器

