





任务1 制作弹出窗口特效



任务1:制作弹出窗口特效

任务描述:



该任务模拟用户注册过程。若用户在登录窗口中单击“用户注册”按钮，则弹出注册窗口。若用户在登录页面中单击“退出”按钮，则弹出确认对话框。

任务分析:

弹出注册窗口可以采用以下步骤:

1. 完成静态页面设计。
2. 添加“用户注册”按钮的单击事件处理函数`openwindow()`，在事件处理函数中调用`window`对象的`open`方法，打开注册页面。
3. 添加“退出”按钮的单击事件处理函数`closewindow()`，在事件处理函数中调用`window`对象的`close`方法，关闭当前页面。


JavaScript中对象的分类

- 内置对象
- 浏览器（宿主）对象
- 用户自定义对象


浏览器对象中最主要的是window对象。

window对象对应着浏览器窗口本身，这个对象的属性和方法通常被统称为BOM（Browser Object Model，浏览器对象模型）。

浏览器对象的分层结构



顶级对象模型参考



Window对象常用的属性

- 常用的属性

名称	说明
status	指定浏览器状态栏中显示的临时消息
screen	有关客户端的屏幕和显示性能的信息。
history	有关客户访问过的URL的信息。
location	有关当前 URL 的信息。
document	表示浏览器窗口中的HTML文档

window对象常用的方法和事件

- 常用的方法

名称	说明
<code>alert ("提示信息")</code>	显示一个带有提示信息和确定按钮的对话框
<code>confirm("提示信息")</code>	显示一个带有提示信息、确定和取消按钮的对话框
<code>open ("url","name")</code>	打开具有指定名称的新窗口，并加载给定URL 所指定的文档；如果没有提供 URL，则打开一个空白文档
<code>close ()</code>	关闭当前窗口
<code>showModalDialog()</code>	在一个模式窗口中显示指定的HTML文档
<code>setTimeout("函数",毫秒数)</code>	设置定时器：经过指定毫秒值后执行某个函数

- `onLoad`事件：在窗口或框架完成文档加载时触发

任务实现



商务领航
BizNavigator

致力于成为值得信赖的
中小企业信息化顾问专家



中国电信
CHINA TELECOM



商务领航
BizNavigator



Power Solution

旗帜远见未来



商务领航
BizNavigator

办公自动化OA系统

用户登录 >>>

帐号:

企业号:

验证码:

密码: 确定



用户注册 退出

© 广东省电信有限公司深圳分公司版权所有