基本数据结构
在 Java 中有 8 种数据类型来存储数值、字符和布尔值。
整数类型
整数型用来存储整数数值，即没有小数部分的数值。可以是正数，也可以是负数。整数数据在 Java 程序中有 3 种表示形式，分别为十进制、八进制和十六进制。
整型数据根据它所占内容大小的不同可分为 4 种类型。
浮点类型
字符类型
字符类型用于存储单个字符，占用 16 位（两个字节）的内存空间。在定义字符型变量时，要以单引号表示。使用 char 关键字可定义字符变量。
布尔类型
布尔类型又称逻辑类型，通过关键字 boolean 来定义布尔类型变量，只有只有 true 和 false 两个取值，分别代表布尔逻辑中的“真”和“假”。布尔类型通常被用在流程控制中作为判断条件。
关键字
关键字参考资料来源[26]
运算符
运算符是一些特殊的符号，主要用于数学函数、一些类型的赋值语句和逻辑比较方面。
赋值运算符
赋值运算符以符号“=”表示，它是一个二元运算符（对两个操作数作处理），其功能是将右方操作数所含的值赋给左方的操作数。
例如：
算术运算符
自增和自减运算符
自增和自减是单目运算符，可以放在操作元之前，也可以放在操作元之后。操作元必须是一个整型或浮点型变量。自增、自减运算符的作用是使变量的值增 1 或减 1。放在操作元前面的自增、自减运算符，会先将变量的值加 1 或减 1，然后再使该变量参与表达式的运算。放在操作元后面的自增、自减运算符，会先使变量参与表达式的运算，然后再将该变量的值加 1 或减 1。
例如：
假设 a=5
比较运算符
比较运算符属于二元运算符，用于程序中的变量之间，变量和自变量之间以及其他类型的信息之间的比较。比较运算符的运算结果是 boolean 型。当运算符对应的关系成立时，运算的结果为 true，否则为 false。比较运算符共有 6 个，通常作为判断的依据用于条件语句中。
逻辑运算符
语言基础参考资料来源[27]
程序举例
main 方法，正如注释所说，这是程序开始执行的第一行。对于一个 Java 应用程序来说，main 方法是必需的，Java 解释器在没有生成任何对象的情况下，以 main 作为入口来执行程序。每个类中可以定义多个方法，但 main 方法只能有一个。关键字 public 表示访问权限，指明所有的类都可以使用这一方法。本例中，main 必须被定义为 public 类型，因为当程序开始执行时它需要被它的类之外的代码调用。关键字 static 指明该方法是一个类方法。

关键字 void 指明 main()方法不返回任何值。main 方法圆括号中定义的 String args[]是传送给 main 方法的参数，参数名为 args，它是类 String 的一个对象。方法的参数用“类名参数名”来指定，多个参数间用逗号分隔。该行的最后一个字符是“{”，它表示了 main 程序体的开始，一个方法中包含的所有代码都将包括在这对花括号中间。另外，main 仅是解释器开始工作的地方，一个复杂的程序可能包含几十个类，但这些类仅需要一个 main 方法。