Jobsy - Registro técnico de implementación de la CLI

Alcance: interfaz de comandos del Avance 02 | Rama: benjamin-dev Base revisada: c44107a | Cambios locales sin commit

1. Objetivo

Ofrecer ejecutables instalables para enviar, listar, consultar y cancelar trabajos, y arrancar el servicio. Se reutilizan argparse, el cliente IPC y el daemon existentes. Esta mejora no completa el Avance 02 ni modifica JobManager, Executor, estados, planificación, persistencia o cancelación.

2. Interfaz anterior y nueva

Interfaz anterior (conservada)	Interfaz instalada
python3 -m src.client.cli run -- sleep 20	execute sleep 20 / jobsy run -- sleep 20
python3 -m src.client.cli list	jobsy list / list
python3 -m src.client.cli list --status RUNNING	jobsy list --status RUNNING / list --status RUNNING
python3 -m src.client.cli status ID	jobsy status ID / status ID
python3 -m src.client.cli cancel ID	jobsy cancel ID / cancel ID
python3 -m src.daemon.server	jobsy-daemon

ID representa el UUID recibido al crear el trabajo.

3. Archivos de la mejora completa

Archivo y condición respecto a HEAD	Motivo
pyproject.toml (nuevo)	Metadatos, Python >=3.10, setuptools y seis console scripts; sin dependencias de ejecución.
src/client/cli.py (modificado)	main(argv) y adaptadores execute_main, list_main, status_main y cancel_main.
src/daemon/server.py (modificado previamente)	main() compartido por el ejecutable y la ejecución como módulo; sin cambios adicionales en esta tarea.
README.md (modificado)	Instalación, comandos, compatibilidad y colisiones; limpieza del encabezado modificado.
docs/user-guide/README.md (nuevo)	Guía de instalación, argumentos, comandos cortos y resolución de problemas.
test/test_entry_points.py (nuevo)	Suite ampliada de 14 a 20 pruebas; simplificación de la comprobación del módulo daemon.
.gitignore (modificado)	Normalización de bytes nulos y duplicados; exclusión de *.egg-info/, build/ y dist/.
docs/technical-guide/Reporte-Implementacion-CLI-Avance-02.pdf (nuevo)	Registro técnico de alcance, implementación y verificaciones de esta mejora.

4. Relación entre ejecutables y módulos

Los registros de [project.scripts] en pyproject.toml generan console scripts al instalar. jobsy llama a src.client.cli:main; execute llama a execute_main; list, status y cancel llaman a list_main, status_main y cancel_main en el mismo módulo. jobsy-daemon llama a src.daemon.server:main, que construye DaemonServer y ejecuta start() con el manejo de señales existente.

Los adaptadores cortos anteponen el subcomando a sus argumentos. execute antepone run y el separador --, conserva los límites de argumentos y desactiva solo la interpretación histórica de un comando completo como una cadena. jobsy run conserva esa compatibilidad. Se mantienen los códigos 0 (solicitud correcta), 1 (error) y 2 (sintaxis).

5. Instalación y actualización

Desde la raíz del repositorio, para una instalación inicial:

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -e .
```

Para incorporar los nuevos puntos de entrada a un entorno ya creado, basta con activarlo y repetir python -m pip install -e .; para una instalación normal se usa python -m pip install . en su lugar. Los cambios de metadatos requieren reinstalación incluso en modo editable.

La activación antepone .venv/bin al PATH. Los comandos no son globales automáticamente. list, status, cancel y execute pueden coincidir con otros programas; cancel puede pertenecer a un sistema de impresión. Compruebe type -a list status cancel execute. Los alias y funciones de shell pueden prevalecer; use jobsy con su subcomando para evitar ambigüedades.

6. Verificaciones y evidencia

Momento	Resultado y alcance
Verificación previa	14 pruebas unitarias aprobadas y construcción de wheel normal/editable en la tarea anterior. El usuario confirmó posteriormente la instalación y verificación manual de execute, jobsy y jobsy-daemon; no se aporta aquí una nueva evidencia de esa sesión.
Esta tarea: suite enfocada	20/20 pruebas aprobadas en WSL, Python 3.14.4. Incluyen argumentos explícitos y sys.argv, límites de argumentos, opciones, ayuda, errores 1/2, mapeo a IPC y compatibilidad de módulos. IPC y arranque simulados.
Esta tarea: empaquetado	Wheel normal y editable construidos. Wheel instalado con pip --target en un directorio temporal. 6/6 scripts generados comprobados mediante runpy desde fuera del repositorio, con IPC y arranque simulados. No se verificó aquí un daemon real ni la activación interactiva de shell.
Esta tarea: revisión	git diff --check sin errores; reglas de exclusión comprobadas. jobsy.egg-info/ no estaba rastreado ni staged y ahora queda ignorado. PDF de dos páginas validado y revisado visualmente.

Repetición de la suite desde el clon con el entorno activado:

```
python -B -m unittest discover -s test -p 'test_entry_points.py' -v
```

7. Compatibilidad, límites y trabajo pendiente

Orientado a Linux/WSL y Python 3.10+. La ejecución en Python 3.10 no se comprobó en esta tarea. No se inició, detuvo ni contactó el daemon, ni se eliminó su socket. Para la prueba manual de los alias, reinstale y use únicamente trabajos propios en una sesión autorizada. Se conserva el riesgo previo de arrancar un segundo daemon sobre el mismo socket. Persistencia, cola acotada y demás requisitos de Avance 02 quedan fuera de este cambio. No se alteraron evidencias QA ni se crearon commits.