This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publishing settings will reload this page.

API PDS
Introduction
POST Reserva
POST Cuidador
PUT Efetivar reserva
PUT Status
PUT Cuidador id
PUT Atendimento id
DEL Atendimento id
DEL Cuidador id
DEL Reserva id
GET Pet
GET Pet id
GET Atendimento
GET Atendimento id
GET Atendimento status
GET Cuidador
GET Cuidador id
GET Reserva

API PDS

O sistema serve para gerenciar um negócio de serviços de cuidados para pets. Nele será possível trabalhar com reservas e acompanhamento do processo de atendimento. Conforme o andamento do processo o seu estado vai sendo atualizado no sistema, assim tanto o cliente quanto o negócio podem verificar o seu andamento.

POST Reserva

http://localhost:3000/API-PDS/reserva

Esse modulo é responsável por realizar as reservas da API.

BODY *raw*

```
{
    "efetivado": true,
    "pet": {
        "nome_pet": "Claudio",
        "raca": "pitbull",
        "peso": 123,
        "objetivo": "tosa",
        "id_pet": 12312,
        "nome_dono": "Joo",
        "telefone": 123
```

View More

Example Request — Reserva

```
curl --location --request POST 'http://localhost:3000/API-PDS/reserva' \
--data-raw '{
    "efetivado": true,
    "pet": {
        "nome_pet": "Claudio",
        "raca": "pitbull",
        "peso": 123,
        "objetivo": "tosa",
        "id_pet": 12312,
        "nome_dono": "Joo",
```

View More

POST Cuidador

http://localhost:3000/API-PDS/cuidador

Esse modulo é responsável por realizar a criação de cuidadores da API.

BODY *raw*

```
{
    "nome": "Pedro",
    "id": 9090000,
    "sexo": "M",
    "experiencia": "ALTA"
}
```

Example Request — Cuidador

```
curl --location --request POST 'http://localhost:3000/API-PDS/cuidador' \
--data-raw '{
    "nome": "Pedro",
    "id": 9090000,
    "sexo": "M",
    "experiencia": "ALTA"
}'
```

PUT Efetivar reserva

http://localhost:3000/API-PDS/reserva/62b8f30a1ce0005f2d5fc1fa

Esse modulo é responsável por efetivar as reservas passando o id da reserva como parâmetro na url.

tipo de dado : true e false

BODY *raw*

```
{
    "efetivado": true
}
```

Example Request — Efetivar reserva

```
curl --location --request PUT 'http://localhost:3000/API-PDS/reserva/62b8f
--data-raw '{
    "efetivado": true
}'
```

PUT Status

http://localhost:3000/API-PDS/status/62ae32b67739a1204af72bfb

Esse modulo é responsável por alterar o status passando o tipo de status como parâmetro na url.

tipo de status permitidos : recebido, em atendimento, pronto, finalizado

BODY *raw*

```
{
    "status" : "recebido"
}
```

Example Request — Status

```
curl --location --request PUT 'http://localhost:3000/API-PDS/status/62ae32
--data-raw '{
    "status" : "recebido"
}'
```

PUT Cuidador id

http://localhost:3000/API-PDS/cuidador/62a21eb66b14cd6866d88e395

Esse modulo altera o cuidador recebendo o id como parâmetro.

BODY *raw*

```
{
    "nome": "Pedro Santos",
    "id": 12345,
    "sexo": "M",
    "experiencia": "Alta"
}
```

Example Request — Cuidador id

```
curl --location --request PUT 'http://localhost:3000/API-PDS/cuidador/62a2
--data-raw '{
    "nome": "Pedro Santos",
    "id": 12345,
    "sexo": "M",
    "experiencia": "Alta"
}'
```

PUT Atendimento id

http://localhost:3000/API-PDS/atendimento/62ae32b67739a1204af72bfb

Esse modulo altera o atendimento recebendo o id como parâmetro.

BODY *raw*

```
{
    "pet": {
        "raca": "pastor brasileiro 123",
        "peso": 123,
        "objetivo": "tosa",
        "nome_dono": "Joo",
        "telefone": 123,
        "nome_pet": "claudio",
        "id_pet": 12
```

View More

Example Request — Atendimento id

```
curl --location --request PUT 'http://localhost:3000/API-PDS/atendimento/6
--data-raw '{
    "pet": {
        "raca": "pastor brasileiro 123",
        "peso": 123,
        "objetivo": "tosa",
        "nome_dono": "Joo",
        "telefone": 123,
        "nome_pet": "Cl
        "id_pet": 12312
```

View More

DEL Atendimento id

http://localhost:3000/API-PDS/atendimento/62ae306b6479afba9c304043

Esse modulo deleta um Antendimento recebendo o id do atendimento como parâmetro.

Example Request — Atendimento id

```
curl --location --request DELETE 'http://localhost:3000/API-PDS/atendimento
```

DEL Cuidador id

http://localhost:3000/API-PDS/cuidador/62b8f7a371e08aa216a6f8569

Esse modulo deleta um Cuidador recebendo o id do cuidador como parâmetro.

Example Request — Cuidador id

```
curl --location --request DELETE 'http://localhost:3000/API-PDS/cuidador/6
```

DEL Reseva id

http://localhost:3000/API-PDS/reserva/62b113434fc528ad93f8d95b

Esse modulo deleta um Reserva recebendo o id da reserva como parâmetro.

Example Request — Reseva id

```
curl --location --request DELETE 'http://localhost:3000/API-PDS/reserva/62
```

GET Pet

http://localhost:3000/API-PDS/pet

Esse modulo recebe todos os Pets cadastrados no sistema.

Example Request — Pet

```
curl --location --request GET 'http://localhost:3000/API-PDS/pet'
```

GET Pet id

http://localhost:3000/API-PDS/pet/62ae32b67739a1204af72bf9

Esse modulo recebe um Pets cadastrados no sistema passando o id do mesmo como parâmetro.

Example Request — Pet id

```
curl --location --request GET 'http://localhost:3000/API-PDS/pet/62ae32b6
```

GET Atendimento

http://localhost:3000/API-PDS/atendimento

Esse modulo recebe todos os Atendimentos cadastrados no sistema.

Example Request — Atendimento

```
curl --location --request GET 'http://localhost:3000/API-PDS/atendimento'
```

GET Atendimento id

http://localhost:3000/API-PDS/atendimento/62ae32b67739a1204af72bfb

Esse modulo recebe um Atendimento cadastrados no sistema passando o id do mesmo como parâmetro.

Example Request — Atendimento id

```
curl --location --request GET 'http://localhost:3000/API-PDS/atendimento/6
```

GET Atendimento status

http://localhost:3000/API-PDS/atendimento-status/recebido

Esse modulo recebe todos os Atendimento cadastrados no sistema que estão no espectro do parâmetro passado na url.

Example Request — Atendimento status

```
curl --location --request GET 'http://localhost:3000/API-PDS/atendimento-s
```

GET Cuidador

http://localhost:3000/API-PDS/cuidador

Esse modulo recebe todos os Cuidadores cadastrados no sistema.

Example Request — Cuidador

```
curl --location --request GET 'http://localhost:3000/API-PDS/cuidador'
```

GET Cuidador id

http://localhost:3000/API-PDS/cuidador/62a39fc50def1a1d64fa4017f

Esse modulo recebe um Cuidador cadastrados no sistema passando o id do mesmo como parâmetro.

Example Request — Cuidador id

```
curl --location --request GET 'http://localhost:3000/API-PDS/cuidador/62a2
```

GET Reserva

http://localhost:3000/API-PDS/reserva

Esse modulo recebe todas as Reservas cadastrados no sistema.

Example Request — Reserva

```
curl --location --request GET 'http://localhost:3000/API-PDS/reserva' \
--data-raw ''
```

GET Reserva id

http://localhost:3000/API-PDS/reserva/62b111e56833e4958e13c1f

Esse modulo recebe uma Reserva cadastrados no sistema passando o id do mesmo como parâmetro.

Example Request — Reserva id

```
curl --location --request GET 'http://localhost:3000/API-PDS/reserva/62b11
```