Twitter Data Model

Adolfo Centeno

October 19, 2020

Abstract

This document implements the Twitter Data Model.

1 Data Model Description

Usuarios de twitter (idusuario, usuario, email, passwd, telefono, nombre) Tweets (idtweet, tweet, urlimagen)

Los Usuarios escribe Tweets

2 E-R Model

 ${\bf Twitter...}$




Figure 1: Twitter E-R Model

3 Relational Model

Twitter Relational Model




Figure 2: Twitter Relational Model

4 Database in postgresql

Database script

- sudo -u postgres createdb adsoft_twitter;
- 2. sudo -u postgres psql;
- 3. \connect adsoft_twitter;
- 4. create table usuarios(idusuario varchar(20), usuario varchar(20), email varchar(40), passwd varchar(8), telefono varchar(10), nombres varchar(20), apellidopat varchar(20), apellidomat varchar(20));
- 5. alter table usuarios add constraint pk_idusuario primary key (idusuario);
- 6. insert into usuarios values('u1', 'adsoft', 'adsoft@live.com.mx', 'aa12', '2721908413', 'adolfo', 'centeno', 'tellez');
- 7. create table tweets(idtweet int, tweet varchar(130), urlimagen varchar(200), idusuario varchar(20));
- 8. alter table tweets add constraint pk_idtweet primary key(idtweet);
- alter table tweets add constraint fk_idtweet_idusuario foreign key(idusuario) references usuarios(idusuario);
- 10. insert into tweets values (1, 'hola todos', 'myurl.jpg', 'u1'); insert into tweets values (2, 'hola todos', 'myurl.jpg', 'u2');