

Ejemplos adicionales de PL/SQL para el examen

Ejemplo 1: PROCEDURE - Total de pedidos por cliente

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_total_pedidos_cliente (  
    p_cliente_id IN pedidos.cliente_id%TYPE  
) IS  
    v_total NUMBER;  
BEGIN  
    SELECT COUNT(*) INTO v_total  
    FROM pedidos  
    WHERE cliente_id = p_cliente_id;  
  
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Total pedidos: ' || v_total);  
EXCEPTION  
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN  
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Cliente no encontrado.');    WHEN OTHERS THEN  
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error inesperado.');END;  
/
```

Ejemplo 2: FUNCTION - Stock medio de producto

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_stock_medio (  
    p_producto_id IN productos.producto_id%TYPE  
) RETURN NUMBER IS  
    v_medio NUMBER;  
BEGIN  
    SELECT AVG(stock) INTO v_medio  
    FROM inventario  
    WHERE producto_id = p_producto_id;  
  
    RETURN v_medio;  
EXCEPTION  
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN RETURN 0;  
    WHEN OTHERS THEN RETURN -1;  
END;  
/
```

Ejemplo 3: PACKAGE - Utilidades sobre productos

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE pkg_productos_util AS  
    FUNCTION f_nombre_categoria(p_cat_id categorias.categoria_id%TYPE) RETURN VARCHAR2;  
END pkg_productos_util;  
/  
  
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY pkg_productos_util AS
```

Ejemplos adicionales de PL/SQL para el examen

```
FUNCTION f_nombre_categoria(p_cat_id categorias.categoria_id%TYPE) RETURN VARCHAR2
IS
    v_nombre categorias.nombre%TYPE;
BEGIN
    SELECT nombre INTO v_nombre FROM categorias WHERE categoria_id = p_cat_id;
    RETURN v_nombre;
EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN RETURN 'Sin categoría';
    WHEN OTHERS THEN RETURN 'Error';
END f_nombre_categoria;

END pkg_productos_util;
/
```