

Билеты к экзамену C++
МКН, Современное программирование
семестр II

Тамарин Вячеслав

June 17, 2020

Contents

Вопрос 1	Шаблоны	2
i	Решение в стиле <i>C</i>	2
ii	Шаблонные классы	2
iii	Шаблонные функции	3
iv	Специализация	4
v	Шаблонный параметр, не являющийся типом	4
Вопрос 2	Исключения	5
i	Обработка ошибок в стиле C	5
ii	try/catch/throw	6
iii	Идиома RAII	6
iv	Гарантии	7

Вопрос 1 Шаблоны

- решение в стиле C (`#define`)
- шаблонные классы
- шаблонные функции
- специализация шаблонов (частичные и полные; в т.ч. для функций)
- шаблонный параметр, не являющийся типом

i Решение в стиле C

Пусть есть класс массива для целых чисел или умный указатель

```
1 class MyArray {
2 private:
3     int *array;
4 };
5
6 class scoped_ptr {
7 private:
8     GaussNumber *ptr;
9 }
```

Эти классы рассчитаны только для одного типа данных и для каждого типа придется вручную создавать новый тип.

Решить проблему можно с помощью `#define`. Классы для каждого нового типа будет генерировать препроцессор с помощью макросов.

```
MyArray.h
1 #define MyArray(TYPE) class MyArray_#TYPE {\
2 private: \
3     TYPE *array; \
4     size_t size; \
5 public: \
6     TYPE get(size_t index) { \
7         return array[index]; \
8     } \
9 };
```

```
main.c
1 #include "MyArray.h"
2 MyArray(int);
3 MyArray(double);
4
5 int main() {
6     MyArray_int a; // вместо MyArray(int) будет полный текст макроса
7     MyArray_double b;
8 }
```

Проблема: Программист и компилятор видят разный исходный текст, разные сообщения об ошибках, препроцессор заменит любое подходящее слово на данный код.

ii Шаблонные классы

```
MyArray.h
1 template <typename T>
2 class MyArray {
3 private:
4     T *array;
5     size_t size;
```

```

6 public:
7     T& get(size_t index) {
8         return array[i];
9     }
10 };

```

Можно вынести определение методов за пределы объявления класса

```

1 template<class T> // синоним template<typename T>
2 T& MyArray<T>::operator[] (size_t index) {
3     return array[i];
4 }

```

```

1 #include "MyArray.h"
2 int main() {
3     MyArray<int> a;
4     MyArray<double> b;
5     MyArray<MyArray<int>> c; // лучше не писать до c++11
6 }

```

Особенности:

1. Подстановку делает компилятор, а не препроцессор
2. Код шаблонного класса всегда в заголовочном файле
3. Иногда помещают в `MyArray_impl.h`
4. Увеличивается время компиляции
5. Методы шаблонного класса всегда `inline`

iii Шаблонные функции

```

1 template <class T>
2 void swap(T &a, T &b) {
3     T t(a);
4     a = b;
5     b = t;
6 }
7 int i = 10, j = 20;
8 swap<int>(i, j);

```

```

1 template <typename V>
2 void reverse(MyArray<V> &a) {
3     V t;
4     for (size_t i = 0; i < a.size()/2; ++i) {
5         t = a.get(i);
6         a.set(i, a.get(a.size() - i - 1);
7         a.set(a.size() - i - 1, t);
8     }
9 }
10 // Вызов
11 reverse<int>(a);

```

Вывод шаблонных параметров

Компилятор может понять, какие аргументы у шаблона функции, если это однозначно определяется.

```

1 MyArray<int> a;
2 MyArray<double> b;
3 reverse(a);
4 reverse(b);

```

iv Специализация

Идея: оптимизация для конкретного класса.

Общая версия

```

1 template<typename T>
2 class Array {
3 private:
4     T *a;
5 public:
6     Array (size_t size) {
7         a = new T [size];
8         ...
9     }
10 };

```

Полная специализация

Для bool

```

1 template<>
2 class Array<bool> {
3 private:
4     char *a;
5 public:
6     Array (size_t size) {
7         a = new char [(size-1)/8 + 2];
8         ...
9     }
10 };

```

Частичная специализация

Для массивов

```

1 template<class T>
2 class Array <Array<t>> {
3     T **a;
4 };

```

v Шаблонный параметр, не являющийся типом

```

1 template<size_t Size>
2 class Bitset {
3 private:
4     char m[(Size-1)/8 + 1];
5 public:
6     bool get(size_t index) { ... }
7 };
8
9 Bitset<128> b1;

```

Вопрос 2 Исключения

- обработка ошибок в стиле C
- try/catch/throw
- исключения в конструкторах и деструкторах
- идиома RAII: использование и примеры классов
- гарантии исключений

Виды ошибок:

1. По вине программиста

Примеры

```
1 char *s = NULL;
2 size_t l = strlen(s);
3 Array a(-1);
```

Обработка этих ошибок

- Лучше выявить на стадии тестирования
- Если программа идеальна, не происходят
- Библиотека C такие ошибки не обрабатывает
- Библиотека C++ по-разному: `vector.at(i)`, `vector.operator[i]`
- Обработать или нет — на усмотрение программиста

2. По вине окружения

- Файл не существует
- Сервер разорвал соединение
- Вместо числа ввели букву

Обработка ошибок

- Могут происходить и при работе идеальной программы
- Обязательно обрабатывать

i Обработка ошибок в стиле C

Для обработки ошибок:

- Проверка на наличие ошибки в if
- Освобождение ресурсов

```
1 delete [] array;
2 close(f);
```

- Сообщить пользователю или вызывающей функции

```
1 FILE *f = fopen("a.txt", "r");
2 if (f == NULL) {
3     printf("File a.txt not found\n");
4 }
5
6 if (f == NULL) {
7     return -1;
8 }
```

- Предпринять действия по восстановлению (попробовать соединиться еще раз)

В стиле C информация об ошибке передается через возвращаемое значение и через глобальную переменную:

```

1 FILE* fopen(...) {
2     if (file not found) {
3         errno = 666;
4         return NULL;
5     }
6     if (permission denied) {
7         errno = 777;
8         return NULL;
9     }
10    ...
11 }

```

По возвращаемому значению не знаем причину ошибки, глобальная переменная хранит код ошибки, можно получить оттуда сообщение (`strerror(code)`) .

Не всегда хватает диапазона возвращаемых значений функции

```

1 class Array {
2     int *a;
3 public:
4     // возвращает -1, когда индекс выходит за границу
5     int get(size_t index);
6 };
7 int r1 = atoi("0");
8 int r2 = atoi("a"); // ?

```

Также код логики и обработка ошибок перемешаны

```

1 r = fread(...);
2 if (r < ...) {
3     // error
4 }
5 r = fseek(...);
6 if (r != 0) {
7     // error
8 }

```

ii try/catch/throw

Структура исключений

```

1 class MyException {
2 private:
3     char message[256];
4     // filename, line, function name ...
5 public:
6     const char* get();
7 };
8
9 double divide (int a, int b) {
10     if (b == 0) {
11         throw MyException("Division by zero");
12     }
13     return a/b;
14 }

```

Структура исключений

```

1 try {
2     x = divide(c, d);
3 }
4 catch (MyException& e) {
5     std::cout << e.get(); // сообщаем пользователю
6     // можем освободить ресурсы
7     // throw e; проинформировать вызвавшую функцию

```

iii Идиома RAII

Взятие ресурса должно «инкапсулировать» в класс, чтобы в случае исключения вызвался деструктор и освободил ресурс.

```

1 void f() {
2     MyArray buffer(n);
3     if ( ... ) throw MyException( ... );
4 }

```

Если в `divide` произойдет исключение, объект еще не будет «достроен», поэтому деструктор не вызовется:

Поэтому нужно предусмотреть такую ситуацию и обернуть конструктор в `try/catch`:

Исключения в деструкторе бросать нельзя, так как они могут подменить реальную причину ошибки. Если так происходит, программа аварийно завершается. В такой ситуации можно поступить так:

```

1 void g() {
2     autoPtr p(new Person("Jenya", 36, true));
3     divide(c, e); // может быть исключение

```

```

1 class PhoneBookItem {
2     PhoneBookItem (const char *audio, const char *pic) {
3         af = fopen(audio, "r");
4         pf = fopen(pic, "r");
5         divide(c, e); // исключение
6         f();
7     }
8     ~PhoneBookItem() {
9         fclose(af);
10        fclose(pf);
11    }

```

```

1 class PhoneBookItem {
2     PhoneBookItem (const char *audio, const char *pic) {
3         try {
4             af = fopen(audio, "r");
5             pf = fopen(pic, "r");
6             divide(c, e); // исключение
7             f();
8         }
9         catch(MyException& e) {
10            fclose(af);
11            fclose(pf);
12            throw e;
13        }
14    }
15 }

```

```

1 class PersonDatabase {
2     ~PersonDatabase() {
3         try {
4             // брошена серверная ошибка
5             networkLogger.log("Database is closed.");
6         }
7         catch (...) {} // поймать все
8     }
9 };
10
11 f() {
12     PersonDatabase db;
13     if (...) throw MyException("Error: disk is full.")
14 }

```

iv Гарантии

Гарантии:

1. обязательства функции (метода) с точки зрения работы с исключениями
2. документация для программиста, работающего с функцией (методом)

Виды гарантий:

no throw guarantee не бросает исключений вообще


```

1 void strlen(const char *s) {
2     int count = 0;
3     while (*s != 0) {
4         s++; count++;
5     }
6     return count;
7 }

```

```

1 void f() {
2     try {
3         strlen(s);
4         divide(a, b);
5     }
6     catch (...) { }
7 }

```

basic guarantee в случае возникновения исключения ресурсы не утекают

Если произойдет исключение, то память «течь» не будет, но измененные элементы array свои значения не восстановят:

```

1 class PersonDatabase {
2     MyVector<Person> array;
3     void process() {
4         auto_ptr<Person> p(new Person());
5         for (int i = 0; i < array.length; i++) {
6             int a = divide(rand(), rand())
7             // может быть исключение
8             array[i]->setAge(a);
9             std::cout << p;
10        }
11    }
12 };

```

strong guarantee переменные принимают те же значения, что были до возникновения ошибки

Идиома copy-and-swap

```

1 class PersonDatabase {
2     MyVector<Person> array;
3     void process() {
4         auto_ptr<Person> p(new Person());
5         MyVector<Person> copy(array);
6         for (int i = 0; i < array.length; i++) {
7             int a = divide(rand(), rand())
8             // может быть исключение
9             copy[i]->setAge(a);
10        }
11        array = copy;
12    }
13 };

```