## Радиатор чугунный МЗОО, Беларусь

Количество Номинальный те-Диаметр подклю-Н/н ∆лина, мм Емкость, л Масса, кг пловой поток, Вт секций чения к системе ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: МИНСКИЙ ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (МЗОО), РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ МАТЕРИАЛ: ЧУГУН СЕРЫЙ ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ, БАР (кгс/см²): 9 ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ (НАИБОЛЬШАЯ): 130 °C КОМПЛЕКТАЦИЯ: РАДИАТОР В СБОРЕ С НИППЕЛЯМИ И ПРОКЛАДКАМИ, ПРОХОДНЫЕ ПРОБКИ ПРАВЫЕ С ПРОКЛАДКАМИ — 2 ШТ., ГЛУХИЕ ПРОБКИ ЛЕВЫЕ С ПРО-ПРИМЕЧАНИЕ: НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК ОПРЕДЕЛЕН ПРИ ВЕЛИЧИНЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО НАПОРА 70 ℃ Радиатор чугунный МС-140М ГЛУБИНА, ММ: 140 **МЕЖЦЕНТРОВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ: 500 ВЫСОТА, ММ: 588** 017-2470\* 3/4' 4 462 0.64 5.8 29.18 017-2472\* 7 10.5 50.54 3/4' 768 1,12 017-2469 4 462 0,64 5,8 29,18 1/2' 017-2471 7 768 1,12 10,15 50,54 1/2' Радиатор чугунный 63-140 ГЛУБИНА, ММ: 140 МЕЖЦЕНТРОВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ: 300 **ВЫСОТА, ММ: 376** 017-2466 1/2' 422 0.48 5,08 23.6 017-2467 7 716 1/2' 0.84 8,89 41.3 Радиатор чугунный 2К-60П ГЛУБИНА, ММ: 138 МЕЖЦЕНТРОВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ: 300 **ВЫСОТА, ММ: 376** 017-2460\* 7 454 0,596 5,46 25,585 1/2' 017-2459\* 12 759 1,02 9,36 47,1 1/2'

## Радиатор чугунный МЗОО, Беларусь

	Н/н	Количество секций	∆∧ина, мм	Номинальный те- пловой поток, Вт	Емкость, л	Масса, кг	∆иаметр по∆к∧ю- чения к системе	
Радиатор чугунный 2КП-90								
ГЛУБИНА, ММ: 90 МЕЖЦЕНТРОВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ: 500 ВЫСОТА, ММ: 578								
	017-2464*	7	420	0,77	6,3	35,2	1/2'	
AJAJA PO	017-2463*	12	720	1,32	10,8	60,2	1/2'	

## Комплектующие к чугунным радиаторам

	Н/н	Наименование ТМЦ	Δу, мм	Материал	Комплектация	
Пробки для чугунн	ых ради	эторов				
017-0182 017-0176		Пробка д/чуг. рад. глух. прав.	-			
		Пробка д/чуг. рад. глух. прав. Fittex	-			
	017-0181	Пробка д/чуг. рад. глух. лев.	-			
	017-0175	Пробка д/чуг. рад. глух. лев. Fittex	-			
	017-0187	Пробка д/чуг. рад. прох. прав.	20			
	017-0180	Пробка д/чуг. рад. прох. лев. 20		чугун серый	пробка б/прокл	
	017-0186					
	017-0179	Пробка д/чуг. рад. прох. лев. Fittex	20			
	017-0185	Пробка д/чуг. рад. прох. прав.	15			
	017-0178	Пробка д/чуг. рад. прох. прав. Fittex	15			
	017-0184	Пробка д/чуг. рад. прох. лев.	15			
	017-0177	Пробка д/чуг. рад. прох. лев. Fittex	15		1	
Прокладка						
08	008-0525	Прокладка д/чуг. рад. межсекц. Прокладка д/чуг. рад. межсекц.	32	резиновая паронит	-	
Кронштейн полоса						
	013-0049	Кронштейн полоса д/чуг. рад. 500/140	-	сталь	-	

4

## Комплектующие к чугунным радиаторам

	Н/н	Наименование ТМЦ	Δу, мм	Материал	Комплектация		
Кронштейн литой	,						
	013-0047	Кронштейн д/чуг. рад. литой	-	чугун серый	-		
Кронштейн усиленн	Кронштейн усиленный белый						
	013-0046	Кронштейн д/чуг. рад. L=130 усилен- ный белый	-	сталь	-		
Кронштейн штампо	ванный						
	013-0050	Кронштейн д/чуг. рад. штампованный	-	сталь	-		
Кронштейн напольн	ный						
	013-0041	Кронштейн к полу д/чуг. рад. глубиной 140 мм	-	сталь	-		