Запросы INSERT, UPDATE и DELETE

Даниил Пилипенко

Skillbox

Директор центра подбора IT-специалистов SymbioWay

```
INSERT INTO 'good' (
   `id`,
   `category_id`,
   `name`,
   `count`,
   `price`
VALUES (
   2088,
   161,
   'Белый чай с вишней',
   '50',
   13441
```

```
INSERT INTO `good`
   `id`,
   `category_id`,
   `name`,
   `count`,
   `price`
VALUES (
   2088,
   161,
   'Белый чай с вишней',
   '50',
   13441
```

Значение по умолчанию (default)

#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию
1	id 🔑	int(11)			Нет	Нет
2	name	varchar(255)	utf8_general_ci		Нет	Нет
3	email	varchar(255)	utf8_general_ci		Нет	Нет
4	password	varchar(255)	utf8_general_ci		Нет	Нет
5	reg_date	datetime			Нет	Нет

```
INSERT INTO 'good' (
   `id`,
   `category_id`,
   `name`,
    `count`,
   `price`
VALUES
   2088,
   161,
   'Белый чай с вишней',
   '50',
   13441
```

```
INSERT INTO 'good' (
    category_id`,
    name`,
    count`,
   `price`
VALUES
   2088,
   'Белый чай с вишней',
   '50',
   13441
```

AUTO_INCREMENT

AUTO_INCREMENT

```
INSERT INTO `good` (
    `category_id`,
    `name`,
    `count`,
    `price`
)
VALUES (
    '6',
    'Белый чай с вишней',
    '50',
    '344'
);
```

Множественная вставка записей

Множественная вставка записей

```
INSERT INTO `tbl` (`name`, `price`)

VALUES ('Белый чай', '269'),

('Красный чай', '400'),

('Зелёный чай', '204');
```

Запросы изменения данных в записях

Запросы изменения данных в записях

```
UPDATE `good` SET
  `name` = 'Конфета'
WHERE `id` = 1055;
```

Запросы изменения данных в записях

```
UPDATE `order` SET
   `user_id` = NULL,
   `status_id` = 1
WHERE
   `user_id` > 10 AND
   `user_id` < 50 AND
   `creation_date` > '2019-01-01';
```

Запросы удаления записей из таблицы

Запросы удаления записей из таблицы

```
DELETE FROM 'good'
WHERE 'id' = 1373;
```